

Toro CAS

Agile et extrêmement robuste, la machine de nettoyage compacte Cleanfix Toro CAS convient pour le nettoyage d'entretien et intermédiaire. Elle est votre partenaire fiable pour les surfaces de sol lisses ainsi que pour les surfaces difficiles comme les carreaux de cuisine avec des joints de refoulement d'eau. Grâce à un poids supplémentaire en option, elle maîtrise également les nettoyages intensifs. Laissez-vous séduire par sa propreté impeccable, tout cela sur simple pression d'un bouton!

Toro CAS



Les brosses flottantes permettent une propulsion confortable et une grande maniabilité. La protection contre l'eau empêche l'eau de pénétrer dans le moteur, même lorsque la poignée est en position extrêmement abaissée.



Les deux moteurs ultramodernes du Cleanfix Toro CAS sont très efficaces et très performants.



Grâce à des éléments de commande clairs, les utilisateurs peuvent contrôler et adapter toutes les fonctions sans problème.

Fiche technique

i iche technique	
Puissance moteur aspiration	200 - 300 Watt (sans brosse)
Moteur de brosse	2×200 Watt (sans balais)
Réservoir	5 l (d'eau propre) 10 l (d'eau sale)
Largeur de travail	43 cm
Rendement théorique	ca. 1'600 – 1'800 m² par heure
Pression de la brosse	23 kg – 33 kg
Rotation de la brosse	160 U/min 180 U/min en mode Rocket
Diamètre de la brosse	23 cm
Traction	semi-automatique
Matériaux	Aluminium et polyamide
Dimensions L×B×H	38 cm×51 cm×112 cm
Poids sans/avec batteries	16,5 kg /18,5 kg 22,5 kg batteries et eau comprises
Protection contre l'eau	IP65 (l'appareil est entièrement protégé contre l'eau pour une longévité maximale)
Pression sonore	63 dB – 66 dB en mode Rocket

CAS batteries

Batteries	Batterie Li-Ion 18 V / 10 Ah
Chargeur	Externe, 110 V - 240 V; 50 Hz / 60 Hz
Durée de fonctionnement	Jusqu'à 70 min
Temps de charge	90 min

Toro CAS

444.000	2 CAS batteries 10 Ah et CAS chargeur Duo
TTT.000	2 0/15 bacceries to / til et o/15 chargeor boo

Accessoires standard

025.511	CAS batterie 10 Ah
025.512	CAS chargeur Duo
T000527	Brosse à récurer rouge PPN
T000528	Set lamelles standard rouge

Accessoires en option

405.902.5	Pad Standard Ø 203 mm/8"
T000412	Plateau d'entraînement
T000529	Set lamelles résistant à l'huile et graisse



Cleanfix Toro CAS en position de travail



Cleanfix Toro CAS en position de transport