

DOMO FIJO IP DAHUA STARLIGHT CON SMART IR DE 40 M PARA EXTERIOR



STARLIGHT  ONVIF 

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 40 m para exterior
- CMOS 1/2,7" de 5MP
- Stream dual
- Formato H.265/H.264/MJPEG
- Resolución de hasta 5MP a 20ips
- Filtro ICR
- 0,008 lux F1.5
- Óptica motorizada de 2,7~13,5 mm (100°~26°)
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad
- Detección inteligente (IVS)
- Ranura MicroSD
- Onvif, CGI, P2P
- IP67
- 3AXIS
- 12V CC
- PoE



## CARACTERÍSTICAS

- Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles
- Tecnología StarLight
- Codificación H.265 y H.264 con triple stream
- Resolución 5MP (2592x1944) a 20 ips
- WDR 120dB, día/noche con filtro ICR, 3DDNR, AWB, AGC, BLC, HLC
- Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm
- Smart IR de hasta 40 metros
- Grado de protección IP67
- Ranura MicroSD
- Admite PoE

## ESPECIFICACIONES

- Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles
- Formatos de compresión: H.265 / H.264 / MJPEG
- Resolución digital: 5MP (2592x1944), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
- Stream dual
- Stream 1: 5MP (2592x1944; 1~20 ips), 4MP (2688x1520; 1~25 ips)
- Stream 2: D1 (1~25 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Smart IR: 2 leds, 40 metros
- 0,008 lux F1.5
- Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm
- Ángulo de visión: 100°~26°(H), 72°~20°(V), 133°~33°(D)
- Balance de blancos: Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, Configuración regional
- Control de ganancia automático y manual
- Compensación de contraluz: BLC, HLC
- WDR 120dB
- Reducción de ruido digital 3DDNR
- 4 zonas ROI
- Videosensor de 4 zonas rectangulares
- Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares
- Modo espejo
- Máscaras de privacidad de 4 zonas
- Detección inteligente (IVS): detección de cruce de línea, detección de intrusión
- Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
- Interfaz de red: RJ45 (10/100 BaseT)
- Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour

- Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
- Hasta 20 usuarios
- Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox
- Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS
- Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
- Alimentación: 12V CC
- Consumo: <7,3W
- Admite PoE (802.3 af)
- Temperatura de almacenamiento de 40°C ~ +60°C
- Temperatura de funcionamiento de 30°C ~ +60°C
- Humedad relativa: ≤95%
- Grado de protección IP67
- Carcasa de metal
- Dimensiones: Ø122 x 108,3 mm
- Peso: 690 g
- 3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)
- No incluye alimentador