

USB 2.0 Universal Dockingstation mit Audio und LAN

Produkt-ID: USBDOCK2



Die USB 2.0-Laptop-Dockingstation/Port-Replikator mit Audio und Ethernet USBDOCK2 kann zum Erweitern der E/A-Fähigkeiten eines Laptops oder Netbooks über eine einzige USB-Verbindung verwendet werden. Die USBDOCK2 bietet verschiedene häufig verwendete Schnittstellen-Ports, z. V. 10/100 MBit/s-RJ45-Ethernet, 3,5-mm-Minibuchsen-Audioanschlüsse für Kopfhörer und Mikrofone und 4 zusätzliche USB 2.0-Ports. Dank der USBDOCK2 ist das Anschließen und Trennen von Geräten beim Transportieren des Laptops ganz einfach. Schließen Sie einfach 1 Kabel an, um mehrere Peripheriegeräte mit Ihrem Desktop oder Ihrer Workstation zu verbinden. Die Dockingstation ist zudem klein genug, um in der Tasche mitgeführt zu werden. So haben Sie unterwegs weitere Möglichkeiten. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Erweitern Sie die E/A-Möglichkeiten eines Desktops, Laptops oder Netbooks, oder rüsten Sie sie auf.
- Schaffen Sie eine einfache, einzige Verbindungsschnittstelle für Netzwerk, Audio und bis zu 4

USB-Peripheriegeräte auf Ihrem Schreibtisch oder Workstation.

- Eine mobile Lösung zum Bereitstellen zusätzlicher Anschlüsse für kleine, ultraleichte Laptops oder Netbooks

Merkmale

- 10/100-MBit/s-Ethernet-Port, Kopfhörer- und Mikrofonanschluss und 4-Port-USB-Hub
- Kompatibel mit dem USB 2.0-Standard für Datenübertragungsraten von bis zu 480 MBit/s
- Stromversorgung direkt über den USB-Port, aber mit optionalem Netzteil
- Abwärtskompatibel mit USB 1.0-/1.1-Geräten
- Kompaktes leichtes Design

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Chipset-ID ASIX - MCS7830
C-Media - CM108

Steckverbinder

Externe Ports 2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
1 - RJ-45
4 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
1 - USB B (4-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows® Server 2008 R2
Mac OS X (tested up to 10.9)
Linux

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und 1 freier USB-Port

Kabelanforderungen

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - RJ45-Link
	1 - RJ45-Aktivität

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	110V-240V AC
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	3A
Polarität der Mittelspitze	Positiv

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusety	Kunststoff
Produktlänge	7.2 in [18.3 cm]
Produktbreite	2.8 in [7 cm]
Produkt	1.0 in [2.5 cm]
Produktgewicht	6.5 oz [185 g]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	9.1 in [23 cm]
Paketbreite	3.0 in [75 mm]

Pakethöhe 5.7 in [14.5 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 24.4 oz [690 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten

- 1 - USB-Dockingstation
- 1 - USB-Kabel
- 3 - Netzteilstecker (NA/GB/EU)
- 1 - Universales Netzteil
- 1 - Treiber-CD
- 1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty 2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.