

SuperSnake GT02S/GT02SW - subfeeder



FORDELE

- Egnet til tilsatsmaterialer af typen Fe/Ss/AL/FMC/MCW
- Med spændings- og trådhastighedsregulering
- Stort, tydeligt målerdisplay
- Brights™-LED-lys i trådboks
- Luft- og vandkølede modeller med en rækkevidde på 10, 15, 20 og 25 m
- Synlig sikkerhed i form af robust, orangefarvet kabelkappe
- Pistolfjernbetjening som ekstraudstyr

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

SuperSnake	SuperSnake GT02S	SuperSnake GT02SW	SuperSnake GT02SC (Gas)	SuperSnake GT02SWC (Water)
Produktkode	6153100	6154100		
Bestillingsnummer 10m	6153100	6154100		
Bestillingsnummer 15m	6153150	6154150	61531501	61541501
Bestillingsnummer 20m	6153200	6154200		61542001
Bestillingsnummer 25m	6153250	6154250		
MXF-synkroniseringssæt	W004030	W004030		
SuperSnake beskyttelsesramme	6185276	6185276		

SuperSnake	SuperSnake GT02S/GT02SW - subfeeder
Beskrivelse	subfeeder
Output 60 % ED	380 A
Trådværk	2-hjulet
Trådhastighed	0...25 m/min
Trådboksens dimensioner L x B x H	102 × 371 × 138
Svejsetråd anbefaling, 25 m Massiv Fe/Ss	1,0...1,6 mm
Svejsetråd anbefaling, 25 m Al-legeringer	ø 1,2...1,6 mm
Svejsetråd anbefaling, 25 m FCW/MCW	ø 1,2...1,6 mm
Kabeldiameter	50 mm²
Forsyningsspænding	50 VDC
Kapslingsklasse	IP23S