



KRÄNZLE NETTOYEURS HAUTE PRESSION **CATALOGUE DES ACCESSOIRES**

LA QUALITE DANS TOUS LES DOMAINES: **DE PROFESSIONNELS, POUR PROFESSIONNELS**

DÉVELOPPEMENT & PRODUCTION | **USINE 1**



LOGISTIQUE & EXPÉDITION | **USINE 2**



Ce catalogue est valable à partir du 1er août 2020

Aucune affirmation ne peut être tirée des informations ou des illustrations contenues dans ce catalogue. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications en matière de technologie, de forme, de couleur, d'équipement et de prix. Ce catalogue et toutes ses parties sont protégés par le droit d'auteur. Kränzle se réserve tous les droits y afférents. En particulier, le droit de reproduction, de traduction et de traitement avec des systèmes électroniques.

Les conditions générales de Josef Kränzle GmbH & Co. KG APPLIQUER. - disponible à l'adresse suivante: www.kraenzle.com/agb

RÉSUMÉ

TOUT EN UN COUP D'OEIL !

Pistolets marche / arrêt de sécurité	4-6
Buses et lances	7-16
Laveurs de sol	17
Brosses de lavage	18
Protection anti-projection et kit de sablage	18
Tuyau d'aspiration et aspirateur de boues	19
Injecteurs à mousse et accessoires	20-21
Filtre d'entrée d'eau	22-23
Tuyaux à haute pression	24-26
Enrouleurs de tuyau	27
Tétons de tuyau et écrous de raccord	28
Adaptateur	29
Raccords et accessoires	30
Manomètre	31
Nettoyage des canalisations	32-33
Chariots et supports	34

Roues	35
Dispositifs de sécurité	36
Piston de commande / tableaux de commande	37
Pressostats et micro-interrupteurs	38
Composants nettoyeur HP à eau chaude	39-40
Les télécommandes	41
Bras pivotants	41
Silentblochs caoutchouc-métal	42
Pompes avec moteur et accessoires	43-49
Moteurs Honda	50
Outils spéciaux	51-53
Colle et produit d'étanchéité	54-55
Caisse d'outils spéciaux	56-59
Kits de réparation	60-66
Tableau des buses standardisées	68-69



Kränzle AG

Oberebenestrasse 21
5620 Bremgarten (Switzerland)
Tel. Zentrale: +41 (0) 56 / 201 44 88
www.kraenzle.ch



Contact:

Tel. Zentrale: +41 (0) 56 / 201 44 88
Email: info@kraenzle.ch



Service technique et SAV:

Tel. Support: +41 (0) 56 / 201 44 83
Email: info@kraenzle.ch

PISTOLETS MARCHE / ARRÊT DE SÉCURITÉ

STARLET

Pression de travail max.	bar / MPa	250 / 25
Capacité en eau max.	l/min	40
Température max.	°C	150

Starlet - modèle court



Entrée	M22x1.5 AG
Sortie	1/4" IG

N° de réf.	12326
------------	-------

Starlet - modèle court



Entrée	3/8" IG
Sortie	1/4" IG

N° de réf.	12320
------------	-------

Starlet - modèle court



Entrée	bouchons D12
Sortie	Fiches D12

■ avec système d'échange par raccord rapide

N° de réf.	123273
------------	--------

Starlet - modèle court



Entrée	M22x1.5 AG
Sortie	M22x1.5 AG

N° de réf.	12327
------------	-------

Starlet - modèle court



Entrée	M22x1.5 AG
Sortie	M22x1.5 IG

■ avec raccord à vis

N° de réf.	123271
------------	--------

Starlet - modèle court



Entrée	M22x1.5 AG
Sortie	Fiches D12

■ avec système d'échange par raccord rapide

N° de réf.	123272
------------	--------

Starlet - modèle court



Entrée	M22x1.5 AG
Sortie	3/8" IG

N° de réf.	12329
------------	-------

Starlet - avec rallonge



Entrée	M22x1.5 AG
Sortie	M22x1.5 IG

■ avec raccord à vis

N° de réf.	123202
------------	--------

Starlet - avec rallonge




Entrée	M22x1.5 AG
Sortie	Fiches D12

■ avec système d'échange par raccord rapide

N° de réf.	12328
------------	-------

Kit de réparation Starlet



N° de réf.
12299

Starlet - Version d'un seul tenant



Figure 123203-D2507

■ avec lance en acier inoxydable coudée et buse à jet plat

■ Entrée: M22x1.5 AG

Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
sans buse HD		123203-XXX
D2505		123203-D2505
D2507		123203-D2507
D2508		123203-D2508
D25045		123203-D25045
M20125		123203-M20125
M25055		123203-D25055

PISTOLETS MARCHE / ARRÊT DE SÉCURITÉ

M2000

Pression de travail max.	bar / MPa	270 / 27
Capacité en eau max.	l/min	30
Température max.	°C	150

M2000 - modèle court



Entrée	M22x1.5 AG
Sortie	1/4" IG

N° de réf.	12490
------------	-------

M2000 - modèle court



Entrée	3/8" IG
Sortie	1/4" IG

N° de réf.	12493
------------	-------

M2000 - modèle court



Entrée	M22x1.5 AG
Sortie	M22x1.5 IG

■ avec raccord à vis	
N° de réf.	12491

M2000 - modèle court



Entrée	M22x1.5 AG
Sortie	fiches D12

■ avec système d'échange par raccord rapide	
N° de réf.	12492

M2000 - avec rallonge



Entrée	M22x1.5 AG
Sortie	M22x1.5 IG

■ avec raccord à vis

N° de réf.	12480
------------	-------

M2000 - avec rallonge



Entrée	M22x1.5 AG
Sortie	Fiches D12

■ avec système d'échange par raccord rapide

N° de réf.	12481
------------	-------

M2000 - avec poignée ISO



Entrée	M22x1.5 AG
Sortie	M22x1.5 IG

■ avec raccord à vis

N° de réf.	12489
------------	-------

Kit de réparation M2000



N° de réf.	12454
------------	-------

M2000 - Version d'un seul tenant



Figure 12486-D25045

■ avec lance en acier inoxydable coudée et buse à jet pla
■ Entrée: M22x1.5 AG

Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
sans buse HD		12486-XXX
D2503	○	12486-D2503
D25035	●	12486-D25035
D2504	●	12486-D2504
D25045	●	12486-D25045
D2505	●	12486-D2505
D25055	●	12486-D25055
D2506	●	12486-D2506
D2507	●	12486-D2507
D2508	●	12486-D2508

M2001

Pression de travail max.	bar / MPa	175 / 17,5
Capacité en eau max.	l/min	20
Température max.	°C	150

M2001 - 900 mm



Entrée	M22x1.5 AG
Sortie	Fiches D10

■ avec système d'échange par raccord rapide

N° de réf.	12487
------------	-------

M2001 - 500 mm



Entrée	M22x1.5 AG
Sortie	Fiches D10

■ avec système d'échange par raccord rapide

N° de réf.	12475
------------	-------

Kit de réparation M2001



N° de réf.	12461
------------	-------

PIÈCES DE RECHANGE - PISTOLETS MARCHE / ARRÊT DE SÉCURITÉ

Raccords rapides



Figure 13450

Entrée	Sortie	N° de réf.
M12x1 IG	D 10	13431
1/4" IG	D 12	13450
1/4" AG	D 12	13451
3/8" IG	D 12	13452
3/8" AG	D 12	13453

Raccord baïonnette pour raccord rapide en inox




Figure 13440

Figure 13471

Entrée	Sortie	N° de réf.
D 10	M12x1 IG	13440
D 10	1/4" AG	13443
D 12	1/4" IG	13470
D 12	M22x1.5 AG	13471
D 12	M22x1 IG	13474
D 12	1/4" AG	13475
D 12	3/8" AG	13476

O-ring



■ Remplacement du O-rings de l'accouplement enfichable

N° de réf.	134451	13460
O-rings	9.19 x 2.62	11.0 x 4.0
Couplage des fiches	D 10	D 12

O-ring



■ O-rings pour tous les raccords à compression Kränzle M22x1,5 IG

N° de réf.	132735	132736
O-rings	9.3 x 2.4	9.3 x 2.4
Quantité	10	100



LANCES À JET PLAT

Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat 500 mm



Figure 12393-XXX

- Buse en acier inoxydable 1/4" AG
- 20° / 25° - Angle de pulvérisation
- Entrée: M22x1.5 AG
- Longueur: 500 mm

Taille de la buse	Couleur	Angle de pulvérisation	N° de réf.
sans buse HD		sans buse HD	12393-XXX
028	●	20	12393-M20028
03	○	20	12393-M2003
032	●	20	12393-M20032
035	●	20	12393-M20035
042	●	20	12393-M20042
045	●	20	12393-M20045
035	●	25	12393-D25035
045	●	25	12393-D25045
05	●	25	12393-D2505
055	●	25	12393-D25055
07	●	25	12393-D2507

Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat 600 mm



Figure 123922-D25035

- Buse en acier inoxydable 1/4" AG
- 25° / 40° / 65° - Angle de pulvérisation
- Entrée: M22x1.5 AG
- Longueur: 600 mm

Taille de la buse	Couleur	Angle de pulvérisation	N° de réf.
sans buse HD		sans buse HD	123922-XXX
025		25	123922-D25025
03	○	25	123922-D2503
035	●	25	123922-D25035
04	●	25	123922-D2504
045	●	25	123922-D25045
05	●	25	123922-D2505
055	●	25	123922-D25055
06	●	25	123922-D2506
07	●	25	123922-D2507
08	●	25	123922-D2508
085	●	25	123922-D25085
07	●	40	123922-D4007
045	●	40	123922-D40045
045	●	65	123922-D65045

Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat 1000 mm



Figure 12420-D2503

- Buse en acier inoxydable 1/4" AG
- 25° / 40° - Angle de pulvérisation
- Entrée: Tétines à bouchons D 12
- avec plaques de préhension
- Longueur: 1000 mm

Taille de la buse	Couleur	Angle de pulvérisation	N° de réf.
sans buse HD		sans buse HD	12420-XXX
03	○	25	12420-D2503
04	●	25	12420-D2504
045	●	25	12420-D25045
05	●	25	12420-D2505
055	●	25	12420-D25055
06	●	25	12420-D2506
07	●	25	12420-D2507
075	●	25	12420-D25075
11	●	25	12420-D2511
125	●	25	12420-D25125
06	●	40	12420-D4006
08	●	40	12420-D4008
085	●	40	12420-D40085
11	●	40	12420-D4011
125	●	40	12420-D40125
15		40	12420-D4015
175		40	12420-D40175
20		40	12420-D4020

Lance en acier inoxydable avec buse de couteau 600 mm



Figure 123922-M2008

- Buse en laiton 1/4" AG
- 20° - Angle de pulvérisation
- Entrée: M22x1.5 AG
- Longueur: 600 mm


Taille de la buse	Couleur	Angle de pulvérisation	N° de réf.
028	●	20	123922-M20028
035	●	20	123922-M20035
042	●	20	123922-M20042
045	●	20	123922-M20045
08	●	20	123922-M2008
10	●	20	123922-M2010
11	●	20	123922-M2011
125	●	20	123922-M20125


LANCES À JET PLAT


Buse à jet plat D 10		
		
■ Entrée: Tétines à bouchons D 10 ■ Longueur: 105 mm		
Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
033	○	130100-M20033



LANCES À BUSE TURBO-JET

Lances à buse Turbo-Jet 500 mm		
		
Figure 41570-028		
■ Entrée: M22x1.5 AG ■ Longueur: 500 mm		
Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
028	●	41570-028
03	○	41570-03
035	●	41570-035
042	●	41570-042
045	●	41570-045
055	●	41570-055
07	●	41570-07

Lances à buse Turbo-Jet 600 mm		
		
Figure 461501		
■ Entrée: M22x1.5 AG ■ Longueur: 600 mm		
Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
035	●	46150
045	●	461501
055	●	461503
06	●	461502

Lances à buse Turbo-Jet 1000 mm		
		
Figure 12425-045		
■ Entrée: Tétine à bouchon D 12 ■ avec plaques de préhension ■ Longueur: 1000 mm		
Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
028	●	12425-028
03	○	12425-03
035	●	12425-035
042	●	12425-042
045	●	12425-045
055	●	12425-055
06	●	12425-06
07	●	12425-07
075	●	12425-075

Lances à buse Turbo-Jet 400 mm D 10		
		
■ Entrée: Tétine à bouchon D 10 ■ Longueur: 400 mm		
Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
033	○	42403-03

Lances à buse Turbo-Jet petit D 10		
		
■ Entrée: Tétine à bouchon D 10 ■ Longueur: 110 mm		
Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
033	○	42404-033

LANCES À BUSE TURBO-JET

Rotabuse M12



Figure 41572-028

- sans lance
- Entrée: M12x1 IG

Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
028		41572-028
03		410733
035		410735
042		410731
045		41572-045
055		410732
07		410737

Rotabuse 1/4"F



Figure 41573-028

- sans lance
- Entrée: 1/4" IG

Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
028		41573-028
03		410730
035		410734
042		410713
045		41573-045
055		410714
06		410740
07		410736
075		41573-075

Kit de réparation pour rotabuse



Figure 410965

Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
028		410964
03		410961
035		410970
042		41097
045		410965
055		410978
06		410962
07		410979
075		410963

Kit de réparation pour rotabuse (petit modèle)



Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
033		41955-03

LANCES À BUSE TURBO-JET

Lances à buse Turbo-Jet 600 mm




Figure 410723

- Entrée: M22x1.5 AG
- Longueur: 600 mm

Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
035		410739
04		41072
045		410723
05		41580-05
055		410724
07		410727
08		410728
09		410729
10		41580-10
11		41580-11
12		41580-12

Buse à Turbo-Jet



Figure 410710

- sans lance
- Entrée: 1/4" IG

Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
035		410710
04		410719
045		410718
05		41583-05
055		410712
07		410715
08		410711
09		410716
10		410717
11		410749
12		41583-12
15		41583-15
18		41583-18
20		41583-20

Lances à buse Turbo-Jet 1000 mm




Figure 12430-03

- Entrée: Tétine à bouchon DN 12
- avec plaques de préhension
- Longueur: 1000 mm

Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
035		12430-035
04		12430-04
045		12430-045
05		12430-05
055		12430-055
07		12430-07
08		12430-08
09		12430-09
10		12430-10
11		12430-11
12		12430-12
15		12430-15
175		12430-175
18		12430-18
20		12430-20

Kit de réparation Turbokiller



Figure 410976

Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
035		410977
04		410969
045		410976
05		410966
055		410971
07		410972
08		410973
09		410974
10		410975
11		410968
12		410400-12
15		410400-15
18		410400-18
20		410400-20

LANCES À BUSE RÉGLABLE

Lance en acier inoxydable avec buse réglable 500 mm



Figure 13201

- buse en laiton 1/4" AG
- 20° - Angle de pulvérisation
- Entrée: M22x1.5 AG
- Longueur: 500 mm

Taille de la buse	Couleur	Angle de pulvérisation	N° de réf.
03	○		12701-M2003
042	●	20	12701-M20042
045	●	20	12701-M20045

Lance en acier inoxydable avec buse réglable 600 mm



Figure 12395-D2503

- Buse en acier inoxydable 1/4" AG
- 25° - Angle de pulvérisation
- Entrée: M22x1.5 AG
- Longueur: 600 mm

Taille de la buse	Couleur	Angle de pulvérisation	N° de réf.
sans buse HD		sans buse HD	12395-XXX
03	○	25	12395-D2503
04	●	25	12395-D2504
045	●	25	12395-D25045
05	●	25	12395-D2505
055	●	25	12395-D25055
06	●	25	12395-D2506
065	●	25	12395-D25065
07	●	25	12395-D2507
08	●	25	12395-D2508
085	●	25	12395-D25085
10	●	25	12395-D2510
11	●	25	12395-D2511

Lance en acier inoxydable isolée avec buse réglable



- sans buse HD (doit être commandé séparément)
- Tétine à bouchon D 12
- avec plaques de préhension

Longueur du tuyau mm	Entrée	N° de réf.
1000	Tétines à bouchons D 12	132061
1500	Tétines à bouchons D 12	132062

Buse réglable courte



Figure 132051



Figure 132050

- sans buse HD (doit être commandé séparément)

Entrée	Longueur mm	N° de réf.
Tétines à bouchons D 12	180	132051
M22x1.5 AG	135	132050

Buse réglable courte avec poignée



- version courte avec poignée
- sans buse HD (doit être commandé séparément)

Longueur mm	Entrée	N° de réf.
340	Tétines à bouchons D 12	132060

Buse réglable sans buse



Figure 12701-M20042

- sans lance
- sans buse HD (doit être commandé séparément)

Entrée	Sortie	N° de réf.
1/4" IG	1/4" IG	13201
M22x1 IG	1/4" IG	132012



LANCES VARIO-JET

Lance Vario-Jet 500 mm



Figure 411568-03

- Lance en acier inoxydable
- Entrée: M22x1.5 AG
- Longueur: 500 mm

Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
028		411568-028
03		411568-03
042		411568-042
055		411568-055

Tête de pulvérisation Vario-Jet



Figure 411567-028

- sans lance
- Entrée: 1/4" IG

Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
028		411567-028
03		411558
042		41155
055		411555

Tête de pulvérisation Vario-Jet



Figure 411559

- sans lance
- Entrée: M12x1 IG

Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
03		411559
042		411556
055		411557

M2000 avec Vario-Jet



- Modèle court
- Entrée: M22x1.5 AG

Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
042		124940-042

TUYAUX EN ACIER INOXYDABLE

Tuyau en acier inoxydable



Figure 12385

- Entrée: 1/4" AG
- Sortie: 1/4" AG

Longueur du tuyau mm	N° de réf.
342	123853
400	12385
500	123851
600	123852
1000	13519
1250	123854
1500	123855

Tuyau en acier inoxydable



Figure 415271

- Entrée: M12x1 AG
- Sortie: M12x1 AG

Longueur du tuyau mm	N° de réf.
400	15002
500	415271
600	415272

LANCES SPÉCIALES

Lance double - avec bouton rotatif



Figure 121316

- Buse basse pression: D3035 (incluse dans la livraison)
- sans buse HD (doit être commandé séparément)

Longueur mm	Entrée	N° de réf.
660	M22x1.5 AG	121316
1000	M22x1.5 AG	121317

Lance double - avec poignée tournante



Figure 121311

- Buse basse pression: D3035 (incluse dans la livraison)
- sans buse HD (doit être commandé séparément)

Longueur mm	Entrée	N° de réf.
660	M22x1.5 AG	121311
1000	M22x1.5 AG	12131
1000	Tétine à bouchon D 12	12133

Double lance courte



- Buse basse pression: D3035 (incluse dans la livraison)
- sans buse HD (doit être commandé séparément)

Dimensions mm	Entrée	N° de réf.
90 x 90	M22x1.5 AG	121315

Lance bas de caisse / lance WC



Figure 41075

Conception	N° de réf.
Lance de dessous de caisse en deux parties de 1000 mm de long avec buse HD 4007	41075
Lance de dessous de caisse de 400 mm de long avec buse HD 4007	410751
WC - Lance 500 mm avec buse de contrôle (D25055)	41076

Lance longue à angle variable



- réglage en continu de l'angle de pliage de la lance de 20-140°
- sans buse HD (doit être commandé séparément)

Longueur mm	Entrée	N° de réf.
1100	Tétine à bouchon D 12	121801-XXX

Lance courte à angle variable



- réglage en continu de l'angle de pliage de la lance de 20-140°
- sans buse HD (doit être commandé séparément)

Longueur mm	Entrée	N° de réf.
670	M22x1.5 AG	121800-XXX

Rallonge de lance



Figure 150048

Longueur mm	Entrée	Sortie	N° de réf.
400	Tétine à bouchon D 10	Tétine à bouchon D 10	12870
500	M22x1.5 AG	M22x1.5 AG	150048
1000	M22x1.5 AG	M22x1.5 AG	41154
1250	M22x1.5 AG	M22x1.5 AG	411542
1500	M22x1.5 AG	M22x1.5 AG	411543



BUSES À HAUTE PRESSION

Buse à jet plat




Figure D1502

- Matériau: Acier inoxydable
- 15° - Angle de pulvérisation
- Entrée: 1/4" AG

Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
02		D1502
025		D15025
03	○	D1503
035	●	D15035
04	●	D1504
045	●	D15045
05	●	D1505
055	●	D15055
06	●	D1506
065	●	D15065
07	●	D1507
075	●	D15075
08	●	D1508
085	●	D15085
09	●	D1509
10	●	D1510
125	●	D15125
15		D1515
20		D1520
25		D1525
30		D1530
40		D1540

Buse à jet plat




Figure D2504

- Matériau: Acier inoxydable
- 25° - Angle de pulvérisation
- Entrée: 1/4" AG

Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
02		D2502
025		D25025
03	○	D2503
035	●	D25035
04	●	D2504
045	●	D25045
05	●	D2505
055	●	D25055
06	●	D2506
065	●	D25065
07	●	D2507
075	●	D25075
08	●	D2508
085	●	D25085
09	●	D2509
10	●	D2510
11	●	D2511
12		D2512
125	●	D25125
15		D2515
20		D2520
25		D2525
30		D2530
40		D2540

Buse à jet plat




Figure D6515

- Matériau: Acier inoxydable
- 65° - Angle de pulvérisation
- Entrée: 1/4" AG

Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
02		D6502
03	○	D6503
04	●	D6504
045	●	D65045
10	●	D6510
15		D6515
20		D6520
30		D6530



BUSES À HAUTE PRESSION

Buse à jet plat



Figure D4007

- Matériau: Acier inoxydable
- 40° - Angle de pulvérisation
- Entrée: 1/4" AG

Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
02		D4002
03	○	D4003
04	●	D4004
045	●	D40045
05	●	D4005
055	●	D40055
06	●	D4006
065	●	D40065
07	●	D4007
075	●	D40075
08	●	D4008
085	●	D40085
09	●	D4009
10	●	D4010
11	●	D4011
125	●	D40125
13		D4013
15		D4015
175		D40175
20		D4020
25		D4025
30		D4030
35		D4035
40		D4040

Buse jet rasoir



Figure M20045

- Matériau: Laiton
- 20° - Angle de pulvérisation
- Entrée: 1/4" AG

Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
028	●	M20028
03	○	M2003
032	●	M20032
035	●	M20035
042	●	M20042
045	●	M20045
05	●	M2005
07	●	M2007
08	●	M2008
10	●	M2010
11	●	M2011
125	●	M20125

Buse à jet de points



Figure D0005

- Matériau: Acier inoxydable
- Faisceau de points
- Entrée: 1/4" AG

Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
02		D0002
03	○	D0003
04	●	D0004
045	●	D00045
05	●	D0005
055	●	D00055
06	●	D0006
065	●	D00065
07	●	D0007
075	●	D00075
08	●	D0008
085	●	D00085
09	●	D0009



BUSES À HAUTE PRESSION

Buses de rechange pour le Round Cleaner UFO



Figure MA15015

- Matériau: Laiton
- Entrée: 1/8" AG

Taille de la buse	N° de réf.
Nettoyeur haute pression avec buse de taille 03	MA15015
Nettoyeur haute pression avec buse de taille 045	MA15028
Nettoyeur haute pression avec buse de taille 055	MA15032

Porte-buse




Figure 26002

- Matériau: Laiton, avec revêtement plastique

Entrée	Sortie	N° de réf.
1/4" IG	1/4" IG	26002
M12x1.5 IG	1/4" IG	260021

Mamelon de raccordement de la buse



- Matériau: Laiton

Entrée	Sortie	N° de réf.
1/4" IG	1/4" IG	13287

Buse à jet plat basse pression



- Matériau: Laiton
- Buse à basse pression pour les lances doubles
- 30° - Angle de pulvérisation

Entrée	N° de réf.
1/4" AG	D3035

LANCES SANS BUSE

Starlet II - Pistolet avec lance en acier inoxydable



Longueur mm	Taille de la buse	N° de réf.
950	sans buse HD	123203-XXX

M2000 - Pistolet avec lance en acier inoxydable



Longueur mm	Taille de la buse	N° de réf.
950	sans buse HD	12486-XXX

Lance en acier inoxydable





Figure 12393-XXX

Longueur du tuyau mm	Entrée	Taille de la buse	N° de réf.
500	M22x1,5 AG	sans buse HD	12393-XXX
600	M22x1,5 AG	sans buse HD	123922-XXX
1000	D 12	sans buse HD	12420-XXX
1250	D 12	sans buse HD	124220-XXX
1500	D 12	sans buse HD	124210-XXX

Lance en acier inoxydable avec buse de contrôle



Longueur du tuyau mm	Entrée	Taille de la buse	N° de réf.
600	M22x1.5 AG	sans buse HD	12395-XXX

LAVEURS DE SOL

Round Cleaner UFO court



Ø	mm	300
Pression de travail max.	bar / MPa	180 / 18
Capacité en eau max.	l/min	12
Température max.	°C	60
Poids	kg	1.9
Entrée	M22x1.5 AG	
Taille de la buse	045	

■ pour les petites et moyennes zones

N° de réf. **41855**

Round Cleaner UFO long



Ø	mm	300
Pression de travail max.	bar / MPa	180 / 18
Capacité en eau max.	l/min	12
Température max.	°C	60
Poids	kg	2.2
Entrée	M22x1.5 AG	
Taille de la buse	045	

■ pour les petites et moyennes zones

N° de réf. **41850**

Round Cleaner UFO Acier inoxydable long



Ø	mm	350
Pression de travail max.	bar / MPa	210 / 21
Capacité en eau max.	l/min	15
Température max.	°C	60
Poids	kg	5.5
Entrée	M22x1.5 AG	
Taille de la buse	045	055

■ pour les petites et moyennes zones

N° de réf. **41861** **41860**

Round Cleaner Acier inoxydable



Ø	mm	300
Pression de travail max.	bar / MPa	250 / 25
Capacité en eau max.	l/min	15
Température max.	°C	60
Poids	kg	4.4
Entrée	M22x1.5 AG	
Taille de buse standard	055	

■ pour les zones moyennes à grandes

N° de réf. **41105**

Round Cleaner Acier inoxydable



Ø	mm	420
Pression de travail max.	bar / MPa	250 / 25
Capacité en eau max.	l/min	19
Température max.	°C	60
Poids	kg	9
Entrée	M22x1.5 AG	
Taille de buse standard	055	

■ pour les grandes à très grandes zones

N° de réf. **41106**

Round Cleaner Acier inoxydable



Ø	mm	520
Pression de travail max.	bar / MPa	250 / 25
Capacité en eau max.	l/min	19
Température max.	°C	60
Poids	kg	16
Entrée	M22x1.5 AG	
Taille de buse standard	055	

■ pour les grandes à très grandes zones

N° de réf. **41107**

Round Cleaner UFO light



Ø	mm	260
Pression de travail max.	bar / MPa	160 / 16
Capacité en eau max.	l/min	10
Température max.	°C	40
Poids	kg	1.4
Entrée	D 10	
Taille de la buse	033	

■ pour les petites et moyennes zones

N° de réf. **41870**



BROSSES DE LAVAGE

Brosse de lavage rotative



Figure 410501



Figure 12800

Longueur du tuyau mm	Entrée	N° de réf.
400	M22x1.5 AG	410501
750	M22x1.5 AG	41050
1000	M22x1.5 AG	410505
330	Tétine à bouchon D 10	12800
400	Tétine à bouchon D 12	410506
1000	Tétine à bouchon D 12	410507
1250	Tétine à bouchon D 12	410508
1500	Tétine à bouchon D 12	410509

Brosse de lavage transversale avec lance



Figure 128064

Longueur du tuyau mm	Entrée	N° de réf.
400	M22x1.5 AG	128050
750	M22x1.5 AG	128051
1000	M22x1.5 AG	128052
1250	M22x1.5 AG	128053
1500	M22x1.5 AG	128054
400	Tétine à bouchon D 12	128060
750	Tétine à bouchon D 12	128061
1000	Tétine à bouchon D 12	128062
1250	Tétine à bouchon D 12	128063
1500	Tétine à bouchon D 12	128064

Brosse de lavage plate



Entrée	N° de réf.
M22x1.5 AG	41073

Brosse de lavage transversale



Entrée	N° de réf.
M22x1.5 AG	410500

PROTECTION ANTI-PROJECTION ET KIT DE SABLAGE

Protection contre les projections



- pour toutes les lances à laver
- Nettoyage des chemins moussus sans éclaboussures d'eau

N° de réf.

132600

Pièce de serrage pour la protection contre les projections



N° de réf.

132602

Kit de sablage



- pour le sablage de matériaux de 0,2 à 2,0 mm
- max. 19 l/min | max. 250 bar
- avec Tuyau et Lance d'aspiration

Taille de la buse	Couleur	Entrée	N° de réf.
055	●	M22x1.5 AG	41068

TUYAU D'ASPIRATION ET ASPIRATEUR DE BOUE

Tuyau d'aspiration avec filtre



- pour les nettoyeurs haute pression auto-aspirants
- Longueur du tuyau: 3 m
- avec Clapet anti-retour

N° de réf.

150383

Cloche d'aspiration avec filtre



Figure 150384

Entrée

N° de réf.

avec Clapet anti-retour

150384

sans Clapet anti-retour

150385

Aspirateur de boue en acier inoxydable



- Possibilité de raccordement à tous les nettoyeurs haut pression à partir de 10 l/min
- Version en Acier inoxydable
- Hauteur d'aspiration maximale: 2 m
- max. 20 l/min
- min. 100 bar | max. 250 bar
- Buse du tuyau 1 1/2"

capacité d'aspiration	Taille de la buse	Couleur	Entrée	Longueur m	N° de réf.
à 130 bar environ 10.000 l/h à 180 bar environ 13.500 l/h à 220 bar environ 18.000 l/h	045	●	M22x1.5 AG	2	41801

Accessoire pour nettoyeur de piscines



- idéal pour le nettoyage des piscines
- contour rectangulaire
- Possibilité de raccordement à un tuyau d'aspiration des boues ou à un tuyau d'extension

Taille de la buse	Couleur	Entrée	N° de réf.
045	●	M22x1.5 AG	418030

Tube de rallonge



Longueur m	N° de réf.
1	418017

Aspirateur de boue



- Possibilité de connexion à tous les appareils à partir de 10 l/min
- Longueur du tuyau: 3.8 m
- Diamètre du tuyau: Ø 1.5"
- avec Ventouse

Taille de la buse	Couleur	Entrée	N° de réf.
055	●	M22x1.5 AG	41104

Cloche pour aspirateur de boue



N° de réf.

41800

INJECTEURS À MOUSSE ET ACCESSOIRES

Injecteur à mousse



Figure 135301



Figure 135303

Conteneur	Entrée	N° de réf.
1 l	M22x1.5 AG	135301
2 l	M22x1.5 AG	135311
1 l	Tétine à bouchon D 12	135303
2 l	Tétine à bouchon D 12	135313
1 l	Tétine à bouchon D 10	135302

Injecteur à vis



Figure 133761

■ avec tuyau et filtre

Taille de la buse mm	Entrée	Sortie	N° de réf.
1.7	M22x1.5 IG	M22x1.5 AG	133761
1.8	M22x1.5 IG	M22x1.5 AG	133763
2.0	M22x1.5 IG	M22x1.5 AG	133764

Récipient à rechange pour l'injecteur de mousse



Figure 135320

Conteneur	N° de réf.
1 l	135320
2 l	135321

Injecteur



Figure 13220

■ max. 250 bar | max. 90 °C | max. 20 l/min

Buse	Entrée	Sortie	N° de réf.
1.8	3/8"	3/8"	13220
2.0	3/8"	3/8"	13221

Ventouse



Figure 13234

■ Broche d'aspiration avec ressort et bille pour l'injecteur

Entrée	Sortie	N° de réf.
M10x1 AG	DN 6	13234
M10x1 AG	1/4" AG	132331

Robinet pour les produits de nettoyage



Figure 46610



Figure 46616

Conception	N° de réf.
Robinet pour les produits de nettoyage 1/4"	46610
Robinet pour les produits de nettoyage 3/8"	46615
Robinet pour les produits de nettoyage	46616

Kit d'aspiration des produits de nettoyage



Figure 133767

■ Injecteur à visser + Lance en acier inoxydable avec buse de contrôle

Taille de la buse	Entrée	Sortie	N° de réf.
03	M22x1.5 IG	M22x1.5 AG	133765
042	M22x1.5 IG	M22x1.5 AG	133766
028	M22x1.5 IG	M22x1.5 AG	133767

INJECTEURS À MOUSSE ET ACCESSOIRES

Filtre d'aspiration pour produit de nettoyage



Figure 150381



Figure 15038

- sans Clapet anti-retour
- Matériau: Tuyau en plastique
- Poids en Laiton

Conception	N° de réf.
Filtre d'aspiration avec un tuyau de 1,2 m (DN 6)	15038
seul Filtre d'aspiration adapté au tuyau (DN 6)	150381
Tuyau de 1 m (DN 6)	150382

Filtre d'aspiration pour produit de nettoyage



- avec Clapet anti-retour
- Matériau: Tuyau en tissu
- Poids en laiton

Conception	N° de réf.
Filtre d'aspiration avec un tuyau de 1,3 m (DN 6)	440561

PRODUITS DE NETTOYAGE

Mousse de nettoyage Alfa Plus



Figure. 412700

- Nettoyant spécial pour le dégraissage et le nettoyage

Valeur du pH**	13.2		
Conteneur	Litres	5	25
N° de réf.		412700	412709

Nettoyant universel Alfa Neutral



Figure 412589

- Nettoyant universel pour l'enlèvement de la saleté tenace

Valeur du pH**		10.9		
Conteneur	Litres	1	5	25
N° de réf.		412576	412589	412588

Nettoyant spécial Alfa Marine



Figure 412584

- pour le nettoyage des moteurs
- alcaline

Valeur du pH**	13.5		
Conteneur	Litres	5	25
N° de réf.		412584	412583

Détartrage (concentré)



Figure 412580

- La décalcification de l'eau chaude et Nettoyeurs haute pression à eau froide L'élimination de la chaux dépôts

Valeur du pH**	1.0		
Conteneur	Litres	1	12 x 1
N° de réf.		412580	412570



FILTRE D'ENTRÉE D'EAU

Filtre d'entrée d'eau		
		
Entrée	Sortie	N° de réf.
3/4" IG	3/4" AG	13300

Filtre d'entrée d'eau		
		
Entrée	Sortie	N° de réf.
3/4" IG	3/4" IG	133001

Filtre d'entrée d'eau		
		
■ Raccord en laiton		
Entrée	Sortie	N° de réf.
3/4" IG (Raccordement à vis)	3/4" AG	133003

Filtre d'entrée d'eau		
		
■ Connexion en plastique		
Entrée	Sortie	N° de réf.
3/4" IG (Raccordement à vis)	3/4" AG	13310

Filtre d'entrée d'eau		
		
Entrée	Sortie	N° de réf.
Connexion GK	Connexion GK	133005

Filtre d'entrée d'eau		
		
Entrée	Sortie	N° de réf.
Connexion GK	Connexion GK	133203

Filtre d'entrée d'eau		
		
Entrée	Sortie	N° de réf.
3/4" AG	3/4" IG	133202


Filtre d'entrée d'eau		
		
Entrée	Sortie	N° de réf.
3/4" AG	3/4" IG (Raccordement à vis)	133201

Filtre d'entrée d'eau		
		
Entrée	Sortie	N° de réf.
3/4" IG	3/4" IG	133200

Filtre d'entrée d'eau		
		
Entrée	Sortie	N° de réf.
adapté pour Gardena- Embrayages	3/4" IG	13311

FILTRE D'ENTRÉE D'EAU

Élément filtrant



■ adapté pour 133203, 133202, 133201, 133200

N° de réf.

13321

Panier d'écran de rechange



■ adapté pour 13300, 133001, 133003

N° de réf.

13304

Filtre à eau/tamis d'insertion



N° de réf.

410462

Filtre à cône



N° de réf.

42633



FLEXIBLES HAUTE PRESSION


Flexible HP à tresse métallique



- avec tresse métallique, simple
- Raccord à vis M22x1,5 IG, des deux côtés, avec protection contre le pliage

Longueur m	DN	Pression de travail max. bar / MPa	Température max. °C	Insert en tissu SN	N° de réf.
10	6	210 / 21	100	1	43416
20	6	210 / 21	100	1	434161

Flexible HP à tresse métallique anti-trace (Non-Marking NoM)



- avec tresse métallique, simple
- Raccord à vis M22x1,5 IT, des deux côtés, avec protection contre le pliage
- couverture de tuyau résistant à l'abrasion

Longueur m	DN	Pression de travail max. bar / MPa	Température max. °C	Insert en tissu SN	N° de réf.
10	6	210 / 21	100	1	434162
20	6	210 / 21	100	1	434163

Flexible HP à tresse métallique



- Tuyaux HD spéciaux en fonction de la série d'appareils
- avec tresse métallique, simple et double
- Tuyaux de rechange pour les nettoyeurs haute pression avec petits/enrouleur de tuyau moyen

Dispositif	Longueur m	DN	Pression de travail max. bar / MPa	Température max. °C	Insert en tissu SN	N° de réf.
K 1150 T, K 1151 T, série T, petit quadro	15	6	210 / 21	100	1	40170
Série K 2000, Série K 1152	15	6	210 / 21	100	1	48015
Série professionnelle	15	6	210 / 21	100	1	43829
Série LX	20	10	400 / 40	100	2	477021
Série LX	30	10	220 / 22	100	1	477131

Flexible HP à tresse métallique anti-trace (Non-Marking NoM)



- Tuyaux HD spéciaux en fonction de la série d'appareils
- avec tresse métallique, simple
- Tuyaux de rechange pour les nettoyeurs haute pression avec petits/enrouleur de tuyau moyen
- couverture de tuyau résistant à l'abrasion

Dispositif	Longueur m	DN	Pression de travail max. bar / MPa	Température max. °C	Insert en tissu SN	N° de réf.
K 1150 T, K 1151 T, Série T, petit quadro	15	6	210 / 21	100	1	401701
Série K 2000, K 1152	15	6	210 / 21	100	1	480151
Série professionnelle	15	6	210 / 21	100	1	438291

FLEXIBLES HAUTE PRESSION

Flexible HP à tresse métallique



- avec tresse métallique, simple et double
- Raccord à vis M22x1,5 IG, des deux côtés, avec protection contre le pliage
- Raccord à vis pivotant M22x1,5 IG

Longueur m	DN	Pression de travail max. bar / MPa	Température max. °C	Insert en tissu SN	N° de réf.
10	8	400 / 40	150	1	44878
15	8	400 / 40	150	1	44879
10	8	400 / 40	150	2	41081
20	8	400 / 40	150	2	41083
20	8	400 / 40	150	2	443812
25	8	400 / 40	150	2	41084
30	8	400 / 40	150	2	41080

Flexible HP à tresse métallique anti-trace (Non-Marking NoM)



- avec tresse métallique, simple et double
- Raccord à vis M22x1,5 IG, avec protection contre les courbures
- Raccord pivotant à vis M22x1 IG, avec protection contre les coudes
- couverture de tuyau résistant à l'abrasion

Longueur m	DN	Pression de travail max. bar / MPa	Température max. °C	Insert en tissu SN	N° de réf.
10	8	400 / 40	150	2	410811
15	8	400 / 40	150	2	410821
20	8	400 / 40	150	2	410831
25	8	400 / 40	150	2	410841
30	8	400 / 40	150	2	410801

Flexible HP à tresse métallique



- avec tresse métallique, double
- Raccord à vis M22x1,5 IG, des deux côtés, avec protection contre le pliage

Longueur m	DN	Pression de travail max. bar / MPa	Température max. °C	Insert en tissu SN	N° de réf.
15	10	400 / 40	150	2	47701
20	10	400 / 40	150	2	47702
30	10	400 / 40	150	2	47703
40	12	400 / 40	150	2	47704
50	12	400 / 40	150	2	47705
60	12	400 / 40	150	2	47706

FLEXIBLES HAUTE PRESSION

Flexible HP à tresse métallique - Tuyau de raccordement



- avec tresse métallique, double
- Raccord à vis M22x1.5 IG, des deux côtés

Longueur m	DN	Pression de travail max. bar / MPa	Température max. °C	Insert en tissu SN	N° de réf.
1	8	400 / 40	150	2	41265
2	8	400 / 40	150	2	412651

RACCORDS ET JOINTS - ACCESSOIRES POUR LES TUYAUX À HAUTE PRESSION À MAILLES D'ACIER

Raccord de flexible



Entrée	M22x1.5 AG
Sortie	M22x1.5 AG
N° de réf.	13286

Raccord pivotant



Entrée	M22x1.5 AG
Sortie	M22x1.5 IG
N° de réf.	133602

O-ring



Figure 132736

■ O-Rings pour tous les raccords à compression Kränzle M22x1,5 IG

O-Rings	9.3 x 2.4	9.3 x 2.4
Quantité	10	100
N° de réf.	132735	132736

TAMBOURS-ENROULEURS / KITS D'ADAPTATION ULTERIEURE

Tambours-enrouleurs



Figure 460811

Pour les séries d'appareils	Tuyau HD	N° de réf.
K 1050-Série	12 m	49151
K 2000-Série	-	48100
Profi 160 TST - Profi 15/120 TST	-	43870
bully-Série	-	464130
quadro 9/170 - 12/150	-	46581
quadro 9/170 - 12/150	15 m	465811
quadro 599, quadro 799	20 m	460811
quadro 599, quadro 799, quadro 899	-	46081
quadro 800 TST - quadro 1500 TST	-	41259
quadro 800 TST - quadro 1500 TST	-	412596
therm-CA-Série, therm-C-Série sans Crochet de maintien	-	41259
therm 895-1 sans crochet de maintien	-	44392
therm grandes séries jusqu'en juillet 2008 sans Crochet de maintien	-	44392
X-Série - X A15, X A17	12 m	496027

Kits d'adaptation ulterieure



Figure 481001

- Kits de mise à niveau pour les nettoyeurs haute pression Kränzle (versions TS)
- tous les Kits de modernisation sont fournis avec un Tuyau de raccordement ou un Tube de raccordement

Pour les séries d'appareils	Tuyau HD	N° de réf.
K 2000 Série	15 m	481001
B 13/150 - 16/250 / B 170 - B 270	-	412590
Profi-Jet B 16/220 / B 170 - B 270	20 m	412591
therm-CA-Série, therm-C-Série	15 m	441521
therm-1-Série	20 m	443921
therm grandes Séries jusqu'en juillet 2008	20 m	44152
therm grandes Séries jusqu'en juillet 2008	-	441520

Support mural



- convient pour Enrouleur de tuyau 443921, 441521, 41259, 412590

N° de réf.	41260
------------	--------------

Support enrouleur



- Pour les Enrouleurs de tuyau therm-1, therm C, therm CA

N° de réf.	441431
------------	---------------

Support mural et de plafond




Figure 412601

- Version en Acier inoxydable montée sur pivot
- Enrouleur de tuyau automatique

pour la longueur de tuyau m	N° de réf.
20	412601
30	412602

Enrouleur de tuyau automatique



- Version en acier inoxydable
- avec Retour automatique du ressort
- Ressort en acier à ressorts avec la plus grande durabilité
- roulement de Tambour sans entretien
- Articulation angulaire pivotante avec Axes en acier inoxydable
- avec 8 positions d'arrêt verrouillables par rotation
- avec Raccord de tuyau

Conception	Tuyau de raccordement	Tuyau HD	Console pivotante Pivotable à 180	N° de réf.
pour un tuyau HD de 20 m à Mailles d'acier	non	non	non	412597
pour un tuyau HD de 30 m à Mailles d'acier	non	non	non	412598
Ensemble comprenant un tuyau HD de 20 m en Maille d'acier	oui	oui	oui	412681
Ensemble comprenant un tuyau HD de 30 m en Maille d'acier	oui	oui	oui	412691

RACCORDS DE FLEXIBLE

Insert pour raccord à sertir



Figure 12030

■ sans Férule	N° de réf.
DN 6 à M22x1,5 IG raccord à vis (1 SN)	12030
DN 8 à M22x1,5 IG raccord à vis (1 SN)	12031

Insert rotatif pour raccord à sertir




Figure 134122



Figure 48106

■ vissages Tournants ■ sans Férule	
Conception	N° de réf.
pour les Tuyaux DN 8 sur M22x1,5 IG	134121
pour les Tuyaux DN 6 sur M22x1,5 IG	134122
Enrouleur de Tuyau DN 6 (Série K2000)	48106
pour les Tuyaux DN 8 sur M22x1,5 IG (Série therm)	40324
pour les Tuyaux DN 6 sur M22x1,5 IG	48106

Ecrou pour raccord à sertir



Conception	N° de réf.
M22x1,5 IG sans Protection contre les courbures - Ø 13,5 mm	13276

Ecrou pour raccord à sertir



Conception	N° de réf.
M22x1,5 IG sans Protection contre le pliage - Ø 17,5 mm pour l'intégration des Tuyaux	132762

Ecrou de l'Union



Conception	N° de réf.
M22x1,5 IG sans Protection contre le pliage - Ø 17,5 mm	132761

Raccord anti - cassure pour raccord à sertir



Conception	N° de réf.
M22x1,5 IG avec Protection contre les courbures	13289

Manchon de raccordement



Figure 150052

Conception	N° de réf.
3/8" AG sur DN 14	150052
1/2" AG sur DN 14	150053

ADAPTATEUR

Adaptateur M22 connexion à vis au système de fiche D 12



Figure 12441



Figure 12440

- Entrée: Tétine à bouchon D 12
- Sortie: Raccordement vissé M22x1.5 IG

Conception	N° de réf.
avec Poignées 400 mm	12440
sans Plaques de préhension	12441

Adaptateur M22 à visser au système d'enfichage D 10



- Entrée: Tétine à bouchon D 10
- Sortie: Raccordement vissé M22x1.5 IG
- sans Plaques de préhension

N° de réf.
13430

Adapter le tuyau HD à l'enrouleur



- uniquement pour la Série therm-1 / therm 1017 / therm 715 / therm RP
- pour les tuyaux à haute pression à mailles d'acier

Entrée	Sortie	N° de réf.
M22x1.5 IG (rotatif)	M22x1.5 AG	13250

Adaptateur M22 à M22



Entrée	Sortie	N° de réf.
M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	132874

ADAPTATEUR - POUR DIVERSES AUTRES MARQUES

Adapter le dispositif WAP aux accessoires Kränzle



Figure 132878

Entrée	Sortie	N° de réf.
M21x1.5 IG	M22x1.5 IG	132878

Adapter le dispositif Kärcher aux accessoires Kränzle



Figure 132501



Figure 132502

- Entrée: M22x1.5 IG avec hexagone externe
- Sortie: M22x1.5 IG

Conception	N° de réf.
sans Extension de la lance	132501
avec Rallonge de lance (342 mm)	132502

Adapter le dispositif Kränzle aux accessoires Kärcher



Entrée	Sortie	N° de réf.
M22x1.5 AG avec Douille hexagonale	M22x1.5 AG	132504

Adaptateur des accessoires Kränzle à la baïonnette Kärcher



Entrée	Sortie	N° de réf.
M22x1.5 IG	Baïonnette Kärcher	132506

RACCORDS ET ACCESSOIRES

M22-Raccordement à vis

		
Figure 13373	Figure 133601	Figure 133602
Conception	N° de réf.	
M22x1.5 IG sur 1/4" AG	13360	
M22x1.5 IG sur 3/8" AG	13371	
M22x1.5 IG sur 1/4" IG	13372	
M22x1.5 IG sur 3/8" IG	13373	
M22x1.5 IG Hexagone externe sur M12x1 IG	13362	
M22x1.5 IG Hexagone externe sur 1/4" IG	13374	
M22x1.5 IG (rotatif) sur 1/4" AG	133601	
M22x1.5 IG (rotatif) sur M22x1.5 AG	133602	


M22-Mamelons

		
Figure 13365	Figure 13368	Figure 133651
Conception	N° de réf.	
M22x1.5 AG sur 1/4" AG	13365	
M22x1.5 AG (trou Profond) sur 1/4" AG	13366	
M22x1.5 AG sur 3/8" AG	133652	
M22x1.5 AG sur 1/8" IG	13367	
M22x1.5 AG sur 1/4" IG	13368	
M22x1.5 AG sur 3/8" IG	13369	
M22x1.5 AG avec Douille hexagonale sur M12x1 IG	13363	
M22x1.5 AG avec Douille hexagonale sur 1/4" IG	13370	
M22x1.5 AG (trou Profond) sur 1/4" IG	133651	

Double mamelon

		
Figure 13280	Figure 13281	Figure 13288
Conception	N° de réf.	
1/8" AG sur 1/4" AG	13280	
1/4" AG sur 1/4" AG	13281	
1/4" AG sur 3/8" AG	13282	
3/8" AG sur 3/8" AG	13283	
3/8" AG sur M18x1.5 AG (L12 AG)	13288	

Réductions

		
Figure 12021	Figure 12022	Figure 12023
Conception	N° de réf.	
1/2" AG sur 3/8" IG	12019	
3/8" AG sur 1/4" IG	12020	
1/4" AG sur 1/8" IG	12021	
M12x1 IG sur 1/4" AG	12022	
1/4" IG sur 1/4" AG	12023	

Aérateur de tuyaux avec anti-refoulement

		
Figure 410164		
Conception	N° de réf.	
■ avec clapet anti-retour ■ pour l'installation entre le Nettoyeur haute pression et Canalisations d'eau potable	410164	

Valves à aiguille

			
Figure 13291			
■ avec Corps en laiton et volant en plastique ■ optionnel: Contre-écrou pour Installation à l'avant			
Entrée	Sortie	Installation frontale	N° de réf.
1/4" AG	1/4" IG	non	13290
1/4" IG	1/4" IG	oui	13291

Robinet à boisseau sphérique

		
Figure 132912		
Conception	N° de réf.	
avec 2 x Raccordement à vis M22x1.5 IG	max. 250 bar	132912
avec 2 x 1/4" IG	max. 250 bar	132911

MANOMÈTRE

Manomètre



Figure 43051Figure 496023

■ Zone d'impression: 0 - 250 bar

■ Matériel: Plastiques

■ Diamètre: Ø 40 mm

■ Installation frontale, Connexion arrière 1/8" AG

Conception	N° de réf.
K 105	43051
X-Série	496023

Manomètre



Figure 150393

■ Zone d'impression: 0 - 250 bar

■ Matériel: Plastiques

■ Diamètre: Ø 50 mm

■ Installation frontale, Connexion arrière

Conception	N° de réf.
Zone d'impression: 0 - 250 bar, Connexion 1/4" AG à l'arrière	150393

Manomètre



Figure 150397

■ Matériel: Acier inoxydable

■ Diamètre: Ø 63 mm

■ Connexion ci-dessous 1/4" AG

Conception	N° de réf.
Zone d'impression: 0 - 250 bar, Connexion 1/4" AG ci-dessous	150397
Zone d'impression: 0 - 400 bar, Connexion 1/4" AG ci-dessous	150396

Manomètre



Figure 150394Figure 150391

■ Matériel: Acier inoxydable

■ Diamètre: Ø 63 mm


■ Installation frontale, Connexion arrière 1/4" AG

Conception	N° de réf.
Zone d'impression: 0 - 250 bar, Connexion 1/4" AG à l'arrière	15039
Zone d'impression: 0 - 400 bar, Connexion 1/4" AG à l'arrière	150394
Zone d'impression: 0 - 250 bar, Connexion 1/4" AG à l'arrière, avec équerre de serrage pour montage frontal	150391
Zone d'impression: 0 - 400 bar, Connexion 1/4" AG à l'arrière, avec équerre de serrage pour montage frontal	150395



NETTOYAGE DES CANALISATIONS


KNR-Buse



- buse rotative pour le Nettoyage des tuyaux
- Entrée: 1/8" IG
- 3 Rayons vers l'arrière
- Diamètre de la tête: Ø 19 mm
- pour utilisation sur les tuyaux de nettoyage des tuyaux Kränzle

Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
045	●	KNR045-1/8
055	●	KNR055-1/8


KNRS-Buse



- buse rotative pour le Nettoyage des tuyaux
- Entrée: 1/8" IG
- 2 Explosion radiale (90 °C), 2 faisceaux tournants vers l'arrière (45 °C)
- Diamètre de la tête: Ø 12 mm
- pour utilisation sur les tuyaux de nettoyage des tuyaux Kränzle

Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
05	●	KNRS05-1/8

KNR-Buse



- buse rotative pour le Nettoyage des tuyaux
- Entrée: 1/4" IG
- 3 Rayons vers l'arrière
- Diamètre de la tête: Ø 19 mm
- pour utilisation sur les tuyaux de nettoyage des tuyaux Kränzle

Taille de la buse	Couleur	N° de réf.
045	●	KNR045-1/4
055	●	KNR055-1/4

Réduction de l'anneau 1/4" auf 1/8"



- pour KK-, KKF- et KNR-buse

Entrée	Sortie	N° de réf.
1/8" IG	1/4" AG	12021



CHARIOTS ET SUPPORTS

Chariot de la Série Profi-Jet



- y compris les Roues et GARde de protection
- Dimensions en mm (L x l x H): 753 x 565 x 991 mm

N° de réf.

411015

Support mural



- Support mural en acier inoxydable, y compris plaque de montage et matériel de fixation
- Dimensions en mm (L x l x H): 675 x 478 x 514

N° de réf.

413120

Poignée de transport



- pour Profi-Jet B12/130, B10/200, B13/150
- Dimensions en mm (L x l x H): 339 x 338 x 405

N° de réf.

410983



ROUES

Roue ø 250 mm



Figure 46010



Figure 460101

- adapté pour quadro 599-799 TST, therm C
- Les enjoliveurs de Roue et de moyeu doivent être commandés séparément

Conception	N° de réf.
Roue ø 250 mm	46010
Roue ø 250 mm - Non Marking - Conception	460101
Hubcap ø 175 mm	46011

Roue ø 300 mm



Figure 44017



Figure 440171

- convient pour la série therm 1, therm 1017 / 715, therm RP
- Les enjoliveurs de roue et de moyeu doivent être commandés séparément

Conception	N° de réf.
Roue ø 300 mm	44017
Roue ø 300 mm - Non Marking - Conception	440171
Hubcap ø 200 mm	44018

Roue ø 245 mm



- Roue anti-crevaison, entièrement en mousse de Polyuréthane ø 245 mm

N° de réf.
40141

NOTE!

Le dessin Non Marking permet d'éviter les marques de caoutchouc foncées sur les marques claires, les Sols sensibles.



LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ


Soupape de sécurité avec contrôleur de débit FSB 250



■ pour la Série therm-1 à partir de l'année de Fabrication 2008

Conception	Entrée	Sortie	N° de réf.
pour la série therm-1	M18x1.5 AG	M18x1.5 IG	14235

Règle - Bloc de sécurité



■ pour therm dispositifs jusqu'à l'année de Construction 2008

N° de réf.
40596

Moniteurs de débit



■ max. 250 bar | max. 120°C
 ■ se met en marche à un débit supérieur à 0,4 - 4 l (réglable)
 ■ s'arrête à un débit inférieur à 0,4 - 4 l (réglable)
 ■ 230 V ~1.50 Hz, 6.0 A, 100 VA | 2.5 m de câble | MR 10, 2 x 3/8" IG

Entrée	Sortie	N° de réf.
3/8" IG	3/8" IG	12634

Moniteurs de débit



■ max. 250 bar | max. 30 l/min | max. 90°C
 ■ 230 V ~1.50 Hz, 6.0 A | 1.5 m de câble

Entrée	Sortie	N° de réf.
M18x1.5 AG	M18x1.5 IG	126002

Contact Reed avec le câble



■ ne convient qu'aux Contrôleurs de débit (N° de réf. 12634)

N° de réf.
126341

Soupape de sécurité S 250



Figure 141351



Figure 44888

■ max. 250 bar | max. 35 l/min | max. 90 °C

Conception	Entrée	Sortie	N° de réf.
S 250	3/8" IG	1/4" IG	141351
	M18x1.5 AG	M18x1.5 AG	44888
	M18x1.5 AG	M20x1.5 AG	44205

Déchargeur UL 250



Figure 14140K



Figure 14141K

■ max. 250 bar | max. 35 l/min | max. 60 °C
 ■ optionnel: avec contrôle de la bille (K), injecteur (I), installation frontale (F)
 ■ Connexions: Bypass 1/4" IG | manomètre 1/4" IG

Conception	Entrée	Sortie	N° de réf.
UL 250 K	3/8" IG	3/8" IG	14140K
ULH 250 K	3/8" IG	3/8" IG	14141K
ULH 250 KF	3/8" IG	3/8" IG	14142K
ULH 250 KI	3/8" IG	M22x1.5 AG	141432K
UL 250 KI	3/8" IG	M22x1.5 AG	141405K

Déchargeur de légendes

Abréviation	Signification
I	Injecteur
F	Installation frontale
H	Volant manuel
K	Recul de la balle

SPOOL

Bobine de contrôle cpl.



Conception	N° de réf.
pour les quadro grands, les unités thermiques jusqu'à l'année de fabrication 2008, Série WS, série Profi-Jet	43444
pour quadro 800	434441
pour therm-1-Série	44209
pour therm C/CA-Série, K2000-Série, Profi-Série, quadro petit, quadro medium	40490
pour K 1150 T, K 1151 T, K 1152 TST	445321
pour ULH 250	141322
pour ULH 250 F	141328
pour S250, UL 100	141101
pour therm RP-Série	486032
pour X A15, X A17	496026

Jeu de soupapes de sûreté de démarrage



N° de réf.
490411

TABLEAUX DE CONTRÔLE

Conseil de contrôle Délai d'extinction



Figure 42564

■ Délai d'extinction ■ adapté pour quadro-Séries	
Conception	N° de réf.
230 V 50 / 60Hz	42564
400 V 50 / 60 Hz	42563

Conseil de contrôle therm-Séries



Figure 44952

■ adapté pour therm-Séries		N° de réf.
therm CA		44952
therm-1, therm RP		44359
therm C, therm 1017 / 715		44836

Conseil de contrôle Télécommande 400 V



■ pour Câble jusqu'à 50m de long ■ Commutation de 4 fonctions ■ 400 V 50 / 60 Hz	
N° de réf.	
41377	

Conseil de contrôle Voyage en surchauffe 400V



■ adapté pour therm-1-Séries	
N° de réf.	
44370	

PRESSOSTATS ET MICRO - INTERRUPTEURS

Interrupteur à pression cpl.




Figure 12632Figure 441201

■ Gamme de commutation 20 - 250 bar | 290 - 3625 PSI

■ max. 80 °C | 15 A | avec un câble de 1.3 m

Entrée	Longueur du câble mm	N° de réf.
1/4" AG	1300	12632
1/4" AG	1300	126321
1/4" AG	500	441201

Mécanisme d'interrupteur à pression



Figure 150111Figure 150113

Entrée	N° de réf.
1/4" AG	150111
3/8" AG	150112
M21x1.5 AG	150113
M24x1.5 AG	150114

Microcommutateur



Figure 44262

Entrée	N° de réf.
max. 5 A Pouvoir de coupure pour la commande électrique	44262
max. 16 A Capacité de commutation	15018

38

kränzle

COMPOSANTS NETTOYEUR HP À EAU CHAUDE

Serpentins



Figure 44261

Conception	N° de réf.
pour therm CA, therm C	44900
pour therm CA, therm C - Acier inoxydable Conception	449001
pour therm-1 Serie de 07/2008	44374
pour therm-1 Serie de 07/2008 - Acier inoxydable Conception	443741

Serpentins avec enveloppe intérieure



Figure 44399

Conception	N° de réf.
pour therm-1 Serie à partir de 07/2008	44399
pour therm-1 Serie de 07/2008 - Acier inoxydable Conception	443742
pour therm CA, therm C	449010

Bloc de buses complet



Buse	N° de réf.
1.25 gph	442740
1.35 gph	442741
1.50 gph	442742
1.65 gph	442743
1.65 gph (pour therm 1017)	442753

Adaptateur de cheminée



- pour toutes les Séries therm appropriées
- Diamètre: 200 mm

Longueur mm	N° de réf.
200	44192
385	441921

Pompes gasoil



Figure 44371

Conception	N° de réf.
pour therm-1 à partir de l'année de construction 07/2008	44371
pour therm jusqu'à l'année de construction 07/2008	440731
pour therm 1017	44453
pour therm C, therm CA	448521

Accouplement moteur bruleur



Figure 44085

Conception	N° de réf.
pour therm C, therm CA	448522
pour therm-1, therm 1017	44085

Moteur bruleur 230V



Figure 440726

Conception	N° de réf.
pour therm-1, therm 1017 avec Sens de rotation à gauche	440726
pour therm C, therm CA avec Sens de rotation droite	448506

Manomètre gasoil



Figure 44082



Figure 443620

Conception	N° de réf.
pour 0 - 25 bar ø 50 mm 1/8" AG	44082
pour 0 - 16 bar ø 50 mm 1/4" AG avec Support de serrage pour montage frontal et écrou MS	443620

COMPOSANTS NETTOYEUR HP À EAU CHAUDE

Filtre gasoil



Figure 44452



Figure 44391

Conception	N° de réf.
pour therm 1017	44452
pour therm 895-1	44391
pour therm 895	440731

Tamis pour filtre gasoil



N° de réf.
44213

Câble d'allumage



Longueur mm	N° de réf.
500	44114

Gicleur gasoil



Figure 440771

■ 60° - Angle de pulvérisation	
Taille de la buse	N° de réf.
1.25	440771
1.35	440772
1.5	44077
1.65	440773

Electrode d'allumage



N° de réf.
44080

Transformateur d'allumage



Conception	N° de réf.
Tension primaire 230 V ~1 / 50 Hz	44074



LES TÉLÉCOMMANDES

Télécommande 4 fonctions



- Set therm télécommandé avec 4 interrupteurs éclairés et arrêt d'urgence
- y compris l'unité de commande, la prise de service et le câble de raccordement
- Changement de fonctions:
 - Dispositif On / Off
 - Chauffage On / Off
 - Détergents 1 On / Off
 - Détergents 2 On / Off
 - Arrêt d'urgence

Longueur du câble m	25	50
N° de réf.	422411	422412

Télécommande 2 fonctions



Figure 422401

- Set therm télécommandé avec 2 interrupteurs éclairés et arrêt d'urgence
- y compris l'unité de commande, la prise de service et le câble de raccordement
- Changement de fonctions:
 - Dispositif On / Off
 - Chauffage On / Off
 - Arrêt d'urgence

Longueur du câble m	25	50
N° de réf.	422401	422402

Télécommande 1 fonction



Abb. 422411

- pour toutes les unités stationnaires d'eau froide, toutes les therm-1, toutes les therm chauffées électriquement, toutes les therm stationnaires
- ON/OFF - interrupteur avec câble (2 x 1,5 mm²) jusqu'à max. 10 m
- Connexion au conseil d'administration

N° de réf.
41391

Pompe pour produit de nettoyage



- Débit: 0.4 - 4.0 l/h
- réglable en continu
- raccordement électrique: 230 V

N° de réf.
150387

Tube péristaltique



- convient pour la pompe N° réf. 150387

N° de réf.
150389

BRAS PIVOTANTS

Bras pivotants



- Acier galvanisé | Flèche avec Enrouleur de tuyau ST 14 en Acier inoxydable | Capacité du tuyau à l'extérieur | Sans Tuyau haute pression
- max. 300 bar | Entrée 3/8" AG | Sortie 3/8" IG

Longueur mm	Poids	Rotation	N° de réf.
3570	50	180°	41382
4570	54	180°	41386

SILENTBLOCS CAOUTCHOUC - MÉTAL

Silentbloc

■ Taille: 25 x 25 mm ■ M6 IG, NK 55° Shore, galvanisé
N° de réf.
483003

Silentbloc

■ Taille: 15 x 15 mm ■ M6 AG, NK 55° Shore, galvanisé
N° de réf.
43419

Silentbloc

■ Taille: 40 x 30 mm ■ M8x20 AG, M8x10 IG, NK 50° Shore, galvanisé
N° de réf.
40220

Silentbloc

■ Taille: 30 x 30 mm ■ 2x M8x25 AG, galvanisé
N° de réf.
44227



POMPES AVEC MOTEUR

POMPES AQ AVEC MOTEUR - BG 112

AQ-BG 112



- Boîte à bornes
- Pression de travail réglable en continu
- Alimentation en eau chaude: max. 60 °C
- Vitesse du moteur: 1400 tr/min
- Entrée: 3/4" AG
- Sortie: M22x1,5 AG
- Poids: 26 kg
- Dimensions en mm (L x l x H): 570 x 230 x 260

Figure 40651

Conception	Taille de la buse	N° de réf.
13 l/min (780 l/h) / 30 - 250 bar 400 V ~3 / 50 Hz / 12 A / 5,5 kW	04	40650
16 l/min (960 l/h) / 30 - 220 bar 400 V ~3 / 50 Hz / 12 A / 5,5 kW	05	40651
19 l/min (1140 l/h) / 30 - 180 bar 400 V ~3 / 50 Hz / 12 A / 5,5 kW	07	40652
25 l/min (1500 l/h) / 30 - 140 bar 400 V ~3 / 50 Hz / 12 A / 5,5 kW	10	40653

AQ-BG 112



- Commande électrique pour Total-Stop
- Délai de dépassement: environ 30 secondes
- Arrêt de sécurité après 20 minutes
- Pression de travail réglable en continu
- Alimentation en eau chaude: max. 60 °C
- Vitesse du moteur: 1400 tr/min
- Entrée: 3/4" AG
- Sortie: M22x1,5 AG
- Poids: 28 kg
- Dimensions en mm (L x l x H): 570 x 230 x 350

Figure 406511

Conception	Taille de la buse	sans Câble d'alimentation électrique	avec Câble d'alimentation électrique
13 l/min (780 l/h) / 30 - 250 bar 400 V ~3 / 50 Hz / 12 A / 5,5 kW	04	406501	406502
16 l/min (960 l/h) / 30 - 220 bar 400 V ~3 / 50 Hz / 12 A / 5,5 kW	05	406511	406512
19 l/min (1140 l/h) / 30 - 180 bar 400 V ~3 / 50 Hz / 12 A / 5,5 kW	07	406521	406522
25 l/min (1500 l/h) / 30 - 140 bar 400 V ~3 / 50 Hz / 12 A / 5,5 kW	10	406531	406532

POMPES AVEC MOTEUR

POMPES AM AVEC MOTEUR - BG 100

AM-BG 100



- Boîte à bornes
- Pression de travail réglable en continu
- Alimentation en eau chaude: max. 60 °C
- Vitesse du moteur: 1400 U/min
- Entrée: 3/4" AG
- Sortie: M22x1.5 AG
- Poids: 22 kg
- Dimensions in mm (L x B x H): 510 x 195 x 250

Figure 466511

Conception	Taille de la buse	N° de réf.
10 l/min (600 l/h) / 30 - 150 bar 230 V ~1 / 50 Hz / 14 A / 2.4 kW	035	466501
13 l/min (780 l/h) / 30 - 180 bar 400 V ~3 / 50 Hz / 8.5 A / 4.0 kW	045	466511
15 l/min (900 l/h) / 30 - 150 bar 400 V ~3 / 50 Hz / 8.5 A / 4.0 kW	06	466523

AM-BG 100



- Commande électrique pour Total-Stop
- Délai de dépassement : environ 30 secondes
- Arrêt de sécurité après 20 minutes
- Pression de travail réglable en continu
- Alimentation en eau chaude: max. 60 °C
- Vitesse du moteur: 1400 U/min
- Entrée: 3/4" AG
- Sortie: M22x1.5 AG
- Poids: 22 kg
- Dimensions en mm (L x l x H): 510 x 195 x 330

Figure 46651

Conception	Taille de la buse	sans Câble d'alimentation électrique	avec Câble d'alimentation électrique
10 l/min (600 l/h) / 30 - 150 bar 230 V ~1 / 50 Hz / 14 A / 2.4 kW	035	46650	466504
13 l/min (780 l/h) / 30 - 180 bar 400 V ~3 / 50 Hz / 8.5 A / 4.0 kW	045	46651	466514
15 l/min (900 l/h) / 30 - 150 bar 400 V ~3 / 50 Hz / 8.5 A / 4.0 kW	06	46652	466524

POMPES AVEC MOTEUR

POMPES APG AVEC MOTEUR - BG 80/90

APG-BG 90



- Boîte à bornes
- Pression de travail réglable en continu
- Alimentation en eau chaude: max. 60 °C
- Vitesse du moteur: 1400 U/min
- Entrée: 3/4" AG
- Sortie: M22x1.5 AG
- Poids: 23 kg
- Dimensions en mm (L x l x H): 400 x 200 x 230

Figure 41673

Conception	Taille de la buse	sans Câble d'alimentation électrique
11 l/min (660 l/h) / 30 - 130 bar 230 V ~1 / 50 Hz / 13.5 A / 2.3 kW	042	41672
12 l/min (720 l/h) / 30 - 150 bar 400 V ~3 / 50 Hz / 6.7 A / 2.7 kW	042	41673

APG-BG 80



- Boîte à bornes
- Pression de travail réglable en continu
- Alimentation en eau chaude: max. 60 °C
- Vitesse du moteur: 1400 U/min
- Entrée: 3/4" AG
- Sortie: M22x1.5 AG
- Poids: 20 kg
- Dimensions en mm (L x l x H): 400 x 200 x 230

Figure 41670

Conception	Taille de la buse	N° de réf.
9 l/min (540 l/h) / 10 - 80 bar 230 V ~1 / 50 Hz / 8.5 A / 1.0 kW	042	41670

ACCESSOIRES – POUR LES GROUPES MOTOPOMPES

Boîtier de l'interrupteur avec câble de raccordement au réseau	
	
Figure 41691	
■ 5 m Câble avec prise ■ 230 V Boîtier de l'interrupteur	
Conception	N° de réf.
avec interrupteur et déclencheur de surintensité 8,5 A pour N° de réf. 41670 (BG 80)	41690
avec interrupteur et déclencheur de surintensité 13,5 A pour N° de réf. 41672 (BG 90)	41691

Câble d'alimentation électrique	
 	
Figure 42812	
Figure 41092	
■ 5 m Câble avec prise ■ 230 V Boîtier de l'interrupteur	
Conception	N° de réf.
5 m Câble avec prise, für 230 V	41092
8 m Câble avec prise CE 16 A, für 400 V ~3 / 1.5 mm ²	44036
8 m Câble avec prise CE 32 A, für 400 V ~3 / 2.5 mm ²	42812

ACCESSOIRES – POUR LES GROUPES MOTOPOMPES

Accouplement

N° de réf.
474300

POMPES AVEC MOTEUR

POMPES RADIALES AVEC MOTEUR

RP 1000 - RP 1200 - RP 1400 - RP 1600



- Boîte à bornes
- Pression de travail réglable en continu
- Alimentation en eau chaude: max. 60 °C
- Vitesse du moteur: 1400 U/min
- Entrée: 1/2" IG
- Sortie: M22x1.5 AG
- Poids: 48 kg
- Dimensions en mm (L x l x H): 560 x 310 x 270

Figure 474500

Conception	Taille de la buse	sans Câble d'alimentation électrique
16 l/min (960 l/h) / 30 - 200 bar 400V ~1 / 50 Hz / 14.4 A / 8.0 kW	055	474500
19 l/min (1140 l/h) / 30 - 180 bar 400V ~1 / 50 Hz / 14.4 A / 8.0 kW	065	474510
22 l/min (1320 l/h) / 30 - 170 bar 400V ~1 / 50 Hz / 14.4 A / 8.0 kW	08	474520
26 l/min (1560 l/h) / 30 - 150 bar 400V ~1 / 50 Hz / 14.4 A / 8.0 kW	11	474530

RP 1000 - RP 1200 - RP 1400 - RP 1600



- Commande électrique pour Total-Stop
- Délai de dépassement: environ 30 secondes
- Arrêt de sécurité après 20 minutes
- Pression de travail réglable en continu
- Alimentation en eau chaude: max. 60 °C
- Vitesse du moteur: 1400 U/min
- Entrée: 1/2" IG
- Sortie: M22x1.5 AG
- Poids: 48 kg
- Dimensions en mm (L x l x H): 560 x 310 x 360

Figure 474501

Conception	Taille de la buse	avec Câble d'alimentation électrique
16 l/min (960 l/h) / 30 - 200 bar 400V ~1 / 50 Hz / 14.4 A / 8.0 kW	055	474501
19 l/min (1140 l/h) / 30 - 180 bar 400V ~1 / 50 Hz / 14.4 A / 8.0 kW	065	474511
22 l/min (1320 l/h) / 30 - 170 bar 400V ~1 / 50 Hz / 14.4 A / 8.0 kW	08	474521
26 l/min (1560 l/h) / 30 - 150 bar 400V ~1 / 50 Hz / 14.4 A / 8.0 kW	11	474531

POMPES RADIALES SANS MOTEUR

avec déchargeur Intégré



- Déchargeur intégré et Arrêt total
- Pression de travail réglable en continu
- Alimentation en eau chaude: max. 60 °C
- Entrée: 1/2" IG
- sortie: 3/8" IG
- Poids: 12 kg
- Dimensions en mm (L x l x H): 310 x 290 x 150

Conception	Taille de la buse	N° de réf.
13 l/min (780 l/h) à 1400 tr/min max. 200 bar	04	474600
16 l/min (960 l/h) à 1400 tr/min max. 200 bar	055	474400
19 l/min (1140 l/h) à 1400 tr/min max. 200 bar	065	474410
22 l/min (1320 l/h) à 1400 tr/min max. 200 bar	08	474420
26 l/min (1560 l/h) à 1400 tr/min max. 200 bar	11	474430

sans déchargeur Intégré



- sans Déchargeur intégré et Arrêt total
- Alimentation en eau chaude: max. 60 °C
- Entrée: 1/2" IG
- sortie: 3/8" IG
- Poids: 12 kg
- Dimensions en mm (L x l x H): 290 x 230 x 150

Conception	Taille de la buse	N° de réf.
13 l/min (780 l/h) à 1400 tr/min max. 200 bar	04	474650
16 l/min (960 l/h) à 1400 tr/min max. 200 bar	055	474450
19 l/min (1140 l/h) à 1400 tr/min max. 200 bar	065	474460
22 l/min (1320 l/h) à 1400 tr/min max. 200 bar	08	474470
26 l/min (1560 l/h) à 1400 tr/min max. 200 bar	11	474480

GROUPES ENTRAINEMENT - POMPE

AVEC BRIDE POUR MOTEURS HONDA

Pompe APG, complète



Figure 24110

- Bride dans le boîtier de l'actionneur
- Swashplate
- double Palier
- Logement pétrolier
- Retour de fuite
- valve ULH Intégrée
- Injecteur avec tuyau d'aspiration et filtre
- Entrée d'eau 3/4" AG
- Manomètre en acier inoxydable

Conception	N° de réf.
pour Profi Jet B 13/150 pour Honda GX 160 5.5 PS	24110
pour Profi Jet B 10/200 pour Honda GX 200 6.5 PS	241101

Pompe AQ, complète



Figure 402651

- Bride intermédiaire
- Swashplate
- double Palier
- valve ULH Intégrée
- Injecteur
- Entrée d'eau 3/4" AG
- Manomètre en acier inoxydable
- sans Régulation de la vitesse

Conception	N° de réf.
pour B 240 T - B 270 T pour Honda GX 390 13 PS	402651
pour Profi Jet B 20/220 pour Honda GX 390 13 PS	402652

Pompe AQ, complète



Figure 40265

- Bride intermédiaire
- Swashplate
- double Palier
- valve ULH Intégrée
- Injecteur avec Tuyau d'aspiration et Filtre
- Entrée d'eau 3/4" AG
- Manomètre en acier inoxydable
- sans Régulation de la vitesse

Conception	N° de réf.
pour Profi Jet B 16/220, pour Profi Jet B 16/250 pour Honda GX 340 11 PS	40265
pour Profi Jet B 20/220 pour Honda GX 390 13 PS	40266

MOTEURS HONDA

Moteur Honda GX 160



- Capacité cubique: 163 cm³
- Production nette: 3.6 kW
- Dimensions en mm (L x l x H): 312 x 362 x 346
- Poids sec: 15.1 kg
- avec Engrenage intermédiaire 1800 tr/min

N° de réf.

24027

Moteur Honda GX 200



- Capacité cubique: 196 cm³
- Production nette: 4.3 kW
- Dimensions en mm (L x l x H): 321 x 376 x 346
- Poids sec: 16.1 kg
- avec Engrenage intermédiaire 1800 tr/min

N° de réf.

240272

Moteur Honda GX 340



- Capacité cubique: 389 cm³
- Production nette: 8.0 kW
- Dimensions en mm (L x l x H): 406 x 460 x 448
- Poids sec: 31.7 kg
- avec Engrenage intermédiaire 1800 tr/min

N° de réf.

24026

Moteur Honda GX 390



- Capacité cubique: 389 cm³
- Production nette: 8.7 kW
- Dimensions en mm (L x l x H): 406 x 460 x 448
- Poids sec: 31.7 kg
- avec Engrenage intermédiaire 1800 tr/min

N° de réf.

240261

Régulation de la vitesse



Figure 42580

Conception

N° de réf.

pour B16/220 - B20/200

42580

pour B230T - B270T

425801

Câble pour régulation de vitesse



N° de réf.

42586

OUTILS SPÉCIAUX

Montage joints d'huile



Figure 15531

■ pour AZ-, AP-, APG-, AM-, AY-, AQ-Pompe

Conception	N° de réf.
Manchon de pression Ø 12 mm	15505
Manchon de pression Ø 14 mm	15500
Manchon de pression Ø 15 mm	15501
Manchon de pression Ø 18 mm	15502
Manchon de pression Ø 20 mm	15503
Pièce de pression	15510
Mandrin de pression	15504
Jeu complet d'outils de montage Joints d'étanchéité à l'huile	15531

Montage du palier moteur A



Figure 15532

■ pour AZ-, AP-, APG-, AM-Pompe

Conception	N° de réf.
Shim	15506
Pièce de pression	15507
Manchon d'impact	15508
Manchon d'impact en aluminium	15509
Ensemble complet	15532

Broche de frappe pour palier A



Figure 15534

■ pour AY-, AQ-Pompe

Conception	N° de réf.
Broche de frappe	15512
Ensemble complet mandrin / pièce de butée / Broche de frappe	15534

Insertion de la bague d'étanchéité dans le carter de transmission



Figure 15533

■ pour AZ-, AP-, APG-, AM-Pompe

Conception	N° de réf.
Pièce de pression	15510
Shim	15506
Mandrin de pression	15504
Ensemble complet	15533

Arrache-joint



■ pour AZ-, AP-, APG-, AM-, AY-, AQ-Pompe

N° de réf.
15513

Insertion siège et clips du système anti-retour



N° de réf.

15528

Douille pour buse



N° de réf.

155270

Démontage joint torrique



N° de réf.

15540

OUTILS SPÉCIAUX

Douille pour le montage et démontage du serpentin




Figure 155275

■ suiveur ouvert latéral	N° de réf.
SW 12 pour angle Ermeto de 6 et 8 mm	155272
SW 13 pour un angle d'Ermeto de 9 mm	155273
SW 14 pour un angle d'Ermeto de 10 mm	155271
SW 17 pour un angle Ermeto de 12 mm	15527
Ensemble complet: SW 12, 13, 14, 17	155275

Insertion manchettes



Figure 15542

■ pour AZ-, AP-, APG-, AM-, AY-, AQ-Pompe		
Taille du brassard mm	Diamètre de centrage mm	N° de réf.
12	26	155410
14	28	155411
14+15	33	155412
18	33	155413
20	36	155414
Ensemble complet (les 5 conceptions de l'ensemble)	varies	15542

Extracteur de disque oscillant / bride moteur



Figure 15514



Figure 15543

■ pour AM-, AY-, AQ-Pompe	
Conception	N° de réf.
Extracteur de plateau cyclique	15514
Bride du moteur d'extraction côté A et carter d'huile	15543

Kit complet extraction bride moteur



■ pour AM-, AY-, AQ-Pompe	
Conception	N° de réf.
ensemble complet	15535

Pompe à suie avec accessoires



N° de réf.

15524

Echelle à suie



N° de réf.

15525

Bande de papier filtre Pompe à suie



Conception	N° de réf.
40 pièces	155241

Marques de sceau du test UVV



Conception	N° de réf.
Carte de 12 articles	UVV200106

OUTILS SPECIAUX POUR LES POMPES RADIALES

Bagues d'étanchéité à l'huile



Figure 155480



Figure 155481



Figure 155490

Conception	N° de réf.
Démontage avec bielle installée	155480
Assemblage avec bielle installée	155481
Bague de montage côté vilebrequin	155490

Manchon d'assemblage O-ring / bague d'appui



N° de réf.
155482

Plaque de montage de la pompe RP / têtes de soupape



N° de réf.
155450

Manivelle pour le réglage du couple



N° de réf.
155460

Clé dynamométrique



N° de réf.
155461

Plaque de décollage



N° de réf.
155470

Extracteur



N° de réf.
155471

COLLE ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ

Loctite 245



- résistance moyenne, viscosité moyenne vis de blocage Base de méthacrylate pour les gros fils
- Le produit est utilisé pour les raccords filetés, qui doit être amovible avec des outils à main normaux
- Le produit est adapté aux métaux, notamment l'acier, le laiton et l'acier inoxydable

Taille du fil	Plage de température de fonctionnement	Taille de l'emballage ml	
à M80	-55 à +150 C°	50	250
N° de réf.		156000	156005

Loctite 270



- pour tous les raccords filetés en métal, y compris l'acier inoxydable, l'aluminium, les surfaces galvanisées et les revêtements sans chrome
- tolère une faible contamination huileuse par les huiles industrielles, par exemple les huiles de moteur, les huiles de protection contre la corrosion, les huiles de coupe
- idéal pour la fixation permanente des goujons sur les blocs moteurs et les corps de pompes

Taille du fil	Plage de température de fonctionnement	Taille de l'emballage ml	
à M20	-55 à +180 C°	50	250
N° de réf.		156001	156006

Loctite 278



- vert, haute résistance, viscosité moyenne, blocage par vis à base de méthacrylate
- convient pour les applications où la migration de l'adhésif doit être évitée
- tolère une faible contamination huileuse par les huiles industrielles
- stabilité à haute température

Taille du fil	Plage de température de fonctionnement	Taille de l'emballage ml	
à M36	-55 à +200 C°	50	250
N° de réf.		156002	156007

Loctite 572



- pour les métaux, joint de filetage à durcissement lent
- convient pour les fils métalliques grossiers
- idéal, si un durcissement lent est souhaité pour réajuster les articulations

Taille du fil	Plage de température de fonctionnement	Taille de l'emballage ml	
à M80/R3"	-55 à +150 C°	50	250
N° de réf.		156003	156008

Loctite 401



- un durcissement rapide en quelques secondes
- un lien propre, presque invisible
- application universelle - collage de différents matériaux
- une résistance élevée - souvent supérieure à la résistance des matériaux collés
- pour le collage de petites pièces

La force des mains	Plage de température de fonctionnement	Taille de l'emballage g		
3 - 10 sec.	-40 à +120 C°	5	20	50
N° de réf.		156010	156011	156012

COLLE ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ

Pâte de détection de l'eau N



- pour la détection d'eau dans des récipients remplis de carburants, de mazout ou d'autres liquides non miscibles avec l'eau
- permet à la fois une détection fiable de l'eau et la mesure de la hauteur de toute couche d'eau existante

Taille de l'emballage g	N° de réf.
150	156020

Graisse à longue durée de vie



- Graisse à base d'huile minérale et de savon complexe de baryum
- Qualités qui présentent une très bonne capacité de charge à des pressions de surface spécifiques élevées et offrent donc une bonne protection contre l'usure
- bonne protection contre la corrosion, résistance à l'eau et résistance à de nombreuses solutions alcalines ou acides diluées

Taille de l'emballage g	N° de réf.
50	156030

Ruban d'étanchéité en téflon



- Ruban d'étanchéité en PTFE
- Joint de filetage en PTFE pur, fritté
- Résistance chimique, même contre les médias agressifs
- fragiles, ne gonflent pas et ne collent pas

Dimensions	Pièce	
12 mm x 0.1 mm x 1200 mm	1	10
N° de réf.	156040	156041

Huile pour engrenages haute performance



- Quantité de remplissage: 1 l

Conception	N° de réf.
Huile pour engrenages haute performance pour AM / AG	400932



NOTE !



Fiches de données de sécurité sous
www.kraenzle.com/sda
 disponible à l'adresse

CAISSE D'OUTILS SPECIAUX



Cas de service Outils spéciaux

Pos.	Désignation	Quantité / pcs.	N° de réf.
1	Cas de service Outils spéciaux complète	1	433631
2	Cas de service vide sans inserts ni pièces de rechange	1	433600
3	Outils spéciaux Incrustation en haut	1	433690
4	Outils spéciaux Incrustation de fond	1	433691
5	Outils spéciaux Dessinateur	1	433692
6	Outils spéciaux Encart de couverture	1	433689
7	Outil d'enfoncement pour le support moteur côté A	1	15532
8	Kit complet de démontage de la bride du moteur	1	15535
9	Kit complet de montage d'un joint d'étanchéité à l'huile	1	15531
10	Ensemble complet de dispositifs d'insertion des menottes	1	15542
11	Manchon d'impact pour palier de moteur côté A	1	15512
12	Levier de montage Joint d'huile	1	15513
13	Outil d'insertion de la bague de retenue pour clapet anti-retour à bille	1	15528
14	Pompe à suie avec accessoires	1	15524



CAISSE SAV PIÈCES DE RECHANGE NETTOYEUR HP A EAU CHAUDE

Cas de service Eau chaude Pièces de rechange			
Pos.	Désignation	Quantité / pcs.	N° de réf.
1	Cas de service Eau chaude complète	1	433621
2	Cas de service vide sans inserts ni pièces de rechange	1	433600
3	Eau chaude Incrustation en haut	1	433685
4	Eau chaude Incrustation de fond	1	433686
5	Eau chaude Incrustation dans le tiroir	1	433687
6	Eau chaude Encart de couverture	1	433688
7	Accouplement à fiche pour moteur de ventilateur	2	44085
8	Bobine de contrôle complète pour therm 630-1160	1	44209
9	Tableau de commande Tension primaire de déclenchement en cas de surchauffe 400 V 50/60 Hz	1	44370
10	Tableau de commande therm 875-1 à 1525-1 (à partir de 3/2008), 400 V, 50/60 Hz	1	44359
11	Tableau de commande therm C et therm 1017, 400 V, 50/60 Hz	1	44836
12	Interrupteur (therm C) 16 A (4 connexions) avec bascule éclairée	2	44835
13	Microcommutateur jusqu'à 5 A pour le contrôle électronique	4	44262
14	Electrode à double allumage 25 x 140 mm	2	44080
15	Câble d'allumage à haute tension avec fiche pour chambre de combustion	1	44114
16	Filtre à carburant cpl. therm 635-1 à 1165-1	1	44391
17	Buse de carburant 60° B 1,25 GPH	2	440771
18	Buse de carburant 60° B 1,35 GPH	2	440772
19	Buse de carburant 60° B 1,5 GPH	2	44077
20	Buse de carburant 60° B 1,65 GPH	2	440773
21	Pompe à carburant cpl. avec électrovanne, pièces de raccordement, connecteur	1	44371
22	Pompe à carburant cpl. avec électrovanne, manomètre, pièces de raccordement	1	448521
23	Manomètre 0-16 bar ø 50 mm, montage frontal, pour thermomètre à pression de carburant	1	44362
24	Manomètre 0-25 bar ø 50 mm, raccord inférieur, pour thermomètre à pression de carburant	1	44082
25	Potentiomètre 10K-Ohm pour le contrôle électronique de la température	1	44951
26	Vanne pour produit de nettoyage pour Kränzle therm 870-1 / 1165-1	1	46616
27	Robinet à flotteur pour série therm	1	44025
28	Robinet à flotteur E: carré de 3/4", levier: droit, à gauche	1	46250
29	O-rings 9,3 x 2,4 mm (vert), pour raccords à vis à main Kränzle M22 (paquet de 10)	1	132735
30	Panneau de contrôle pour therm 635-1165	1	44257
31	Bande téflon (rouleau)	1	156040

CAISSE SAV PIÈCES DE RECHANGE NETTOYEUR HP A EAU FROIDE

Cas de service Eau froide Pièces de rechange			
Pos.	Désignation	Quantité / pcs.	N° de réf.
1	Cas de service Eau froide complète	1	433611
2	Cas de service vide sans inserts ni pièces de rechange	1	433600
3	Eau froide Incrustation en haut	1	433680
4	Eau froide Incrustation de fond	1	433681
5	Eau froide Incrustation dans le tiroir	1	433682
6	Eau froide Encart de couverture	1	433683
7	Interrupteur (Schurter) Amazonas triphasé avec déclencheur à surintensité de 8 A et bascule éclairée	1	41751
8	Interrupteur (Schurter) Amazonas avec déclencheur de surintensité de 8,5 A	1	43329
9	Interrupteur (Schurter) Amazonas avec déclencheur de surintensité 12 A	1	43033
10	Interrupteur (Schurter) Amazonas avec déclencheur de surintensité de 14,5 A et bascule éclairée	1	411116
11	Interrupteur (ETA) avec actionnement par bouton-poussoir et éclairage, sans déclenchement par surintensité	1	42644
12	Microcommutateur 5 A avec contacts dorés et bouton de commande bleu	1	44262
13	Microcommutateur 16 A avec bouton de commande noir	1	15018
14	Cadre terminal avec sceau d'interrupteur K 155	1	43453
15	Kit de réparation des manchons 14 mm de la pompe AZ-L (par exemple K1152)	1	49053
16	Kit de réparation des manchons 18 mm des pompes AP / APG / AM	1	410491
17	Kit de réparation manchons AQ-Pompes - sans pièces en laiton	1	40517
18	Kit de réparation des pompes AQ / AY / K (soupapes rouges)	1	400621
19	Kit de réparation vannes Pompe APG (vannes vertes)	1	417481
20	Kit de réparation vannes pompe AZ (vannes vertes)	1	416481
21	Kit de réparation vannes pompe AZ (vannes rouges)	1	41648
22	Kit de réparation du mécanisme de pressostat TS	1	150093
23	Kit de réparation Déchargeur K1152	1	49055
24	Kit de réparation clapet anti-retour à bille, siège en acier inoxydable Ø 7 mm, bille Ø 10 mm	1	44566
25	Ressort de pression conique, en acier inoxydable, pour l'entrée du déchargeur	1	14119
26	Ressort de compression en acier inoxydable pour déchargeur avec soupape de décharge de démarrage	1	49042
27	anneau de sécurité 1,3 x 15,5 pour fixer le siège en acier inoxydable	10	13147
28	O-rings 11 x 1.5 mm	10	12256
29	O-rings 9,3 x 2,4 mm (vert), pour les raccords à vis manuels Kränzle M22 (paquet de 10)	1	132735
30	O-rings 13.94 x 2.62 mm	10	42167
31	Siège en acier inoxydable Ø 7 mm	10	14118
32	Clapet anti-retour (grand) pour AP et break, y compris joints O-rings 6 x 3 (rouge)	1	14122
33	Manomètre 0-250 bar, Ø 63 mm, raccord arrière 1/4" ET, acier inoxydable	1	15039

Suite à la page suivante

CAISSE SAV PIECES DE RECHANGE NETTOYEUR HP A EAU FROIDE

34	Parbaks pour arbre de 4 mm, E-switch Arrêt du moteur 1 x 6-361 / 1 x 8-104	3	121362
35	Parbaks pour trou de 10 mm, interrupteur électrique	3	15013
36	Parbaks pour trou de 16 mm	3	13159
37	Parbaks pour trou de 14 mm	3	141231
38	bobine complète avec volant à main	1	445321
39	Bobine complète pour K 135, RSB250	1	43444
40	Contacteur 400 V 50/60 Hz	1	460051
41	Tableau de contrôle du délai d'extinction quadro 230 V 50/60 Hz	1	42564
42	Tableau de contrôle du délai d'extinction quadro 400 V 50/60 Hz	1	42563
43	Déclencheur de surintensité 193-T1 AC 12, 9-12,5 A pour moteur 4,0 kW 3~400 V	1	426412
44	Déclencheur de surintensité 193-T1 AC 16, 11, 3-16 A pour moteur 5,5 kW 3~400 V	1	42641
45	Filtre à eau en plastique avec grillage filtrant	1	410462
46	Valve pour les produits de nettoyage R 3/8"	1	46615
47	Robinet à flotteur E: carré de 3/4", levier: droit, à gauche	1	46250
48	Robinet à flotteur E: 3/4" carré, levier: version coudée, avant	1	462505
49	Robinet à flotteur E: 3/4" carré, levier: droit, vers l'avant	1	462501
50	Condensateur µF 40 pour moteur 230 V 50/60 Hz	1	43035
51	Condensateur µF 60 pour moteur 230 V 50/60 Hz	1	41148
52	Condensateur µF 70 pour moteur 230 V 50/60 Hz	1	43322
53	Bande téflon (rouleau)	1	156040



KITS DE RÉPARATION EAU FROIDE - NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Eau froide-Nettoyeur haute pression					
	Kit de réparation Valves	Kit de réparation Menottes	Kit de réparation Joint d'étanchéité	Taille de la buse Dirtkiller Turbokiller	Treillis métallique - Tuyau à haute pression
HD 9/ 80	416481	410491	3 x 41031 1 x 410211 1 x 41024	042	43416
HD 12/130	416481	410491	3 x 41031 1 x 410211 1 x 41024	042	43416
HD 7/122 TS	416481	49053	3 x 41631 1 x 43039 1 x 41024	028	43416
HD 10/122 TS	41648	49053	3 x 41631 1 x 43039	042	43416
K 1050 P	430961	49242	3 x 43081 1 x 492011 1 x 41024	03	410541
K 1050 TS	430961	49242	3 x 43081 1 x 492011 1 x 41024	03	410541
K 1050 TST	430961	49242	3 x 43081 1 x 492011 1 x 41024	03	410541
X A15 TST	41648	42911	3 x 42907 1 x 410211 1 x 41024	03	49116
X A17 TST	41648	42911	3 x 42907 1 x 410211 1 x 41024	03	49116
K 1152 TS	41648	49053	3 x 41631 1 x 43039 1 x 41024	042	43416
K 1152 TST	41648	49053	3 x 41631 1 x 43039 1 x 41024	042	48015
K 2160 TS	417481	410491	3 x 41031 1 x 410211 1 x 41024	045	443416
K 2160 TST	417481	410491	3 x 41031 1 x 410211 1 x 41024	045	48015
K 2195 TS	417481	42911	3 x 4290 1 x 410211 1 x 41024	03	443416
K 2195 TST	417481	410491	3 x 4290 1 x 410211 1 x 41024	03	48015
K 2175 TS	417481	410491	3 x 41031 1 x 410211 1 x 41024	045	443416
K 2175 TST	417481	410491	3 x 41031 1 x 410211 1 x 41024	045	48015
Profi 160 TST	417481	410491	3 x 41031 1 x 40474 1 x 40475 1 x 41024	045	43829
Profi 195 TST	417481	410491	3 x 41031 1 x 40474 1 x 40475 1 x 41024	03	43829
Profi 175 TST	417481	410491	3 x 41031 1 x 40474 1 x 40475 1 x 41024	045	43829
quadro 9/170 TST	417481	42911	3 x 42907 1 x 410211 1 x 41024	03	40170
quadro 11/140 TST	417481	410491	3 x 41031 1 x 410211 1 x 41024	045	40170
quadro 12/150 TST	417481	410491	3 x 41031 1 x 410211 1 x 41024	045	40170
quadro 599 TST	417481	410491	3 x 41031 1 x 40035 1 x 40080	045	434161
quadro 799 TST	417481	410491	3 x 41031 1 x 40035 1 x 40080	045	434161
quadro 899 TST	417481	410491	3 x 41031 1 x 40035 1 x 40080	06	44879
quadro 800 TST	400621	40517	3 x 400441 1 x 40080 1 x 40035	04	40183

KITS DE RÉPARATION EAU FROIDE - NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Eau froide-Nettoyeur haute pression					
	Kit de réparation Valves	Kit de réparation Menottes	Kit de réparation Joint d'étanchéité	Taille de la buse Dirtkiller Turbokiller	Treillis métallique - Tuyau à haute pression
quadro 1000 TS	400621	40517	3 x 400441 1 x 40080 1 x 40035	055	40181
quadro 1000 TST	400621	40517	3 x 400441 1 x 40080 1 x 40035	055	40183
quadro 1200 TS	400621	40517	3 x 400441 1 x 40080 1 x 40035	08	40181
quadro 1200 TST	400621	40517	3 x 400441 1 x 40080 1 x 40035	08	40183
quadro 1500 TS	400621	40517	3 x 400441 1 x 40080 1 x 40035	10	40181
quadro 1500 TST	400621	40517	3 x 400441 1 x 40080 1 x 40035	11	40183
bully 980 TS	400621	40517	3 x 400441 2 x 40080 2 x 40035	055	44878
bully 1000 TS	400621	40517	3 x 400441 2 x 40080 2 x 40035	055	46411
bully 1000 TST	400621	40517	3 x 400441 2 x 40080 2 x 40035	05	46411
bully 1180 TS	400621	40517	3 x 400441 2 x 40080 2 x 40035	075	44878
bully 1180 TST	400621	40517	3 x 400441 2 x 40080 2 x 40035	075	46411
B 170 T	417481	410491	3 x 41031 1 x 410211 1 x 410195	055	443812 ou 1 x 41083 avec 1x 13250
B 200 T	417481	410491	3 x 41031 1 x 410211 1 x 410195	045	443812 ou 1 x 41083 avec 1x 13250
B 230 T	400621	40517	3 x 400441 1 x 40035 1 x 40024	075	443812 ou 1 x 41083 avec 1x 13250
B 240 T	400621	40517	3 x 400441 1 x 40035 1 x 40024	055	443812 ou 1 x 41083 avec 1x 13250
B 270 T	400621	40517	3 x 400441 1 x 40035 1 x 40024	045	443812 ou 1 x 41083 avec 1x 13250
Profi-Jet B 12/130	41048	410491	410493	045	41081
Profi-Jet B 13/150	417481	410491	3 x 41031 1 x 410211 1 x 410195	055	41081 sans Tambour ou 41083 avec Tambour
Profi-Jet B 10/200	417481	42911	3 x 42907 1 x 410211 1 x 410195	03	41081 sans Tambour ou 41083 avec Tambour
Profi-Jet B 16/220	400621	40517	3 x 410441 1 x 40035 1 x 40224	055	41081 sans Tambour ou 41083 avec Tambour
Profi-Jet B 16/250	400621	40517	3 x 410441 1 x 40035 1 x 40224	045	41081 sans Tambour ou 41083 avec Tambour
Profi-Jet B 20/220	400621	40517	3 x 410441 1 x 40035 1 x 40224	07	41081 sans Tambour ou 41083 avec Tambour
LX 2000	48427	48434	3 x 48401	125	477021
LX 2500	48427	48434	3 x 48401	20	477021
LX-RP 1200 TST	400621	486040	485020	065	477021
LX-RP 1400 TST	400621	486040	485020	08	477021
LX-RP 1600 TST	400621	486040	485020	11	477021

KITS DE RÉPARATION EAU FROIDE - NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Eau froide-Nettoyeur haute pression					
	Kit de réparation Valves	Kit de réparation Menottes	Kit de réparation Joint d'étanchéité	Taille de la buse Dirtkiller Turbokiller	Treillis métallique - Tuyau à haute pression
W 11/135	417481	410491	3 x 41031 1 x 410211 1 x 41024	045	41081
W 13/250	400621	40517	3 x 400441 1 x 40035 1 x 40080	04	41081
W 15/220	400621	40517	3 x 400441 1 x 40035 1 x 40080	055	41081
W 19/180	400621	40517	3 x 400441 1 x 40035 1 x 40080	07	41081
WS 800 TS	400621	40517	3x 400441 1x 40035	04	41081
WS 1000 TS	400621	40517	3x 400441 1x 40035	05	41081
WS 1200 TS	400621	40517	3x 400441 1x 40035	07	41081
WS-RP 1000 TS	400621	486040	485020	05	41081
WS-RP 1200 TS	400621	486040	485020	065	41081
WS-RP 1400 TS	400621	486040	485020	085	41081
WS-RP 1600 TS	400621	486040	485020	11	41081

KITS DE RÉPARATION EAU FROIDE - NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Eau froide-Nettoyeur haute pression - anciens modèles					
	Kit de réparation Valves	Kit de réparation Menottes	Kit de réparation Joint d'étanchéité	Taille de la buse Dirtkiller Turbokiller	Treillis métallique - Tuyau à haute pression
HD 7/120 HD 7/121	416481	43060	3 x 41631 1 x 43039 1 x 41024	028	43416
HD 10/ 120	41648	43060	3 x 41631 1 x 43039 1 x 41024	045	43416
HD 10/ 121	41648	43060	3 x 41631 1 x 43039 1 x 41024	045	43416
HD 10-250	400621	40065	3 x 400441 1 x 40080 1 x 40035	035	41083
HD 13-230	400621	40065	3 x 400441 1 x 40080 1 x 40035	04	41083
HD 15-200	400621	40065	3 x 400441 1 x 40080 1 x 40035	055	41083
HD 19-160	400621	40065	3 x 400441 1 x 40080 1 x 40035	07	41083
junior 120	43096	43098	3 x 43081 1 x 43039 1 x 41024	03	43416
junior 120	43096	43098	3 x 43081 1 x 43039 1 x 41024	03	43416
Kränzle 130	41048	410491	410493	045	43416
Kränzle 130	41048	410491	410493	045	43416
K 1132	41648	49053	3 x 41631 1 x 43039 1 x 41024	042	43416
K 1150	41648	43060	3 x 41631 1 x 43039 1 x 41024	045	43416
K 1150 T	41648	43060	3 x 41631 1 x 43039 1 x 41024	045	40170
K 1151	41648	43060	3 x 41631 1 x 43039 1 x 41024	045	43416
K 1151 T	41648	43060	3 x 41631 1 x 43039 1 x 41024	045	40170
Silent 120	416481	43060	3 x 41631 1 x 43039 1 x 41024	028	43416
Power- Jet	41648	416491	3 x 41631 1 x 43039 1 x 41024	045	43416
Profi- Jet 100	41648	416491	3 x 41631 1 x 410211 1 x 41024	045	43416
Profi- Jet 130	41648	416491	3 x 41631 1 x 410211 1 x 41024	045	43416
Profi- Jet 150	41648	416491	3 x 41631 1 x 410211 1 x 41024	045	43416
Profi- Jet 180	41748	416491	3 x 41631 1 x 410211 1 x 41024	055	43416
Kränzle 130	41648	416491	410493	045	43416
Kränzle 150	41648	416491	410493	045	43416
K 105	41648	43060	3 x 41631 1 x 410211 1 x 41024	045	43416
K 115	417481	410491	3 x 41031 1 x 410211 1 x 41024	045	43416
K 125	417481	410491	3 x 41031 1 x 410211 1 x 41024	045	43416

KITS DE RÉPARATION EAU FROIDE - NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Eau froide-Nettoyeur haute pression - anciens modèles					
	Kit de réparation Valves	Kit de réparation Menottes	Kit de réparation Joint d'étanchéité	Taille de la buse Dirtkiller Turbokiller	Treillis métallique - Tuyau à haute pression
K 135	417481	410491	410493	045	43416
K 155	417481	410491	3 x 41031 1 x 410211 1 x 41024	045	43416
K 185	41748	416491	3 x 41631 1 x 410211 1 x 41024	045	43416
K 140 TS	417481	410491	3 x 41031 1 x 410211 1 x 41024	045	43416
K 180 TS	417481	42911	3 x 41031 1 x 410211 1 x 41024	03	43416
K 145 T	417481	410491	410493	045	40170
K 160 TST	417481	410491	3 x 41031 1 x 410211 1 x 41024	045	40170
K 175 T	417481	410491	3 x 41031 1 x 410211 1 x 41024	045	40170
K 185 T	417481	410491	3 x 41631 1 x 410211 1 x 41024	045	40170
K 195 TST	417481	42911	3 x 42907 1 x 410211 1 x 41024	03	40170
K 205 T	41748	416491	3 x 41631 1 x 410211	045	40170
Profi 15/120 TST	417481	410491	3 x 41031 1 x 40474 1 x 40475 1 x 41024	07	43829
Kränzle 3250	400621	40517	3 x 400441 1 x 40080 1 x 40035	07	43829
Kränzle 3250	400621	40517	3 x 400441 1 x 40080 1 x 40035	08	41083
Kränzle 3250	400621	40517	3 x 400441 1 x 40080 1 x 40035	07	41083
Kränzle 3250	400621	40517	3 x 400441 1 x 40080 1 x 40035	055	41083
Kränzle 3250	400621	40517	3 x 400441 1 x 40080 1 x 40035	04	41083
D 30/220	2 x 400621	2 x 40517	6 x 400441 2 x 40035 2 x 40080	04	40183
D 26/250	2 x 400621	2 x 40517	6 x 400441 2 x 40035 2 x 40080	04	40183
D 30/180 TST	2 x 400621	2 x 40517	6 x 400441 2 x 40080 2 x 40035	08	40183
D 26/250 TST	2 x 400621	2 x 40517	2 x 40517	125	40183
L 30/200 TS	47571	47572	3 x 48401	11	47705
L 30/200 TST	47571	47572	3 x 48401	11	47701
L 40/160 TS	47571	47570	3 x 48401	175	47701

KITS DE RÉPARATION EAU CHAUDE - NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Eau chaude - Nettoyeur haute pression					
	Kit de réparation Valves	Kit de réparation Menottes	Kit de réparation Joint d'étanchéité	Taille de la buse Dirtkiller Turbokiller	Treillis métallique - Tuyau à haute pression
therm CA 11/130	417481	410491	3 x 41031 1 x 40474 1 x 40475	045	44878 sans Tambour ou 44879 avec Tambour
therm CA 12/150	417481	410491	3 x 41031 1 x 40474 1 x 40475	045	44878 sans Tambour ou 44879 avec Tambour
therm CA 15/120	417481	410491	3 x 41031 1 x 40474 1 x 40475	07	44878 sans Tambour ou 44879 avec Tambour
therm C 11/130	417481	410491	3 x 41031 1 x 40474 1 x 40475 1 x 41024	045	44878 sans Tambour ou 44879 avec Tambour
therm C 12/150	417481	410491	3 x 41031 1 x 40474 1 x 40475 1 x 41024	045	44878 sans Tambour ou 44879 avec Tambour
therm C 13/180	417481	410491	3 x 41031 1 x 40511 1 x 40080	045	44878 sans Tambour ou 44879 avec Tambour
therm C 15/120	417481	410491	3 x 41031 1 x 40474 1 x 40475 1 x 41024	07	44878 sans Tambour ou 44879 avec Tambour
therm C 15/150	417481	410491	3 x 41031 1 x 40511 1 x 40080	055	44878 sans Tambour ou 44879 avec Tambour
therm 1017/715	417481	410491	3 x 41031 1 x 40080 1 x 40035	06	41081 sans Tambour ou 44877 avec Tambour
therm 635-1	417481	410491	3 x 41031 1 x 40035 1 x 40080	045	41081 sans Tambour ou 443812 avec Tambour
therm 875-1	417481	410491	3 x 41031 1 x 40035 1 x 40080	045	41081 sans Tambour ou 443812 avec Tambour
therm 895-1	400621	40517	3 x 400441 1 x 40035 1 x 40080	045	41081 sans Tambour ou 443812 avec Tambour
therm 1165-1	400621	40517	3 x 400441 1 x 40035 1 x 40080	07	41081 sans Tambour ou 443812 avec Tambour
therm 1525-1	400621	40517	400671	125	41081 sans Tambour ou 443812 avec Tambour
therm 1525-1	400621	410491	3 x 400441 1 x 40035 1 x 40080	125	41081 sans Tambour ou 443812 avec Tambour
therm-RP 1000	400621	486040	3 x 485020	05	41081 sans Tambour ou 443812 avec Tambour
therm-RP 1200	400621	486040	3 x 485020	065	41081 sans Tambour ou 443812 avec Tambour
therm-RP 1400	400621	486040	3 x 485020	085	41081 sans Tambour ou 443812 avec Tambour
therm-RP 1600	400621	486040	3 x 485020	11	41081 sans Tambour ou 443812 avec Tambour
therm 602 E-M18	400621	410491	3 x 41031 1 x 40035 1 x 40080	045	41081
therm 602 E-M24	400621	410491	3 x 41031 1 x 40035 1 x 40081	045	41081
therm 602 E-M36	417481	410491	3 x 41031 1 x 40035 1 x 40082	045	41081
therm 872 E-M48	400621	410491	3 x 41031 1 x 40035 1 x 40083	045	41081

KITS DE RÉPARATION EAU CHAUDE - NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Eau chaude-Nettoyeur haute pression - anciens modèles					
	Kit de réparation Valves	Kit de réparation Menottes	Kit de réparation Joint d'étanchéité	Taille de la buse Dirtkiller Turbokiller	Treillis métallique - Tuyau à haute pression
therm 630	417481	410491	3 x 41031 1 x 410211 1 x 41024	045	41081 sans Tambour ou 41083 avec Tambour
therm 635	417481	410491	3 x 41031 1 x 410211 1 x 41024	045	41081 sans Tambour ou 41083 avec Tambour
therm 750	417481	410491	3 x 41031 1 x 410211 1 x 41024	045	41081 sans Tambour ou 41083 avec Tambour
therm 755	417481	410491	3 x 41031 1 x 410211 1 x 41024	045	41081 sans Tambour ou 41083 avec Tambour
therm 870	417481	410491	3 x 41031 1 x 40035 1 x 40080	045	41081 sans Tambour ou 41083 avec Tambour
therm 890	400621	40517	3 x 400441 1 x 40035 1 x 40080	045	41081 sans Tambour ou 41083 avec Tambour
therm 895	400621	40517	3 x 400441 1 x 40035 1 x 40080	045	41081 sans Tambour ou 41083 avec Tambour
therm 900	400621	40517	3 x 400441 1 x 40035 1 x 40080	045	41081 sans Tambour ou 443812 avec Tambour
therm 1160	400621	40517	3 x 400441 1 x 40035 1 x 40080	07	41081 sans Tambour ou 41083 avec Tambour
therm 1165	400621	40517	3 x 400441 1 x 40035 1 x 40080	07	41081 sans Tambour ou 41083 avec Tambour
therm 2175-1	400621	40517	3 x 400441 1 x 40035 1 x 40080	045	41081 sans Tambour ou 443812 avec Tambour
therm 895 TS	400621	40517	3 x 400441 1 x 40080 1 x 40035	045	41081
therm 1165 TS	400621	40517	3 x 400441 1 x 40080 1 x 40035	07	41081
therm 600 E-ST18	417481	410491	3 x 41031 1 x 40035 1 x 40080	045	41081
therm 600 E-ST24	417481	410491	3 x 41031 1 x 40035 1 x 40080	045	41081
therm 600 E-ST36	417481	410491	3 x 41031 1 x 40035 1 x 40080	045	41081
therm 601 E-ST18	417481	410491	3 x 41031 1 x 40035 1 x 40080	045	41081
therm 601 E-ST24	417481	410491	3 x 41031 1 x 40035 1 x 40080	045	41081
therm 871 E-ST48	417481	410491	3 x 41031 1 x 40035 1 x 40080	045	41081
therm 891 E-ST48	400621	40517	3 x 400441 1 x 40035 1 x 40080	045	41081

NOTES




TABLEAU DES BUSES

TAILLE DES BUSES - DÉBIT

Taille de la buse	Ø	20 / 2	30 / 3	40 / 4	50 / 5	60 / 6	70 / 7	80 / 8	90 / 9	100 / 10	110 / 11	120 / 12	130 / 13	140 / 14	150 / 15
0002 1502 2502	0.91	2.0	2.5	2.8	3.2	3.5	3.7	4.0	4.2	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5
15025 25025	0.98	2.5	3.1	3.6	4.0	4.4	4.8	5.1	5.4	5.7	6.0	6.2	6.5	6.7	7.0
0003 1503 2503 4003	1.09	3.1	3.7	4.3	4.8	5.3	5.7	6.1	6.3	6.8	7.1	7.4	7.7	8.0	8.3
15035 25035	1.15	3.6	4.4	5.0	5.6	6.2	6.7	7.1	7.6	8.0	8.4	8.7	9.1	9.4	9.8
0004 1504 2504 4004	1.19	4.2	5.2	5.9	6.6	7.3	7.8	8.4	8.9	9.4	9.8	10.3	10.7	11.0	11.5
00045 15045 25045 40045	1.27	4.5	5.5	6.4	7.1	7.8	8.4	9.0	9.6	10.2	10.6	11.0	11.4	11.8	12.2
0005 1505 2505 4005	1.35	5.0	6.2	7.1	8.0	8.7	9.4	10.0	10.7	11.3	11.9	12.4	12.9	13.4	13.9
00055 15055 25055 40055	1.4	5.6	6.8	7.8	8.7	9.6	10.3	11.1	11.8	12.4	13.0	13.6	14.2	14.8	15.3
0006 1506 2506 4006	1.47	6.0	7.4	8.6	9.6	10.4	11.3	12.1	12.8	13.6	14.2	14.8	15.4	16.0	16.6
00065 15065 25065 40065	1.52	6.6	8.0	9.3	10.4	11.3	12.3	13.2	14.0	14.7	15.4	16.1	16.8	17.4	18.0
0007 1507 2507 4007	1.6	7.1	8.6	10.0	11.2	12.2	13.2	14.1	15.0	15.3	16.6	17.3	18.0	18.7	19.4
00075 15075 25075 40075	1.65	7.6	9.3	10.7	12.0	13.1	14.2	15.2	16.1	16.9	17.8	18.6	19.3	20.1	20.8
0008 1508 2508 4008	1.7	8.0	9.8	11.3	12.7	14.0	15.1	16.1	17.1	18.0	18.8	19.6	20.4	21.2	22.0
00085 15085 25085 40085	1.75	8.5	10.4	12.1	13.5	14.8	16.0	17.1	18.1	19.1	20.0	20.9	21.8	22.6	23.4
0009 1509 2509 4009	1.8	9.1	11.1	12.8	14.3	15.7	17.0	18.0	19.2	20.2	21.2	22.1	23.0	23.9	24.7
0010 1510 2510 4010	1.9	10.0	12.3	14.2	16.0	17.4	18.9	20.1	21.4	22.5	23.6	24.6	25.6	26.6	27.6
2511	2.6	11.2	13.7	15.9	17.7	19.4	21.0	22.4	23.8	25.1	26.3	27.5	28.6	29.7	30.7
2512	2.16	12.2	15.0	17.3	19.3	21.2	22.9	24.5	25.9	27.4	28.7	30.0	31.2	32.4	33.5

160 / 16	170 / 17	180 / 18	190 / 19	200 / 20	210 / 21	220 / 22	230 / 23	240 / 24	250 / 25	260 / 26	270 / 27	280 / 28	290 / 29	300 / 30	bar / MPa
5.7	5.9	6.0	6.2	6.4	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	l/min
7.2	7.4	7.6	7.9	8.1	8.3	8.5	8.6	8.8	9.0	9.2	9.4	9.5	9.7	9.9	l/min
8.6	8.9	9.1	9.3	9.5	9.7	9.9	10.1	10.3	10.5	10.6	11.2	11.4	11.6	11.8	l/min
10.1	10.4	10.7	11.0	11.3	11.6	11.8	12.1	12.4	12.6	12.9	13.1	13.3	13.6	13.8	l/min
11.9	12.2	12.6	12.9	13.3	13.6	13.9	14.2	14.5	14.8	15.1	15.4	15.7	16.0	16.3	l/min
12.6	13.0	13.4	13.8	14.2	14.6	15.0	15.3	15.6	15.9	16.2	16.7	17.1	17.4	17.7	l/min
14.3	14.7	15.1	15.5	15.9	16.3	16.7	17.1	17.5	17.9	18.2	18.6	18.9	19.2	19.6	l/min
15.8	16.3	16.7	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	19.1	19.5	19.9	20.4	20.7	21.1	21.5	l/min
17.1	17.6	18.1	18.6	19.1	19.6	20.1	20.5	20.9	21.3	21.7	22.3	22.7	23.1	23.5	l/min
18.7	19.4	19.9	20.4	20.9	21.4	21.9	22.4	22.9	23.4	23.8	24.1	24.6	25.0	25.5	l/min
20.0	20.6	21.2	21.8	22.4	22.9	23.4	23.9	24.4	24.9	25.4	25.9	26.4	26.8	27.3	l/min
21.5	22.2	22.8	23.4	24.0	24.6	25.2	25.8	26.3	26.8	27.3	27.9	28.4	28.9	29.4	l/min
22.8	23.5	24.2	24.8	25.4	26.0	26.6	27.2	27.8	28.4	29.0	29.5	30.1	30.6	31.1	l/min
24.1	24.9	25.6	26.3	27.0	27.7	28.3	28.9	29.5	30.1	30.7	31.4	31.9	32.5	33.1	l/min
25.5	26.3	27.1	27.8	28.5	29.2	29.9	30.6	31.3	31.9	32.5	33.2	33.8	34.4	35.0	l/min
28.5	29.4	30.2	31.0	31.8	32.6	33.4	34.1	34.9	35.6	36.3	36.9	37.6	38.3	38.9	l/min
31.7	32.7	33.6	34.6	35.5	36.3	37.2	38.0	38.8	39.6	40.4	41.2	42.0	42.7	43.4	l/min
34.6	35.7	36.7	37.7	38.7	39.6	40.6	41.5	42.4	43.2	44.1	44.9	45.8	46.6	47.4	l/min



© Kränzle, valable à partir du 01.08.2020, 1ère édition, V1.
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Art.-Nr. 30420-CHF-20

KRÄNZLE AG
Oberebenestrasse 21
CH-5620 Bremgarten