



CP2E-N40DR-A

CP2E series compact PLC - Network type; 24 DI, 16 DO; Relay output; Power supply 220 VAC; 10 kStep Program memory

Specifications

Supply voltage type	AC
Input type	PNP/NPN
Number of digital inputs	24
Output type	Relay
Number of digital outputs	16
Program capacity	20 K steps
Data memory capacity	16 K words
Logic execution time	0.23 µs
Communication port(s)	Ethernet TCP/IP
Number of Ethernet ports	2
Number of USB ports	0
Number of RS-232 ports	0
Number of RS-485 ports	0
Communication option(s)	CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485
Number of encoder input channels	6
Max. encoder input frequency	100 kHz
Max. number of PTP axes	0
Max. pulse output frequency	0 kHz
Function Block programming	✓
Battery-free memory backup	✓
Real-time clock	✓
Analogue option boards	✓

Max. number of analogue I/O channels	32
Max. number of local I/O points	160
Max. number of expansion units	3
Built-in auxiliary 24 VDC output	300 mA
Operating temperature range	-20-60 °C
Product Height (unpacked)	90 mm
Product Width (unpacked)	150 mm
Product Depth (unpacked)	80 mm

Accessoires

	CP1W-ADB21	CP optieslot unit, 2 analoog in, 0-10 V 1/4000 resolutie, 0-20 mA 1/2000 resolutie (alleen CP1L-EL/EM/CP2E-N)
	CP1W-CIF01	CP optieslot unit, RS-232C seriële uitbreiding CP PLC
	CP1W-CIF11	CP optieslot unit, RS-422/485 seriële uitbreiding voor CP PLC
	CP1W-CIF12-V1	CP1 RS422/485 (geïsoleerd max. 500 m) optiekaart voor seriële communicatie
	CP1W-CIF41	CP optieslot unit, ethernet uitbreiding voor CP1E, CP1L en CP1H (niet CP1L-EL/M)
	CP1W-CN811	0,8 m kabel om CP1W I/O units op een tweede locatie te plaatsen
	CP1W-DAB21V	CP optieslot unit, 2 analoog uit, 0-10 V 1/4000 resolutie (alleen CP1L-EL/EM/CP2E-N)



CP1W-MAB221

CP optieslot unit, 2 analoog in, 0-10 V 1/4000 resolutie, 0-20 mA 1/2000 resolutie, 2 analoog uit 0-10 V 1/4000 resolutie (alleen CP1L-EL/EM/CP2E-N)



CP2W-BAT02

CP2-serie batterij - optioneel



CP2W-CIFD2

Seriële optiekaart CP2-serie, 1 RS-232-poort, 1 RS-485-poort



CP2W-CIFD3

Seriële optiekaart CP2-serie, 2 RS-485-poorten



CXONE-LT01-EV4

CX-One V4 Lite licentie voor programmeren CP serie PLC's (zonder CD)



XS6W-6LSZH8SS200CM-B

Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (blauw), 2 m



XS6W-6LSZH8SS300CM-B

Ethernet patch kabel, F/UTP Cat.6a, LSZH buitenmantel (blauw), 3 m


Verwante producten



Uitbreidingsunits uit de CP1W-serie

Vergroot de capaciteit van uw compacte PLC

CAD-bibliotheek



CP1E/CP2E CPU Unit Instructions

Referentiehandleiding

EN PDF 4,91 MB



CP2E Brochure

EN PDF 2,44 MB



CP2E Datasheet

EN PDF 8,73 MB



CP2E Hardware Gebruikershandleiding

EN PDF 16,7 MB



CP2E Software Gebruikershandleiding

EN PDF 19,4 MB



EAC Mark removal Stopzettingsbericht

EN PDF 221 KB



NB Faceplate 3.1 - Multilanguage Software

EN ZIP 81,1 MB



Relay Sockets with Push-In Plus technology Brochure

EN PDF 2,62 MB