

Смазочные материалы и рабочие жидкости

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ

Рекомендации применимы ко всем климатическим и эксплуатационным условиям.

***Примечание:** Рекомендуемые масла содержат все необходимые элементы. Применять присадки не следует.*

***Примечание:** Необходимо заменять масло гораздо чаще, если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях (особенно если приходится преодолевать глубокие водные преграды).*

Моторное масло – Автомобили с бензиновыми двигателями V8

Используйте масло 5W/30, соответствующее спецификации ACEA: A3 (с API SL или SM).

Желательно применять Land Rover WSS-M2C913-B.

Моторное масло – Автомобили с бензиновым двигателем V8 (с наддувом)

Используйте масло 5W/30, соответствующее спецификации ACEA: A3 (с API SL или SM).

Желательно применять Land Rover WSS-M2C913-B.

Моторное масло – Автомобили с дизельными двигателями

Используйте только масло 5W/30, 5W/40, 10W/30 или 10W/40, соответствующее спецификации Land Rover WSS-M2C913-B.

Диапазоны рабочих температур моторного масла

5W/30 обеспечивает защиту при температурах от -30 °C до 35 °C (-22 °F to 95 °F).

5W/40 обеспечивает защиту при температурах от -30 °C до 50 °C (-22 °F to 122 °F).

10W/30 обеспечивает защиту при температурах от -10 °C до 35 °C (-14 °F to 95 °F).

10W/40 обеспечивает защиту при температурах от -10 °C до 50 °C (-14 °F to 122 °F).

Главная коробка передач

Бензиновый двигатель:
Shell ATF M1375.4

Дизельный двигатель: На весь срок службы

Раздаточная коробка

Используйте Shell TF 0753.

Передний дифференциал

Все автомобили: Castrol SAF XO.

Смазочные материалы и рабочие жидкости

Задний дифференциал

Без блокировки: Castrol SAF XO

С блокировкой: Castrol SAF Carbon Mod Plus

Гидроусилитель

Используйте рабочую жидкость Texaco Cold Climate PAS 14315.

Бачок тормозной жидкости

Используйте Shell DOT4 ESL или тормозную жидкость с низкой степенью вязкости DOT 4, которая соответствует требованиям ISO 4925, класса 6.

Омыватели ветрового стекла

Жидкость стеклоомывателя.

Система охлаждения двигателя

Антифриз: Используйте Havoline XLC, соответствующий спецификации WSS-M97B44 (Texaco XLC), оранжевого цвета, смешанный в равной пропорции с водой, для обеспечения защиты при температурах до -40°C (-40°F).