

Ecosoniquet Technology

PORTABLE SOLAR PANEL

USER MANUAL

The diagram shows a rectangular solar panel with rounded corners, enclosed in a double-line border. Inside the rectangle, on the left, is a smaller rectangle with inward-pointing arrows on its top and bottom edges. In the center is a vertical oval shape. To the right of the oval is the text "ECOSONIQUE TECHNOLOGY" with a small circular logo to its left.

Model:ED-15 ED-30 ED-60

Contact Us: sales@ecosoniquetech.com

LANGUAGE CONTENT

- English.....1-5
- Deutsch.....6-10
- Français.....11-15
- Italiano.....16-20
- Español.....21-25

DISCLAIMER	PACKAGE LIST	USING GUIDE	SPECIFICATION	WARNING																																																																												
Before using this product, please carefully read the attached user manual to fully understand how to operate it correctly. Keep the manual in a safe place for future reference. Proper operation of this product is essential for your safety and the safety of others. Improper use may result in serious injury, product damage, or property loss. By using this product, you acknowledge that you have read, understood, and accepted all terms and content in the user manual. You agree to bear full responsibility for your actions and any resulting consequences. Our company is not liable for any losses or damages caused by failure to follow the instructions provided in the user manual. Please ensure your warranty address to the guidelines outlined in the manual.	10W: 30W: 60W:	① Place the solar panel in a place where it can be continuously exposed to sunlight, and make sure there are no obstructions such as trees or buildings around, which will directly affect the output. ② Please firmly insert one end of the charging cable into the device that needs to be charged, ensuring that the connector of the charging cable is fully compatible with the input port of the device to achieve a stable connection and the best charging effect.	10W <table border="1"> <thead> <tr> <th>Model</th> <th>Type</th> <th>Peak Power</th> <th>Vin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USBC - 10A</td> <td>Unidirectional</td> <td>10W(2.0V/5.0A)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>USBC - 5A/A</td> <td>Unidirectional</td> <td>5W(2.0V/2.5A)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>USB-A - 10A</td> <td>Unidirectional</td> <td>10W(5.0V/2.0A)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>USB-A - 5A</td> <td>Unidirectional</td> <td>5W(5.0V/1.0A)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> 30W <table border="1"> <thead> <tr> <th>Model</th> <th>Type</th> <th>Peak Power</th> <th>Vin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USBC - 10A/A</td> <td>Unidirectional</td> <td>30W(5.0V/6.0A)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>USBC - 5A/A</td> <td>Unidirectional</td> <td>15W(5.0V/3.0A)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>USB-A - 10A</td> <td>Unidirectional</td> <td>30W(12V/2.5A)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>USB-A - 5A</td> <td>Unidirectional</td> <td>15W(12V/1.25A)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> 60W <table border="1"> <thead> <tr> <th>Model</th> <th>Type</th> <th>Peak Power</th> <th>Vin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DC-60</td> <td>Power Source</td> <td>60W</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SPR</td> <td>Operating Current</td> <td>1.5A</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DC-60</td> <td>Short Circuit Current</td> <td>3.0A</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DC-60</td> <td>Open-Circuit Voltage</td> <td>18V</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>USBC-10A/PC/LAN/5A/A</td> <td>Weight</td> <td>1.41kg</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>USBC-10A/PC/LAN/5A/A</td> <td>Dimensions</td> <td>140x120x20mm</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>USBC-5A/A</td> <td>Unidirectional</td> <td>60W(5.0V/12.0A)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>USB-A-10A</td> <td>Unidirectional</td> <td>60W(12V/5.0A)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Model	Type	Peak Power	Vin	USBC - 10A	Unidirectional	10W(2.0V/5.0A)	-	USBC - 5A/A	Unidirectional	5W(2.0V/2.5A)	-	USB-A - 10A	Unidirectional	10W(5.0V/2.0A)	-	USB-A - 5A	Unidirectional	5W(5.0V/1.0A)	-	Model	Type	Peak Power	Vin	USBC - 10A/A	Unidirectional	30W(5.0V/6.0A)	-	USBC - 5A/A	Unidirectional	15W(5.0V/3.0A)	-	USB-A - 10A	Unidirectional	30W(12V/2.5A)	-	USB-A - 5A	Unidirectional	15W(12V/1.25A)	-	Model	Type	Peak Power	Vin	DC-60	Power Source	60W	-	SPR	Operating Current	1.5A	-	DC-60	Short Circuit Current	3.0A	-	DC-60	Open-Circuit Voltage	18V	-	USBC-10A/PC/LAN/5A/A	Weight	1.41kg	-	USBC-10A/PC/LAN/5A/A	Dimensions	140x120x20mm	-	USBC-5A/A	Unidirectional	60W(5.0V/12.0A)	-	USB-A-10A	Unidirectional	60W(12V/5.0A)	-	Solar panels cannot store power; you need a power bank or generator to charge your power, or connect electrical device directly to the solar panel. Use solar panels to charge appropriate devices, please do not charge cars or boats. Do not let the phone and tablet be exposed to direct sunlight while charging. The solar panel, overcharging them may cause damage to the device. Ensuring there are no shadows from trees, buildings and other obstacles when using. Do not bend, disassemble, hit or drop the solar panel, otherwise it will be damaged. Do not immerse the solar panel in water, and do not expose it to rain or humidity. Do not use our solar panels near heat sources such as fire or heaters. Keep away from highly corrosive objects.
Model	Type	Peak Power	Vin																																																																													
USBC - 10A	Unidirectional	10W(2.0V/5.0A)	-																																																																													
USBC - 5A/A	Unidirectional	5W(2.0V/2.5A)	-																																																																													
USB-A - 10A	Unidirectional	10W(5.0V/2.0A)	-																																																																													
USB-A - 5A	Unidirectional	5W(5.0V/1.0A)	-																																																																													
Model	Type	Peak Power	Vin																																																																													
USBC - 10A/A	Unidirectional	30W(5.0V/6.0A)	-																																																																													
USBC - 5A/A	Unidirectional	15W(5.0V/3.0A)	-																																																																													
USB-A - 10A	Unidirectional	30W(12V/2.5A)	-																																																																													
USB-A - 5A	Unidirectional	15W(12V/1.25A)	-																																																																													
Model	Type	Peak Power	Vin																																																																													
DC-60	Power Source	60W	-																																																																													
SPR	Operating Current	1.5A	-																																																																													
DC-60	Short Circuit Current	3.0A	-																																																																													
DC-60	Open-Circuit Voltage	18V	-																																																																													
USBC-10A/PC/LAN/5A/A	Weight	1.41kg	-																																																																													
USBC-10A/PC/LAN/5A/A	Dimensions	140x120x20mm	-																																																																													
USBC-5A/A	Unidirectional	60W(5.0V/12.0A)	-																																																																													
USB-A-10A	Unidirectional	60W(12V/5.0A)	-																																																																													
WARRANTY The 1st product warranty is non-transferable and only applies to the original purchaser. The warranty period is 12 months from the date of purchase. The warranty does not cover damage resulting from intentional destruction, misuse, unauthorized modifications, improper installation, or improper operation. If you have any questions, our customer service team is here to help. We will respond to your inquiries within 24 hours on working days. Feel free to email us at sales@econsource.com.																																																																																

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Vor der Verwendung dieses Produkts lesen Sie bitte sorgfältig das beigefügte Benutzerhandbuch, um die korrekte Bedienung vollständig zu verstehen. Benutzen Sie das Handbuch an einem sicheren Ort für zukünftige Nachschlagezwecke auf. Die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts ist entscheidend für Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer. Unschädliche Nutzung kann zu schweren Verletzungen, Produktschäden oder Sachverlustr führen.

Durch die Nutzung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die Bedingungen und Inhalte des Benutzerhandbuchs gelesen, verstanden und akzeptiert haben. Sie erklären sich damit einverstanden, die volle Verantwortung für die Handlungen und/oder das Verhalten zu übernehmen, die aus dem Gebrauch dieses Produkts resultieren könnten.

Unser Unternehmen haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch Nichtanhalten der Anweisungen im Benutzerhandbuch verursacht werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Nutzung richtig im Handbuch beschriebenen Richtlinien entspricht.

PACKLISTE

10W:

- 1 Solarpanel
- 2 Kabelbinder

30W:

- 1 Solarpanel
- 2 Kabelbinder

60W:

- 1 Solarpanel
- 1 DC-Kabel
- 1 DC-DC-Wandler
- 1 Kabelbinder

* Bitte überprüfen Sie, ob alle Teile vor der Verwendung vollständig und Obwohl wir uns bemühen, die Integrität der Verpackung zu gewährleisten, kann es zu Beschädigungen kommen. Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst. Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht für den Einsatz in einem kalten Klima (unter 0°C) geeignet ist. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung (siehe [Technische Spezifikationen](#)), falls Sie fehlende oder beschädigte Teile feststellen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Stellen Sie das Solarpanel an einen Ort auf, an dem es kontinuierlich dem Sonnenlicht ausgesetzt wird, und stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse wie Blätter oder Geröll auf der Fläche sind, die die Leistung direkt beeinflussen können.

2. Stecken Sie bitte das eine Ende des Ladekabels fest in das eine Ende der aufgeführten Batterie. Sie erhalten dann die Anschluss des Ladekabels vollständig mit der Handlung, umgeben der Geräte korrekt zu um eine stabile Verbindung und die beste Ladung zu erzielen.

SPEZIFIKATION

15W

Model	DS-15	Spannung	15W
USBC	USBC	Schaltbare Abmessungen	181*70*15mm
USBC	USBC	Schaltbare Abmessungen	181*70*15mm
USBC	USBC	Spannung	12V/12V

30W

Model	DS-30	Spannung	30W
USBC	USBC	Schaltbare Abmessungen	181*113*15mm
USBC	USBC	Schaltbare Abmessungen	181*113*15mm
USBC	USBC	Spannung	12V/12V

60W

Model	DS-60	Schaltbare Abmessungen	181*113*15mm
Spannung	12V	Spannung	12V
USBC	USBC	Schaltbare Abmessungen	181*113*15mm
USBC	USBC	Schaltbare Abmessungen	181*113*15mm
USBC	USBC	Spannung	12V/12V
USBC	USBC	Spannung	12V/12V

* Die Nennleistung wird unter Standard-Bedingungen gemessen: 1000 W/m², AM1.5, 25°C

WARNUNG

1. Solarmodule können keinen Strom speichern. Sie benötigen eine Powerbank (wie generieren an Speicherspeicherung) aufladen oder elektrischer Strom annehmen direkt an das Solarfeldgerät.

2. Verwenden Sie Sonnenkollektoren, um geeignete Geräte aufzuladen. Bitte laden Sie Autobatterien nicht direkt auf. Stellen Sie das Solarpanel nicht auf einen Ort, an dem das Solarpanel nicht drachen Sonnenlicht aus, um eine Überhitzung zu Schäden am Gerät führen kann.

3. Stellen Sie sicher, dass bei der Verwendung kein Ölstrom durch Blitze, Gebäude und andere Hindernisse entsteht.

4. Das Solarpanel nicht verborgen, zerlegen, auseinander oder fallen lassen, da es damit besondere Hindernisse entsteht.

5. Tauchen Sie das Solarpanel nicht in Wasser und setzen Sie es nicht in Regen.

6. Verwenden oder lagern Sie Solarmodule nicht in der Nähe von flammenden wie Feuer oder Holz.

7. Keep away from highly corrosive objects.

GARANTIE


1. Das Produktgewährleistung ist nicht übertragbar und gilt für die ursprünglichen Käufer.



2. Die Produktgewährleistung beträgt 12 Monate ab Kaufdatum.

3. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch vorsätzliche Handlungen, Missbrauch, unautorisierte Modifikationen, unprofessionelle Installation oder unprofessionelle Wartung verursacht werden.

4. Die Garantie ist nicht auf die Reparatur von Defekten beschränkt.

Bei Fragen stellen Sie Fragen unter Kundenkartei-Team gerne zur Verfügung. Wir beantworten Ihre Anfragen innerhalb von 24 Stunden an die E-Mail. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an sales@ecossunitech.com.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ	LISTE DES COLIS	GUIDE D'UTILISATION	SPÉCIFICATIONS	AVERTISSEMENTS																																													
Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation afin de comprendre pleinement comment l'utiliser correctement. Conservez le manuel dans un endroit sûr pour une consultation ultérieure. Une utilisation incorrecte de ce produit est essentielle pour votre sécurité et celle des autres. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves, des dommages au produit ou des pertes matérielles. En utilisant ce produit, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté tous les termes et contenus du manuel d'utilisation. Vous acceptez d'assumer l'entière responsabilité de vos actions et des conséquences qui y sont découlent. Nous n'entreprenons ni être responsable des pertes ou dommages causés par le non-respect des instructions fournies dans le manuel d'utilisation. Veuillez vous assurer que votre utilisation respecte strictement les directives décrites dans le manuel.	10W  15min charge 2x Batterie 30W  1h recharge 2x Batterie 60W  1h recharge 2x Batterie * Veuillez vérifier si tous les articles sont complets avant utilisation. Si les kits ne sont pas complets, veuillez contacter le service client. Nous sommes des entreprises responsables et écologiques, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit ou envoyer un e-mail à ecopower@ecopower.com.	GUIDE D'UTILISATION 1. Placez le panneau solaire dans un endroit où il peut être exposé en permanence à la lumière du soleil et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles tels que des arbres ou des bâtiments à proximité, car cela pourrait affecter directement la production. 2. Veuillez insérer fermement une extrémité du câble de chargement dans l'adaptateur et l'autre extrémité dans le connecteur du câble de chargement et entrefermez fermement les deux extrémités de l'adaptateur pour obtenir une connexion stable et le meilleur effet de charge. 	10W <table border="1"> <tr><td>US-15</td><td>Panneau solaire</td><td>15W</td></tr> <tr><td>US-15C</td><td>US-15A</td><td>Donneur de puissance</td><td>10W/1000mAh</td></tr> <tr><td>US-15C</td><td>US-15B</td><td>Donneur de puissance</td><td>10W/1000mAh</td></tr> <tr><td>US-15C</td><td>US-15D</td><td>Donneur de puissance</td><td>10W/1000mAh</td></tr> </table> 30W <table border="1"> <tr><td>US-30</td><td>Panneau solaire</td><td>30W</td></tr> <tr><td>US-30C</td><td>US-30A</td><td>Donneur de puissance</td><td>30W/1000mAh</td></tr> <tr><td>US-30C</td><td>US-30B</td><td>Donneur de puissance</td><td>30W/1000mAh</td></tr> <tr><td>US-30C</td><td>US-30D</td><td>Donneur de puissance</td><td>30W/1000mAh</td></tr> </table> 60W <table border="1"> <tr><td>US-60</td><td>Panneau solaire</td><td>60W</td></tr> <tr><td>US-60C</td><td>US-60A</td><td>Donneur de puissance</td><td>60W/1000mAh</td></tr> <tr><td>US-60C</td><td>US-60B</td><td>Donneur de puissance</td><td>60W/1000mAh</td></tr> <tr><td>US-60C</td><td>US-60D</td><td>Donneur de puissance</td><td>60W/1000mAh</td></tr> </table>	US-15	Panneau solaire	15W	US-15C	US-15A	Donneur de puissance	10W/1000mAh	US-15C	US-15B	Donneur de puissance	10W/1000mAh	US-15C	US-15D	Donneur de puissance	10W/1000mAh	US-30	Panneau solaire	30W	US-30C	US-30A	Donneur de puissance	30W/1000mAh	US-30C	US-30B	Donneur de puissance	30W/1000mAh	US-30C	US-30D	Donneur de puissance	30W/1000mAh	US-60	Panneau solaire	60W	US-60C	US-60A	Donneur de puissance	60W/1000mAh	US-60C	US-60B	Donneur de puissance	60W/1000mAh	US-60C	US-60D	Donneur de puissance	60W/1000mAh	AVERTISSEMENTS 1. Les panneaux solaires ne peuvent pas stocker d'énergie, vous avez besoin d'une banque d'énergie externe ou d'un générateur pour alimenter le produit. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation directement au chargeur solaire. 2. Utilisez des panneaux solaires et des câbles de charge appropriés, veuillez ne pas charger directement les batteries de voiture. 3. Ne chargez pas les batteries de voiture avec un chargeur solaire direct du soleil vers la charge avec le panneau solaire, une surchauffe et la température peut endommager l'appareil. 4. Assurez-vous d'être sûr de l'utilisation. 5. Ne placez pas, ne démontez pas, ne frappez pas et ne laissez pas tomber le panneau solaire, sinon il sera endommagé. 6. Ne plongez pas le panneau solaire dans l'eau et ne l'exposez pas à l'humidité. 7. Ne touchez pas ou ne touchez pas le panneau solaire à proximité de sources d'eau ou de surfaces humides, car cela peut causer des blessures. 8. Tenez à l'écart les enfants ou autres personnes non autorisées. GARANTIE La garantie est limitée et non transférable et s'applique uniquement à l'acheteur d'origine. La période de garantie est de 12 mois à compter de la date d'achat. 3. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une destruction intentionnelle, d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation non autorisée, d'une installation incorrecte ou d'une utilisation inappropriée. Si vous avez des questions, notre équipe de service client est à votre disposition. Nous répondons à vos demandes dans les 24 heures les jours ouvrables. N'hésitez pas à nous écrire à sales@ecopower.com.
US-15	Panneau solaire	15W																																															
US-15C	US-15A	Donneur de puissance	10W/1000mAh																																														
US-15C	US-15B	Donneur de puissance	10W/1000mAh																																														
US-15C	US-15D	Donneur de puissance	10W/1000mAh																																														
US-30	Panneau solaire	30W																																															
US-30C	US-30A	Donneur de puissance	30W/1000mAh																																														
US-30C	US-30B	Donneur de puissance	30W/1000mAh																																														
US-30C	US-30D	Donneur de puissance	30W/1000mAh																																														
US-60	Panneau solaire	60W																																															
US-60C	US-60A	Donneur de puissance	60W/1000mAh																																														
US-60C	US-60B	Donneur de puissance	60W/1000mAh																																														
US-60C	US-60D	Donneur de puissance	60W/1000mAh																																														

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il manuale d'uso allegato per comprendere appieno come utilizzarlo correttamente. Conservare il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni. Il corretto utilizzo di questo prodotto è essenziale per la vostra sicurezza e quella degli altri. Un uso improprio può causare gravi lesioni, danni al prodotto o perdite materiali. Utilizzando questo prodotto, riconoscete di aver letto, compreso e accettato tutti i termini e i contenuti del manuale d'uso. Accettate di assumervi la piena responsabilità delle vostre azioni e delle conseguenze che ne derivano. La nostra azienda non è responsabile per perdite o danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni fornite nel manuale d'uso. Assicurarsi che l'altifante sia devidamente conforme alle linee guida indicate nel manuale.	ELENCO DEI CONTENUTI 15W:  30W:  60W:  * Prima di usare il pannello, si prega di verificare se tutti gli indirizzi sono corretti. Selezionare il pannello solare e il caricabatterie che funzionano meglio insieme. Assicurarsi che il pannello solare e il caricabatterie siano protetti e protetti da pioggia, vento e altri danni. Se il pannello solare è danneggiato o se il caricabatterie non funziona, si prega di controllare il manuale d'uso. Se il pannello solare è danneggiato o se il caricabatterie non funziona, si prega di controllare il manuale d'uso.	GUIDA ALL'USO 1. Prendersi il pannello solare in un luogo dove possa essere esposto continuamente alla luce solare, assicurandosi che non ci siano ostacoli come alberi o edifici nella vicinanze, poiché questi potrebbero influire direttamente sull'uscia.  2. Inserire saldamente un'estremità del cavo di ricarga nel dispositivo di ricarica e assicurarsi che sia ben fissato. Collegare l'altro capo del cavo di ricarga al caricabatterie. Assicurarsi che il cavo di ricarga sia completamente compatibile con la porta di ingresso del dispositivo per ottenere una connessione stabile e il miglior effetto di ricarica. 	SPECIFICHE 15W <table border="1"> <tr><td>Modello</td><td>DS-15</td><td>Potenza di picco</td><td>15W</td></tr> <tr><td>Modello</td><td>DS-15A</td><td>Modello di batteria</td><td>12V/20Ah</td></tr> <tr><td>Modello</td><td>DS-15B</td><td>Modello di batteria</td><td>12V/20Ah</td></tr> <tr><td>Modello</td><td>DS-15C</td><td>Modello di batteria</td><td>12V/20Ah</td></tr> <tr><td>Modello</td><td>DS-15D</td><td>Modello di batteria</td><td>12V/20Ah</td></tr> </table> 30W <table border="1"> <tr><td>Modello</td><td>DS-30</td><td>Potenza di picco</td><td>30W</td></tr> <tr><td>Modello</td><td>DS-30A</td><td>Modello di batteria</td><td>12V/20Ah</td></tr> <tr><td>Modello</td><td>DS-30B</td><td>Modello di batteria</td><td>12V/20Ah</td></tr> <tr><td>Modello</td><td>DS-30C</td><td>Modello di batteria</td><td>12V/20Ah</td></tr> <tr><td>Modello</td><td>DS-30D</td><td>Modello di batteria</td><td>12V/20Ah</td></tr> </table> 60W <table border="1"> <tr><td>Modello</td><td>DS-60</td><td>Potenza di picco</td><td>60W</td></tr> <tr><td>Modello</td><td>DS-60A</td><td>Modello di batteria</td><td>12V/20Ah</td></tr> <tr><td>Modello</td><td>DS-60B</td><td>Modello di batteria</td><td>12V/20Ah</td></tr> <tr><td>Modello</td><td>DS-60C</td><td>Modello di batteria</td><td>12V/20Ah</td></tr> <tr><td>Modello</td><td>DS-60D</td><td>Modello di batteria</td><td>12V/20Ah</td></tr> </table>	Modello	DS-15	Potenza di picco	15W	Modello	DS-15A	Modello di batteria	12V/20Ah	Modello	DS-15B	Modello di batteria	12V/20Ah	Modello	DS-15C	Modello di batteria	12V/20Ah	Modello	DS-15D	Modello di batteria	12V/20Ah	Modello	DS-30	Potenza di picco	30W	Modello	DS-30A	Modello di batteria	12V/20Ah	Modello	DS-30B	Modello di batteria	12V/20Ah	Modello	DS-30C	Modello di batteria	12V/20Ah	Modello	DS-30D	Modello di batteria	12V/20Ah	Modello	DS-60	Potenza di picco	60W	Modello	DS-60A	Modello di batteria	12V/20Ah	Modello	DS-60B	Modello di batteria	12V/20Ah	Modello	DS-60C	Modello di batteria	12V/20Ah	Modello	DS-60D	Modello di batteria	12V/20Ah	AVVERTIMENTO 1. I pannelli solari non possono immagazzinare energia. È necessario un power bank o un generatore per l'alimentazione di emergenza o di backup. Assicurarsi che il pannello solare sia correttamente collegato al caricatore e che il caricatore sia correttamente collegato al dispositivo. 2. Utilizzare i pannelli solari per caricare dispositivi appropriati, non caricare direttamente la batteria del telefono. 3. Non toccare le celle e il pannello a LED sono esposti alla luce solare diretta, che può causare danni alla batteria e al pannello. La temperatura superficiale potrebbe causare danni ai dispositivi. 4. Garantire che non ci siano ombre da alberi, edifici o altri ostacoli durante l'utilizzo. 5. Non pioggia, siccità, calore o far cadere i pannelli solari, altrimenti verrà danneggiato. 6. Non immergere i pannelli solari in acqua e non esporli a pioggia e umidità. 7. Assicurarsi che i pannelli solari siano correttamente collegati a una porta di carica e a un cavo di caricatore. 8. Tenere lontano da oggetti altamente corrosivi. GARANZIA 1. La garanzia del prodotto non è trasferibile e si applica solo all'acquirente originale. 2. La garanzia di garanzia è di 12 mesi dalla data di acquisto. 3. La garanzia non copre i danni derivanti da installazione impropria, uso improprio, modifica non autorizzata, installazione errata o utilizzo scorretto. Per qualsiasi domanda, il nostro team di assistenza clienti è a vostra disposizione. Rispondiamo alle richieste entro 24 ore nei giorni lavorativi. Non hesitate a scrivere a sales@cosmosquality.com.
Modello	DS-15	Potenza di picco	15W																																																													
Modello	DS-15A	Modello di batteria	12V/20Ah																																																													
Modello	DS-15B	Modello di batteria	12V/20Ah																																																													
Modello	DS-15C	Modello di batteria	12V/20Ah																																																													
Modello	DS-15D	Modello di batteria	12V/20Ah																																																													
Modello	DS-30	Potenza di picco	30W																																																													
Modello	DS-30A	Modello di batteria	12V/20Ah																																																													
Modello	DS-30B	Modello di batteria	12V/20Ah																																																													
Modello	DS-30C	Modello di batteria	12V/20Ah																																																													
Modello	DS-30D	Modello di batteria	12V/20Ah																																																													
Modello	DS-60	Potenza di picco	60W																																																													
Modello	DS-60A	Modello di batteria	12V/20Ah																																																													
Modello	DS-60B	Modello di batteria	12V/20Ah																																																													
Modello	DS-60C	Modello di batteria	12V/20Ah																																																													
Modello	DS-60D	Modello di batteria	12V/20Ah																																																													

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Antes de utilizar este producto, las dependientes del manual de usuario adjunto para comprender completamente cómo operarlo correctamente. Guarde el manual en un lugar seguro para futuras consultas. El uso incorrecto de este producto es esencial para su seguridad y la seguridad de los demás. Un uso inadecuado puede resultar en lesiones graves, daños al producto o pérdidas materiales.

Al utilizar este producto, usted reconoce que ha leído, comprendido y aceptado todos los términos y contenidos del manual de usuario. Acepta asumir la plena responsabilidad de sus acciones y de cualquier consecuencia resultante.

Nuestra empresa no se hace responsable de pérdidas o daños causados por el incumplimiento de las instrucciones proporcionadas. Asimismo, el manual de usuario garantiza que el uso se adhiera estrictamente a las pautas descritas en el manual.

LISTA DE EMBALAJE

15W:

- 1 Panel solar
- 2 Píntegras

30W:

- 1 Panel solar
- 2 Píntegras

60W:

- 1 Panel solar
- 3 Altoparlantes
- 1 Cable de 2x2
- 1 Altoparlante
- 1 Bateria

* Antes de usar, por favor verifique si todos los artículos están completos. Aunque no se proporciona garantía de integridad del material, se asegura artículos fabrilmente defectuosos, reemplazados o se le hará devuelto cuando el producto no opere un correo electrónico y/o teléfono (pandemic@coosquich.com)

GUÍA DE USO

El equipo de panel solar se en un lugar donde pueda estar expuesto a la máxima continua a la luz solar y exprese de que no haya obstrucciones como árboles o edificios cerca, ya que esto podría afectar directamente la salida.

Inserte firmemente un extremo del cable de carga en el dispositivo que necesita ser cargado, asegurándose de que el conector del cable de carga se conecte completamente con el punto de entrada del dispositivo para hacer una conexión estable y el mejor efecto de carga.

ESPECIFICACIONES

15W

Modelo	15-15	Potencia máxima	15W
USBC-A	Dimensiones (mm)	187*72*18	
USBC-B	Potencia máxima	15W/10.5W	
USBC-C	Potencia máxima	15W/10.5W	
USBC-D	Potencia máxima	15W/10.5W	

30W

Modelo	30-30	Potencia máxima	30W
USBC-A	Dimensiones (mm)	363*125*18	
USBC-B	Potencia máxima	30W/21W	
USBC-C	Potencia máxima	30W/21W	
USBC-D	Potencia máxima	30W/21W	

60W

Modelo	60-60	Potencia máxima	60W
USBC-A	Dimensiones (mm)	363*125*18	
USBC-B	Potencia máxima	60W/42W	
USBC-C	Potencia máxima	60W/42W	
USBC-D	Potencia máxima	60W/42W	

ADVERTENCIA

- Los paneles solares no pueden almacenar energía, necesita un banco de energía o un generador para almacenar la fuente de energía para proporcionar un dispositivo electrónico directamente al cargador solar.
- El cargador solar no puede cargar los dispositivos cargados, no cargue las baterías del automóvil directamente.
- El cargador solar no puede cargar los dispositivos a la luz solar directa cuando se cargan con el panel solar. El almacenamiento de la temperatura puede dañar el dispositivo.
- Asegúrese de que no haya cortocircuitos, edificios y otros objetos conductores a su lado.
- No debe, desmonte, pegue o rde el cable: el panel solar, lo de cortarse se dañará.
- No sumerja el panel solar en agua y no lo exponga a la lluvia o a la luz solar directa.
- No coloque ni atornee paneles solares cerca de fuentes de calor como la calefacción.
- Mantenga alejado de objetos altamente inflamables.

GARANTÍA

- La garantía de producto no es transferible y solo se aplica al comprador original.
- El período de garantía es de 12 meses a partir de la fecha de compra.
- La garantía no cubre daños resultantes de destrucción intencional, mal uso, modificaciones no autorizadas, modificaciones de hardware o uso indebido.

Si tiene alguna pregunta, nuestro equipo de atención al cliente está aquí para ayudar. Responderemos a sus consultas dentro de las 24 horas en días laborales. No dude en escribirnos a sales@coosquich.com.

[illegible]