

AXIS TU9001 Control Board

전문적인 카메라 및 영상 관리용

별도의 조이스틱과 키패드 장치를 갖춘 이 모듈형 시스템은 뛰어난 유연성을 발휘합니다. 조이스틱만 있는 간단한 솔루션 또는 두 모듈이 포함된 통합 솔루션까지 선택할 수 있습니다. 내구성이 우수한 소재로 제작한 이 장치는 전문적이고 현대화된 설계로 어떤 감시실에서도 자연스럽게 조화를 이룹니다. AXIS TU9002 Joystick은 조이스틱이나 조그 다이얼로 작동하며 토글 키를 사용하여 두 모드 사이를 쉽게 전환할 수 있습니다. 당사의 키패드인 AXIS TU9003를 사용하면 AXIS Camera Station 또는 기타 호환 가능한 영상 관리 소프트웨어(VMS)에서 작업 공간, 카메라, 보기 및 PTZ 프리셋 사이를 빠르게 이동할 수 있습니다.

- > 모듈형 시스템
- > 뛰어난 내구성
- > 전문적이고 현대적인 설계
- > 구성 가능한 LCD 디스플레이
- > 손쉬운 설치



AXIS TU9001 Control Board

승인		시스템 요구 사항	
제품 표시	CSA, SGS, CE, KC, VCCI, RCM	호환 제품	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, USB 2.0 포트
공급망	TAA 준수	크기	높이: 38mm(1.5인치) 길이 x 너비: 186 x 312mm(7.3 x 12.3인치)
EMC	EN 55035, EN 55032 Class B, EN 50121-4	무게	1256g(2.8lb)
	호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class B	시스템 도구	AXIS Site Designer, 제품 선택기, 액세서리 선택기 <i>axis.com</i> 에서 이용 가능
	캐나다: ICES-3(B)/NMB-3(B)	보증	5년 보증: <i>axis.com/warranty</i> 참조
	일본: VCCI Class B	부품 번호	<i>axis.com/products/axis-tu9001#part-numbers</i> 에서 이용 가능
	대한민국: KS C 9835, KS C 9832 Class B	지속 가능성	
	미국: FCC Part 15 Subpart B Class B	물질 관리	EU RoHS 지침 2011/65/EU/ 및 EN 63000:2018에 따른 RoHS (EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에 대해서는 <i>echa.europa.eu</i> 를 참조하십시오.
	철도: IEC 62236-4	환경적 책임	<i>axis.com/environmental-responsibility</i> Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. 자세한 내용은 <i>unglobalcompact.org</i> 를 참조하십시오.
안전	CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3		
일반 사항			
전원	USB 인터페이스를 통해		
작동 조건	0°C ~ +60°C(32°F ~ 140°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)		
스토리지 조건	-40°C ~ +70°C(-40°F ~ 158°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)		

AXIS TU9002 Joystick

기능성		크기	높이: 122mm(4.8인치) 너비: 156mm(6.1인치) 길이: 185mm(7.3인치)
		무게	679g(1.5lb)
		박스 내용물	조이스틱, 설치 가이드 USB 케이블 200cm(78.7인치) 1개(컴퓨터 측 USB type A, AXIS TU9002 측 USB type C)
일반 사항		영상 관리 소프트웨어	AXIS Camera Station 버전 5.54 이상
케이스	상단: IP54 등급 하단: IP20 등급 폴리카보네이트 ABS		
커넥터	1 x USB type A 1 x USB type C		

AXIS TU9003 Keypad

기능성		크기	높이: 39mm (1.5인치) 너비: 156mm(6.1인치) 길이: 185mm(7.3인치)
		무게	577g(1.3lb)
		박스 내용물	제어 보드 설치용 브래킷이 포함된 키패드, 설치 가이드 USB 케이블 50cm(19.7인치) 1개(AXIS TU9002 측면에 USB type A, AXIS TU9003 측면에 USB type C) USB 케이블 200cm(78.7인치) 1개(컴퓨터 측 USB type A, AXIS TU9002 측 USB type C)
일반 사항		영상 관리 소프트웨어	AXIS Camera Station 5.54 이상
케이스	상단: IP54 등급 하단: IP20 등급 폴리카보네이트 ABS		
커넥터	1 x USB 유형 C		