

# WPE-I 10 HW 400 Plus

POMPY CIEPŁA SOLANKA-WODA

NUMER URZĄDZENIA: 205836

## Wolna przestrzeń do wykorzystania

Dzięki wyjątkowo zwartej konstrukcji ta pompa ciepła jest o tyle wygodna, że zajmuje mniej miejsca. Są w niej wbudowane wszystkie ważne komponenty, w tym zasobnik CWU o pojemności do 240 l. Ponadto może pochwalić się współczynnikiem wydajności SCOP sięgającym 5,0. Wybierając tę atrakcyjną cenowo pompę ciepła, oszczędza się zatem nie tylko pieniądze, lecz także powierzchnię ustawienia.

## Wykorzystaj design jako funkcję

Do sterowania regulatorem pompy ciepła służy wygodny i intuicyjny kolorowy wyświetlacz z ekranem dotykowym. Ta cecha wyposażenia odznacza się taką samą powściągliwością, jak ponadczasowy design produktu.

## Najważniejsze cechy

Pompa ciepła solanka-woda do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, do montażu wewnętrznego

Nadaje się do nowego budownictwa i modernizacji

Kompaktowe rozwiązanie z wbudowanymi kluczowymi elementami zapewnia oszczędność powierzchni

Niskie koszty energii dzięki wzorowej efektywności

Wysoka sprawność ze względu na optymalnie dobrane elementy i wysokiej klasy technologię

Bardzo wysoki komfort ciepłej wody dzięki temperaturze zasilania do 62 °C

Możliwość chłodzenia za pomocą wbudowanej techniki regulacyjnej (wymagane dodatkowe komponenty)



### WPE-I 05 HW 400 Plus

Numer urządzenia:  
205834



### WPE-I 07 HW 400 Plus

Numer urządzenia:  
205835



| Typ              | WPE-I 05<br>HW 400 Plus | WPE-I 07<br>HW 400 Plus | WPE-I 10<br>HW 400 Plus |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Numer katalogowy | 205834                  | 205835                  | 205836                  |

### Dane techniczne

|                                                                               |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W35 (A+++ → D)                  | A+++                | A+++                | A+++                |
| Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W55 (A+++ → D)                  | A++                 | A++                 | A++                 |
| SCOP 35 °C (EN 14825)                                                         | 4,74                | 4,96                | 5,09                |
| Klasa efektywności energetycznej przygotowania CWU, profil poboru XL (A+ → F) | A                   | A                   | A                   |
| Moc grzewcza przy B0/W35 (EN 14511)                                           | 5,56 kW             | 7,35 kW             | 9,81 kW             |
| Moc grzewcza przy B0/W55 (EN 14511)                                           | 5,00 kW             | 6,84 kW             | 9,25 kW             |
| Pojemność znamionowa                                                          | 184 l               | 184 l               | 184 l               |
| Powierzchnia wymiennika ciepła                                                | 1,83 m <sup>2</sup> | 1,83 m <sup>2</sup> | 1,83 m <sup>2</sup> |
| Pobór mocy przy B0/W55 (EN 14511)                                             | 1,80 kW             | 2,43 kW             | 3,04 kW             |
| Współczynnik efektywności energetycznej przy B0/W35 (EN 14511)                | 4,40                | 4,62                | 4,76                |
| Współczynnik efektywności energetycznej przy B0/W55 (EN 14511)                | 2,78                | 2,81                | 3,04                |
| Poziom mocy akustycznej (EN 12102)                                            | 42 dB(A)            | 42 dB(A)            | 42 dB(A)            |
| Granica stosowania po stronie ogrzewania maks.                                | 60 °C               | 60 °C               | 60 °C               |
| Wysokość                                                                      | 1860 mm             | 1860 mm             | 1860 mm             |
| Szerokość                                                                     | 600 mm              | 600 mm              | 600 mm              |
| Głębokość                                                                     | 707 mm              | 707 mm              | 707 mm              |
| Masa                                                                          | 148 kg              | 165 kg              | 170 kg              |

|                                                                         |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Napięcie znamionowe sprężarki                                           | 400 V  | 400 V  | 400 V  |
| Napięcie znamionowe elektrycznego ogrzewania awaryjnego/<br>dodatkowego | 400 V  | 400 V  | 400 V  |
| Czynnik chłodniczy                                                      | R452 B | R452 B | R452 B |

### **Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

[www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html](http://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html)

### **Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.