

Package contents


- Device
 - USB cable
 - Ejection pin
 - Quick start guide
-  • The items supplied with the device and their images may vary by region.
- The included USB cable supports up to 3A charging.

Accessing more information


Visit www.samsung.com to check device information, the user guide, and more. You may incur additional charges for accessing the internet.

Inserting a nano-SIM card (sold separately)

► Single SIM card tray:



► Dual SIM card tray:



Support for single SIM and dual SIM models may vary by region.

Safety information

Read all safety information before using the device to ensure safe and proper use. You can access more safety information by opening Settings → About phone → Legal information → Safety information.

Follow the warnings below to prevent incidents, such as fires or explosions, injuries, or damage to the device

- Your device contains magnets. Keep it away from credit cards, implanted medical devices, and other devices that may be affected by magnets. In the case of medical devices, keep your device more than 15 cm apart. Stop using your device if you suspect any interference with your medical device and consult your physician or your medical device manufacturer.
- Do not expose the device to physical impact or damage.
- Use only Samsung-approved batteries, chargers, and cables specifically designed for your device.
- Prevent the multipurpose jack and battery terminals from coming into contact with foreign materials such as metal, liquids, or dust.
- If any part of the device, such as the glass or acrylic body, is broken, smokes, or emits a burning odor, stop using the device immediately. Use the device again only after it has been repaired at a Samsung Service Center or an authorized service center.
- Do not turn on or use the device when the battery compartment is exposed.
- Do not disassemble or reuse the battery.
- The device can be used in locations with an ambient temperature of 0 °C to 35 °C. You can store the device at an ambient temperature of -20 °C to 50 °C. Using or storing the device outside of the recommended temperature ranges may damage the device or reduce the battery's lifespan.



To prevent possible hearing damage when using a headset, do not listen to sound at high volume for long periods.

If your device is frozen and unresponsive, press and hold the Side button and the Volume Down button simultaneously for more than 7 seconds to restart it.

It is recommended not to use fixed graphics on part or all of the screen for extended periods. Doing so may result in afterimages (screen burn-in) or ghosting.

Federal Communication Commission (FCC) Certification information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

If your device required FCC approval, you can find the FCC certification by opening Settings → About phone → Status or Status information.

Specific Absorption Rate (SAR) certification information

Your mobile is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. For SAR values specific to your model, visit www.samsung.com/sar and search for your region and device with the model number.



Contenidos de la caja

- Dispositivo

• Cable USB

• Llave de extracción


• Guía de inicio rápido

- Los elementos que vienen con el dispositivo y sus imágenes pueden variar según la región.


• El cable USB incluido admite hasta 3 A de carga.

Colocación de una tarjeta nano-SIM (se vende por separado)

► SLOT de la tarjeta SIM simple:



► SLOT de la tarjeta SIM doble:



La compatibilidad para los modelos de SIM simple y SIM doble varía según la región.

Información sobre seguridad

Lea toda la información sobre seguridad antes de utilizar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro. Puede acceder a más información sobre seguridad abriendo Ajustes → Acerca del teléfono → Información legal → Información de seguridad.

Obtener más información

Adicionalmente la guía de usuario se encuentra disponible en la página web de Samsung desde cualquier dispositivo: <http://www.samsung.com/support/>

La guía de usuario en idioma castellano está disponible en el dispositivo móvil. Para verlo, ingrese al menú de las Aplicaciones y después seleccione Carpeta de **Samsung** → **Guía de usuario**. La guía del usuario podría no estar disponible, según el navegador web o el proveedor de servicios.

- Es posible que se generen costos adicionales por acceder a Internet a través de la red móvil.

Respete las advertencias que se mencionan a continuación para evitar incidentes tales como incendios o explosiones, lesiones o daños al dispositivo

- El dispositivo tiene imanes. Manténgalo alejado de tarjetas magnéticas, dispositivos médicos implantados y otros dispositivos que puedan verse afectados por imanes. Si usa un dispositivo médico implantado, mantenga alejado su dispositivo por un espacio mayor de 15 cm. Deje de usar el dispositivo si sospecha que interfiere con su dispositivo médico, y consulte a su médico o al fabricante del dispositivo médico.
- No exponga el dispositivo a impactos o daños físicos.
- Use sólo baterías, cargadores y cables aprobados por Samsung diseñados específicamente para su dispositivo.
- Evite que el enchufe multiuso y los terminales de la batería entren en contacto con materiales extraños, como metales, líquidos o polvo.
- Si alguna parte del dispositivo, como el cuerpo de acrílico o el vidrio, se rompe, hace humo o emite olor a quemado, interrumpa el uso del dispositivo de inmediato. Utilice el dispositivo nuevamente solo después de que haya sido reparado en un Centro de Servicio Samsung o en un centro de servicio autorizado.
- No encienda ni utilice el dispositivo mientras el compartimiento de la batería se encuentre expuesto.
- No desarme ni reutilice la batería.
- El dispositivo puede utilizarse en lugares con temperatura ambiente de entre 0 °C y 35 °C, puede almacenar el dispositivo a una temperatura ambiente de -20 °C a 50 °C, usar o almacenar el dispositivo fuera de los rangos de temperatura sugeridos puede ocasionar daños al dispositivo o reducir la vida útil de la batería.



A fin de evitar posibles daños auditivos al usar un auricular, no escuche sonidos con volumen alto durante mucho tiempo.

Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga presionado el botón lateral y el botón Bajar volumen al mismo tiempo durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Se sugiere no utilizar gráficos fijos en parte de la pantalla, o en su totalidad, durante períodos prolongados. Esto puede provocar imágenes reflejadas (quemadas) o fantasmas.

Información de certificación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este dispositivo cumple con las normas de la parte 15 de FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Si su dispositivo requiere aprobación de la FCC, puede ver la certificación de FCC abriendo Ajustes → Acerca del teléfono → Estado o Información de estado.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo móvil está diseñado para no exceder los límites de exposición a ondas de radio recomendados por las normas internacionales.

Para conocer los valores específicos de SAR según su modelo, ingrese en www.samsung.com/sar y busque su región y su dispositivo con el número de modelo.

Leer estas instrucciones con atención antes de utilizar el aparato y conservarlas cuidadosamente.

Uso previsto:

Usar la fuente de alimentación **SAMSUNG** solo para la alimentación de red, de celulares de la marca **SAMSUNG**, para la carga de batería.

En las siguientes condiciones:

- No deje el equipo en lugares calientes o fríos. Utilice el equipo entre temperaturas de **-20°C a +50°C**
- El equipo puede explotar si lo deja en un vehículo cerrado, si la temperatura interna llega a los **+80°C**
- No exponga su equipo baja la luz directa del sol por extensos períodos de tiempo
- Mantenga la batería en temperaturas entre **+0°C a +40°C**

Conexión a la red de alimentación:

Antes de enchufar la fuente de alimentación **SAMSUNG** a un tomacorriente de la red, verificar la tensión de la misma y conectar siempre primero el conector de la fuente de alimentación (cable de conexión) al celular **SAMSUNG**

IMPORTANTE

Advertencia de seguridad

- El tomacorrientes deberá estar ubicado cerca del equipo y fácilmente accesible.
- Proteger la fuente de alimentación SAMSUNG contra los líquidos y la humedad.
- Separar la fuente de alimentación SAMSUNG de la red antes de realizar la limpieza y utilizar.
- Si la carcasa plástica de la fuente de alimentación o el cable conector presentaran daños visibles o si la fuente de alimentación ya no funciona correctamente, desenchufar del tomacorrientes la fuente de alimentación y evitar su nueva conexión. No abra la fuente de alimentación y comuníquese con el servicio técnico de SAMSUNG, descrito en la guía de usuario del producto.

ENCHUFE: el tipo de geometría del enchufe de la conexión a la red de alimentación 220V - 50Hz corresponde a IRAM 2063 aparatos clase II, para su comercialización en la República Argentina.

Evite el uso de adaptadores para otras geometrías de tomacorrientes no normalizados para la República Argentina.

*Para productos comercializados en Argentina tener en cuenta las siguientes Especificaciones Eléctricas.

“Los códigos mencionados, pueden variar según: discontinuidad de producto, cambios en reglamentación del territorio y/o solicitud del cliente.”

Verificar en su cargador, cuál de las especificaciones eléctricas de la tabla son correspondientes.

Cargadores	Tensión de Entrada	Tensión de Salida
EP-TA50RWS	100-240Vac - 50-60Hz - 0,3A	5,0Vdc - 1,55A
EP-TA60	100-240Vac - 50-60Hz - 0,15A	5,0Vdc - 0,7A
EP-TA200	100-240Vac - 50-60Hz - 0,5A	5,0Vdc - 2,0A o 9,0Vdc - 1,67A
EP-TA800	100-240Vac - 50-60Hz - 0,7A	(PDO) 5,0Vdc 3,0A o 9,0Vdc 2,77A (PPS) 3,3-5,9Vdc 3,0A o 3,3-11,0Vdc 2,25A
EP-T1510	100-240Vac - 50-60Hz - 0,5A	5,0Vdc 3,0A o 9,0Vdc - 1,67A
EP-T4510 (45W)	100-240Vac - 50-60Hz - 1,2A	5,0Vdc 3,0A o 9,0Vdc 3,0A o 15,0Vdc 3,0A o 20,0Vdc 2,25A
EP-T6530 (65W)	100-240Vac - 50-60Hz - 1,7A	5,0Vdc 3,0A o 9,0Vdc 3,0A o 15,0Vdc 3,0A o 20,0Vdc 3,25A
EP-TA220	100-240Vac - 50-60Hz - 1,0A	(USB-C, PDO) 5,0Vdc 3,0A, 15,0W o 9,0Vdc 3,0A o 15,0Vdc 2,33A o 20,0Vdc 1,75A, 35,0W (USB-C, PPS) 3,3-20Vdc 1,75A, (5,8-35,0W) (USB-C, PPS) 20,0Vdc 1,75A (USB-A) 5,0Vdc 2,0A, 10,0W o 9,0Vdc 1,67A, 15,0W (USB-C & USB-A) Max 20,0W & Max 15,0W
EP-T2510	100-240Vac - 50-60Hz - 0,7A	5,0Vdc - 3,0A o 9,0Vdc - 2,77A (PPS) 3,3-11,0Vdc - 2,25A (7,5-25,0W)