



## NevoSwitch 13 entradas - 16 saídas

Quando a qualidade importa Multiswitch de 13 entradas (uma terrestre e 12 para três satélites, todas com as quatro polaridades) e 16 saídas por utilizador. Por intermédio de um simples switch, pode ser utilizado como terminal (tipologia em estrela) ou cascata.

Ref.	714703
	MS1316C
EAN13	8424450173206

### Embalagem

Caixa	1 uni.
-------	--------

### Dados físicos

Peso líquido	1.573,00 g
Peso bruto	1.573,00 g
Largura	275,00 mm
Altura	255,00 mm
Profundidade	30,00 mm
Peso do produto principal	1.565,00 g

### Destaca-se por

- Dimensões reduzidas
- Fabricado em zamak
- Interruptor Low Gain (LG) / High Gain (HG) de 10dB para atenuar o sinal de entrada satélite para



## Especificações técnicas : Ref. 714703

Numero de entradas		13
Número de saídas em cascata		13
Numero de saídas de utilizador		16
Margem de frequências TERR.	MHz	88 ... 862
Margem de frequências SAT.	MHz	950 ... 2400
Nível de entrada TERR.	dBµV	90
Nível de entrada SAT.	dBµV	112
Perdas de passagem TERR.	dB	4
Perdas de passagem SAT.	dB	3,5 ... 10
Perdas de derivação 1...8 TERR.	dB	4
Perdas de derivação 1...8 SAT.	dB	3
Perdas de derivação 9...16 TERR.	dB	6
Perdas de derivação 9...16 SAT.	dB	6
Isolamento H/V	dB	> 30
Isolamento usuario	dB	> 25
Alimentação	Vdc	12
Corrente máxima (PSU - LG)	mA	85
Corrente máxima (PSU - HG)	mA	170
Corrente máxima (STB)	mA	40
Temperatura de trabalho	°C	-5 ... 45
Índice de protecção		20