RT: 55X100MM

MOES
Smart Home Simplified

Instruction Manual Plug Air Detector

English

S02-CO-24E-MS-E023

• Bitte scannen Sie den QR-Code, um das deutsche Handbuch, das Installationsvideo und die Funktionsentfernung zu erhalten
• Escanear el código QR para obtener el manual en español, el vídeo de instalación y la introducción de la función
• Veuillez scanner le code QR pour obtenir le manuel en français, la vidéo d'installation et l'introduction des fonctions
• Отсканируйте QR-код, чтобы получить руководство на русском языке, видеоинструкцию по установке и описание функции
• Scansionare il codice QR per ottenere il manuale in italiano, il video di installazione e la guida alle funzionalità. Video di installazione e funzionalità
• Leia o código QR para obter o manual em português, o vídeo de instalação e a introdução da função
• Zinkanaj kodi QR, aby uzyskać instrukcję, filmy instalacyjne i funkcje
• QR コードをスキャンして、日本語のマニュアル、インストールビデオ、機能紹介を入手してください。
• QR 코드를 스캔하여 한국어 설명서, 설치 동영상, 기능 안내를 받으세요.
• 扫描二维码获取中文说明书、安装视频及功能介绍
• امسح رمز QR للحصول على دليل باللغة العربية، وفيديو التثبيت، وتعليمات الوظائف

Specification

Model: PTH-24E
Carbon Monoxide: 0-999PPM (±10%)
CO Sound Alarm Range: (Initial Default) 51 PPM
Combustible Gas: GAS Lvl: 4 Lvl (15% LEL)
GAS Sound Alarm Range: GAS Lvl 2 ≥ 5% LEL;
Temperature: -10℃~50℃ (±1.5℃)/14℉~122℉ (±2.7℉)
Humidity: 0%-95% RH (±5%)
Input: 100-220V 50/60Hz Replaceable Plug
Screen: 2.0"320*240 IPS
Shell: Flame Retardant ABS Plastic
Work Temp: -10℃~50℃/14℉~122℉
Alarm: Yes
Product Size: 105mmx55mmx52mm (With Plug)
Packing List: PTH-24E01; Manual×1; Plug×1

Warning!
The carbon monoxide and flammable gas measurement function provided in this product is the alarm of exceeding the standard,are for reference only and cannot be relied upon as the sole basis.In the process of daily use, you should pay attention to safety and maintain good ventilation at all times to avoid danger!

Product Introduction

Product Front

Screen
Screen Brightness Keys
CO Unit PPM
GAS Sensitivity
Temp Value
Sound
Temp Value
Hum Value
Green Yellow Orange Red
Alert Icon
GAS Level
CO Value
Short Press: Switch Alarm Sound
Long Press: Hide Screen Flips 180 degrees
GAS GAS
Alert Icon
Sound (Green) Value (Yellow) Value (Red)
GAS Level: 4
Green Orange Red
Temp Value Hum Value CO Sensor Light

Product back

Plug,Disassembly And Replacement Of Various Areas plugs
Right Twist
Turn Left
Disassembling Button
Ventilation

Light indication alert

Green Orange Red
Green Yellow Orange Red

Green Breathing
When the carbon monoxide concentration is in the range of 0- 50ppm and the combustible gas concentration is less than 5% LEL,the energed green breathing light flashes,the initial default green icon on the screen and the flashing combustible gas level1 green light indicates that the carbon monoxide concentration and combustible gas are in a low state, and the alarm sound is muted.
Orange Breathing
When the carbon monoxide concentration is in the range of 51- 150ppm and the combustible gas concentration is greater than or equal to 5% LEL and less than 8% LEL,the orange breathing light will flash,and the yellow warning icon and the flashing combustible gas level 2 yellow light will appear on the screen,indicating alert, and the buzzer will have an alarm sound.
Orange Flash
When the carbon monoxide concentration is in the range of 101- 150ppm and the combustible gas concentration is greater than or equal to 8% LEL and less than 15% LEL,the orange flash light and the combustible gas level 3 orange flashing combustible gas level 3 orange warning light appear on the screen,indicatingdanger,and the buzzer has an audible alarm.
Red Pop - Up, Unable To Close
When the carbon monoxide concentration is more than 150ppm and the combustible gas concentration is greater than or equal to 15% LEL,the red flash light will flash, the red warning icon will appear on the screen and the red warning light of combustible gas level 4 will appear ,indicating danger, and the buzzer will have an audible alarm.

Notice:
1. The RGB color indicator is linked with the screen brightness adjustment, and when the screen brightness is low, the RGB color indicator is turned off .
2. Level 2 and 4 are not brightly adjusted, cannot be muted, cannot turn off the screen, or the screen goes directly from 100% to 10%.
3. When the screen is off, the RGB color light flashes at low frequency.
4. There are GAS and CO alarms at the same time, the alarm priority alarm is displayed (such as CO level 2, GAS level3, then display level 4 alarm)

Operation

Short Press
Long Press
Unmute
Sound Off
Long Press: Hide Screen Flips 180 Degrees

▲ The life of the host is normally five years, and when the life of the host is exhausted, the display will show a prompt on "Sensor life has expired".

▲ When the screen brightness is 0%, turn off the breathing light, and when the alarm reaches level 4, the red flash light cannot be turned off, and the screen cannot be turned off.

Declaration of conformity

Hereby,WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD declares that the radio equipment type PTH-24E is in compliance with Directive 2014/53/EU,2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.moesech.com/blogs/ news/ so -cg

WARRANTY INSTRUCTIONS

Dear Sir or Madam, thank you for purchasing the product.
We hope you'll enjoy using it.
The warranty for the products in the warranty card is hereby granted as follows:
1. During the period of the warranty, you must comply with the following terms and procedures:
1. Products are covered by a 24-month warranty, effective from the date of purchase of the product by a retail customer.
2. In order to exercise warranty rights, the purchaser must present: a) Warranty card, b) Proof of purchase (VAT invoice, financial receipt) or other document confirming the actual date of purchase(, unless the warranty period of the product comes from the warranty card.
3. If product quality problems occur within 24 months from the date of receipt, please provide product and packaging and go to the place or store where you purchased it to apply for after- sales maintenance. If the product is damaged due to human reasons, a certain maintenance fee will be charged.
4. We recommend that you properly protect the goods when delivering them to the guarantor - for this purpose, we recommend that you use the original packaging with padding to ensure safe transportation. If you choose to use replacement packaging, we recommend that you ensure that the product is adequately protected from damage during shipping. We recommend that you place in an appropriate sticker on your packaging indicating the fragile nature/susceptibility to impact, such as "Warning Glass".
5. Reported defects covered by the warranty will be considered immediately and no later than 14 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor.
6. After checking and determining the legality of the warranty claim, the Guarantor will repair or replace the product within a reasonable time, not exceeding 30 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor. However, if high-tech or rare parts are required, this deadline may extend the time it takes to deliver the part from the manufacturer's factory.
7. The warranty does not include the performance of maintenance and similar operations specified in the Operation Manual, and buyers are obliged to do it themselves.
8. If defects occur due to natural wear and tear during use, the warranty does not cover it.
9. The warranty does not cover:
a) Mechanical damage caused by the user's fault and product defects caused by such damage.
b) Damage caused by improper use of the product.
10. The rights under the guarantee will expire if the buyer does not:
a) Remove the warranty seal from the product;
b) Remove the serial number from the product.
11. Take action to eliminate product defects in the product outside of authorized service.
d) Use non-original parts and consumables.

RECYCLING INFORMATION

All products marked with the symbol for separate collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE Directive 2012/19/EU) must be disposed of separately from unsorted municipal waste. To protect your health and the environment, this equipment must be disposed of in accordance with regulations for electrical and electronic equipment designated by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. To find out where these collection points are and how they work, contact the installer or your local authority.

WARRANTY CARD

Product Information
Product Name_____
Product Type_____
Purchase Date_____
Warranty Period_____
Dealer Information_____
Customer Name_____
Customer Phone_____
Customer Address_____

Maintenance Records

Failure date	Cause Of Issue	Fault Content	Principal

Thank you for your support and purchase at we Moes,we are always here for your complete satisfaction, just feel free to share your great shopping experience with us.

If you have any other need, please do not hesitate to contact us first, we will try to meet your demand.

FOLLOW US
MOES.Official
@moes_smart
@moes_smart
@moes_smart
www.moes.net

EVATOST CONSULTING LTD
Address: Suite 11, First Floor, Alloy Road Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
Tel: +44-292-1680945
Email: contact@evatmaster.com

EC REP
ANZLAB GmbH
Lauberhornweg 13B, ESSEN 45326
Email: info@emc- lab.de
Tel.: +49 17402268066
Made in China

Manufacturer:
WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD
Address: Power Science and Technology Innovation Center, NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China
Tel: +86-577-57198615
After- sale Service:
service@moeshouse.com

Gebrauchsanweisung (Deutsch)

Produkteinführung

Produktfront

CO- Einheit PPM
Gasempfindlichkeit
Temp- Wert
Temperaturwert
Bildschirm Helligkeitstasten
Grün Gelb Orange Rot
Alarmsymbol
Ton
CO- Wert
GAS Niveau1- 4 Niveau
Hum- Wert
Kurzpresse: Alarmton ein/aus
Lange Pressen: 10 °C Einheit Umschaltung
Kurzpressen: Ton ein und aus
Lange Presse:Die Bildschirm dreht 180 Grad

Warnmeldung mit Lichtanzeige

Grün Orange Rot
Grün Gelb Orange Rot

Produkt zurück

Stecker, Demontage und Ersatz von verschiedenen Teilebereichen
Rechtsdrehung
Links abbiegen
Schalttaste zum Demontieren
Lüftung

Grüne Atmung
Wenn die Kohlenmonoxidkonzentration im Bereich von 0- 50ppm liegt und die Brenngaskonzentration kleiner als 5% LEL ist, leuchtet das grüne Atmungslicht, das standardmäßige Symbol auf dem Bildschirm und das blinkende brennbare Gasniveau des der Kohlenmonoxidkonzentration und das brennbare Gas in einem niedrigen Zustand sind und der Summer keinen Alarmton hat.
Orange Atmung
Wenn die Kohlenmonoxidkonzentration im Bereich von 51- 100ppm liegt und die Konzentration des brennbaren Gases größer oder gleich 5% LEL und weniger als 8% LEL ist, blinkt das orange Atmenlicht, und das gelbe Warnsymbol und das blinkende gelbe Licht des brennbaren Gases 2 erscheinen auf dem Bildschirm und zeigen Warnung an, und der Summer hat einen akustischen Alarm.
Orange Blitz
Wenn die Kohlenmonoxidkonzentration im Bereich von 101- 150ppm liegt und die Konzentration des brennbaren Gases größer oder gleich 8% LEL und weniger als 15% LEL ist, blinkt das orange Blitzlicht, das orte Warnsymbol erscheint auf dem Bildschirm und die rote Warnleuchte des brennbaren Gasniveau 4 erscheint, was Gefahr anzeigt, und der Summer hat einen akustischen Alarm.

Betrieb

Kurz- presse
Stummschaltung aufheben / Ton aus
Lange Presse
Long Press: Der Bildschirm dreht sich um 180 Grad

Hinweis:

1. Die RGB-Farbanzeige ist mit der Bildschirmhelligkeitsanpassung verknüpft, und wenn die Bildschirmhelligkeit niedrig ist, ist die RGB-Farbanzeige ausgeschaltet.
2.Level 2 und 4 sind nicht hell eingestellt, können nicht stumm geschaltet werden, können den Bildschirm nicht ausschalten oder der Bildschirm geht direkt von 0% auf 100%.
3. Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, blinkt das RGB-Farblicht bei niedriger Frequenz.
4. Es gibt GAS- und CO- Alarme zur gleichen Zeit, und der höchste Wert wird angezeigt (wie CO-Niveau 2, GAS-Level3, dann Anzeige Level 4 Alarm)

▲ Das Leben des Wirts beträgt normalerweise fünf Jahre, und wenn das Leben Wirm der Host erschöpft ist, erscheint auf dem Display die Meldung "Sensorlebensdauer ist abgelaufen".

▲ Wenn die Bildschirmhelligkeit 0%, das Atemlicht ausschalten und wenn der Alarm Niveau 4 erreicht, kann das rote Blitzlicht nicht ausgeschaltet werden, und der Bildschirm kann nicht ausgeschaltet werden.

Konformitätserklärung

WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD erklärt, dass die Funkgeräte Typ PHT-24E entspricht der Richtlinie 2014/53/EU,2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:
https:/ / www.moesech.com/blogs/ news/ so- cg

Gewährleistungen

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihren Kauf.
Wir hoffen, Sie genießen es.
Die Garantie für die Produkte in der Garantiekarte wird hiermit wie folgt gewährt.
Als Bedingung für die Inanspruchnahme der Garantie müssen Sie die folgenden Bedingungen und Verfahren erfüllen:
1.Produkte sind von einer 24-monatigen Garantie abgedeckt, die ab dem Datum des Kaufs des angegebenen Produkts durch einen Einzelhandelskunden gültig ist.
2. Um Garantieansprüche auszuüben, muss der Käufer Folgendes vorlegen: a) Garantiekarte, b) Kaufnachweis (Mehrwertsteuerrechnung, Finanzbeleg oder anderes Dokument, das das tatsächliche Kaufdatum bestätigt), es sei denn, das Kaufdatum des Produkts stammt von der Garantiekarte.
3. Wenn Produktqualitätsprobleme innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt auftreten, bereiten Sie das Produkt und die Verpackung vor und gehen Sie zum Ort oder Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, um eine After- Sales- Wartung zu beantragen. Wenn das Produkt aus persönlichen Gründen beschädigt ist, wird eine bestimmte Wartungsgebühr erhoben.
4. Die Garantie erstreckt sich nicht auf:
a) Mechanische Schäden durch Verschulden des Benutzers und Produktmängel durch solche Schäden.
b) Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts verursacht werden.

Manual de instrucciones (Español)

Introducción del producto

Frente del producto

Dispositivo Co PPM
Sensibilidad al gas
Valor de temperatura
Valor de humedad
Pantalla
Tecla de brillo
Verde Amarillo Naranja Rojo
Encender apagar sonido
Icono de alerta
Nivel de gas 1-4
Valor de co
Valor hum
Gas: nivel 1- 4
Valor hum
Pulsación corta: Alarma encendida/apagada
Presión larga: Cambio de unidades °C/°F
Pulsación corta: Ocultar/mostrar y apagado
Presión larga: Pantalla giratoria de 180 veces Grado

Luces que indican alarma

Verde Naranja Rojo
Verde Amarillo Naranja Rojo

Retorno del producto

Enchufe, desmontaje y Reemplazar todo tipo de Enchufe regional
Gira a la derecha
Gira a la izquierda
Quitar el botón
ventilación natural

Respiración verde
Cuando la concentración de monóxido de carbono está dentro del rango de 0 - 50 ppm y la concentración de gas combustible está por debajo del 5% M, la luz de respiración Esmeralda parpadea, el icono verde predeterminado inicial en la esquina y la luz verde parpadeante de gas combustible de nivel 1 indican La concentración de monóxido de carbono y el gas combustible están en estado bajo y el zumbador no tiene sonido de alarma.
Respiración naranja
Cuando la concentración de monóxido de carbono está dentro del rango de 51 - 150 ppm y la concentración de gas combustible sea superior o igual al 5% ley e inferior al 8% M, la luz de respiración naranja parpadea, y el icono de advertencia amarillo y la luz amarilla parpadeante de gas combustible de nivel 2 aparecerán en la pantalla, indicando la alarma. El zumbador emitirá una alarma sonora.
Flash naranja
Cuando la concentración de monóxido de carbono está dentro del rango de 101 - 150 ppm, la concentración de gas combustible es superior o igual al 8% ley e inferior al 15% LEL, la luz naranja parpadea, el icono de advertencia naranja y la luz de advertencia naranja de nivel 3 de gas combustible parpadean y aparecen en la pantalla, indicando peligro, y el zumbador emite una alarma sonora.

Alarma d'indication lumineuse

Vert Couleur orange Rouge
Vert Jaune Orange Rouge

Alarma de indicación luminosa

Verde Arancia Rosso
Verde Giallo Arancia Rosso

Precauciones:

1. El indicador de color RGB está asociado con el ajuste de brillo de la pantalla, que se cierra cuando el brillo de la pantalla es del 0%.
2. Los niveles 2 y 4 no tienen ajustados de brillo, no pueden silenciar, no pueden apagar la pantalla o la pantalla cambia directamente del 0% al 100%.
3. Cuando la pantalla está apagada, las luces de color RGB parpadean a baja frecuencia.
4. Hay alarmas gas y co al mismo tiempo, mostrará la alarma de alta alarma (como Co 2, gas 4, y luego mostrando la alarma 4)

Operación

Presión corta
Cancelar el silencio / Cerrar el sonido
Presione larga
Presión larga: la pantalla gira 180 grados

Avviso:

1. L'indicatore colore RGB è collegato alla regolazione della luminosità dello schermo e quando la luminosità dello schermo è 0%, l'indicatore colore RGB è disattivato.
2. Livello 2 e 4 non sono luminosi, non possono silenziare, non possono spegnere lo schermo, o lo schermo va direttamente da 0% a 100%.
3. Quando lo schermo è spento, la luce a colori RGB lampeggia a bassa frequenza.
4. ci sono allarmi di gas e CO allo stesso tempo, e l'allarme più elevato verrà visualizzato (come il livello di CO 2, livello di GAS 4, quindi visualizzare l'allarme di livello 4)

Operazione

Presione corta
Annulare lo allarme / Un discorso passionné
Presione lunga
Presione lunga: l'elcran ruota 180 degrés

▲ La vida del huésped suele ser de cinco años, cuando Si el host se agota, el monitor mostrará el aviso ", la vida útil del sensor ha pasado".

▲ Cuando el brillo de la pantalla es del 0%, apague la luz de suspiro, cuando la alarma alcanza el nivel 4, el flash rojo no se puede apagar y la pantalla no se puede apagar.

Declaración de conformidad

Wenzhou Nova New Energy CO., LTD. declara equipo de radio ID tipo PHT-24E cumple con las directivas 2014 / 53 / ue, 2014 / 35 / ue, 2014 / 30 / ue, 2011 / 65 / ue.
El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE se puede obtener en la siguiente dirección de internet:
https:/ / www.moesech.com/ blogs/ news/ so- cg

Instrucciones de garantía

Estimado Señor o señora, gracias por comprar el producto.
Esperamos que lo guste usarlo.
Se otorga la siguiente garantía a los productos en la tarjeta de garantía.
Como condición para el uso de la garantía, debe cumplir con los siguientes términos y procedimientos:
1.El producto goza de una garantía de 24 meses, que se inicia entrará en vigor a partir de la fecha en que el cliente minorista compre el producto cubierto.
2.Para ejercer la garantía, el comprador debe presentar: a) la tarjeta de garantía, b) el certificado de compra (factura de IVA, financiero u otro documento que confirme la fecha real de compra), a menos que la fecha de compra del producto provenga de la tarjeta de garantía.
3. Dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de recepción del producto, si hay problemas de calidad del producto, prepare el producto y el embalaje y vaya al lugar de compra o tienda para solicitar el mantenimiento post - venta. Si el producto se daña por razones personales, se cobrará una cierta tarifa de mantenimiento.
4. La garantía no incluye
a) Los daños mecánicos causados por la negligencia del usuario y los daños resultantes de productos.
b) Daños causados por el uso inadecuado del producto.

Manuel d'instruction (Français)

Présentation du produit

Front du produit

Unité de co: PPM
Sensibilité à l'air
Valeur de température
Valeur de humidité
L'icône
Clé de luminosité
Vert Jaune Orange Rouge
Couleur d'avertissement Rouge
Icône d'avertissement
Niveau de gaz 1-4
Valeur de co
Gaz: niveau 1 - 4
Valeur hum
Courte pression: Auto - test
Appuyez longtemps: Commutation d'unité de°F / °C
Pulsation courte: Son éteint et farine
Presse longue: The Écran tourne 180 fois Degrés

Alarme d'indication lumineuse

Vert Jaune Orange Rouge
Vert Jaune Orange Rouge

Retour des produits

Prise, démontage et Remplacement de divers Prise de zone
Tourner à droite
Tourner à gauche
Supprimer le bouton
ventilation
laisser entrer l'air frais

Le souffle vert
Lorsque la concentration de monoxyde de carbone est comprise entre 0 et 50 ppm et que la concentration de gaz combustible est inférieure à 5% de la loi, le voyant de respiration Émeraude ajoute avec l'icône verte initiale par défaut à l'écran et le voyant vert clignotant du niveau 1 de gaz combustible. La concentration de monoxyde de carbone et les gaz combustibles sont à l'état bas et le Buzzer n'a pas de bruit d'alarme.
Respiration orange
Lorsque la concentration de monoxyde de carbone est comprise entre 51 et 150 ppm et que la concentration de gaz combustible est supérieure ou égale à 5% de la loi et inférieure à 8% de la loi, le voyant de respiration orange clignote, l'icône d'avertissement jaune et un voyant d'avertissement orange clignotant de niveau 2 de gaz combustible apparaissent à l'écran pour indiquer un danger et le Buzzer émet une alarme sonore.
Pop - up rouge, impossible de fermer
Lorsque la concentration de monoxyde de carbone est supérieure à 150 ppm et que la concentration de gaz combustible est supérieure ou égale à 15% de la loi, le flash rouge clignote, une icône d'avertissement rouge apparaît à l'écran, un voyant d'avertissement rouge pour la classe de gaz combustible 4 apparaît pour indiquer un danger et le buzzer émet une alarme sonore.

Attention:

1. L'indicateur de couleur RGB est associé au réglage de la luminosité de l'écran, lorsque la luminosité de l'écran est de 0%, l'indicateur de couleur RGB est désactivé. Les niveaux 2 et 4 ne sont pas lumineux, ne peuvent pas être silencieux, ne peuvent pas éteindre l'écran ou l'écran passe directement de 0% à 100%.
2. Lorsque l'écran est éteint, le voyant couleur RGB clignote à basse fréquence.
4. Il y a des alarmes Gas et co en même temps, montrant l'alarme la plus élevée (comme le niveau CO 2, le niveau Gas 4, puis l'alarme de niveau 4)

Actions

Presse courte
Annuler le silence / Un discours passionné
Presse longue
Presse longue: l'écran tourne à 180 degrés

Opérations

Presse courte
Désactiver / Son éteint
Presse longue
Presse longue: Le son revient
Appuyez longtemps: Le son éteint

▲ La durée de vie d'un hôte est généralement de cinq ans, lorsque Si l'hôte est épuisé, l'affichage affiche un " Capteur de gaz a dépassé la vie du capteur est dépassée!"

▲ Lorsque la luminosité de l'écran est de 0%, éteignez le voyant respirateur et lorsque l'alarme atteint le niveau 4, le flash rouge ne peut pas être éteint et l'écran ne peut pas être éteint.

Déclaration de conformité

Wenzhou Nova New Energy Co., Ltd., déclaration Equipement Radio Le modèle PHT-24E est conforme aux directives 2014 / 53 / UE, 2014 / 35 / UE, 2014 / 30 / UE, 2011 / 65 / UE.
Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante:
https:/ / www.moesech.com/blogs/ news/ so- cg

Description de la garantie

Cher Monsieur ou Madame, merci d'avoir acheté ce produit.
Nous espérons que vous apprécierez son utilisation.
La garantie ci - dessous est accordée pour les produits figurant à la garantie comme suit:
Comme condition d'utilisation de la garantie, vous devez respecter les modalités et procédures suivantes:
1. Les produits bénéficient d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat du produit couvert par le client au détail.
2. Pour exercer le droit à la garantie, l'acheteur doit présenter: a) une carte de garantie, b) une preuve d'achat (facture TVA, reçu financier ou autre document confirmant la date d'achat effective), sauf si la date d'achat du produit provient de la carte de garantie.
3. S'il y a un problème de qualité du produit dans les 24 mois suivant la date de réception du produit, veuillez préparer le produit et l'emballage et vous rendre à l'endroit ou au magasin où vous l'avez acheté pour demander une réparation après - vente. Si le produit est endommagé pour des raisons personnelles, certains frais de réparation seront facturés.
4. La garantie ne couvre pas:
a) Les dommages mécaniques causés par la faute de l'utilisateur et les défauts du produit qui en résultent.
b) Les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.

Manuale di istruzioni (Italiano)

Introduzione del prodotto

Anteriore prodotto

Unità CO PPM
Sensibilità ai GAS
Valore della temperatura
Valore umidità
Icona di allerta
Livello di gas 1-4
Valore co
Valore GAS: Livello 1- 4
Valore Hum
Breve stampa: Autoprova
Lunga stampa: Commutazione °C/°F
Breve stampa: Suono acceso e spento
Lunga Press: capovolge lo schermo 180 gradi

Alarme di indicazione luminosa

Verde Arancio Rosso
Verde Giallo Arancio Rosso

Indietro del prodotto

Spina, smontaggio e Sostituzione di vari Tappi per aree
Ruota a destra
Gira a sinistra
Pulsante di smontaggio
Ventilazione

Respirazione verde
Quando la concentrazione di monossido di carbonio è nell'intervallo 0-50ppm e la concentrazione di gas combustibile è inferiore al 5% LEL, la luce di respirazione verde smeraldo inizia ad accendersi e la luce verde predefinita iniziale sullo schermo e la luce verde lampeggiante del livello 1 di gas combustibile lampeggiante indica che la concentrazione di monossido di carbonio e il gas combustibile sono in uno stato basso e il cicalino non ha alcun suono di allarme.
Arancio Respirazione
Quando la concentrazione di monossido di carbonio è nell'intervallo di 51- 150ppm e la concentrazione di gas combustibile è maggiore o uguale al 5% ley e inferiore a 8% LEL, la luce di respirazione arancione lampeggia e l'icona di avvertimento gialla e la luce gialla lampeggiante del gas combustibile livello 2 lampeggiano apparirà sullo schermo, indicando l'allarme, e il campanello avrà un allarme acustico.
Flash arancione
Quando la concentrazione di monossido di carbonio è nell'intervallo di 101-150ppm e la concentrazione di gas combustibile è maggiore o uguale al 8% LEL e meno di 15% LEL, la luce flash arancione lampeggia e l'icona di avvertimento arancione e lampeggiante gas combustibile livello 3 luce di avvertimento arancione apparirà sullo schermo, indicando, e il cicalino ha un allarme acustico.
Pop- up rosso, impossibile chiudere
Quando la concentrazione di monossido di carbonio è superiore a 150 ppm e la concentrazione di gas combustibile è superiore o uguale al 15% LEL, la spia rossa lampeggia, l'icona rossa di avvertimento apparirà sullo schermo e apparirà la spia rossa di avvertimento del livello 4 del gas combustibile, indicando pericolo e il cicalino avrà un allarme acustico.

Avviso:

1. L'indicatore colore RGB è collegato alla regolazione della luminosità dello schermo e quando la luminosità dello schermo è 0%, l'indicatore colore RGB è disattivato.
2. Livello 2 e 4 non sono luminosi, non possono spegnere lo schermo, o lo schermo va direttamente da 0% a 100%.
3. Quando lo schermo è spento, la luce a colori RGB lampeggia a bassa frequenza.
4. ci sono allarmi di gas e CO allo stesso tempo, e l'allarme più elevato visualizzato (come il livello di CO 2, livello di GAS 4, quindi visualizzare l'allarme di livello 4)

Operazione

Stampa breve
Disattivo / Suono spento
Stampa lunga
Premere a lungo: lo schermo gira di 180 gradi

▲ La vita dell'ospite è normalmente di cinque anni, e quando la vita Se l'host è esaurito, il display mostrerà un prompt di "La vita del sensore è scaduta!"

▲ Quando la luminosità dello schermo è dello 0%, spegnere la luce respiratoria e quando l'allarme raggiunge il livello 4, la luce rossa flash non può essere spenta e lo schermo non può essere spento.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD dichiara che l'apparecchiatura radio il tipo PHT-24E è conforme alla direttiva 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE.
Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https:/ / www.moesech.com/blogs/ news/ so- cg

Istruzioni di garanzia

Gentile Signore o Signora, grazie per l'acquisto del prodotto.
Speriamo che ne apprezzi l'uso.
La garanzia per i prodotti riportati nella scheda di garanzia è concessa come segue.
Come condizione per l'utilizzo della garanzia, è necessario rispettare i seguenti termini e procedure:
1. I prodotti sono coperti da una garanzia di 24 mesi, a decorrere dalla data di acquisto del prodotto coperto da parte di un cliente al dettaglio.
2. Per esercitare i diritti di garanzia, l'acquirente deve presentare: a) Carta di garanzia, b) Prova di acquisto (fattura IVA, ricevuta finanziaria o altro documento attestante la data effettiva di acquisto), a meno che la garanzia del prodotto non provenga dalla carta di garanzia.
3. Se si verificano problemi di qualità del prodotto entro 24 mesi dalla data di ricevimento, si prega di preparare il prodotto e l'imballaggio e recarsi nel luogo o negozio in cui è stato acquistato per richiedere la manutenzione post- vendita. Se il prodotto è danneggiato per motivi personali, verrà addebitato un certo costo di manutenzione.
4. La garanzia non copre:
a) Danni meccanici causati da errori dell'utente e difetti del prodotto causati da tali danni.
b) Danni causati da uso improprio del prodotto.

Manual de Instruções (Português)

Introdução do Produto

Frente do Produto

Unidade CO PPM
Sensibilidade ao GAS
Valor Temp
Valor Hum
Ícone de Alerta
Nível de gás 1-4
Valor co
GAS Nível 1- 4
Valor Hum
Pressione Curta: Auto teste
Pressione Longa: Comutação de unidade°F/ °C
Pulsação curta: Som ligado e desligado
Pressão longa: A tela gira 180 graus

Alerta de indicação luminosa

Verde Laranja Vermelho
Verde Amarelo Laranja Vermelho

Produto de volta

Plug, Desmontagem E Substituição de vários Plugs de áreas
Torção Direita
Vira à Esquerda
Botão de Desmontagem
Ventilação

Respiração Verde
Quando a concentração de monóxido de carbono está na faixa de 0- 50ppm e a concentração de gás combustível é inferior a 5% LEL, a luz de respiração verde esmeralda liga e o ícone verde padrão inicial na tela e o nível verde piscando do gás combustível 1 indica que a concentração de monóxido de carbono e gás combustível estão em um estado baixo, e a campainha não tem som de alarme.
Respiração Laranja
Quando a concentração de monóxido de carbono está na faixa de 51- 100ppm e a concentração de gás combustível é maior ou igual a 5% LEL e menos de 8% LEL, a luz de respiração laranja piscará, o ícone de aviso amarelo e o gás combustível piscando nível 2 luz amarela aparecerão na tela, indicando alerta, e a campainha terá um alarme sonoro.
Flash Laranja
Quando a concentração de monóxido de carbono está na faixa de 101- 150ppm e a concentração de gás combustível é maior ou igual a 8% LEL e menos de 15% LEL, a luz flash laranja piscará, e o ícone de aviso laranja e piscando gás combustível nível 3 luz de advertência laranja aparecem na tela, indicando risco, e a campainha tem um alarme audível.
Red Pop - Up, Incapaz de Fechar
Quando a concentração de monóxido de carbono é superior a 150ppm e a concentração de gás combustível é maior ou igual a 15% LEL, a luz flash vermelha piscará, o ícone de aviso vermelho aparecerá na tela e a luz de aviso vermelha do nível de gás combustível 4 aparecerá, indicando perigo, e a campainha terá um alarme audível.

Avisos:

1. O indicador de cor RGB está ligado ao ajuste de brilho da tela, e quando o brilho da tela é 0%, o indicador de cor RGB está desligado.
2. Nível 2 e 4 não são ajustados brilhantemente, não podem ser silenciados, não podem desligar a tela ou a tela vai diretamente de 0% a 100%.
3. Quando a tela está desligada, a luz colorida RGB piscará em baixa frequência.
4. existem alarmes de gás e CO ao mesmo tempo, e o alarme mais alto é exibido (como o nível do CO 2, o nível de gás 4, em seguida, o alarme de nível 4 de exibição)

Operação

Pressione curto
Desativar / Som Desligado
Pressione longo
Impressa longa: A tela vira 180 graus

▲ A vida do hospedeiro é normalmente de cinco anos, e quando a vida Se o host estiver esgotado, o display mostrará um prompt de "A vida útil do sensor expirou!"

▲ Quando o brilho da tela é 0%, desligue a luz de respiração e quando o alarme atinge o nível 4, a luz de flash vermelho não pode ser desligada e a tela não pode ser desligada.

Declaração de conformidade

Por este meio, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD declara que o equipamento de rádio O tipo PHT-24E está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/ EU, 2011/65/EU.
O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço Internet:
https:/ / www.moesech.com/blogs/ news/ so- cg

Instruções de garantia

Caro senhor ou senhora, obrigado por comprar o produto.
Esperamos que aproveite o seu uso.
A garantia para os produtos no cartão de garantia é concedida da seguinte forma:
Como condição para usar a garantia, você deve cumprir os seguintes termos e procedimentos:
1. Os produtos são cobertos por uma garantia de 24 meses, com início a partir da data de compra do produto coberto por um cliente varejista.
2. Para exercer os direitos da garantia, o comprador deve apresentar: a) cartão de garantia, b) comprovante de compra (fatura IVA, recibo financeiro ou outro documento confirmando a data real da compra), a menos que a data de compra do produto venha do cartão de garantia.
3. Se problemas de qualidade do produto ocorrerem dentro de 24 meses a partir da data de recebimento, por favor prepare o produto e embalagem e vá para o lugar ou loja onde você comprou para solicitar manutenção pós-venda. Se o produto for danificado devido a razões pessoais, uma certa taxa de manutenção será cobrada.
4. A garantia não cobre:
a) Danos mecânicos causados pela falha do usuário e defeitos do produto causados por tais danos.
b) Danos causados pelo uso indevido do produto.

Руководство по эксплуатации (Русский язык)

Презентация продукции

Продукт спереди

Единица CO PPM
Гипочувствительность к газу
Температура
Сигнал от первого / на Температуре
Звук
Кнопка яркости
Кнопка яркости
Зеленый Желтый Оранжевый Красный
Уровень газа 1-4 Ценность co
Значение Hum
Короткое нажатие: Включить/выключить сигнализацию
Длинный