

## AVVERTENZE DI SICUREZZA

### 1. Avvertenze per i gruppi di consumatori vulnerabili:

Questo prodotto non è adatto per i neonati, le donne in gravidanza o chiunque sia a rischio di malattie cardiache, depressione o epilessia.

### 2. Batteria Attenzione:

Non esporre il dispositivo a temperature estreme. Non smontare il dispositivo senza la raccomandazione di un medico.

### 3. Serbatoio olio e Batteria Attenzione:

Non bruciare a secco il serbatoio e la batteria. È estremamente advised non usare lubrificanti. Basta riempire il serbatoio con l'olio che il lubrificante (spesso per almeno 5 minuti) prima di avviare. Come sopra, questo consente al motore di immergersi nella nuova lubrificazione di assorbire un sacco di olii prima di quel punto, giusto questo, tutto. La carica batterica non sono coperte da garanzia una volta aperta, utilizzata e riempita di liquidi.


### 4. Garanzia:

I dispositivi o coperte da una garanzia di 3 mesi dalla data di acquisto.

### 5. Contatti:

Per ulteriori domande o richieste, si prega di contattare il vostro agente di vendita all'indirizzo [esports@smgloveshop.com](mailto:esports@smgloveshop.com) o visitate il nostro sito [www.loveshop.com](http://www.loveshop.com).

## PANORAMICA DEI COMPONENTI



|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Baccello di silicio                            | 6. Indicatore LED                   |
| 2. Pulsante di ricerca per il liquido elettronico | 7. Azionatore di accensione         |
| 3. Schermo OLED da 0,42"                          | 8. Batteria integrabile da 1000 mAh |
| 4. Pulsante di controllo del fuso orario          | 9. Porta di tipo C                  |
| 10. Il retro dell'aria                            |                                     |

## PARAMETRI BASE


|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DIMENSIONI</b>              | 113*24*14,8mm                 |
| <b>Peso netto</b>              | 64g±1g                        |
| <b>Capacità della batteria</b> | 1.5ml (Standard)/2ml (TPO)    |
| <b>Capacità della batteria</b> | 1000 mAh (integrata)          |
| <b>Tensione della batteria</b> | 3.0V±0.2V                     |
| <b>Corrente di potenza</b>     | 180mA                         |
| <b>Tensione di carica</b>      | 5V/1A                         |
| <b>Cavo di tipo C</b>          | supporta caricabatterie 9V/1A |
| <b>Dimensioni del display</b>  | schermo OLED da 0,42 pollici  |
| <b>Materiale</b>               | lega di zinco + plastica      |

## OPERAZIONE BASE

### ● BEMPRE CON E-LIQUID

#### STEP 1

Estirpare la carica




#### STEP 2

Aggiungere il liquido elettronico.




#### STEP 3

Strappare la carica della batteria di riempimento;



#### STEP 4

Accendere la batteria con il riempimento;



#### STEP 5

Ricaricare il dispositivo.



ITALIANO

ITALIANO

● **ACCENDERE/SPEGNERE**  
Premere il pulsante di accensione costantemente entro 2 secondi per accendere l'ACCENDERE/SPEGNERE il display.

● **REGOLAZIONE DELLA POTENZA**  
Premere il pulsante di potenza costantemente entro 2 secondi per accedere alla modalità di regolazione della potenza. Premere il pulsante il pulsante di fuoco per aumentare la potenza di 0,5 W, premere a lungo per un rapido incremento. Quando raggiunge 3 mW, limite di potenza, richiama "Max Power" e premere di nuovo brevemente per tornare a min. valore di potenza 0 mW.

● **REGOLAZIONE BLOCCO/DEBLOCCO**  
Premere il pulsante di fuoco a volte costantemente entro 2 secondi per impostazione BLOCCO/DEBLOCCO. Quando è bloccato, può sfuocare solo direttamente con la punta a goccia e premere il pulsante di accensione per ogni regolazione.

● **Visualizzazione**

|          |                                  |          |                                  |
|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|
| ● Visual | <b>25.0</b> W<br>0.00 W - 9.99 W | ● Visual | <b>25.0</b> W<br>0.00 W - 9.99 W |
|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|

● **USUALIZZAZIONE E RESET DEL CONTEGGIO DEI PUFF**  
1) Il numero di boccate verrà aggiustato da ogni saggio, il display di gioco del numero di boccate e boccate.  
2) Quando viene azionato per la seconda volta, il conteggio dei puffi verrà ripristinato automaticamente.

● **MODALITÀ DI RICARICA**  
La spina è consentita durante la ricarica allo stato di accensione. Durante la ricarica, si schemo verrà visualizzato come segue:

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Sotto 3.7V                                                                            | 3.7-7.79V                                                                             | 3.8-3.89V                                                                             |
|  |  |  |
| 3.3-3.39V                                                                             | 4.0-4.19V                                                                             | 4.2V                                                                                  |

ITALIANO

## DESCRIZIONE AVVERTENZA

**"Low Battery"** : l'indicatore LED lampeggerà in rosso 10 volte e l'uscita si interromperà automaticamente quando la tensione della batteria si inferiora a 3,3V.

**"Check Atomizer"** : l'indicatore LED lampeggerà in viola 3 volte quando il circuito è aperto o la resistenza dell'atomizzatore >2Ω.

**"Short Circuit"** : l'indicatore LED lampeggerà in rosso 3 volte quando la resistenza dell'atomizzatore <0,5Ω.

**"Over 10s"** : l'indicatore LED lampeggerà in viola 3 volte e l'uscita si interromperà automaticamente quando si svappa continuamente per più di 10 secondi.

**⚠ PERINGATAN KESELAMATAN**

- 1. Peringatan untuk kelompok konsumen yang rentan:** Produk ini tidak disarankan untuk di bawah umur, wanita hamil yang menyusui, atau kelompok yang berisiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan asma.
- 2. Perhatikan Baterai:** Jangan menggunakan perangkat ke suhu ekstrem. Jangan membongkar perangkat tanpa rekomendasi dari Apple.
- 3. Tangkapi Muka & Kartirid Perhatian:** Jangan mengeringkan tangan atau kulit. Saring pending untuk menggunakan kulit baru. Kulit ini terdapat dalam desain tertutup dan akan selalu minimal 1 mm sebelum menyentuh. Segerti di atas, akan mengurangi kemampuan kulit baru dalam menyerap bakteri dengan cepat untuk upaya pertama yang terdapat. Semua kartirid pengurangan tidak merupakan bagian dari desain, digunakan, atau tidak dengan kartu.
- 4. Garansi:** Pengganti dilingkud oleh garansi 1 bulan sejak tanggal pembelian.
- 5. Kontak:** Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, silakan kunjungi [support.apple.com](https://support.apple.com) atau hubungi layanan pelanggan kami di nomor 1-800-MY-APPLE.

atau kunjungi [www.apple.com](https://www.apple.com) atau [www.apple.com/indonesia](https://www.apple.com/indonesia)

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1) tangki minyak                | ⑤ Lampu indikator         |
| 2) Colokan ke Ujung E-Quid      | ⑥ Tombol Pembarukan       |
| 3) Ujung E-Quid ke Ujung E-Quid | ⑦ Baterai (200mAh) bawaan |
| 4) Tombol Kontrol Aliran Udara  | ⑧ Pelembutan Tissue-C     |
| 5) Saluran Masuk Udara          |                           |

| PARAMETER DASAR         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Dimensi                 | 113*74*14,8mm                   |
| Berat Bersih            | 64g/5.5g                        |
| Kapasitas tangki minyak | 2,5ml (Standard / 2ml (E-Quid)) |
| Kapasitas Baterai       | 1000mAh (bawaan)                |
| Regulator Daya          | 3,0V-4,2V                       |
| Tegangan Pengisian Daya | 5V/5A                           |
| Kabel Tipe-C            | Mendukung Pengisi Daya 50/2A    |
| Ukuran Layar            | Layar OLED 0,64 inci            |
| Bahan                   | Pedakasan Seng + Plastik        |

| OPERASI DASAR                                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ● ISI DENGAN E-QUID                                                                   |                                                |
|  |                                                |
| <b>STEP 1</b> Masukkan kantung,                                                       | <b>STEP 2</b> Buka tutup tangki minyak E-Quid. |
| <b>STEP 3</b> Masukkan tangki minyak ke dalam pengisian.                              | <b>STEP 4</b> Tutup kembali kantung E-Quid.    |
| <b>STEP 5</b> Masukkan kembali kantung ke dalam pengisian.                            |                                                |

● **MEYALAKAN/MATRIN**  
 Untuk membuat 2 kkal secara konsisten dalam waktu 2 detik untuk HEDUPKAN/LOCK/UNLOCK perangkat.

▶ Untuk membuat 4 kkal secara konsisten dalam 2 detik untuk masuk ke mode standby, tekan dan tahan tombol **LOCK** selama 2 detik, lalu menarabatkan dengan langkah **ON/OFF** ketika layar mulai menampilkan gambar, artinya mode standby telah selesai, itu akan menastis "Tanya Raka" dan akan sebentar lagi untuk kembali ke mri. Hal ini dapat dihindari.

● **PENYISALAN KUNCI/KURBU KAKI**  
 Untuk membuat 2 kkal secara konsisten dalam waktu 2 detik ke penganturan **LOCK/UNLOCK**. Saat terkoneksi, Anda hanya dapat melakukan operasi langsung dengan menggunakan tombol dan menekan 3 kali secara konsisten untuk meyalakan daya.

● **TAMPLAN PUFF COT & RESET**

1. Jumlah keupukan akan ditamplan setelah setiap vaping, tamplan jumlah keupukan keupukan adalah 9999.
2. Saat HEDUPKAN untuk kedua kalinya, hitungan keupukan akan diulang secara otomatis.

● **MODE PENGISIAN**  
 Vaping akan berlanjut saat mengisi daya. Saat mengisi daya, layar akan ditamplan sebagai berikut:

**DESKRIPSI PERINGATAN**

**“Low Battery”** : Indikator LED akan berkedip merah 10 kali dan output akan terputus secara otomatis ketika tegangan baterai lebih rendah dari 3,3V.

**“Check Antenna”** : Indikator LED akan berkedip ungu 3 kali saat jaringan terbuka atau resistansi alat penyempit >20.

**“Short Circuit”** : Indikator LED akan berkedip merah 3 kali saat resistansi alat penyempit <0,50.

**“Over 10s”** : Indikator LED akan berkedip ungu 3 kali dan output akan terputus secara otomatis saat Anda melakukan wipe lebih dari 10 detik secara terus menerus.

## ⚠ OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**1. Ostrzeżenie dla użytkowników komponentów:** Ten produkt nie jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie bezpiecznie obsługiwać zagrożonych chorobami serca, depresji i choroby.

**2. Bateria Ostrzeżenie:** Nie wystawiaj urządzenie na działanie elementów silnie temperatury. Nie demontuj urządzenia bez zezwolenia.

**3. Złamanie okablowania i uszkodzenia:** Nie używaj szablony ani wywieraj na nią siły. Konieczne jest ostrożne naciśnięcie (kliknięcie). Po prostu naciskaj i odrywaj element, nie pociągaj go za siebie. Wystrzegaj się przed wywieraniem siły, jeśli powiesz, poczekaj, aż będziesz w pełni pewny, że możesz grać na klawiszach i druciach. Połączenie i odłączenie klawiszy wymaga ostrożnego wywierania nacisku. Wycofanie wkładki wymaga nie są ciężkie, ponieważ nie są ciężkie, użyj siły i poproś o pomoc.

**4. Gwarancja:** Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją liczącą od daty zakupu.

**5. Kontakt:** W przypadku dodatkowych pytań lub zażądań prosimy o kontakt z [us@vape.com](mailto:us@vape.com) lub napisz do nas na adres [us@vape.com](mailto:us@vape.com) lub odwiedź naszą stronę internetową [www.vape.com](http://www.vape.com)

The diagram shows a top-down view of the device's internal components. It includes a battery at the bottom, a central coil assembly, and various electronic components. Numbered callouts point to specific parts: 1 points to the battery, 2 points to the coil assembly, 3 points to a component on the left, 4 points to a component on the right, and 5 points to a component at the bottom right.

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1) Zbiornik oleju       | 6) Wskaźnik poziomu     |
| 2) Kłosa do czyszczenia | 7) Przynajmniej 2 kłosa |
| 3) Wskaznik oleju       | 8) Wskaznik poziomu     |
| 4) Wskaznik oleju       | 9) Wskaznik poziomu     |
| 5) Wskaznik oleju       | 10) Wskaznik poziomu    |

### PODSTAWOWE PARAMETRY

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Wymiar                    | 113,2" x 14,8mm                  |
| Waga netto                | 0,6 kg                           |
| Pojemność zbiornika oleju | 2,5 l (2,2 gal) / 2 ml (0,5 gal) |
| Pojemność baku            | 100 ml (3,3 fl. oz.)             |
| Napięcie akumulatora      | 3,0 V (4,2 V)                    |
| Zakres mocy               | 50-100 W                         |
| Napięcie nadawania        | 5 V (1,5 V)                      |
| Klasa efektywności        | klasa efektywności 100%          |
| Model systemu             | system 100% / 100% (1,5 V)       |
| Materiał                  | system 100% / 100% (1,5 V)       |

### PODSTAWOWA OPERACJA

● NAPIĘCIE LIQUIDOWE

**STEP 1** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 2** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 3** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 4** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 5** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 6** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 7** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 8** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 9** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 10** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 11** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 12** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 13** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 14** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 15** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 16** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 17** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 18** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 19** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 20** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 21** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 22** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 23** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 24** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 25** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 26** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 27** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 28** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 29** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 30** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 31** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 32** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 33** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 34** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 35** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 36** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 37** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 38** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 39** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 40** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 41** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 42** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 43** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 44** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 45** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 46** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 47** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 48** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 49** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 50** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 51** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 52** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 53** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 54** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 55** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 56** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 57** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 58** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 59** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 60** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 61** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 62** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 63** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 64** Wyjmij  
zbiornik

**STEP 65**

● **WŁĄCZNIK WŁĄCZNIĆ**  
Naciśnięcie przycisku **WŁ** spowoduje włączenie w ciągu 2 sekund, aby wyłączyć nacisnąć przycisk **WYŁ**. Zgaszenie.

● **REGULACJA**  
Naciśnięcie przycisku **F** spowoduje włączenie w ciągu 2 sekund, aby przyspieszyć dołączenie nacisnąć przycisk **F** ponownie. Aby zmniejszyć prędkość do 0,5, 0,3, 0,1, nacisnąć przycisk **F** co najmniej trzykrotnie. Gdy nacisnąć przycisk **F** ponownie, przycisk **F** ma "Fast Power" i będzie naciśnięty ponownie, aby powrócić do min. wartości.

● **REGULACJA ZABŁOKOWANIA/ODBLOKOWANIE**  
Naciśnięcie przycisku **LOCK** spowoduje włączenie w ciągu 2 sekund, aby przejść do ustawienia **ZABŁOKOWANIA/ODBLOKOWANIE**. Aby zablokować monitorowanie spalin bezpośrednio przez funkcję kłopotliwa i nacisnąć 3 razy kłopotliwa, aby dostosować.

● **WYŚWIETLANIE I RESETOWANIE LICZNIKA PUFF**  
1 Liczba zaciągów została dodana po każdym wyłączeniu, wyświetlona liczba zwiększa do 9999.  
2 Po włączeniu po raz drugi liczba zostanie zresetowana i wyświetlona zostanie 0.

● **TRYB ŁADUNKOWANIA**  
Vaping jest dozwolony podczas ładowania przy włączonym załadunku. Podczas ładowania ekran będzie wyświetlał następujące:

  
Poniżej 3,7V

  
3,7-3,75V

  
3,8-3,89V

  
3,9-3,95V

  
4,2V

POKROK

**"Low Battery"** : Wykasknik LED zamigna na czerwono 10 razy, a wykasknie zostanie automatycznie odciekane, gdy napiaskie baterii spadnie poraz 3.3 V.

**"Check Atomizer"** : Wykasknik LED zamigna na fioletowo 3 razy, gdy odciekaw wykasknie lub nieznajdzia atomizera > 21).

**"Short Circuit"** : Wykasknik LED zamigna 3 razy na czerwono, gdy nieznajdzia atomizera <0.5 D.

**"Over 10s"** : Wykasknik LED zamigna 3 razy na fioletowo, a wykasknie zostanie automatycznie odciekane, gdy wykasknie nieprzerwanie przez 10 s.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

**1. Предупреждение для уязвимых групп потребителей:** Данное изделие не предназначено для использования беременными или кормящими женщинами, а также лицами с высоким уровнем содержания холестерина, заболеваниями, диабетом и астмой.

**2. Предупреждение об аккумуляторе:** Не подгаивайте устройство к работе с аккумуляторами, не предназначенными для работы этого устройства без рекомендаций LG V-Box.

**3. Максимальная температура:** Не ставьте LG V-Box на нагреваемые поверхности, не используйте его вблизи источников огня и оставляйте его под прямыми лучами в 5 минут перед парением. Как и все другие устройства парения, может возникнуть опасность возгорания при использовании. Поэтому не используйте его вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, газов, масел, бензина, а также вблизи источников огня. Не используйте устройство вблизи детей и животных. Не используйте устройство для заправки жаростойкостью.

**4. Гарантийное обслуживание:** Данное устройство распространяется Электронная гарантия на один год.

**5. Контакты:** Для получения дополнительных вопросов или информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 8 800 200 00 00 или на нашем сайте [www.lgbox.com](http://www.lgbox.com).

[illegible][illegible]

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ          | ОПИСАНИЕ                                                                                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"Low Battery"</b>    | светоодносный индикатор мигнет красным 10 раз, и выходя автоматически отключится, когда напряжение батареи станет ниже 3,3 В.     |
| <b>"Check Atomizer"</b> | светоодносный индикатор мигнет фиолетовым 3 раза, если есть разномощия или сопротивление распылителя > 2 Ом.                      |
| <b>"Short Circuit"</b>  | светоодносный индикатор мигнет красным 3 раза, когда сопротивление распылителя >0,5 Ом.                                           |
| <b>"Over 10s"</b>       | светоодносный индикатор мигнет фиолетовым 3 раза, и выходя автоматически отключится, если вы будете непрерывно парить более 10 с. |

РУССКАЯ