




LOST VAPE®



LOST VAPE®

www.lostvape.com

link:re/lostvapech



URSA NANO PRO 2 POD KIT

USER MANUAL

SAFETY WARNINGS

1. Warning for vulnerable consumer groups: This product is not recommended for infants, pregnant or breastfeeding women, or anyone at risk of heart disease, depression, and asthma.


2. Battery Caution: Do not expose the device to extreme temperatures. Do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.

3. Pod Cartridge Attention: Do not dry burn the tank or coil. It is essential to prime a new coil. Simply fill your tank with e-liquid and allow it to soak for at least 5 minutes before vaping. As above, this will allow the cotton inside your new coil to absorb plenty of e-liquid ready for that first, satisfying puff. Pod cartridges are not covered under warranty once they are opened, used, or filled with liquid.

4. Warranty: The device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.

5. Contacts: For further questions or inquiries, please contact Lost Vape by email at support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com.

COMPONENTS OVERVIEW



① Pod	⑥ LED Indicator
② E-Liquid Refilling Plug	⑦ Fire Button
③ 0.42" OLED Display	⑧ Built-in 1000mAh Battery
④ Airflow Control Button	⑨ Type-C Port
⑤ Inlet	

BASIC PARAMETERS	
Dimension	117*24*14.8mm
Net Weight	64g/5g
Pod Capacity	2.5ml (Standard) / 2 ml (TPD)
Battery Capacity	1000mAh (built-in)
Battery Voltage	3.0V-4.2V
Power Range	5W-30W
Charging Voltage	5V/1A
Type-C Cable	Support 5V/1A Charger
Display Size	0.42-inch OLED Screen
Material	Zinc Alloy + Plastic

BASIC OPERATION	
● FILL WITH E-LIQUID	
STEP 1 Take out the pod.	STEP 2 Open the e-liquid refilling plug.
STEP 3 Refill the tank with the filling slot.	
STEP 4 Soak the pod after filling.	STEP 5 Put the pod back into the device.

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

TURN ON/TURN OFF

Press the Fire Button 3 times consistently within 2 seconds to TURN ON/TURN OFF the device.

POWER ADJUSTMENT

Press the Fire Button 3 times consistently within 2 seconds to enter the power adjustment mode. Short press Fire Button to increment power by 5W up to 30W; long press for rapid incrementation. When it reaches the max. power limit, it will prompt "Max Power" and short press again to return to min. power value 5W.

LOCK/UNLOCK SETTING

Press the Fire Button 3 times consistently within 2 seconds to LOCK/UNLOCK setting. When locked, you can only vape directly by long press. To unlock, press the Fire Button 3 times to adjust.

PUFF COUNT DISPLAY & RESET

1) Puff count will add after every vping, the puff count of puff count is 9999.

2) When turned on for the second time, the puff count will reset automatically.

CHARGING MODE

Vaping is allowed while charging at power-on state. When charging, the screen will be displayed as follows:



WARNING DESCRIPTION

Low Battery: LED indicator will flash red 10 times and output will automatically cut off when the battery voltage is lower than 3.3V.

Check Atomizer: LED indicator will flash purple 3 times when open circuit or the atomizer resistance >2Ω.

Short Circuit: LED indicator will flash red 3 times when the atomizer resistance <0.5Ω.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: Ce produit n'est pas recommandé aux mineurs, aux femmes enceintes ou allaitantes, ou à toute personne à risque de maladie cardiaque, de dépression et d'asthme.


2. Batterie Attention: N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. Ne démontez pas l'appareil sans l'avis de Lost Vape.

3. Réservez l'huile et la cartouche Attention: Ne brûlez pas à sec la cartouche ou le bobine. Il est essentiel d'humidifier la cartouche avant de l'utiliser. Remplissez simplement votre réservoir de liquide et laissez reposer au moins 5 minutes avant de vapoter. Comme ci-dessus, cela permettra au coton à l'intérieur de la cartouche d'être saturé de liquide prêt pour votre première inspiration. Les cartouches ne sont pas couvertes par la garantie une fois les vides sont ouvertes, utilisées ou remplies de liquide.

4. Garantie: L'appareil est couvert par une garantie de 3 mois à compter de la date d'achat.

5. Contacts: Pour toute autre question ou demande de renseignements, veuillez contacter Lost Vape par e-mail à support@lostvape.com ou visitez notre site Web: www.lostvape.com.

APERÇU DES COMPOSANTS



ENGLISH

FRANÇAIS

FRANÇAIS

① Couvercle de maout	⑥ Indicateur LED
② Bouchon de recharge E-Liquid	⑦ Bouton de tir
③ Écran d'affichage OLED 0.42"	⑧ Batterie intégrée de 1000 mAh
④ Bouton de contrôle du flux d'air	⑨ Port de type C
⑤ Entrée d'air	

PARAMÈTRES DE BASE	
Dimension	117*24*14,8mm
Poids net	64g/5g
Capacité du réservoir	2,5 ml (standard) / 2 ml (TPD)
Capacité de la batterie	1000 mAh (intégrée)
Tension de la batterie	3,0V-4,2 V
Puissance	5W-30W
Tension de charge	5V/1A
Câble de type C	prise en charge du chargeur 5V/1A
Taille d'affichage	écran OLED de 0,42 pouces
Matériau	Alliage de zinc + plastique

OPÉRATION DE BASE	
● REMPLIR AVEC E-LIQUIDE	
STEP 1 Retirez la cartouche.	STEP 2 Ouvrez le remplissage e-liquide.
STEP 3 Rechargez la cartouche à partir de la fente de remplissage.	
STEP 4 Soak le pod après le remplissage.	STEP 5 Remettez la cartouche dans l'appareil.

AVERTISSEMENT DESCRIPTION

"Low Battery" : L'indicateur LED clignote en rouge 10 fois et la sortie sera automatiquement coupée lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,3 V.

"Check Atomizer" : Le voyant LED clignote 3 fois en violet en cas de circuit ouvert ou de résistance de l'atomiseur > 2 Ω.

"Short Circuit" : Le voyant LED clignote 3 fois en rouge en cas de circuit ouvert ou de résistance de l'atomiseur < 0,5 Ω.

"Over 10s" : L'indicateur LED clignote 3 fois en violet et la sortie sera automatiquement coupée lorsque vous vapotez plus de 10 s en continu.

SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt wird nicht für Kinder, Schwangere oder stillende Frauen oder Personen empfohlen, bei denen das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen, Depressionen und Asthma besteht.


2. Akku Achtung: Setzen Sie das Gerät nicht ohne die Empfehlung von Lost Vape.

3. Öl tank und Kartusche Achtung: Den Tank oder die Spule nicht trocken verbrennen. Es ist wichtig, die neue Spule vorzubereiten. Füllen Sie einfach Ihren Tank mit E-Liquid und lassen Sie ihn für 5 Minuten einweichen. Wie oben wird dadurch ermöglicht, dass die Baumwolle in Ihren neuen Spule mit E-Liquid gesättigt ist, bereit für den ersten Zug. Alle Patronen/Spulen unterliegen nicht der Garantie, sobald sie geöffnet, verwendet oder mit Flüssigkeit gefüllt werden.

4. Garantie: Für das Gerät gilt eine 3-monatige Garantie ab Kaufdatum.

5. Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an Lost Vape unter support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com.

KOMPONENTENÜBERSICHT



ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

① Couvercle de maout	⑥ Indicateur LED
② Bouchon de recharge E-Liquid	⑦ Bouton de tir
③ Écran d'affichage OLED 0.42"	⑧ Batterie intégrée de 1000 mAh
④ Bouton de contrôle du flux d'air	⑨ Port de type C
⑤ Entrée d'air	

PARAMÈTRES DE BASE	
Dimension	117*24*14,8mm
Poids net	64g/5g
Capacité du réservoir	2,5 ml (standard) / 2 ml (TPD)
Capacité de la batterie	1000 mAh (intégrée)
Tension de la batterie	3,0V-4,2 V
Puissance	5W-30W
Tension de charge	5V/1A
Câble de type C	prise en charge du chargeur 5V/1A
Taille d'affichage	écran OLED de 0,42 pouces
Matériau	Alliage de zinc + plastique

OPÉRATION DE BASE	
● REMPLIR AVEC E-LIQUIDE	
STEP 1 Retirez la cartouche.	STEP 2 Ouvrez le remplissage e-liquide.
STEP 3 Rechargez la cartouche à partir de la fente de remplissage.	
STEP 4 Soak le pod après le remplissage.	STEP 5 Remettez la cartouche dans l'appareil.

AVERTISSEMENT DESCRIPTION

"Low Battery" : L'indicateur LED clignote en rouge 10 fois et la sortie sera automatiquement coupée lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,3 V.

"Check Atomizer" : Le voyant LED clignote 3 fois en violet en cas de circuit ouvert ou de résistance de l'atomiseur > 2 Ω.

"Short Circuit" : Le voyant LED clignote 3 fois en rouge en cas de circuit ouvert ou de résistance de l'atomiseur < 0,5 Ω.

"Over 10s" : L'indicateur LED clignote 3 fois en violet et la sortie sera automatiquement coupée lorsque vous vapotez plus de 10 s en continu.

SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt wird nicht für Kinder, Schwangere oder stillende Frauen oder Personen empfohlen, bei denen das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen, Depressionen und Asthma besteht.


2. Akku Achtung: Setzen Sie das Gerät nicht ohne die Empfehlung von Lost Vape.

3. Öl tank und Kartusche Achtung: Den Tank oder die Spule nicht trocken verbrennen. Es ist wichtig, die neue Spule vorzubereiten. Füllen Sie einfach Ihren Tank mit E-Liquid und lassen Sie ihn für 5 Minuten einweichen. Wie oben wird dadurch ermöglicht, dass die Baumwolle in Ihren neuen Spule mit E-Liquid gesättigt ist, bereit für den ersten Zug. Alle Patronen/Spulen unterliegen nicht der Garantie, sobald sie geöffnet, verwendet oder mit Flüssigkeit gefüllt werden.

4. Garantie: Für das Gerät gilt eine 3-monatige Garantie ab Kaufdatum.

5. Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an Lost Vape unter support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com.

KOMPONENTENÜBERSICHT



ENGLISH

FRANÇAIS

FRANÇAIS

① Obank	⑥ LED-Anzeige
② E-Liquid-Nachfüllkappen	⑦ Ein/Aus-Taste
③ 0,42-Zoll-LED-Display	⑧ Eingebaute 1000-mAh-Akku
④ Tasten zur Luftstromsteuerung	⑨ TYPE-C-Anschluss
⑤ Luftkanal	

GRUNDPARAMETER	
Abmessung	117*24*14,8mm
Nettogewicht	64g/5g
Patronenkapazität	2,5 ml (Standard) / 2 ml (TPD)
Batteriekapazität	1000 mAh (eingebaut)
Batteriespannung	3,0 V-4,2 V
Leistungsbereich	5W-30W
Ladespannung	5V/1A
Type-C-Kabel	Unterstützt 5V/1A-Ladegerät
Displaygröße	0,42-Zoll-LED-Bildschirm
Material	Zinklegierung + Kunststoff

GRUNDBETRIEB	
● MIT E-LIQUID FÜLLEN	
STEP 1 Nehmen Sie die Kartusche heraus.	STEP 2 Öffnen Sie die E-Liquid-Nachfüllkappen.
STEP 3 Befüllen Sie die Kartusche über den Füllkanal.	
STEP 4 Nachfüllen nach dem Befüllen.	STEP 5 Setzen Sie die Kartusche wieder in das Gerät ein.

AVERTISSEMENT DESCRIPTION

"Low Battery" : L'indicateur LED clignote en rouge 10 fois et la sortie sera automatiquement coupée lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,3 V.

"Check Atomizer" : Le voyant LED clignote 3 fois en violet en cas de circuit ouvert ou de résistance de l'atomiseur > 2 Ω.

"Short Circuit" : Le voyant LED clignote 3 fois en rouge en cas de circuit ouvert ou de résistance de l'atomiseur < 0,5 Ω.

"Over 10s" : L'indicateur LED clignote 3 fois en violet et la sortie sera automatiquement coupée lorsque vous vapotez plus de 10 s en continu.

SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt wird nicht für Kinder, Schwangere oder stillende Frauen oder Personen empfohlen, bei denen das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen, Depressionen und Asthma besteht.


2. Akku Achtung: Setzen Sie das Gerät nicht ohne die Empfehlung von Lost Vape.

3. Öl tank und Kartusche Achtung: Den Tank oder die Spule nicht trocken verbrennen. Es ist wichtig, die neue Spule vorzubereiten. Füllen Sie einfach Ihren Tank mit E-Liquid und lassen Sie ihn für 5 Minuten einweichen. Wie oben wird dadurch ermöglicht, dass die Baumwolle in Ihren neuen Spule mit E-Liquid gesättigt ist, bereit für den ersten Zug. Alle Patronen/Spulen unterliegen nicht der Garantie, sobald sie geöffnet, verwendet oder mit Flüssigkeit gefüllt werden.

4. Garantie: Für das Gerät gilt eine 3-monatige Garantie ab Kaufdatum.

5. Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an Lost Vape unter support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com.

KOMPONENTENÜBERSICHT



ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

① Obank	⑥ LED-Anzeige
② E-Liquid-Nachfüllkappen	⑦ Ein/Aus-Taste
③ 0,42-Zoll-LED-Display	⑧ Eingebaute 1000-mAh-Akku
④ Tasten zur Luftstromsteuerung	⑨ TYPE-C-Anschluss
⑤ Luftkanal	

GRUNDPARAMETER	
Abmessung	117*24*14,8mm
Nettogewicht	64g/5g
Patronenkapazität	2,5 ml (Standard) / 2 ml (TPD)
Batteriekapazität	1000 mAh (eingebaut)
Batteriespannung	3,0 V-4,2 V
Leistungsbereich	5W-30W
Ladespannung	5V/1A
Type-C-Kabel	Unterstützt 5V/1A-Ladegerät
Displaygröße	0,42-Zoll-LED-Bildschirm
Material	Zinklegierung + Kunststoff

GRUNDBETRIEB	
● MIT E-LIQUID FÜLLEN	
STEP 1 Nehmen Sie die Kartusche heraus.	STEP 2 Öffnen Sie die E-Liquid-Nachfüllkappen.
STEP 3 Befüllen Sie die Kartusche über den Füllkanal.	
STEP 4 Nachfüllen nach dem Befüllen.	STEP 5 Setzen Sie die Kartusche wieder in das Gerät ein.

AVERTISSEMENT DESCRIPTION

"Low Battery" : L'indicateur LED clignote en rouge 10 fois et la sortie sera automatiquement coupée lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,3 V.

"Check Atomizer" : Le voyant LED clignote 3 fois en violet en cas de circuit ouvert ou de résistance de l'atomiseur > 2 Ω.

"Short Circuit" : Le voyant LED clignote 3 fois en rouge en cas de circuit ouvert ou de résistance de l'atomiseur < 0,5 Ω.

"Over 10s" : L'indicateur LED clignote 3 fois en violet et la sortie sera automatiquement coupée lorsque vous vapotez plus de 10 s en continu.

SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt wird nicht für Kinder, Schwangere oder stillende Frauen oder Personen empfohlen, bei denen das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen, Depressionen und Asthma besteht.


2. Akku Achtung: Setzen Sie das Gerät nicht ohne die Empfehlung von Lost Vape.

3. Öl tank und Kartusche Achtung: Den Tank oder die Spule nicht trocken verbrennen. Es ist wichtig, die neue Spule vorzubereiten. Füllen Sie einfach Ihren Tank mit E-Liquid und lassen Sie ihn für 5 Minuten einweichen. Wie oben wird dadurch ermöglicht, dass die Baumwolle in Ihren neuen Spule mit E-Liquid gesättigt ist, bereit für den ersten Zug. Alle Patronen/Spulen unterliegen nicht der Garantie, sobald sie geöffnet, verwendet oder mit Flüssigkeit gefüllt werden.

4. Garantie: Für das Gerät gilt eine 3-monatige Garantie ab Kaufdatum.

5. Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an Lost Vape unter support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com.

KOMPONENTENÜBERSICHT



ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

① Obank	⑥ LED-Anzeige
② E-Liquid-Nachfüllkappen	⑦ Ein/Aus-Taste
③ 0,42-Zoll-LED-Display	⑧ Eingebaute 1000-mAh-Akku
④ Tasten zur Luftstromsteuerung	⑨ TYPE-C-Anschluss
⑤ Luftkanal	

GRUNDPARAMETER	
Abmessung	117*24*14,8mm
Nettogewicht	64g/5g
Patronenkapazität	2,5 ml (Standard) / 2 ml (TPD)
Batteriekapazität	1000 mAh (eingebaut)
Batteriespannung	3,0 V-4,2 V
Leistungsbereich	5W-30W
Ladespannung	5V/1A
Type-C-Kabel	Unterstützt 5V/1A-Ladegerät
Displaygröße	0,42-Zoll-LED-Bildschirm
Material	Zinklegierung + Kunststoff

GRUNDBETRIEB	
● MIT E-LIQUID FÜLLEN	
STEP 1 Nehmen Sie die Kartusche heraus.	STEP 2 Öffnen Sie die E-Liquid-Nachfüllkappen.
STEP 3 Befüllen Sie die Kartusche über den Füllkanal.	
STEP 4 Nachfüllen nach dem Befüllen.	STEP 5 Setzen Sie die Kartusche wieder in das Gerät ein.

AVERTISSEMENT DESCRIPTION

"Low Battery" : L'indicateur LED clignote en rouge 10 fois et la sortie sera automatiquement coupée lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,3 V.

"Check Atomizer" : Le voyant LED clignote 3 fois en violet en cas de circuit ouvert ou de résistance de l'atomiseur > 2 Ω.

"Short Circuit" : Le voyant LED clignote 3 fois en rouge en cas de circuit ouvert ou de résistance de l'atomiseur < 0,5 Ω.

"Over 10s" : L'indicateur LED clignote 3 fois en violet et la sortie sera automatiquement coupée lorsque vous vapotez plus de 10 s en continu.

SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt wird nicht für Kinder, Schwangere oder stillende Frauen oder Personen empfohlen, bei denen das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen, Depressionen und Asthma besteht.


2. Akku Achtung: Setzen Sie das Gerät nicht ohne die Empfehlung von Lost Vape.

3. Öl tank und Kartusche Achtung: Den Tank oder die Spule nicht trocken verbrennen. Es ist wichtig, die neue Spule vorzubereiten. Füllen Sie einfach Ihren Tank mit E-Liquid und lassen Sie ihn für 5 Minuten einweichen. Wie oben wird dadurch ermöglicht, dass die Baumwolle in Ihren neuen Spule mit E-Liquid gesättigt ist, bereit für den ersten Zug. Alle Patronen/Spulen unterliegen nicht der Garantie, sobald sie geöffnet, verwendet oder mit Flüssigkeit gefüllt werden.

4. Garantie: Für das Gerät gilt eine 3-monatige Garantie ab Kaufdatum.

5. Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an Lost Vape unter support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com.

KOMPONENTENÜBERSICHT



ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

① Obank	⑥ LED-Anzeige
② E-Liquid-Nachfüllkappen	⑦ Ein/Aus-Taste
③ 0,42-Zoll-LED-Display	⑧ Eingebaute 1000-mAh-Akku
④ Tasten zur Luftstromsteuerung	⑨ TYPE-C-Anschluss
⑤ Luftkanal	

GRUNDPARAMETER	
Abmessung	117*24*14,8mm
Nettogewicht	64g/5g
Patronenkapazität	2,5 ml (Standard) / 2 ml (TPD)
Batteriekapazität	1000 mAh (eingebaut)
Batteriespannung	3,0 V-4,2 V
Leistungsbereich	5W-30W
Ladespannung	5V/1A
Type-C-Kabel	Unterstützt 5V/1A-Ladegerät
Displaygröße	0,42-Zoll-LED-Bildschirm
Material	Zinklegierung + Kunststoff

GRUNDBETRIEB	
● MIT E-LIQUID FÜLLEN	
STEP 1 Nehmen Sie die Kartusche heraus.	STEP 2 Öffnen Sie die E-Liquid-Nachfüllkappen.
STEP 3 Befüllen Sie die Kartusche über den Füllkanal.	
STEP 4 Nachfüllen nach dem Befüllen.	STEP 5 Setzen Sie die Kartusche wieder in das Gerät ein.

AVERTISSEMENT DESCRIPTION

"Low Battery" : L'indicateur LED clignote en rouge 10 fois et la sortie sera automatiquement coupée lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,3 V.

"Check Atomizer" : Le voyant LED clignote 3 fois en violet en cas de circuit ouvert ou de résistance de l'atomiseur > 2 Ω.

"Short Circuit" : Le voyant LED clignote 3 fois en rouge en cas de circuit ouvert ou de résistance de l'atomiseur < 0,5 Ω.

"Over 10s" : L'indicateur LED clignote 3 fois en violet et la sortie sera automatiquement coupée lorsque vous vapotez plus de 10 s en continu.

SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt wird nicht für Kinder, Schwangere oder stillende Frauen oder Personen empfohlen, bei denen das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen, Depressionen und Asthma besteht.


2. Akku Achtung: Setzen Sie das Gerät nicht ohne die Empfehlung von Lost Vape.

3. Öl tank und Kartusche Achtung: Den Tank oder die Spule nicht trocken verbrennen. Es ist wichtig, die neue Spule vorzubereiten. Füllen Sie einfach Ihren Tank mit E-Liquid und lassen Sie ihn für 5 Minuten einweichen. Wie oben wird dadurch ermöglicht, dass die Baumwolle in Ihren neuen Spule mit E-Liquid gesättigt ist, bereit für den ersten Zug. Alle Patronen/Spulen unterliegen nicht der Garantie, sobald sie geöffnet, verwendet oder mit Flüssigkeit gefüllt werden.

4. Garantie: Für das Gerät gilt eine 3-monatige Garantie ab Kaufdatum.

5. Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an Lost Vape unter support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com.

KOMPONENTENÜBERSICHT



ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH



LOST VAPE®



LOST VAPE®

www.lostvape.com

link:re/lostvapech



URSA NANO PRO 2 POD KIT

USER MANUAL

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Avvertenza per i gruppi di consumatori vulnerabili: Questo prodotto non è raccomandato per minori, le donne incinte o allattanti o chiunque sia a rischio di malattie cardiache, depressione e asma.


2. Batteria Attenzione: Non esporre il dispositivo a temperature estreme. Non smontare il dispositivo senza la raccomandazione di Lost Vape.

3. Serbatoio olio e cartouche Attention: Non bruciare a secco il serbatoio o la bobina. È essenziale idratare la nuova bobina. Basta riempire il serbatoio con e-liquid e lasciare riposare per almeno 5 minuti prima di vapare. Come sopra, questo consentirà al cotone all'interno della tua nuova bobina di assorbire un sacco di e-liquid pronto per quel primo, goduto vapo. Tutte le cartouche/bobine non sono coperte da garanzia una volta aperte, utilizzate o riempite di liquido.

4. Garantie: L'appareil est couvert d'une garantie de 3 mois à compter de la date d'achat.

5. Contacts: Pour toute autre question ou demande de renseignements, veuillez contacter Lost Vape par e-mail à support@lostvape.com ou visitez notre site Web: www.lostvape.com.

PANORAMA DEI COMPONENTI



① Baccetto d'olio	⑥ Indicatore LED
② Tipo di ricarica per liquido elettronico	⑦ Pulsante di accensione/aggiornamento
③ Schermo OLED da 0,42"	⑧ Batteria integrata da 1000 mAh
④ Pulsante di controllo dell'aria	⑨ Porta di tipo C
⑤ Ingresso dell'aria	

PARAMETRI BASE	
Dimensioni	117*24*14,8mm
Peso netto	64g/5g
Capacità della cartuccia	2,5ml (Standard) / 2 ml (TPD)
Capacità della batteria	1000 mAh (integrata)
Tensione della batteria	3,0V-4,2V
Gama di potenza	5W-30W
Tensione di carica	5V/1A
Cavo di tipo C	supporta caricatori 5V/1A
Dimensioni del display	schermo OLED da 0,42 pollici
Materiali	lega di zinco + plastica

OPERAZIONE BASE	
● RIMPIERRE CON E-LIQUID	
STEP 1 Estrarre la cartuccia.	STEP 2 Aprire il tappo di ricarica liquido elettronico.
STEP 3 Rifornire la cartuccia dalla fessura di riempimento.	
STEP 4 Soak il pod dopo il riempimento.	STEP 5 Rimettere la cartuccia nel dispositivo.

ITALIANO

ITALIANO

ITALIANO

ACCENDERE/SPENGERE

Premere il pulsante Fire 3 volte costantemente entro 2 secondi per ACCENDERE/SPENGERE il dispositivo.

REGOLAZIONE DELLA POTENZA

Premere il pulsante Fire 3 volte costantemente entro 2 secondi per entrare in modalità regolazione di potenza. Premere brevemente il pulsante di fuoco per aumentare la potenza di 5 W fino a 30 W; premere a lungo per un rapido incremento. Quando raggiunge il max. livello di potenza, schizzerà "Max Power" e premere di nuovo brevemente per tornare a min. valore di potenza 5W.

REGLAZIONE BLOCCO/SBLOCCO

Premere il pulsante di fuoco 3 volte costantemente entro 2 secondi per l'impostazione BLOCCO/SBLOCCO. Quando è bloccato, puoi vapare solo direttamente con la punta e la goccia e premere 3 volte in modo coerente per regolare la potenza.

MODALITÀ DI RICARICA

Lo vapo è consentito durante la ricarica allo stato di accensione. Durante la ricarica, lo schermo verrà visualizzato come segue:



DESCRIZIONE AVVERTENZA

"Low Battery" : L'indicatore LED lampeggerà in rosso 10 volte e l'uscita sarà interrotta automaticamente quando la tensione della batteria è inferiore a 3,3 V.

Check Atomizer: L'indicatore LED lampeggerà in viola 3 volte quando il circuito è aperto o la resistenza dell'atomizzatore >2Ω.

"Short Circuit" : L'indicatore LED lampeggerà in rosso 3 volte quando la resistenza dell'atomizzatore <0,5Ω.

"Over 10s" : L'indicatore LED lampeggerà in viola 3 volte e l'uscita sarà interrotta automaticamente quando si vapora continuamente per più di 10 secondi.

PERINGATAN KESELAMATAN

1. Peringatan untuk kelompok konsumen yang rentan: Produk ini tidak disarankan untuk anak di bawah umur, wanita hamil atau menyusui, atau siapa saja yang berisiko terkena penyakit jantung, asma, dan asma.


2. Perhatian Baterai: Jangan mengekspos perangkat ke suhu ekstrem. Jangan membongkar perangkat tanpa rekomendasi Lost Vape.

3. Tangki Minyak & Kartiri Perhatian: Jangan mengeringkan tangki atau coil. Sangat penting untuk menghidrasi coil baru. Cukup isi tangki Anda dengan e-liquid dan biarkan selama minimal 5 menit sebelum vaping. Seperti di atas, hal ini akan memungkinkan kapasite di dalam coil baru Anda menyerap banyak e-liquid yang siap untuk puff pertama yang enak itu. Semua kartiri/gulungan tidak terdapat dalam garansi setelah dibuka, digunakan, atau diisi dengan cairan.

4. Garansi: Perangkat dijamin oleh garansi 3 bulan sejak tanggal pembelian.

5. Kontak: Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, silakan hubungi Lost Vape melalui email di support@lostvape.com atau kunjungi situs web kami: www.lostvape.com.

IKHTISAR KOMPONEN



ITALIANO

INDONESIA

INDONESIA

① tangki minyak	⑥ Indikator LED
② Cokotan Isi Ulang E-Liquid	⑦ Tombol Pembukaan
③ Layar OLED 0,42"	⑧ Baterai 1000mAh bawaan
④ Tombol Kontrol Aliran Udara	⑨ Pelabuhan Tipe-C
⑤ Saluran Masuk Udara	

PARAMETER DASAR	
Dimensi	117*24*14,8mm
Berat Bersih	64g/5g
Kapasitas tangki minyak	2,5ml (Standar) / 2ml (TPD)
Kapasitas Baterai	1000mAh (bawaan)
Tegangan Baterai	3,0V-4,2V
Tegangan Daya	5W-30W
Tegangan Pengisian Daya	5V/1A
Kabel Tipe-C	Mendukung Pengisi Daya 5V/1A
Urutan Layar	Layar OLED 0,42 inci
Bahan	Pelukan Seng + Plastik

OPERASI DASAR	
● ISI DENGAN E-LIQUID	
STEP 1 Keluarkan kartiri.	STEP 2 Buka tutup pengisian ulang e-liquid.
STEP 3 Isi ulang kartiri dari slot pengisian.	
STEP 4 Isi ulang pod setelah diisi.	STEP 5 Masukkan kartiri ke