



### Produktbeschreibung

Ausführung mit Magnetriegel-Gegenstück, mit Ruhestromtüröffner 138TQ53

### Vorteile auf einen Blick

- Falleneinlaufkante an der Zarge entfällt
- optisch ansprechend, verdeckter Einbau, Magnetriegel ist bei geöffneter Tür eingezogen
- geringe Öffnungskraft durch schwache Fallenfeder
- keine Schließkraft aufgrund Magnetriegel
- leises Ver- und Entriegeln
- Die Zusatzverriegelung 9338 ist als Zusatzverriegelung für vielfältige Anwendung zur Verriegelung von Türen konzipiert
- Beispiele für weitere Anwendungsmöglichkeiten: Bürotüren, Labortüren, Schleusen, Nasszellen in Krankenhäusern, Sondertüren
- Universelle Einbaulage, Senkrecht und waagrecht
- Einbaukompatibel zu Modell 9334
- Lastzyklen werksinterne Prüfung: 1.000.000

### Lieferumfang

- Lieferung mit Magnetriegel-Gegenstück und Ruhestromtüröffner 138TQ53

### Passendes Zubehör

- Flachschießblech Nr. 688 (Bestellnummer: -----68835-01)
- Flachschießblech Nr. 689 (Bestellnummer: -----68935-01)

### Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Spannung	24 V DC
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Geräuschdämpfung	Ja
Diode (05)	Ja
Ruhestrom	Ja
Schwache Fallenfeder	Ja
Betriebsnennspannung	± 10%
Stromaufnahme 24 V DC	150 mA
Lastzyklen werksinterne Prüfung	1000000
Max. Vorlast	30 N
Riegelausschluss	10 mm
Material Riegel	Kunststoff
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Festigkeit gegen Aufbruch	3000 N
Falleneingrifftiefe	5,5 mm
FaFix® Verstellbereich	4 mm

Artikelnummer	9338-----F91
---------------	--------------