

MXZ

Multisplittsystem. Effektiv inverter for drift av opptil 6 innedeler på 1 utedel.



PRODUKTARK MXZ-2F/3F/4F/6F

- Multisplittsystem
- Stort utvalg av kompatible innedeler
- Opptil 6 innedeler på 1 utedel
- Energieffektiv løsning
- Low Noise-funksjon på utedelene

Trinnløst splitsystem med høy virkningsgrad på kjøle- og varmeproduksjon.
Kan kombineres med opptil 6 innedeler av typen MSZ-RW, MSZ-LN, MSZ-EF,
MSZ-AY, MSZ-FT, MFZ-KT, SEZ-M og SLZ-M

Fabrikkgarantert varmedrift ned til -20 °C.

R32

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

ANTALL INNEDELER		OPP TIL 2	OPP TIL 3	OPP TIL 4	OPP til 6
MODELLBENEVNELSE		MXZ-2F53VFH4	MXZ-3F54VF3	MXZ-4F72VF2	MXZ-6F120VF2
Kjøleeffekt	kW	5,3 (1,1 - 5,6)	5,4 (2,9 - 6,8)	7,2 (3,7 - 8,8)	12,0 (3,5 - 14)
SEER / Energiklasse		8,6 / A+++	8,5 / A+++	8,1 / A++	6,86 / A++
Varmeeffekt	kW	6,4 (1,0 - 7,0)	7,0 (2,6 - 9,0)	8,6 (3,4 - 10,7)	14,0 (3,5 - 16,5)
SCOP / Energiklasse		4,5 / A+	4,6 / A++	4,1 / A+	4,06 / A+
Driftsområde (Kjøling)	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
Driftsområde (Varme)	°C	-20* ~ +24	-15** ~ +24	-15** ~ +24	-15** ~ +24
Luftmengde (Kjøling / Varme)	m3/h	1 962 / 2 082	1 860 / 1 860	2 124 / 2 562	3780 / 4620
Lydnivå (Kjøling / Varme)	dB(A)	46 / 51	46 / 50	48 / 54	55 / 57
Maks total rørlengde	m	30	50	60	80
Maks rørlengde til hver innedel	m	20	25	25	25
Maks høydeforskjell	m	15	15	15	15
Maks antall tilkoblede innedeler		2	3	4	6
Vekt	kg	38	58	59	87
Dimensjoner (BxHxD)	mm	800 x 550 x 285	840 x 710 x 330	840 x 710 x 330	950 x 1048 x 330
Strømtilførsel	V	230V / 1 Fas / 50 Hz	230V / 1 Fas / 50 Hz	230V / 1 Fas / 50 Hz	230V / 1 Fas / 50 Hz
Maks. driftstrøm	A	12,2	18	18	29,8
Anbefalt sikring	A	16	25	25	32
Kuldemedium / fyllingsmende	kg	R32 / 1,0	R32 / 2,4	R32 / 2,4	R32 / 2,4
CO2-ekivalent	tonn	0,68	1,62	1,62	1,62
Rørdimensjoner (Væske)	tomme	1/4" x 2	1/4" x 3	1/4" x 4	1/4" x 6
Rørdimensjoner (Gass)	tomme	3/8" x 2	3/8" x 3	1/2" x1 + 3/8" x 3	1/2" x1 + 3/8" x 5

SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årsvirkningsgrad varme - iht. ERP standard.

* MXZ-2 har fabrikkmontert varmestav og fabrikkgarantert varmedrift ned til -20°C.

** Med MAC-AUTO3-1.5 Varmekabel med innebygd termostat.

Dette produktet inneholder kuldemedium R32 med en GWP verdi 675 (CO=1kg). Denne GWP verdien baseres på direktiv (EU) 517/2014 fra IPCC 4. utgave.

Ved inngrep i systemet kreves F-gass sertifisering. SCOP/SEER verdi er basert på EN14825.

EKSTRAUTSTYR

PRODUKT	MODELLBENEVNELSE	MERKNAD
Varmekabel	MAC-AUTO3-1.5	Varmekabel med innebygd termostat for MXZ-3, MXZ-4 og MXZ-6

For å sikre energieffektiv og sikker varmepumpedrift ved ekstremt vær, bør utedeler utstyres med snø- og vindskjerm. Stativhøyde i henhold til gjeldende norm for respektiv klimasone. Øvrig informasjon kan hentes i teknisk håndbok.



MXZ-2F53VFH4



MXZ-3F54VF4
MXZ-4F72VF4



MXZ-6F120VF2

KOMPATIBLE INNEDELER:




MSZ-RW25/35/50



MSZ-LN25/35/50



MSZ-AY25/35/50



MSZ-AY15



MSZ-FT25/35



MSZ-EF25/35



MFZ-KT25/35



SEZ-M35



SLZ-M25/35



MELcalc gir deg god energiberegning for ditt prosjekt. MELcloud gir deg full kontroll av systemet uavhengig av om du er bortreist eller ligger på sofaen.

Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch leverer varme-, kjøling- og ventilasjonssystemer over hele landet. Våre løsninger har høy kvalitet, lang levetid, og er fleksible. Vi har et stort landsdekkende forhandlernettverk. Vi tar forbehold om evt. trykkfeil og modellendringer. Se www.mee.no for behandling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.