

产品型号			H3CQC-P	H3CQR-P
INNOCN型号			49C1G	49C1R
产品图片				
显示屏	OC品牌		CSOT	CSOT
	液晶屏		SG4903K01-1	SG4903M01-1
	面板类型		VA	VA
	曲率		R1800	R1800
	比例		32:9	32:9
	尺寸		49	49
	显示尺寸 (H*V)		1195.776(H) x 336.312(V)	1191.936(H) x 335.232(V)
	分辨率		3840*1080	5120*1440
	刷新率	OC刷新率	144Hz	120Hz
		整机刷新率 (超频)	无超频	无超频
	背光类型		E-LED	E-LED
	亮度	HDR On	400nit (Typ)	400nit (Typ)
		HDR Off	320nit (Typ)	320nit (Typ)
	默认色温		7000k	7000k
	对比度	静态	3000:1(Typ)	3000:1(Typ)
		动态	百万级	百万级
	色数		16.7M(8bit)	16.7M(8bit)
	色域	sRGB	99.0%	99.0%
		NTSC	85% (面积比)	90% (面积比)
		DCI-P3	95%(1976)	95%(1976)
		Adobe RGB	85%(1931)	90%(1931)
	HDR		HDR400 (未过认证)	HDR400 (未过认证)
	可视角度 (水平/垂直)		178/178	178/178
	响应时间	OC响应时间 (GTG)	18ms	12ms
		OD加速响应时间 (GTG)	6ms	6ms
	音视频接口	VGA	NA	NA
		DVI	NA	NA
		HDMI1.4	NA	NA
		HDMI2.1	1 (Max 120Hz)	1 (Max 60Hz)
		DP1.2	NA	NA
		DP1.4	1 (Max 144Hz)	1 (Max 120Hz)
		Type-c	1 (支持: 输入, 输出充电: 65W) (Max 60Hz)	1 (支持: 输入, 输出充电: 65W) (Max 60Hz)
		USB	2USBA、1USBB2.0	2USBA、1USBB2.0
		RJ45	1 (100M)	1 (100M)
		AUDIO OUT	1	1
	无线投屏是否支持		NA	NA
	MPRT		NA	NA
	喇叭规格		2*3W (实际输出1.8W)	2*3W (实际输出1.8W)
电源	输入电压		100-240V	100-240V
	类型		内置电源	内置电源
	AC输入功耗		TYP 70W MAX 180W	TYP 70W MAX 180W

电源	待机功耗 (最大)	Standby≤0.5W		Standby≤0.5W		
	指示灯模式	Power on : Blue(LED) Power saving : Blue Flicker(LED)		Power on : Blue(LED) Power saving : Blue Flicker(LED)		
结构	外观颜色		黑色		黑色	
	整机尺寸	OC与中框间隙	NA		NA	
		AA区到边框尺寸	NA		NA	
		黑边尺寸	6.15mm		6.15mm	
		包含底座	1198.54*565.86*286.77mm		1198.54*565.86*286.77mm	
		不含底座	1198.54*375.62*158.49mm		1198.54*375.62*158.49mm	
		包装	1311*486*286mm		1311*486*286mm	
	重量	裸机重量 (不带底座)				
		净重	11.5kg		11.5kg	
		毛重	15.6kg		15.6kg	
	壁挂规格	壁挂尺寸	75*75		75*75	
		壁挂配件 (螺柱或者转接件)	壁挂螺柱		壁挂螺柱	
	底座功能	前倾后仰角度	前倾: 5°; 后仰: 15°		前倾: 5°; 后仰: 15°	
		升降高度	95mm		95mm	
		左右旋转角度	各15°		各15°	
		垂直旋转角度	NA		NA	
软件	控制方式		横排5Key按键 / innocn OSD		横排5Key按键 / innocn OSD	
	语言菜单		23国语言		23国语言	
	FreeSync		AdaptiveSync(未安排认证)		AdaptiveSync(未安排认证)	
安规	能耗等级					
附件清单	出货附件		电源线*1、DP线*1、TypeC线*1、说明书、校色报告		电源线*1、DP线*1、TypeC线*1、说明书、校色报告	
主要功能 (软件填写)			1. 色温 (自然、冷色、暖色、用户) ;		1. 色温 (自然、冷色、暖色、用户) ;	
			2. 低蓝光控制;		2. 低蓝光控制;	
			3. 情景模式 (sRGB、Adobe RGB、DCI-P3) ;		3. 情景模式 (sRGB、Adobe RGB、DCI-P3) ;	
			4. 多国语言菜单;		4. 多国语言菜单;	
			5. 无闪烁背光调整;		5. 无闪烁背光调整;	
			6.PIB/PBP;		6.PIB/PBP;	
			7.ΔE < 2		7.ΔE < 2	
			8.HDR 400(未安排认证)		8.HDR 400(未安排认证)	
			9.Type-C 65W反向充电		9.Type-C 65W反向充电	
认证			3C、能效、(十环、中国环保、节能安排中)		3C、能效、(十环、中国环保、节能安排中)	

Product	Model Name/机型名称
Display/显示部分	Panel Size(diagonal)/尺寸
	Panel Type/面板类型
	Panel Source/面板厂商
	Panel P/N/面板型号
	Flat/ Curve/平面/曲面
	Radius of curvature/曲率
	Aspect Ratio/长宽比
	HDR support/HDR支持
	Resolution/分辨率
	Bezel Type/边框类型
	Display Viewing Area(H*V) (mm)/可视区域尺寸
	Panel Backlight Type/背光类型 (单侧发光/双侧/直下式)
	Display Surface(non-glare/ glare)显示表面 (反光/不反光)
	Color Saturation (NTSC)色彩饱和度 (NTSC)
	Color Saturation (DCI-P3)色彩饱和度 (DCI-P3)
	Color Saturation (sRGB)色彩饱和度 (SRGB)
	Color Saturation (Adobe RGB)色彩饱和度 (Adobe RGB)
	Pixel Pitch (H)*(V) (mm)屏幕像素点间距
	Brightness (nits)(Max.)背光最大亮度 (典型值) (最小值)
	Contrast Ratio (Typ.)对比度 (最大)
	Dynamic Contrast Ratio动态对比度
	View Angle(H/V)视角
	Panel bit depth 屏幕色深
	Display Colors显示色彩
	Panel Response Time G to G
	Response Time 响应时间 OD
	Panel Refresh Rate (Max.) 屏刷新率 (最大)
	Display Refresh Rate (Max.) 整机刷新率 (最大)
Major Chip/主要的芯片	Scaler PN 方案芯片型号
I/O	HDMI 1.4
	FreeSync Range
	HDMI 2.0
	FreeSync Range
	DP 1.2
	FreeSync Range
	DP 1.4
	FreeSync Range
	VGA
	DVI
	FreeSync Range
	Audio out
	USB- type A_V2.0/USB 2.0
	USB- type A_ Version-下行接口

	USB- type B _Version-上行接口
	USB- type B QTY/数量
	USB- type A QTY/数量
	USB- type C Version/Type-c 版本
	USB- type C QTY/数量
	USB- typc C Function /Type-c 功能
	USB charge /USB 充电
	Power Delivery/输出功率 (充电协议)
	Speaker/喇叭规格
Mechanical Design	Display Stand Design /支架ID
	Tilt(angle)俯仰角度
	Swivel(angle)左右转动
	Pivot(angle/direction) 竖屏旋转
	Height Adjustment 高度调整
	VESA Mount 壁挂规格
	Power Button 电源开关
	OSD Button OSD开关
	Back cover RGB Design 后壳RGB灯效设计
	Stand RGB Design 支架RGB灯效设计
	Kensington lock 防盗锁
Power/电源	Power Consumption电源功耗
	Power Saving Mode省电模式
	Power Off Mode关机模式
	Power Type
	Power Supply
Dimension/尺寸	Phys. Dimension with Stand(W*H*D)(mm)带支架尺寸
	Phys. Dimension w/o stand (WxHxD)(mm)不带支架尺寸
	Box Dimension (WxHxD)(mm)包装尺寸
Weight	Net Weight (kg)净重
	Gross Weight (kg)毛重
Container Load/装箱数 理	20' (Q'ty)/装柜数量含栈板规格
	40' GP (Q'ty)/装柜数量含栈板规格
	40' HQ (Q'ty)/装柜数量含栈板规格
	40' HQ -AU(Q'ty)/装柜数量含栈板规格
软件	1. 色温 (冷色、自然、暖色、用户)
	2. 低蓝光控制
	3. 情景模式
	4. DCR
	5. 语言菜单
	6. 无闪烁背光调整
	7. FreeSync
	8. Over Drive
	9.FPS/RTS游戏模式一键切换
	10. GAME PLUS
	11.PIP/PBP
	12. PQ 设置
	13.HDR400
	14.IR控制 (可选)
	15.Ambient light sensor/环境光感应

M49C1S
49
VA
CSOT
SG4903M02-3
Curve
1800
32:9
N/A
5120*1440
Plastic Bezel
1191.936*335.232
单侧发光
non-glare
85%
95%
99%
83%
0.0776*0.2328
TYP320 MIN 280
3000:1
N/A
178(H)*178(V)
8-bit+FRC
1.07B
3ms
4ms(已实际测试为准。后续更新)
240Hz
240Hz
J-W9PQUHD-DV1/MT9810TGQJ/SG
NA
NA
1
48Hz-240Hz
NA
NA
2
48Hz-240Hz
NA
NA
NA
1
NA
3.0

3.0
1
2
3.1
1
信号传输和充电
65W (HDR on 45W)
Yes
2*5W
升降
-5°~15°±2°
15°±2°
NA
90±5mm
75x75mm (壁挂转接件)
五位按键
五位按键
N/A
NA
NA
TYP. 80W,MAX. 215W
<0.5W
<0.3W
电源板
180W
1198.5*565.9*288.8mm
1198.5*377.1*160.3mm
1311*486*286mm
11.5kg(TBC)
15.6kg(TBC)
120pcs (1300x900x130mm)
252pcs (1300x900x130mm)
273pcs (1300x900x130mm)
NA
Y
Y
Y
Y
Y(23国语言)
Y
Y(Adaptive-Sync)
Y
N
Y
Y
Y
Y
NA(可选)
NA

