

【JRA耐重塩害仕様】

セット名称

GCSF22414XUZG

仕様表

(室内ユニット) AIC-GP561H

×4

(室外機) ROA-RP2244HSZG

(分岐管第1) RBC-TWP102

(分岐管第2) RBC-TWP31

×2

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井吊形)

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

ワイヤレスリモコン

天井

インバータ

ワイヤレスWツイン

冷房性能	定格冷房標準能力		kW	20.0 < 5.3 ~ 22.4 >		室 内 機	形 名		ROA-RP2244HSZG		
	頭 熱 比		-	0.74			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)		
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.28 / 3.28			外形寸法	高 さ	mm	1,550	
	中間冷房標準能力		kW	9.0				幅	mm	1,010	
	中間冷房中温能力		kW	9.5				奥 行	mm	370	
	最小冷房中温能力		kW	5.6			総 質 量	kg	141		
	定格暖房標準能力		kW	22.4 < 4.6 ~ 28.0 >			圧 縮 機	形 式		全密閉形	
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.92 / 3.92				圧縮機用電動機定格出力		kW	4.74
	中間暖房標準能力		kW	10.1				極 数		4	
	最小暖房標準能力		kW	5.7			空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
最大暖房低温能力		kW	20.5		冷 媒 制 御		(冷)	電子制御弁			
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		(注5)				(暖)		電子制御弁			
APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	5.8 / 5.8		外 機	送 風 機		フロペラファン			
APF (JIS B 8616 : 2006)		-	5.2 / 5.2			送風装置	標 準 風 量		m³/min	152.5	
冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		-	3.60 / 3.60				電 動 機		kW	0.200+0.200	
電 源		(注2)	三相 200V 50/60Hz		高 圧 ス イ ッ チ		MPa	作動：4.15 復帰：3.20			
電 気 特 性	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	6.10 / 6.10	機 構	低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	
			中間冷房標準	kW	1.67 / 1.67		保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ		
			中間冷房中温	kW	1.46 / 1.46		ケースヒータ		W		
			最小冷房中温	kW	0.680 / 0.680		定格騒音(音響パワーレベル)		(冷)	dB	76
			定格暖房標準	kW	5.72 / 5.72		(注6)		(暖)	dB	77
	運転電流	暖房	中間暖房標準	kW	1.71 / 1.71		運転音(音圧レベル)		(冷)	dB	58
			最小暖房標準	kW	0.930 / 0.930		(注7)		(暖)	dB	61
			最大暖房低温	kW	9.15 / 9.15		I Pコード		IPX4		
			運 転 電 流	(冷)	A		法定冷凍トン		3.92		
			(暖)	A	18.7 / 18.7		設計圧力		高 圧 部	MPa	4.15
力 率		(冷)	%	94 / 94	低 圧 部		MPa	2.21			
(暖)		%	94 / 94	冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg		R32 ・ 5.20			
始 動 電 流		A	- / -		冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m		30		
室 内 機	形 名		AIC-GP561H		冷 媒 追 加 量		g/m		主配管：40 分岐配管：40		
	外 装		ビュアホワイト(マンセルN9.1)		冷 媒 追 加 量		g/m		主配管：40 分岐配管：40		
	外形寸法	高 さ	mm	235	冷 媒 配 管	室外機・第1分岐管間		mm	ガス側：φ25.4 液側：φ9.5		
		幅	mm	950		第1分岐管・第2分岐管間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5		
		奥 行	mm	690		第2分岐管・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4		
	総 質 量		kg	最 大 実 長		m	100				
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30		
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン ポリエチレンフォーム シロッコファン			分 岐 配 管 最 大 長 さ		m	20		
	送風装置	送 風 機	(注8)	15.0 / 13.0 / 12.0 / 9.8 / 9.0			分岐配管長さの最大差		m	6	
			風 量/急+/強/弱+/弱	m³/min			漏 電 遮 断 器		(注9)	40A、30mA 0.1sec以下	
電 動 機		kW	0.094			手元 開閉器容量		A	60		
エ ア フィ ル タ		室内ユニットに付属		開閉器 ヒューズ		A	40				
運 転 調 整 装 置		(注4)	ワイヤレスリモコンスイッチ			配 線 用 遮 断 器		A	40		
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		20(塩ビ管)			線 径		電源線こう長(最大)(m)				
二 ツ ト	定格騒音(音響パワーレベル)	(注6)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)			単線1.6mm		- / -		
			急/強+/強/弱+/弱	dB(A)			単線2.0mm		- / -		
		(注7)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)			燃線3.5mm ²		- / -		
	運転音(音圧レベル)	(注7)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)			燃線5.5mm ²		- / -		
			急/強+/強/弱+/弱	dB(A)			燃線8.0mm ²		24 / 24		
		急/強+/強/弱+/弱	dB(A)			燃線14.0mm ²		43 / 43			
	電 熱 装 置	取付不可			燃線22.0mm ²		68 / 68				
		取付不可			燃線38.0mm ²		118 / 118				
		取付不可			燃線38.0mm ²		118 / 118				
	ト	電 熱 装 置		取付不可		電 源 配 線	室外機・室内ユニット間		75 m以下	単線1.6mm×3本	
電 熱 装 置		取付不可		120 m以下			別ケーブル 燃線3.5mm2×2本 燃線3.5mm2×1本				
電 熱 装 置		取付不可		室内A・室内B間			(電源線)：単線1.6mm×2本				
電 熱 装 置		取付不可		室内B・室内C間			(信号線)：燃線0.5mm2×2本				
電 熱 装 置		取付不可		室内C・室内D間							
電 熱 装 置		取付不可		別 売 品		リモコン		RBC-ATX41			
電 熱 装 置		取付不可		ワイヤレス受信部		RBC-AXRU41C					
電 熱 装 置		取付不可									
電 熱 装 置		取付不可									
電 熱 装 置		取付不可									

別 売 品

(注10)

- (注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616 : 2015による温度条件、基準配管〔配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m〕のときの値です。
< > 内は能力範囲を示します。
- (注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。
- (注3) 同一室内ユニットを4台使用し、表示は室内ユニット1台あたりの値を示します。
- (注4) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。
- (注5) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
(通称：省エネ法基準値)における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616 : 2006)」が適用されます。
- (注6) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616 : 2015に基づいた値です。
- (注7) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616 : 2006に基づいた値です。
- (注8) 定格風量は「急」です。
- (注9) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器+ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。
- (注10) 別売品によっては、エアコン本体の外形寸法や外観、質量、運転音、性能特性が変化場合があります。

品 名	東芝パッケージエアコン仕様表 (空冷インバータヒートポンプ式天井吊形)	図 番	T2525078ZG	O1	日本キヤリア株式会社
		セット名称	GCSF22414XUZG	256	