

Akku- Drehmomentschraube r LXT

DFL303F

18 V • 3/8" Vierkantaufnahme • 10 - 30 Nm

Bürstenloser Drehmomentschrauber mit einstellbarer Drehzahl für Arbeiten, die ein genaues Drehmoment erfordern

18 V bürstenloser Drehmomentschrauber mit 3/8" Vierkantaufnahme für industrielle Anwendungen. Einstellbereich von 10 - 30 Nm und einer Genauigkeit von +/- 10% ($C_m + C_{mk} > 1,67$). Status LED und Tonsignale für Schraubfallbewertung. Drehzahl einstellbar von 100 - 420 U/min.



Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	50 - 420 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart / weich	10,0 - 30,0 / 10,0 - 30,0 Nm
Genauigkeit	± 10%, $C_m \geq 1.67$
Außenvierkantaufnahme	3/8 "
Schalldruckpegel (dB)	≤ 74 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Verschrauben ohne Schlagwirkung	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) Verschrauben ohne Schlagwirkung	1,5 m/s ²
Gewicht mit Akku	2,1 - 2,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	518 x 74 x 98 mm
Bürstenloser Motor	✓

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Automatischer Stopp bei Spannungsabfall gewährleistet hohe Drehmomentgenauigkeit
- Ein Piepton und ein Lichtsignal zeigen den Zustand des Schraubfalls an
- Kompakt und leicht für weniger Ermüdung
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand



Weitere Informationen

■ Passendes Zubehör

281012-4

Haken zum Aufhängen von DFT und



422B19-5

Schutzabdeckung klar



422B20-0

Schutzabdeckung rot



422B21-8

Schutzabdeckung blau



422B22-6

Schutzabdeckung gelb



422B23-4

Schutzabdeckung grün



422B29-2

Schutzabdeckung klar



422B30-7

Schutzabdeckung rot



422B31-5

Schutzabdeckung blau



422B32-3

Schutzabdeckung gelb



422B33-1

Schutzabdeckung grün



P-78433

Werkzeughalter universal

