

VIVOTEK IB9380-HV-v2 Bullet Kamera 5 MP, 111°, IR-LED 30m

Artikelnummer	21.19.3952	VIVOTEK
Hersteller	VIVOTEK	
Hersteller-Art.-Nr.	IB9380-HV-v2	
EAN (Einzelstück)	4710469356186	



Die VIVOTEK IB9380-HV-V2 ist eine leistungsstarke 5-Megapixel-Bullet-Kamera für den Ausseneinsatz. Mit H.265-Kompression, WDR Pro, integrierter IR-Beleuchtung (bis 30 m), IP66- und IK10-Zertifizierung sowie starker Low-Light-Performance liefert sie gestochen scharfe Bilder bei Tag und Nacht.

IB9380-HV-V2 - Robuste Bullet-Netzwerkamera für präzise Aussenüberwachung:

- Intelligente Bewegungserkennung und Smart VCA
- RealSight Engine für unvergleichliche Sichtbarkeit
- Integrierte IRs bis zu 30M
- IP66/IP67/IK10 Schutz
- Signierte Firmware, Secure Boot, TPM 2.0

Technische Daten	
Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Bullet-Netzwerkamera
Lieferumfang	Kamera, Schnellmontageanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket, L-Schlüssel
Bauform	Bullet
Schnittstelle	LAN

ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/2.7" Progressive CMOS
Auflösung	5 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	2880 x 1616
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG
Anzahl Videostreams	3
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	2.8 mm
Objektivblickwinkel	111°
Blickwinkel vertikal	59 °
Blickwinkel diagonal	133 °
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
IR-Reichweite (max.)	30 m
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Schutzklasse	IP66, IP67, IK10

Für den Aussenbereich geeignet	ja
Netzanschluss	Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Höhe	91 mm
Breite	169 mm
Tiefe	169 mm
Gewicht	0.664 kg
Verpackungshöhe	136 mm
Verpackungsbreite	144 mm
Verpackungstiefe	239 mm
Paketgewicht	0.86 kg