

Acciaio emergenza

Beghelli

oświetlenie awaryjne / emergency



IP66

IK09



CTS - HT



Charakterystyka produktu

Montaż Naściennie, nastropowo, zwieszany, do koryta kablowego

Obudowa Ocynkowana blacha stalowa, malowana proszkowo RAL 7035. Głowica Technopolimer PC+PBT

Układ optyczny Rozpraszający, antyrefleksyjny, aluminiowy

Klosz Hartowane mikropryzmatyczne szkło o wysokiej przepuszczalności - grubość 3 mm

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838, UNI 11222, ATEX 2014/34/UE (klasyfikacja: II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex tD A22 T85)

Zastosowanie

Sektor przemysłowy, strefy zagrożone wybuchem, obszary podwyższonego ryzyka, środowiska zewnętrzne.

Characteristics

Mounting Wall, ceiling, suspended, electrified track

Housing Pre-galvanised sheet steel, powder-coated RAL 7035

Heads technopolymer PC+PBT


Optics diffusing, anti-glare aluminium

Screen High-transmission micro-prismatic tempered glass (3 mm)

Compliance EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838, UNI 11222, ATEX 2014/34/EU (classification: II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex tD A22 T85)

Applications

Industrial, high-risk areas including explosive atmospheres, outdoors.



Wymiary
Dimensions
mm

L	B	H
464	108	98.5


Spełnienie wymagań EN 1838 / Performance according to EN 1838

Wysokość montażu Height	Dystans pomiędzy oprawami Centre distance DROGI EWAKUACYJNE - ESCAPE ROUTES		Oświetlana powierzchnia Illuminated surface area STREFA OTWARTA / LARGE AREAS	
(m)	Ściana / Wall (m)	Sufit / Ceiling (m)	Ściana / Wall (m)	Sufit / Ceiling (m)
3	-	10	-	8x8
7	-	15	-	14x14
Natężenie > 1 lx mierzone na podłodze, bez odbić. Emax/Emin < 40 lighting > 1 lx at floor level along the centre line without reflection Emax/Emin < 40			Natężenie > 0.5 lx mierzone na podłodze, bez odbić. Emax/Emin < 40 lighting > 0.5lx at floor level without reflections Emax/Emin < 40	

Obliczenia wykonano dla oprawy o kodzie 15030 500 lm
Performance with reference to luminaire Cod. Ord. 15030 500 lm

Współczynnik utrzymania 0.8
Maintenance coefficient 0.8

ACCIAIO EMERGENZA



■ C90-C270

■ C0-C180

	Kod Cod.	W*	Opis Description	Tryb pracy Version	Autonomia Autonomy [h]	Strumień w trybie SE Flusso Flux SE [lm]	Strumień w trybie SA Flusso Flux SA [lm]	Moc Absorbed Power		Uwagi Notes
								DC	AC	
CT	15032	36GL	ACC EM LED GL CT SE	SE	1/1.5/2/3/8	1800/1200/900/600/250	-		4.6 W	
	15030	24GL	ACC EM LED 24 CT SE/SA	SE/SA	1/1.5/2/3/8	500/350/250/200/70	250		4.6 W	
	LG	Adaptacja do pracy w systemie LG: dla wersji 36GL w komplecie - dla wersji 24GL kod zam.15036 Adaptation to work in the LG system: 36GL included, 24GL order code 15036								
	LGFM	Aptacja do pracy w systemie LGFM: dla wersji 36GL kod zam. 19375 - dla wersji 24GL kod zam. 15049 (IP65) Adaptation to work in the LGFM system: for version 36GL order code 19375 - for version 24GL order code 15049 (IP65)								
	DALI	Adaptacja do pracy w systemie DALI: dla wersji 36GL niedostępny - dla wersji 24GL kod zam. 15038 Adaptation to work in the DALI system: for version 36GL not available - for version 24GL order code 15038								
CTS	LG230									
	31054	24GL	ACCIAIO LED SA/SE LG230	SE/SA		510	510	4.7 W	9.4 VA	
	31053	36GL	ACCIAIO LED LG230 GL LS-UV	SE/SA		1800	1800	22.5 W	19.6 VA	
	LG24									
	32055	24GL	ACCIAIO LED SA/SE LG24	SE/SA		510	510	4.3 W		
HT	32092	36GL	ACCIAIO LED SE LG24 GL LS-UV	SE		900/1800		8/16 W		
	17452	36GL	ACCIAIO LED HT GL	HT		1800	1800	20 W	17.4 VA	

*To nie jest moc oprawy. Podana wartość ma na celu zobrazowanie, jaką moc musiałaby pobierać oprawa świetłówkowa, aby uzyskać porównywalny strumień.
This is not the power consumption of the luminaire. The value given is intended only to illustrate how much power would have to be absorbed a fluorescent luminaire, to achieve a comparable flux.

AKCESORIA - w komplecie ACCESSORIES - included

	WSPORNIK OBROTOWY SWIVEL BRACKET 2 sztuki / pieces Kod / Code 20122
--	--

TRYB PRACY CT- należy zamawiać oddzielnie CT VERSION - to be ordered separately

	MODUŁ / MODULE LG - LGFM - DALI 15030 (wersja 24GL): 15036 (LG) - 15049 (LGFMIP65) - 15038 (DALI) 15032 (wersja 36GL): (LG) w komplecie / included - 19375 (LGFM) - (DALI) niedostępny / inaccessible
--	---

LG
LGFM
DALI

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES - to be ordered separately

	SIATKA OCHRONNA PROTECTIVE GRID 685x182x110 mm Kod / Code 3905
--	---

	PIKTOGRAM STRZAŁKA LEWO, PRAWO, DÓŁ EDGE MOUNTED SCREENS LH/RH/DOWN Kod / Code 19064
--	--

oświetlenie awaryjne ATEX / luminaires