STIHL

CATALOGUE 2025

FR

UN SAVOIR-FAIRE D'EXCEPTION DEPUIS 1926

Notre entreprise familiale cultive fièrement son expertise du travail au service et au cœur de la nature. Lancé il y a plus d'un siècle avec la première tronçonneuse portative pour le travail en forêt, STIHL s'est depuis implanté dans de nombreux domaines : sylviculture, jardinage, entretien paysager, construction, bricolage, etc. Les modèles STIHL sont synonymes de technologie de pointe, d'une prise en main rapide et sûre, et de travail efficace. Et pour cause : en tant qu'experts, nous avons à cœur de connaître exactement les besoins de nos clients, de concevoir des technologies sur-mesure et d'offrir une qualité optimale constante.

Dans cette optique, nous dépassons notre rôle de fabricant et devenons fournisseur de solutions : la majorité de nos produits sont ainsi interconnectés, ce qui augmente leurs capacités de base. C'est le cas de notre nouvelle débroussailleuse FSA 400, dédiée au jardinage et à l'aménagement paysager. Couplez-la à notre système de port modulable ADVANCE X-Flex ainsi qu'à l'une de nos solutions de charge, et vous obtenez un outil ergonomique, facilement transportable et jamais à court de batterie. Thermiques ou à batterie, nos modèles disposent toujours d'une solution complète sur laquelle nos clients peuvent compter.

Nous nous appuyons sur notre réseau mondial de revendeurs spécialisés pour la vente, le service et la maintenance. Même en dehors des horaires d'ouverture, bénéficiez facilement des informations et conseils de STIHL. Sur notre site internet, nos guides d'achat vous aident à choisir ce qui correspond le mieux à votre besoin parmi tous nos modèles et accessoires. Nos packagings vous éclairent et conseillent également sur l'utilisation des outils STIHL. Quelle meilleure illustration de notre raison d'être : être présent partout et ainsi répondre aux questions et besoins de nos clients. Au service et en harmonie avec la nature, avec toujours l'expertise STIHL.

La famille Stihl

Dr. Nikolas Stihl
Président du Conseil de surveillance

Selina Stihl
Vice-présidente du Conseil de surveillance

Karen Tebar
Vice-présidente du Conseil de surveillance

SOMMAIRE

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr**.

SERVICES STIHL		**à partir de la page 18**
LA PUISSANCE DES BATTERIES	Systèmes d'outils à batterie et solutions de charge	**à partir de la page 26**
SCIER ET COUPER	Tronçonneuses, scies à bois, perches d'élagage et dispositifs de coupe	**à partir de la page 54**
	Taille-haies et taille-haies sur perche	**à partir de la page 110**
	CombiSystèmes et MultiSystèmes	**à partir de la page 130**
	Découpeuses à pierre et découpeuses à disque	**à partir de la page 142**
TONDRE ET ENTRETENIR LA TERRE	Robots tondeuses, tondeuses, tracteurs de pelouse et scarificateurs	**à partir de la page 160**
	Coupe-bordures et débroussailleuses	**à partir de la page 206**
	Motobineuses	**à partir de la page 244**
	Tarières	**à partir de la page 248**
	Pompes à eau	**à partir de la page 254**
	Atomiseurs et pulvérisateurs	**à partir de la page 258**
NETTOYAGE ET PLUS	Systèmes de nettoyage : souffleurs, aspiro-souffleurs, balayeuses, nettoyeurs haute-pression, aspirateurs eau et poussière et compresseur	**à partir de la page 268**
	Broyeurs de jardin	**à partir de la page 322**
ACCESSOIRES	Solutions intelligentes	**à partir de la page 332**
	Carburants et lubrifiants	**à partir de la page 338**
	Équipements de protection individuelle	**à partir de la page 382**
	Transport et stockage	**à partir de la page 390**
	Outillage et accessoires forestiers	**à partir de la page 392**
	Entretien et maintenance	**à partir de la page 404**
TECHNOLOGIE DE POINTE EN DÉTAIL		**à partir de la page 410**

NOUVEAUTÉS

LA PUISSANCE DES BATTERIES

Solutions de charge innovantes et systèmes d'outils à batterie

Multiprise intelligente CM 12 **33**
Support mural CR 6 **33**
Armoire de charge (asecos) **33**
Coffret de charge CB 1 **35**
Batteries AP : AP 200 S et AP 300 S **42**
Batteries AR L : AR 2000 L et AR 3000 L **42**
Starter Pack : AK 10, AK 20, AK 30 S, AK 20 Plus et AK 30 S Plus **48**
Adaptateur 3-en-1 portable PS 1 **50**

SCIER ET COUPER

Tronçonneuses, scies à bois, perches d'élagage et dispositifs de coupe

Tronçonneuse à batterie MSA 80 C-B **57**
Tronçonneuse MS 400 C-M **64**
Tronçonneuse d'élagage à batterie MSA 190 T **66**
Butée à griffes pour MSA 190 T **66**
Crochet confort pour MSA 190 T **66**
Tronçonneuse d'élagage à batterie MSA 220 TC-O **67**
Crochet confort pour MSA 220 TC-O **67**
Scie à bois à batterie GTA 40 **75**
Etui pour GTA 40 **75**
Chaînes ⅜" P Hexa **94**
Cut Kit N°18 pour GTA 40 **97**
Kit d'affûtage pour ⅜" P Hexa **106**
Lime hexagonale pour ⅜" P Hexa **106**
Meule pour ⅜" P Hexa **106**

Taille-haies et taille-haies sur perche

Taille-haies à batterie HSA 140 R et HSA 140 T **118**
Taille-haies à batterie HSA 150 R et HSA 150 T **118**
Déflecteur pour taille-haie 60 cm et 75 cm **121**

CombiSystèmes et MultiSystèmes

CombiSystème à batterie KMA 200 R **135**
Poignée arrière pour KMA 200 R **135**
Débroussailleuse FSS-KM **136**

Découpeuses à pierre et découpeuses à disque

Découpeuse thermique TS 710i **150**
Découpeuse thermique TS 910i **150**
Protection contre l'usure pour TS 910i **150**
Découpeuse à batterie TSA 230 **151**
Découpeuse à batterie TSA 300 **151**
Butée de profondeur pour TSA 300 **152**
Chariot de guidage FW 20 avec kit de conversion pour TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i **154**
Kit de conversion avec système de dégagement rapide pour TS 710i, TS 910i **154**
Disque diamanté D-SB90N **156**

TONDRE ET ENTRETENIR LA TERRE

Tondeuses, robots tondeuses, tracteurs de pelouse et scarificateurs

Tondeuse à batterie RMA 750 V **172**
Tondeuse à batterie RMA 756 V **172**
Tondeuse à batterie RMA 7 RV **173**
Robots tondeuses iMOW® 3 et 4 **186**
Robot tondeuse iMOW® 7 PRO **187**
Lames Duro Plus pour iMOW®, iMOW® EVO et iMOW® PRO **189**
Upgrade Kit 11 iMOW® et Upgrade Kit 12 iMOW® **189**
Stations de base pour iMOW® 3 et 4 **189**
Toits ouvrants pour iMOW® 3 et 4 **189**

Coupe-bordures et débroussailleuses

Débroussailleuse à batterie FSA 400 **221**
Poignée de commande Upgrade Kits ADVANCE Grip **226**

NETTOYAGE, RANGEMENT ET PLUS

Systèmes de nettoyage

Souffleur à batterie BGA 30 **274**
Souffleur à batterie BGA 50 **274**
Souffleur à batterie BGA 160 **276**
Souffleur à batterie BGA 250 **277**
Jeu de sangles de transport pour BGA 160 et BGA 250 **280**
Buse réglable pour BR 700, BR 800 et BGA 300 **281**
Aspiro-broyeur à batterie SHA 140 **285**
Housse de sac de ramassage **287**
Nettoyeur à pression à batterie RCA 20 **292**
Brosse de lavage rotative pour RCA 20 **292**
Nettoyeur haute-pression à batterie REA 60 PLUS **293**
Nettoyeur haute-pression à batterie REA 100 PLUS **293**
Chariot avec réservoir d'eau pour REA 60 et REA 100 **293**
Tuyau d'aspiration pour REA 60 et REA 100 **293**
Brosses de rechange pour rouleau à brosse rotatif **301**
Brosses souples complémentaires pour rouleau à brosse rotatif **298**
Brosse de lavage rotative pour RE 80 – RE 140 et REA 60 – REA 100 **298**
Kit de nettoyage de véhicule pour REA 60 – REA 100 **299**
Aspirateur eau et poussière à batterie SEA 60 L **314**
Aspirateur eau et poussière à batterie SEA 100 L **314**
Compresseur à batterie KOA 20 **320**

ACCESSOIRES

Carburants et lubrifiants

Carburant spécial MotoMix ECO 20 **341**

Équipements de protection individuelle

Ensemble de travail forestier FUNCTION Core **351**
Ensemble de travail forestier DYNAMIC DuroTEC **353**
Veste ADVANCE ShellTEC **356**
Pantalon ADVANCE FlexTEC **356**
Jambières FUNCTION Core 270° **358**
Chaussures en cuir pour travaux à la tronçonneuse FUNCTION Active **373**

Transport et stockage

Sac combiné batterie/huile **391**

Outillage et accessoires forestiers

Sécateur à batterie ASA 20 **393**
Coin d'abattage mécanique **398**

NOUVEAUTÉS
HIGHLIGHTS

GTA 40
LA SCIE À BATTERIE ERGONOMIQUE POUR LES PROFESSIONNELS

Légère, compacte et équilibrée, la GTA 40 offre de nouvelles possibilités pour l'élagage des arbres et pour leur entretien au sol. Facile à utiliser et à prendre en main, elle garantit des coupes nettes et précises. Pratique, l'oeillet en acier fixé des deux côtés permet d'accrocher par exemple un dispositif de sécurité en cas d'escalade dans un arbre. La lubrification automatique de la chaîne et le tendeur de chaîne latéral sont d'autres détails qui simplifieront le travail. Les deux batteries AS 2 assurent une longue durée de fonctionnement.

PLUS D'INFORMATIONS **PAGE 75**

iMOW® 7 PRO
LE ROBOT TONDEUSE STIHL POUR LES PROFESSIONNELS

L'iMOW® 7 PRO apporte une nouvelle dimension à l'entretien professionnel des pelouses. Conçu pour tondre efficacement et rapidement de grandes superficies, comme les zones municipales et commerciales, il est capable de travailler seul ou en équipe avec jusqu'à trois autres robots. Sa coupe nette et sa progression rapide en feront un véritable allié. Encore plus pratique : contrôlez le robot via l'application iMOW®, via Bluetooth®, via la WiFi ou via la 4G.

PLUS D'INFORMATIONS **PAGE 187**

① Disponible à partir du printemps 2025

ASA 20
BIEN PLUS QU'UNE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ! LE NOUVEAU SÉCATEUR À BATTERIE ASA 20

Le sécateur sans fil ASA 20 STIHL facilite la taille et l'entretien de vos rosiers, buissons, arbustes, plantes ornementales et vignes. Avec son moteur à batterie, il coupe facilement des branches allant jusqu'à un diamètre de 25 mm. Sa prise en main est excellente et il impressionne par ses coupes rapides, précises et nettes. Ses deux largeurs d'ouverture de lame permettent de s'adapter à la taille des branches à couper, et de travailler plus rapidement. Pratique, l'écran LCD affiche de manière claire l'autonomie restante.

PLUS D'INFORMATIONS **PAGE 393**

BGA 250
LE PLUS PUISSANT DES SOUFFLEURS À BATTERIE EMBARQUÉE !

Avec sa puissance impressionnante, le BGA 250 est une véritable solution pour les professionnels de l'aménagement paysager et de l'entretien des espaces verts. Maniable, agréablement silencieux, et avec une puissance constante quel que soit le niveau de charge de la batterie, il permet d'éliminer efficacement les feuilles, déchets verts et saletés, y compris dans les environnements sensibles au bruit. Des détails bien pensés comme sa buse inclinée rendent le travail moins fatigant pour l'utilisateur.

PLUS D'INFORMATIONS **PAGE 285**

FSA 400
LA PLUS PUISSANTE DES DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE STIHL

La débroussailleuse sans fil FSA 400 impressionne les professionnels par sa conception ergonomique, son efficacité et son grand confort lors de l'utilisation. Outre ses performances particulièrement élevées, son design bien pensé et sa facilité d'utilisation, son large diamètre de coupe allant jusqu'à 520 mm garantit une progression rapide dans le travail. Grâce à la large gamme d'outils de coupe, le FSA 400 offre une solution optimale et adaptée à pratiquement toutes les applications.

PLUS D'INFORMATIONS **PAGE 236**

· TOUS NOS PRODUITS ICI · BOUTIQUE OFFICIELLE

STIHL COLLECTION

Les produits de notre Boutique Officielle sont autant conçus pour explorer le monde que pour rester tranquillement à la maison. Robustes, simples, décontractés, avec des coupes modernes, confortables ou fonctionnels : aussi diversifiés soient-ils, ils démontrent tous un attachement clair envers la marque STIHL.

BOUTIQUE OFFICIELLE



STIHL TIMBERSPORTS® FÊTE SES 40 ANS

2025 marque les 40 ans de cette compétition sportive de coupe de bois, lancée aux États-Unis. Dès 1985, l'ADN unique de STIHL TIMBERSPORTS® s'est imposé : l'association exceptionnelle du travail forestier traditionnel, de la recherche de performances sportives de haut niveau et de haches et tronçonneuses impressionnantes par leur puissance.

Depuis, les STIHL TIMBERSPORTS® n'ont pas perdu en attractivité et en fascination et ont continué à grandir. En témoignent l'organisation du premier Championnat du Monde individuel en 2005, l'introduction de trophées en 2011 et la création de compétitions féminines en 2013. Ce développement s'est accompagné d'une expansion mondiale au fil des ans, si bien qu'aujourd'hui plus de 20 pays sur 4 continents ont rejoint l'aventure STIHL TIMBERSPORTS®.

À l'occasion de cette année marquante, STIHL marque le coup avec une collection anniversaire exceptionnelle, ainsi qu'un guide-chaîne exclusif.

Scannez le QR code pour en savoir plus sur les 40 ans d'histoire de STIHL TIMBERSPORTS® :

GUIDE-CHAÎNE EXCLUSIF TIMBERSPORTS®

A l'occasion des 40 ans de STIHL TIMBERSPORTS® en 2025, découvrez le nouveau design exclusif de nos guide-chaînes ! En souvenir ou pour offrir, ramenez l'ambiance TIMBERSPORTS® chez vous. Disponible en trois longueurs de guides.

Longueur de guide	Référence
35 cm (Light 01)	**3005 833 3409**①
40 cm (Light 04)	**3005 833 4413**①
50 cm (Rollomatic ES Light)	**3003 833 2021**①

① Chaîne non incluse

SAC POUR TRONÇONNEUSE ÉDITION TIMBERSPORTS®

Sac aux couleurs de STIHL TIMBERSPORTS® pour le stockage et le transport d'une tronçonneuse et de ses accessoires. Matériau robuste et hydrofuge, plaque à l'intérieur pour plus de stabilité, poches intérieures pour ranger des accessoires comme des batteries, chargeurs, chaînes, sprays de marquage... Convient pour des guides allant jusqu'à 50 cm. Le contenu illustré n'est pas livré avec le sac.

Référence
0000 900 4300

RAMENEZ L'AMBIANCE STIHL TIMBERSPORTS® CHEZ VOUS !

COFFRET PLAYMOBIL « TIMBERSPORTS® »

Plastique

Pour les petits et grands fans de STIHL TIMBERSPORTS® ! Coffret PLAYMOBIL spécial TIMBERSPORTS® composé de 3 figurines de sportifs TIMBERSPORTS® avec leurs machines et accessoires STIHL. Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans.

Référence
0421 600 0137

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS !

CASQUETTE « TIMBERSPORTS® 85 RÉTRO »

UNISEXE

100 % coton

Casquette blanche au style rétro années 80. Logo fondateur 1985 brodé sur le devant et badge anniversaire au dos.

	Tailles	Référence
Blanc	**Taille unique**	**0421 600 0254**

MONTRE « 40 ANS DE TIMBERSPORTS® »

UNISEXE

Montre au design STIHL TIMBERSPORTS®, boîtier en alliage chromé avec revêtement IP argenté. Diamètre de 34 mm pour un look années 80. Autres fonctions : réveil, chronographe, date.

	Référence
Argent	**0421 600 0256**

② Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille : XS = 44, S = 48, M = 52, L = 56, XL = 60, XXL = 64, 3XL = 68

STIHL EN LIGNE

SE RENSEIGNER ET ACHETER SUR STIHL.FR

Retrouvez sur notre site Internet stihl.fr des informations utiles sur nos produits, des promotions exclusives, de l'inspiration pour vos projets et de nombreux conseils pour l'entretien de votre jardin. Achetez en ligne et faites-vous livrer à domicile ou chez votre revendeur spécialisé STIHL, toujours à vos côtés pour vous conseiller.



Explorez facilement notre site Internet stihl.fr grâce aux QR codes disséminés au fil des chapitres de ce catalogue. Si une information vous intéresse, scannez simplement le QR code correspondant avec votre smartphone ou votre tablette.

Rendez-vous sur **stihl.fr** !

NE MANQUEZ AUCUNE ACTUALITÉ STIHL AVEC NOTRE NEWSLETTER

Vous souhaitez rester informé des nouveautés STIHL, bénéficier d'avantages exclusifs et recevoir des conseils pratiques sur l'entretien de votre jardin et de vos machines STIHL ?

Inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter STIHL en scannant le QR code!

Ou inscrivez-vous directement sur stihl.fr/fr/newsletter.

ENREGISTRER SA MACHINE STIHL EN LIGNE

Enregistrez votre machine STIHL en ligne en quelques étapes simples. Munissez-vous simplement du numéro de série de votre appareil, de la date d'achat et du nom de votre revendeur spécialisé STIHL.

Retrouvez toutes les informations sur **preg.stihl.com.**



APPLICATION STIHL

Retrouvez tous les conseils et le service STIHL sur notre application STIHL. Mobile, interactive et gratuite, elle vous permet de garder toutes les fonctionnalités STIHL sous la main lors de vos déplacements, comme la recherche de revendeurs spécialisés autour de vous.

Download on the App Store GET IT ON Google Play

Scannez le QR code pour télécharger l'application STIHL !

STIHL SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Suivez-nous sur **Facebook**

Suivez-nous sur **instagram**

Retrouvez toutes les vidéos produits et tutoriels sur **la chaîne YouTube** STIHL France

LES GUIDES D'ACHAT STIHL

TROUVEZ EN QUELQUES CLICS LE PRODUIT STIHL ADAPTÉ À VOTRE BESOIN

Vous êtes à la recherche d'un robot tondeuse STIHL pour votre jardin ? Ou vous cherchez un dispositif de coupe compatible avec votre tronçonneuse STIHL ? Nos guides d'achat en ligne vous accompagnent pour vous aider à trouver les machines et accessoires les plus adaptés à votre besoin.

Le guide d'achat iMOW® vous aide à identifier le robot tondeuse le plus adapté à votre jardin, en fonction de sa taille et de sa disposition.

Le guide d'achat Guides et chaînes vous accompagne dans le choix des accessoires de coupe pour votre tronçonneuse ou perche d'élagage STIHL ou d'une autre marque.



CHOISIR UN GUIDE ET UNE CHAÎNE

Ce guide d'achat vous aider à trouver une chaîne et/ou un guide-chaîne adaptés à votre tronçonneuse ou à votre perche d'élagage.

CHOISIR UN ROBOT TONDEUSE iMOW®

Ce guide d'achat vous aide à identifier le robot tondeuse qui convient le mieux à votre jardin et à votre besoin. Simple, rapide et intuitif !

DES MACHINES DURABLES, FIABLES ET PERFORMANTES AVEC LES PIÈCES DÉTACHÉES D'ORIGINE STIHL.

ACHETEZ STIHL, INVESTISSEZ DE MANIÈRE DURABLE

Performances, fiabilité et longévité sont au cœur des valeurs de STIHL. Si votre appareil venait à tomber en panne, notre service après-vente tient à votre disposition les pièces détachées d'origine STIHL, livrables jusqu'à 10 ans après l'arrêt de production de la machine. En plus de favoriser la réparation au rachat et d'agir en faveur de l'environnement, l'utilisation de pièces d'origine contribue de manière décisive aux performances, à la sécurité et à la longévité des machines STIHL.

STIHL PROPOSE UNE LARGE SÉLECTION DE KITS SPÉCIFIQUES AUX MACHINES QUI PRÉSERVENT LEURS PERFORMANCES ET LEUR LONGÉVITÉ DANS LE TEMPS ET GARANTIT LEUR FIABILITÉ TOUT AU LONG DE LEUR VIE.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN
SERVICE KITS

Pour le remplacement préventif et simple des pièces de maintenance afin de préserver les performances et la longévité de votre machine.

page 408

TOUJOURS PRÊT À L'EMPLOI
CUT KITS

Pour remplacer facilement et rapidement le dispositif de coupe de votre tronçonneuse ou scie à batterie et être toujours en mesure de travailler.

page 75

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
CARE & CLEAN KITS

Pour un nettoyage et un entretien efficaces et en douceur de vos machines STIHL.

page 407

AMÉLIORATION
UPGRADE KITS

Pour améliorer l'équipement d'origine de votre machine STIHL.

pages 95, 189, 226, 241

MISE EN SERVICE
KIT D'INSTALLATION

Pour une installation facile de votre appareil STIHL.

page 188

RÉPARATION
FIX KIT

Pour des réparations simples.

page 188

Retrouvez tous nos kits auprès de votre revendeur spécialisé STIHL ou commandez sur **stihl.fr** pour une livraison à domicile.

SERVICES STIHL

SERVICES STIHL

CHOISISSEZ LE MEILLEUR POUR VOS MACHINES STIHL

Avec les forfaits de services STIHL, préservez les performances de vos machines pendant de nombreuses années en les faisant entretenir régulièrement. Les revendeurs spécialisés STIHL veillent à ce que vous conserviez des machines performantes, fiables et prêtes à l'emploi !

POUR LES PARTICULIERS

PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ STIHL !

Scannez le QR code pour trouver un revendeur spécialisé STIHL près de chez vous !

STIHL CHECK CONTRÔLE DE SÉCURITÉ ET NETTOYAGE

Pour des machines performantes et au fonctionnement irréprochable. Dans le cadre du contrôle standardisé STIHL, votre revendeur spécialisé participant vérifie le bon fonctionnement de la machine et la nettoie.

STIHL CHECK①
Contrôle de sécurité avec nettoyage
Documentation et vignette de service
Remise du protocole

SERVICES DISPONIBLES EN OPTION①
Service sur l'outil de coupe
Service de stockage / hivernage
Service de récupération et de livraison

STIHL ENTRETIEN MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Recommandé pour les particuliers
Dans le cadre de l'entretien standardisé STIHL, votre revendeur spécialisé participant vérifie le bon fonctionnement de la machine, la nettoie, la lubrifie, remplace les pièces de maintenance et effectue les mises à jour logicielles.

STIHL ENTRETIEN①
Remplacement des pièces d'origine : pièces de maintenance②
Calibrage et mises à jour logicielles
Nettoyage intensif et lubrification
Contrôle de sécurité
Documentation et vignette de service
Remise du protocole

SERVICES DISPONIBLES EN OPTION①
Service sur l'outil de coupe
Service de stockage / hivernage
Service de récupération et de livraison
Service de révision et nettoyage du moteur

① Prix sur demande auprès de votre revendeur spécialisé STIHL
② Dépend du modèle

DEMANDE DE RENDEZ-VOUS VIA STIHL CONNECTED

Prenez rendez-vous avec votre revendeur spécialisé STIHL via STIHL connected pour obtenir plus d'informations sur nos forfaits de services.

POUR LES PROFESSIONNELS

STIHL CHECK CONTRÔLE DE SÉCURITÉ ET NETTOYAGE

Pour des machines performantes et au fonctionnement irréprochable. Dans le cadre du contrôle standardisé STIHL, votre revendeur spécialisé participant vérifie le bon fonctionnement de la machine et la nettoie.

STIHL CHECK①
Contrôle de sécurité avec nettoyage
Documentation et vignette de service
Remise du protocole

SERVICES DISPONIBLES EN OPTION①
Service sur l'outil de coupe
Service de stockage / hivernage
Service de récupération et de livraison

STIHL PRO ENTRETIEN MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Recommandé pour les professionnels
Dans le cadre de l'entretien standardisé STIHL, votre revendeur spécialisé participant vérifie le bon fonctionnement de la machine, la nettoie, la lubrifie, remplace les pièces de maintenance et d'usure et effectue les mises à jour logicielles.

STIHL PRO ENTRETIEN①
Remplacement des pièces d'origine : pièces d'usure②
Remplacement des pièces d'origine : pièces de maintenance②
Calibrage et mises à jour logicielles
Nettoyage intensif et lubrification
Documentation et vignette de service
Remise du protocole

SERVICES DISPONIBLES EN OPTION①
Service sur l'outil de coupe
Service de stockage / hivernage
Service de récupération et de livraison
Service de révision et nettoyage du moteur

STIHL GARANTIE +

LA SÉRÉNITÉ À PARTIR DE 19€ ①

Les offres d'extension de garantie STIHL vous offrent une protection prolongée jusqu'à 5 ans ② pour plus de sécurité et de sérénité. Pour vous, cela signifie :

- Echange des pièces en cas de défaut ou remplacement gratuit si la machine n'est pas réparable
- Prise en charge totale de la réparation
- Maintien de la qualité grâce à l'entretien annuel ③ et à l'utilisation exclusive de pièces détachées d'origine STIHL

Exclusivement disponible chez l'un des Partenaires Commerciaux STIHL France ou sur **stihl.fr**.
Souscription immédiate en point de vente le jour de l'achat ou en CLICK & SERVICE sur **stihl.fr**.

① Tarifs TTC valables du 1er Janvier 2025 au 31 Décembre 2025.
② Toutes les modalités et conditions de STIHL Garantie + sont accessibles sur stihl.fr/services. L'offre n'est pas valable en GSB (Grandes Surfaces de Bricolage)
③ Non inclus dans le prix. Entretien annuel obligatoire des produits éligibles sauf pour les batteries AK et AP SYSTEM et les chargeurs.
④ Barème applicable selon les tarifs TTC maximum préconisés par STIHL.

STIHL GARANTIE+3 POUR LES PARTICULIERS

PRODUITS ÉLIGIBLES	PRIX	DURÉE TOTALE DE LA GARANTIE
BATTERIES ET CHARGEURS AK ET AP SYSTEM	19€ ①	**5 ans** ② (2 ans garantie légale + 3 ans d'extension de garantie)
APPAREILS AK ET AP SYSTEM	49€ ①	
ROBOTS TONDEUSES iMOW®	149€ ①	

STIHL PRO GARANTIE+2 POUR LES PROFESSIONNELS

Produits éligibles : appareils à batterie AP SYSTEM, batteries AP et AR, chargeurs AL 101, AL 301 et AL 501, multi-chargeur AL 301-4.

PRIX DE L'APPAREIL ④	PRIX	DURÉE TOTALE DE LA GARANTIE
INFÉRIEUR À 200 €	19 € TTC / 15,83 € HT ①	**3 ans pour les machines** ② (1 an de garantie commerciale + 2 ans d'extension de garantie) **4 ans pour les batteries et chargeurs** ② (2 ans de garantie commerciale + 2 ans d'extension de garantie)
DE 200 € À 399,99 €	49 € TTC / 40,83 € HT ①	
DE 400 € À 599,99 €	69 € TTC / 57,50 € HT ①	
DE 600 € À 799,99 €	99 € TTC / 82,50 € HT ①	
DE 800 € À 999,99 €	129 € TTC / 107,50 € HT ①	
1000 € ET PLUS	159 € TTC / 132,50 € HT ①	

LA PUISSANCE DES BATTERIES

SOLUTIONS DE CHARGE

AP SYSTEM

AK SYSTEM

AS SYSTEM

GAMME AI

LA TECHNOLOGIE DES BATTERIES STIHL : LA PUISSANCE POUR LES EXIGENCES LES PLUS ÉLEVÉES.

Le meilleur pour les professionnels 28

Solutions de charge 32

Nos systèmes d'outils à batterie 36

AP SYSTEM — POUR RELEVER TOUS LES DÉFIS

Conçus pour une utilisation professionnelle quotidienne, nos puissants appareils à batterie AP SYSTEM sont parfait pour les secteurs de l'aménagement paysager, de l'entretien du jardin et des espaces verts ou de l'entretien des arbres. Ils sont développés pour résister à des conditions météorologiques défavorables et déployer les performances attendues par les professionnels.

A PARTIR DE LA PAGE 36

AK SYSTEM — POUR LES PROJETS EXIGEANTS

Les outils à batterie AK SYSTEM convainquent par leurs performances et leur endurance. Grâce à cette large gamme d'outils sans fil et de batteries, soyez parés pour tous vos travaux dans le jardin et autour de la maison. Ces outils à batterie sont également légers, maniables et ergonomiques.

A PARTIR DE LA PAGE 46

AS SYSTEM — POUR UNE UTILISATION OCCASIONNELLE

Compacts et pratiques, les outils à batterie AS SYSTEM sont parfaits pour les petits travaux à la maison ou pour les professionnels lorsque des appareils légers sont préférables. La batterie remplaçable fournit de manière fiable la puissance requise.

A PARTIR DE LA PAGE 49

AI — POUR LES PETITS TRAVAUX

Simples à utiliser et à manier, les appareils à batterie de la gamme AI vous assurent toute la puissance dont vous avez besoin pour les petits travaux dans le jardin.

A PARTIR DE LA PAGE 51

L'ENTRETIEN DES ARBRES AVEC DES OUTILS À BATTERIE.

L'ARBORISTE VIKTORIA CARSTENS NOUS PARLE DE LA GTA 40 ET DE LA MSA 220 T.

En tant qu'arboriste expérimentée, Viktoria Carstens est chaque jour confrontée à de nouveaux défis. Parce que chaque arbre est différent et possède ses caractéristiques propres, il faut sans cesse d'adapter. "C'est comme si chaque arbre racontait sa propre histoire", explique Viktoria Carstens. "Il faut les décrypter et ensuite décider que faire". La professionnelle se sent étroitement liée à la nature et est consciente de sa responsabilité : assurer une croissance saine aux arbres, en taillant, corrigeant et éliminant de manière ciblée. Dans cet objectif, travailler avec des outils adaptés aide cette professionnelle.

Afin de travailler efficacement même dans des conditions difficiles, Viktoria Carstens s'appuie notamment sur la tronçonneuse sans fil MSA 220 T STIHL, qui regroupe tout ce qui est essentiel pour l'entretien professionnel des arbres : un moteur EC puissant, une batterie endurante, un système de commande intuitif, un frein de chaîne efficace, une butée à griffes métalliques robuste et un œillet de confort pratique.

Pour la taille de petites branches et d'arbustes, Viktoria Carstens ne peut plus se passer de la scie à batterie GTA 40 STIHL. Légère, compacte et équilibrée, la GTA 40 offre de nouvelles possibilités pour l'élagage des arbres et pour leur entretien au sol. Avec ses deux batteries AS 2 puissantes, la scie à batterie GTA 40 propose une combinaison exceptionnelle de performances et de maniabilité. L'indicateur d'état de charge à LED, la lubrification automatique de la chaine, la poignée de commande antidérapante et le changement de chaîne sans outil sont d'autres fonctionnalités qui vous simplifieront le travail au quotidien.

« TRAVAILLER AVEC LES MEILLEURS OUTILS ME REND LA TÂCHE PLUS FACILE AU QUOTIDIEN. »

Viktoria Carstens, arboriste

2 OUTILS À BATTERIE DONT VIKTORIA CARSTENS NE PEUT PLUS SE PASSER EN TANT QU'ARBORISTE :

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE MSA 220 TC-O

Tronçonneuse d'élagage professionnelle puissante et à batterie pour tous les travaux d'élagage et d'entretien des arbres (retrait de morceaux de tronc ou de bois mort, correction de la couronne). Commande particulièrement confortable grâce au système électronique avec bouton de déverrouillage. Levier de commande avec affichage d'informations LED à 180°. Capteur de niveau d'huile de série avec notification en cas de niveau insuffisant. Chaîne ⅜" PS3 Pro pour d'excellentes performances de coupe, tendeur de chaîne latéral, ouverture et fermeture sans outil du réservoir d'huile et écrou imperdable sur le cache-pignon de la chaîne. Peut être équipée en option d'un œillet de confort. La nouvelle batterie AP 200 S peut être utilisée pour réduire le poids. Cette tronçonneuse est destinée à des utilisateurs professionnels formés à l'élagage.

Retrouvez plus d'informations sur la MSA 220 TC-O et nos autres tronçonneuses d'élagage sans fil à partir de la page 67

SCIE À BATTERIE GTA 40

Conçue pour faciliter le quotidien des professionnels de l'entretien des arbres. Scie à batterie puissante, pour les professionnels. Simplifie l'entretien des arbres et arbustes, au sol comme en hauteur. Chaîne ¼" PM3 pour une performance de coupe élevée et une grande précision. Légère et parfaitement équilibrée pour une grande ergonomie. Tendeur de chaîne latéral avec écrou imperdable, lubrification automatique de la chaîne, bouchon de réservoir sans outil, double emplacement pour 2 batteries AS 2, indicateur d'état de charge. Œillet en acier fixé des deux côtés avec anneau de surcharge, permettant d'accrocher par exemple un dispositif de sécurité en cas d'escalade dans un arbre.

Retrouvez plus d'informations sur la GTA 40 à partir de la page 75

DES BATTERIES TOUJOURS PLEINES.

AVEC NOS SOLUTIONS DE CHARGE POUR PROFESSIONNELS.

« NOUS SOMMES CONVAINCUS PAR LES AVANTAGES DE LA BATTERIE DEPUIS 2018. »

Janes Vitus Farwick, mandataire et chef de chantier

Chez Norbert Farwick GmbH, dans la région de Hambourg, l'énergie des batteries STIHL est utilisée depuis 2018. Cela implique pour la société une gestion optimisée de l'énergie et de la charge.

Pour garantir que les batteries alimentant une trentaine d'appareils (taille-haies, souffleurs, débroussailleuses et CombiSystèmes) soient chargées tous les matins et que les quelques 60 employés soient prêts à l'action, Janes Vitus Farwick, mandataire et chef de chantier, s'appuie sur une double stratégie de charge stationnaire et mobile.

En plus d'une armoire de charge comme solution centrale pour la charge stationnaire des batteries dans la société, les équipes disposent également d'un bottTainer installé dans leur véhicule. Cette solution de charge mobile permet de stocker, transporter et charger les batteries dans le véhicule pendant la nuit ou sur le lieu d'utilisation (via une alimentation électrique externe).

Cela simplifie le quotidien du paysagiste et jardinier Hauke Harland : « Je n'ai pas besoin de m'assurer que tout est bien rangé matin et soir. J'ai tout simplement tout avec moi dans mon bottTainer ». Les batteries sont toujours prêtes à l'emploi dans son véhicule, plus d'interruptions de travail à cause de batteries non chargées.

Un autre avantage non négligeable des outils à batterie : un travail silencieux et sans émissions. Plus agréable pour les utilisateurs, pour les personnes autour et profitable à l'environnement !

85 %

DE LA FLOTTE EST ALIMENTÉE PAR DES BATTERIES

CHANGER LES MENTALITÉS

LA RÉVOLUTION DES BATTERIES DANS LE PAYSAGISME

« LES BATTERIES SONT L'AVENIR ET NOUS NE REVIENDRONS JAMAIS EN ARRIÈRE. »

Julien Ferraris, Directeur Général de Liléo Jardins

L'entreprise française Liléo Jardins s'appuie sur l'énergie des batteries et porte l'aménagement du paysage à un nouveau niveau.

Cette transition à la batterie s'opère autour de Chambéry, dans les Alpes françaises, et est portée par Julien Ferraris, Directeur Général de Liléo Jardins. Depuis 2019, l'entreprise paysagiste et ses huit collaborateurs passent progressivement des machines thermiques aux outils alimentés par batterie. A date, 85 % de la flotte est déjà alimentée par les batteries. Le scepticisme initial concernant les performances et la durabilité d'une telle énergie a rapidement été dissipé. Julien Ferraris s'enthousiasme : « L'utilisation des appareils à batterie est plus agréable : ils ne vibrent pas, font moins de bruit, n'émettent pas de gaz d'échappement et chauffent moins. »

Un espace pour charger les batteries la nuit a été aménagé. Chaque équipe emporte avec elle trois batteries et un chargeur rapide pour une utilisation le matin. De plus, les batteries AP SYSTEM sont compatibles avec tous les outils à batterie professionnels, si bien qu'il est possible de travailler sans interruption, quelle que soit la tâche. Julien Ferraris estime que cet investissement générera des économies sur le long terme. Liléo Jardins assure ainsi un rôle de pionnier dans le domaine de l'aménagement paysager, et prouve que la technologie des batteries et les exigences professionnelles peuvent aller de pair.



FAÎTES LE PLEIN D'ÉNERGIE

LES SOLUTIONS DE CHARGE STIHL VOUS ASSURENT DES BATTERIES TOUJOURS OPÉRATIONNELLES, N'IMPORTE OÙ ET N'IMPORTE QUAND !

A la recherche d'un système de charge pour vos batteries intelligent, polyvalent et qui s'adapte à votre rythme professionnel ? Armoire de charge, chargeur multiple, bottTainer mobile ou générateur portable, découvrez toutes les solutions innovantes STIHL pour recharger vos batteries facilement.

Avec nos solutions de charge, optimisez le temps de charge de vos batteries et gagnez en efficacité au quotidien. Deux éléments en particulier sont à prendre en compte lors du choix de la solution de charge : le moment et le lieu de la charge.

	A L'EXTÉRIEUR	A L'ATELIER	EN DÉPLACEMENT
DURANT LA JOURNÉE	rapide, stationnaire ↓ **PS 3000**	rapide, stationnaire ↓ **AL 301, AL 501, CR 6, CM 12 ARMOIRE DE CHARGE POUR BATTERIES**	rapide, stationnaire ↓ **AL 301-4, CB 1**
DURANT LA NUIT		lent, stationnaire ↓ **AL 101, AL 301-4, CR 6, CM 12 ARMOIRE DE CHARGE POUR BATTERIES**	lent, mobile ↓ **AL 301-4, CB 1**

SOLUTIONS DE CHARGE STATIONNAIRES

UNE CHARGE COMPLÈTE SUR PLACE !

NOUVEAU
CM 12

Permet de brancher jusqu'à 12 chargeurs pendant la nuit à partir d'une seule prise électrique, grâce à un système de marche / arrêt intelligent.

- Gestion intelligente de la charge grâce à une utilisation optimale de l'électricité disponible
- Empêche le fusible de sauter accidentellement à cause d'une surcharge
- Possibilité de prioriser 3 chargeurs
- Charge complète et sécurisée de 48 batteries AP 300 S pendant la nuit
- Fixation possible dans des armoires ou étagères par exemple

Dimensions (L x h x P)
67 × 18 × 6 cm

Référence
EA08 430 7900

NOUVEAU
CR 6

Grâce au support mural STIHL, les chargeurs standards et rapides des gammes AK et AP peuvent être stockés et utilisés de manière plus ordonnée dans l'atelier.

- Pour fixer et faire fonctionner les chargeurs STIHL, idéal pour les professionnels
- Pour jusqu'à 8 chargeurs standards ou 6 chargeurs rapides des gammes AK et AP
- Installation et mise en fonctionnement faciles

Dimensions (L x h x P)
74 × 65 × 10 cm

Référence
EA08 018 0300

NOUVEAU
ARMOIRE DE CHARGE ANTI-FEU POUR BATTERIES (ASECOS)

Protection totale : 90 minutes de résistance au feu de l'extérieur vers l'intérieur et de 90 minutes de l'intérieur vers l'extérieur

Taille M

- Solution de charge et de stockage pour max. 16 batteries STIHL
- Détecteur de fumée, alarme sonore, socle de transport

Référence
EA08 018 0400

Taille L

- Solution de charge et de stockage pour max. 32 batteries STIHL
- Détecteur de fumée, capteur de température, alarme visuel et sonore, socle de transport

Référence
EA08 018 0401

ARMOIRE DE CHARGE POUR BATTERIES

Rechargez facilement vos appareils à batterie ! L'armoire de charge pour batteries recharge automatiquement vos batteries AP et AR pendant la nuit, pour que vous soyez prêts à travailler dès le matin.

- Charge simultanément jusqu'à 20 batteries AP ou 4 batteries dorsales AR en 12 heures
- Mise en service simple, sans installation électrique
- Gestion intelligente de la charge

L'armoire de charge STIHL n'est disponible que chez les revendeurs spécialisés STIHL. Retrouvez un revendeur près de chez vous sur **stihl.fr**.

SOLUTIONS DE CHARGE MOBILES INNOVANTES

FAÎTES LE PLEIN D'ÉNERGIE MÊME LORS DE VOS DÉPLACEMENTS

bott POWERED BY STIHL

En collaboration avec notre partenaire bott, nous avons développé deux solutions mobiles tout-en-un pour la charge et le transport de vos batteries AP. Uniques sur le marché, le bottTainer (pour les camions plateau) et le bott vario3 (pour les fourgons) chargent les batteries pendant la nuit via une alimentation électrique externe. Ces dernières restent dans le véhicule et sont ainsi protégées des intempéries et du vol.

bottTainer

- Solution de transport et de charge pour camions plateaux
- Permet de charger et transporter jusqu'à 28 batteries AP ou 4 batteries AR et 12 batteries AP
- Gestion thermique intelligente : charge même à des températures extérieures basses ou élevées
- Sécurité électrique certifiée
- Tiroir robuste
- Trois options d'aménagement disponibles

bott vario3

- Solution de charge et de transport pour fourgons utilitaires
- Permet de charger et transporter jusqu'à 56 batteries AP ou 7 batteries AR et 21 batteries AP
- Peut être combiné avec le système standard d'étagères bott vario3
- Différentes options d'aménagement, basées sur une planification individuelle

Ces solutions vous intéressent ?
Pour toutes demande de disponibilité, de prix ou pour réaliser un devis, merci de vous rapprocher de votre revendeur spécialisé STIHL le plus proche.



NOUVEAU
COFFRET DE CHARGE CB 1

IPX4 ②

Coffret permettant de charger et de transporter jusqu'à 8 batteries AP STIHL dans un véhicule. Pour jusqu'à deux chargeurs AL 301-4 (non inclus). Certifié IPX4.

- Installation possible du caisson sous ou sur le plateau, sur un pick-up ou une remorque
- Charge via une alimentation externe ou une prise dans le véhicule (câble de connexion inclus)
- Gain de temps grâce à une solution 3-en-1 pour vos batteries : charge, transport et stockage
- Avec protection contre les éclaboussures et ventilation
- Avec kit de montage

	Référence
Coffret de charge CB 1	**EA08 018 0200**

PS 3000

IP54 ②

Premier générateur électrique portable STIHL, pour recharger des batteries ou faire fonctionner des appareils électriques lorsque vous n'êtes pas à proximité d'une prise secteur.

- Une alimentation électrique partout et à tout moment
- Alternative sans émissions à un générateur à essence
- Des performances sans compromis dans toutes les situations
- Construction compacte
- Très silencieux
- Étanche à la poussière et aux projections d'eau selon la norme IP 54
- Zéro émission

	Référence
PS 3000	**GA02 011 8000**

	Référence	Puissance continue (kW)	Puissance maximale (kW)	Capacité (KWh)	Temps de charge (min)	Poids (kg)
GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE PORTABLE						
PS 3000	**GA02 011 8000**	3,7	18	2,0	180 (100 %) / 144 (80 %)	20

① Disponible à partir du printemps 2025
② Explication des symboles à la page 410

AP SYSTEM

LA PUISSANCE DE LA BATTERIE AU QUOTIDIEN, POUR LES PROFESSIONNELS.

Les outils à batterie AP SYSTEM STIHL impressionnent par leur puissance, leur endurance, leur fiabilité, leur polyvalence et leurs batteries hautes performances. Ils sont alimentés par des batteries AP ou des batteries AR L portables, entièrement conçues pour la performance et une durée de fonctionnement extra longue pour un usage professionnel. En bref : la qualité STIHL, une vaste gamme d'accessoires polyvalents et des solutions intelligentes de gestion de la charge.



QUE SIGNIFIENT LES DURÉES DE CHARGE 80 % ET 100 % ?

Lors de la charge, une batterie atteint les 80 % de sa capacité de charge assez rapidement, grâce à une augmentation continue de la tension. Celle-ci cesse ensuite d'augmenter afin de protéger les cellules de la batterie. Les 20 % restants sont donc réalisés plus lentement. En protégeant les cellules la batterie, la durée de vie et les performances de la batterie sont ainsi préservées.

		NOUVEAU AP 200 S	AP 300 S	AP 500 S	! AR 2000 L	NOUVEAU AR 2000 L	! AR 3000 L	NOUVEAU AR 3000 L
ÉNERGIE DE LA BATTERIE① (Wh)		187	281	337	1.015	1.080	1.520	1.620
DURÉES DE CHARGE DE LA BATTERIE: 80%/100% (min)								
AL 101		150/200	230/300	280/355	–	–	–	–
AL 300	!	40/55	55/70	70/90	210/270	200/280	310/400	325/410
AL 301		40/55	55/80	70/90	220/290	230/295	330/430	340/425
AL 301-4		40/55	55/80	70/90	220/290	230/295	330/430	340/425
AL 500	!	30/45	30/45	40/55	110/150	120/160	170/220	175/230
AL 501		30/45	30/45	40/55	120/160	120/160	180/230	185/235
RENDEMENT② (exemple d'application) ET AUTONOMIE DE LA BATTERIE③ (jusqu'à ... min)								
MSA 160 C-B		42 min 210 coupes	62 min 310 coupes	74 min 370 coupes	–	–	–	–
MSA 161 T		42 min 200 coupes	62 min 300 coupes	74 min 360 coupes	–	–	–	–
MSA 190 T	NOUVEAU	48 min 170 coupes	75 min 255 coupes	90 min 306 coupes	–	–	–	–
MSA 200 C-B		42 min 160 coupes	50 min 270 coupes	60 min 320 coupes	–	–	–	–
MSA 220 C-B		32 min 150 coupes	37 min 300 coupes	44 min 350 coupes	–	–	–	–
MSA 220 T /MSA 220 TC-O		21 min 130 coupes	24 min 290 coupes	34 min 340 coupes	–	–	–	–
MSA 300 / MSA 300 C-O		–	–	20 – 44 min④ 320 coupes	–	–	–	–

Pour le sciage de poutres carrées (10 × 10 cm) jusqu'à ...

■ Batterie recommandée
■ Efficacité réduite de l'appareil
– Non recommandé

! Jusqu'à épuisement des stocks !

① Capacité énergétique conforme aux spécifications du fabricant de cellules. Par souci de longévité, la capacité disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective
② Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon l'utilisation et la propriété de la matière coupée
③ Les autonomies par charge et surfaces renseignées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée
④ Les autonomies par charge indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon le mode de fonctionnement sélectionné

		NOUVEAU AP 200 S	AP 300 S	AP 500 S	! AR 2000 L	NOUVEAU AR 2000 L	! AR 3000 L	NOUVEAU AR 3000 L
	ÉNERGIE DE LA BATTERIE① (Wh)	187	281	337	1.015	1.080	1.520	1.620
	DURÉES DE CHARGE DE LA BATTERIE② (jusqu'à ... min)							
	HTA 66	42	68	82	210	222	300	318
	HTA 86	42	68	82	210	222	300	318
	HTA 135	36	70	80	262	277	240	254
	HTA 150 variante forestier/entretien	30 / 52	60 / 100	68 / 113	222 / 374	235 / 396	333 / 559	352 / 592
	HTA 160	36	70	80	262	277	393	416
	HSA 100	150	225	270	1.135	1.205	1.700	1.810
	HSA 130 R / HSA 130 T	108 – 84④	167 – 130④	200 – 155④	690 – 565④	735 – 600④	985 – 800④	1.050 – 850④
	HSA 140 R NOUVEAU	150 – 100④	245 – 175④	290 – 210④	880 – 630④	935 – 670④	1.320– 945④	1.405– 1.005④
	HSA 140 T NOUVEAU	140 – 90④	235 – 150④	280 – 180④	850 – 545④	900 – 580④	1.270– 815④	1.355– 870④
	HSA 150 R NOUVEAU	150 – 100④	245 – 175④	290 – 210④	880 – 630④	935 – 670④	1.320– 945④	1.405– 1.005④
	HSA 150 T NOUVEAU	140 – 90④	235 – 150④	280 – 180④	850 – 545④	900 – 580④	1.270– 815④	1.355– 870④
	HLA 66	144	223	268	715	760	1.040	1.110
	HLA 86	144	223	268	715	760	1.040	1.110
	HLA 135 / HLA 135 K	64	95	114	345	370	520	555
	KMA 120 R avec FS-KM, tête faucheuse AutoCut③	25 – 15⑤	45 – 25⑤	55 – 30⑤	180 – 100⑤	190 – 110⑤	270 – 160⑤	290 – 170⑤
	KMA 120 R avec FS-KM, couteau à herbe③	60 – 35⑤	100 – 55⑤	120 – 60⑤	360 – 180⑤	380 – 190⑤	490 – 260⑤	520 – 270⑤
	KMA 135 R avec FS-KM, tête faucheuse③	28 – 14④	45 – 22④	54 – 26④	160 – 80④	170 – 85⑥	200 – 115④	213 – 122⑥
	KMA 135 R mit FS-KM, couteau à herbe③	50 – 30④	100 – 50④	120 – 60④	310 – 160④	325 – 170⑥	430 – 240④	450 – 250⑥
	KMA 200 R avec FSS-KM, tête faucheuse③ NOUVEAU	20 – 10④	30 – 15④	36 – 18④	108 – 54④	115 – 57④	162 – 81④	172 – 86④
	TSA 230 !	14	22	26	–	–	–	–
	TSA 230 NOUVEAU	18	20	24	–	–	–	–
	TSA 300 NOUVEAU	9	16	20	–	–	–	–
	FSA 86 R avec tête faucheuse / avec PolyCut	35 / 60	52 / 85	62 / 102	185 / 300	200 / 320	280 / 450	290 / 480
	FSA 120 avec couteau à herbe	60 – 40⑤	100 – 60⑤	130 – 70⑤	380 – 200⑤	400 – 210⑤	510 – 280⑤	490 – 280⑤
	FSA 120 R avec tête faucheuse	30 – 20⑤	50 – 30⑤	60 – 35⑤	200 – 120⑤	210 – 130⑤	300 – 170⑤	320 – 190⑤
	FSA 135 avec couteau à herbe	50 – 30⑥	100 – 50⑥	120 – 60⑥	310 – 160⑥	330 – 170⑥	430 – 240⑥	458 – 256⑥
	FSA 135 R avec tête faucheuse	28 – 17⑥	45 – 25⑥	54 – 30⑥	160 – 90⑥	170 – 96⑥	220 – 130⑥	234 – 138⑥
	FSA 200 / FSA 200 R avec couteau à herbe	32 – 16⑥	60 – 30⑥	70 – 35⑥	210 – 105⑥	223 – 112⑥	315 – 150⑥	335 – 160⑥
	FSA 200 / FSA 200 R avec tête faucheuse	20 – 10⑥	32 – 16⑥	40 – 20⑥	120 – 60⑥	127 – 64⑥	180 – 90⑥	192 – 96⑥

■ Batterie recommandée
■ Efficacité réduite de l'appareil
– Non recommandé

! Jusqu'à épuisement des stocks !

① Capacité énergétique conforme aux spécifications du fabricant de cellules. Par souci de longévité, la capacité disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective
② Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon l'utilisation et la propriété de la matière coupée

③ Vous pouvez consulter les autonomies correspondantes en cas de combinaison avec d'autres outils CombiSystèmes sur **stihl.fr/fr/technologie/batterie/temps-charge-autonomie-batteries**
④ Niveau 1 – Niveau 3 /4
⑤ Niveau 1 - Niveau 2
⑥ Niveau 1 - Niveau 3

			NOUVEAU AP 200 S	AP 300 S	AP 500 S	! AR 2000 L	NOUVEAU AR 2000 L	! AR 3000 L	NOUVEAU AR 3000 L
ÉNERGIE DE LA BATTERIE① (Wh)			187	281	337	1.015	1.080	1.520	1.620
DURÉES DE CHARGE DE LA BATTERIE② (jusqu'à ... min)									
	FSA 400 avec tête faucheuse à fil	NOUVEAU	–	20 – 12⑧	25 – 15⑧	–	–	–	–
	FSA 400 avec PolyCut	NOUVEAU	–	29 – 16⑧	40 – 20⑧	–	–	–	–
	FSA 400 avec couteau duro-broyeur	NOUVEAU	–	12 – 20⑧	15 – 25⑧	–	–	–	–
	RGA 140		50 – 30④	100 – 50④	120 – 60④	310 – 160④	380 – 190④	430 – 240④	455 – 255④
	SGA 85		1.000	–	–	–	–	–	–
	KGA 770		168	260	312	–	–	–	–
	BGA 86		105 – 18⑥	150 – 26⑥	175 – 31⑥	565 – 90⑥	580 – 95⑥	840 – 140⑥	910 – 148⑥
	BGA 100		66, 28, 17, 12⑤	103, 44, 26, 20⑤	123, 52, 31, 24⑤	375, 160, 100, 75⑤	400, 170, 105, 80⑤	555, 225, 140, 105⑤	595, 240, 150, 110⑤
	BGA 160	NOUVEAU⑦	75 – 10⑥	110 – 15⑥	130 – 17⑥	415 – 53⑥	430 – 56⑥	625 – 80⑥	670 – 85⑥
	BGA 200		49, 21, 11, 7⑤	95, 38, 20, 14⑤	114, 45, 24, 17⑤	315, 146, 76, 53⑤	335, 155, 80, 55⑤	500, 220, 117, 85⑤	535, 235, 125, 90⑤
	BGA 250	NOUVEAU	27, 17, 13, 13⑤	40, 25, 17, 12⑤	48, 30, 21, 14⑤	145, 91, 62, 44⑤	155, 95, 65, 45⑤	218, 136, 93, 65⑤	235, 145, 100, 70⑤
	BGA 300		16, 13, 13, 13⑤	25, 18, 14, 10⑤	29, 21, 17, 12⑤	97, 72, 57, 48⑤	105, 75, 60, 50⑤	140, 105, 83, 61⑤	150, 110, 90, 65⑤
	SHA 140	NOUVEAU⑦	25 – 39⑦	38 – 60⑦	44 – 71⑦	–	–	–	–
	REA 100 PLUS	NOUVEAU	12 – 30⑧	14 – 45⑧	17 – 50⑧	–	–	–	–
	SEA 100 L	NOUVEAU	29 – 17⑧	44 – 26⑧	53 – 32⑧	–	–	–	–
	SPA 130 / SPA 140		100	150	180	545	580	815	870
DURÉES DE CHARGE DE LA BATTERIE② (jusqu'à ... min)									
	RMA 443 PV		360	530	640	–	–	–	–
	RMA 448 PV		340	510	610	–	–	–	–
	RMA 453 PV		300	450	540	–	–	–	–
	RMA 750 V	NOUVEAU⑦	425⑨	640⑨	765⑨	–	–	–	–
	RMA 756 V	NOUVEAU⑦	–	630⑨	750⑨	–	–	–	–
	RMA 765 V		–	400⑨	480⑨	2.050	2.100	3.100	3.130
	RMA 2 RV		420	630	760	–	–	–	–
	RMA 7 RV	NOUVEAU⑦	–	760	910	–	–	–	–

■ Batterie recommandée
■ Efficacité réduite de l'appareil
– Non recommandé

! Jusqu'à épuisement des stocks !

① Capacité énergétique conforme aux spécifications du fabricant de cellules. Par souci de longévité, la capacité disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective
② Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon l'utilisation et la propriété de la matière coupée

POUR UN TRANSPORT ET UN STOCKAGE PRATIQUES

VOIR **PAGE 390**

③ Vous pouvez consulter les autonomies correspondantes en cas de combinaison avec d'autres outils CombiSystèmes sur **stihl.fr/fr/technologie/batterie/temps-charge-autonomie-batteries**
④ Niveau 1 – Niveau 3 / 4
⑤ Niveau 1 – Niveau 3 / Boost
⑥ Réglage continu de la puissance minimum - maximum
⑦ Boost / normal
⑧ Niveau 1 - Niveau 3
⑨ Pour deux batteries AP

BATTERIES AP ET AR L

DES CHAMPIONNES DE PUISSANCE QUI RELÈVENT TOUS LES DÉFIS

BATTERIES AP

- Batteries lithium-ion performantes
- Avec fonction Power Boost pour un réglage automatique de la puissance et une autonomie maximale des batteries AP 200 S et AP 300 S
- Ajout dans STIHL connected grâce à l'interface bluetooth® intégrée pour les batteries AP 200 S, AP 300 S et AP 500 S
- Affichage de l'état de charge par 4 voyants LED verts
- Faible poids
- Utilisation sous la pluie possible

Compatibles avec tous les appareils à batterie STIHL avec emplacement pour une batterie ou une alimentation par batterie via un câble de raccordement. Certifié IPX4.

	Énergie de la batterie①	Poids	Référence
NOUVEAU AP 200 S	187 Wh	1,3 kg	**4850 400 6565**
NOUVEAU AP 300 S	281 Wh	1,8 kg	**4850 400 6575**
AP 500 S	337 Wh	2,0 kg	**EA01 400 6500**

BATTERIES AR L

- Batteries lithium-ion d'une capacité énergétique très élevée pour de longues sessions de travail
- Ajout dans STIHL connected grâce à l'interface Bluetooth® intégrée
- Affichage de l'état de charge grâce aux 6 voyants LED verts
- Utilisation sous la pluie possible③
- Pour plus de confort, système de portage disponible comme accessoire

Connexion directe possible avec le BGA 300 et la RMA 765 V. Parfaites pour les appareils dotés d'une connexion rapide si combinées avec le harnais AR L et le câble de raccordement AR L. Conviennent également pour les appareils à batterie embarquée si combinées à l'adaptateur AP. Certifié IPX4.

sans câble de connexion AR L, ni adaptateur AP, ni harnais AR L

	Énergie de la batterie①	Poids②	Référence
AR 2000 L			
NOUVEAU	1.080 Wh	7,6 kg	**4871 400 6515**
!	1.015 Wh	7,4 kg	**4871 400 6510**
AR 3000 L			
NOUVEAU	1.620 Wh	9,7 kg	**4871 400 6525**
!	1.520 Wh	9,5 kg	**4871 400 6520**

Batterie AR L avec câble de connexion AR L et adaptateur AP (sans harnais AR L)

Pack AR 2000 L	
NOUVEAU	**4871 200 0008**
!	**4871 200 0000**
Pack AR 3000 L	
NOUVEAU	**4871 200 0009**
!	**4871 200 0001**

Puissance constante

Des performances constantes quel que soit le niveau de charge de la batterie, grâce à une électronique intelligente.

Fonction Power boost

Si l'appareil et la batterie sont équipés de la fonction Power Boost, la batterie fournit en permanence la puissance maximale pour l'application en cours.

Certifié IPX4

Cette norme confirme la protection des produits contre les projections d'eau de tous les côtés, ce qui a été prouvé lors de tests internes.

Longévité de la batterie

Batteries extrêmement durables et robustes. Conçues pour des exigences particulièrement élevées.

Pour plus d'informations sur les symboles, consultez le glossaire en page 410

! Jusqu'à épuisement des stocks !

① Degré de puissance conforme aux spécifications du fabricant. Par souci de longévité, la puissance disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective
② Poids sans système de portage

CHARGEUR STANDARD AL 101

230 V. Compatible avec les batteries STIHL AK et AP. Recharge de nuit possible avec plusieurs chargeurs AL 101 connectés à une prise électrique.. Avec indicateur d'état (LED). Rangement du cordon avec bande velcro. Accrochage mural possible.

	Référence
AL 101	**4850 430 2520**

POWER BOX

Power-Box 2

Pour ne jamais être à court d'énergie, ces packs de batteries contiennent chacun 2 batteries AP et un chargeur AL ainsi qu'une mallette de rangement taille S (système Systainer³). Voir page 391

Power-Box 1
(similaire au visuel)
Adaptée pour l'utilisation de machines à batterie nécessitant un poids optimisé, par exemple les taille-haies ou les élagueuses.

Contient:
2 × AP 200 S
1 × AL 301

Référence
4850 200 0042

Power-Box 2
Adaptée pour l'utilisation de machines à batterie nécessitant une longue durée de fonctionnement, par exemple les débroussailleuses ou les tondeuses.

Contient:
2 × AP 300 S
1 × AL 501

Référence
4850 200 0035

Power-Box 3
(similaire au visuel)
Adaptée pour l'utilisation de machines à batterie nécessitant une puissance importante, comme la tronçonneuse MSA 300.

Contient:
2 × AP 500 S
1 × AL 501

Référence
EA01 200 0002

CHARGEUR

230 V. Pour réduire la durée de charge des batteries STIHL AK, AP et AR L. Dispositif de fixation murale et de rangement du câble dans le socle du boîtier. Avec indicateur de fonctionnement à LED et ventilateur de refroidissement.

	Référence
AL 301	**EA09 430 5500**

CHARGEUR RAPIDE

Chargeur pour les batteries AP ou AR L avec câble de raccordement AR L et adaptateur AP.

AL 501	**EA09 430 5700**

CHARGEUR MULTIPLE AL 301-4

230 V. Chargeur pour les batteries AP ou AR L avec câble de raccordement AR L et adaptateur AP. Fixation murale, sur une étagère ou dans le véhicule. Alimentation électrique depuis une source externe. Avec indicateur de fonctionnement à LED et ventilateur de refroidissement. La ligne de raccordement AR L et l'adaptateur AP pour recharger les batteries dorsales AR L ne sont pas fournis.

	Référence
AL 301-4	**EA04 430 5500**

LE CONSEIL DU PRO

DE LA CHARGE AU STOCKAGE : COMMENT BIEN S'OCCUPER DE SES BATTERIES ?

Nous vous conseillons autant que possible de charger vos batteries à température ambiante. De manière générale, assurez-vous que le chargeur ne soit pas exposé directement au soleil pendant la charge. Si vous êtes pressés, vous pouvez stopper la charge de votre batterie à 80 % pour gagner du temps. Simple et rapide !

Faites également attention à stocker et transporter les batteries à température ambiante (aux alentours des 20°C). Nous vous conseillons de stocker vos batteries avec les deux LED allumées indiquant une charge entre 40 et 60 % pour réduire les risques de vieillissement et d'auto-décharge.

③ Utilisation possible sous la pluie, avec par exemple le BGA 300 ou d'autres machines approuvées pour une utilisation sous la pluie.
④ Avec fonction Power Boost pour un réglage automatique de la puissance et une autonomie maximale des batteries AP 200 S et AP 300 S
⑤ Avec interface Bluetooth® AP 200 S, AP 300 S et AP 500 S
⑥ Explication des symboles à la page 410

SYSTÈME MODULABLE ADVANCE X-FLEX

Silbermedaille 2023 ①

POUR LES PROFESSIONNELS UTILISANT DES OUTILS À BATTERIE

Conçu pour les professionnels de la forêt, des municipalités ou de l'aménagement paysager, le système modulable ADVANCE X-Flex de STIHL permet de garder à portée de main le matériel nécessaire pour travailler. Chaque utilisateur est libre d'associer la ceinture, harnais, sacoches et autres accessoires comme il le souhaite selon la tâche à effectuer et ses préférences, pour une flexibilité maximale. Le guide-câble et la pochette AP avec ou sans câble de connexion facilitent en particulier le travail avec des outils à batterie.

Pour une utilisation avec une débroussailleuse à batterie, nous vous recommandons d'utiliser le Kit FS ADVANCE X-Flex à la page 229

TOUS LES ACCESSOIRES DU SYSTÈME MODULABLE ADVANCE X-FLEX

VOIR **PAGE 390**

KIT FS ADVANCE X-FLEX

- Kit composé d'une ceinture ADVANCE X-Flex (taille M) et d'un harnais FS ADVANCE X-Flex (taille M-L)

Référence
0000 007 4802

SAC À DOS AP

Système de portage confortable et léger, pour deux batteries AP maximum. Utilisable en combinaison avec une pochette AP avec câble à connexion rapide pour porter à la ceinture, comme alternative aux batteries dorsales AR L. Adapté pour les appareils à connexion rapide ou ceux à batterie embarquée.

Référence
4850 490 0400

SYSTÈME DE PORTAGE AR L

Système de portage permettant une fixation sans outil des batteries AR 2000 L et AR 3000 L. Sangles d'épaules proposant 3 différentes longueurs pour un ajustement individuel et sangle de hanche mobile pour des conditions de travail ergonomiques. Le transfert d'énergie est possible grâce à une utilisation combinée avec la câble de raccordement et, au choix, avec l'adaptateur AP.

Référence
4871 490 0400

① Médaille d'argent demopark – Innovations 2023

② Lorsque vous utilisez des batteries AR avec un câble de connexion ou une batterie AP dans la pochette, les performances maximales de certains appareils sont limitées.

POCHETTE AP AVEC CÂBLE À CONNEXION RAPIDE②

Permet le transfert d'énergie entre une batterie STIHL AP et un appareil à connexion rapide. Peut être combinée avec le système de ceinture à batterie ou le sac à dos à batterie. Non compatible avec le système modulable ADVANCE X-Flex. Longueur du câble 120 cm. Avec système électronique intégré de coupure de surcharge et signaux acoustiques.

Référence
4850 440 5101

CÂBLE DE RACCORDEMENT POUR BATTERIES AR L

Permet le transfert d'énergie pendant la recharge de la batterie AR L et pendant l'utilisation des appareils à batterie. Longueur du câble 180 cm.

Référence
4871 440 2000

COUVERCLE DE PROTECTION AP

Pour protéger le logement pour batterie des appareils à batterie AP SYSTEM de STIHL. Protège de la poussière et de la saleté en cas de stockage prolongé.

Référence
4850 602 0900

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr**.

CEINTURE À BATTERIE AVEC HARNAIS

Ceinture ergonomique et robuste avec harnais pour une répartition optimale du poids sur les hanches et les épaules. Réduit le poids de la machine en main car la batterie peut être portée à la ceinture dans la pochette AP avec câble de connexion rapide. La ceinture avec harnais vient en combinaison d'autres accessoires comme la pochette AP avec câble de connexion rapide, la pochette de ceinture seule ou encore le jeu de rembourrages d'appui.

Référence
4850 490 0500

ACCESSOIRE : POCHETTE DE CEINTURE POUR BATTERIE

Pour emporter facilement une batterie AP supplémentaire ou des accessoires tels que des lunettes de soleil, des gants et un vaporisateur de solvant pour résine. Fixation à la ceinture pour batterie. Non compatible avec le système modulable ADVANCE X-Flex.

4850 491 0101

ACCESSOIRE : ADAPTATEUR AP

Pour le transfert d'énergie entre une batterie STIHL AP en combinaison avec la pochette AP, le câble de raccordement ou une batterie STIHL AR L et un appareil avec logement de batterie. Permet aussi de recharger les batteries AR L avec les chargeurs AL 301, AL 500, AL 501 et AL 301-4.

4850 440 0505

ACCESSOIRE : POIDS ADDITIONNELS POUR ADAPTATEUR AP

À fixer sur l'adaptateur AP pour améliorer l'équilibre des appareils, par exemple pour FSA 90, HLA, HTA, environ 500 g.

4850 007 1001

AK SYSTEM

LA PERFORMANCE DANS VOTRE JARDIN.

Puissantes et durables, les batteries lithium-ion AK SYSTEM sont compatibles avec tous les appareils de la gamme. Choisissez simplement celle ayant la capacité dont vous avez besoin parmi nos trois batteries disponibles. L'affichage LED vous informe de l'autonomie restante de la batterie.

Scannez le QR code pour découvrir plus d'informations sur l'entretien des batteries, les durées de charge et de fonctionnement ainsi que les avantages des batteries lithium-ion.

			AK 10	AK 20	AK 30 S
ÉNERGIE DE LA BATTERIE①			72 Wh	144 Wh	180 Wh
DURÉES DE CHARGE DE LA BATTERIE: 80 % / 100 %					
AL 101			70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min
AL 301			25 / 40 min	30 / 50 min	35 / 60 min
RENDEMENT② **(exemple d'application) ET DURÉES DE CHARGE DE LA BATTERIE**③ **(jusqu'à ...)**					
	MSA 60 C-B	Pour le sciage de poutres carrées (10 × 10 cm) jusqu'à ...	18 min 60 coupes	40 min 160 coupes	55 min 190 coupes
	MSA 70 C-B	Pour le sciage de poutres carrées (10 × 10 cm) jusqu'à ...	18 min 60 coupes	40 min 160 coupes	45 min 210 coupes
	MSA 80 C-B NOUVEAU	Pour le sciage de poutres carrées (10 × 10 cm) jusqu'à ...	–	–	35 min 230 coupes
	HTA 50	Pour le sciage de poutres carrées (10 × 10 cm) jusqu'à ...	25 min 80 coupes	45 min 170 coupes	60 min 220 coupes
	HSA 50	Jusqu'à ... de haies	50 min 175 m²	100 min 350 m²	130 min 420 m²
	HSA 60	Jusqu'à ... de haies	70 min 220 m²	140 min 490 m²	175 min 560 m²
	HLA 56	Jusqu'à ... de haies	50 min 190 m²	100 min 380 m²	120 min 460 m²
	KMA 80 R (avec accessoire FS-KM AutoCut)	Bordures de pelouse jusqu'à.../ Surfaces de pelouse jusqu'à ...	20 – 10 min④ 1.000 m / 200 m²	40 – 20 min④ 2.500 m / 500 m²	50 – 30 min④ 3.000 m / 600 m²
	FSA 57 (avec tête faucheuse AutoCut) !	Bordures de pelouse jusqu'à.../ Surfaces de pelouse jusqu'à ...	25 min⑤ 625 m / 125 m²	50 min⑤ 1.250 m / 250 m²	60 min⑤ 1.500 m / 300 m²
	FSA 60 R (avec tête faucheuse AutoCut)	Bordures de pelouse jusqu'à.../ Surfaces de pelouse jusqu'à ...	13 min⑤ 500 m / 100 m²	30 min⑤ 1.250 m / 250 m²	38 min⑤ 1.500 m / 300 m²
	FSA 80 R (avec tête faucheuse AutoCut)	Bordures de pelouse jusqu'à.../ Surfaces de pelouse jusqu'à ...	12 – 8 min④ 500 m / 100 m²	25 – 15 min④ 1.250 m / 250 m²	30 – 20 min④ 1.500 m / 300 m²
	FSA 80 (avec couteau à herbes)	Bordures de pelouse jusqu'à.../ Surfaces de pelouse jusqu'à ...	20 – 10 min④ 1.000 m / 200 m²	50 – 30 min④ 2.500 m / 500 m²	60 – 40 min④ 3.000 m / 600 m²

			AK 10	AK 20	AK 30 S
ÉNERGIE DE LA BATTERIE①			72 Wh	144 Wh	180 Wh
RENDEMENT① **(exemple d'application) ET DURÉES DE CHARGE DE LA BATTERIE**② **(jusqu'à ...)**					
	BGA 57	Pour feuilles mortes sèches sur l'asphalte jusqu'à ...	10 min 380 m²	22 min 760 m²	27 min 900 m²
	BGA 50 NOUVEAU	Pour feuilles mortes sèches sur l'asphalte jusqu'à ...	55 – 10 min⑤ 380 m²	115 – 20 min⑤ 760 m²	140 – 25 min⑤ 900 m²
	BGA 60	Pour feuilles mortes sèches sur l'asphalte jusqu'à ...	50 – 9 min⑤ 380 m²	105 – 13 min⑤ 760 m²	130 – 16 min⑤ 900 m²
	SHA 56	Pour feuilles mortes sèches sur l'asphalte en mode aspiration / mode soufflage jusqu'à...	12 min 38 m² / 300 m²	25 min 75 m² / 600 m²	30 min 90 m² / 700 m²
	REA 60 PLUS NOUVEAU	Lors du nettoyage avec le jet plat ou la buse rotative jusqu'à ...	12 – 10 min⑥	20 – 11 min⑥	25 – 12 min⑥
	SEA 60 L NOUVEAU⑧	–	8 – 2 min④	26 – 16 min④	30 – 20 min④
	RMA 235	Pour surfaces de pelouse jusqu'à ...	150 m²	300 m²	400 m²
	RMA 239 C	Pour surfaces de pelouse jusqu'à ...	120 m²	250 m²	330 m²
	RMA 248 T⑥	Pour surfaces de pelouse jusqu'à ...	130 m²	260 m²	340 m²
	RMA 253 T⑥	Pour surfaces de pelouse jusqu'à ...	125 m²	250 m²	325 m²
	RMA 443⑥	Pour surfaces de pelouse jusqu'à ...	115 m²	230 m²	300 m²
	RMA 443 V⑥	Pour surfaces de pelouse jusqu'à ...	135 m²	270 m²	350 m²
	RMA 448 V⑥	Pour surfaces de pelouse jusqu'à ...	130 m²	260 m²	340 m²
	RLA 240	Pour surfaces de pelouse jusqu'à ...	96 m²⑦	190 m²⑦	250 m²⑦

Batterie recommandée
Efficacité réduite de l'appareil
– Non recommandé

! Jusqu'à épuisement des stocks !

① Capacité énergétique conforme aux spécifications du fabricant de cellules. Par souci de longévité, la capacité disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective
② Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la matière coupée ou aspirée
③ Les autonomies par charge et surfaces indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée ou aspirée

④ Niveau 1 – Niveau 2
⑤ Ajustement continu de la puissance minimale - maximale
⑥ Performances optimales avec la batterie AK 30 S
⑦ Dans un seul sens lors du traitement de la surface (pas de croisement)
⑧ Disponible à partir du printemps 2025

AS SYSTEM

LA PUISSANCE COMPACTE, QUAND VOUS AVEZ BESOIN D'ALLER VITE.

Compacts et pratiques, les appareils AS SYSTEM offrent des performances et une endurance exceptionnelles : les batteries lithium-ion rechargeables fournissent suffisamment de puissance pour accomplir des tâches exigeantes, même pour des outils conçus pour des performances élevées comme la scie à batterie GTA 40. Grâce à leur petite taille, les outils sans fil AS SYSTEM se rangent rapidement et facilement entre les utilisations.

BATTERIES AK

Compatibles avec l'ensemble des outils AK SYSTEM STIHL. Batteries lithium-ion légères avec indicateur de charge (quatre LED). Disponibles avec différentes capacités de puissance.

	Énergie de la batterie②	Poids	Référence
AK 10	72 Wh	0,8 kg	**4520 400 6530**
AK 20	144 Wh	1,2 kg	**4520 400 6535**

⑤ **Avec fonction Power Boost pour un ajustement automatique des performances et une autonomie optimale**

AK 30 S①	180 Wh	1,3 kg	**4520 400 6545**

Set de démarrage AK 20 Plus

NOUVEAU
SET DE DÉMARRAGE

Une solution de charge adaptée à chaque besoin. Les set de démarrage se composent chacun d'une ou deux batteries AK et d'un chargeur.

Set de démarrage	Contenu	Référence
AK 10	1 × AK 10 1 × AL 101	**4520 007 5900**
AK 20	1 × AK 20 1 × AL 101	**4520 007 5901**
AK 30 S	1 × AK 30 S 1 × AL 101	**4520 007 5902**
AK 20 Plus	2 × AK 20 1 × AL 101	**4520 007 5903**
AK 30 S Plus	2 × AK 30 S 1 × AL 101	**4520 007 5904**

CHARGEUR STANDARD AL 101

230 V. Compatible avec les batteries STIHL AK et AP. Avec indicateur d'état (LED). Rangement du cordon avec bande velcro. Accrochage mural possible.

	Référence
AL 101	**4850 430 2520**

CHARGEUR RAPIDE AL 301

230 V. Pour des temps de recharge plus courts des batteries STIHL AK, AP et AR. Dispositif dans le socle du boîtier pour accrochage mural avec rangement du cordon, avec indicateur d'état (LED) et refroidisseur de batterie actif.

	Référence
AL 301	**EA09 430 5500**

COUVERCLE DE PROTECTION AK

Pour recouvrir le logement de batterie des appareils AK SYSTEM STIHL (sauf RMA 239, RMA 248, RMA 253, RMA 443, RMA 448 et RLA 240). Protège de la poussière et de la saleté en cas de stockage prolongé.

	Référence
	4520 602 0900

		AS 2
ÉNERGIE DE LA BATTERIE②		28 Wh
DURÉES DE CHARGE DE LA BATTERIE: 80 % / 100 %		
AL 1		60 min / 80 min
AL 5	**NOUVEAU**	30 min / 50 min
AL 5-2	**NOUVEAU**	30 min / 50 min
PS 1	**NOUVEAU**	60 min / 80 min
RENDEMENT③ (exemple d'application) ET DURÉES DE CHARGE DE LA BATTERIE④ (jusqu'à …)		
GTA 26		Pour le sciage de branches (4 cm Ø) jusqu'à … — 80 coupes
GTA 40	**NOUVEAU**	Pour le sciage de poutres carrées (5 × 5 cm) jusqu'à … — 200 coupes
HSA 26		En coupe de mise en forme jusqu'à — 30 arbustes 110 min
HSA 30		Jusqu'à … de haies — 50 m² 50 min
HSA 40		Jusqu'à … de haies — 40 m² 40 min
FSA 30		Bordures de pelouse jusqu'à…/ Surfaces de pelouse jusqu'à … — 200 m / 45 m² 19 min
BGA 30	**NOUVEAU**	Pour feuilles mortes sèches sur l'asphalte jusqu'à … — 150 m² 25 – 8 min⑥
RCA 20	**NOUVEAU**	Lors du nettoyage avec le jet plat ou la buse rotative jusqu'à … — 15 / 7,5 min⑧
SEA 20		– — 14 min
KOA 20	**NOUVEAU**	Lors du gonflage de pneus de voiture (fonction haute-pression) jusqu'à… — 23 min⑦
ASA 20	**NOUVEAU**	Lors de la coupe de branches (Ø 25 mm) jusqu'à… — 2.000 coupes

① Augmentation des performances maximales de la batterie
② Capacité énergétique conforme aux spécifications du fabricant de cellules. Par souci de longévité, la capacité disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective
③ Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la matière coupée.
④ Les autonomies par charge indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon le mode de fonctionnement sélectionné
⑤ Explication des symboles à la page 410
⑥ Réglage continu de la puissance minimum - maximum
⑦ Peut varier selon le type de bois et le diamètre des branches
⑧ Mode ECO / Mode normal

BATTERIE AS 2

IPX4 ④

Batterie légère, compacte et puissante de 10,8 V. Compatible avec tous les appareils AS SYSTEM de 10,8 V (sauf HSA 25). 28 Wh d'énergie de batterie①, poids 0,2 kg. Certifiée IPX4.

	Référence
AS 2	**EA02 400 6500**

NOUVEAU
DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2025

PS 1

Tout-en-un : chargeur, alimentation mobile et lampe de poche. En combinaison avec l'alimentation portable PS 1, la batterie AS 2 devient une batterie externe compacte, légère et polyvalente.

- Charge d'appareils à batterie comme smartphones et tablettes
- Alimentation pour vêtements chauffants ou enceintes
- Chargeur pour batteries AS 2
- Lampe de poche LED intégrée à 2 niveaux
- Facile à utiliser et à transporter

	Référence
PS 1	**GA08 011 8000**

CHARGEUR STANDARD AL 1

230 V. Compatible avec la batterie STIHL AS 2. Possède un indicateur d'état (LED clignotante). Rangement du cordon avec bande velcro. Accrochage mural possible.

	Référence
AL 1	**EA03 430 2500**

CHARGEUR RAPIDE AL 5

230 V. Chargeur rapide pour les outils AS SYSTEM avec un courant de charge deux fois plus élevée que le chargeur AL 1.

	Référence
AL 5	**EA03 430 5700**

CHARGEUR RAPIDE AL 5-2

Charge rapidement et simultanément deux batteries AS 2 STIHL. Minimise les interruptions de charge lorsque vous travaillez avec des outils AS SYSTEM.

	Référence
AL 5-2	**EA11 430 5700**

GAMME AI

POUR VOS PETITS TRAVAUX À RÉALISER RAPIDEMENT.

Les appareils de la gamme AI sont particulièrement compacts, faciles à utiliser et spécialement adaptés à une utilisation dans les petits jardins. Ils disposent d'une batterie intégrée que vous pouvez facilement charger via la prise. Les appareils sont légers et maniables, ce qui permet de réaliser les travaux de jardinage en un rien de temps.

RENDEMENT② (exemple d'application) ET DURÉES DE CHARGE DE LA BATTERIE③ (jusqu'à ...)			
	HSA 45 !	Jusqu'à ... de haies	80 m² 40 min
	BGA 45 !	Pour feuilles mortes sèches sur des surfaces dures jusqu'à...	200 m² 10 min
	FSA 45 !	Bordures de pelouse jusqu'à.../ Surface de pelouse jusqu'à...	250 m / 50 m² 20 min / 12 min

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr.**

! Jusqu'à épuisement des stocks !

① Capacité énergétique conforme aux spécifications du fabricant de cellules. Par souci de longévité, la capacité disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective

② Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la matière coupée.

③ Les autonomies par charge indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon le mode de fonctionnement sélectionné

④ Explication des symboles à la page 410

SCIER ET COUPER

TRONÇONNEUSES

SCIES À BATTERIE

PERCHES D'ÉLAGAGE

DISPOSITIFS DE COUPE

TAILLE-HAIES

TAILLE-HAIES SUR PERCHE

COMBISYSTÈMES

MULTISYSTÈMES

DÉCOUPEUSES À PIERRE

DÉCOUPEUSES À DISQUE



MAÎTRISEZ CHACUNE DE VOS TÂCHES GRÂCE À LA PERFORMANCE ET À LA PRÉCISION STIHL.

Tronçonneuses pour les particuliers	**56**	Accessoires pour tronçonneuses	**70**
Tronçonneuses pour l'agriculture et l'horticulture	**60**	Scies à batterie	**74**
Tronçonneuses pour travaux forestiers	**62**	Perches d'élagage	**76**
Tronçonneuses d'élagage	**66**	Chaînes	**90**
Tronçonneuse d'intervention	**68**	Guide-chaînes	**98**
Tronçonneuses électriques	**69**	Outils pour l'entretien du dispositif de coupe	**106**

TRONÇONNEUSES EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 SYSTÈME DE FILTRE À AIR AVEC PRÉFILTRATION
Offre une durée de vie du filtre nettement plus longue que les systèmes de filtration d'air conventionnels.

02 FILTRE À AIR HD2
Protège le moteur, même des particules de poussière les plus fines, lui assurant ainsi une longue durabilité. Facile à nettoyer au jet.

03 STIHL M-TRONIC
La gestion du moteur est faite électroniquement. La quantité de carburant nécessaire est calculée automatiquement par le système pour garantir une puissance maximale constante quels que soient l'environnement, les conditions de travail, l'altitude, etc.

04 POMPE À HUILE À DÉBIT RÉGLABLE
Permet à l'utilisateur de régler le dosage exact de la quantité d'huile requise selon les besoins.

05 STIHL INJECTION
signifie rapport poids/puissance optimal, forme compacte et moteur aux performances excellentes. Jamais l'utilisation d'une tronçonneuse n'a été aussi simple. Le levier combiné n'est plus nécessaire, il suffit d'appuyer sur « Stop » pour l'arrêter.

CONFORT

06 SOUPAPE DE DÉCOMPRESSION
Réduit l'énergie nécessaire au lancement du moteur, facilitant ainsi le démarrage de la tronçonneuse.

07 STIHL ELASTOSTART
La poignée spéciale assure un lancement régulier sans à-coups, compensant les pointes de puissance.

08 FERMETURE DU RÉSERVOIR SANS OUTIL
Permet une ouverture et une fermeture simples, rapides et sans outil du réservoir.

09 STIHL ERGOSTART
Assure un démarrage confortable et sans effort, sans devoir forcer sur la corde. Un ressort entre la poulie de lancement et le vilebrequin prend en charge le travail au lancement.

10 STIHL TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE
Grâce au tendeur rapide STIHL, vous pouvez régler la chaîne de coupe en toute simplicité, sans outil et sans entrer en contact avec elle. Il suffit de desserrer le couvercle du pignon de chaîne et de tourner la molette jusqu'à ce que la tension idéale soit atteinte.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 410 ou notre site Internet **stihl.fr**.

TRONÇONNEUSES POUR LES PARTICULIERS

- Pour les particuliers
- Idéales pour l'utilisation dans les zones sensibles au bruit et les espaces clos
- Pour la découpe de bois de chauffage et l'entretien de terrains
- Pour les travaux de construction en bois

AK SYSTEM AK 20

MSA 60 C-B

36 V • 0,7 kW① • 2,5② / 2,9 kg③

Tronçonneuse à batterie légère et facile à utiliser pour la coupe occasionnelle de bois de chauffage et les travaux manuels simples. Chaîne ¼" PM3 pour des performances de coupe élevées et une coupe nette, levier de commande ergonomique avec réglage continu de la vitesse, tendeur de chaîne rapide STIHL pour tendre la chaîne sans outils et réservoir d'huile transparent pour contrôler le niveau d'huile en un coup d'œil.

MSA 60 C-B sans batterie ni chargeur④	Longueur de guide **30 cm**	Référence **MA04 011 5800**
Pack MSA 60 C-B avec AK 20 et AL 101④	 **30 cm**	 **MA04 011 5806**

AK SYSTEM AK 30 S

MSA 70 C-B

36 V • 0,9 kW① • 2,5② / 2,9 kg③

Tronçonneuse à batterie légère et facile à utiliser, jusqu'à 25 % plus puissante que la MSA 60 C-B. Idéale pour la coupe de bois occasionnelle et pour les travaux manuels simples. Chaîne ¼" PM3 pour des performances de coupe élevées et une coupe nette, levier de commande ergonomique avec réglage continu de la vitesse, tendeur de chaîne rapide STIHL pour tendre la chaîne sans outils et réservoir d'huile transparent pour contrôler le niveau d'huile en un coup d'œil.

MSA 70 C-B sans batterie ni chargeur④	Longueur de guide **30 cm**	Référence **MA04 011 5816**
Pack MSA 70 C-B avec AK 30 et AL 101④	 **30 cm**	 **MA04 011 5822**

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr**.

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort

① Vous trouverez d'autres valeurs de comparaison des tronçonneuses thermiques en page 82
② Poids sans batterie, guide et chaîne
③ Poids sans batterie, avec guide et chaîne

AK SYSTEM AK 30 S

NOUVEAU

MSA 80 C-B

36 V • 1,2 kW① • 2,9② / 3,3 kg③

Tronçonneuse à batterie puissante, polyvalente et facile à utiliser. Idéale pour l'entretien du jardin et de la propriété, l'abattage de petits arbres ou la coupe de bois de chauffage. Chaîne ¼" PM3 pour une coupe nette et des performances de coupe élevées. Poignée souple avec poignée de commande ergonomique et fonction potentiomètre pour une régulation continue de la vitesse. Frein de chaîne QuickStop Super, tendeur de chaîne rapide STIHL et réservoir d'huile transparent pour une manipulation confortable.

MSA 80 C-B sans batterie ni chargeur④	Longueur de guide **35 cm**	Référence **MA04 011 5843**
Pack MSA 80 C-B avec AK 30 et AL 101④	 **35 cm**	 **MA040 11 5832**

PAGE 391

SAC POUR TRONÇONNEUSE ÉDITION TIMBERSPORTS®

Parfait pour ranger et transporter en toute sécurité les tronçonneuses et accessoires. Sac durable en matériau hydrofuge au design TIMBERSPORTS®.

④ Avec guide et chaîne
⑤ Explication des symboles à la page 410

PAGE 20

INTÉRESSÉ PAR NOS OFFRES DE SERVICES POUR VOTRE MACHINE STIHL ?

Prolongez la durée de vie de votre appareil STIHL et préservez ses performances grâce à nos différentes offres de service et d'entretien.

Scannez le QR code pour trouver un revendeur spécialisé STIHL près de chez vous et découvrir les forfaits d'entretien proposés.

MS 162

30,1 cm³ • 1,2 kW • 4,5 kg ⓘ

Modèle d'entrée de gamme pour l'entretien du jardin et la coupe de bois de chauffage. Avec moteur 2-temps à balayage stratifié puissant et économique en carburant, tendeur de chaîne latéral, système anti-vibrations STIHL. Grâce à la commande à levier unique, toutes les fonctions telles que le démarrage, le fonctionnement et l'arrêt peuvent être contrôlées d'une seule main.

	Longueur de guide	Référence
MS 162	**35 cm**	**1148 200 0002**
Autre version :		
MS 162 C-BE	**35 cm**	**1148 200 0003**

MS 172

31,8 cm³ • 1,4 kW • 4,5 kg ⓘ

Tronçonneuse compacte pour l'entretien du jardin et la coupe de bois de chauffage. Coupe précise grâce à la chaîne 3/8" P-PM3. Avec moteur 2-temps à balayage stratifié puissant et économique en carburant, tendeur de chaîne latéral, système anti-vibrations STIHL. Grâce à la commande à levier unique, toutes les fonctions telles que le démarrage, le fonctionnement et l'arrêt peuvent être contrôlées d'une seule main.

	Longueur de guide	Référence
MS 172	**35 cm**	**1148 200 0241**
Autre version :		
MS 172 C-BE	**35 cm**	**1148 200 0242**

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

ⓘ Poids réservoir vide, sans guide et chaîne

MS 182

35,8 cm³ • 1,6 kW • 4,6 kg ⓘ

Tronçonneuse compacte pour l'entretien du jardin, la coupe de bois de chauffage et les petits abattages. Avec moteur 2-temps à balayage stratifié puissant et économique en carburant, tendeur de chaîne latéral, système anti-vibrations STIHL. Grâce à la commande à levier unique, toutes les fonctions telles que le démarrage, le fonctionnement et l'arrêt peuvent être contrôlées d'une seule main.

	Longueur de guide	Référence
MS 182	**35 cm**	**1148 200 0059**
Autre version :		
MS 182 C-BE	**35 cm**	**1148 200 0099**

MS 212

38,6 cm³ • 1,8 kW • 4,6 kg ⓘ

Tronçonneuse puissante et compacte pour l'entretien du jardin, la coupe de bois de chauffage et les petits abattages. Avec moteur 2-temps à balayage stratifié puissant et économique en carburant, tendeur de chaîne latéral, système anti-vibrations STIHL et levier combiné avec fonction d'arrêt pour un redémarrage facile de la tronçonneuse après de courtes pauses de travail. Avec bouchon de réservoir ouvrable sans outil et butée à griffes métalliques. Grâce à la commande à levier unique, toutes les fonctions telles que le démarrage, le fonctionnement et l'arrêt peuvent être contrôlées d'une seule main.

	Longueur de guide	Référence
MS 212	**40 cm**	**1148 200 0144**
Autre version :		
MS 212 C-BE	**40 cm**	**1148 200 0184**

MS 231

42,6 cm³ • 2,0 kW • 4,8 kg ⓘ

Compacte, nerveuse et puissante, elle vous accompagnera parfaitement dans tous vos travaux d'entretien autour de la maison ou pour le débit de bois de chauffage. Equipée d'une chaîne robuste STIHL Rapid Micro 3 au pas de .325".

	Longueur de guide	Référence
MS 231	**40 cm**	**1143 200 0679**
Autre version :		
MS 231 C-BE	**40 cm**	**143 200 0680**

MS 251

45,6 cm³ • 2,2 kW • 4,8 kg ⓘ

Parfaite pour l'abattage forestier de bois de chauffage. Tension latérale de la chaine, dispositif de coupe robuste et durable, avec chaine .325" Pro et guide-chaîne Light 04 pour des performances de coupe supérieures.

	Longueur de guide	Référence
MS 251	**45 cm**	**1143 200 0676**
Autre version :		
MS 251 C-BE	**45 cm**	**1143 200 0677**

SERVICE KITS POUR UNE MAINTENANCE FACILE

Effectuez vous-mêmes la maintenance de votre tronçonneuse thermique STIHL avec nos Service Kits. Un entretien régulier préserve votre machine et optimise sa performance, sa fiabilité et sa durabilité. Les Service Kits sont disponibles chez les revendeurs spécialisés STIHL ainsi que sur stihl.fr. Scannez le QR code pour acheter en ligne le kit adapté à votre tronçonneuse thermique STIHL.

TRONÇONNEUSES POUR L'AGRICULTURE ET L'HORTICULTURE

- Pour les agriculteurs, artisans et agents d'entretien des espaces verts
- Pour la coupe de bois de chauffage et de bois de construction

MSA 160 C-B

36 V • 1,2 kW① • 3,1② / 3,5 kg⑤

IPX4

Tronçonneuse à batterie robuste et puissante pour de nombreuses applications dans les zones sensibles au bruit. Facile à utiliser. Chaîne ¼" PM3 pour des performances de coupe élevées et des coupes précises, levier de commande ergonomique avec réglage continu de la vitesse, tendeur de chaîne rapide STIHL, réservoir d'huile transparent avec fermeture sans outil.

MSA 160 C-B sans batterie ni chargeur④	Longueur de guide **30 cm**	Référence **MA03 200 0004**

MSA 200 C-B

36 V • 1,4 kW① • 3,1② / 3,5 kg⑤

IPX4

Tronçonneuse à batterie avec une grande performance de coupe (performance de coupe 20% supérieure à celle de la MSA 160 C-B), adaptée aux travaux dans les zones sensibles au bruit. Levier de commande avec réglage continu de la vitesse, tendeur de chaîne rapide STIHL, réservoir d'huile transparent avec bouchon de réservoir sans outil, chaîne ¼" PM3 pour une coupe nette et une performance de coupe élevée, butée à griffes métalliques pour un guidage de la tronçonneuse sur le bois.

MSA 200 C-B sans batterie ni chargeur④	Longueur de guide **35 cm**	Référence **MA03 200 0010**

MSA 220 C-B

36 V • 1,7 kW① • 3,1② / 3,7 kg⑤

IPX4

Tronçonneuse à batterie robuste et puissante pour une large gamme d'applications comme l'abattage, l'ébranchage, l'élagage ou la construction en bois. Chaîne ⅜" PS3 Pro pour des performances de coupe jusqu'à 20% supérieures à celles avec la chaîne ⅜" PS. Maniable et facile à utiliser. Levier de commande ergonomique avec régulation de la vitesse en continu, tendeur de chaîne rapide STIHL et réservoir d'huile transparent avec bouchon de réservoir sans outil. Griffes en métal pour un guidage sûr et précis de la tronçonneuse sur le bois.

MSA 220 C-B sans batterie ni chargeur④	Longueur de guide **35 cm** 40 cm	Référence **MA03 200 0020** MA03 200 0021

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW • 2,8 kg⑤

Tronçonneuse STIHL très légère pour la coupe du bois de chauffage, l'entretien des arbres et la maîtrise de la végétation. Ergonomique, elle limite la fatigue. Démarrage ménageant les efforts grâce à la pompe à carburant manuelle et STIHL ErgoStart. Chaîne ¼" PM3 facile à guider pour un résultat de coupe très fin.

MS 151 C-E	Longueur de guide **35 cm**	Référence **1146 200 0055**

MS 291

55,5 cm³ • 2,8 kW • 5,6 kg⑤

Nerveuse et puissante, son moteur développe une puissance de 2800 watts pour garantir de hautes performances de coupe et une grande polyvalence pour s'adapter à tous vos travaux. Elle est équipée d'une chaîne au pas de ⅜" offrant un très grand rendement de coupe.

MS 291	Longueur de guide **45 cm**	Référence **1141 200 0198**

MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW • 3,6 kg⑤

Tronçonneuse STIHL légère idéale pour l'entretien et l'élagage des arbres ainsi que pour la coupe du bois de chauffage. L'ErgoStart et la pompe à carburant permettent un démarrage facile ménageant les efforts de l'utilisateur.
Avec une chaîne ⅜" PM3.

MS 194 C-E	Longueur de guide **35 cm**	Référence **1137 200 0329**

MS 271

50,2 cm³ • 2,6 kW • 5,6 kg⑤

Avec son puissant moteur de 2,6 kW et un guide de 45 cm, cette tronçonneuse est l'outil adapté pour l'affouage, l'abattage des bois de moyenne section ou pour des travaux d'ébranchage. Elle permet aussi la coupe de bois de chauffage ou les travaux de construction. Avec un guide Light 04 au design innovant et une chaîne PRO .325" RM3 pour une coupe plus efficace.

MS 271	Longueur de guide **45 cm**	Référence **1141 200 0660**

MS 391

64,1 cm³ • 3,3 kW • 6,2 kg⑤

Convient parfaitement pour l'abattage de bois de chauffage et les travaux de construction en bois. Système de filtre à air à préfiltration pour une très bonne longévité du filtre, moteur à balayage stratifié économique, soupape de décompression pour un processus de démarrage sans effort.

MS 391	Longueur de guide **50 cm**	Référence **1140 200 0185**

PAGE **407**

CARE & CLEAN KIT MS

Kit de nettoyage et d'entretien pour tronçonneuses STIHL. Disponible en version standard et en version Plus.

① Vous trouverez d'autres valeurs de comparaison des tronçonneuses thermiques en page 82
② Poids sans batterie, guide et chaîne
③ Poids sans batterie, avec guide et chaîne
④ Avec guide et chaîne
⑤ Poids réservoir vide, sans guide et chaîne
⑥ Explication des symboles à la page 410
⑦ Explication des labels de contrôle à la page 419

TRONÇONNEUSES POUR TRAVAUX FORESTIERS

- Pour les professionnels forestiers, agriculteurs ou tout autre utilisateur désirant le meilleur de la technologie STIHL sans compromis
- Pour tous les travaux forestiers intenses comme la coupe de gros volumes de bois, l'abattage ou encore l'élagage
- Le meilleur compromis entre puissance élevée, faible poids, grande longévité et confort de travail
- De nombreux modèles adoptent de série la technologie M-Tronic STIHL qui garantit des performances inédites !



MSA 300 C-O

36 V • 2,5 kW① • 4,5② / 5,4 kg③

IPX4

La plus puissante tronçonneuse à batterie STIHL pour un usage professionnel ! Sa grande puissance et ses trois modes de fonctionnement permettent un travail optimal pour différentes applications comme la coupe d'arbres, l'abattage ou l'élagage. La combinaison chaîne .325" RS PRO et guide Light 04 garantit d'excellentes performances de coupe. Excellente ergonomie même en cas d'utilisation prolongée grâce à une forme étroite pratique, au très bon équilibre et au système anti-vibrations STIHL. Utilisation simple et intuitive grâce à la poignée de commande avec affichage à LED et réglage de la vitesse en continu. Capteur de niveau d'huile et affichage à LED de série pour informer activement l'utilisateur en cas de niveau insuffisant. Filtre à air de refroidissement intégré, écrou imperdable sur le cache-pignon. Emplacement pour STIHL Smart Connector 2 A sur le carter de la machine.

MSA 300 C-O sans batterie ni chargeur④	Longueur de guide **40 cm**	Référence **MA02 200 0024**
Autre version :		
MSA 300 sans batterie ni chargeur⑤	**40 cm**	**MA02 200 0004**

PAGE **391**

SAC COMBINÉ BATTERIE/HUILE

Sac divisé permettant de transporter jusqu'à 4 batteries AP ou AK, 1 litre d'huile de chaîne ainsi que des outils et pièces détachées. Le matériau robuste du sac le protège de l'eau et de la saleté. Peut être porté en bandoulière. Le contenu illustré n'est pas livré avec le sac.

REMARQUE

Vous ne pouvez utiliser la MSA 300 avec ses modes qu'avec la batterie STIHL AP 500 S. L'utilisation d'autres batteries STIHL ne garantit ni l'utilisation de tous les modes ni la puissance de sciage maximale. Par exemple, avec une batterie AP 300 S vous ne pourrez pas aller au-delà du mode de vitesse 2.

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort
M = STIHL M-Tronic
O = Capteur de niveau d'huile
V = Chauffage électrique de carburateur
W = Chauffage électrique de la poignée

MS 201 C-M

35,2 cm³ • 1,8 kW • 4,0 kg①

La plus légère des tronçonneuses professionnelles STIHL, idéale pour les travaux d'élagage. Puissance optimale du moteur, démarrage facile avec une seule position de démarrage. Écrou imperdable sur le cache-pignon, chaîne ⅜" PS pour des performances de coupe élevées.

MS 201 C-M	Longueur de guide **30 cm PM3**	Référence **1145 200 0259**

MS 261 C-M

50,2 cm³ • 3,0 kW • 4,9 kg⑤

Parfaitement adaptée aux travaux dans les petites et moyennes plantations. Démarrage facile grâce à une position de démarrage et levier de commande avec fonction stop. Système de filtre à air à préfiltration avec filtre HD2 espaçant les intervalles de nettoyage du filtre, écrou imperdable sur le cache-pignon. Avec un guide-chaîne Light 04 au design innovant et une chaîne PRO .325" pour une coupe plus efficace.

	Longueur de guide	Référence
MS 261 C-M	40 cm **45 cm**	1141 200 0657 **1141 200 0658**
Autre version :		
MS 261 C-M VW	**45 cm**	**1141 200 0659**

MS 362 C-M

59,0 cm³ • 3,5 kW • 5,6 kg⑤

Puissante, légère et très polyvalente, elle convient parfaitement aux forestiers, débardeurs, paysagistes et agriculteurs qui recherchent le meilleur de la technologie STIHL sans compromis. Elle offre des performances inédites pour un poids contenu de seulement 5,6 kg⑤. Elle arbore les dernières avancées technologiques de STIHL et se voit dotée d'un équipement professionnel ultra-complet.

	Longueur de guide	Référence
	40 cm	1140 200 0550
	45 cm	1140 200 0496
MS 362 C-M	**50 cm**	**1140 200 0494**
Autre version :		
MS 362 C-M VW	**50 cm**	**1140 200 0548**

CARACTÉRISTIQUE DE CONFORT C DANS LE NOM DU PRODUIT

De nombreux appareils STIHL sont équipés de série de fonctions de confort spéciales, reconnaissables au C dans le nom du produit, par exemple MS 261 C-M. Le M ici signifie que la tronçonneuse est équipée du système STIHL M-Tronic.

① Vous trouverez d'autres valeurs de comparaison des tronçonneuses thermiques en page 84
② Poids sans batterie, guide et chaîne
③ Poids sans batterie, avec guide et chaîne
④ Avec guide et chaîne
⑤ Poids réservoir vide, sans guide et chaîne
⑥ Explication des symboles à la page 410
⑦ Explication des labels de contrôle à la page 419

NOUVEAU
DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2025

MS 400 C-M

62,6 cm³ • 3,9 kW • 5,5 kg①

Tronçonneuse thermique professionnelle avec un excellent rapport poids/puissance. Idéal pour l'abattage, l'ébranchage et le traitement de peuplements de taille moyenne. Performances de coupe élevées grâce à un entraînement puissant et une accélération exceptionnelle. Démarrage facile grâce à STIHL ElastoStart. STIHL M-Tronic avancé et étalonnable pour des performances moteur optimales en permanence. Système de filtre à air longue durée avec filtre HD2 pour un entretien réduit et une longue durée de vie du filtre. Système anti-vibrations STIHL pour moins de fatigue pendant le travail.

	Longueur de guide	Référence
Avec Premium HEXA (lime incluse)		
	45 cm	**MB01200 0028**
	50 cm	MB01200 0072
MS 400 C-M	50 cm	MB01200 0064

LE CONSEIL DU PRO

Le filtre HD2 de nos tronçonneuses garantit des performances constantes, même dans les conditions les plus exigeantes. Son matériau filtrant à pores extrêmement fins éloigne les poussières et saletés, même très fines, du moteur. Pour le nettoyer, vaporisez le filtre retiré avec notre nettoyant VarioClean ou VarioClean Eco, rincez-le à l'eau tiède après un court temps d'action, puis laissez-le sécher. Il est à nouveau prêt à l'emploi.

Retrouvez plus d'informations sur le Care & Clean Kit MS Plus à la page 407.

MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW • 6,0 kg①

La tronçonneuse haute performance la plus légère des cylindrées de 70 cm³. Parfaitement maniable avec un excellent comportement à l'accélération. Pour l'abattage et l'élagage dans les plantations de moyennes ou grandes surfaces. Équipée de série du système M-Tronic, pompe à huile haute performance à débit réglable pour une capacité de débit élevée et système de filtre à air avec filtre HD2 au très bon rendement de filtration. Les écrous imperdables sur le cache-pignon permettent un changement plus simple de la chaîne, ouverture et fermeture sans outil des bouchons de réservoir pour faire le plein facilement et en toute sécurité.

	Longueur de guide	Référence
	45 cm	1142 200 0042
MS 462 C-M	**50 cm**②	**1142 200 0080**
Avec Premium HEXA (lime incluse)		
MS 462 C-M	50 cm	1142 200 0245
Autre version :		
MS 462 C-M VW	**50 cm**②	**1142 200 0043**

MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW • 6,2 kg①

La première tronçonneuse STIHL dotée du système d'injection électronique. Meilleur rapport poids/puissance sur le marché. Convient parfaitement à l'abattage et au façonnage de gros bois grâce à sa structure légère et à une excellente accélération. Butée à griffes optimisée, filtre HD2 avec un très bon rendement de filtration, écrous imperdables sur le cache-pignon et couvercle de filtre ouvrable sans outil, pompe à huile haute performance à débit réglable pour une capacité de débit élevée, ouverture et fermeture sans outil des bouchons de réservoir pour faire le plein facilement et en toute sécurité.

	Longueur de guide	Référence
MS 500i	**50 cm**②	**1147 200 0006**
Avec Premium HEXA (lime incluse)		
MS 500i	**50 cm**②	**1147 200 0067**
Autre version :		
MS 500i W	**50 cm**②	**1147 200 0003**

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort
M = STIHL M-Tronic
i = STIHL Injection
V = Chauffage électrique de carburateur
W = Chauffage électrique de la poignée

① Poids réservoir vide, sans guide et chaîne
② Avec guide Light
③ Explication des labels de contrôle à la page 419
④ Mesuré sur 3/8" PH3 par rapport à 3/8" PS3 Pro

MS 661 C-M

91,1 cm³ • 5,4 kW • 7,4 kg①

La légendaire tronçonneuse de compétition STIHL TIMBERSPORTS®. Pour les professionnels avides de performances exceptionnelles et de sensations fortes. La MS 661 C-M surprend par ses performances et l'étendue de ses équipements : moteur très puissant de 5400 watts, filtre HD2, nouveau système anti-vibrations, nouveau guide Light 80 cm disponible, bouton stop à retour automatique, écrous imperdables... La MS 661 C-M donne toute la mesure de ses performances lors de sollicitations extrêmes comme de gros abattages ou de gros démontages d'arbres.

	Longueur de guide	Référence
	63 cm②	**1144 200 0320**
MS 661 C-M	80 cm②	1144 200 0371
Autre version :		
MS 661 C-M W	63 cm②	1144 200 0346

UNE FORME BREVETÉE POUR UN TRAVAIL EFFICACE

Nos chaînes de tronçonneuse Hexa brevetées se caractérisent par une forme particulière des dents, qui restent affûtées jusqu'à 50 % plus longtemps④. Grâce à la durée de vie nettement plus longue du tranchant des dents, les chaînes Hexa offrent un net avantage en termes de performances de coupe sur toute leur durée de vie. Elles combinent ainsi plusieurs avantages : un émoussement nettement plus lent, et des performances de perçage et de coupe extrêmement élevées. La lime hexagonale Hexa correspondante est exclusivement adaptée à la forme en V de la dent Hexa, de sorte que l'affûtage est simple, intuitif et efficace. La géométrie spéciale de la dent et de la lime aide les utilisateurs, même inexpérimentés, à obtenir des résultats d'affûtage optimaux.

Adaptez facilement votre tronçonneuse au système de coupe professionnel HEXA avec les Upgrade Kits STIHL, trouvables à la page 95.

MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW • 9,9 kg①

La tronçonneuse de série la plus puissante au monde ! Grâce à ses performances exceptionnelles, elle convient parfaitement à l'abattage professionnel et au traitement des grands arbres. Moteur 2-temps à balayage stratifié pour un rendement de coupe élevé et une forte capacité d'entraînement avec une utilisation efficace du carburant. Grâce au levier de commande avec bouton d'arrêt, la tronçonneuse chaude est prête à redémarrer à tout moment, le filtre HD2 assure une longue durée de vie du filtre. Les écrous imperdables sur le cache-pignon permettent un changement plus simple de la chaîne, ouverture et fermeture sans outil des bouchons de réservoir pour faire le plein facilement et en toute sécurité.

	Longueur de guide	Référence
	63 cm	1124 200 0201
	75 cm	1124 200 0199
MS 881	**90 cm**	**1124 200 0200**

TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE

- Tronçonneuses légères spéciales pour les élagueurs qualifiés
- Idéales pour la taille douce, la taille de formation et les travaux de démontage
- Ultra maniables et dotées d'une répartition des masses et d'une ergonomie optimales
- Guidage précis
- Tronçonneuses d'élagage à batterie adaptées aux travaux dans les zones sensibles au bruit

MSA 161 T

36 V • 1,0 kW① • 2,1② / 2,5 kg③

IPX4

Tronçonneuse professionnelle d'élagage④ à batterie, légère, adaptée aux travaux dans les zones sensibles au bruit. Équipée de la chaîne ¼" PM3 pour une coupe très fine et un rendement de coupe élevé, écrou imperdable sur le cache-pignon de la chaîne.

MSA 161 T	Longueur de guide	Référence
sans batterie ni chargeur⑤	25 cm	1252 200 0043
	30 cm	**1252 200 0044**

NOUVEAU MSA 190 T

36 V • 1,2 kW① • 2,6② /3,2 kg③

IPX4

Tronçonneuse d'élagage④ à batterie et polyvalente pour les professionnels. Pour diverses tâches telles que l'entretien des couronnes, l'enlèvement du bois mort, de tronc ou de pousses. Chaîne ¼" PM3 pour des performances de coupe très élevées. Utilisation facile grâce à la pognée ergonomique et au bouton de verrouillage latéral. Bouchon du réservoir d'huile sans outil. Peut être équipée en option d'un œillet de confort. Peut être utilisée avec la nouvelle batterie AP 200 pour réduire le poids.

	Longueur de guide	Référence
	30 cm + PS3Pro	MA05 200 0009
MSA 190 T	35 cm + PS3Pro	MA05 200 0010
sans batterie	**30 cm + PM3**	**MA05 200 0002**
ni chargeur⑤	35 cm + PM3	MA05 200 0003

NOUVEAU ACCESSOIRE : BUTÉE À GRIFFES

Grande butée à griffes en métal pour bois à écorce rugueuse.

Pour MSA190 T **MA05 660 0800**

NOUVEAU ACCESSOIRE : CROCHET CONFORT

Permet de fixer la tronçonneuse d'élagage à batterie au mousqueton du harnais d'escalade. Engagement et désengagement rapides. Lorsqu'il est suspendu, le dispositif de coupe pointe vers l'arrière, loin de la zone de travail.

Pour MSA190 T **MA05 830 0400**

C = Version confort
O = Capteur de niveau d'huile
T = Poignée spéciale

① Vous trouverez d'autres valeurs de comparaison des tronçonneuses thermiques en page 86
② Poids sans batterie, guide et chaîne
③ Poids sans batterie, avec guide et chaîne

NOUVEAU MSA 220 TC-O

36 V • 1,7 kW① • 2,7② /3,3 kg③

IPX4

Puissante tronçonneuse professionnelle d'élagage④ à batterie pour tous les travaux d'élagage et d'entretien des arbres. Commande particulièrement confortable grâce au système électronique avec bouton de déverrouillage. Levier de commande avec affichage d'informations LED à 180°. Capteur de niveau d'huile de série avec notification en cas de niveau insuffisant. Chaîne ⅜" PS3 Pro pour d'excellentes performances de coupe, tendeur de chaîne latéral, ouverture et fermeture sans outil du réservoir d'huile et écrou imperdable sur le cache-pignon de la chaîne. Peut être équipée en option d'un œillet de confort. La nouvelle batterie AP 200 S peut être utilisée pour réduire le poids.

MSA 220 TC-O		
sans batterie ni chargeur⑤	Longueur de guide	Référence
	35 cm	**MA01 200 0069**

Autre version :

MSA 220 T		
sans batterie ni chargeur⑤	**35 cm**	**MA01 200 0067**

ACCESSOIRE : BUTÉE À GRIFFES

Grande butée à griffes métalliques pour bois à écorce rugueuse.

Pour MSA 220 TC-O **MA01 664 0500**

NOUVEAU ACCESSOIRE : CROCHET CONFORT

Permet de fixer la tronçonneuse d'élagage à batterie au mousqueton du harnais d'escalade. Engagement et désengagement rapides. Lorsqu'il est suspendu, le dispositif de coupe pointe vers l'arrière, loin de la zone de travail.

Pour MSA 220 TC-O **MA01 830 0400**

POUR UN TRANSPORT ET UN STOCKAGE PRATIQUES

VOIR **PAGE 390**

④ Conçue spécialement pour les interventions dans les arbres et destinée exclusivement aux utilisateurs formés à l'entretien des arbres
⑤ Avec guide et chaîne
⑥ Poids réservoir vide, sans guide et chaîne

MS 151 TC-E

23,6 cm³ • 1,1 kW • 2,6 kg⑥

La plus légère des tronçonneuses d'élagage④ de STIHL. Idéale pour les travaux polyvalents d'entretien des arbres tels que l'abattage de bois mort, l'entretien des couronnes ou l'enlèvement des repousses. La pompe à carburant manuelle et le système ErgoStart STIHL garantissent un démarrage facile. De série avec une chaîne ¼" PM3 pour une coupe fine.

	Longueur de guide	Référence
MS 151 TC-E	**25 cm**	**1146 200 0056**

MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW • 3,3 kg⑥

La plus polyvalente des tronçonneuses d'élagage④ de STIHL. Pour divers travaux tels que l'entretien des couronnes, l'abattage de bois mort ou l'enlèvement des repousses. Equipée d'une chaîne ⅜" P pour une coupe fine.

	Longueur de guide	Référence
	30 cm ⅜" P	1137 200 0325
	35 cm ⅜" PS 3 Pro	1137 200 0411
MS 194 T	**35 cm ⅜" P**	**1137 200 0326**

Autre version :

MS 194 TC-E	**35 cm**	**1137 200 0328**

MS 201 TC-M

35,2 cm³ • 1,8 kW • 3,7 kg⑥

Tronçonneuse d'élagage④ de référence pour les travaux d'entretien des arbres comme la coupe de grosses branches, la taille de couronnes d'arbres et le démontage. Elle est équipée du système M-Tronic (M) STIHL destiné à lui offrir un niveau de performance inédit et une mise en route simplifiée. Avec écrou imperdable sur le cache-pignon et chaîne ⅜" PS3 Pro pour des performances de coupe jusqu'à 20 % supérieures à celles avec la chaîne ⅜" PS.

	Longueur de guide	Référence
	35 cm ⅜" PS 3 Pro	1145 200 0328
	35 cm PM3	1145 200 0269
	35 cm PM3	1145 200 0268
MS 201 TC-M	**35 cm PS3**	**1145 200 0267**

⑦ Explication des symboles à la page 410
⑧ Explication des labels de contrôle à la page 419

TRONÇONNEUSE D'INTERVENTION

- Pour les opérations de sauvetage et la lutte contre l'incendie
- Chaîne spéciale avec blindage en métal renforcé
- Puissance considérable pour obstacles techniques extrêmes

MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW • 6,5 kg②

Pour les opérations de sauvetage et la lutte contre l'incendie. Tendeur rapide pour une fixation simplifiée du limiteur de profondeur, système M-Tronic STIHL pour une performance toujours optimale du moteur, filtre HD2 avec un très bon rendement de filtration. Grande poignée de lancement et soupape de décompression pour un démarrage aisé et sûr, chaîne spéciale dotée d'un blindage de plaques de métal renforcées antichocs.

	Longueur de guide	Référence
MS 462 C-M R	**50 cm**	**1142 200 0025**

LE CONSEIL DU PRO

Les tronçonneuses d'intervention sont, à la différence des tronçonneuses conventionnelles, spécialement adaptées aux découpes dites « d'ouverture » ou de « plongée ». La tête du guide plonge et s'enfonce dans le matériau à découper. La profondeur de coupe désirée peut être définie avec précision à l'aide du limiteur de profondeur.

PAGE 103

CHAÎNE SAUVETAGE (RDR)

Chaîne spécialement conçue pour supporter les interventions les plus rudes des pompiers, services de secours et services de secours techniques. Les dents de coupe sont dotées d'un revêtement intégral en carbure antichoc.

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort
M = STIHL M-Tronic
R = Tronçonneuse d'intervention

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES

- Pour utilisateurs particuliers et professionnels
- Pour tous types de travaux autour de la maison ou en intérieur
- Produits qui s'illustrent par leur performance de coupe, leur maniabilité et leur facilité d'utilisation
- Nombreux détails pratiques sur les machines
- Démarrage et fonctionnement très simples

MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg②

Modèle d'entrée de gamme léger et maniable avec une bonne performance de coupe. Bonne ergonomie pour des travaux sans effort, tendeur de chaîne latéral pour tendre la chaîne facilement et en toute sécurité, frein de chaîne QuickStop Super, réservoir d'huile, protection contre les surcharges.

	Longueur de guide	Référence
MSE 141	**35 cm**	**1208 200 0332**

MSE 170

230 V • 1,7 kW • 3,8 kg②

Tronçonneuse électrique légère et confortable pour la coupe de bois de chauffage. Très bonne ergonomie pour des travaux sans effort, frein de chaîne QuickStop Super, poignée SoftGrip pour une bonne prise en main et des conditions de travail confortables, bouchon de réservoir ¼ de tour qui facilite le remplissage du réservoir d'huile, tendeur de chaîne latéral, dispositif de maintien de câble, protection contre les surcharges.

	Longueur de guide	Référence
MSE 170	**35 cm**	**1209 200 0156**
Autre version :		
MSE 170 C-B	**35 cm**	**1209 200 0163**

MSE 190

230 V • 1,9 kW • 3,8 kg②

Parfaite pour le bricolage et la coupe de bois de chauffage. Très bonne ergonomie pour des travaux sans effort, frein de chaîne QuickStop Super, la chaîne s'immobilise en une fraction de seconde en cas de relâchement de la poignée arrière, poignée SoftGrip pour une bonne prise en main et des conditions de travail confortables, protection contre les surcharges.

	Longueur de guide	Référence
MSE 190	**40 cm**	**1209 200 0180**
Autre version :		
MSE 190 C-B	**35 cm** 40 cm	**1209 200 0153** 1209 200 0181

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS !

MSE 210 C-B

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg①

Tronçonneuse électrique très performante de dernière génération, la MSE 210 C-B dispose d'un très haut niveau d'équipement pour le plus grand confort des utilisateurs. Elle est équipée de série d'un tendeur de chaîne rapide pour retendre la chaîne simplement et rapidement sans outil. Avec son puissant moteur de 2100 watts, elle est parfaitement adaptée à la coupe de bois de chauffage, l'entretien des arbres ou encore la réalisation de coffrages.

	Longueur de guide	Référence
MSE 210 C-B	**40 cm**	**1209 200 0179**

① Poids réservoir vide, sans guide et chaîne
② Poids sans câble ni huile de chaîne, avec guide et chaîne

ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES

- Pour faciliter le travail
- Protège-chaînes de différentes tailles, adaptés aux diverses longueurs de guides
- Outils et chevalets

PROTÈGE-GUIDE POUR TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE

S'emboîte sur le couvercle du pignon de chaîne, sans risque de perte, en recouvrant entièrement la griffe métallique.

Pour MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T, MSA 190 T et MSA 220 T

Longueur de guide	Référence
jusqu'à 35 cm	**0000 792 9160**

RALLONGE DE PROTÈGE-GUIDE

Longueur 30 cm, pour guide dépassant les 90 cm (0000 792 9179)

Référence
0000 792 9140

PROTÈGE-GUIDES	Raccordement de guide : 3005 ① Mini pour guides avec largeur de rainure 1,1 mm	Raccordement de guide : 3005 ① pour guides avec largeur de rainure 1,3 mm	Raccordement de guide : 3003 ① pour guides avec largeur de rainure 1,6 mm	Raccordement de guide : 3002 ① pour guides avec largeur de rainure 1,6 mm	Raccordement de guide : 3006 ① pour GS 461
jusqu'à 25 cm	**0000 792 9170** ②				
jusqu'à 30 cm	**0000 792 9171** ②	**0000 792 9172** ③			
jusqu'à 35 cm	**0000 792 9171** ②	**0000 792 9172** ③			
jusqu'à 37 cm			**0000 792 9174**		
jusqu'à 45 cm		**0000 792 9173**	**0000 792 9175**		**0000 792 9175**
jusqu'à 55 cm			**0000 792 9176** ④		
jusqu'à 63 cm			**0000 792 9177**	**0000 792 9177**	
jusqu'à 75 cm			**0000 792 9178**	**0000 792 9178**	
jusqu'à 90 cm			**0000 792 9179**	**0000 792 9179**	

① N° de référence partielle de la pièce guide. Pour plus de détails, consulter le tableau récapitulatif à partir de la page 102
② Sauf guide Light 3005 008 4909 pour MS 162
③ Également pour guide Light 3005 008 4909 pour MS 162
④ Également pour 3005 000 4721/50 cm
⑤ Support non compris dans la livraison

LASER 2-EN-1®	Support	Référence	Adapté pour
Double fonction : indicateur de sens d'abattage et dispositif d'aide au billonnage. Pour la découpe de morceaux de bois courts sans mesures préalables, comme indicateur de sens d'abattage pour le contrôle des coupes et du sens d'abattage, vidéo de démonstration sur DVD. Sélectionnez le support adéquat pour votre tronçonneuse.	1143	**1143 791 5400**	MS 231, MS 241, MS 251, toutes les versions sauf VW
	1141	**1141 791 5400**	MS 261, MS 271, MS 291, toutes les versions sauf VW

Référence
0000 400 0200

LE CONSEIL DU PRO

En plus des repères d'abattage visibles sur le carter de ventilation, le capot et le cache-pignon des tronçonneuses STIHL, le laser projeté sur le sol permet un contrôle de la direction de chute encore plus précis. L'utilisation du laser 2-en-1 peut également représenter un gain de temps conséquent en tant qu'auxiliaire de mesure pour la coupe de bois de chauffage.

PAGE 408

SERVICE KITS

Une maintenance régulière et proactive avec les Service Kits STIHL vous permet d'augmenter la durée de vie de votre tronçonneuse et d'optimiser ses performances.

CLÉS MULTIPLES

Pour retendre ou changer la chaîne, le guide ou la bougie.

	Référence
Ouverture de clé 19 – 13 ①	**1129 890 3401**
Ouverture de clé 19 – 16 ②	**0000 890 3400**
Ouverture de clé 16 et 13 ③	**0000 890 3402**

OUTIL MULTIFONCTION

Outil pratique, multifonction et robuste. Avec clé multiple, tournevis cruciforme et torx pour le démontage et le réglage du carburateur. Livré dans un sac nylon avec passant ceinture.

	Référence
Ouverture de clé 19 - 13 ①	**0000 881 5501**
Ouverture de clé 19 – 16 ②	**0000 881 5502**

CHEVALET DE SCIAGE EN BOIS

④ PEFC

Version légère. Pour scier confortablement le bois de chauffage, charge maximale 70 kg.

Ce chevalet est conçu en bois issu d'une forêt gérée de manière durable et respectueuse de l'environnement.

Référence
0000 881 4602

ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN DU DISPOSITIF DE COUPE
À PARTIR **DE LA PAGE 107**

① Pour MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
② Pour MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 193, MS 211, MS 212, MS 231, MS 241, MS 251
③ Pour MS 150, MS 151 et MS 201
④ Explication des labels de contrôle à la page 419
⑤ Médaille d'argent demopark – Innovations 2023

SYSTÈME MODULABLE ADVANCE X-FLEX ⑤

POUR LE TRAVAIL EN FORÊT

Conçu pour les professionnels de la forêt, des municipalités ou de l'aménagement paysager, le système modulable ADVANCE X-Flex de STIHL permet de garder à portée de main le matériel nécessaire pour travailler. Chaque utilisateur est libre d'associer les ceintures, harnais, sacoches et autres accessoires comme il le souhaite selon la tâche à effectuer et ses préférences, pour une flexibilité maximale.

KIT FORÊT ADVANCE X-FLEX BASIC

- Comprend : une pochette Universal, un étui pour coins, un porte-craie et un porte-outil.
- Ceinture vendue séparément
- Un harnais peut être ajouté

Référence
0000 007 4800

KIT FORÊT ADVANCE X-FLEX PRO

- Comprend : un harnais, un support ventral, une pochette Universal, un étui pour coins, un porte-craie et un porte-outil.
- Ceinture vendue séparément

Référence
0000 007 4801

PAGE **402**
RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME ADVANCE X-FLEX

SCIES À BATTERIE

- Pour l'entretien des arbres et des plantes ligneuses et pour la construction en bois
- Performances de coupe élevées pour un poids réduit
- Facile à utiliser et à entretenir

MULTIOIL BIO INCLUS

GTA 26

10,8 V • 1,1 kg①

Scie de jardin à batterie polyvalente et compacte. Permet d'élaguer les arbres et arbustes, de broyer les déchets verts ou de faire des constructions en bois. Chaîne ¼" PM3 pour une performance de coupe élevée : offre une coupe puissante, précise et nette pour des branches saines et une repousse favorisée. Poignée antidérapante pour une excellente ergonomie et une bonne prise en main. Changement de chaîne sans outil, capot de protection flexible pour un travail en toute sécurité, avec indicateur d'état de charge.

Contient :
1 × GTA 26
1 × guide-chaîne Light, 10 cm
1 × chaîne ¼" PM3, 10 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × étui

GTA 26 sans batterie ni chargeur②	Longueur de guide **10 cm**	Référence **GA01 011 6900**

Contenu du pack :
1 x contenu du pack ci-dessus
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × chargeur standard AL 1
1 × sac de transport noir/orange avec œillets pour accrochage mural

Pack GTA 26 avec AS 2 et AL 1	**10 cm**	**GA01 011 6910**
NOUVEAU Pack GTA 26 avec AS 2, AL 1 et rallonge	**10 cm**	**GA01 200 0007**

ACCESSOIRE : ÉTUI

Permet de porter la GTA 26 à la ceinture et d'y accéder rapidement pendant le travail. La sangle de jambe réglable fixe l'étui à la cuisse et assure un plus grand confort. Le rabat supplémentaire maintient la GTA 26 fermement en place dans l'étui.

Pour GTA 26	**GA01 490 1700**

ACCESSOIRE : RALLONGE

Avec crochet de branche intégré, se monte sur la GTA 26 sans outil, tube en aluminium, poids 1,3 kg.

Pour GTA 26	**GA01 820 5000**

① Poids sans batterie ni outils de coupe
② Sans sac de transport, avec Multioil Bio, 50 ml
③ Explication des symboles à la page 410

NOUVEAU

GTA 40

21,6 V • 1,4 kg①

IPX4

Scie à batterie puissante, pour les professionnels. Simplifie l'entretien des arbres et arbustes. Chaîne ¼" PM3 pour une performance de coupe élevée et une grande précision. Légère et parfaitement équilibrée pour une grande ergonomie. Tendeur de chaîne latéral avec écrou imperdable, lubrification automatique de la chaîne, bouchon de réservoir sans outil, double emplacement pour 2 batteries AS 2, indicateur d'état de charge. Œillet en acier fixé des deux côtés avec anneau de surcharge, permettant d'accrocher par exemple un dispositif de sécurité en cas d'escalade dans un arbre.

Contient :
1 × GTA 40
1 × guide-chaîne Light, 15 cm
1 × chaîne ¼" PM3, 15 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × étui

GTA 40 sans batterie ni chargeur②	Longueur de guide **15 cm**	Référence **GA04 011 6900**

Contenu du pack :
1 × contenu du pack ci-dessus
2 × batteries lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × chargeur rapide AL 5-2
1 × sac de transport avec œillets pour accrochage mural

Pack GTA 40 avec 2 × AS 2 et AL 5-2	**15 cm**	**GA04 011 6910**
Pack GTA 40 avec 6 × AS 2 et AL 5-2	**15 cm**	**GA04 200 0000**

ACCESSOIRES : ÉTUI

Permet de porter la GTA 40 à votre ceinture et d'y avoir accès facilement pendant le travail. Le rembourrage et la sangle de jambe réglable permettent d'ajuster l'étui confortablement à la cuisse de l'utilisateur. Fixation automatique grâce à la fonction Autolock. Sécurité de transport supplémentaire via un bouton-poussoir en cas de non-utilisation prolongée.

Pour GTA 40	**GA04 490 1700**

PAGE **97**

CUT KITS

Même les meilleures chaînes s'émoussent et perdent de leurs performances avec le temps. Le Cut Kit N°1 pour GTA 26 et le Cut Kit N°18 pour GTA 40 vous permettent de conserver des performances de coupe élevées et des machines opérationnelles.

NOUVEAU SÉCATEUR À BATTERIE ASA 20 STIHL

BIEN PLUS QU'UNE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le sécateur sans fil ASA 20 STIHL facilite la taille et l'entretien de vos rosiers, buissons, arbustes, plantes environnementales et vignes. Avec sa batterie puissante, il coupe facilement des branches allant jusqu'à un diamètre de 25 mm. Il tient également bien dans la main et impressionne par ses coupes rapides, précises et nettes. Ses deux largeurs d'ouverture de lame permettent de s'adapter à la taille des branches à couper, et de travailler plus rapidement. Pratique, l'écran LCD affiche de manière claire l'autonomie restante.

Retrouvez plus d'informations à la page 393

PERCHES D'ÉLAGAGE

- Disponibles en versions thermiques, à batterie ou électriques
- Pour l'élagage des bosquets, des sous-bois et la coupe d'arbres fruitiers de grande taille depuis le sol
- Pour l'entretien des arbres fruitiers
- Pour la coupe de branches depuis le sol jusqu'à une hauteur de 5 mètres
- Harnais potence pour des travaux moins fatigants

HTA 50

36 V • 0,6 kW① • 3,6 kg②

AK SYSTEM AK 20

Perche d'élagage à batterie légère avec une performance de coupe élevée pour tous types de travaux d'entretien des arbres. Idéale pour les utilisateurs particuliers disposant de grandes propriétés. Chaîne ¼" PM3 pour une coupe propre et rapide. Crochet pour branches facilitant l'enlèvement des déchets de coupe de l'arbre, réservoir d'huile semi-transparent, poignée antidérapante, unité de commande ergonomique et tube démontable pour un transport et un rangement aisés. Longueur totale 280 cm.

SUPPORT MURAL INCLUS

ACCESSOIRE : **POIGNÉE ARRIÈRE**

Voir page 80

HTA 50 sans batterie ni chargeur③	Longueur de guide **25 cm**	Référence **LA02 011 6400**
Pack HTA 50 avec AK 20 et AL 101③	**25 cm**	**LA02 200 0014**

ACCESSOIRE : RALLONGE DE TUBE

Augmentation facile de la portée de 50 cm. En aluminium robuste et léger, poids 465 g.

Pour HTA 50	**LA02 820 5000**

HT 56 C-E

27,2 cm³ • 0,8 kW • 6,4 kg④

Modèle d'entrée de gamme confortable avec moteur 2-temps pour l'entretien des arbres, du terrain et du verger. Chaîne ¼" PM3, réducteur compact et léger avec crochet de branche, manche démontable pour un grand rayon d'action et un transport facile. Longueur totale 280 cm.



HT 56 C-E	Longueur de guide **25 cm**	Référence **4139 200 0007**

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

HTA 66

36 V • 0,85 kW① • 3,3 kg②

AP SYSTEM AP 200 S

IPX4

Perche d'élagage à batterie légère et silencieuse tout en étant puissante, idéale pour l'entretien du terrain, du jardin et des arbres fruitiers. Munie d'une chaîne ¼" PM3, d'une tête d'entraînement légère avec crochet de branche et d'un manche rigide. Longueur totale 240 cm.

ACCESSOIRE : **POIGNÉE ARRIÈRE**

Voir page 80

HTA 66 sans batterie ni chargeur③	Longueur de guide **25 cm**	Référence **LA03 200 0008**

HTA 86

36 V • 0,85 kW① • 4,6 kg②

AP SYSTEM AP 200 S

IPX4

Puissante perche d'élagage à batterie. Silencieuse et faible en vibrations. Destinée aux utilisateurs professionnels du domaine de l'entretien des arbres, de l'arboriculture et des communes. Pour l'ébranchage des arbres, enlever le bois mort ou les branches cassées ainsi que pour la coupe des arbres fruitiers. Chaîne ¼" PM3, tête d'entraînement légère et compacte avec un solide crochet de branche pour enlever facilement les branches coupées de l'arbre. Manche télescopique professionnel d'une bonne rigidité, muni d' un réglage rapide permettant une coupe nette et précise. Longueur totale 270 – 390 cm.

ACCESSOIRE : **POIGNÉE ARRIÈRE**

Voir page 80

HTA 86 sans batterie ni chargeur③	Longueur de guide **25 cm**	Référence **LA03 200 0002**

HT 105

31,4 cm³ • 1,05 kW • 7,9 kg④

Puissante perche d'élagage avec moteur thermique 4-MIX® pour les utilisateurs professionnels de l'entretien des arbres, de l'arboriculture fruitière et des communes. Pour l'ébranchage des arbres, l'enlèvement du bois mort ou des dégâts causés par les tempêtes et pour la taille des arbres fruitiers. Chaîne ¼" PM3, entraînement léger et compact avec crochet robuste pour branches. Tube télescopique professionnel d'une excellente rigidité de guidage avec système de réglage rapide pour une attaque de précision et une coupe précise. Longueur totale 270 – 390 cm.

HT 105	Longueur de guide **30 cm**	Référence **4182 200 0194**

HTA 135

36 V • 1,1 kW① • 6,8 kg②

AP SYSTEM AP 300 S

IPX4

La plus puissante des perches d'élagage à batterie STIHL. Silencieuse et faible en vibrations. Destinée à une utilisation professionnelle pour l'entretien des arbres, de l'arboriculture et les municipalités. Solution adaptée pour l'ébranchage des arbres, enlever le bois mort ou les branches cassées ainsi que pour la coupe des arbres fruitiers. Chaîne ¼" PM3, réducteur léger en magnésium avec un solide crochet de branche. Manche télescopique professionnel d'une bonne rigidité, muni d'un réglage rapide permettant une coupe précise. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter de l'appareil. Longueur totale 285 – 405 cm.

POIGNÉE ARRIÈRE INCLUSE

HTA 135 sans batterie ni chargeur③	Longueur de guide **30 cm**	Référence **LA01 200 0002**

① Vous trouverez d'autres valeurs de comparaison pour les perches d'élagage en page 88
② Poids sans batterie, guide et chaîne
③ Avec guide et chaîne
④ Poids réservoir vide, sans guide et chaîne
⑤ Explication des symboles à la page 410
⑥ Explication des labels de contrôle à la page 419

HTA 150

36 V • 1,4 kW[1] • 4,7 kg[2]

IPX4

Version forestiere pour l'entretien professionnel des arbres en forêt ou dans les plantations

Perche d'élagage à batterie puissante pour les travaux d'entretien professionnels, en forêt comme dans les communes. Silencieuse, légère et robuste. Avec système anti-vibrations, chaîne 3/8" P-PM3, arbre court et rigide pour une coupe précise, poignée de commande ergonomique avec affichage LED, crochet de branche pratique. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A sur le carter de l'appareil. Longueur totale 196 cm.

POIGNÉE ARRIÈRE INCLUSE

HTA 150 version forestière avec sans batterie ni chargeur[3]	Longueur de guide	Référence
	30 cm	**LA01 200 0026**

IPX4

Version entretien pour l'entretien professionnel des arbres et arbres fruitiers

Perche d'élagage à batterie puissante pour les travaux d'entretien professionnels ou la taille d'arbres fruitiers. Silencieuse, légère et robuste. Avec système anti-vibrations, chaîne 1/4" P-PM3, arbre court et rigide pour une coupe précise, poignée de commande ergonomique avec affichage LED, crochet de branche pratique. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A sur le carter de l'appareil. Longueur totale 196 cm.

POIGNÉE ARRIÈRE INCLUSE

HTA 150 entretien sans batterie ni chargeur[3]	Longueur de guide	Référence
	30 cm	**LA01 200 0027**

PAGE 81

HARNAIS FORESTIER ADVANCE X-TREEm HT

Pour un travail plus confortable avec la perche d'élagage HTA 150, combinez facilement le système modulable ADVANCE X-Flex au harnais forestier ADVANCE X-TREEm et à la sangle flexible ADVANCE X-TREEm HT.

① Vous trouverez d'autres valeurs de comparaison pour les perches d'élagage en page 88
② Poids sans batterie, guide et chaîne, avec poignée arrière
③ Avec guide-chaîne, chaîne et pied
④ Poids réservoir vide, sans guide et chaîne
⑤ Explication des symboles à la page 410
⑥ Poids sans câble ni huile de chaîne, avec guide et chaîne

HTA 160

36 V • 1,4kW[1] • 6,9 kg[2]

IPX4

La plus puissante des perches d'élagage à batterie STIHL, pour les travaux d'entretien professionnels ou la taille d'arbres fruitiers. Silencieuse et robuste. Avec système anti-vibrations, chaîne 1/4" P-PM3, tube télescopique professionnel rigide avec réglage rapide pour une coupe précise, poignée de commande ergonomique avec affichage LED, crochet de branche pratique. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A sur le carter de l'appareil. Longueur totale 285 – 405 cm.



POIGNÉE ARRIÈRE INCLUSE

HTA 160 sans batterie ni chargeur[3]	Longueur de guide	Référence
	30 cm	**LA01 200 0033**

HT 135

36,3 cm³ • 1,4 kW • 7,9 kg[4]

La plus puissante des perches d'élagage thermiques STIHL. Recommandée pour les utilisateurs professionnels de l'entretien des arbres, de l'arboriculture fruitière et des communes, elle est parfaite pour l'ébranchage des arbres, l'enlèvement du bois mort ou des dégâts causés par les tempêtes et pour la taille des arbres fruitiers. Avec moteur 4-MIX® STIHL, chaîne 1/4" PM3, entraînement léger et compact avec crochet robuste pour branches. Tube télescopique professionnel d'une excellente rigidité avec système de réglage rapide pour un positionnement et une coupe précise. Longueur totale 270 – 390 cm.

HT 135	Longueur de guide	Référence
	30 cm	**4182 200 0218**

PINCE POUR MANCHE TÉLESCOPIQUE PROFESSIONNELLE

Pour une ergonomie de travail maximale en combinaison avec harnais ou système de harnais potence RTS. Fixation et retrait faciles de l'appareil. Compris dans la livraison pour HT 105, HT 135, HTA 135 et HTA 160.

	Référence
Pour HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135 et HTA 160	**0000 790 8600**

POIGNÉES ARRIÈRES

Compris dans la livraison du HTA 135, HTA 150 et HTA 160.

	Référence
Pour HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 et KMA 135 R	**LA01 007 1002**

Pour HLA 56 et HTA 50	**HA01 007 1000**

HARNAIS POTENCE RTS

Pour les utilisations prolongées. Peut être ajusté à la taille de l'utilisateur pour permettre des travaux moins fatigants et plus ergonomiques. Non combinable avec HL 94 KC-E et HLE 71 K.

	Référence
Pour perches d'élagage, CombiSystèmes avec HT-KM ou HL-KM 145° et taille-haies	**0000 790 4400**

ANGLE DE TRANSMISSION 30°

Pour régler l'angle du tube téléscopique lors de l'ébranchage dans des zones difficiles d'accès.

	Référence
Pour HTA 160, HT 135 et HTA 135	**4182 640 0200**

Pour HT 56, HT 101 et HTE 60	**4138 640 0201**

PAGE **408**

SERVICE KITS

Effectuez vous-même la maintenance de votre machine avec les Service Kits STIHL. Une maintenance régulière et proactive vous permet d'augmenter la durée de vie de votre appareil et d'optimiser ses performances.

SYSTÈME MODULABLE ADVANCE X-FLEX POUR L'ENTRETIEN FORESTIER AVEC LA PERCHE D'ÉLAGAGE HTA 150

Pour un travail plus confortable avec la perche d'élagage HTA 150, combinez facilement le système modulable ADVANCE X-Flex au harnais forestier ADVANCE X-TREEm HT et à la Sangle Flexible HT.

KIT ADVANCE X-TREEM HT

- Contient un harnais ADVANCE X-TREEm HT
- Avec ceinture ADVANCE X-Flex en taille S à L
- Une sangle flexible HT

Taille	Tour de taille	Référence
S	**78 – 127 cm**	**0000 200 0006**
M	**89 – 143 cm**	**0000 200 0007**
L	**98 – 177 cm**	**0000 200 0008**

SANGLE FLEXIBLE HT ADVANCE X-TREEM

Se fixe sur le harnais forestier ADVANCE X-TREEm HT. Mousqueton pour accrocher facilement la perche d'élagage HTA 150. Se règle facilement et rapidement.

HARNAIS FORESTIER ADVANCE X-TREEM HT

Harnais forestier à utiliser en combinaison de la Sangle Flexible HT ADVANCE X-TREEm. Excellente ergonomie, dos réglable en longueur, répartition continue de la charge entre la hanche et l'épaule garantissant un grand confort de port. Idéal pour le travail avec la perche d'élagage HTA 150. Peut être combiné avec les accessoires du système modulable ADVANCE X-Flex.

CEINTURE ADVANCE X-FLEX

Ceinture abdominale rembourrée avec œillets de suspension pour le harnais ADVANCE X-Flex, le harnais FS ADVANCE X-Flex ou encore le harnais HT ADVANCE X-TREEm. Inclut une zone d'accrochage pour les sacoches et accessoires ADVANCE X-Flex, grâce au système de clips développé par STIHL.

RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME ADVANCE X-FLEX

À PARTIR DE **LA PAGE 402**

SYSTÈME INNOVANT DE CLIPS STIHL

Tous les accessoires du système modulable ADVANCE X-Flex se fixent rapidement et facilement à la ceinture grâce à des clips métalliques développés spécialement par STIHL.
Pratique : les clips métalliques sont disponibles séparément pour équiper vos sacs existants et les fixer eux aussi à la ceinture. Tous les accessoires ADVANCE X-Flex sont déjà équipés de clips.

		Référence	Longueur de guide① (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance mécanique (kW)	Puissance électrique (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Rapport poids/puissance (kg / kW)	Niveau de pression sonore② (dB(A))	Niveau de puissance acoustique② (dB(A))	Niveau de vibration gauche/droite③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-temps/4-MIX®)/ Système de batterie STIHL	Longueur de câble (m)	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oilomatic④	Guide Light (allégé)	Pompe à huile à débit réglable	Tendeur de chaîne latéral	Tendeur de chaîne rapide STIHL	Pompe à carburant manuelle	Soupape de décompression	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Système de filtre à air à préfiltration	Filtre HD2	Chauffage électrique de la poignée	Chauffage de carburateur électrique	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Bouchon de réservoir sans outil	Protection anti-surcharge	Disjoncteur électronique de surcharge à LED	Poignée SoftGrip	STIHL Smart Connector 2 A
TRONÇONNEUSES POUR LES PARTICULIERS																																		
MSA 60 C-B		**MA04 011 5800**	**30**	–	0,7⑤	0,9	36	2,5⑥/ 2,9⑦	–	83	94	3,2 / 3,4	AK SYSTEM	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–
Pack MSA 60 C-B avec AK 20 + AL 101		**MA04 011 5806**	**30**	–	0,7⑤	0,9	36	3,7⑧/ 4,1⑨	–	83	94	3,2 / 3,4	AK SYSTEM	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–
MSA 70 C-B		**MA04 011 5816**	**30**	–	0,9⑤	1,1	36	2,5⑥/ 2,9⑦	–	83	94	3,2 / 3,4	AK SYSTEM	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–
Pack MSA 70 C-B avec AK 30 + AL 101		**MA04 011 5822**	**30**	–	0,9⑤	1,1	36	3,8⑧/4,2⑨	–	83	94	3,2 / 3,4	AK SYSTEM	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–
MSA 80 C-B	NOUVEAU	**MA04 011 5843**	**35**	–	1,2⑤	1,5	36	2,9⑧/3,3⑨	–	85	95	4,6 / 3,9	AK SYSTEM	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
Pack MSA 80 C-B avec AK 30 S + AL 101	NOUVEAU	**MA04 011 5832**	**35**	–	1,2⑤	1,5	36	4,2⑧/4,6⑨	–	85	95	4,6 / 3,9	AK SYSTEM	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
MS 162		**1148 200 0000**	**35**	30,1	1,2	–	–	4,5⑩	3,8	100	111	3,2 / 3,0	2-temps	–	⅜" P	PM3⑪	–	–	●	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MS 162 C-BE		**1148 200 0001**	**35**	30,1	1,2	–	–	4,8⑩	4,0	100	112	3,6 / 3,0	2-temps	–	⅜" P	PM3⑪	–	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MS 172		**1148 200 0241**	**35**	31,8	1,4	–	–	4,5⑩	3,2	101	112	3,5 / 3,2	2-temps	–	⅜" P	PM3⑪	○	–	●	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MS 172 C-BE		**1148 200 0242**	**35**	31,8	1,4	–	–	4,8⑩	3,5	101	112	3,2 / 3,2	2-temps	–	⅜" P	PM3⑪	○	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MS 182		**1148 200 0059**	**35**	35,8	1,6	–	–	4,6⑩	2,8	103	112	3,1 / 3,7	2-temps	–	⅜" P	PM3	○	–	●	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 182 C-BE		**1148 200 0099**	**35**	35,8	1,6	–	–	4,9⑩	3,0	103	112	3,1 / 3,7	2-temps	–	⅜" P	PM3	○	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 212		**1148 200 0144**	**40**	38,6	1,8	–	–	4,6⑩	2,6	103	113	3,1 / 3,7	2-temps	–	⅜" P	PM3	○	–	●	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 212 C-BE		**1148 200 0184**	**40**	38,6	1,8	–	–	4,9⑩	2,7	103	113	3,1 / 3,7	2-temps	–	⅜" P	PM3	○	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 231		**1143 200 0679**	**40**	42,6	2,0	–	–	4,8⑩	2,4	103	113	3,9 / 3,9	2-temps	–	⅜" P	PM3	○	–	●	○	–	–	○	–	●	○	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 231 C-BE		**1143 200 0680**	**40**	42,6	2,0	–	–	5,1⑩	2,6	103	113	3,9 / 3,9	2-temps	–	⅜" P	PM3	○	–	–	●	●	–	–	●	●	○	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 251		**1143 200 0676**	**45**	45,6	2,2	–	–	4,8⑩	2,2	103	113	3,9 / 3,9	2-temps	–	.325"	RM3 Pro	○	–	●	○	–	–	○	–	●	○	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 251 C-BE		**1143 200 0677**	**45**	45,6	2,2	–	–	5,1⑩	2,4	103	113	3,9 / 3,9	2-temps	–	.325"	RM3 Pro	○	–	–	●	●	–	–	●	●	○	–	–	–	–	●	–	–	–	–
TRONÇONNEUSES POUR L'AGRICULTURE ET L'HORTICULTURE																																		
MSA 160 C-B		**MA03 200 0004**	**30**	–	1,2⑤	1,5	36	3,1⑥/ 3,5⑦	–	85	93	4,6 / 3,9	AP SYSTEM	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
MSA 200 C-B		**MA03 200 0010**	**35**	–	1,4⑤	1,8	36	3,1⑥/ 3,5⑦	–	85	93	4,6 / 3,9	AP SYSTEM	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
MSA 220 C-B		**MA03 200 0020** MA03 200 0021	**35** 40	–	1,7⑤	2,1	36	3,1⑥/ 3,7⑦	–	91	99	4,8 / 3,6	AP SYSTEM	–	⅜" P	PS3 Pro	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
MS 151 C-E		**1146 200 0055**	**35**	23,6	1,1	–	–	2,8⑩	2,5	96	108	4,9 / 4,9	2-temps	–	¼" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 194 C-E		**1137 200 0329**	**35**	31,8	1,4	–	–	3,6⑩	2,6	101	112	3,6 / 3,6	2-temps	–	⅜" P	PM3⑪	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 271		**1141 200 0660**	**45**	50,2	2,6	–	–	5,6⑩	2,2	103	113	4,5 / 4,5	2-temps	–	.325"	RM3 Pro	–	–	●	–	–	–	○	–	●	○	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 291		**1141 200 0198**	**45**	55,5	2,8	–	–	5,6⑩	2,0	103	114	4,5 / 4,5	2-temps	–	⅜"	RM3	–	–	●	–	–	–	○	–	●	○	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 391		**1140 200 0185**	**50**	64,1	3,3	–	–	6,2⑩	1,9	105	115	4,0 / 4,0	2-temps	–	⅜"	RM	–	●	●	–	–	●	○	–	●	○	–	–	–	–	●	–	–	–	–

● De série
○ Montable après-coup (accessoires)

2-temps = moteur 2-temps à balayage strafiè

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

① La longueur de coupe réelle est inférieure à la longueur de guide indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 102
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Description détaillée des types de chaînes STIHL à partir de la page 92

⑤ Puissance mécanique en tant que valeur de comparaison avec les tronçonneuses thermiques
⑥ Poids sans batterie, guide et chaîne
⑦ Poids sans batterie, avec guide et chaîne
⑧ Poids avec batterie, sans guide-chaîne, chaîne et chargeur
⑨ Poids avec batterie, avec guide-chaîne et chaîne, sans chargeur

⑩ Poids réservoir vide, sans guide et chaîne
⑪ Dispositif de coupe étroit

		Référence	Longueur de guide① (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance mécanique (kW)	Puissance électrique (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Rapport poids/puissance (kg / kW)	Niveau de pression sonore② (dB(A))	Niveau de puissance acoustique② (dB(A))	Niveau de vibration gauche/droite③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-temps/4-MIX®)/ Système de batterie STIHL	Longueur de câble (m)	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oilomatic④	Guide Light (allégé)	Pompe à huile à débit réglable	Tendeur de chaîne latéral	Tendeur de chaîne rapide STIHL	Pompe à carburant manuelle	Soupape de décompression	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Système de filtre à air à préfiltration	Filtre HD2	Chauffage électrique de la poignée	Chauffage de carburateur électrique	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Bouchon de réservoir sans outil	Protection anti-surcharge	Disjoncteur électronique de surcharge à LED	Poignée SoftGrip	STIHL Smart Connector 2 A
TRONÇONNEUSES POUR TRAVAUX FORESTIERS																																		
MSA 300		**MA02 200 0004**	**40**	–	2,5⑤	3,0	36	4,5⑥ / 5,4⑦	–	93	104	2,6 / 2,8	AP SYSTEM	–	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	○
MSA 300 C-O		**MA02 200 0024**	**40**	–	2,5⑤	3,0	36	4,5⑥ / 5,4⑦	–	93	104	2,6 / 2,8	AP SYSTEM	–	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	○
MS 201 C-M		**1145 200 0259**	**30**	35,2	1,8	–	–	4,0⑧	2,2	99	110	3,3 / 3,3	2-temps	–	3/8" P	PS	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–
MS 261 C-M		1141 200 0657 **1141 200 0658**	40 **45**	50,2	3,0	–	–	4,9⑧	1,6	105	114	3,5 / 3,5	2-temps	–	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–	–
MS 261 C-M VW		**1141 200 0659**	**45**	50,2	3,0	–	–	5,1⑧	1,7	105	114	3,5 / 3,5	2-temps	–	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–
MS 362 C-M		1140 200 0550 1140 200 0495 1140 200 0496 1140 200 0490 **1140 200 0494** 1140 200 0492 1140 200 0546	40 40 45 45 **50** 50 50	59,0	3,5	–	–	5,6⑧	1,6	106	115	3,5 / 3,5	2-temps	–	3/8"	RM RS RM RS **RM** RS RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–	–
MS 362 C-M VW		**1140 200 0548**	**50**	59,0	3,5	–	–	5,8⑧	1,7	106	115	3,5 / 3,5	2-temps	–	3/8"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–
MS 400 C-M	**NOUVEAU**	**MB01 200 0028⑨** MB01 200 0064⑨ MB01 200 0072⑨	**45** 50 50	62,6	3,9	–	–	5,5⑧	1,4	107	120	4,5 / 4,4	2-temps	–	3/8"	RH	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–	–
MS 462 C-M		1142 200 0042 1142 200 0013 **1142 200 0014** 1142 200 0016 1142 200 0080 1142 200 0028 1142 200 0041 1142 200 0019 1142 200 0040 1142 200 0035 1142 200 0094	45 45 **50** 50 50 50 50 55 55 63 63	72,2	4,4	–	–	6,0⑧	1,4	108	118	4,8 / 3,6	2-temps		3/8"	RM RS RM RM **RS** RM RS RH RM RS RM RS	– – ● ●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–	–
MS 462 C-M VW		**1142 200 0043**	**50**	72,2	4,4	–	–	6,1⑧	1,4	108	118	4,8 / 3,6	2-temps	–	3/8"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–
MS 500i		1147 200 0006 1147 200 0067⑨ **1147 200 0000** 1147 200 0024 1147 200 0025 1147 200 0007 1147 200 0001 1147 200 0002	50 50 **50** 55 55 63 63 71	79,2	5,0	–	–	6,2⑧	1,2	106	117	4,2 / 4,0	2-temps	–	3/8"	**RM** RS RH RM RS RM RS RS	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–
MS 500i W		**1147 200 0003**	**50**	79,2	5,0	–	–	6,3⑧	1,3	106	117	4,2 / 4,0	2-temps	–	3/8"	RS	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–
MS 661 C-M		1144 200 0323 1144 200 0325 1144 200 0326 **1144 200 0320** 1144 200 0321 1144 200 0372 1144 200 0371	50 50 55 **63** 63 80 80	91,1	5,4	–	–	7,4⑧	1,4	105	115	6,9 / 5,6	2-temps	–	3/8"	RM RM RS RM RS	●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	–	–	●	–	●	–	–	–	–
MS 661 C-M W		**1144 200 0346**	**63**	91,1	5,4	–	–	7,6⑧	1,4	105	115	6,9 / 5,6	2-temps	–	3/8"	RS	●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–
MS 881		1124 200 0201 1124 200 0199 1124 200 0207 **1124 200 0200** 1124 200 0202 1124 200 0208	63 75 75 **90** 90 90	121,6	6,4	–	–	9,9⑧	1,5	106	115	8,9 / 8,9	2-temps	–	.404"	RS **RS** RMK RM RS RMK	–	●	●	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–

● De série
● Montable après-coup (accessoires)
2-temps = moteur 2-temps à balayage strafiè

C = Version confort
i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic

O = Capteur de niveau d'huile
V = Chauffage électrique de carburateur
W = Chauffage électrique de la poignée

① La longueur de coupe réelle est inférieure à la longueur de guide indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 102
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Description détaillée des types de chaînes STIHL à partir de la page 92

⑤ Puissance mécanique en tant que valeur de comparaison avec les tronçonneuses thermiques
⑥ Poids sans batterie, guide et chaîne
⑦ Poids sans batterie, avec guide et chaîne
⑧ Poids réservoir vide, sans guide et chaîne
⑨ Avec chaîne Hexa, lime Hexa et manche de lime en bois

		Référence	Longueur de guide① (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance mécanique (kW)	Puissance électrique (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Rapport poids/puissance (kg / kW)	Niveau de pression sonore② (dB(A))	Niveau de puissance acoustique② (dB(A))	Niveau de vibration gauche/droite③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-temps/4-MIX®)/ Système de batterie STIHL	Longueur de câble (m)	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oilomatic④	Guide Light (allégé)	Pompe à huile à débit réglable	Tendeur de chaîne latéral	Tendeur de chaîne rapide STIHL	Pompe à carburant manuelle	Soupape de décompression	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Système de filtre à air à préfiltration	Filtre HD2	Chauffage électrique de la poignée	Chauffage de carburateur électrique	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Bouchon de réservoir sans outil	Protection anti-surcharge	Disjoncteur électronique de surcharge à LED	Poignée SoftGrip	STIHL Smart Connector 2 A
TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE																																		
MSA 161 T		**1252 200 0043** 1252 200 0044	**25** 30	–	1,0⑤	1,25	36	2,1⑥ / 2,5⑦	–	83	94	2,1 / 2,2	AP SYSTEM	–	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
MSA 190 T	**NOUVEAU**	MA05 200 0009 MA05 200 0010 **MA05 200 0002** MA05 200 0003	30 + PS3Pro 35 + PS3Pro **30 + PM3** 35 + PM3	–	1,2⑤	1,5	36	2,6⑥ / 3,2⑦	–	91	99	3,8 / 3,9	AP SYSTEM	–	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–
MSA 220 T	**NOUVEAU**	**MA01 200 0067**	**35**	–	1,7⑤	2,1	36	2,7⑥ / 3,3⑦	–	94	104	3,4 / 3,0	AP SYSTEM	–	⅜" P	PS3 Pro	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–
MSA 220 TC-O	**NOUVEAU**	**MA01 200 0069**	**35**	–	1,7⑤	1,7	36	2,7⑥ / 3,3⑦	–	94	104	3,4 / 3,0	AP SYSTEM	–	⅜" P	PS3 Pro	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–
MS 151 TC-E		**1146 200 0056**	**25**	23,6	1,1	–	–	2,6⑥	2,4	96	107	4,9 / 4,9	2-temps	–	¼" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 194 T		1137 200 0325 1137 200 0314 1137 200 0411 **1137 200 0326** 1137 200 0312	30 30 35 **35** 35	31,8	1,4	–	–	3,3⑥	2,4	100	110	3,6 / 3,6	2-temps	–	¼" P	PM3	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MS 194 TC-E		1137 200 0327 **1137 200 0328**	30 **35**	31,8	1,4	–	–	3,3⑥	2,4	100	111	3,5 / 3,1	2-temps	–	⅜" P	PM3	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–
MS 201 TC-M		1145 200 0328 1145 200 0269 **1145 200 0268** 1145 200 0267	30 30 **30** 35	35,2	1,8	–	–	3,7⑥	2,1	100	111	3,5 / 3,1	2-temps	–	⅜" P	PS3 Pro	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–
TRONÇONNEUSE D'INTERVENTION																																		
MS 462 C-M R		**1142 200 0025**	**50**	72,2	4,4	–	–	6,5⑥	1,5	108	119	3,3 / 2,7	2-temps	–	⅜"	RDR	–	●	●	–	–	●	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–	–
TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES																																		
MSE 141		**1208 200 0332**	**35**	–	–	1,4	230	3,6⑥	–	90	101	3,3 / 4,2	–	0,4	⅜" P	PM3⑩	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MSE 170		**1209 200 0156**	**30**	–	–	1,7	230	3,8⑥	–	92	103	2,9 / 3,4	–	0,4	⅜" P	PM3⑩	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–
MSE 170 C-B		**1209 200 0163**	**30**	–	–	1,7	230	3,9⑥	–	92	103	2,9 / 3,4	–	0,4	⅜" P	PM3⑩	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
MSE 190		**1209 200 0180**	**35**	–	–	1,9	230	3,8⑥	–	92	103	2,9 / 3,4	–	0,4	⅜" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
MSE 190 C-B		**1209 200 0181**	**35**	–	–	1,9	230	3,9⑥	–	92	103	2,9 / 3,4	–	0,4	⅜" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
MSE 210 C-B		**1209 200 0024**	**40**	–	–	2,1	230	4,0⑥	–	93	104	3,4 / 4,2	–	0,4	⅜" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–

● De série
○ Montable après-coup (accessoires)
2-temps = moteur 2-temps à balayage strafiè

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Tronçonneuse d'intervention
T = Poignée spéciale

① La longueur de coupe réelle est inférieure à la longueur de guide indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 102
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Description détaillée des types de chaînes STIHL à partir de la page 92
⑤ Puissance mécanique en tant que valeur de comparaison avec les tronçonneuses thermiques
⑥ Poids sans batterie, guide et chaîne

⑦ Poids sans batterie, avec guide et chaîne
⑧ Poids réservoir vide, sans guide et chaîne
⑨ Poids sans câble ni huile de chaîne, avec guide et chaîne
⑩ Dispositif de coupe étroit

		Référence	Longueur de guide① (cm)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore② (dB(A))	Niveau de puissance acoustique② (dB(A))	Niveau de vibration gauche/ droite③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-temps/4-MIX®)/ Système de batterie STIHL	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oilomatic④	Tendeur de chaîne latéral	Bouchon de réservoir sans outil	Poignée SoftGrip
SCIES DE JARDIN À BATTERIE														
GTA 26		**GA01 011 6900**	**10**	10,8	1,2⑤	77	86	2,9 / 2,8	AS SYSTEM	¼" P	PM3	●	–	●
Pack GTA 26 avec AS 2 + AL 1		**GA01 011 6910**	**10**	10,8	1,45	77	86	2,9 / 2,8	AS SYSTEM	¼" P	PM3	●	–	●
Pack GTA 26 avec 2 × AS 2, AL 1 et rallonge	**NOUVEAU**	**GA01 200 0007**	**10**	10,8	2,6⑫	77	86	2,9 / 2,8	AS SYSTEM	¼" P	PM3	●	–	●
GTA 40	**NOUVEAU**	**GA04 011 6900**	**15**	21,6	1,4⑤	82	90	4,5 / 4,2	AS SYSTEM	¼" P	PM3	●	●	●
Pack GTA 40 avec 2 × AS 2 + AL 5-2	**NOUVEAU**	**GA04 011 6910**	**15**	21,6	1,8⑨	82	90	4,5 / 4,2	AS SYSTEM	¼" P	PM3	●	●	●
Pack GTA 40 avec 6 × AS 2 + AL 5-2	**NOUVEAU**	**GA04 200 0000**	**15**	21,6	1,8⑨	82	90	4,5 / 4,2	AS SYSTEM	¼" P	PM3	●	●	●

	Référence	Longueur de guide① (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance mécanique (kW)	Puissance électrique (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore② (dB(A))	Niveau de puissance acoustique② (dB(A))	Niveau de vibration gauche/ droite③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-temps/4-MIX®)/ Système de batterie STIHL	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oilomatic④	Longueur totale avec dispositif de coupe (cm)	Tendeur de chaîne latéral	Pompe à carburant manuelle	STIHL ErgoStart	Système anti-vibrations STIHL	Bouchon de réservoir sans outil	Protection anti-surcharge	Poignée SoftGrip	Décompression automatique	STIHL Smart Connector 2 A
PERCHES D'ÉLAGAGE																							
HTA 50	**LA02 011 6400**	**25**	–	0,6⑦	0,8	36	3,6⑧	78	94	0,5 / 1,0	AK SYSTEM	¼"	PM3	280	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pack HTA 50 avec AK 20 + AL 101	**LA02 200 0014**	**25**	–	0,6⑦	0,8	36	4,8⑨	78	94	0,5 / 1,0	AK SYSTEM	¼"	PM3	280	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HT 56 C-E	**4139 200 0007**	**25**	27,2	0,8	–	–	6,4⑩	91	106	5,2 / 4,9	2-temps	¼" P	PM3	280	●	–	●	–	●	–	–	–	–
HTA 66	**LA03 200 0008**	**25**	–	0,85⑦	1,1	36	3,3⑧	78	93	1,0 / 1,0	AP SYSTEM	¼" P	PM3	240	●	–	–	–	●	●	●	–	–
HTA 86	**LA03 200 0002**	**30**	–	0,85⑦	1,1	36	4,6⑧	77	93	1,0 / 1,0	AP SYSTEM	¼" P	PM3	270 – 390	●	–	–	–	●	●	●	–	–
HT 105	**4182 200 0194**	**30**	31,4	1,05	–	–	7,9⑩	92	108	5,0 / 5,5	4-MIX®	¼" P	PM3	270 – 390	●	●	–	●	●	–	–	●	–
HTA 135	**LA01 200 0002**	**30**	–	1,1⑦	1,5	36	6,8⑪	83	96	4,3 / 5,1	AP SYSTEM	¼" P	PM3	285 – 405	●	–	–	–	●	●	●	–	○
HTA 150 Forestier	**LA01 200 0026**	**30**	–	1,4⑦	1,8	36	4,7⑪	94	100	3,6 / 4,8	AP SYSTEM	⅜" P	PM3	196	●	–	–	–	●	●	●	–	○
HTA 150 Entretien	**LA01 200 0027**	**30**	–	1,4⑦	1,8	36	4,7⑪	89	96	3,6 / 4,8	AP SYSTEM	¼" P	PM3	196	●	–	–	–	●	●	●	–	○
HTA 160	**LA01 200 0033**	**30**	–	1,4⑦	1,8	36	6,9⑪	85	97	4,3 / 5,1	AP SYSTEM	¼" P	PM3	285 – 405	●	–	–	–	●	●	●	–	○
HT 135	**4182 200 0218**	**30**	36,3	1,4	–	–	7,9⑩	92	109	4,3 / 4,8	4-MIX®	¼" P	PM3	270 – 390	●	●	–	●	●	–	–	●	–

● De série
○ Montable après-coup (accessoires)

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

2-temps = moteur 2-temps à balayage strafiè

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 102
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Description détaillée des types de chaînes STIHL à partir de la page 92

⑤ Poids sans batterie ni dispositif de coupe
⑥ Poids avec batterie et dispositif de coupe, sans chargeur
⑦ Puissance mécanique en tant que valeur de comparaison avec les perches d'élalage thermiques
⑧ Poids sans batterie, guide et chaîne
⑨ Poids avec batterie, guide-chaîne et chaîne, sans chargeur
⑩ Poids réservoir vide, sans guide et chaîne
⑪ Poids sans batterie, guide et chaîne, avec poignée arrière
⑫ Poids avec batterie, guide-chaîne, chaîne, et rallonge sans chargeur



CHAÎNES ET GUIDE-CHAÎNES STIHL

POUR UNE COUPE PUISSANTE, PRÉCISE ET DES PERFORMANCES DURABLES

Nous développons et produisons nous-mêmes nos chaînes et guide-chaînes afin de vous offrir les meilleures performances de coupe, le meilleur comportement au rebond et la meilleure résistance à l'usure possibles. Ils répondent ainsi aux exigences de qualité les plus élevées.

FORME SPÉCIFIQUE DE LA DENT DE COUPE (GOUGE)
La forme particulière de la gouge détermine l'avantage lors de l'utilisation, par exemple la performance de coupe, la longévité ou le comportement à l'affûtage de la chaîne. Ainsi, chaque utilisateur et chaque utilisatrice trouve la chaîne qui lui convient. Pour en savoir plus sur les formes de dents de nos chaînes, voir page 92.

MARQUES D'USURE
Pour une manipulation intuitive et une orientation facile, les dents de coupe des chaînes STIHL sont munies de repères au niveau de leur base. Ils indiquent dans quel sens une dent peut être réaffûtée ou si cette dernière est trop usée.



INFORMATIONS
Vous trouverez ici toutes les indications dont vous avez besoin pour choisir la chaîne de tronçonneuse qui vous convient.

GUIDE EMATIC STIHL
Le guide Ematic STIHL permet à l'huile de chaîne d'atteindre sans perte la chaîne Oilomatic STIHL.

CONCEPTION STABLE ET ALLÉGÉE
Les guides avec la désignation « LIGHT » sont composés de trois plaques en métal soudées à l'arc avec celle du milieu largement évidée. Cela garantit une stabilité élevée et un poids réduit, permettant ainsi de diminuer la fatigue lors du travail. Les guides spéciaux légers avec un poids encore plus faible sont reconnaissables au « P » dans leur nom.

COUCHE DE CHROME DUR
Afin d'augmenter la résistance à l'usure des dents de coupe STIHL, leurs platines sont chromées par électrolyse pendant la production.

RIVETS TREMPÉS
Les boulons-rivet des chaînes STIHL sont trempés par induction, ce qui engendre une modification des caractéristiques du métal. Les boulons deviennent ainsi plus durs et plus résistants.

SYSTÈME EMATIC STIHL

Le système Ematic STIHL permet d'optimiser le rapport entre lubrification adéquate de la chaîne et faible consommation d'huile de chaîne. Selon le dispositif de coupe et le type de bois, il permet de réduire jusqu'à 50 % la consommation d'huile de chaîne (en comparaison avec les dispositifs de coupe traditionnels sans système Ematic). Le système se compose du guide Ematic STIHL, de la chaîne Oilomatic STIHL et d'une pompe à huile à débit réglable et économique.

CHAÎNE OILOMATIC STIHL
Les fines rainures des maillons d'entraînement recueillent l'huile de chaîne et la répartissent dans les articulations de la chaîne. La lubrification uniforme et constante aide à réduire l'usure de la chaîne et du guide, augmentant ainsi la durée de vie de votre dispositif de coupe.

ÉTIRAGE
Les chaînes de tronçonneuse STIHL sont soumises à une tension constante et élevée à la fin du cycle de production. Cet étirage réduit au maximum les risques d'allongement de la chaîne lors de la première utilisation, augmente sa durée de vie et réduit ses risques d'usure.

PIGNON DE RENVOI AVEC ROULEMENT A BILLES FERMÉ
Cette protection hermétique empêche la pénétration de salissures. La réserve de lubrifiant étant prévue pour toute la durée de vie du guide-chaîne, aucun entretien supplémentaire n'est nécessaire.

CHAÎNES STIHL

UN TRAVAIL DE PRÉCISION SUISSE

Les chaînes de tronçonneuses STIHL sont l'objet d'un travail de précision suisse : elles sont fabriquées depuis des décennies sur des machines spécialisées, conçues et produites par STIHL, dans notre usine située à Wil, en Suisse. C'est l'accent mis sur le produit qui fait la différence : aujourd'hui, STIHL peut proposer des chaînes pour tous les types d'utilisation, toutes les classes de puissance et pour tous les modèles de tronçonneuse. Les chaînes STIHL garantissent ainsi d'excellentes performances de coupe, une grande longévité et sont extrêmement silencieuses.

MICRO

FIABILITÉ ET CONFORT

Les chaînes Micro sont particulièrement fiables et simples à utiliser. Cette chaîne à gouge demi-ronde offre une qualité de coupe élevée avec un faible niveau de vibrations et une grande tolérance aux erreurs lors de l'affûtage. C'est donc un excellent choix pour les utilisateurs occasionnels et les agriculteurs.

CHAÎNE MICRO

- COUPE DOUCE
- FAIBLE RÉSISTANCE À LA COUPE
- HAUTE TOLÉRANCE AUX ERREURS LORS DE L'AFFÛTAGE

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	3660	3613	3693②	3650	–
1,5 mm①	–	–	–	3685	3651	–
1,6 mm	–	–	–	3686	3652	3668

CHAÎNE MICRO 3

- HAUTE TOLÉRANCE AUX ERREURS LORS DE L'AFFÛTAGE (3)
- FAIBLE RÉSISTANCE À LA COUPE
- FAIBLE TENDANCE AU REBOND ET FAIBLES VIBRATIONS

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,1 mm	3670	–	3610②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3636	3695②	3662	–
1,5 mm①	–	–	–	3688	–	–
1,6 mm	–	–	–	3689	3664	–

CHOISIR LE BON GUIDE ET LA BONNE CHAÎNE STIHL

Scannez le QR code pour vous faire aider par notre guide d'achat en ligne dans le choix de votre guide et de votre chaîne STIHL. Retrouvez également nos conseils à partir de la **page 101**.

① Chaînes de tronçonneuses pour tronçonneuses d'autres fabricants
② Dispositif de coupe étroit (Pro)

SUPER

POUR UNE COUPE PUISSANTE ET SANS RÉSISTANCE

Les chaînes Super offrent un rendement de coupe très élevé. Cette performance est atteinte grâce à la dent douce et à la faible résistance de coupe. Les chaînes Super sont donc idéales pour les travaux forestiers professionnels et l'exploitation du bois.

CHAÎNE SUPER

- PERFORMANCES DE COUPE EXTRÊMEMENT ÉLEVÉES
- HAUTE QUALITÉ DE COUPE
- FAIBLE RÉSISTANCE À LA COUPE

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	–	3617	3690②	3623	–
1,5 mm①	–	–	–	3638	3622	–
1,6 mm	–	–	–	3639	3621	3946

CHAÎNE SUPER 3

- FAIBLE TENDANCE AU REBOND ET FAIBLES VIBRATIONS (3)
- FAIBLE RÉSISTANCE À LA COUPE
- PERFORMANCES DE COUPE EXTRÊMEMENT ÉLEVÉES

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,1 mm	–	–	3699②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3616	3694②	3624	–
1,6 mm	–	–	–	–	3626	–

LE DUO DE PUISSANCE : LA CHAÎNE ⅜" PS3 PRO ET LE GUIDE LIGHT 04

L'association de la chaîne ⅜" PS3 Pro et du guide Light 04 (largeur de rainure 1,1 mm) booste les performances de coupe de votre tronçonneuse, notamment si sa puissance oscille entre 1.6 et 2,0 kW. Ceci permet ainsi de gagner jusqu'à 20 % de performances de coupe en plus par rapport une chaîne ⅜" PS (largeur de rainure 1,3 mm). Pour une tronçonneuse à batterie, le nombre de coupes par charge est même augmenté de 10 %. Sans effort, la chaîne glisse à travers le bois pour une coupe précise, propre et rapide.

AFFÛTER LA CHAÎNE DE SA TRONÇONNEUSE

Scannez le QR code pour découvrir nos conseils pour affûter votre chaîne.

HEXA

PLUS DE COUPE. MOINS D'AFFÛTAGE.

Nos chaînes de tronçonneuse Hexa brevetées se caractérisent par la forme spécifique des dents qui permet un affûtage jusqu'à 50 % plus durable③. Grâce à un tranchant nettement plus durable, les chaînes Hexa offrent un net avantage en termes de performances de coupe sur toute leur durée de vie. Elles combinent ainsi plusieurs avantages : un émoussement nettement plus lent avec des performances de perçage et de coupe extrêmement élevées. La lime hexagonale Hexa correspondante est exclusivement adaptée à la forme en V de la dent Hexa, de sorte que l'affûtage est simplifié et intuitif. La géométrie spéciale de la dent et de la lime aide les utilisateurs, même inexpérimentés, à obtenir des résultats d'affûtage optimaux.

LE CONSEIL DU PRO
LA CHAÎNE 3/8" RAPID HEXA

Pour des performances nettement supérieures lors de la création d'entailles et de la coupe des racine④.



CHAÎNE HEXA

- PERFORMANCES DE COUPE EXTRÊMEMENT ÉLEVÉES
- JUSQU'À 50% PLUS DURABLE③
- COUPE NETTEMENT PLUS FLUIDE

	¼" P	¼"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	–	–	–	3133	–
1,6 mm	–	–	–	–	3132	–

CHAÎNE HEXA 3

- RÉDUCTION DU REBOND GRÂCE AUX MAILLONS ANTI-REBOND (**3**)
- PERFORMANCES DE COUPE EXTRÊMEMENT ÉLEVÉES
- JUSQU'À 50% PLUS DURABLE③
- COUPE NETTEMENT PLUS FLUIDE

	¼" P	¼"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	–	–	3138	–	–	–
1,3 mm	–	–	–	–	3135	–
1,6 mm	–	–	–	–	3134	–

NOUVEAU

① Chaînes de tronçonneuses pour tronçonneuses d'autres fabricants
② Dispositif de coupe étroit (Pro)
③ Mesuré sur 3/8" PS3 par rapport à 3/8" PS3 Pro
④ 3/8" RH comparativement à 3/8" RS en coupe biseautée

UPGRADE KIT HEXA

Pour équiper facilement votre tronçonneuse STIHL du nouveau système de coupe Hexa.

Contenu du kit:
2 × chaînes Hexa
1 × lime Hexa (5,2 × 200 mm)
1 × manche en bois pour lime Hexa

	Référence	Modèles	Longueur de guide (cm)	Pas de chaîne	Épaisseur des maillons entraineurs / largeur de rainure (mm)	2 × Chaînes
UPGRADE KITS HEXA						
UPGRADE KIT N°2	**3132 007 4700**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	40	3/8"	1,6	3132 000 0060
UPGRADE KIT N°3	**3132 007 4701**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	3/8"	1,6	3132 000 0066
UPGRADE KIT N°4	**3132 007 4702**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	3/8"	1,6	3132 000 0072
UPGRADE KIT N°5	**3132 007 4703**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	63	3/8"	1,6	3132 000 0084

DURO

POUR LES TRAVAUX DE COUPE LES PLUS EXIGEANTS

Particulièrement robustes et résistantes à l'usure, les chaînes Duro conviennent très bien aux applications exigeantes comme la coupe de bois sale par exemple. Grâce à la pastille en carbure, ces chaînes restent affûtées jusqu'à dix fois plus longtemps que les chaînes traditionnelles sans réaffûtage. Elles sont donc nettement plus durables.

CHAÎNE DURO 3

- FAIBLE TENDANCE AU REBOND ET FAIBLE NIVEAU DE VIBRATIONS (**3**)
- POUR LES TRAVAUX DE COUPE PARTICULIÈREMENT EXIGEANTS
- RESTE AFFÛTÉE JUSQU'À 10 FOIS PLUS LONGTEMPS QU'UNE CHAÎNE TRADITIONNELLE SANS RÉAFFÛTAGE

	¼" P	¼"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	–	3612	3696②	3681	–
1,5 mm①	–	–	–	–	3682	–
1,6 mm	–	–	–	–	3683	–

CHAÎNES POUR APPLICATIONS SPÉCIALES

STIHL vous propose toujours la chaîne adaptée à l'usage souhaité. Pour les domaines d'utilisation spéciaux, nous proposons des chaînes spécialement adaptées à ces types d'application. Vous trouverez également les guides STIHL correspondants, à partir de la page 98.

CARVING

Chaîne spécialement conçue pour la sculpture sur bois. Niveau de vibrations réduit, excellentes performances de coupe. Grâce à une platine supérieure raccourcie, il n'est pas nécessaire d'appuyer lors d'une coupe en plongée. Vitesse de coupe nettement plus élevée que les chaînes ¼" ordinaires.

SAUVETAGE (RDR)

Chaîne spécialement conçue pour supporter les interventions les plus rudes des pompiers, services de secours et services de secours techniques (par ex. tronçonnage de bois avec clous, matériau composite ou verre blindé). Les dents de coupe sont dotées d'un revêtement intégral en carbure antichoc.

	Pas pour chaînes standards	Pas pour chaînes pour applications spéciales	Chaînes pour applications spéciales	Guide-chaînes pour applications spéciales
CARVING				
MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200	¼" P	¼" P	**3670 000 0064**	**3005 000 3105**
MS 162, MS 172, MS 182, MS 212	⅜"	¼"①	**3661 000 0064**	**3005 000 3205**
MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194	⅜"	¼"②	**3661 000 0064**	**3005 000 3205**
SAUVETAGE (RDR)				
MS 462 C-M R	⅜"	⅜"	**3944 000 0072**	**3005 002 9421**

TRONÇONNAGE ABATTEUSE / COMBINÉ SCIEUR-FENDEUR AUTOMATIQUE (RMHS, RMH)

Chaîne robuste et durable, conçue pour être utilisée sur des machines spéciales dans l'exploitation forestière mécanique et dans la production de bois de chauffage. Les tensions réduites diminuent la formation de fissures. Par conséquent, la chaîne s'use moins et a une durée de vie particulièrement élevée.
Ne doit pas être utilisée sur des tronçonneuses portatives.

Pour de plus amples informations, merci de vous rapprocher de votre revendeur spécialisé STIHL.

① Nécessaire pour la conversion Carving : pignon 1148 007 1002
② Nécessaire pour la conversion Carving : pignon 1123 640 2007

CUT KITS

Afin de préserver les performances de coupe et la précision de votre tronçonneuse ou de votre GTA, il est nécessaire de régulièrement affûter la chaîne, voire de remplacer tout le dispositif de coupe si besoin. Réunissant chacun un guide-chaîne et 2 chaînes dédiés à une machine spécifique, les Cut Kits STIHL vous permettent de garder votre machine opérationnelle et donc continuer à travailler sans interruption, où que vous soyez.

Contenu du kit :
2 × chaînes
1 × guide-chaîne

		Référence	Utilisation	Longueur de guide (cm)	Pas de chaîne	Épaisseur des maillons d'entraînement (mm)	Type de chaîne STIHL Oilomatic③	2 × Chaînes	1 × Guide-chaîne
CUT KITS									
CUT KIT N°1		**3007 000 9900**	GTA 26	10	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101
CUT KIT N°3		**3005 000 9901**	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181	35	⅜" P	1,1	PM3④	3610 000 0050	3005 008 3909
CUT KIT N°4		**3005 000 9902**	MS 180, MS 182, MS 211, MS 212, MS 231	35	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT N°11		**3003 000 9902**	MS 261, MS 271, MS 291	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0067	3003 000 3313
CUT KIT N°12		**3003 000 9903**	MS 261, MS 271, MS 291	45	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0074	3003 008 3317
CUT KIT N°18	NOUVEAU	**3008 000 9900**	GTA 40	15	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0038	3008 000 0202

③ Description détaillée des types de chaînes STIHL à partir de la page 92
④ Dispositif de coupe étroit

GUIDE-CHAÎNES

MAÎTRISEZ CHAQUE DÉFI

A chaque application son guide STIHL ! Ce sont avant tout des décennies de recherche, des matériaux robustes, des procédés de fabrication innovants, des installations de production à la pointe de la technologie ainsi que des contrôles exigeants qui garantissent aujourd'hui la qualité des guides STIHL.

GUIDE-CHAÎNES COMPOSÉS DE TROIS PLAQUES

Composés de trois plaques en métal soudées à l'arc avec celle du milieu largement évidée, ces guides sont plus légers, robustes et très stables. Grâce aux roulements fermés du pignon de renvoi, ces guides ne nécessitent pas d'entretien. Ils sont ainsi simples à utiliser et polyvalents.

LIGHT 01
(anciennement : Rollomatic E Mini)

- Pour les petites tronçonneuses et élagueuses
- Pour les chaînes ¼" P et ⅜" P
- Largeur de rainure 1,1 mm et 1,3 mm
- Faible tendance au rebond, sans entretien
- Un rivet (01) sur le pignon pour une meilleure durabilité du roulement

LIGHT 04
(anciennement : Rollomatic E)

- Pour les petites et moyennes tronçonneuses
- Pour les chaînes ⅜" P, .325" et ⅜"
- Largeur de rainure 1,1 mm, 1,3 mm et 1,6 mm
- Faible tendance au rebond, sans entretien
- Quatre rivets (04) sur le pignon pour une grande stabilité

LIGHT 06
(anciennement : Rollomatic E)

- Pour les tronçonneuses puissantes et les travaux de coupe exigeants
- Pour les chaînes ⅜"
- Largeur de rainure 1,3 mm et 1,6 mm
- Structure de guide robuste avec six rivets sur le pignon (= dénomination 06)

GUIDE-CHAÎNES ALLÉGÉS

Grâce à leur procédé de fabrication spécial, le poids des guides allégés STIHL est réduit par rapport aux guides traditionnels. Cela facilite le travail avec la tronçonneuse et réduit la fatigue de l'utilisateur. Nos guides allégés peuvent être associés avec des petites tronçonneuses légères jusqu'à des tronçonneuses d'abattage plus puissantes.

LIGHT P01
(anciennement : Rollomatic E Mini Light)

- Pour les petites tronçonneuses et élagueuses
- En polyamide renforcé en fibres de verre (= dénomination P) permettant une réduction du poids allant jusqu'à 25 % par rapport aux guides traditionnels
- Pour les chaînes ⅜" P
- Largeur de rainure 1,1 mm

LIGHT P04
(anciennement : Rollomatic E Light)

- Pour les petites et moyennes tronçonneuses
- En polyamide renforcé en fibres de verre (= dénomination P) permettant une réduction du poids allant jusqu'à 30 % par rapport aux guides traditionnels
- Pour les chaînes ⅜" P
- Largeur de rainure 1,3 mm

ROLLOMATIC ES LIGHT

- Pour les tronçonneuses puissantes et une utilisation professionnelle en forêt
- En acier spécial résistant à l'usure, avec des évidements fraisés permettant une réduction du poids allant jusqu'à 30 % par rapport aux guides traditionnels
- Tête du guide complètement interchangeable, sans entretien
- Pour les chaînes ⅜"
- Largeur de rainure 1,3 mm et 1,6 mm

GUIDE-CHAÎNES PLEINS

Les corps de ces guides sont entièrement en acier trempé, pour une robustesse, une stabilité et une durabilité plus élevées. Pour une utilisation avec des tronçonneuses de puissance moyenne à élevée.

ROLLOMATIC ES

- Pour une utilisation professionnelle avec des tronçonneuses puissantes
- Guide en acier massif particulièrement stable, rigide et durable
- Tête du guide complètement interchangeable
- Sans entretien
- Pour les chaînes ⅜" et .404"
- Largeur de rainure 1,3 mm et 1,6 mm

DUROMATIC E

- Pour les travaux exigeants en forêt avec des tronçonneuses puissantes
- Guide robuste particulièrement stable et durable, nez du guide protégé par un blindage en carbure
- Pour les chaînes ⅜" et .404"
- Largeur de rainure 1,3 mm et 1,6 mm

NOUVELLE CONCEPTION DES GUIDES

STIHL retravaille actuellement sa gamme de guide-chaînes. Par conséquent, il est possible que pour des raisons logistiques, vous commandiez un guide et en receviez un avec un nom et un design différents. Ces guides sont techniquement identiques, et diffèrent uniquement par leur nom et leur esthétique. Nous nous excusons par avance pour cet inconvénient.

NOS GUIDES EN DÉTAIL

Le nouveau design des guides permet d'identifier plus facilement le guide adapté à votre tronçonneuse et à votre application, grâce aux informations affichées. La fonction, le matériau et les caractéristiques techniques des guides n'ont pas changé.

Retrouvez sur le guide toutes les informations dont vous avez besoin pour sélectionner la bonne chaîne de tronçonneuse.

Light identifie les guides allégés, P (pour polyamidee renforcé) identifie les guides légers spéciaux.

Les nombres 01, 04 et 06 représentent le nombre de rivets sur le pignon.

Les caractéristiques de nos guides sont désignées par des pictogrammes et un code couleur :

Faible recul · Normal · Ematic · Léger · 6-rivets · Nez de guide · Renfort en stellite

GUIDE-CHAÎNES SPÉCIAUX

CARVING
(anciennement : Carving E)

- Guide spécialement conçu pour l'entretien des arbres et la sculpture sur bois
- Pour les chaînes ¼" P et ¼"
- Largeur de rainure 1,1 mm et 1,3 mm
- Profil très étroit et nez en stellite
- Très faible tendance au rebond, léger, avec marquages sur le guide pour gagner en précision pendant la coupe

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS !

TIMBERSPORTS® EDITION

Un must pour les fans – les guides-chaînes au design TIMBERSPORTS®. Caractéristiques techniques identiques aux guides Light 01 (35 cm, 1,1 mm) pour chaînes ¼" P, Light 04 (40 cm, 1,1 mm) pour chaînes ⅜" P et Rollomatic ES Light (50 cm, 1,6 mm) pour chaînes ⅜".

Longueur de guide	Réference
35 cm (Light 01)	**3005 833 3409**
40 cm (Light 04)	**3005 833 4413**
50 cm (Rollomatic ES Light)	**3003 833 2021**

NOUVEAU LES GUIDES STIHL S'ADAPTENT ÉGALEMENT AUX TRONÇONNEUSES D'AUTRES FABRICANTS !

Premiers guides STIHL avec raccord A041 et K095.

LIGHT 04 - A041

- Épaisseur des maillons entraineurs 1,3 mm
- ⅜" P

Longueur de guide	Réference
35 cm	**3050 008 0309**

LIGHT 04 - K095

- Épaisseur des maillons entraineurs 1,3 mm et 1,5 mm
- .325"

Longueur de guide	1,3 mm Réference	1,5 mm Réference
45 cm	**3051 008 0517**	**3051 008 0617**
50 cm	–	**3051 008 0621**

Retrouvez plus d'informations sur les guides STIHL et leur compatibilité avec les tronçonneuses (même d'autres fabricants) sur stihl.fr

TROUVER LE BON DISPOSITIF DE COUPE

Pour des performances de coupe optimales, sélectionnez le guide-chaîne et la chaîne les plus adaptés à votre tronçonneuse.

CHOISIR LE BON GUIDE

Choisissez votre guide selon la longueur souhaitée et la **largeur de rainure** selon le **modèle de votre tronçonneuse**.

MODÈLE DU GUIDE
Retrouvez le modèle de votre tronçonneuse sur la plaque d'identification présente sur le côté de la machine ou à l'intérieur du frein de chaîne.



LONGUEUR DU GUIDE
La longueur du guide est déterminée par le type d'utilisation souhaitée.

ÉPAISSEUR DES MAILLONS ENTRAÎNEURS / LARGEUR DE LA RAINURE
La chaîne est guidée avec les maillons entraîneurs dans le guide. La largeur de la rainure du guide et l'épaisseur des maillons entraîneurs doivent correspondre.

= LE NUMÉRO DE COMMANDE LA CHAÎNE

À PARTIR **DE LA PAGE 102**

CHOIX DE LA CHAÎNE

Une fois votre guide sélectionné, utilisez les informations **techniques présentes sur la plaque descriptive** (pas de la chaîne et largeur de la rainure) pour déterminer le numéro de commande à **11 chiffres** de la chaîne adaptée.

TYPE DE CHAÎNE
Le type de chaîne est déterminé par la forme de la dent de coupe. Sélectionnez le type de chaîne selon les propriétés souhaitées.

MICRO
SUPER
HEXA
DURO

NOMBRE DE MAILLONS ENTRAÎNEURS
Le nombre de maillons entraîneurs détermine la longueur de la chaîne et dépend de la longueur du guide. Seuls les maillons entraîneurs sont comptabilisés, pas les dents de coupe. Ce nombre est indiqué sur la plaque descriptive du guide-chaîne.

= LE NUMÉRO DE COMMANDE LA CHAÎNE

À PARTIR **DE LA PAGE 102**

CHOISIR UN GUIDE ET UNE CHAÎNE STIHL

Scannez le QR code pour accéder à notre guide d'achat sur **stihl.fr**. Ce dernier vous aide à trouver la chaîne et le guide adaptés à votre tronçonneuse et à votre besoin. Répondez simplement à quelques questions rapides pour découvrir nos recommandations.

LES DISPOSITIFS DE COUPE

LE DUO DE PUISSANCE : LA CHAÎNE 3/8" PS3 PRO ET LE GUIDE LIGHT 04

L'association de la chaîne 3/8" PS3 Pro et du guide Light 04 (largeur de rainure 1,1 mm) booste les performances de coupe de votre tronçonneuse, notamment si sa puissance oscille entre 1.6 et 2,0 kW. Ceci permet ainsi de gagner jusqu'à 20% de performances de coupe en plus par rapport une chaîne 3/8" PS (largeur de rainure 1,3 mm). Pour une tronçonneuse à batterie, le nombre de coupes par charge est même augmenté de 10 %. Sans effort, la chaîne glisse à travers le bois pour une coupe précise, propre et rapide.

	Longueur de guide① (cm)	Pas (pouces)	Épaisseur des maillons entraineurs / largeur de rainure (mm)	Nombre de maillons entraineurs	CHAÎNES							GUIDE-CHAÎNES				
					Micro Référence partielle	**Micro 3** Référence partielle	**Super** Référence partielle	**Super 3** Référence partielle	**Hexa** Référence partielle	**Hexa 3** Référence partielle	**Duro 3** Référence partielle	**Light P01, Light P04** Référence partielle	**Light** Référence partielle	**Light 01** Référence partielle	**Light 04** Référence partielle	Nombre de dents du pignon de renvoi
SCIE À BATTERIE																
GTA 26	10	¼" P	1,1	28	–	3670 000 0028	–	–	–	–	–	–	3007 003 0101	–	–	–
GTA 40	15	¼" P	1,1	38	–	3670 000 0038	–	–	–	–	–	–	–	3008 000 0202	–	6
TRONÇONNEUSES																
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 161 T, MSA 190 T, MSA 200	25	¼" P	1,1	56	–	3670 000 0056	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	8
	30	¼" P	1,1	64	–	3670 000 0064	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	8
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 190 T, MSA 200	35	¼" P	1,1	72	–	3670 000 0072	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3409	–	8
MSA 161 T	25	¼" P	1,1	57	–	3670 000 0057	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	8
	30	¼" P	1,1	65	–	3670 000 0065	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	8
MS 162, MS 172, MSE 141, MSE 170, MSA 190 T	30	3/8" P	1,1	44	3613 000 0044	3610 000 0044	–	–	–	3138 000 0044	–	3005 000 7605	–	3005 000 3905	–	7
	35	3/8" P	1,1	50	3613 000 0050	3610 000 0050	–	3699 000 0050	–	3138 000 0050	–	3005 000 7609	–	3005 003 3909	–	7
	40	3/8" P	1,1	55	3613 000 0055	3610 000 0055	–	3699 000 0055	–	3138 000 0055	–	–	–	3005 008 3913	–	7
MS 182, MS 201, MS 212, MS 231②, MS 194, MS 194 T, MSE 170②, MSE 190②, MSE 210②, MSA 220 C-B	30	3/8" P	1,1	44	3613 000 0044	–	–	3699 000 0044	–	3138 000 0044	–	–	–	–	3005 000 4405	9
	30	3/8" P	1,3	44	–	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	–	–	3612 000 0044	3005 000 7405	–	–	3005 000 4805	9
	35	3/8" P	1,1	50	3613 000 0050	–	–	3699 000 0050	–	3138 000 0050	–	–	–	–	3005 000 4409	9
	35	3/8" P	1,3	50	–	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	–	–	3612 000 0050	3005 000 7409	–	–	3005 000 4809	9
	40	3/8" P	1,1	55	3613 000 0055	–	–	3699 000 0055	–	3138 000 0055	–	–	–	–	3005 000 4413	9
	40	3/8" P	1,3	55	–	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	–	–	3612 000 0055	3005 000 7413	–	–	3005 000 4813	9
MS 201 T, MSA 220 T	30	3/8" P	1,1	44	–	–	–	3699 000 0044	–	3138 000 0044	–	–	–	–	3005 000 4405	9
	30	3/8" P	1,3	44	3613 000 0044	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	–	–	3612 000 0044	3005 000 7405	–	–	3005 000 4805	9
	35	3/8" P	1,1	50	–	–	–	3699 000 0050	–	3138 000 0050	–	–	–	–	3005 000 4409	9
	35	3/8" P	1,3	50	3613 000 0050	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	–	–	3612 000 0050	3005 000 7409	–	–	3005 000 4809	9
	40	3/8" P	1,1	55	–	–	–	3699 000 0055	–	3138 000 0055	–	–	–	–	3005 000 4413	9
	40	3/8" P	1,3	55	3613 000 0055	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	–	–	3612 000 0055	3005 000 7413	–	–	3005 000 4813	9

NOUVEAU

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée

② Pour les modèles MS 231 et MS 251 (longueur de guide de 35 et 40 cm) ainsi que pour les modèles MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 et MSE 230 (longueur de guide de 30, 35 et 40 cm) combinés à un tendeur de chaîne rapide et un pignon de chaîne à sept dents, il est nécessaire d'utiliser un maillon entraineur supplémentaire

Note : les accessoires de coupe supplémentaires sont présentés page 96

	Longueur de guide① (cm)	Pas (pouces)	Épaisseur des maillons entraineurs / largeur de rainure (mm)	Nombre de maillons entraineurs	**Micro** Référence partielle	**Micro 3** Référence partielle	**Super** Référence partielle	**Super 3** Référence partielle	**Hexa** Référence partielle	**Hexa 3** Référence partielle	**Duro 3** Référence partielle	**Light P01, Light P04** Référence partielle	**Rollomatic ES Light** Référence partielle	**Light O1** Référence partielle	**Light O4** Référence partielle	**Light O6** Référence partielle	**Rollomatic ES** Référence partielle	Nombre de dents du pignon de renvoi	**Duromatic E** Référence partielle
TRONÇONNEUSES					**CHAÎNES**							**GUIDE-CHAÎNES**							
MS 251②	35	.325	1,3	56	3693 000 0056	3695 000 0056	3690 000 0056	3694 000 0056	–	–	3696 000 0056	–	–	–	3005 000 7009	–	–	11	–
	40	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	3694 000 0062	–	–	3696 000 0062	–	–	–	3005 000 7013	–	–	11	–
MS 261, MS 271, MSA 300	32	.325	1,3	56	3693 000 0056	3695 000 0056	3690 000 0056	3694 000 0056	–	–	–	–	–	–	3003 000 5306	–	–	11	–
	35	.325	1,3	60	3693 000 0060	3695 000 0060	3690 000 0060	3694 000 0060	–	–	3696 000 0060	–	–	–	3003 000 3309	–	–	10	–
	37	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	3694 000 0062	–	–	–	–	–	–	3003 008 6811	–	–	11	–
	40	.325	1,3	67	3693 000 0067	3695 000 0067	3690 000 0067	3694 000 0067	–	–	3696 000 0067	–	–	–	3003 000 3313	–	–	10	–
	40	.325	1,6	67	3686 000 0067	3689 000 0067	3639 000 0067	–	–	–	–	–	–	–	3003 008 6813	–	–	11	3003 000 9213
MS 291,MS 362, MS 391	35	⅜	1,6	54	3652 000 0054	3664 000 0054	3621 000 0054	3626 000 0054	3132 000 0054	3134 000 0054	3683 000 0054	–	–	–	3003 000 7709	–	–	9	–
	37	⅜	1,6	56	3652 000 0056	3664 000 0056	3621 000 0056	3626 000 0056	3132 000 0056	3134 000 0056	3683 000 0056	–	–	–	3003 008 6111	–	–	10	–
	40	⅜	1,3	60	3650 000 0060	3662 000 0060	3623 000 0060	3624 000 0060	3133 000 0060	3135 000 0060	3681 000 0060	–	–	–	3003 008 8913	–	–	10	–
	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	3132 000 0060	3134 000 0060	3683 000 0060	–	–	–	3003 008 6113	–	–	10	–
	45	⅜	1,3	66	3650 000 0066	3662 000 0066	3623 000 0066	3624 000 0066	3133 000 0066	3135 000 0066	3681 000 0066	–	–	–	3003 008 8917	–	–	10	–
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	3132 000 0066	3134 000 0066	3683 000 0066	–	–	–	3003 008 7717	–	–	10	–
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	⅜	1,3	60	3650 000 0060	3662 000 0060	3623 000 0060	3624 000 0060	3133 000 0060	3135 000 0060	3681 000 0060	–	–	–	–	3003 000 7813	–	11	3003 000 8613
	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	3132 000 0060	3134 000 0060	3683 000 0060	–	–	–	–	3003 000 5213	–	11	3003 000 9213
	45	⅜	1,3	66	3650 000 0066	3662 000 0066	3623 000 0066	3624 000 0066	3133 000 0066	3135 000 0066	3681 000 0066	–	–	–	–	3003 000 7817	–	11	–
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	3132 000 0066	3134 000 0066	3683 000 0066	–	–	–	–	3003 000 5217	–	11	3003 000 9217
	50	⅜	1,3	72	3650 000 0072	3662 000 0072	3623 000 0072	3624 000 0072	3133 000 0072	3135 000 0072	3681 000 0072	–	3003 000 2221	–	–	3003 000 7821	–	11	3003 000 8621
	50	⅜	1,6	72	3652 000 0072	3664 000 0072	3621 000 0072	3626 000 0072	3132 000 0072	3134 000 0072	3683 000 0072	–	3003 000 2021	–	–	3003 000 5221	–	11	3003 000 9221
	63	⅜	1,3	84	3650 000 0084	3662 000 0084	3623 000 0084	3624 000 0084	3133 000 0084	3135 000 0084	3681 000 0084	–	3003 000 2231	–	–	3003 000 7831	–	11	3003 001 5531
	63	⅜	1,6	84	3652 000 0084	3664 000 0084	3621 000 0084	3626 000 0084	3132 000 0084	3134 000 0084	3683 000 0084	–	3003 000 2031	–	–	3003 000 5231	–	11	3003 001 5631
MS 500i, MS 661	71	⅜	1,3	91	3650 000 0091	3662 000 0091	3623 000 0091	3624 000 0091	3133 000 0091	3135 000 0091	3681 000 0091	–	3003 000 2238	–	–	–	3003 000 8838	11	–
	71	⅜	1,6	91	3652 000 0091	3664 000 0091	3621 000 0091	3626 000 0091	3132 000 0091	3134 000 0091	3683 000 0091	–	3003 000 2038	–	–	–	3003 000 6038	11	–
	80	⅜	1,3	105	3650 000 0105	3662 000 0105	3623 000 0105	3624 000 0105	3133 000 0105	3135 000 0105	3681 000 0105	–	3003 000 2246	–	–	–	3003 000 8846	11	–
	80	⅜	1,6	105	3652 000 0105	3664 000 0105	3621 000 0105	3626 000 0105	3132 000 0105	3134 000 0105	3683 000 0105	–	3003 000 2046	–	–	–	3003 000 6046	11	–
MS 661	90	⅜	1,3	114	3650 000 0114	3662 000 0114	3623 000 0114	3624 000 0114	3133 000 0114	3135 000 0114	3681 000 0114	–	3003 000 2253	–	–	–	3003 000 8853	11	–
	90	⅜	1,6	114	3652 000 0114	3664 000 0114	3621 000 0114	3626 000 0114	3132 000 0114	3134 000 0114	3683 000 0114	–	3003 000 2053	–	–	–	3003 000 6053	11	3003 000 8453
MS 881③	53	.404	1,6	68	3668 000 0068	–	3946 000 0068	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 001 9223
	63	.404	1,6	80	3668 000 0080	–	3946 000 0080	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9731	–	3002 000 9231
	75	.404	1,6	91	3668 000 0091	–	3946 000 0091	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9741	–	3002 000 8041
	90	.404	1,6	104	3668 000 0104	–	3946 000 0104	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 002 8052
	90	.404	1,6	108	3668 000 0108	–	3946 000 0108	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9753	–	–
PERCHES D'ÉLAGAGE					**CHAÎNES**							**GUIDE-CHAÎNES**							
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 150④, HTA 160	25	¼" P	1,1	56	–	3670 000 0056	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	–	–	8	–
	30	¼" P	1,1	64	–	3670 000 0064	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	–	–	8	–
HTA 150⑤	30	⅜" P	1,1	44	–	3610 000 0044	–	–	–	–	–	3005 000 7605	–	3005 000 3905	–	–	–	7	–
	30	⅜" P	1,1	44	–	–	–	3699 000 0044	–	–	–	–	–	–	3005 000 4405	–	–	9	–
HT 56	30	⅜" P	1,1	44	–	3610 000 0044	–	–	–	–	–	3005 000 7605	–	3005 000 3905	–	–	–	7	–

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée
② Pour les modèles MS 231 et MS 251 (longueur de guide de 35 et 40 cm) ainsi que pour les modèles MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 et MSE 230 (longueur de guide de 30, 35 et 40 cm) combinés à un tendeur de chaîne rapide et un pignon de chaîne à sept dents, il est nécessaire d'utiliser un maillon entraineur supplémentaire
③ Valable pour les pignons de chaîne à sept dents ; utiliser un maillon entraineur supplémentaire pour les pignons de chaîne à huit dents
④ Version entretien
⑤ Version forestière

Note : les accessoires de coupe supplémentaires sont présentés page 96

ACCESSOIRES POUR CHAÎNES HEXA

AFFÛTEZ VOS CHAÎNES PLUS SIMPLEMENT

KIT D'AFFÛTAGE

Composé d'un porte-lime avec lime Hexa, d'une lime plate et d'un gabarit d'affûtage dans une sacoche robuste

Gabarit	Référence
3/8" Hexa	**5607 007 1000**
NOUVEAU 3/8" P Hexa	**5607 007 1001**

LIMES HEXAGONALES

Pour chaîne Hexa (sans manche de lime).

Gabarit	Référence
3/8" Hexa Ø 5,2 × 200 mm	**5607 773 5201**
NOUVEAU 3/8" P Hexa Ø 4,2 x 200 mm	**5607 773 4201**

MEULE

Pour l'affûteuse universelle STIHL.

Gabarit	Référence
3/8" Hexa	**5203 750 7018**
NOUVEAU 3/8" P Hexa	**5203 750 7020**

Vous trouverez l'affûteuse universelle STIHL à la page 109.

GABARIT D'AFFÛTAGE

Pour arrondir à la main le limiteur de profondeur en acier durci avec revêtement spécial. Deux positions pour le bois dur et le bois mou. Le crochet permet de nettoyer la rainure du guide ainsi que le trou d'admission d'huile du guide.

Gabarit	Référence
FL 2 pour 3/8" P Hexa	**0000 893 4007**
FL 4 pour 3/8" Hexa	**0000 893 4009**

Pour contrôler les angles de front et d'affûtage, la longueur de dent et le retrait de limiteur de profondeur, pour nettoyer les rainures et le trou d'admission d'huile du guide.

FL 4 pour 3/8" Hexa	**1110 893 4000**

Retrouvez tous les conseils pour affûter votre chaîne HEXA ici :

LE CONSEIL DU PRO

La lime hexagonale du système de coupe exclusif Hexa de STIHL est parfaitement adaptée à la forme des dents de la chaîne. Ile permet d'obtenir l'angle idéal de tranchant à chaque affûtage, lequel est effectué à la main de manière extrêmement simple et rapide. Résultat : une chaîne Hexa parfaitement affûtée. La chaîne reste tranchante① jusqu'à 50 % plus longtemps que les autres chaînes, nécessite un affûtage beaucoup moins fréquent et convainc par ses performances de coupe et sa longévité.

ACCESSOIRES POUR L'ENTRETIEN DU DISPOSITIF DE COUPE

KITS D'AFFÛTAGE

Composés d'un porte-lime avec lime ronde, d'une lime plate et d'un gabarit d'affûtage dans une sacoche solide.

Gabarit	Référence
1/4" P	**5605 007 1000**
1/4"et 3/8" P	**5605 007 1027**
.325"	**5605 007 1028**
3/8"	**5605 007 1029**

PORTE-LIME 2-EN-1

Accessoire pratique pour un affûtage rapide des dents et des limiteurs de profondeur en une seule opération. Idéal pour les chaînes de scie rondes.Don't know what it means. Pour les chaînes 1/4" P, 3/8" P, .325", 3/8" et .404", compensation de tolérance de lime intégrée (disponible uniquement chez STIHL).

Gabarit	Ø	Référence
1/4" P	**3,2 mm**	**5605 750 4306**
1/4" et 3/8" P	**4,0 mm**	**5605 750 4303**
.325"	**4,8 mm**	**5605 750 4304**
3/8"②	**5,2 mm**	**5605 750 4305**
.404"	**5,5 mm**	**0000 750 4300**

ACCESSOIRE : LIME PLATE DE RECHANGE POUR LIMITEUR DE PROFONDEUR

Pour arrondir les limiteurs de profondeur.

Pour porte-lime 2-en-1	**0814 252 3001**

LIMES PLATES

Pour arrondir les limiteurs de profondeur avec précision.

150 mm	Référence **5605 750 4329**

200 mm	Référence **5605 750 4329**

PORTE-LIME AVEC LIME RONDE

Gabarit	Ø	Référence
1/4" P	**3,2 mm**	**5605 750 4300**
1/4" et 3/8" P	**4,0 mm**	**5605 750 4327**
.325"	**4,8 mm**	**5605 750 4328**
3/8"	**5,2 mm**	**5605 750 4329**
.404"	**5,5 mm**	**5605 750 4330**

LIMES RONDES POUR CHAÎNES

Pour kits d'affûtage STIHL, porte-limes et porte-limes 2-en-1.

Gabarit	Ø	Référence
1/4" u. 3/8" P	**4,0 × 200 mm**	**5605 772 4006**
.325"	**4,8 × 200 mm**	**5605 772 4806**
3/8"	**5,2 × 200 mm**	**5605 772 5206**
.404"	**5,5 × 200 mm**	**5605 772 5506**
	3,5 × 200 mm	**5605 772 3506**
	4,5 × 200 mm	**5605 772 4506**
1/4" P (non compatible avec le porte-limes 2-en-1)	**3,2 × 150 mm**	**5605 771 3206**

LIME D'AFFÛTAGE TRIANGULAIRE

Pour arrondir les limiteurs de profondeur avec les affûteuses FG 2 et FG 3.

	Référence **0811 421 8971**

① Mesuré sur 3/8" PH3 par rapport à 3/8" PS3 Pro
② Non utilisable avec 3/8" Hexa

GUIDE PORTE-LIME FF 1

Guide porte-lime exclusif de STIHL. Pour un maniement précis et simple de la lime et un affûtage de la chaîne dans les règles de l'art. Complément optimal des kits d'affûtage STIHL, efforts réduits, lime non fournie.

Gabarit	Ø	Référence
.325"	**4,0 mm**	**5614 000 7501**
3/8"	**4,0 mm**	**5614 000 7500**
1/4", 3/8" P①	**4,0 mm**	**5614 000 7503**
3/8" P②	**4,8 mm**	**5614 000 7502**

AFFÛTEUSE FG 2③④

Affûteuse à commande manuelle en métal. Fixation sur table, sans manche de lime ni lime.

Référence
5604 000 7501

ACCESSOIRE : PINCE À VIS

Pour fixation sur établi.
À utiliser par paire.

5604 890 5800

AFFÛTEUSE FG 3④

Affûteuse à commande manuelle en métal. Pour fixation sur le guide, sans manche de lime ni lime.

Référence
5610 000 7500

GABARITS D'AFFÛTAGE

Pour arrondir à la main le limiteur de profondeur en acier durci avec revêtement spécial. Deux positions pour le bois dur et le bois mou. Le crochet permet de nettoyer la rainure du guide ainsi que le trou d'admission d'huile du guide.

	Gabarit	Référence
FL1	**1/4" P**	**0000 893 4006**
FL2	**3/8" P②**	**0000 893 4007**
FL4	**3/8"**	**0000 893 4009**
FL5	**.404"**	**0000 893 4010**
FL3	**.325"**	**0000 893 4008**

Pour contrôler les angles de front et d'affûtage, la longueur de dent et le retrait de limiteur de profondeur, pour nettoyer les rainures et le trou d'admission d'huile du guide.

1/4" P	**0000 893 4005**
.404"	**1106 893 4000**
1/4", 3/8" P, .325" et 3/8"	**1110 893 4000**

MANCHES DE LIMES

⑥

Manche en bois.

Pour limes triangulaires, plates et rondes et hexagonales de 4,0 à 5,5 mm	**0811 490 7860**

Manche en plastique avec angles d'affûtage.

Pour limes rondes de 3,2 à 5,5 mm	**0000 881 4500**

FH 3
Poignée antidérapante.

Pour limes plates jusqu'à 150 mm	**0000 881 4503**

FH 1
Poignée antidérapante avec angles d'affûtage..

Pour limes rondes de 3,2 à 5,5 mm	**0000 881 4502**

① Rainure 1,1 mm
② Rainure 1,3 mm
③ Les illustrations représentent des équipements spéciaux
④ Ne convient pas pour la chaîne 1/4" PM3
⑤ Avec meule façonnée
⑥ Explication des labels de contrôle à la page 419

RECTIFIEUR DE GUIDE

Outil pour l'ébarbage de guides. Support plastique ergonomique doté d'une lime plate (100 × 22 mm) en acier trempé.

Référence
5605 773 4400

GABARITS DE CONTRÔLE

Pour mesurer le pas de la chaîne et du pignon de chaîne, l'épaisseur des maillons entraineurs et la largeur de rainure du guide.

Référence
0000 893 4105

Pour contrôler l'usure des pignons de la machine.

0000 893 4101

DÉRIVETEUR NG 4

Pour dériveter les chaînes.

Référence
5805 012 7500

RIVETEUSE NG 5

Pour riveter les chaînes.

Référence
5805 012 7510

AFFÛTEUSE USG

Affûteuse universelle, pour toutes les chaînes STIHL, les lames de scies circulaires des débroussailleuses et les couteaux de taille-haies. Vendue avec le support orientable et deux meules. Convient également pour l'affûtage des chaînes STIHL Duro.

Référence
5203 200 0008

ACCESSOIRES POUR USG

	Référence
Support orientable pour chaînes à dents pointues⑤	**5203 750 1405**
Support orientable pour couteaux de taille-haies⑤	**5203 750 1400**
Support orientable pour lames de scies circulaires⑤	**5203 750 2800**
Meule pour 3/8" Hexa	**5203 750 7018**
NOUVEAU Meule pour 3/8" P Hexa	**5203 750 7020**

CHEVALETS D'AFFÛTAGE

S 260
Modèle léger et pratique. Enfoncement aisé dans le bois et fixation facile du guide. Avec pochette pratique à porter à la ceinture.

Référence
0000 881 0402

L 700
Modèle solide grand format. Enfoncement aisé dans le bois.

0000 881 0403

BOÎTE POUR CHAÎNES DE TRONÇONNEUSES

Pour le stockage et le transport de chaînes. 2 séparateurs inclus.

Dimensions
18 × 12 × 4 cm

Référence
0000 882 5900

TAILLE-HAIES EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 CONTRÔLE TOTAL
Pour les appareils à batterie AP SYSTEM, la commande électronique reconnaît la charge correspondante pendant l'application et agit ainsi sur le moteur EC. Le résultat : une cadence régulière du dispositif de coupe, même en cas de rabattage extrême, et une performance optimale constante.

02 PERFORMANCE CONSTANTE
Outre leurs performances impressionnantes, les taille-haies professionnels AP SYSTEM disposent d'un moteur EC avec inversion automatique du sens de rotation. En cas de besoin, le dispositif de coupe peut ainsi être débloqué.

03 EMPLACEMENT PRÉVU POUR SMART CONNECTOR 2 A
Il est possible d'installer le Smart Connector 2 A STIHL dans le carter de l'appareil à l'emplacement prévu à cet effet.

CONFORT

04 CONTRÔLE FACILE, POSITION OPTIMALE
Se place très facilement dans la position optimale pour chaque tâche.

05 GÉOMÉTRIE DES LAMES OPTIMISÉE
La forme sophistiquée des lames, combinée à une transmission spécialement adaptée aux coupes d'entretien et de rabattage, garantit une performance de coupe optimale.

06 POIGNÉE EN ÉTRIER AVEC COMMUTATEUR SITUÉ À L'INTÉRIEUR
Prise en main confortable et économie d'efforts, surtout lors de longues périodes de travail.

07 BUTÉE DE PROTECTION VISSÉE
Protège la pointe des lames de taille-haies de l'usure et facilite la taille près du sol et des murs.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 410 ou notre site Internet **stihl.fr**.

VOS HAIES PRENNENT FORME EN DEUX TEMPS TROIS MOUVEMENTS.

Taille-haies thermiques **112**
Cisaille et taille-haies à batterie **114**
Taille-haies électriques **119**
Accessoires pour taille-haies **121**
Taille-haies sur perche et accessoires **125**

TAILLE-HAIES THERMIQUES

- Appareils puissants avec un poids réduit pour des performances de coupe élevées
- Pour l'utilisation sur des terrains étendus
- Pour l'entretien des parcs et des espaces verts
- Coupes de rabattage (R) ou coupes d'entretien et de mise en forme (T)



HS 45

27,2 cm³ · 0,75 kW · à partir de 4,7 kg ⓘ

Equipé d'un lamier double, le HS 45 est idéal pour l'entretien régulier des haies et autres buissons façonnés. Moteur à balayage stratifié, système anti-vibrations STIHL, système de démarrage STIHL ElastoStart et système de filtre à air longue durée. Sa barre de coupe est composée de couteaux affûtés sur une rangée associés à des contre-couteaux droits

	Longueur de coupe	Référence
HS 45	**45 cm**	**4228 011 2937**
	60 cm	**4228 011 2938**

HS 56 C-E

21,4 cm³ · 0,65 kW · 4,5 kg ⓘ

Idéal pour les particuliers exigeants et les jardiniers paysagistes qui recherchent un appareil léger avec des performances de coupe proches du niveau professionnel. Avec système anti-vibrations STIHL, système d'aide au démarrage ErgoStart, filtre à air longue durée, levier multifonction à retour automatique, bouchon de réservoir ouvrable sans outil, lamier avec dents à double tranchant, protection anti-coupures vissée et butée de protection.

	Longueur de coupe	Référence
HS 56 C-E	**60 cm**	**4242 011 2947**

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
R = Coupe de rabattage
T = Coupe de mise en forme

HS 82 R

22,7 cm³ · 0,7 kW · à partir de 5,3 kg ⓘ

Taille-haie professionnel à cadence de coupe réduite et lamier spécifique avec un grand écartement des dents de 38 mm spécialement optimisé pour une coupe puissante de rabattage. Dispose d'un équipement de 1er ordre : moteur à balayage stratifié qui offre une consommation réduite de 20 %, système anti-vibrations professionnel, système de démarrage simplifié, système de filtration longue durée, lamier à double tranchant, poignée tournante multifonction avec bouton stop à retour automatique, butée de protection et protection anti-coupures vissée.

	Longueur de coupe	Référence
HS 82 R	**60 cm**	**4237 011 2977**
	75 cm	**4237 011 2978**

HS 82 T

22,7 cm³ · 0,7 kW · à partir de 5,1 kg ⓘ

De conception identique au HS 82 R, le taille-haie professionnel HS 82 T se distingue par une cadence de coupe très élevée associée à un lamier spécifique idéal pour des travaux d'entretien extrêmement rapides et des coupes de mise en forme nettes.

	Longueur de coupe	Référence
HS 82 T	**60 cm**	**4237 011 2985**
	75 cm	**4237 011 2986**

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr.**

ⓘ Poids réservoir vide, complet

HS 87 R

22,7 cm³ · 0,7 kW · 5,5 kg ⓘ

Taille-haie professionnel avec barre de coupe mono-lame. Géométrie des dents avec grand écartement de 38 mm et cadence de coupe réduite pour des coupes puissantes de rabattage. Il est équipé de série d'un déflecteur pour faciliter le dégagement des déchets. Nouveau moteur à balayage stratifié qui offre une consommation réduite de 20 %, poignée multifonction avec bouton stop à retour automatique, système anti-vibrations professionnel qui offre aux utilisateurs un maximum de confort et butée de protection du lamier.

	Longueur de coupe	Référence
HS 87 R	**75 cm**	**4237 200 0017**

HS 87 T

22,7 cm³ · 0,7 kW · 5,2 kg ⓘ

De conception identique au HS 87 R, le taille-haie professionnel HS 87 T se distingue par une cadence de coupe très élevée, associée à un lamier spécifique avec déflecteur, idéal pour des travaux d'entretien extrêmement rapides et des coupes de mise en forme nettes.

	Longueur de coupe	Référence
HS 87 T	**75 cm**	**4237 200 0016**

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS
À PARTIR **DE LA PAGE 338**

CISAILLE ET TAILLE-HAIES À BATTERIE

- Pour les particuliers et les professionnels
- Compacts, légers et très performants
- Batteries Lithium-Ion très performantes

AVEC CISAILLE À ARBUSTES ET CISAILLE À GAZON

HSA 26

10,8 V • 0,8 kg①

Cisaille à arbustes à batterie légère et compacte, pour la coupe fine et l'entretien de petites haies à feuillage persistant et d'arbuste ornementaux à petites feuilles. Cisaille à arbustes avec géométrie des lames STIHL optimisée pour un résultat parfait. La cisaille à gazon permet également de couper les bordures. Poignée antidérapante pour une ergonomie parfaite, changement de lames rapide et sans outil, avec indicateur de charge pour connaître à tout moment la capacité restante. La batterie AS 2 est uniquement compatible avec les produits AS SYSTEM, sauf avec la HSA 25.

Contient :
1 × HSA 26
1 × cisaille à arbustes, longueur de coupe 20 cm, avec protège-lames
1 × cisaille à gazon, largeur de coupe 12 cm, avec protège-lames

HSA 26		
sans batterie ni chargeur②	Longueur de coupe **20 cm**	Référence **HA03 011 3500**

Contenu du pack :
1 × contenu du pack ci-dessus
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × chargeur standard AL 1
1 × sac de transport noir / orange avec œillets pour accrochage mural

Pack HSA 26 avec AS 2 et AL 1	**20 cm**	**HA03 011 3506**

ACCESSOIRE : MANCHE TÉLESCOPIQUE

Permet de travailler de manière ergonomique avec la HSA 26 en position debout. Raccordement facile et rapide avec la HSA 26 ainsi que changement aisé de la batterie AS 2 dans la poignée. Extensible de 95 à 110 cm, angle de travail orientable sur 125°, roulettes aisément manœuvrables, poignée SoftGrip. Le manche télescopique convient uniquement à la HSA 26 et n'est pas compatible avec le GTA 26 ou la HSA 25.

Pour HSA 26	**HA03 710 7100**

① Poids sans batterie, avec cisaille à arbustes
② Sans sac de transport, avec cisaille à arbustes et cisaille à gazon
③ Poids sans batterie

HSA 30

10,8 V • 2,0 kg③

Taille-haie à batterie ultra-léger et ergonomique avec de bonnes performances de coupe pour tailler les haies et jeunes pousses autour de la maison. Longueur de coupe de 45 cm, espacement des dents de 22 mm. Lames découpées au laser, affûtées au diamant et trempées, avec protection contre les coupures et butée de protection intégrées, gestion intelligente de la puissance pour délivrer des performances de coupe identiques jusqu'à la fin de l'autonomie de la batterie. Fonctionne avec la batterie AS 2

HSA 30 sans batterie ni chargeur, avec cisaille à arbustes	Longueur de coupe **45 cm**	Référence **HA08 011 3500**
Pack HSA 30 avec AS 2 et AL 1	**45 cm**	**HA08 011 3506**

HSA 40

10,8 V • 2,1 kg⑤

Taille-haie à batterie très léger et ergonomique avec de bonnes performances de coupe pour tailler les haies et jeunes pousses autour de la maison. Longueur de coupe de 50 cm, espacement des dents de 24 mm. Lames découpées au laser, affûtées au diamant et trempées, avec protection contre les coupures et butée de protection intégrées, gestion intelligente de la puissance pour délivrer des performances de coupe identiques jusqu'à la fin de l'autonomie de la batterie. Fonctionne avec la batterie AS 2.

HSA 40 sans batterie ni chargeur, avec cisaille à arbustes	Longueur de coupe **50 cm**	Référence **HA08 011 3520**
Pack HSA 40 avec 2 × AS 2 et AL 1	**50 cm**	**HA08 011 3526**

④ Poids batterie incluse
⑤ Explication des symboles à la page 410

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS !

HSA 45

18 V • 2,3 kg④

Taille-haie très léger doté d'une bonne puissance de coupe pour l'entretien des haies autour de la maison. Lames à tranchant unilatéral avec dents espacées de 24 mm, protection anti-coupures intégrée, butée de protection vissée, batterie Lithium-ion intégrée (36 Wh) avec indicateur de charge. Durée de charge de la batterie 145 min / 210 min (80 % / 100 %).

HSA 45	Longueur de coupe **50 cm**	Référence **4511 011 3520**

PAGE 407

CARE & CLEAN KIT HS

Pour un entretien et un nettoyage efficaces des cisailles et taille-haies STIHL. Disponible en version standard et en version Plus.

HSA 50

36 V • 2,9 kgⓘ

Taille-haie à batterie léger et silencieux pour tailler buissons, arbustes et haies de taille moyenne. Lames découpées au laser, affûtées au diamant et trempées, design de lame breveté (contre-lame à goutte) pour des coupes précises et nettes. Travail confortable et sans fatigue grâce à l'équilibre optimal de l'appareil, à la poignée ergonomique et au faible poids. Protection du guide et des lames vissée pour les travaux près du sol ou le long des murs.

HSA 50		
sans batterie et chargeur	Longueur de coupe **50 cm**	Référence **4521 011 3560**
Pack HSA 50 avec AK 10 et AL 101	**50 cm**	**4521 011 3570**

HSA 100

36 V • 3,7 kgⓘ

IPX4

Taille-haie puissant pour une utilisation dans les zones sensibles au bruit. Lamier double tranchant de 60 cm avec un espacement des dents de 34 mm pour d'excellentes performances de coupe et une progression rapide. Travail ergonomique et peu fatigant même lors de longues sessions de travail grâce à l'équilibre optimal de l'outil, à la poignée rotative multifonction et au système anti-vibrations STIHL. Système anti-blocage pour un changement du sens de rotation des lames en cas de blocage. Moteur EC pour des performances constantes et une longue durée de vie. Protection du guide et des lames vissée pour les travaux près du sol ou le long des murs.

HSA 100		
sans batterie et chargeur	Longueur de coupe **60 cm**	Référence **HA07 011 3530**

HSA 60

36 V • 3,5 kgⓘ

Taille-haie à batterie avec des performances de coupe particulièrement élevées pour les applications exigeantes comme la taille de buissons et de haies hautes. Lames découpées au laser, affûtées au diamant et trempées, design de lame breveté pour des coupes précises et nettes. Travail confortable et sans fatigue grâce à l'équilibre optimal de l'appareil, à la poignée rotative multifonction et au système anti-vibrations STIHL. Système anti-blocage avec un changement du sens de rotation des lames en cas de blocage. Moteur EC pour des performances constantes et une longue durée de vie. Protection du guide et des lames vissée pour les travaux près du sol ou le long des murs.

HSA 60		
sans batterie et chargeur	Longueur de coupe **60 cm**	Référence **HA06 011 3530**
Pack HSA 60 avec AK 10 et AL 101	**60 cm**	**HA06 011 3540**

R = Coupe de rabattage
T = Coupe de mise en forme

ⓘ Poids sans batterie
② Explication des symboles à la page 410

HSA 130 R

36 V • à partir de 4,1 kgⓘ

IPX4

Taille-haie professionnel à batterie extrêmement puissant et robuste avec lames à tranchant bilatéral en version pour le rabattage. Cadence lente des lames pour une coupe puissante. Performances constantes et grande longévité grâce au moteur EC. Poignée rotative multifonction avec vitesse réglable sur trois niveaux, poignée en étrier ergonomique avec commutateur situé à l'intérieur, friction des lames optimisée, protection anti-coupures et butée de protection vissées. Emplacement pour STIHL Smart Connector 2 A dans le carter de la machine. Fonctionnement sur batterie à l'aide de la pochette AP avec câble de raccordement, système de port ou port de la batterie AR L au dos

HSA 130 R		
sans batterie ni chargeur	Longueur de coupe **60 cm** **75 cm**	Référence **4869 011 3560** **4869 011 3561**

HSA 130 T

36 V • à partir de 3,9 kgⓘ

IPX4

Taille-haie professionnel à batterie extrêmement puissant et robuste avec lames à tranchant bilatéral en version pour les coupes d'entretien et de finitions. Cadence élevée des lames pour un résultat de coupe extrêmement précis et propre. Performances constantes et grande longévité grâce au moteur EC. Poignée rotative multifonction avec vitesse réglable sur trois niveaux, poignée en étrier ergonomique avec commutateur situé à l'intérieur, friction des lames optimisée, protection anti-coupures et butée de protection vissées. Emplacement pour STIHL Smart Connector 2 A dans le carter de la machine. Fonctionnement sur batterie à l'aide de la pochette AP avec câble de raccordement, système de port ou port de la batterie AR L au dos

HSA 130 T		
sans batterie ni chargeur	Longueur de coupe **60 cm** **75 cm**	Référence **4869 011 3566** **4869 011 3567**

UN TRAVAIL ERGONOMIQUE ET CONFORTABLE GRÂCE À LA POIGNÉE ROTATIVE MULTIFONCTION

La poignée rotative multifonction permet un travail précis et confortable lors de la taille de haies. Selon les besoins, elle permet d'incliner facilement votre taille-haie de 90° vers la droite ou vers la gauche, favorisant une position moins fatigante pour l'utilisateur. Les tailles-haies à batterie professionnels HSA 100, HSA 130 R, HSA 130 T HSA 140 R et HSA 140 T ainsi que le taille-haie à batterie pour particuliers HSA 60, sont équipés d'une poignée rotative multifonction. Cette poignée associée au faible poids de nos taille-haies, à leur équilibre optimal et au système anti-vibrations STIHL vous permet de prendre soin de vos haies sans efforts.

NOUVEAU –
DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2025

HSA 140 R

36 V • à partir de 4,3 kg ①

IPX4 ③

Taille-haie à batterie extrêmement puissant et robuste avec lames à tranchant bilatéral en version pour rabattage. Cadence lente des lames pour une coupe puissante. Performances constantes et grande longévité grâce au moteur EC. Poignée rotative multifonction avec vitesse réglable sur 3 niveaux, lames à faible friction, protection anti-coupures et butée de protection vissées. Faibles niveaux de bruit et de vibrations. Fonctionnement avec batterie AP embarquée. Emplacement pour STIHL Smart Connector 2 A dans le carter de la machine.

HSA 140 R	Longueur de coupe	Référence
sans batterie	**60 cm**	**HA02 011 3500**
et chargeur	**75 cm**	**HA02 011 3505**

NOUVEAU –
DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2025

HSA 150 R

36 V • 4,6 kg ①

IPX4 ③

Taille-haie professionnel à batterie extrêmement puissant et robuste avec barre de coupe mono-lame. Il est équipé de série d'un déflecteur pour faciliter le dégagement des déchets. Cadence lente des lames pour une coupe puissante. Performances constantes et grande longévité grâce au moteur EC. Poignée unilatérale avec vitesse réglable sur 3 niveaux, lames à faible friction. Faibles niveaux de bruit et de vibrations. Fonctionnement avec batterie AP embarquée. Emplacement pour STIHL Smart Connector 2 A dans le carter de la machine.

HSA 150 R	Longueur de coupe	Référence
sans batterie	**75 cm**	**HA02 011 3520**
et chargeur		

NOUVEAU –
DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2025

HSA 140 T

36 V • à partir de 4,2 kg ①

IPX4 ③

Taille-haie à batterie extrêmement puissant et robuste avec lames à tranchant bilatéral en version pour les coupes d'entretien et de finitions. Cadence élevée des lames résultat de coupe extrêmement précis et propre. Performances constantes et grande longévité grâce au moteur EC. Poignée rotative multifonction avec vitesse réglable sur 3 niveaux, lames à faible friction, protection anti-coupures et butée de protection vissées. Faibles niveaux de bruit et de vibrations. Fonctionnement avec batterie AP embarquée. Emplacement pour STIHL Smart Connector 2 A dans le carter de la machine.

HSA 140 T	Longueur de coupe	Référence
sans batterie	**60 cm**	**HA02 011 3510**
et chargeur	**75 cm**	**HA02 011 3515**

NOUVEAU –
DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2025

HSA 150 T

36 V • à partir de 4,3 kg ①

IPX4 ③

Taille-haie professionnel à batterie extrêmement puissant et robuste avec barre de coupe mono-lame. Il est équipé de série d'un déflecteur pour faciliter le dégagement des déchets pour les coupes d'entretien et de finitions. Cadence élevée des lames résultat de coupe extrêmement précis et propre. Performances constantes et grande longévité grâce au moteur EC. Poignée unilatérale avec vitesse réglable sur 3 niveaux, lames à faible friction. Faibles niveaux de bruit et de vibrations. Fonctionnement avec batterie AP embarquée. Emplacement pour STIHL Smart Connector 2 A dans le carter de la machine.

HSA 150 T	Longueur de coupe	Référence
sans batterie	**75 cm**	**HA02 011 3530**
et chargeur	**100 cm**	**HA02 011 3535**

R = Coupe de rabattage
T = Coupe de mise en forme

① Poids sans batterie
② Poids sans câble

③ Explication des symboles à la page 410

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES

- Pour la taille des haies et arbustes autour de la maison
- Particulièrement légers et silencieux
- Une large gamme pour répondre à tous types d'utilisations

HSE 42

230 V • 420 W • 3,0 kg ②

Idéal pour l'entretien des haies et la coupe de branchages et de branches minces. Protection anti-coupures intégrée, butée de protection vissée, frein de lame mécanique, lames à tranchant unilatéral, serre-câble verrouillable.

HSE 42	Longueur de coupe	Référence
	45 cm	**4818 011 3520**

HSE 52

230 V • 460 W • 3,1 kg ②

Idéal pour l'entretien des haies et la coupe de branchages et de branches minces. Protection anti-coupures intégrée, butée de protection vissée, frein de lame mécanique, lames à tranchant unilatéral, serre-câble verrouillable, butée de protection à l'extrémité de la lame.

HSE 52	Longueur de coupe	Référence
	50 cm	**4818 011 3530**

HSE 61

230 V • 500 W • à partir de 3,9 kg ②

Taille-haie électrique doté d'un puissant moteur de 500 watts et d'un lamier de 50 cm. Outil très maniable et fonctionnel grâce à sa poignée pivotante sur 5 positions. Protège-mains large et transparent, butée anti-chocs, dispositif de maintien du câble, dents ouvertes à l'arrêt et débrayage de lame sont autant d'atouts qui garantissent un grand confort de travail en toute sécurité.

HSE 61	Longueur de coupe	Référence
	50 cm	**4812 011 3564**

HSE 71

230 V • 600 W • à partir de 4,1 kg①

Taille-haie électrique doté d'un puissant moteur de 600 watts qui intègre un double réducteur pour la taille de branchages de gros calibres. Outil très maniable et fonctionnel grâce à sa poignée pivotante sur 5 positions. Disponible en 2 longueurs de coupe.

	Longueur de coupe	Référence
HSE 71	**60 cm**	**4812 011 3576**
	70 cm	**4812 011 3577**

HSE 81

230 V • 650 W • à partir de 4,1 kg①

Taille-haie électrique professionnel équipé d'un très puissant moteur de 650 watts, idéal pour les haies épaisses et noueuses. Lames de coupe à double tranchant découpées au laser et affûtées au diamant. Outil très maniable et fonctionnel grâce à sa poignée pivotante sur 5 positions et à son large rayon d'action. Disponible en 2 longueurs de coupe.

	Longueur de coupe	Référence
HSE 81	**60 cm**	**4812 011 3583**
	70 cm	**4812 011 3584**

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr.**

① Poids sans câble

ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES

- Outils pratiques conçus pour simplifier le travail
- Déflecteur
- Kit de montage pour jeux de couteaux

DÉFLECTEUR POUR TAILLE-HAIE

Permet de collecter et transporter les boutures. Peut être installé des deux côtés sans outil.

Pour HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, tous les modèles, HLA 56, HLA 66 et HLA 86

Longueur de coupe	Référence
50 cm	**4859 740 3300**

Pour HSA 100, HSA 130, HSA 140, HS 56, HS 82, HLA 135, HL-KM 145°, HL 91, HL 92 et HL 94

NOUVEAU② **60 cm**	**HA02 740 3300**

Pour HSA 130, HSA 140 et HS 82

NOUVEAU② **75 cm**	**HA02 740 3302**

KIT DE MONTAGE POUR JEUX DE COUTEAUX

Kit pour réglage du jeu de couteaux en cas d'usure des couteaux.

Pour HS 82 R, HSA 130 R, HSA 140 R

Longueur de coupe	Référence
60 cm	**4237 007 1008**
75 cm	**4237 007 1009**

Pour HS 82 T, HSA 130 T, HSA 140 T

60 cm	**4237 007 1001**
75 cm	**4237 007 1002**

BUTÉE DE PROTECTION

Protège l'extrémité de la barre de coupe des dommages potentiels lors de travaux à proximité de murs ou du sol.

	Référence
Pour HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130	**4237 792 9006**
Pour HS 82 R, HSA 130 R	**4237 790 9802**

PAGE **408**

SERVICE KITS

Effectuez vous-même la maintenance de votre machine avec les Service Kits STIHL. Une maintenance régulière et proactive vous permet d'augmenter la durée de vie de votre appareil et d'optimiser ses performances.

② Disponible à partir du printemps 2025

		Référence	Longueur de coupe (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance mécanique (kW)	Tension nominale (V)	Puissance absorbée (W)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore① (dB(A))	Niveau de puissance acoustique① (dB(A))	Niveau de vibration à gauche/à droite② (m/s²)	Moteur STIHL (2-temps/4-MIX®)/Système de batterie STIHL	Longueur totale (cm)	Cadence (tr/min)	Écart entre les dents (mm)	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Poignée rotative multifonction	STIHL Smart Connector 2 A
TAILLE-HAIES THERMIQUES																				
HS 45		**4228 011 2937**	45	27,2	0,75	–	–	4,7③	97	106	10,0 / 9,0	2-temps	95	4.030	30	●	●	–	–	–
HS 45		**4228 011 2938**	60	27,2	0,75	–	–	5,0③	97	106	10,0 / 9,0	2-temps	110	4.030	30	●	●	–	–	–
HS 56 C-E		**4242 011 2947**	60	21,4	0,65	–	–	4,5③	95	106	4,7 / 5,5	2-temps	104	3.600	34	●	–	●	–	–
HS 82 R		**4237 011 2977**	60	22,7	0,7	–	–	5,3③	94	106	2,7 / 3,1	2-temps	120	3.200	38	●	–	–	●	–
HS 82 R		**4237 011 2978**	75	22,7	0,7	–	–	5,6③	94	106	2,4 / 2,8	2-temps	135	3.200	38	●	–	–	●	–
HS 82 T		**4237 011 2985**	60	22,7	0,7	–	–	5,1③	95	106	2,7 / 2,1	2-temps	121	5.100	30	●	–	–	●	–
HS 82 T		**4237 011 2986**	75	22,7	0,7	–	–	5,3③	95	106	3,6 / 2,2	2-temps	133	5.100	30	●	–	–	●	–
HS 87 R		**4237 200 0017**	75	22,7	0,7	–	–	5,5③	96	106	3,1 / 3,0	2-temps	135	3.200	38	●	–	–	–	–
HS 87 T		**4237 200 0016**	75	22,7	0,7	–	–	5,2③	97	107	2,2 / 2,6	2-temps	135	5.100	30	●	–	–	–	–
CISAILLE ET TAILLE-HAIES À BATTERIE																				
HSA 26		**HA03 011 3500**	20	–	–	10,8	–	0,8④	67	80	– / 1,0⑩	AS SYSTEM	50	2.200	19	–	–	–	–	–
Pack HSA 26 avec AS 2 + AL 1		**HA03 011 3506**	20	–	–	10,8	–	1,0⑤	67	80	– / 1,0⑩	AS SYSTEM	50	2.200	19	–	–	–	–	–
HSA 30		**HA08 011 3500**	45	–	–	10,8	–	2,0⑦	82	90	1,9 / 1,4	AS SYSTEM	89	2.800	22	–	–	–	–	–
Pack HSA 30 avec AS 2 + AL 1		**HA08 011 3506**	45	–	–	10,8	–	2,2⑧	82	90	1,9 / 1,4	AS SYSTEM	89	2.800	22	–	–	–	–	–
HSA 40		**HA08 011 3520**	50	–	–	10,8	–	2,1⑦	82	90	1,9 / 1,4	AS SYSTEM	94	2.800	24	–	–	–	–	–
Pack HSA 40 avec 2 × AS 2 + AL 1		**HA08 011 3526**	50	–	–	10,8	–	2,3⑧	82	90	1,9 / 1,4	AS SYSTEM	94	2.800	24	–	–	–	–	–
HSA 45	!	**4511 011 3520**	50	–	–	18	–	2,3⑥	75	83	1,4 / 1,5	Gamme AI	91	2.500	24	–	–	–	–	–
HSA 50		**4521 011 3560**	50	–	–	36	–	2,9⑦	78	89	2,0 / 1,6	AK SYSTEM	101	2.800	30	–	–	–	–	–
Pack HSA 50 avec AK 10 + AL 101		**4521 011 3570**	50	–	–	36	–	3,7⑧	78	89	2,0 / 1,6	AK SYSTEM	101	2.800	30	–	–	–	–	–
HSA 60		**HA06 011 3530**	60	–	–	36	–	3,5⑦	77	85	1,5 / 1,0	AK SYSTEM	117	3.000	34	●	–	–	●	–
Pack HSA 60 avec AK 10 + AL 101		**HA06 011 3540**	60	–	–	36	–	4,3⑧	77	85	1,5 / 1,0	AK SYSTEM	117	3.000	34	●	–	–	●	–
HSA 100		**HA07 011 3530**	60	–	–	36	–	3,7⑦	76	84	1,0 / 0,8	AP SYSTEM	116	3.000	34	●	–	–	●	–
HSA 130 R		**4869 011 3560**	60	–	–	36	–	4,1⑦	83	94	3,5 / 2,7	AP SYSTEM	117	2.800 / 3.000 / 3.200⑪	38	–	–	–	●	○
HSA 130 R		**4869 011 3561**	75	–	–	36	–	4,4⑦	84	95	3,6 / 2,8	AP SYSTEM	132	2.800 / 3.000 / 3.200⑪	38	–	–	–	●	○
HSA 130 T		**4869 011 3566**	60	–	–	36	–	3,9⑦	84	95	3,0 / 2,8	AP SYSTEM	118	4.400 / 4.700 / 5.000⑪	30	–	–	–	●	○
HSA 130 T		**4869 011 3567**	75	–	–	36	–	4,1⑦	85	96	2,5 / 2,9	AP SYSTEM	130	4.400 / 4.700 / 5.000⑪	30	–	–	–	●	○
HSA 140 R	NOUVEAU	**HA02 011 3500**	60	–	–	36	–	4,3⑦	84	92	3,5 / 3,5	AP SYSTEM	125	2.600 / 3.000 / 3.400⑪	38	●	–	–	●	○
HSA 140 R	NOUVEAU	**HA02 011 3505**	75	–	–	36	–	4,6⑦	84	92	3,6 / 3,6	AP SYSTEM	137	2.600 / 3.000 / 3.400⑪	38	●	–	–	●	○
HSA 140 T	NOUVEAU	**HA02 011 3510**	60	–	–	36	–	4,2⑦	84	92	3,0 / 3,0	AP SYSTEM	125	3.900 / 4.500 / 5.000⑪	30	●	–	–	●	○
HSA 140 T	NOUVEAU	**HA02 011 3515**	75	–	–	36	–	4,3⑦	84	92	2,9 / 2,9	AP SYSTEM	137	3.900 / 4.500 / 5.000⑪	30	●	–	–	●	○
HSA 150 R	NOUVEAU	**HA02 011 3520**	75	–	–	36	–	4,6⑦	84	92	3,7 / 3,7	AP SYSTEM	124	2.600 / 3.000 / 3.400⑪	38	●	–	–	–	○
HSA 150 T	NOUVEAU	**HA02 011 3530**	75	–	–	36	–	4,3⑦	84	92	3,7 / 3,7	AP SYSTEM	124	3.900 / 4.500 / 5.000⑪	30	●	–	–	–	○
HSA 150 T	NOUVEAU	**HA02 011 3535**	100	–	–	36	–	4,7⑦	84	92	3,7 / 3,7	AP SYSTEM	150	3.900 / 4.500 / 5.000⑪	30	●	–	–	–	○
TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES																				
HSE 42		**4818 011 3520**	45	–	–	230	420	3,0⑨	84	95	3,1 / 1,5	–	92	3.400	21	–	–	–	–	–
HSE 52		**4818 011 3530**	50	–	–	230	460	3,1⑨	84	95	3,1 / 1,5	–	101	3.400	23	–	–	–	–	–
HSE 61		**4812 011 3564**	50	–	–	230	500	3,9⑨	85	96	5,3 / 3,3	–	113	3.200	29	–	–	–	●	–
HSE 71		**4812 011 3576**	60	–	–	230	600	4,1⑨	88	99	3,8 / 2,6	–	123	2.600	36	–	–	–	●	–
HSE 71		**4812 011 3577**	70	–	–	230	600	4,2⑨	88	99	3,8 / 2,6	–	133	2.600	36	–	–	–	●	–
HSE 81		**4812 011 3583**	60	–	–	230	650	4,2⑨	88	99	3,5 / 2,5	–	123	2.600	36	–	–	–	●	–
HSE 81		**4812 011 3584**	70	–	–	230	650	4,4⑨	88	99	3,5 / 2,5	–	133	2.600	36	–	–	–	●	–



! Jusqu'à épuisement des stocks !
● De série
○ Montable après-coup (accessoires)
2-temps = moteur 2-temps à balayage strafiè
C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
R = Coupe de rabattage
T = Coupe de mise en forme

① Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Poids réservoir vide, complet
④ Poids sans batterie, avec cisaille à arbustes
⑤ Poids batterie incluse avec cisaille à arbustes, sans chargeur
⑥ Poids batterie incluse
⑦ Poids sans batterie
⑧ Poids batterie incluse, sans chargeur
⑨ Poids sans câble
⑩ Avec cisaille à arbustes/avec cisaille à gazon
⑪ Niveau 1 / Niveau 2 / Niveau 3

TAILLE-HAIES SUR PERCHE EN DÉTAIL



TECHNIQUE

01 EXCELLENTE PERFORMANCE DE COUPE
L'optimisation de la friction des lames universelles maniables améliore de plus de 20 % l'autonomie de la batterie par rapport aux lames traditionnelles ; en combinaison avec l'entraînement à batterie, elles assurent un très bon rendement de coupe lors des travaux d'entretien et de rabattage.

02 FILTRE À AIR MÉTALLIQUE
Le filtre à air métallique est facile à nettoyer de l'extérieur et assure le refroidissement optimal du moteur ; il protège durablement de la saleté l'intérieur du carter du moteur et lui assure ainsi une grande longévité.

03 STIHL CONNECTED
Il est possible d'installer le Smart Connector 2 A STIHL dans le carter de l'appareil à l'emplacement prévu à cet effet afin d'intégrer le taille-haie sur perche dans STIHL connected.

CONFORT

04 FAIBLE POIDS
Le réducteur léger en magnésium avec barre de coupe est orientable sur 145 degrés sans outil pour les coupes en hauteur, latérales et au sol.

05 POIGNÉE DE COMMANDE AVEC RÉGLAGE DU RÉGIME
La poignée de commande intuitive assure une bonne ergonomie avec le régime réglable sur trois niveaux et l'affichage à LED.

06 LIBERTÉ DE TRAVAIL MAXIMALE
Les batteries AP STIHL peuvent être insérées directement dans le carter du moteur. Le travail est ainsi encore plus mobile et l'utilisateur bénéficie du bon équilibre du taille-haie sur perche et d'une liberté de travail maximale.

07 IPX4 UTILISATION POSSIBLE SOUS LA PLUIE
Les appareils à batterie STIHL portant ce symbole ont passé avec succès des tests complets dans le cadre de la norme IPX4. Ils peuvent par conséquent être également utilisés sous la pluie sans aucune restriction.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 410 ou notre site Internet **stihl.fr**.

TAILLE-HAIES SUR PERCHE ET ACCESSOIRES

- Modèles thermiques, électriques et à batterie pour les professionnels de l'entretien des espaces verts ainsi que pour les particuliers exigeants
- Modèles à tube long ou court
- Pour les haies particulièrement larges, hautes ou longues ainsi que pour les plates-bandes et fourrés autour de la maison

HL 91 KC-E

24,1 cm³ · 0,9 kW · 5,8 kg ⓘ

Tube ultra court et nouveau réducteur en magnésium plus léger, moteur à balayage stratifié avec système ErgoStart qui facilite le démarrage, barre de coupe orientable à 130°, longueur totale 168 cm.



	Longueur de coupe	Référence
HL 91 KC-E	**60 cm**	**4243 200 0019**

HL 92 C-E

24,1 cm³ · 0,75 kW · 5,9 kg ⓘ

Pour les travaux professionnels sur des haies hautes et à proximité du sol. Réducteur à poids réduit, moteur à balayage stratifié avec ECOSPEED pour une régulation du régime lors de longues périodes de travail dans des zones sensibles au bruit, STIHL ErgoStart, barre de coupe orientable à 145°, longueur totale 232 cm.

	Longueur de coupe	Référence
HL 92 C-E	**50 cm**	**4243 200 0033**

Autre version :

HL 92 KC-E (sans poignée ronde)	**50 cm**	**4243 200 0034**

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr.**

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
K = Tube court

ⓘ Poids réservoir vide

HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW • 6,2 kg ⓘ

Pour les travaux professionnels sur des haies hautes et une utilisation au ras du sol. Nouveau réducteur en magnésium, moteur à balayage stratifié avec STIHL ECOSPEED pour une régulation du régime moteur lors de longues périodes de travail dans des zones sensibles au bruit, barre de coupe orientable à 145°, longueur totale 242 cm.



	Longueur de coupe	Référence
HL 94 C-E	**60 cm**	**4243 200 0024**

Autre version :

HL 94 KC-E (sans poignée ronde)	**60 cm**	**4243 200 0016**

HLA 56

36 V • 3,8 kg ⓘ

AKIII SYSTEM AK 20

Taille-haie sur perche à batterie léger pour tailler les haies hautes et les arbustes dans votre jardin. Lame à tranchant unilatéral en forme de goutte, angle de la barre de coupe réglable graduellement de -45° à +90°, tube démontable pour un transport aisé. Taille replié 115 cm, longueur totale 210 cm.

SUPPORT MURAL INCLUS

ACCESSOIRE :
POIGNÉE ARRIÈRE

Voir page 129

HARNAIS

Voir page 228

	Longueur de coupe	Référence
HLA 56 sans batterie ni chargeur	**45 cm**	**HA01 011 2910**
Pack HLA 56 avec AK 20 et AL 101	**45 cm**	**HA01 200 0050**

ACCESSOIRE : RALLONGE DE TUBE HLA

Augmentation de la portée de 50 cm pour le taille-haie à batterie HLA 56. Aluminium, poids 500 g.

Pour HLA 56	**HA01 820 5000**



PAGE **334**

SMART CONNECTOR 2 A

Permet d'intégrer le HLA 135 dans STIHL connected. Retrouvez plus d'informations sur STIHL connected à partir de la 333.

HLA 66

36 V • 3,8 kg ⓘ

IPX4

APIII SYSTEM AP 200 S

Taille-haie léger à batterie pour le rabattage de haies et arbustes ainsi que de végétaux rampants. Barre de coupe orientable à 115° sans outils pour la taille en tête, verticale et au sol. Couteaux à double tranchant pour une qualité de coupe nette. Cadence constante des couteaux et progression du travail sous charge. Poignée ronde, contrôle progressif du régime et poignée de commande intuitive. Longueur de transport avec barre de coupe repliée 125 cm, longueur totale 205 cm.

ACCESSOIRE :
POIGNÉE ARRIÈRE

Voir page 129

	Longueur de coupe	Référence
HLA 66 sans batterie ni chargeur	**50 cm**	**4859 011 2910**

HLA 135

36 V • 5,4 kg ⓘ

IPX4

APIII SYSTEM AP 200 S

Le plus puissant taille-haie à batterie de la gamme STIHL pour les professionnels, idéal pour l'utilisation dans des zones sensibles au bruit. Destiné à la taille d'arbustes et de buissons ainsi que de végétaux rampants dans toute sa diversité. Ce taille-haie vous permettra de réaliser de la coupe de mise en forme ainsi que de rabattage. Barre de coupe orientable à 145° sans outil pour la taille en hauteur, verticale et au sol. Couteaux à double tranchant pour une qualité de coupe nette. Poignée de commande intuitive avec affichage LED. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter de l'appareil. Longueur totale 249 cm.

ACCESSOIRE :
POIGNÉE ARRIÈRE

Voir page 129

	Longueur de coupe	Référence
HLA 135 sans batterie ni chargeur	**60 cm**	**HA04 200 0016**

Autre version :

HLA 135 K (sans poignée ronde), sans batterie ni chargeur	**60 cm**	**HA04 200 0018**

HLA 86

36 V • 4,8 kg ⓘ

IPX4

APIII SYSTEM AP 200 S

Taille-haie à batterie avec un grand rayon d'action pour un usage professionnel. Convient particulièrement au rabattage de hautes haies et arbustes ainsi qu'à la coupe de végétaux rampants. Travail ergonomique grâce au manche télescopique robuste à quatre pans. Longueur du manche et barre de coupe réglables sans outil. Barre de coupe orientable à 115° sans outil pour la taille en tête, verticale et au sol. Couteaux à double tranchant pour une qualité de coupe nette, contrôle progressif du régime, poignée de commande intuitive. Longueur de transport avec barre de coupe repliée 180 cm, longueur totale 260 – 330 cm.

ACCESSOIRE :
POIGNÉE ARRIÈRE

Voir page 129

	Longueur de coupe	Référence
HLA 86 sans batterie ni chargeur	**50 cm**	**4859 011 2930**

Scannez le QR code pour accéder à des conseils pratiques sur la taille des haies hautes et l'utilisation des taille-haies STIHL.

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
K = Tube court

① Poids sans batterie
② Poids sans câble

③ Explication des symboles à la page 410

HARNAIS POTENCE RTS

Pour les utilisations prolongées. Peut être ajusté à la taille de l'utilisateur pour permettre des travaux moins fatigants et plus ergonomiques. Non combinable avec HL 94 KC-E et HLE 71 K.

	Référence
Pour perches d'élagage, CombiSystèmes avec HT-KM ou HL-KM 145° et taille-haies	**0000 790 4400**

PAGE **408**

SERVICE KITS

Effectuez vous-même la maintenance de votre machine avec les Service Kits STIHL. Une maintenance régulière et proactive vous permet d'augmenter la durée de vie de votre appareil et d'optimiser ses performances.

DÉFLECTEUR POUR TAILLE-HAIE

Permet de collecter et transporter les boutures. Peut être installé des deux côtés sans outil.

Pour HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, tous les modèles, HLA 56, HLA 66 et HLA 86

Longueur de coupe	Référence
50 cm	**4859 740 3300**

Pour HSA 100, HSA 130, HSA 140, HS 56, HS 82, HLA 135, HL-KM 145°, HL 91, HL 92 et HL 94

NOUVEAU② 60 cm	**HA02 740 3300**

Pour HSA 130, HSA 140 et HS 82

NOUVEAU② 75 cm	**HA02 740 3302**

DES SOLUTIONS PRATIQUES POUR LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE

VOIR **PAGE 390**

POIGNÉE ARRIÈRE

Pour protéger l'appareil et la batterie des contacts directs avec le sol. Compris dans la livraison du HT 135.

	Référence
Pour HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 et KMA 135 R	**LA01 007 1002**

Pour HLA 56 et HTA 50	**HA01 007 1000**

PINCE DE FIXATION POUR HARNAIS RTS

Pour une ergonomie de travail maximale en combinaison avec un harnais ou le système de harnais potence RTS. Fixation et retrait faciles de l'appareil. Compris dans la livraison du HT 135, HTA 135 et HTA 160.

	Référence
Pour HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135 et HTA 160	**0000 790 8600**

BUTÉE DE PROTECTION

Protège l'extrémité de la barre de coupe des dommages potentiels lors de travaux à proximité de murs ou du sol.

	Référence
Pour HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 60, HSA 100, HSA 94 T, HSA 130 T	**4237 792 9006**

POUR UNE UTILISATION AVEC UN TAILLE-HAIES À BATTERIE, NOUS RECOMMANDONS LE SYSTÈME MODULABLE ADVANCE X-FLEX.

RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS À LA **PAGE 392**

	Référence	Longueur de coupe (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance mécanique (kW)	Tension nominale (V)	Puissance absorbée (W)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore① (dB(A))	Niveau de puissance acoustique① (dB(A))	Niveau de vibration à gauche/à droite② (m/s²)	Moteur STIHL (2-temps/4-MIX®)/ système de batterie STIHL	Longueur totale③ (cm)	Cadence (tr/min)	Écart entre les dents (mm)	STIHL ErgoStart	Poignée ronde	STIHL Smart Connector 2 A
TAILLE-HAIES SUR PERCHE THERMIQUES																	
HL 91 KC-E (130°)	**4243 200 0019**	60	24,1	0,9	–	–	5,8④	92	106	6,7 /5,5	2-temps	168	4.000	34	●	●	–
HL 92 KC-E (145°)	**4243 200 0034**	50	24,1	0,9	–	–	5,6④	92	108	6,4 / 6,4	2-temps	189	4.000	34	●	–	–
HL 92 C-E (145°)	**4243 200 0033**	50	24,1	0,9	–	–	6,1④	91	107	6,5 / 5,4	2-temps	232	4.000	34	●	●	–
HL 94 KC-E (145°)	**4243 200 0016**	60	24,1	0,9	–	–	5,7④	92	108	6,4 / 6,4	2-temps	199	4.000	34	●	–	–
HL 94 C-E (145°)	**4243 200 0024**	60	24,1	0,9	–	–	6,2④	91	106	6,5 / 5,4	2-temps	242	4.000	34	●	●	–
TAILLE-HAIES SUR PERCHE À BATTERIE																	
HLA 56 (135°)	**HA01 011 2910**	45	–	–	36	–	3,8⑤	80	88	1,5 / 1,5	AK SYSTEM	210	2.800	30	–	●	–
Pack HLA 56 (135°) avec AK 20 + AL 101	**HA01 200 0050**	45	–	–	36	–	5,0⑥	80	88	1,5 / 1,5	AK SYSTEM	210	2.800	30	–	●	–
HLA 66 (115°)	**4859 011 2910**	50	–	–	36	–	3,8⑤	80	91	2,3 / 1,8	AP SYSTEM	205	3.000	33	–	●	–
HLA 86 (115°)	**4859 011 2930**	50	–	–	36	–	4,8⑤	80	91	2,3 / 1,6	AP SYSTEM	260 – 330	3.000	33	–	–	–
HLA 135 K (145°)	**HA04 200 0018**	60	–	–	36	–	5,2⑤	85	96	2,3 / 2,7	AP SYSTEM	219	4.000	34	–	–	○
HLA 135 (145°)	**HA04 200 0016**	60	–	–	36	–	5,4⑤	85	96	2,5 / 3,3	AP SYSTEM	249	4.000	34	–	●	○

● De série
○ Montable après-coup (accessoires)

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
K = Tube court

2-temps = moteur 2-temps à balayage strafiè

① Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Avec dispositif de coupe

④ Poids réservoir vide, complet
⑤ Poids sans batterie
⑥ Poids avec batterie, sans chargeur

COMBISYSTÈMES EN DÉTAIL

01 CHOISISSEZ L'UN DES HUIT PUISSANTS MOTEURS COMBISYSTÈMES

02 COMBINEZ ENSUITE AVEC L'UN DES NOMBREUX OUTILS COMBISYSTÈMES ET C'EST PARTI

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 410 ou notre site Internet **stihl.fr**.

① Le KM 56 RC-E ne peut pas être utilisé avec le réciprocateur RG-KM
② KM 131 R, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R et KMA 200 R ne peuvent pas être utilisés avec le FSB-KM
③ Le KMA 200 R ne peut être utilisé qu'avec la débroussailleuse FSS-KM et non avec la FS-KM.

UNE MULTITUDE D'USAGES. UN SEUL MOTEUR.

Moteurs CombiSystèmes et accessoires 132
Moteurs MultiSystèmes et accessoires 140

MOTEURS COMBISYSTÈMES ET ACCESSOIRES

- Pour les travaux d'entretien autour de la maison et du jardin ainsi que sur les grands terrains
- Moteurs CombiSystèmes puissants
- Outils CombiSystèmes pour différentes applications au jardin et autour de la maison
- Changement d'outil simple et rapide
- Nombreux accessoires disponibles

KM 56 RC-E

27,2 cm³ • 0,8 kW • 4,3 kg ⓘ

Pour une utilisation dans le jardin et autour de la maison. Appareil équipé d'un ErgoStart, d'une poignée ronde, d'un harnais et d'un moteur 2-temps à balayage stratifié.

	Référence
KM 56 RC-E	**4144 200 0016**

KM 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW • 4,0 kg ⓘ

Pour un usage professionnel. Appareil équipé d'ErgoStart, d'un variateur de vitesse ECOSPEED, d'une poignée ronde, d'un bouton d'arrêt et du moteur 2-temps à balayage stratifié STIHL.

	Référence
KM 94 RC-E	**4149 200 0089**

PAGE **408**
SERVICE KITS

Effectuez vous-même la maintenance de votre machine avec les Service Kits STIHL. Une maintenance régulière et proactive vous permet d'augmenter la durée de vie de votre appareil et d'optimiser ses performances.

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
R = Poignée ronde

KM 111 R

31,4 cm³ • 1,05 kW • 4,4 kg ⓘ

Pour un usage professionnel. Appareil équipé d'une procédure de démarrage simplifiée, d'un bouton d'arrêt, d'un réservoir de carburant agrandi pour une utilisation intensive. Un filtre à air en papier vient compléter l'équipement ainsi qu'une poignée ronde et un moteur 4-MIX® STIHL à décompression automatique.

	Référence
KM 111 R	**4180 200 0562**

KM 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW • 4,4 kg ⓘ

Pour un usage professionnel avec des exigences de performances élevées. Appareil doté d'une procédure de démarrage simplifiée, d'un bouton d'arrêt, d'un réservoir de carburant agrandi pour une utilisation intensive. Un filtre à air en papier vient compléter l'équipement ainsi qu'une poignée ronde et un moteur 4-MIX® STIHL à décompression automatique.

	Référence
KM 131 R	**4180 200 0589**

ⓘ Poids réservoir vide sans outil CombiSystème

ACCESSOIRE :
POIGNÉE ARRIÈRE

Voir page 138

AK SYSTEM AK 30

KMA 80 R

36 V • 0,8 kW① • 3,1 kg②

Moteur CombiSystème à batterie léger avec un couple élevé pour un travail efficace, économe en énergie et silencieux. Idéal pour les travaux d'entretien autour de la maison. Utilisation polyvalente grâce à la large gamme d'outils CombiSystèmes (sauf FSB-KM). Emplacement pour batterie AK dans l'appareil, moteur EC performant, optimisation de l'autonomie grâce aux deux niveaux de puissance (ECO et MAX), poignée ronde ajustable en hauteur et pratique pour les espaces difficiles d'accès.

KMA 80 R sans batterie ni chargeur — Référence **FA08 011 6800**

ACCESSOIRE :
POIGNÉE ARRIÈRE

Voir page 138

AP SYSTEM AP 300 S

KMA 120 R

36 V • 0,8 kW① • 3,5 kg②

IPX4

Moteur CombiSystème à batterie puissant, léger et parfaitement équilibré, pour un travail efficace, économe en énergie et silencieux. Idéal pour les travaux d'entretien autour de la maison ou sur de plus grande surfaces. Utilisation polyvalente grâce à la large gamme d'outils CombiSystèmes (sauf FSB-KM). Emplacement pour batterie AP dans l'appareil, moteur EC performant, optimisation de l'autonomie grâce aux deux niveaux de puissance (ECO et MAX), poignée ronde ajustable en hauteur et pratique pour les espaces difficiles d'accès.

KMA 120 R sans batterie ni chargeur — Référence **FA08 011 6820**

ACCESSOIRE :
POIGNÉE ARRIÈRE

Voir page 138

AP SYSTEM AP 300 S

KMA 135 R

36 V • 1,0 kW① • 3,4 kg②

IPX4

CombiSystème à batterie robuste et puissant. Emplacement pour la batterie prévu dans l'appareil. Adapté pour travailler dans des zones sensibles au bruit. Polyvalent grâce à une large gamme d'accessoires CombiSystèmes STIHL. Poignée de commande ergonomique avec un mode 3 vitesses disponible, affichage LED et régulation progressive du régime, poignée ronde, filtre à air pour une longue durée de vie. Emplacement pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter de l'appareil.

KMA 135 R sans batterie ni chargeur — Référence **FA02 011 6810**

NOUVEAU

AP SYSTEM AP 500 S

KMA 200 R

36 V • 1,5 kW① • 3,9 kg②

IPX4

Le plus puissant des CombiSystèmes à batterie, il permet un travail efficace, rapide et silencieux. Polyvalent grâce à une large gamme d'accessoires CombiSystèmes STIHL. Emplacement pour la batterie AP prévu dans l'appareil, moteur EC sans balais, poignée de commande ergonomique, sélection du niveau de vitesse avec affichage LED, poignée ronde réglable sans outil à la hauteur de l'utilisateur, filtre à air pour une longue durée de vie. Emplacement pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter de l'appareil.

KMA 200 R sans batterie ni chargeur — Référence **FA03 011 6800**

Pack KMA 200 R avec FSS-KM — Référence **FA03 200 0010**

ACCESSOIRE : POIGNÉE ARRIÈRE

Protège l'appareil et la batterie d'un contact direct avec le sol.

Pour KMA 200 R — **FA03 007 1001**

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr.**

		Référence	Cylindrée (cm³)	Puissance mécanique (kW)	Puissance électrique (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore⑤ (dB(A))⑥	Niveau de puissance acoustique⑤ dB(A))④	Niveau de vibration à gauche/à droite⑤ (m/s²)④	Moteur STIHL (2-temps/4-MIX®)/ Système de batterie STIHL	En combinaison avec BG-KM : force de soufflage (N)⑥	En combinaison avec BG-KM : vitesse max. de l'air (m/s)	En combinaison avec BG-KM : débit d'air (m³/h) avec buse ronde⑦	Longueur totale jusqu'au manchon d'accouplement (cm)	STIHL ErgoStart	Décompression automatique	Poignée ronde	Harnais	STIHL Smart Connector 2 A
MOTEURS COMBISYSTÈMES THERMIQUES																				
KM 56 RC-E		**4144 200 0016**	27,2	0,8	–	–	4,3⑧	96	107	8,5 / 8,2	2-temps	16	71	845	84	●	–	●	●	–
KM 94 RC-E		**4149 200 0089**	24,1	0,9	–	–	4,0⑧	95	106	8,2 / 6,9	2-temps	16	71	845	90	●	–	●	●	–
KM 111 R		**4180 200 0562**	31,4	1,05	–	–	4,4⑧	99	110	6,2 / 5,4	4-MIX®	18	74	885	94	–	●	●	●	–
KM 131 R		**4180 200 0589**	36,3	1,4	–	–	4,4⑧	101	108	6,5 / 5,6	4-MIX®	21	81	965	94	–	●	●	●	–
MOTEURS COMBISYSTÈMES À BATTERIE																				
KMA 80 R		**FA08 011 6800**	–	0,8⑨	1,0	36	3,4②	90	102	5,0 / 3,2	AK SYSTEM	15	57	815	92	–	–	●	●	–
KMA 120 R		**FA08 011 6820**	–	0,8⑨	1,0	36	3,5②	90	102	5,0 / 3,1	AP SYSTEM	15	57	815	96	–	–	●	●	–
KMA 135 R		**FA02 011 6810**	–	1,0⑨	1,2	36	3,4②	91	104	5,0 / 3,7	AP SYSTEM	15	68	812	96	–	–	●	●	○
KMA 200 R	**NOUVEAU**	**FA03 011 6800**	–	1,5⑨	1,8	36	3,9②	95	103	6,5 / 4,4	AP SYSTEM	19	66	945	96	–	–	●	●	○
Pack KMA 200 R avec FSS-KM	**NOUVEAU**	**FA03 200 0010**	–	1,5⑨	1,8	36	3,9②	82	103	4,1 / 3,0	AP SYSTEM	–	–	–	96	–	–	●	●	○

● De série
○ Montable après-coup (accessoires)
C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
R = Poignée ronde
2-temps = moteur 2-temps à balayage strafiè

① Retrouvez plus de valeurs comparatives pour les moteurs CombiSystèmes thermiques dans le tableau
② Poids sans batterie ni outil CombiSystème
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Valeurs maximales des outils CombiSystèmes appropriés
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑥ Force de soufflage en Newton (N)
⑦ En mode soufflage
⑧ Poids réservoir vide sans outil CombiSystème
⑨ Puissance mécanique comme valeur de comparaison avec les moteurs thermiques
⑩ Le souffleur BG-KM requiert l'utilisation d'une protection auditive
⑪ Explication des symboles à la page 410

NOUVEAU

DEBROUSSAILLEUSE FSS-KM

Idéale pour le fauchage autour d'obstacles comme les murs, clôtures, haies et bordures. Tête de coupe AutoCut C 26-2.

	Référence
Pour KMA 200 R	**FA03 200 0018**

DÉBROUSSAILLEUSE FS-KM

Pour couper l'herbe le long des murs, clôtures, haies et bordures.

	Référence
Compatible avec tous les moteurs CombiSystèmes	**4180 200 0687**

DRESSE-BORDURES FCB-KM

Pour des rebords d'allées, d'entrées ou de plates-bandes parfaitement taillés. Profondeur de travail réglable.

	Référence
Compatible uniquement avec les moteurs avec poignée ronde (R)	**4180 740 5002**

RÉCOLTEUSE SP-KM

Pour récolter facilement les noix, les pistaches et les olives. Deux rangées de tiges agencées en décalé pour faciliter le battement. Léger, sans vibrations.

	Référence
Pour KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KMA 130 R et KMA 135 R	**4249 740 5000**

SARCLEUSE BF-KM

Pour aérer et cultiver les sols.

	Référence
Compatible avec tous les moteurs CombiSystèmes	**4601 740 5000**

PERCHE D'ÉLAGAGE HT-KM

Pour des coupes précises sur les branches hautes. Structure compacte, avec repère de visée intégré, chaîne ¼" PM3, longueur de guide 30 cm, poids 1,6 kg (sans guide et chaîne).

	Référence
Compatible uniquement avec les moteurs avec poignée ronde (R)	**4182 200 0212**

SOUFFLEUR BG-KM

Pour débarrasser chemins et allées des feuilles mortes et herbes coupées, puissance de soufflage élevée.

	Référence
Compatible avec tous les moteurs CombiSystèmes	**4606 740 5000**

ACCESSOIRE : BUSE PLATE COURBE

Pour BG-KM	**4606 701 8301**

BALAI-RACLEUR KW-KM

Pour nettoyer toutes les surfaces de la poussière, du sable, des petits cailloux et des feuilles mortes. Idéal pour l'entretien des allées et des routes. Lamelles en caoutchouc, protection incluse.

	Référence
Compatible uniquement avec les moteurs avec poignée ronde (R)	**4601 740 4904**

BALAI-BROSSE KB-KM

Pour éliminer les saletés en profondeur. Poils fermes, mouvement rétro-rotatif de la brosse, protection incluse.

	Référence
Compatible uniquement avec les moteurs avec poignée ronde (R)	**4601 740 4905**

① Compatible avec tous les moteurs CombiSystèmes
② Compatible uniquement avec les moteurs avec poignée ronde (R)
③ Sans outils de coupe et protection

④ Poids protection incluse
⑤ Sans guide-chaîne et chaîne
⑥ Avec guide et chaîne

FAUCHEUSE FH-KM 145°

Pour la taille à proximité du sol et pour les travaux de fauchage à faibles projections sur des surfaces exiguës, comme les zones à proximité du trafic. Position de transport permettant un gain de place.

	Référence
Compatible avec tous les moteurs CombiSystèmes	**4243 740 5006**

TAILLE-HAIE SUR PERCHE HL-KM 145°

Pour les travaux exigeants sur des haies hautes et pour les utilisations à proximité du sol. Variateur réglable et position de transport peu encombrante.

	Longueur de coupe	Référence
Compatible uniquement avec les moteurs avec poignée ronde (R)	**50 cm**	**4243 740 5003**
	60 cm	**4243 740 5008**

TAILLE-HAIE SUR PERCHE HL-KM 0°

Idéal pour la mise en forme de haies hautes et larges.

	Référence
Compatible uniquement avec les moteurs avec poignée ronde (R)	**4243 740 5000**

RÉCIPROCATEUR RG-KM②

Pour éliminer efficacement et sans se fatiguer les mauvaises herbes sur différentes surfaces, telles que le gravier, l'asphalte ou les surfaces pavées.

	Référence
Pour KM 91 R, KM 94 R, KM 111 R, KM 131 R, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R et KMA 200 R	**4180 740 5006**

ACCESSOIRE : JEU DE LAMES

Composé de deux couteaux de remplacement et d'une plaque de roulement.

Pour RG et RG-KM	**4180 007 4100**

	Référence	Poids (kg)	Longueur totale sans outil (cm)	Largeur de travail (mm)	Diamètre de coupe (mm)	Force de soufflage⑧ (N)	Vitesse max. de l'air (m/s) avec buse ronde	Débit d'air (m³/h) avec buse ronde	Longueur de coupe (cm)	Écart entre les dents (mm)	Angle d'inclinaison (°)	Longueur de guide⑦ (cm)	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Ollomatic⑨	Vitesse de rotation (tour/min)
OUTILS COMBISYSTÈMES															
FSS-KM NOUVEAU	**FA03 200 0018**	1,3③	94	–	450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FS-KM①	**4180 200 0687**	1,2③	94	–	420	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FCB-KM②	**4180 740 5002**	2,3	92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BF-KM①	**4601 740 5000**	4,1④	100	220	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.800
HT-KM②	**4182 200 0212**	1,6⑤	126⑥	–	–	–	–	–	–	–	–	30	¼"	PM3	–
BG-KM①	**4606 740 5000**	1,8	89	154	–	16	59	845	–	–	–	–	–	–	–
KW-KM②	**4601 740 4904**	7,4④	125	600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.800
KB-KM②	**4601 740 4905**	6,4④	125	600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.800
FH-KM (145°)①	**4243 740 5006**	2,2	126	–	–	–	–	–	25	–	145	–	–	–	–
HL-KM (145°)②	**4243 740 5003**	2,3	148	–	–	–	–	–	50	34	145	–	–	–	–
HL-KM (145°)②	**4243 740 5008**	2,4	148	–	–	–	–	–	60	34	145	–	–	–	–
HL-KM (0°)②	**4243 740 5000**	1,7	107	–	–	–	–	–	50	34	0	–	–	–	–
RG-KM②	**4180 740 5006**	2,5	94	–	–	–	–	–	–	26	–	–	–	–	–
SP-KM①②	**4249 740 5000**	1,9	144	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

⑦ La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée
⑧ Force de soufflage en Newton (N)
⑨ Description détaillée des types de chaînes STIHL à partir de la page 92

POIGNÉE ARRIÈRE

Protège l'appareil et la batterie contre un contact direct avec le sol.

Pour KMA 80 R et KMA 120 R — Référence **FA08 007 1001**

Protège l'appareil et la batterie contre un contact direct avec le sol. Fournie avec HTA 135, HTA 150 et HTA 160.

Pour HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 et KMA 135 R — **LA01 007 1002**

BUTÉE DE PROTECTION

En acier inoxydable. Protège l'extrémité de la barre de coupe de l'usure lors de travaux à proximité de murs ou du sol.

Référence **4237 792 9006**

ANGLE DE TRANSMISSION

Pour outils CombiSystèmes HT-KM et HL-KM (version 0°).

Référence **4138 640 0201**

POUR UN TRANSPORT ET UN STOCKAGE PRATIQUES

VOIR **PAGE 390**

RALLONGES DE TUBE



En aluminium. Pour l'utilisation d'outils CombiSystèmes HT-KM, HL-KM et SP-KM. Augmentation de la portée 50 cm, poids 0,6 kg.

Référence **0000 710 7100**

En acier. Pour l'utilisation de l'outil CombiSystème HT-KM uniquement. Augmentation de la portée 1 m, poids 1,4 kg.

4140 710 7131

En carbone. Extra légère. Pour l'utilisation des outils CombiSystèmes HT-KM, HL-KM et SP-KM. Augmentation de la portée 1 m, poids 0,9 kg.

0000 710 7102

HARNAIS POTENCE RTS

Pour les utilisations prolongées. Peut être ajusté à la taille de l'utilisateur pour permettre des travaux moins fatigants et plus ergonomiques. Non combinable avec HL 94 KC-E et HLE 71 K.

Pour perches d'élagage, CombiSystèmes avec HT-KM ou HL-KM 145° et taille-haies — Référence **0000 790 4400**

MULTISYSTÈMES EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 MOTORISATION AVEC FILTRE À AIR EN PAPIER
Afin de faciliter le démarrage, le carburateur est équipé d'une pompe à carburant manuelle. La pompe d'accélération garantit des accélérations rapides et le filtre à air en papier protège efficacement le moteur de la poussière et de l'encrassement.

02 POIGNÉE MULTIFONCTION
Tous les éléments de commande du moteur sont intégrés à la poignée, rendant son utilisation extrêmement simple et fiable.

CONFORT

03 POIGNÉE DE TRANSPORT
Permet de charger et décharger le MultiSystème STIHL en tout confort.

04 CHÂSSIS RABATTABLE
Le MultiSystème STIHL se replie rapidement et aisément, même avec l'outil monté, ce qui facilite son transport et son rangement.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 410 ou notre site Internet **stihl.fr**.

MOTEUR MULTISYSTÈME ET ACCESSOIRES

- Pour les tâches les plus diverses : de l'entretien des gazons et des terrains au nettoyage de surfaces
- Moteur MultiSystème puissant
- Cadre rabattable pour un transport aisé
- Outils MultiSystèmes pour différentes applications au jardin et autour de la maison
- Changement d'outil simple et rapide

MM 56

27,2 cm³ · 0,85 kW · 8,3 kg①

Pour les travaux les plus divers lors de l'entretien des pelouses, le traitement des sols et le nettoyage des surfaces. Large choix d'outils MultiSystèmes STIHL, châssis rabattable pour un transport aisé, processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, bouton d'arrêt, filtre à air en papier.

MM 56 — Référence **4604 011 5401**

SARCLEUSE BF-MM

Permet de biner facilement les sols, même lourds et argileux. Idéale pour remettre un terrain en culture et l'ameublir.

Référence **4601 740 4605**

CULTIVATEUR BK-MM

Égalise les sols sableux fins et émiette la terre grossière. Idéal pour les travaux de précision.

Référence **4601 740 4606**

DRESSE-BORDURES FC-MM②

Coupe précise des bordures car il sectionne les racines en profondeur.

Référence **4601 740 4603**

AÉRATEUR RL-MM②

Permet de scarifier les pelouses en surface, assurant une aération et un approvisionnement en éléments nutritifs pour améliorer la croissance des racines.

Référence **4601 740 4600**

ÉMOUSSEUR MF-MM③

Élimine la mousse et les couches enchevêtrées à la surface du gazon. Possède un capot protecteur modulable et un tablier inclus.

Référence **4601 740 4601**

BALAI-RACLEUR KW-MM③

Permet d'éliminer soigneusement les salissures, sable, gravillons et feuilles mortes. Idéal pour l'entretien des allées et routes.

Référence **4601 740 4604**

BALAI-BROSSE KB-MM③

Élimine en profondeur les salissures, les tâches sur les surfaces en pierre, même inégales ou jointoyées. Possède un capot protecteur modulable inclus.

Référence **4601 740 4602**

MASSE D'ALOURDISSEMENT

Le complément idéal pour sarcler et émietter. Accroît la pression sur l'outil et permet de pénétrer plus profondément dans le sol.

Pour BF-MM et BK-MM — Référence **4601 730 4500**

ÉPERON

Permet de modifier la profondeur et la vitesse de pénétration pendant le travail en soulevant légèrement ou en enfonçant plus profondément l'outil dans le sol.

Référence **4601 740 4800**

ROUES D'APPUI

Permet de soulever légèrement l'outil et de réduire ainsi la résistance due au frottement pendant l'émoussage, le brossage et le balayage. Excellente manœuvrabilité.

Pour FC-MM②, RL-MM②, MF-MM③, KW-MM③ et KB-MM③ — Référence **4601 007 1008**

	Référence	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW)	Poids① (kg)	Largeur de travail (cm)	Niveau de pression sonore④ (dB(A))	Niveau de puissance acoustique④ (dB(A))	Niveau de vibration gauche/ droite⑤ (m/s²)
MOTEUR MULTISYSTÈME								
MM 56	**4604 011 5401**	27,2	0,85	8,3	–	94	102	4,1 / 5,1
OUTILS MULTISYSTÈMES (lorsqu'utilisé avec le moteur MM 56)								
BF-MM	**4601 740 4605**	–	–	2,0	22	87	96	3,8 / 4,4
BK-MM	**4601 740 4606**	–	–	2,0	22	87	96	3,7 / 4,0
FC-MM①	**4601 740 4603**	–	–	0,8	–	91	100	4,1 / 5,1
RL-MM①	**4601 740 4600**	–	–	2,0	20	93	102	4,1 / 4,5
MF-MM②	**4601 740 4601**	–	–	8,6	50	94	101	4,1 / 4,5
KW-MM②	**4601 740 4604**	–	–	3,9	60	94	102	4,0 / 4,1
KB-MM②	**4601 740 4602**	–	–	4,2	60	94	102	4,0 / 4,1

① Poids réservoir vide, sans outil MultiSystème
② Roues d'appui recommandées
③ Roues d'appui nécessaires
④ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

DÉCOUPEUSES À PIERRE EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 SYSTÈME DE FILTRE À AIR LONGUE DURÉE
Ce système équipé d'un filtre HD2 et d'un filtre additionnel protège le moteur, même des poussières les plus fines, pour une durée de vie particulièrement longue. Fabriqué dans un matériau spécial, le filtre se nettoie aisément à l'aide d'un détergent comme STIHL VarioClean et d'un simple rinçage à l'eau chaude.

02 MOTEUR 2-TEMPS STIHL
À la fois puissant et économique. La séparation du gaz d'échappement et du gaz frais minimise les pertes de mélange. La performance est donc améliorée et la consommation réduite.

03 CHAÎNES DIAMANTÉES
Selon l'application, nous proposons les chaînes diamantées idéales pour un travail peu bruyant et à faibles vibrations. Les chaînes 36 GBE et 36 GBM sont des chaînes avec des segments diamantés pré-affûtés et la technologie LowStrech pour la découpe humide de pierres de taille et de béton. La chaîne 36 GGM est dotée de segments en acier à revêtement diamanté pour la découpe humide de conduites en fonte ductile.

04 GUIDE AVEC CONDUIT D'EAU
Le dispositif de lavage interne du guide à l'eau permet de rincer et de refroidir la chaîne, la rainure du guide-chaîne et le pignon de renvoi. La durée de vie du guide-chaîne et de la chaîne est prolongée et l'utilisateur est moins exposé à la poussière.

CONFORT

05 TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL
Permet de tendre la chaîne facilement et en toute sécurité.

06 PRISE D'EAU AVEC ROBINET DE DOSAGE
Le raccord rapide permet un branchement facile au réseau d'alimentation en eau. Avec le robinet de dosage, vous pouvez régler aisément la quantité d'eau pour lier la poussière ainsi que refroidir et rincer la chaîne.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 410 ou notre site Internet **stihl.fr**.

UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE POUR DES CONDITIONS EXTRÊMES.

Découpeuses à pierre et accessoires **144**
Découpeuses thermiques **148**
Découpeuses à batterie **151**
Accessoires pour découpeuses à disque **152**

DÉCOUPEUSES À PIERRE ET ACCESSOIRES

- Pour une utilisation professionnelle sur les chantiers
- Pour la découpe humide du béton, de la pierre naturelle et de la pierre de taille
- Pour la découpe humide de tubes en fonte ductile
- Pour la découpe d'angles dans le cadre de percées et d'ouvertures de murs
- Le complément idéal des découpeuses à disque

GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW • 7,6 kg①

La maniabilité d'une tronçonneuse STIHL combinée à la puissance d'une découpeuse à disque. La GS 461 se distingue par sa grande profondeur de coupe et sa capacité à réaliser en toute simplicité des percées et des découpes d'angles. Équipement complet : moteur 2-temps à balayage stratifié, tendeur de chaîne latéral, système anti-vibrations, prise d'eau, corde de lanceur renforcée avec ElastoStart, filtration professionnelle, bouchon de réservoir à baïonnette et à remplissage vertical.

GS 461 pour la découpe humide de béton et de pierre

Longueur de guide	Référence
40 cm②	**4252 200 0048**

GS 461 pour la découpe humide de tuyaux en fonte ductile

45 cm②	**4252 200 0034**

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr**.

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS
À PARTIR **DE LA PAGE 338**

DÉCOUPE HUMIDE

Ce symbole indique une découpe humide et donc l'utilisation indispensable d'eau. L'eau lie la poussière et sert au refroidissement et à la lubrification de l'outil.

TECHNOLOGIE LOWSTRETCH

Ce symbole correspond à la technologie LowStretch. Un revêtement dur spécifique protège les rivets et les maillons d'entraînement de l'usure, permettant de réduire l'allongement de la chaîne.

① Poids réservoir vide, sans guide et chaîne diamantée
② La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée



LE CONSEIL DU PRO

La découpeuse à pierre GS 461 complète parfaitement la découpeuse à disque classique. Elle est idéale par exemple pour les coupes en angles exacts sans surcoupe. Les angles sont d'abord pré-traités avec la découpeuse à pierre (incision), puis les coupes droites plus longues sont effectuées avec la découpeuse à disque. La combinaison des deux appareils vous permet de découper de manière précise et efficace des ouvertures de plus grande taille.

Selon le dispositif de coupe sélectionné, la GS 461 convient à diverses applications et matériaux. La chaîne diamantée 36 GGM comprend par exemple des segments d'acier revêtus de diamants et convient parfaitement à la coupe humide de tubes en fonte ductile dans les travaux publics et les canalisations. La chaîne diamantée 36 RCD se caractérise par une haute performance lorsqu'il s'agit de coupes d'insertion ou de tronçonnage et permet également d'utiliser la découpeuse à pierre dans des endroits difficiles d'accès et étroits.

Remarque : Les morceaux enlevés en travaillant avec une découpeuse à pierre ou à disque peuvent être très lourds. Il convient donc de calculer leur poids au préalable et éventuellement de procéder à la découpe en plusieurs étapes.

	Référence	Longueur de guide② (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW)	Poids① (kg)	Niveau de pression sonore③ (dB(A))	Niveau de puissance acoustique③ (dB(A))	Niveau de vibration gauche/droite④ (m/s²)	Moteur STIHL (2-temps / 4-MIX®)	Pas de chaîne	Chaîne diamantée STIHL	Tendeur de chaîne latéral	Soupape de décompression	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	Filtre HD2	Bouchon de réservoir sans outil	Prise d'eau	Cordon de lancement résistant à l'usure
DÉCOUPEUSES À PIERRE																			
GS 461	**4252 200 0048**	40	76,5	4,3	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-temps	⅜"	GBM	●	●	●	●	●	●	●	●
GS 461	**4252 200 0034**	45	76,5	4,3	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-temps	⅜"	GGM	●	●	●	●	●	●	●	●

● De série
2-temps = moteur 2-temps à balayage stratifié

③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

CHAÎNES DIAMANTÉES

36 GBE①

Chaîne à très faibles vibrations spécialement conçue pour la GS 461 et pourvue d'un segment diamanté sur un maillon d'entraînement sur deux. Convient particulièrement aux matériaux abrasifs tels que la brique ou le grès calcaire. Technologie LowStretch réduisant significativement l'allongement de la chaîne.

36 GBM①

Chaîne à très faibles vibrations spécialement conçue pour la GS 461. Idéale pour la découpe à l'eau de la pierre, de la brique et du béton. Segments diamantés pré-affûtés sur chaque maillon d'entraînement pour une haute performance de coupe et une grande résistance. Technologie LowStretch réduisant significativement l'allongement de la chaîne.

36 GGM①

Idéale pour une découpe humide peu bruyante, précise et à faibles vibrations de conduites en fonte ductile dans le domaine des canalisations et de la tuyauterie. Permet la découpe dans des positions de coupe difficiles ainsi qu'à des endroits difficilement accessibles. Les segments en acier à revêtement diamanté assurent un haut rendement pour les coupes en longueur ou plongeantes.

GUIDES

ROLLOMATIC G

Guide-chaîne spécialement conçu pour la GS 461, doté d'un lavage interne à l'eau. Pignon de renvoi rincé à l'eau également. Le rinçage à l'eau minimise de manière optimale la pollution par les poussières. Disponible en différentes longueurs.

LOT ROLLOMATIC G

Lot Guide Rollomatic G + 3 chaînes diamantées 36 GBM (Nouveaux outils de coupe renforcés)①

	Référence	Longueur de guide② (cm)		Référence	Longueur de guide② (cm)
CHAÎNES DIAMANTÉES①			**GUIDE**		
36 GBE	**3214 000 0064**	40	**ROLLOMATIC G**	**3006 000 1513**	40
36 GBM	**3213 000 0064**	40	**ROLLOMATIC G**	**3006 000 1513** **7014 200 0288**①	40
36 GGM	**3212 000 0070**	45	**LOT ROLLOMATIC G** Avec 3 chaînes diamantées 36 GBM	**3006 000 1417** **7014 200 0288**①	40

① Nos chaînes diamantées sont fournies de série avec un pignon de chaîne
② La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée

DÉCOUPEUSES À DISQUE EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 STIHL INJECTION
Le système d'injection est une injection de carburant pilotée par un calculateur électronique. C'est une exclusivité STIHL et une première mondiale sur un appareil porté. Il en résulte un moteur très puissant, une réduction de la consommation en carburant, un niveau de vibrations extrêmement bas et une procédure de démarrage simplifiée.

02 COMMANDE ÉLECTRONIQUE D'ALIMENTATION D'EAU
L'utilisateur peut ajuster facilement le débit d'eau au moyen de boutons de commande lorsque le moteur est en marche. L'alimentation en eau est ensuite tantôt coupée ou déclenchée automatiquement, en fonction de la vitesse de rotation du disque. La quantité d'eau peut être réglée par simple pression sur les boutons +/-.

03 SYSTÈME DE FILTRE À AIR LONGUE DURÉE AVEC PRÉFILTRATION CYCLONIQUE
La durée de vie du filtre peut atteindre 1 an (selon les conditions d'utilisation) et il n'est plus nécessaire de le nettoyer régulièrement.

CONFORT

04 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL
Ses éléments tampons et amortisseurs réduisent les vibrations au niveau des mains et des bras, et ce pour permettre un travail plus confortable.

05 PRISE D'EAU
Le raccord rapide est facile à brancher. L'eau est conduite jusqu'au disque à découper pour rincer et fixer la poussière lors de la découpe humide.

06 FERMETURE DU RÉSERVOIR SANS OUTIL
Ce bouchon spécial, ne nécessitant aucun outil, permet une ouverture et fermeture simples et rapides du réservoir.

07 PROTECTION EN MAGNÉSIUM
Le capot de protection est en alliage de magnésium et coulé sous pression pour garantir une très haute résistance et un minimum de poids.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 410 ou notre site Internet **stihl.fr**.

DÉCOUPEUSES THERMIQUES

- Appareils portatifs
- Pour les professionnels du bâtiment et travaux publics, du génie civil, de la construction routière et du paysagisme, ainsi que pour les loueurs d'outils de construction
- Appareils thermiques pour la découpe du béton, de la pierre, de l'asphalte, de l'acier de construction et des tuyaux

TS 410 ①

66,7 cm³ • 3,2 kW • 9,5 kg ②

Découpeuse très légère et extrêmement maniable. Avec disque à découper de 300 mm pour des coupes jusqu'à 110 mm de profondeur. Le système anti-vibrations STIHL garantit un bon guidage de la découpeuse pendant la coupe. Système de filtre à air longue durée qui permet de réduire les intervalles de maintenance du filtre, démarrage facilité par une soupape de décompression, moteur à balayage stratifié économique.

TS 410 Avec disque résine Ø 300 mm	Référence **4238 011 2800**

TS 420 ①

66,7 cm³ • 3,2 kW • 9,7 kg ②

Découpeuse à disque légère et maniable pour le bâtiment et les travaux publics. Avec disque à découper de 350 mm pour une profondeur de coupe atteignant 125 mm. Le système anti-vibrations STIHL garantit un bon guidage de la découpeuse pendant la coupe. Système de filtre à air longue durée qui permet de réduire les intervalles de maintenance du filtre, démarrage facilité par une soupape de décompression, moteur à balayage stratifié économique.

TS 420 Avec disque résine Ø 350 mm	Référence **4238 011 2810**

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr.**

i = STIHL Injection

TS 440 ①

66,7 cm³ • 3,2 kW • 11,1 kg ②

Découpeuse à disque avec frein de disque de coupe innovant QuickStop STIHL. Pour disques à découper de 350 mm. Particulièrement efficace lors de la coupe de tuyaux grâce à sa protection réglable vers l'arrière, utilisation possible dans les zones peu accessibles. Équipée d'une commande électronique d'alimentation en eau et d'un système de filtre durable.

TS 440 Avec disque résine Ø 350 mm	Référence **4238 011 2820**

TS 480i ①

72,2 cm³ • 3,9 kW • 10,0 kg ②

Première découpeuse à disque de 300 mm au monde à embarquer un système d'injection. Le résultat : des performances inédites, des accélérations surprenantes, une baisse de la consommation de carburant significative, un démarrage ultra-simple et des vibrations extrêmement faibles. La TS 480i est équipée d'une commande électronique d'alimentation d'eau pour gérer facilement et instantanément le débit d'eau souhaité.

TS 480i Avec disque résine Ø 300 mm	Référence **4250 011 2804**

① Fourni avec disque à découper en résine
② Poids avec réservoir vide, sans disque à découper

TS 500i ①

72,2 cm³ • 3,9 kW • 10,2 kg ②

Première découpeuse à disque de 350 mm au monde à embarquer un système d'injection. Le résultat : des performances inédites, des accélérations surprenantes, une baisse de la consommation de carburant significative, un démarrage ultra-simple et des vibrations extrêmement faibles. La TS 500i est équipée d'une commande électronique d'alimentation d'eau pour gérer facilement et instantanément le débit d'eau souhaité.

TS 500i Avec disque résine Ø 350 mm	Référence **4250 011 2810**
TS 500i Avec disque diamant béton B10 Ø 350 mm	Référence **4250 200 0016**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS !

TS 700 ①

98,5 cm³ • 5,0 kW • 11,7 kg ②

Découpeuse à disque de 350 mm très puissante. La TS 700 convient parfaitement à l'emploi sur le chariot FW 20 pour réaliser de longues découpes exigeantes en toute sécurité. La TS 700 est équipée d'un moteur 2-temps à balayage stratifié, d'une soupape de décompression, d'une corde de lanceur avec ElastoStart et d'un système de filtration qui permet de réduire les intervalles de maintenance du filtre.

TS 700 Avec disque résine Ø 350 mm	Référence **4224 011 2800**
TS 700 Avec disque diamant béton B10 Ø 350 mm	Référence **4224 200 0053**

NOUVEAU

TS 710i①

91,6 cm³ • 5,2 kW • 12,2 kg②

Découpeuse à disque (diamètre 350 mm) thermique, compacte et puissante grâce au système STIHL injection. Parfaitement adaptée à une utilisation à pleine profondeur de coupe (jusqu'à 125 mm) et sur le chariot de guidage FW 20. Système de filtre à air longue durée avec pré-séparation cyclonique et équipement complet. Économie d'énergie en seulement deux étapes : purger, tirer – c'est fait. Diagnostic simple avec vérification de l'état du filtre via le système de diagnostic STIHL.

	Référence
TS 710i①	**TB01 011 2800**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS !

TS 800①

98,5 cm³ • 5,0 kW • 12,7 kg②

Découpeuse à disque de 400 mm très puissante qui offre une profondeur de coupe jusqu'à 145 mm. La TS 800 convient parfaitement à l'emploi sur le chariot FW 20 pour réaliser de longues découpes exigeantes en toute sécurité. La TS 800 est équipée d'un moteur 2-temps à balayage stratifié, d'une soupape de décompression, d'une corde de lanceur avec ElastoStart et d'un système de filtration qui permet de réduire les intervalles de maintenance du filtre.

	Référence
TS 800 Avec disque résine Ø 400 mm	**4224 011 2820**

NOUVEAU

TS 910i①

POUR UNE COUPE ET UNE PRÉCISION MAXIMALES

La plus puissante des découpeuses à disque (diamètre 400 mm) thermiques STIHL avec une puissance de 6.2 kW. Profondeur de coupe maximale de 145 mm. L'injection à commande électronique garantit un très bon comportement de fonctionnement et un couple élevé. La poignée de commande ergonomique avec levier de vitesse (et blocage du levier de vitesse) permet un travail particulièrement efficace. Sessions d'entretien plus espacées grâce au système de filtre à air longue durée avec pré-séparation cyclonique. Raccordement d'eau avec robinet à bille pour coupe humide. Compatible avec le chariot STIHL FW 20 (nécessite un adaptateur). Démarrage simplifié grâce au système STIHL ElastoStart.

102,1 cm³ • 6,2 kW • 12,8 kg②

	Référence
TS 910i①	**TB01 011 2820**

NOUVEAU ACCESSOIRE : PROTECTION CONTRE L'USURE

Réduit l'usure du protège-courroie et augmente ainsi la durée de vie. Fonctionne dans toutes les directions, surtout lors de coupes à pleine profondeur. Inserts en acier inoxydable.

	Référence
Pour TS 910i	**TB01 700 8107**

i = STIHL Injection

① Livré avec un disque de coupe en résine synthétique pour le bâtiment et l'inox
② Poids avec réservoir vide, sans disque à découper
③ Vous trouverez d'autres valeurs de comparaison pour les découpeuses thermiques à la page 152

DÉCOUPEUSES À BATTERIE

- Machines maniables
- Machines sans fil pour couper les panneaux de pose, les briques, le béton et les matériaux de constructions comme l'acier
- Particulièrement adaptées à une utilisation dans les zones sensibles au bruit

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2025

TSA 230①

36 V • 2,1 kW③ • 3,9 kg④

Découpeuse à batterie pour disques de 230 mm. Peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur, profondeur de coupe jusqu'à 70 mm, frein de sortie, raccordement d'eau avec robinet à bille et raccord de tuyau pour coupe humide, blocage du disque, entraînement par courroie sans entretien.

	Référence
TSA 230 sans batterie ni chargeur	**4864 011 6620**

NOUVEAU

TSA 300①

36 V • 3,0 kW③ • 6,3 kg④

Découpeuse à batterie compacte pour disques de 300 mm. Profondeur de coupe jusqu'à 110 mm pour des coupes précises. Peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur. Poids réduit grâce à la protection en magnésium. Équilibrée et facile à utiliser. Moteur EC puissant et presque sans usure. Les technologie STIHL Power Boost et Puissance Constante garantissent une puissance élevée et une longue durée de vie de la batterie. Emplacement prévu pour le Smart Connector 2 A. Convient également aux opérations d'intervention et pour les pompiers.

	Référence
TSA 300 sans batterie ni chargeur	**TA02 011 6600**

LE CONSEIL DU PRO

Le duo gagnant : la découpeuse à batterie TSA 300 et le disque diamanté réduction de bruit D-SB90 N. Leur combinaison garantit des émissions sonores encore plus faibles dans les zones sensibles au bruit ou à l'intérieur. Cela signifie que le bruit généré lors de la séparation est faible et de courte durée. Les performances de coupe élevées du D-SB90 N permettent une progression rapide du travail, même sur des matériaux de construction minéraux durs.

④ Poids sans batterie ni disque
⑤ Explication des symboles à la page 410

ACCESSOIRES POUR DÉCOUPEUSES À DISQUE

- Pour étendre le spectre des applications et faciliter les travaux à la découpeuse
- Chariot pour des coupes précises sur de longues distances
- Montage et démontage faciles et sans outil de la découpeuse à disque sur le chariot de guidage

LIMITEUR DE PROFONDEUR

Limiteur de profondeur avec embout d'aspiration permettant une découpe à sec sans générer de nuages de poussières. Possibilité de réglage précis en continu de la profondeur de coupe.

	Référence
Pour TSA 230	**4864 690 0801**
NOUVEAU Pour TSA 300	**TA02 690 0800**

JEU DE ROUES

Kit de montage pour socle avant. Simplifie la pose de la découpeuse à disque. Les roues facilitent le guidage de la découpeuse à disque sur des surfaces planes et régulières.

	Référence
Pour TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i	**4224 007 1014**

RÉSERVOIR D'EAU SOUS PRESSION

Réservoir de 10 L. Pour l'approvisionnement mobile en eau des découpeuses à disque sur les chantiers sans prise d'eau. N'est pas recommandé pour la découpeuse GS 461.

	Référence
0000 670 6000	

PAGE 408

SERVICE KITS

Effectuez vous-même la maintenance de votre machine avec les Service Kits STIHL. Une maintenance régulière et proactive vous permet d'augmenter la durée de vie de votre appareil et d'optimiser ses performances.

		Référence	Cylindrée (cm³)	Puissance mécanique (kW)	Puissance électrique (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore① (dB(A))	Niveau de puissance acoustique① (dB(A))	Niveau de vibration gauche/droite② (m/s²)	Moteur STIHL (2-temps/4-MIX®)/ système de batterie STIHL	Longueur totale (cm)	Disque à découper (mm)	Profondeur de coupe max. (mm)	Soupape de décompression	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	Prise d'eau	Cordon de lancement résistant à l'usure	Capot de protection en magnésium	Commande électronique d'alimentation en eau	Frein de disque à découper QuickStop STIHL	Préfiltration cyclonique	STIHL Injection
DÉCOUPEUSES À DISQUE THERMIQUES③																								
TS 410		**4238 011 2800**	66,7	3,2	–	–	9,5④	98⑦	109⑦	3,9 / 3,9	2-temps	67,5	300	100	●	●	○	●	●	●	–	–	●	–
TS 420		**4238 011 2810**	66,7	3,2	–	–	9,7④	98⑦	109⑦	3,9 / 3,9	2-temps	72,0	350	125	●	●	○	●	●	●	–	–	●	–
TS 440		**4238 011 2820**	66,7	3,2	–	–	11,1④	98⑦	109⑦	3,6 / 3,9	2-temps	72,7	350	125	●	●	○	●	●	●	●	●	●	–
TS 480i		**4250 011 2804**	72,2	3,9	–	–	10,0④	98⑦	112⑦	2,2 / 2,2	2-temps	68,2	300	100	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
TS 500i		**4250 011 2810**	72,2	3,9	–	–	10,2④	98⑦	112⑦	2,4 / 2,0	2-temps	73,0	350	125	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
TSA 700	!	**4224 011 2800**	98,5	5,0	–	–	11,7④	101⑦	113⑦	6,6 / 4,5	2-temps	84,0	350	125	●	●	●	●	○	●	–	–	●	–
TS 710i	NOUVEAU	**TB01 011 2800**	91,6	5,2	–	–	12,2④	104⑦	117⑦	7,0 / 5,0	2-temps	81,8	350	125	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–
TSA 800	!	**4224 011 2820**	98,5	5,0	–	–	12,7④	101⑦	114⑦	6,5 / 3,9	2-temps	89,0	400	145	●	●	●	●	○	●	–	–	●	–
TS 910i	NOUVEAU	**TB01 011 2820**	102,1	6,2	–	–	12,8④	108⑦	120⑦	7,0 / 5,0	2-temps	86,7	400	145	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–
DÉCOUPEUSE À DISQUE À BATTERIE③																								
TSA 230	!	**4864 011 6600**	–	1,15⑤	1,6	36	3,9⑥	103⑧	114⑧	3,5 / 3,5	AP SYSTEM	55,0	230	70	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–
TSA 230	NOUVEAU	**4864 011 6620**	–	1,6⑤	2,1	36	3,9⑥	103⑧	116⑧	4,5 / 4,5	AP SYSTEM	55,0	230	70	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–
TSA 300	NOUVEAU	**TA02 011 6600**	–	2,5⑤	3,0	36	6,3⑥	105⑧	116⑧	3,0 / 2,3	AP SYSTEM	74,2	300	110	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–

● De série
○ Montable après-coup (accessoires)
2-temps = moteur 2-temps à balayage strafié
i = STIHL Injection

! Jusqu'à épuisement des stocks !

① Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Fourni avec disque à découper en résine
④ Poids avec réservoir vide, sans disque à découper
⑤ Puissance mécanique comme valeur de comparaison avec les découpeuses thermiques
⑥ Poids sans batterie und Trennscheibe
⑦ Mesure selon la norme ISO 19432
⑧ Mesure avec disques à découper pendant la coupe selon la norme EN 60745-2-22

CHARIOT DE GUIDAGE FW 20, AVEC KIT DE MONTAGE

Pour des coupes précises avec une profondeur de coupe réglée au millimètre sur de longues distances. Convient à toutes les découpeuses à disque STIHL manuelles. Kit de montage avec système d'attache rapide compris dans la livraison.

	Référence
Pour TS 400	**4224 200 0044**
Pour TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i	**4224 200 0043**
NOUVEAU Pour TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i	**4224 200 0033**

ACCESSOIRE : KIT DE MONTAGE DU RÉSERVOIR D'EAU

13,0 l. Avec manchon d'accouplement.

Pour chariot de guidage FW 20	**4224 007 1018**

ACCESSOIRE : INDICATEUR DU SENS DE COUPE

Pour chariot de guidage FW 20.	**4205 007 1009**

KIT DE MONTAGE AVEC SYSTÈME D'ATTACHE RAPIDE

Pour chariot de guidage FW 20.

	Référence
Pour TS 400	**4223 790 0702**
Pour TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i	**4250 790 0702**
Pour TS 700, TS 800	**4224 790 0705**
NOUVEAU Pour TS 710i, TS 910i	**TB01 790 0702**

LE CONSEIL DU PRO

Le chariot de guidage FW 20 se plie facilement et peut être rangé dans des espaces très exigus. Une seule personne peut sans problème le transporter. Les avantages du dispositif d'attache rapide sont indéniables et font de la découpeuse à disque un véritable appareil multitalent. Vous profitez ainsi de deux appareils en un : la découpeuse à disque et la découpeuse à disque compacte sur chariot.

DISQUES À DÉCOUPER

- Disques en résine synthétique et disques diamantés pour découper la pierre naturelle, l'asphalte, l'acier et le béton
- Parfaitement adaptés aux découpeuses à disque STIHL
- Longue durée d'utilisation et grande performance de coupe

DISQUES À DÉCOUPER EN RÉSINE SYNTHÉTIQUE

ACIER — K-ME

Pour découper l'acier de construction et les profilés en métal dans la construction et le traitement des métaux.

ASPHALTE/FONTE DUCTILE — K-DG

Disque à découper pour les travaux publics et les canalisations, spécialement conçu pour découper la fonte ductile et l'asphalte.

PIERRE — K-BA

Disque à découper pour la maçonnerie et une utilisation générale dans la construction.

Référence	Diamètre (mm)	Asphalte	Pierre de taille, béton	Fonte ductile	Acier de construction	Acier inoxydable
DISQUES À DÉCOUPER EN RÉSINE SYNTHÉTIQUE		**APPLICATION RECOMMANDÉE①**				
K-ME						
0835 012 7000	230	–	–	–	●	●
0835 012 7003 NOUVEAU	230	–	–	–	●	●
0835 010 7000	300					
0835 010 7001	350					
0835 012 7001②	350	–	–	–	●	–
0835 010 7006	400					
K-DG						
0835 030 7000	300					
0835 030 7001	350	●	–	●	–	–
0835 030 7002	400					
K-BA						
0835 020 7000	300					
0835 020 7001	350	–	●	–	–	–
0835 020 7002	400					

● Adapté
– Non recommandé

① Tenir compte des conditions locales de l'utilisation avec la découpeuse pour choisir les disques à découper
② Adapté Pour TS 440

DISQUES À DÉCOUPER DIAMANTÉS

DISQUES À DÉCOUPER DIAMANTÉS		Référence	Diamètre (mm)	APPLICATION RECOMMANDÉE① Asphalte	Béton frais	Grès	Pierre de taille	Béton	Béton armé	Béton fortement armé, ancien béton	Acier de construction	Granite, pierre naturelle dure	Tuyaux en fonte ductile, tuyaux basse pression bouchables (PE, PP, PVC)	Bruit réduit
POUR LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION Les disques diamant robustes de type B sont adaptés à la découpe des principaux matériaux utilisés en construction. Fiabilité et robustesse constituent les atouts majeurs de ces disques – du disque d'entrée de gamme D-B10 au disque de coupe professionnel D-B80.		**D-B10** Durée de vie Performance de coupe	! 0835 090 7051	300	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–
			! 0835 090 7052	350												
			! 0835 090 7053	400												
		D-B80 Durée de vie Performance de coupe	! 0835 090 7057	400	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●②	–
UTILISATION UNIVERSELLE Pour les matériaux les plus variés sur le chantier. Recommandés également pour les travaux de dégagement et dans la protection civile. Disponibles en différents modèles et pour différents domaines d'applications. Longue durée de vie et rapidité de découpe, corps de lame en métal argenté.		**D-BA10** Durée de vie Performance de coupe	! 0835 094 7008	400	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
		D-BA60 Durée de vie Performance de coupe	! 0835 094 7009	300	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
		D-BA90 Durée de vie Performance de coupe	0835 094 7012	300	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
			0835 094 7013	350												
POUR USAGES INTENSIFS ET SPÉCIAUX Les disques diamant D-SB90 et D-X100 de qualité supérieure offrent des performances de coupe impressionnantes, notamment pour la découpe de pierres dures comme le granit mais également pour le béton armé. Le disque diamanté spécial D-G80 offre une durée de vie impressionnante ainsi que d'excellentes performances de coupe sur les tuyaux en fonte ductile utilisés dans la construction des canalisations.		**D-X100** Durée de vie Performance de coupe	! 0835 092 7000	230	–	–	–	●	●	●	●	–	●	–	–
		D-G80 Durée de vie Performance de coupe	0835 070 7000	350	–	–	–	–	–	–	–	●③	–	●	–
À COMBINER AVEC VOTRE DÉCOUPEUSE À BATTERIE En plus des émissions sonores considérablement réduites par rapport à la gamme STIHL existante (environ de moitié), le disque diamanté D-SB90 N impressionne par ses performances de coupe très élevées sur les matériaux de construction minéraux durs, tels que le béton armé et le granit. 3 avantages majeures pour ce disque : longue durée de vie, performances élevées, réduction de bruit.		**NOUVEAU D-SB90N** Durée de vie Performance de coupe	0835 097 7001	300	–	–	–	●	●	●	●	–	●	–	●

● Adapté
– Non recommandé
! Jusqu'à épuisement des stocks !

① Tenir compte de l'application avec la découpeuse sur place pour l'utilisation des disques à découper
② Ne convient pas à une utilisation en continu
③ Pour une épaisseur de profilé jusqu'à 10 mm, ne convient pas à une utilisation en continu

Remarque : toutes les tronçonneuses STIHL sont livrées avec un disque en résine synthétique pour l'acier de construction et l'acier inoxydable.

TONDRE ET ENTRETENIR LA TERRE

TONDEUSES

ROBOTS TONDEUSES

TRACTEURS DE PELOUSE

SCARIFICATEURS

COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES

MOTOBINEUSES

TARIÈRES

POMPES À EAU

ATOMISEURS

PULVÉRISATEURS

TONDEUSES EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 TONDEUSES 4-EN-1
4 modes de tonte sont désormais disponibles sur les tondeuses STIHL : ramassage, éjection arrière, éjection latérale ou mulching (intégré via un clapet sur les tondeuses de la série 4 et obturateur fourni pour les séries 2).

02 LAME À FLUX D'AIR OPTIMISÉ
La résistance minimale permet d'allonger l'autonomie de la batterie. Des zones de pré-torsion permettent de protéger le moteur en cas de choc.

03 RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE
Le réglage centralisé de la hauteur de coupe est facile à actionner grâce à son système à ressorts et peut se régler à la hauteur de coupe souhaitée sur plusieurs niveaux. Une échelle indique la hauteur actuelle.

CONFORT

04 GUIDON EASYBAC
Le guidon EasyBac rabattable permet de tondre la pelouse et de retirer le bac de ramassage en toute simplicité. De plus, la tondeuse peut être transportée et rangée de manière peu encombrante. Le guidon ergonomique peut être réglé sans outil pour s'adapter instantanément à la taille de l'utilisateur.

05 BAC DE RAMASSAGE BREVETÉ AVEC TÉMOIN DU NIVEAU DE REMPLISSAGE INTÉGRÉ
Le bac de ramassage rigide s'ouvre et se vide aisément grâce à son mécanisme d'ouverture. Le débit d'air expulsé pendant la tonte dirige l'herbe coupée dans le bac de ramassage et assure un remplissage dense. L'air est dirigé directement vers le sol au travers des ouvertures du bac. Les utilisateurs et les tondeuses sont ainsi protégés contre les projections de saleté et de poussières. Le témoin du niveau de remplissage vous indique lorsqu'il est temps de le vider.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 410 ou notre site Internet **stihl.fr**.

VOUS AVEZ LE CHOIX, NOUS AVONS L'APPAREIL QU'IL VOUS FAUT.

Tondeuses thermiques **162**
Tondeuses à batterie **168**
Tondeuses électriques **174**
Accessoires pour tondeuses **175**
Robots tondeuses **180**
Accessoires pour Robots tondeuses **187**
Tracteurs de pelouse **195**
Accessoires pour tracteurs de pelouse **198**
Scarificateurs et accessoires **203**

TONDEUSES THERMIQUES SÉRIE 2

- Pour les jardiniers amateurs et les particuliers
- Pour les pelouses de taille moyenne
- Carter robuste en acier
- Moteurs puissants

RM 248 T

127 cm³ · 1,8 kW · 32,0 kg ⓘ

Tondeuse thermique puissante et maniable pour les superficies moyennes. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et accessoire mulching intégré, carter robuste en acier, réglage centralisé de la hauteur de coupe, mode ECO et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort durant la tonte. Guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 46 cm. Bac de ramassage de 52 litres avec témoin de remplissage.

	Référence
RM 248 T	**WB21 011 3410**
Autre version :	
RM 248	**WB21 011 3400**

RM 253 T

127 cm³ · 1,8 kW · 33,0 kg ⓘ

Tondeuse thermique puissante et maniable pour les superficies moyennes. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et accessoire mulching intégré, carter robuste en acier, réglage centralisé de la hauteur de coupe, mode ECO et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort durant la tonte. Guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 51 cm. Bac de ramassage de 55 litres avec témoin de remplissage.

	Référence
RM 253 T	**WB22 011 3410**

T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario

TONDEUSES THERMIQUES SÉRIE 4

- Pour les jardiniers amateurs et les particuliers aux exigences élevées
- Pour les pelouses de taille moyenne et grande
- Carter en polymère durable
- Moteurs puissants

POUR UNE PELOUSE VERTE ET SOIGNÉE TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

Scannez le QR code pour découvrir de nombreux conseils d'entretien pour votre pelouse.

RM 443 T

139 cm³ · 2,1 kW · 30,0 kg ⓘ

Tondeuse thermique puissante et maniable pour les grandes superficies. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et clapet mulching intégré, carter robuste en polymère, réglage centralisé de la hauteur de coupe, mode ECO et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort durant la tonte. Guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 41 cm. Bac de ramassage de 52 litres avec témoin de remplissage.

	Référence
RM 443 T	**WB40 011 3410**
Autre version :	
RM 443 V	**WB40 011 3420**

RM 448 V

166 cm³ · 2,6 kW · 32,0 kg ⓘ

Tondeuse thermique puissante avec grande largeur de coupe pour tondre rapidement et sans effort. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et clapet mulching intégré, carter robuste en polymère, réglage centralisé de la hauteur de coupe, mode ECO et entraînement des roues à 6 vitesses pour un plus grand confort durant la tonte. Guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 46 cm. Bac de ramassage de 52 litres avec témoin de remplissage.

	Référence
RM 448 V	**WB41 011 3410**
Autre version :	
RM 448 T	**WB41 011 3400**

ⓘ Poids net, sans les consommables

RM 453 V

166 cm³ • 2,6 kW • 33,0 kg ⓘ

Tondeuse thermique puissante et robuste pour tondre rapidement et sans effort. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et clapet mulching intégré, carter robuste en polymère, réglage centralisé de la hauteur de coupe, mode ECO et entraînement des roues à 6 vitesses pour un plus grand confort durant la tonte. Guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 51 cm. Bac de ramassage de 55 litres avec témoin de remplissage.

	Référence
RM 453 V	**WB42 011 3410**

PAGE 345

MOTO4PLUS

La Moto4Plus de STIHL est un carburant spécialement formulé pour les petits moteurs STIHL à 4-temps. Il est exempt d'éthanol et ne contient pratiquement pas d'oléfines ni d'aromatiques. Grâce à ses faibles émissions, il est particulièrement facile à utiliser tout en ménageant les moteurs. Sa durée de stockage pouvant aller jusqu'à cinq ans garantit des performances optimales sur le long terme.

TONDEUSES THERMIQUES SÉRIE 6

- Pour les travaux de tonte exigeants et l'entretien du paysage
- Pour les grandes superficies
- Carter en aluminium durable
- Avec fonction 3-en-1 pour la coupe, le ramassage et le mulching
- Moteurs performants

RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW • 45,0 kg ⓘ

Tondeuse thermique puissante avec une largeur de coupe de 48 cm, pour les grandes superficies. Lame bi-plan pour la coupe, le ramassage et le mulching. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon EasyBac avec poignée SoftGrip Super, et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort et plus d'efficacité durant la tonte. Bac de ramassage de 70 litres breveté avec témoin du niveau de remplissage.

	Référence
RM 650 T	**6364 011 3441**

RM 650 VE

166 cm³ • 2,6 kW • 46,0 kg ⓘ

Tondeuse thermique puissante avec une largeur de coupe de 48 cm, pour les grandes superficies. Multi-lames pour la coupe, le ramassage et le mulching. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon EasyBac avec poignée SoftGrip Super et entraînement des roues Vario pour un travail efficace et confortable. Moteur avec fonction de démarrage électronique. Bac de ramassage de 70 litres avec témoin du niveau de remplissage.

	Référence
RM 650 VE	**6364 011 3453**
Autre version :	
RM 650 V	**6364 011 3401**
RM 650 VS	**6364 011 3411**

RM 655 VS

173 cm³ • 2,6 kW • 50,0 kg ⓘ

Tondeuse thermique puissante avec une largeur de coupe de 53 cm, pour les grandes superficies. Multi-lames pour la coupe, le ramassage et le mulching. Embrayage / frein de lame, réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon Easybac avec poignée SoftGrip Super et entraînement Vario pour plus de confort et une meilleure efficacité de tonte. Bac de ramassage de 70 litres avec témoin du niveau de remplissage.

	Référence
RM 655 VS	**6374 011 3412**
Autre version :	
RM 655 V	**6374 011 3401**

RM 655 YS

179 cm³ • 2,9 kW • 56,0 kg ⓘ

Tondeuse thermique puissante avec une largeur de coupe de 53 cm, pour les grandes superficies. Multi-lames pour la coupe, le ramassage et le mulching. Embrayage / frein de lame, réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon EasyBac avec poignée SoftGrip Super et entraînement des roues hydrostatique pour un travail efficace et confortable. Bac de ramassage de 70 litres avec témoin du niveau de remplissage.

	Référence
RM 655 YS	**6374 011 3441**

E = Démarrage électrique
S = Embrayage / frein de lame
T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario
Y = Entraînement hydrostatique

ⓘ Poids net, sans les consommables

TONDEUSES THERMIQUES SÉRIE 7

- Pour les professionnels de l'entretien des espaces verts
- Pour tondre les surfaces étendues
- Conception robuste d'une longévité extrême, pour les contraintes élevées
- Moteurs particulièrement puissants
- Carter stable en magnésium avec insert en polymère remplaçable

RM 756 GS

179 cm³ · 2,9 kW · 60,0 kg ⓘ

Tondeuse thermique professionnelle particulièrement puissante avec une largeur de coupe de 54 cm, pour les grandes superficies. Embrayage / frein de lame et protège-vilebrequin, réglage centralisé de la hauteur de coupe séparé pour chaque roue, guidon réglable en hauteur avec poignée SoftGrip Super et entraînement des 3 vitesses pour un plus grand confort et plus d'efficacité durant la tonte. Bac de ramassage de 80 litres.

	Référence
RM 756 GS	**6378 011 3411**
Autre version :	
RM 756 GC	**6378 011 3431**

RM 756 YS

179 cm³ · 2,9 kW · 61,0 kg ⓘ

Tondeuse thermique professionnelle particulièrement puissante avec une largeur de coupe de 54 cm, pour les grandes superficies. Embrayage / frein de lame et protège-vilebrequin, réglage centralisé de la hauteur de coupe par roue, barre de guidon réglable en hauteur avec poignée SoftGrip Super et entraînement des roues hydrostatique pour un travail efficace et confortable. Bac de ramassage de 80 litres.

	Référence
RM 756 YS	**6378 011 3401**
Autre version :	
RM 756 YC	**6378 011 3421**

C = Version confort
G = Entraînement des roues 3 vitesses
R = Tondeuse mulching
S = Embrayage / frein de lame
T = Entraînement à 1 vitesse
Y = Entraînement hydrostatique

TONDEUSES THERMIQUES SÉRIE R

- Pour les particuliers exigeants et les paysagistes
- Tondeuses pour les usages spécifiques
- Optimales pour le mulching ou pour la tonte avec éjection latérale

RM 2 R

149 cm³ · 2,2 kW · 30,0 kg ⓘ

Tondeuse thermique mulching maniable et efficace avec une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage de la hauteur de coupe séparé pour chaque essieu, poignée SoftGrip Super et traction avant pour un plus grand confort pendant la tonte. Transport facile grâce aux tendeurs rapides QuickFix et au repliage facile du guidon.

	Référence
RM 2 R	**6357 011 3416**

RM 3 RT

166 cm³ · 2,6 kW · 31,0 kg ⓘ

Tondeuse multifonction à éjection latérale avec une largeur de coupe de 48 cm, particulièrement maniable et puissante, pour les grandes superficies. Conception à trois roues avec roue avant pivotante. Réglage de la hauteur de coupe à l'avant (par roue) et à l'arrière (par axe). La poignée SoftGrip Super et l'entraînement des roues à 1 vitesse permettent une utilisation confortable.

	Référence
RM 3 RT	**6361 011 3416**

ACCESSOIRE : ADC 048

Disque Disk-Cut à 4 lames oscillantes (48 cm de diamètre).

Pour RM 3 RT	**6909 700 5107**

ⓘ Poids net sans consommables

RM 4 RV

149 cm³ • 2,2 kW • 36,0 kg①

Tondeuse thermique mulching maniable et efficace avec une largeur de coupe de 53 cm, pour les grandes superficies. Le carter en aluminium, le réglage centralisé de la hauteur de coupe, le guidon avec poignée SoftGrip Super et la transmission Vario avec traction avant permettent une utilisation confortable. Transport facile grâce au guidon rabattable.

	Référence
RM 4 RV	**6383 011 3431**
Autre version :	
RM 4 RT	**6383 011 3411**

RM 4 RTP

173 cm³ • 2,6 kW • 44,0 kg①

Tondeuse thermique mulching professionnelle puissante et robuste avec une largeur de coupe de 53 cm, pour les grandes superficies. Moteur puissant à faibles émissions. Le carter robuste en aluminium et la protection du vilebrequin, le réglage centralisé de la hauteur de coupe, la poignée SoftGrip Super et l'entraînement des roues à 1 vitesse permettent une utilisation confortable. Guidon rabattable pour un transport facile.

	Référence
RM 4 RTP	**6383 011 3422**

C = Version confort
P = Performance
R = Tondeuse mulching
T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario

TONDEUSES À BATTERIE

- Pour les jardiniers amateurs et les particuliers actifs
- Pour travailler silencieusement et sans émettre de gaz d'échappement grâce aux batteries lithium-ion STIHL
- Particulièrement maniables
- Tondre la pelouse sans fil avec aisance

AK SYSTEM AK 30 S

RMA 235

36 V • 13,0 kg②

Tondeuse à batterie légère et maniable pour les petites surfaces. Equipée d'une lame à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement accrue, réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 33 cm. Bac de ramassage de 30 litres avec témoin de remplissage.

	Référence
RMA 235 sans batterie ni chargeur	**6311 011 1416**
Pack RMA 235 avec AK 20 et AL 101	**6311 200 0045**

AK SYSTEM AK 30 S

RMA 239 C

36 V • 15,0 kg②

Tondeuse à batterie légère et maniable pour les petites et moyennes surfaces. Equipée d'une lame à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement accrue, réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 37 cm. Bac de ramassage de 40 litres avec témoin de remplissage.

	Référence
RMA 239 C sans batterie ni chargeur	**6320 011 1435**
Pack RMA 239 C avec AK 20 et AL 101	**6320 011 1462**

① Poids net, sans les consommables
② Poids sans batterie
③ Explication des symboles à la page 410

AK SYSTEM AK 30 S

RMA 248 T

36 V • 29,0 kg②

Tondeuse à batterie puissante et maniable pour les superficies moyennes. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et accessoire mulching intégré, carter robuste en acier, réglage centralisé de la hauteur de coupe et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort durant la tonte. Guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 46 cm. Bac de ramassage de 52 litres avec témoin de remplissage.

	Référence
RMA 248 T sans batterie ni chargeur	**WA21 011 1410**
Pack RMA 248 T avec AK 30 S et AL 101	**WA21 011 1430**

AK SYSTEM AK 30 S

RMA 253 T

36 V • 31,0 kg②

Tondeuse à batterie puissante et maniable pour les superficies moyennes. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et accessoire mulching intégré, carter robuste en acier, réglage centralisé de la hauteur de coupe et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort durant la tonte. Guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 51 cm. Bac de ramassage de 55 litres avec témoin de remplissage.

	Référence
RMA 253 T sans batterie ni chargeur	**WA22 011 1410**
Pack RMA 253 T avec AK 30 S et AL 101	**WA22 011 1430**

RMA 443 V

36 V • 26,0 kg①

Tondeuse à batterie puissante et maniable pour les grandes superficies. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et clapet mulching intégré, carter robuste en polymère, réglage centralisé de la hauteur de coupe, mode ECO et entraînement des roues à 6 vitesses pour un plus grand confort durant la tonte. Guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 41 cm. Bac de ramassage de 52 litres avec témoin de remplissage.

	Référence
RMA 443 V sans batterie ni chargeur	**WA40 011 1420**
Pack RMA 443 V avec AK 30 S et AL 101	**WA40 011 1440**

Autre version :

RMA 443 sans batterie ni chargeur	**WA40 011 1400**
Pack RMA 443 avec AK 30 S et AL 101	**WA40 011 1435**

RMA 443 PV

36 V • 27,0 kg①

Tondeuse à batterie puissante et maniable pour les grandes surfaces. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et clapet mulching intégré, carter robuste en polymère, réglage centralisé de la hauteur de coupe, mode ECO et entraînement des roues avec variateur de vitesse pour un plus grand confort durant la tonte. Emplacement pour deux batteries, fonctionnement séquentiel des batteries : passage automatique à la seconde lorsque la première est déchargée (disponible à partir de l'AP 300 S). Guidon EasyBac avec écran digital pour gérer la vitesse et le mode, bras réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 41 cm. Bac de ramassage de 52 litres avec témoin de remplissage.

	Référence
RMA 443 PV sans batterie ni chargeur	**WA40 011 1410**

RMA 448 V

36 V • 27,0 kg①

Tondeuse à batterie puissante avec variateur de vitesse et grande largeur de coupe pour tondre rapidement et sans effort. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et clapet mulching intégré, carter robuste en polymère, réglage centralisé de la hauteur de coupe, mode ECO et entraînement des roues à 6 vitesses pour un plus grand confort durant la tonte. Guidon EasyBac réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 46 cm. Bac de ramassage de 52 litres avec témoin de remplissage.

	Référence
RMA 448 V sans batterie ni chargeur	**WA41 011 1400**
Pack RMA 448 V avec AK 30 S et AL 101	**WA41 011 1430**

PAGE 407

CARE & CLEAN KIT iMOW® & TONDEUSES

Kit de nettoyage et d'entretien pour robot tondeuse iMOW® et tondeuses à gazon. Contient un nettoyant MultiClean, une brosse de nettoyage avec racloir et un chiffon en microfibres.

RMA 448 PV

36 V • 27,0 kg①

Tondeuse à batterie puissante et maniable pour les grandes surfaces. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et clapet mulching intégré, carter robuste en polymère, réglage centralisé de la hauteur de coupe, mode ECO et entraînement des roues avec variateur de vitesse pour un plus grand confort durant la tonte. Emplacement pour deux batteries, fonctionnement séquentiel des batteries : passage automatique à la seconde lorsque la première est déchargée (disponible à partir de l'AP 300 S). Guidon EasyBac avec écran digital pour gérer la vitesse et le mode, bras réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 46 cm. Bac de ramassage de 52 litres avec témoin de remplissage.

	Référence
RMA 448 PV sans batterie ni chargeur	**WA41 011 1420**

RMA 453 PV

36 V • 29,0 kg①

Tondeuse à batterie puissante et maniable pour les grandes surfaces. Tondeuse 4-en-1 avec éjection latérale et clapet mulching intégré, carter robuste en polymère, réglage centralisé de la hauteur de coupe, mode ECO et entraînement des roues avec variateur de vitesse pour un plus grand confort durant la tonte. Emplacement pour deux batteries, fonctionnement séquentiel des batteries : passage automatique à la seconde lorsque la première est déchargée (disponible à partir de l'AP 300 S). Guidon EasyBac avec écran digital pour gérer la vitesse et le mode, bras réglable en hauteur et rabattable pour un accès facile au bac de ramassage. Largeur de coupe de 51 cm. Bac de ramassage de 55 litres avec témoin de emplissage.

	Référence
RMA 453 PV sans batterie ni chargeur	**WA42 011 1400**

P = Performance
T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario

① Poids sans batterie
② Explication des symboles à la page 410

NOUVEAU
DISPONIBLE À PARTIR
DU PRINTEMPS 2025

RMA 750 V

2 × 36 V · 49,2 kg ①

Tondeuse à batterie professionnelle avec une largeur de coupe de 48 cm. Fonction 4-en-1, éjection arrière et latérale, accessoire mulching et multi-lames à débit optimisé pour les pelouses de taille moyenne. Entraînement Vario réglable de 0 à 6 km/h. Guidon EasyBac rabattable et réglable en hauteur avec écran digital HMI et STIHL connected intégré. Mode ECO, mode standard et mode BOOST. Carter hybride en aluminium avec renfort en plastique pour une durabilité accrue. Réglage de la hauteur de coupe roue par roue en 6 étapes. Bac de ramassage de 80 litres avec témoin de remplissage.

	Référence
RMA 750 V sans batterie ni chargeur	**WA70 011 1400**

NOUVEAU
DISPONIBLE À PARTIR
DU PRINTEMPS 2025

RMA 756 V

2 × 36 V · 52,0 kg ①

Tondeuse à batterie professionnelle avec une largeur de coupe de 54 cm. Idéale pour les pelouses de taille moyenne dans les environnements sensibles au bruit. Fonction 4-en-1, éjection arrière et latérale, accessoire mulching et multi-lames à débit optimisé. Réglage de la hauteur de coupe roue par roue en 6 étapes. Guidon EasyBac rabattable et réglable en hauteur avec écran digital HMI et STIHL connected intégré. Entraînement Vario réglable de 0 à 6 km/h. Mode ECO, mode standard et mode BOOST. Carter en aluminium durable avec carter interne en plastique. Bac de ramassage de 80 litres avec témoin de remplissage.

	Référence
RMA 756 V sans batterie ni chargeur	**WA71 011 1400**

P = Performance
R = Tondeuse mulching
V = Entraînement Vario

① Poids sans batterie
② Explication des symboles à la page 410

RMA 765 V

36 V · 44,0 kg ①

Tondeuse à batterie professionnelle pour l'entretien régulier des pelouses dans les zones particulièrement sensibles au bruit, par exemple les zones d'habitation, les écoles ou les espaces verts des hôpitaux. Largeur de coupe de 63 cm, dispositif de coupe à deux lames et débit optimisé, réglage de la hauteur de coupe par roue, entraînement électrique des roues par variateur Vario et guidon EasyBac rabattable. Bac de ramassage de 80 litres comprenant un indicateur de remplissage.

	Référence
RMA 765 V sans batterie ni chargeur	**6392 011 1400**
Pack RMA 765 V avec 2 × AP 300 S, AL 500 et ADA 700	**6392 200 0006**
Pack RMA 765 V avec AR 3000 L et AL 500	**6392 200 0001**
Pack RMA 765 V avec AR 2000 L et AL 500	**6392 200 0003**

ACCESSOIRE : ADA 1000

1,9 kg ①

Adaptateur permettant de loger et d'utiliser deux batteries AP (passage automatique à la deuxième batterie lorsque la première est vide). Batteries AP non fournies.

Pour RMA 765 V	**6909 400 4300**

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr.**

RMA 2 RV

36 V · 23,0 kg ①

Tondeuse mulching à batterie légère et maniable avec une largeur de coupe de 46 cm pour des pelouses de surface moyenne. Réglage de la hauteur de coupe par axe de roues, attache rapide QuickFix et guidon pliable. Traction électrique des roues par variateur (Vario) pour travailler confortablement. La vitesse maximale de travail peut se régler sur 6 positions de manière variable à l'aide d'une manette sur le guidon.

	Référence
RMA 2 RPV sans batterie ni chargeur	**6357 011 1410**

NOUVEAU
DISPONIBLE À PARTIR
DU PRINTEMPS 2025

RMA 7 RV

2 × 36 V · 45,6 kg ①

Tondeuse mulching à batterie pour les professionnels, avec une largeur de coupe de 51 cm. Fonction mulching, multi-lames à débit optimisé et éjection latérale pour pelouses de taille moyenne dans des environnements sensibles au bruit. Entraînement Vario réglable de 0 à 6 km/h. Guidon EasyBac rabattable et réglable en hauteur avec écran digital HMI et Smart Connector intégré pour connecter sa machine au réseau STIHL connected. Mode ECO, mode standard et mode BOOST. Carter hybride en aluminium avec renfort en plastique pour une durabilité accrue.Réglage de la hauteur de coupe roue par roue en 6 étapes.

	Référence
RMA 7 RV sans batterie ni chargeur	**WA72 011 1400**

TONDEUSES ÉLECTRIQUES

- Pour les particuliers
- Pour l'entretien des petites et moyennes pelouses
- Moteurs électriques performants
- Fonctionnement silencieux
- Poids réduit pour un transport aisé

RME 235

1,2 kW · 13,0 kg

Tondeuse électrique compacte et facile d'utilisation avec une largeur de coupe de 33 cm, pour les petites superficies. Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon rabattable, réglable en hauteur sur deux niveaux pour une bonne maniabilité. Bac de ramassage de 30 litres breveté avec témoin du niveau de remplissage.

	Référence
RME 235	**6311 011 2410**

RME 339 C

1,2 kW · 15,0 kg

Tondeuse électrique compacte et facile d'utilisation avec une largeur de coupe de 37 cm, pour les petites superficies. Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon EasyBac réglable en hauteur sur deux niveaux pour une bonne maniabilité. Bac de ramassage de 40 litres breveté avec témoin du niveau de remplissage.

	Référence
RME 339 C	**6320 011 2415**

ACCESSOIRES POUR TONDEUSES

- Kits pour le mulching et le ramassage de l'herbe
- Équipements appropriés pour simplifier le travail
- Dispositifs de protection

KITS MULCHING

Kits mulching avec lame bi-plan et obturateur mulching. Veuillez prendre note des indications en bas de page pour choisir le kit mulching adapté à votre tondeuse

	Référence
AMK 039 RMA 239 C, RME 339 C	**6909 007 1081**
AMK 056 pour les modèles de la Série 7 avec une largeur de coupe de 54 cm	**6909 007 1024**
AMK 065 pour RMA 765 V	**6909 007 1063**

AGS 700

Protection pour le boîtier du filtre à air.

	Référence
Pour tous les modèles de la Série 7 avec une largeur de coupe de 54 cm ainsi que pour RM 655 YS	**6909 700 8101**

C = Version confort

LAMES SOUFFLANTES

Capacités de ramassage améliorées lorsque les conditions de travail sont difficiles sur le terrain.

	Référence
ACK 050 pour les modèles de la Série 6 avec largeur de coupe 48 cm	**6909 007 1036**
ACK 055 pour les modèles de la Série 6 avec largeur de coupe 53 cm	**6909 007 1037**

POULIES DE COURROIE TRAPÉZOÏDALES

Poulies de courroie trapézoïdales pour réduire la vitesse de 0,5 km/h.

	Référence
AAL 050 pour RM 4 RT	**6909 700 2501**
AAL 050 P Ppour RM 4 RTP	**6909 700 2506**

	Référence	Pour une superficie allant jusqu'à ... (m²)	Largeur de coupe (cm)	Hauteur de coupe (mm)	Fonction mulching	Bac de ramassage (l)	Entraînement (km/h)	Type de moteur/système de batterie STIHL	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale (kW)	Régime de service (tr/min)	Poids (kg)	Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	Facteur d'incertitude du niveau de pression sonore ① (dB(A))	Valeur de vibration (m/s²)	Facteur d'incertitude ① (m/s²)	Mode ÉCO	Guidon EasyBac	Bac de ramassage breveté	Réglage centralisé de la hauteur de coupe	Multi-lames	Couteau à débit optimisé	Embrayage de frein de lame	Poignée SoftGrip Super
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 2																									
RM 248	**WB21 011 3400**	1.200	46	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	–	STIHL EVC 205	127	1,8	2.800	30,0②	96	82	2	4,4	2,2	–	●	●	●	●	–	–	–
RM 248 T	**WB21 011 3410**	1.200	46	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	1,8	2.800	32,0②	96	82	2	4,4	2,2	–	●	●	●	●	–	–	–
RM 253 T	**WB22 011 3410**	1.800	51	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	55	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	1,8	2.800	32,0②	97	83	2	4,4	2,2	–	●	●	●	●	–	–	–
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 4																									
RM 443 T	**WB40 011 3410**	1.200	41	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	2,1	2.800	30,0②	93	79	2	4,4	2,2	–	●	●	●	●	–	–	–
RM 443 V	**WB40 011 3420**	1.200	41	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	V / 2,4 – 4,2	STIHL EVC 200 C	139	2,1	2.800	31,0②	93	79	2	4,4	2,2	–	●	●	●	●	–	–	–
RM 448 T	**WB41 011 3400**	1.200	46	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	2,6	2.800	32,0②	96	82	2	4,4	2,2	–	●	●	●	●	–	–	–
RM 448 V	**WB41 011 3410**	1.200	46	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	V / 2,4 – 4,2	STIHL EVC 300	166	2,6	2.800	32,0②	96	82	2	4,4	2,2	–	●	●	●	●	–	–	–
RM 453 V	**WB42 011 3410**	1.200	51	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	55	V / 2,4 – 4,2	STIHL EVC 300	166	2,6	2.800	33,0②	97	82	2	4,4	2,2	–	●	●	●	●	–	–	–
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 6																									
RM 650 T	**6364 011 3441**	2.000	48	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	T / 3,5	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6	2.800	45,0②	96	81	2	3,8	1,9	–	●	●	●	●	–	–	●
RM 650 V	**6364 011 3401**	2.000	48	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6	2.800	46,0②	96	81	2	3,8	1,9	–	●	●	●	●	–	–	●
RM 650 VS	**6364 011 3411**	2.000	48	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6	2.800	50,0②	96	81	2	3,8	1,9	–	●	●	●	●	–	●	●
RM 650 VE	**6364 011 3453**	2.000	48	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V / 2,6 – 4,6	STIHL EVC 300 E	166	2,6	2.800	43,0②	96	82	2	3,0	1,5	–	●	●	●	●	–	–	●
RM 655 V	**6374 011 3401**	2.500	53	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6	2.800	46,0②	98	84	2	3,8	1,9	–	●	●	●	●	–	–	●
RM 655 VS	**6374 011 3412**	2.500	53	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6	2.800	50,0②	98	84	2	3,8	1,9	–	●	●	●	●	–	●	●
RM 655 YS	**6374 011 3441**	2.500	53	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	Y / 0 – 6,3	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9	2.800	56,0②	98	84	2	3,0	1,5	–	●	●	●	●	–	●	●
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 7																									
RM 756 GS	**6378 011 3411**	3.000	54	25 – 90 (6 niveaux, roue individuelle)	○	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9	2.800	60,0②	98	86	2	2,4	1,2	–	–	–	–	–	–	●	●
RM 756 GC	**6378 011 3431**	3.000	54	25 – 90 (6 niveaux, roue individuelle)	○	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9	2.800	60,0②	98	86	2	2,4	1,2	–	●	–	–	–	–	●	●
RM 756 YS	**6378 011 3401**	3.000	54	25 – 90 (6 niveaux, roue individuelle)	○	80	Y / 0,5 – 6,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9	2.800	60,0②	98	86	2	2,4	1,2	–	–	–	–	–	–	●	●
RM 756 YC	**6378 011 3421**	3.000	54	25 – 90 (6 niveaux, roue individuelle)	○	80	Y / 0,5 – 6,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9	2.800	61,0②	98	86	2	2,4	1,2	–	●	–	–	–	–	●	●
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE R																									
RM 2 R	**6357 011 3416**	1.500	46	28 – 85 (4 niveaux, par axe)	●	–	–	STIHL EVC 200	139	2,1	2.800	23,0②	92	79	2	7,9	3,16	–	–	–	–	–	–	–	–
RM 3 RT	**6361 011 3416**	2.000	48	25 – 80 (5 niveaux, par axe et individuel)	●	–	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	2,6	2.800	31,0②	96	82	2	5,5	2,2	–	–	–	–	–	–	–	●
RM 4 RT	**6383 011 3411**	2.500	53	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	●	–	T / 4,9	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	2,2	2.800	35,0②	93	79	2	3,2	1,6	–	–	–	●	–	–	–	●
RM 4 RV	**6383 011 3431**	2.500	53	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	●	–	V / 3,3 – 5,2	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	2,2	2.800	36,0②	93	79	2	3,2	1,6	–	–	–	●	–	–	–	●
RM 4 RTP	**6383 011 3422**	2.500	53	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	●	–	T / 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6	2.800	44,0②	93	79	2	2,4	1,2	–	–	–	●	–	–	–	●

● De série
○ Montable après-coup (accessoires)

Types de moteur
SC = SmartChoke
OHV = Soupapes en tête
C = Version confort
E = Démarrage électrique
G = Entraînement des roues 3 vitesses
P = Performance
R = Tondeuse mulching
S = Embrayage / frein de lame
T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario
Y = Entraînement hydrostatique

① Facteur d'incertitude conformément à la directive RL 2006/42/EG
② Poids net, sans les consommables

	Référence	Pour une superficie allant jusqu'à ... (m²)	Largeur de coupe (cm)	Hauteur de coupe (mm)	Fonction mulching	Bac de ramassage (l)	Entraînement (km/h)	Type de moteur/système de batterie STIHL	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale (kW)	Régime de service (tr/min)	Poids (kg)	Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	Facteur d'incertitude du niveau de pression sonore ① (dB(A))	Valeur de vibration (m/s²)	Facteur d'incertitude ① (m/s²)	Mode ÉCO	Guidon EasyBac	Bac de ramassage breveté	Réglage centralisé de la hauteur de coupe	Multi-lames	Couteau à débit optimisé	Embrayage de frein de lame	Poignée SoftGrip Super
TONDEUSES À BATTERIE																									
RMA 235	**6311 011 1416**	–	33	25 – 65 (5 niveaux, centralisé)	–	30	–	AK SYSTEM	–	–	3.400	13,0③	90	76	3	1,8	0,9	–	–	●	●	–	●	–	–
Pack RMA 235 avec AK 20 + AL 101	**6311 200 0045**	300⑤	33	25 – 65 (5 niveaux, centralisé)	–	30	–	AK SYSTEM	–	–	3.400	14,2④	90	76	3	1,8	0,9	–	–	●	●	–	●	–	–
RMA 239 C	**6320 011 1435**	–	37	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	○	40	–	AK SYSTEM	–	–	3.350	15,0③	91	76	2	1,4	0,7	–	●	●	●	–	●	–	–
Pack RMA 239 C avec AK 20 + AL 101	**6320 011 1462**	250⑤	37	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	○	40	–	AK SYSTEM	–	–	3.350	16,2④	91	76	2	1,4	0,7	–	●	●	●	–	●	–	–
RMA 248 T	**WA21 011 1410**	–	46	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	T / 3,5	AK SYSTEM	–	–	3.000	29,0③	95	79	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	●	–	–
Pack RMA 248 T avec AK 30 S + AL 101	**WA21 011 1430**	340⑤	46	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	T / 3,5	AK SYSTEM	–	–	3.000	30,3④	95	79	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	●	–	–
RMA 253 T	**WA22 011 1410**	–	51	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	55	T / 3,5	AK SYSTEM	–	–	2.700	31,0③	94	79	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	●	–	–
Pack RMA 253 T avec AK 30 S + AL 101	**WA22 011 1430**	325⑤	51	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	55	T / 3,5	AK SYSTEM	–	–	2.700	32,3④	94	79	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	●	–	–
RMA 443	**WA40 011 1400**	–	41	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	–	AK SYSTEM	–	–	3.000	24,0③	90	75	2	1,4	0,7	●	●	●	●	●	●	–	–
Pack RMA 443 avec AK 30 S + AL 101	**WA40 011 1435**	300⑤	41	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	–	AK SYSTEM	–	–	3.000	25,3④	90	75	2	1,4	0,7	●	●	●	●	●	●	–	–
RMA 443 V	**WA40 011 1420**	–	41	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AK SYSTEM	–	–	3.000	26,0③	90	75	2	1,4	0,7	●	●	●	●	●	●	–	–
Pack RMA 443 V avec AK 30 S + AL 101	**WA40 011 1440**	350②	41	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AK SYSTEM	–	–	3.000	27,3④	90	75	2	1,4	0,7	●	●	●	●	●	●	–	–
RMA 443 PV	**WA40 011 1410**	–	41	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AP SYSTEM	–	–	3.000	27,0③	90	75	2	1,4	0,7	●	●	●	●	●	●	–	–
RMA 448 V	**WA41 011 1400**	–	46	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AK SYSTEM	–	–	3.000	27,0③	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	●	–	–
Pack RMA 448 V avec AK 30 S + AL 101	**WA41 011 1430**	340②	46	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AK SYSTEM	–	–	3.000	28,3④	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	●	–	–
RMA 448 PV	**WA41 011 1420**	–	46	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AP SYSTEM	–	–	3.000	28,0③	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	●	–	–
RMA 453 PV	**WA42 011 1400**	–	51	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	55	V / 2,0 – 4,5	AP SYSTEM	–	–	2.700	29,0③	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	●	–	–
RMA 750 V NOUVEAU⑥	**WA70 011 1400**	–	48	25 – 100 (6 niveaux, centralisé)	●	80	V / 0 – 6,0	AP SYSTEM	–	–	2.800	49,2③	93	84	3	1,4	0,8	●	●	–	●	●	●	–	●
RMA 756 V NOUVEAU⑥	**WA71 011 1400**	–	54	25 – 100 (6 niveaux, centralisé)	●	80	V / 0 – 6,0	AP SYSTEM	–	–	2.600	52,0③	93	84	3	1,4	0,8	●	●	–	●	●	●	–	●
RMA 765 V	**6392 011 1400**	–	63	25 – 100 (8 niveaux, roue individuelle)	○	80	V / 0 – 5,5	AP SYSTEM	–	–	3.300	44,0③	93	84	3	1,4	0,7	●	●	–	–	–	●	–	●
Pack RMA 765 V avec 2 × AP 300 S, AL 500 + ADA 700	**6392 200 0006**	3.100②	63	25 – 100 (8 niveaux, roue individuelle)	○	80	V / 0 – 5,5	AP SYSTEM	–	–	3.300	53,5④	93	84	3	1,4	0,7	●	●	–	–	–	●	–	●
Pack RMA 765 V avec AR 3000 L + AL 500	**6392 200 0001**	3.100②	63	25 – 100 (8 niveaux, roue individuelle)	○	80	V / 0 – 5,5	AP SYSTEM	–	–	3.300	53,5④	93	84	3	1,4	0,7	●	●	–	–	–	●	–	●
Pack RMA 765 V avec AR 2000 L + AL 500	**6392 200 0003**	800②	63	25 – 100 (8 niveaux, roue individuelle)	○	80	V / 0 – 5,5	AP SYSTEM	–	–	3.300	49,0④	93	84	3	1,4	0,7	●	●	–	–	–	●	–	●
RMA 2 RV	**6357 011 1410**	–	46	25 – 85 (4 niveaux, par axe)	●	–	V / 2,0 – 4,5	AP SYSTEM	–	–	3.150	23,0③	88	74	2	1,4	0,7	●	–	–	–	–	–	–	●
RMA 7 RV NOUVEAU⑥	**WA72 011 1400**	–	51	25 – 100 (6 niveaux, centralisé)	●	–	V / 0 – 6,0	AP SYSTEM	–	–	2600	45,6③	93	84	3	1,4	0,8	●	●	–	●	●	●	–	●
TONDEUSES ÉLECTRIQUES																									
RME 235	**6311 011 2410**	300	33	25 – 60 (5 niveaux, centralisé)	–	30	–	–	–	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,4	0,7	–	–	●	●	–	–	–	–
RME 339 C	**6320 011 2415**	500	37	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	○	40	–	–	–	1.200	3.200	15,0	93	79	1	1,2	0,6	–	●	●	●	–	–	–	–

● De série
○ Montable après-coup (accessoires)

C = Version confort
P = Performance
R = Tondeuse mulching

T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario

① Facteur d'incertitude conformément à la directive RL 2006/42/EG
② Poids net, sans les consommables
③ Poids sans batterie
④ Poids avec batterie, sans chargeur

⑤ Performances en termes de surface par charge de la batterie dans des conditions optimales. Outre le type de batterie utilisée, d'autres facteurs influent sur les performances réellement réalisables en termes de surface, par ex. la nature du terrain (obstacles, géométrie), la hauteur et l'humidité de l'herbe, la cadence de travail, le mulching, etc. Il est possible d'augmenter ces performances en rechargeant la batterie ou en utilisant plusieurs batteries.

⑥ Disponible à partir du printemps 2025

iMOW®, LE PARTENAIRE D'UN JARDIN IMPECCABLE

ROBOTS TONDEUSES iMOW® STIHL

SYSTÈME DE COUPE PERFORMANT DISCUT®
Avec trois lames à rotation libre et réglage de la hauteur de coupe.

ADAPTÉ AUX PENTES
Fonctionne sur des pentes allant jusqu'à 40 %.

NAVIGATION INTELLIGENTE
Pour une tonte parfaite, l'iMOW® adapte sa vitesse à chaque situation.

CAPTEUR DE PLUIE
En fonction de la sensibilité réglée via le capteur de pluie, l'iMOW® s'arrête lorsqu'il pleut pour protéger la pelouse humide.

FONCTIONNEMENT SIMPLE ET INTUITIF
À l'aide de l'application MY iMOW®, du système de commande avec sortie vocale et des bandeaux lumineux à LED.

CONNECTIVITÉ - WIFI & BLUETOOTH
Permet de contrôler le robot iMOW® à distance.

TEMPS DE TONTE COURT
Grâce aux temps de charge et de tonte courts, vous profitez plus longtemps de votre pelouse.

PLAN DE TONTE PROGRAMMABLE
Une programmation simple et hebdomadaire selon vos envie depuis votre app My iMOW®.

GESTION DES ZONES
La pelouse peut être divisée en différentes zones, qui seront tondues à des intensités différentes.

SILENCIEUX
Le dispositif de coupe de l'iMOW® garantit un son silencieux et agréable.

CONCEPTION ROBUSTE
Nos robots tondeuses répondent aux critères de qualité STIHL, et sont donc complètement fiables, durables et réparables.

REMPLACEMENT FACILE DES LAMES
Le remplacement des lames est simple et ne nécessite aucun outil.

DESIGN MODERNE
Pour ne pas dénoter dans le jardin.

COMMUNICATION VISUELLE①
Via les bandeaux lumineux à LED réglables individuellement.

ALARME iMOW
Protège l'iMOW® contre le vol.

CAPTEURS À ULTRASONS
Permet de détecter les obstacles en douceur.

LARGE SÉLECTION D'ACCESSOIRES
Pour une utilisation polyvalente du robot tondeuse iMOW®.

FONCTIONNALITÉS EXCLUSIVES AUX iMOW® EVO

TONTE SUR LES FORTES PENTES
Couplé à l'un des Upgrade Kits pour iMOW®, disponibles en accessoires, le robot peut même travailler sur des pentes allant jusqu'à 55 %.

CONNECTIVITÉ - WIFI, BLUETOOTH® ET 4G
Permet de contrôler le robot iMOW® EVO à distance.

MATRICE LED②
La MATRICE LED située sur le capot supérieur du robot dessine différents motifs lumineux indiquant le statut du robot.

TRES EFFICACE ET ENCORE PLUS RAPIDE
Les versions EVO naviguent encore plus vite sur le terrain et se chargent plus vite, ce qui vous permet de profiter au maximum de votre jardin en pleine saison.

① Disponible sur les iMOW® 5 / 5 EVO / 6 / 6 EVO / 7 / 7 EVO
② Disponible sur les iMOW® 5 EVO / 6 EVO / 7 EVO

DES PERFORMANCES INÉDITES POUR UNE PELOUSE TOUJOURS PARFAITE

LA PERFORMANCE STIHL AU SERVICE DE VOTRE JARDIN

Une coupe optimale pour une pelouse impeccable
Les trois lames libres du système de coupe iMOW® garantissent un résultat de coupe particulièrement propre grâce à leur vitesse de rotation élevée. Le changement régulier du sens de rotation des lames les préserve dans le temps. L'utilisateur peut régler la hauteur de coupe du robot tondeuse entre 20 et 60 millimètres directement sur le robot ou via l'application MY iMOW®.

Si nécessaire, les lames peuvent être remplacées par votre revendeur spécialisé STIHL ou par vous-mêmes, sans outil supplémentaire, avec les lames de rechange Basic iMOW® disponibles en accessoires.

SANS ENGRAIS ADDITIONNEL POUR UNE PELOUSE SAINE ET UNIFORME

L'iMOW® fertilise automatiquement votre pelouse avec les résidus d'herbe coupée. Cette technique est appelée paillage. L'herbe coupée est un engrais riche en azote, comparable (sinon meilleur) à tout autre engrais achetable en magasin. Pour tirer le meilleur parti du paillage, votre iMOW® doit tondre la pelouse régulièrement.

Convient à tous les jardins
L'iMOW® se joue des obstacles et du relief grâce à sa conduite performante et ses roues optimisées. Il assure ainsi de résultats de tonte optimaux, même sur les pelouses les plus exigeantes. L'iMOW® peut affronter des pentes jusqu'à 40 % et la version EVO prend même en charge celles atteignant 45 %.

Pour les terrains encore plus pentus, un Upgrade Kit pour iMOW®, vendu en accessoire, peut être installé sur la version EVO et lui permettre de franchir des pentes jusqu'à 55 %.

Une gestion intelligente des déplacements
Les déplacements des robots tondeuses sont un point essentiel de la qualité de la tonte. En optimisant ses trajets, le robot va plus rapidement effectuer son programme de tonte, moins solliciter sa batterie, et créer moins de traces sur son passage. De cette manière, le nouvel iMOW® peut ajuster sa vitesse en temps réel pour une coupe uniforme quel que soit le relief et calculer le chemin le plus court pour rejoindre sa station de base. Le petit plus ? Un capteur de pluie, activable en option, permet à l'iMOW® de détecter les premières gouttes et de stopper le programme de tonte pour mieux protéger votre pelouse.

VOTRE PELOUSE MÉRITE LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE

PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE TONTE AVEC L'iMOW®

Application MY iMOW®
Avec la application MY iMOW®, connectez-vous à votre robot tondeuse et facilitez la tonte de votre jardin ! Conçue pour être totalement intuitive, l'application permet la configuration et le contrôle de votre robot en quelques clics. Dès l'ouverture de l'application, le tableau de bord présente les informations essentielles en un coup d'œil :

- Avancement de la tonte
- Niveau de charge de la batterie
- Prochaine session de tonte prévue

Le tableau de bord vous permet également de commander à distance votre iMOW®, mais aussi d'accéder aux autres options et fonctionnalités de ce dernier. Grâce à la sauvegarde de l'historique de tonte sur plusieurs semaines, l'utilisateur peut également mieux gérer ses actions sur le long terme et gagner en expérience.
Retrouvez l'application MY iMOW® sur iOS et Android, ainsi qu'en version Web via la plupart des navigateurs.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Disponible sur App Store et Google Play Store.

Quelques fonctionnalités de l'application MY iMOW® :

- Démarrer un programme de coupe ou stopper celui en cours
- Définir des zones de tonte et fixer les points de départ du robot
- Gérer la hauteur de coupe au millimètre près
- Régler la sensibilité du capteur de pluie



Application mobile et connexion SMART HOME
Que ce soit via l'application MY iMOW® ou via la connexion Smart Home, tous les modèles de la nouvelle génération iMOW® peuvent être gérés depuis chez vous via une connexion WIFI ou Bluetooth®. La version EVO dispose également de sa propre connexion 4G ne nécessitant aucun abonnement supplémentaire.

Une expérience client simplifiée
L'iMOW® STIHL est conçu pour offrir l'expérience la plus intuitive possible et fait appel à 3 sens :

- **Le toucher :** 5 boutons suffisent pour contrôler le robot et réaliser les actions les plus essentielles : mise en marche, retour à la base, verrouiller, déverrouiller, info
- **La voix :** l'iMOW® est le tout premier robot à parler à son utilisateur. En appuyant sur le bouton Info, il indique son statut ou le temps de tonte restant.
- **La vue :** l'iMOW® est aussi le premier robot à proposer un bandeau lumineux LED pour assister l'utilisateur, et une MATRICE LED pour les versions EVO.

Communication visuelle avec bandeaux lumineux
Le robot tondeuse s'illumine à l'avant et à l'arrière grâce à des bandeaux LED dès que vous communiquez avec lui ou en cas d'erreur. Encore plus simple et ergonomique, l'iMOW® EVO est équipé d'une MATRICE LED située sur le capot supérieur du robot qui dessine différents motifs lumineux indiquant le statut du moment du robot. Un ajout ludique et qui renforce sa signature esthétique.

L'ALLIÉ LE PLUS PRÉCIEUX DES JARDINIERS

PROFITEZ TRANQUILLEMENT DE VOTRE PELOUSE

Une performance optimale pour profiter de son temps libre au jardin
Vous préférez vous prélasser sur votre pelouse plutôt que de la tondre ? Gagnez du temps avec notre robot iMOW® ! Grande largeur de coupe, vitesse de tonte élevée, système de charge intelligent, le robot tondeuse STIHL entend bien garantir à ses clients une pelouse parfaite.

Programmation du plan de tonte
Grâce à l'application My iMOW®, facilitez la tonte de votre gazon. Planifiez-la selon un programme défini : tonte ponctuelle, à intervalle régulier ou selon un planning hebdomadaire. Pour créer votre plan de tonte personnalisé, laissez-vous guider par l'assistant planificateur.
Le petit plus : il vous recommande la durée idéale de tonte hebdomadaire selon votre besoin. Il ne vous reste plus qu'à admirer votre iMOW® travailler en toute autonomie sur le temps et la zone préalablement définis : facile, non ?

Gestion des zones à tondre
Grâce à la gestion par zone, vous pouvez diviser votre pelouse en plusieurs zones de tonte et les entretenir avec des intensités différentes – vous pouvez exclure des zones en toute simplicité directement via votre application MY iMOW®. Quelle que soit la configuration de votre jardin, l'iMOW® fait son travail grâce à sa technologie de pointe.

iMOW®

Robots tondeuses compacts, maniables et entièrement automatiques pour entretenir facilement votre pelouse. Une coupe nette grâce aux trois lames pivotantes libres et au réglage mécanique de la hauteur de coupe. Coupent, broient et fertilisent en un seul passage comme une tondeuse mulching. Peuvent travailler sur des pentes allant jusqu'à 40 %. Largeur de coupe de 20 cm. Commande simple et intuitive via l'application MY iMOW® (connexion Bluetooth® ou WIFI).

	Pour Les pelouses ...	Référence
NOUVEAU **iMOW® 3**	**jusqu'à 500 m²**	**IA02 011 1400**
NOUVEAU **iMOW® 4**	**jusqu'à 1.000 m²**	**IA02 011 1430**

Robots tondeuses entièrement automatiques pour les grandes pelouses. Coupent, broient et fertilisent en un seul passage comme une tondeuse mulching. Une coupe propre et nette grâce aux trois lames pivotantes libres, au réglage électrique de la hauteur de coupe et à la vitesse de tonte réglable. Peuvent travailler sur des pentes allant jusqu'à 40 %. Tonte rapide grâce à la largeur de coupe de 28 cm et à la vitesse de déplacement élevée de 0.45 m/s. Commande simple et intuitive via l'application MY iMOW® (connexion Bluetooth® ou WIFI).

	Pour Les pelouses ...	Référence
iMOW® 5	**jusqu'à 1.500 m²**	**IA01 011 1400**
iMOW® 6	**jusqu'à 3.000 m²**	**IA01 011 1430**
iMOW® 7	**jusqu'à 5.000 m²**	**IA01 011 1460**

iMOW® EVO

Robots tondeuses entièrement automatiques avec des fonctions étendues par rapport aux iMOW® 5, 6 et 7. Les modèles EVO offrent une connectivité 4G et un écran LED supplémentaires avec des informations plus détaillées sur les tâches effectuées par le robot. Ils permettent également un temps de fonctionnement plus court grâce à une vitesse de déplacement plus importante à 0,5 m/s. Leur capacité de travail en pente est aussi plus importante à 45 % de pente. Avec l'Upgrade Kit N°10 pour iMOW® (vendu séparément), cette version peut fonctionner sur des pentes jusqu'à 55 %.

	Pour Les pelouses ...	Référence
iMOW® 5 EVO	**jusqu'à 1.500 m²**	**IA01 011 1410**
iMOW® 6 EVO	**jusqu'à 3.000 m²**	**IA01 011 1440**
iMOW® 7 EVO	**jusqu'à 5.000 m²**	**IA01 011 1470**

GUIDE D'ACHAT iMOW® SUR STIHL.FR

Besoin d'aide pour choisir votre robot tondeuse iMOW® ? En quelques clics, notre guide d'achat en ligne vous recommande le robot tondeuse le plus adapté à votre jardin. Après quelques renseignements sur la taille et la configuration de votre jardin, découvrez le robot adapté à votre besoin. Simple, rapide et intuitif !

DES RÉSULTATS PROFESSIONNELS POUR UNE PELOUSE IMPECCABLE

OPTIMISEZ VOTRE TEMPS, VOS EFFORTS ET VOTRE TRAVAIL

NOUVEAU
iMOW® 7 PRO

Puissant, fiable, efficace : le robot tondeuse STIHL pour les professionnels. Permet d'entretenir de manière entièrement automatisée de grandes superficies comme les stades, les zones commerciales, les parcs ou les grands jardins d'une superficie allant jusqu'à 5 000 m². En équipe avec deux ou trois autres robots tondeuses, il permet de tondre efficacement des pelouses allant jusqu'à 10 000 m² selon la configuration. Possibilité de le connecter en réseau à via STIHL connected. Batterie lithium-ion puissante, système de coupe avec trois lames à oscillation libre et vitesse de lame élevée. Permet un travail efficace et rapide, avec une coupe propre, et la possibilité de tondre et pailler en un seul passage. Capacité de travail en pente jusqu'à 45 % de pente, et jusqu'à 55 % avec l'Upgrade Kit N°10 pour iMOW® (vendu séparément). Vitesse de déplacement élevée de 0,5 m/s, capteurs d'inclinaison pour le réglage de la vitesse, détection d'obstacles sans contact, manœuvre de virage intelligente pour une tonte efficace dans les espaces étroits, capteur de pluie, fonction de localisation et code PIN personnel. Commande simple et intuitif avec sortie vocale, via l'application MY iMOW® (connexion Bluetooth® ou WIFI ou 4G). Contient : robot tondeuse iMOW® 7 PRO, station de base, 4 piquets, 9 DUROPLUS de rechange, règle iMOW®.

	Pour les pelouses	Référence
iMOW® 7 PRO	**jusqu'à 5.000 m²**	**IA01 011 1480**

INSTALLATION

KITS D'INSTALLATION

Kits complets pour délimiter la surface de tonte du robot tondeuse.

	Référence
Kit d'installation 1 iMOW® Contenu : fil périmétrique 150 m (rouleau, Ø 3,4 mm), 3 connecteurs de fil, 250 piquets de fixation, repères	**IA00 007 1004**
Kit d'installation 2 Plus iMOW® Contenu : fil périmétrique 400 m (rouleau, Ø 3,4 mm), 7 connecteurs de fil, 500 piquets de fixation, repères	**IA00 007 1005**
Kit d'installation 3 iMOW® Contenu : fil périmétrique 300 m (rouleau, Ø 3,4 mm), 5 connecteurs de fil, 400 piquets de fixation, repères	**IA00 007 1006**

FIL PÉRIMÉTRIQUE

Pour délimiter la surface de tonte. Inclus dans les Kits d'installation.

	Référence
150 m (Rouleau), Ø 3,4 mm	**IA00 400 8600**
500 m (Rouleau), Ø 3,4 mm	**IA00 400 8601**

CONNECTEUR DE FIL

Pour la connexion de plusieurs segments du câble périmétrique. Inclus dans les Kits d'installation.

	Référence
Lot de 10	**IA00 007 1002**

FIX KIT N°1 iMOW®

Pour réparer facilement le fil périmétrique en cas de dommages mineurs ou de ruptures.

	Référence
Contenu : fil périmétrique (5 m, Ø 3,4 mm), 6 connecteurs de fils, 10 piquets de fixation	**IA00 007 1007**

PIQUETS DE FIXATION

Pour fixer le fil périmétrique dans la pelouse. Inclus dans les Kits d'installation 1 iMOW® et 2 PLUS iMOW®.

	Référence
Lot de 75	**IA00 007 1000**

PIQUETS DE FIXATION

Piquets de fixation pour fixer le fil périmétrique dans la pelouse. Inclus dans le Kit d'installation 3 iMOW®.

	Référence
Lot de 100	**IA00 007 1001**

TONTE ET ROUES

LAMES iMOW®

Lames de rechange, remplacement facile et sans outil. Changer régulièrement les lames de votre robot contribue à une qualité de coupe optimale.

		Référence
Pour iMOW®, iMOW® EVO et iMOW® Pro (compatibles avec tous les modèles allant de IMOW® 3-7).	**9 unités**	**IA00 007 4201**
	18 unités	**IA00 007 4202**

NOUVEAU LAMES DUROPLUS

Lames de rechange avec bords tranchants trempés. Durée de vie trois fois plus longue avec les mêmes résultats de coupe que les lames BASIC iMOW® STIHL. Le changement de lame est facile et ne nécessite aucun outil.

		Référence
Pour iMOW®, iMOW® EVO et iMOW® Pro (compatibles avec tous les modèles allant de IMOW® 3-7).	**9 unités**	**IA00 007 4206**
	18 unités	**IA00 007 4207**

UPGRADE KITS iMOW®

Roues motrices permettant une meilleure mobilité sur les terrains accidentés et sur les pentes allant jusqu'à 55 %.

Contenu par kit ::
2 × roues motrices
2 × poids supplémentaires

		Référence
Upgrade Kit 10 iMOW®	**Pour iMOW® 5 EVO, 6 EVO, 7 EVO et 7 PRO**	**IA01 007 4700**

Contenu par kit ::
2 × roues motrices
2 × crampons métalliques
2 × poids supplémentaires

NOUVEAU **Upgrade Kit 11 iMOW®**	**Pour iMOW® 5 EVO, 6 EVO, 7 EVO et 7 PRO**	**IA01 007 4701**

CHARGE ET PROTECTION

STATIONS DE BASE

Station de base supplémentaire pour charger le robot. A installer dans une zone de tonte supplémentaire.

	Référence
NOUVEAU Pour iMOW® 3 et 4	**IA02 430 9630**
Pour iMOW® 5, 6 et 7	**IA01 430 9620**

Pour iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO et 7 / 7 EVO et 7 PRO	**IA01 430 9630**

TOIT DE PROTECTION

Permet de protéger le robot des rayons du soleil, des intempéries et de la saleté.

	Référence
NOUVEAU Pour iMOW® 3	**IA02 780 4300**
Couleur du toit pare-soleil gris clair, pour iMOW® 5, 6 et 7 (Basic et Evo)	**IA01 780 4300**
Couleur du toit pare-soleil gris foncé, pour iMOW® 5, 6 et 7 (Basic et Evo)	**IA01 780 4301**

AUTRES ACCESSOIRES

SUPPORT MURAL

Pour un rangement pratique et peu encombrant du robot tondeuse, de la station de base et du chargeur. Matériel pour fixer le support au mur inclus.

Pour iMOW® 3, 4, 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO et 7 / 7 EVO et 7 PRO	Référence **IA00 500 2300**

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

CARE & CLEAN KIT iMOW® ET TONDEUSES

Kit de nettoyage et d'entretien pour iMOW® et tondeuses à gazon. Pour un nettoyage efficace du carter du robot ou de la tondeuse et de la station de base iMOW®.

Standardpaket 1 × MultiClean, 500 ml 1 × brosse de nettoyage avec racloir 1 × chiffon en microfibres (gris)	Référence **0782 516 8600**



STOCKAGE DE VOTRE ROBOT

Afin de protéger votre robot et le garder opérationnel pour la belle saison, nous vous conseillons de le garder au sec pendant l'hiver. Peu encombrant, le support mural STIHL vous permet de stocker votre robot iMOW® dans votre garage, votre sous-sol ou votre atelier. Une fois fixé au mur, il accueille le robot, la station de base et le chargeur pour les protéger de la saleté et des dommages.

STIHL iMOW® ENTRETIEN

C'EST 3 FOIS PLUS RASSURANT !

Pour bien fonctionner, votre iMOW® a besoin d'être entretenu.

Voici la routine que nous vous proposons :
Une fois par semaine : vérifiez le dessous du carter. En ôtant les feuilles, les herbes ou le sable agglomérés sur la lame et sous le carter, vous assurerez une coupe optimale de votre pelouse. Vous trouverez le matériel nécessaire dans le Kit de nettoyage iMOW® vendu séparément.

Sur les iMOW®, toutes les 200 heures de tonte vous recevrez une notification sur l'appli MY iMOW® : c'est le moment de changer la lame de votre robot. Le changement se réalise très simplement, sans outil et en toute sécurité grâce à un système inédit.

Une fois par an, votre robot nécessite d'être vérifié. **3 formules en fonction de vos besoins :**

STIHL ENTRETIEN①
Remplacement des pièces d'origine : pièces de maintenance②
Calibrage et mises à jour logicielles
Nettoyage intensif et lubrification
Contrôle de sécurité
Documentation et vignette de service
Remise du protocole

SERVICES DISPONIBLES EN OPTION①
Service sur l'outil de coupe
Service de stockage / hivernage
Service de récupération et de livraison
Service de révision et nettoyage du moteur

① Prix sur demande auprès de votre revendeur spécialisé STIHL
② Dépend du modèle

		Référence	Surface maximale① (m²)	Pente maximale (%)	Largeur de coupe (cm)	Hauteur de coupe (mm)	Temps de tonte⑤ (h/Woche)	Temps de tonte par charge de batterie 80 % / 100 % (min)	Temps de charge 80 % (min)	Capacité de la batterie (Wh)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore④ (dB(A))	Niveau de puissance acoustique④ (dB(A))	Nombre de fil guide	Plateau de coupe mulching	Capteur de pluie	Accès par application	Bandeau lumineux avant et arrière / Matrice LED	Bluetooth® + WIFI / Communications mobiles	Capteurs à ultrasons
ROBOTS TONDEUSES																				
iMOW® 3	NOUVEAU	**IA02 011 1400**	500	40	20	20 – 60 (réglage manuel)	45	35 / 55	85	45	10,0	48	57	1	●	●	●	–/–	●/–	●
iMOW® 4	NOUVEAU	**IA02 011 1430**	1.000	40	20	20 – 60 (réglage manuel)	65	65 / 90	85	90	10,0	48	57	1	●	●	●	–/–	●/–	●
iMOW® 5		**IA01 011 1400**	1.500	40	28	20 – 60 (réglage automatique)	75	55 / 65	50	83	14,0	48	61	2	●	●	●	●/–	●/–	●
iMOW® 5 EVO		**IA01 011 1410**	1.500	45 (55)②	28	20 – 60 (réglage automatique)	60	55 / 65	50	83	15,0	48	61	3	●	●	●	●/●	●/●	●
iMOW® 6		**IA01 011 1430**	3.000	40	28	20 – 60 (réglage automatique)	110	135 / 150	75	180	15,0	48	61	2	●	●	●	●/–	●/–	●
iMOW® 6 EVO		**IA01 011 1440**	3.000	45 (55)③	28	20 – 60 (réglage automatique)	90	135 / 150	75	180	15,0	48	61	3	●	●	●	●/●	●/●	●
iMOW® 7		**IA01 011 1460**	5.000	40	28	20 – 60 (réglage automatique)	160	220 / 240	80	259	15,0	48	61	2	●	●	●	●/–	●/–	●
iMOW® 7 EVO		**IA01 011 1470**	5.000	45 (55)③	28	20 – 60 (réglage automatique)	125	220 / 240	80	259	16,0	48	61	3	●	●	●	●/●	●/●	●
iMOW® 7 PRO	NOUVEAU	**IA01 011 1480**	5.000	45 (55)③	28	20 – 60 (réglage automatique)	125	220 / 240	80	259	16,0	48	61	3	●	●	●	●/–	●/●	●

● De série

① Dans des conditions idéales (absence d'obstacles, géométrie simple, jardin en pente faible et croissance modérée du gazon)
② Sur les modèles iMOW® EVO et PRO, la pente maximale peut être augmentée jusqu'à 55 % à l'aide des Upgrade Kits pour iMOW® (voir page 189)
③ Dans des conditions idéales (absence d'obstacles, géométrie simple, jardin en pente faible et croissance modérée du gazon), en fonction de la surface maximale indiquée
④ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

TRACTEURS DE PELOUSE EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 PLATEAU DE COUPE SYNCHRONISÉ
Les deux lames du plateau de coupe sont décalées de 90 degrés. Leur synchronisation permet aux lames de s'emboîter sans contact. Il en résulte une qualité de coupe constante ainsi qu'un transport optimal de l'herbe vers le canal d'éjection.

02 EMBRAYAGE DE LAME ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Depuis le tableau de bord, il est possible d'activer ou de désactiver facilement les lames du plateau de coupe.

03 PLATEAU DE COUPE AVEC DIVISEURS
Saisit aussi l'herbe sur les bords et l'achemine vers les lames. Ceci permet de couper les bordures avec une très grande précision.

CONFORT

04 SIÈGE RÉGLABLE À SUSPENSION
Le siège peut être réglé pour s'adapter à chacun, sans outil. Le revêtement du siège est antidérapant.

05 ENTRAÎNEMENT À PÉDALE UNIQUE SPÉCIFIQUE À STIHL
Facilite les manoeuvres grâce au passage de la marche avant à la marche arrière en tout confort avec le levier. La pédale sensible à la pression permet une gradation précise entre la vitesse maximale et l'arrêt. La pédale de frein séparée assure un arrêt immédiat.

06 VIDAGE DU BAC DE RAMASSAGE FACILE
Le bac de ramassage rigide en forme de godet se vide en tout confort sans quitter le siège et se nettoie facilement grâce son design bien pensé.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 410 ou notre site Internet **stihl.fr**.

TRACTEURS DE PELOUSE SÉRIE T4

- Pour les particuliers et les paysagistes
- Grande maniabilité
- Éjection latérale
- Performances de tonte élevées grâce aux grandes largeurs de coupe

RT 4082
452 cm³ • 8,2 kW • 204,0 kg ⓘ

Tracteur de pelouse maniable et compact avec un confort élevé en conduite et à l'utilisation. Pour entretenir avec précision les grandes superficies. Avec entraînement à une pédale spécifique à STIHL.

	Référence
RT 4082	**6140 200 0005**

RT 4097 SX
452 cm³ • 8,9 kW • 197,0 kg ⓘ

Tracteur de pelouse à éjection latérale avec un confort élevé en conduite et à l'utilisation. Avec entraînement à pédale unique spécifique à STIHL pour faciliter les manœuvres.

	Référence
RT 4097 SX	**6165 200 0012**

ACCESSOIRE : PARE-CHOCS AST 062

Pour RT 4097 X T	**6907 760 7301**

RT 4112 SZ
635 cm³ • 12,6 kW • 221,0 kg ⓘ

Tracteur de pelouse à éjection latérale avec un confort élevé en conduite et à l'utilisation. Pour l'entretien des très grandes superficies. Avec entraînement hydrostatique à pédale unique spécifique à STIHL.

	Référence
RT 4112 SZ	**6165 200 0013**

S = Éjection latérale
X = Modèle de base
Z = Moteur EVC 2 cylindres STIHL

ⓘ Poids net, sans les consommables

TRACTEURS DE PELOUSE SÉRIE T5

- Pour les particuliers et les paysagistes
- Performances de tonte très élevées grâce aux grandes largeurs de coupe
- À moteur monocylindre ou bicylindre
- Bac de ramassage jusqu'à 250 litres

RT 5097 Z

635 cm³ · 12,2 kW · 237,0 kg①

Tracteur de pelouse puissant avec un confort élevé en conduite et à l'utilisation. Pour l'entretien des grandes superficies. Avec entraînement hydrostatique à pédale unique spécifique à STIHL et bac de ramassage de 250 litres.

	Référence
RT 5097 Z	**6160 200 0024**

Autre version :

RT 5097	**6160 200 0023**

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr.**

L = Équipement de luxe (régulateur de vitesse par ex.)
Z = Moteur EVC 2 cylindres STIHL

TRACTEURS DE PELOUSE SÉRIE T6

- Pour les particuliers et les paysagistes
- Performance de tonte élevée grâce aux très grandes largeurs de coupe
- Régulateur de vitesse
- Plateau de coupe synchrone

RT 6112 ZL

635 cm³ · 12,2 kW · 268,0 kg①

Tracteur de pelouse puissant avec un confort extrême en conduite et à l'utilisation. Pour l'entretien des très grandes superficies. Avec entraînement hydrostatique à pédale unique spécifique à STIHL et bac de ramassage de 350 litres.

	Référence
RT 6112 ZL	**6170 200 0029**

RT 6127 ZL

764 cm³ · 15,6 kW · 281,0 kg①

Tracteur de pelouse le plus puissant avec un confort extrême en conduite et à l'utilisation. Pour l'entretien des superficies particulièrement grandes. Avec entraînement hydrostatique à pédale unique spécifique à STIHL et bac de ramassage de 350 litres.

	Référence
RT 6127 ZL	**6170 200 0030**

① Poids net, sans les consommables

ACCESSOIRES POUR TRACTEURS DE PELOUSE

- Pour optimiser la tonte
- Pour un usage hivernal
- Protection contre les intempéries

KITS MULCHING

Avec lame bi-plan et obturateur mulching.

	Référence
AMK 082 Largeur de coupe de 80 cm pour RT 4082	**6907 007 1024**
AMK 097 Largeur de coupe de 95 cm pour des modèles définis de la Série T5	**6907 007 1029**
AMK 097 S Largeur de coupe de 95 cm pour des modèles définis de la Série T4	**6907 007 1012**
AMK 112 S Largeur de coupe de 110 cm pour des modèles définis de la Série T4	**6907 007 1014**
AMK 127 Largeur de coupe de 110 cm + 125 cm pour des modèles définis de la Série T5 et tous les modèles de la Série T6	**6907 007 1032**

CHAÎNES À NEIGE

Pour avancer sur la neige de manière sûre.

	Référence
ASK 016 Pour RT 4082	**6907 730 3445**
ASK 018 Pour RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z et RT 5112 Z	**6907 730 3432**
ASK 020 Pour RT 4112 SZ, RT 6112 ZL et RT 6127 ZL	**6907 730 3437**

CHARGEUR DIAGNOSTIC

Pour recharger et réactiver les batteries de 12 V de manière optimale.

	Référence
ADL 012 Pour tous les modèles de tracteurs de pelouse	**6907 430 2507**

DÉFLECTEURS

Pour l'éjection arrière sans ramassage de l'herbe coupée.

	Référence
ADF 400 Pour RT 4082	**6907 760 6926**
ADF 500 Pour les Séries T5 et T6	**6907 760 6931**

KITS CHASSE-NEIGE

Lame neige avec réglage facile et confortable de la hauteur et du côté de la lame depuis le siège.

	Référence
ASP 100 Lame neige avec une largeur de 100 cm, pour RT 4082	**6907 730 3012**
ASP 125 Lame neige avec une largeur de 125 cm pour les Séries T4 (sauf RT 4082), T5 et T6	**6907 730 3018**

ROULEAU DE JARDIN

98 cm de largeur.

	Référence
AGW 098 Pour tous les modèles de tracteurs de pelouse	**907 760 3601**

BÂCHES DE PROTECTION

Pour le remisage et la protection de la poussière et des intempéries.

	Référence
AAH 200 Pour la Série T4	**6907 900 3506**
AAH 300 Pour les Séries T5 et T6	**6907 700 2101**

CHARGEUR DE MAINTIEN

	Référence
ACB 010 Pour toutes les batteries de tondeuses autoportées	**6907 430 2520**

	Référence	Pour une superficie allant jusqu'à ... (m²)	Largeur de coupe (cm)	Hauteur de coupe (mm)	Fonction mulching	Bac de ramassage (l)	Transmission	Contenance du réservoir (l)	Type de moteur	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale (kW)	Régime de service (tr/min)	Appareil L x l x H (cm)	Poids① (kg)	Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	Facteur d'incertitude niveau de pression sonore② (dB(A))	Valeur de vibrations③ (m/s²)	Facteur d'incertitude②③ (m/s²)	Entraînement hydrostatique à une pédale	Plateau de coupe synchrone	Embrayage de lame électromagnétique	Système de ramassage	Siège réglable à suspension	Éjection latérale	Vidage du bac de ramassage facile	Régulateur de vitesse
TONDEUSES À GAZON AUTOPORTÉES																											
RT 4082	**6140 200 0005**	4.000	80	35 – 90	o	250	hydrostatique	6	STIHL EVC 4000	452	8,2	2.700	213 × 90 × 117	204,0	100	86	2	0,6 / 3,0	0,3 / 1,5	●	–	●	●	●	–	●	–
RT 4097 SX	**6165 200 0012**	6.000	95	35 – 90	o	–	hydrostatique	9	STIHL EVC 4000	452	8,9	3.100	187 × 116 × 115	197,0	100	85	2	0,5 / 2,8	0,25 / 1,4	●	–	●	●	●	●	–	–
RT 4112 SZ	**6165 200 0013**	8.000	110	35 – 90	o	–	hydrostatique	9	STIHL EVC 7000	635	12,6	2.800	191 × 132 × 118	221,0	100	86	2	0,5 / 2,5	0,25 / 1,25	●	–	●	●	●	●	–	–
RT 5097	**6160 200 0023**	6.000	95	30 – 100	o	250	hydrostatique	9	STIHL EVC 4000	452	8,2	2.700	206 × 98 × 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,6	0,49 / 1,3	●	–	●	●	●	–	●	–
RT 5097 Z	**6160 200 0024**	6.000	95	30 – 100	o	250	hydrostatique	9	STIHL EVC 7000	635	12,2	2.700	242 × 101 × 116	237,0	100	86	2	0,98 / 2,2	0,49 / 1,1	●	–	●	●	●	–	●	–
RT 6112 ZL	**6170 200 0029**	8.000	110	30 – 110	o	350	hydrostatique	9	STIHL EVC 7000	635	12,2	2.700	260 × 117 × 118	268,0	100	86	2	0,5 / 4,4	0,25 / 2,2	●	●	●	●	●	–	●	●
RT 6127 ZL	**6170 200 0030**	10.000	125	30 – 110	o	350	hydrostatique	9	STIHL EVC 8000	764	15,6	2.950	260 × 132 × 118	281,0	105	90	2	0,5 / 4,4	0,25 / 2,2	●	●	●	●	●	–	●	●

● De série
o Montable après-coup (accessoires)

L = Équipement de luxe (régulateur de vitesse par ex.)
S = Éjection latérale
X = Modèle de base
Z = Moteur EVC 2 cylindres STIHL

① Poids net, sans les consommables
② Facteur d'incertitude conformément à la directive RL 2006/42/EG
③ Ces valeurs se réfèrent respectivement au siège / volant

SCARIFICATEURS EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 CARTER EN POLYMÈRE
Fabriqué à partir d'un matériau high-tech, le carter en polymère allie légèreté, haute résistance et grande solidité.

02 MOTEUR AVEC SYSTÈME DE DÉMARRAGE FACILE
Grâce à la technologie SmartChoke, le moteur démarre quelle que soit la température et avec un minimum d'effort.

03 TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE LITHIUM-ION STIHL
L'utilisation avec les batteries AK STIHL permet de travailler confortablement et sans bruit ou presque.

04 UNITÉ DE SCARIFICATION / UNITÉ DE DÉMOUSSAGE①
Les couteaux fixes de l'unité de scarification assurent l'aération efficace de la pelouse. Leurs lames tranchantes de conception robuste garantissent durablement d'excellents résultats de travail. Avec ses pointes à ressort, le rouleau de démoussage peigne le gazon en douceur et élimine les brins d'herbe morts et la couche de mousse, sans pour autant entailler le gazon.

CONFORT

05 EMBRAYAGE AISÉ DES COUTEAUX DE SCARIFICATION
Passage facile de la position de transport à la position de travail.

06 RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL
Sur les RL 540 et RLE 540, la poignée tournante de forme ergonomique située sur le guidon permet d'adapter la profondeur de travail des lames en fonction du sol sur six niveaux. Sur les RL 240 et RLE 240, la molette de réglage de forme ergonomique située sur le carter permet d'adapter progressivement la profondeur de travail des lames en fonction du sol. Il est ainsi possible d'adapter tant l'unité de scarification que le rouleau de démoussage en fonction du sol.

07 GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR
Sur les RLA 240 et RLE 240, le guidon peut être aisément réglé sur quatre niveaux différents. Il est en outre pliable en trois, ce qui facilite le transport et prend peu de place lors du stockage.

08 BAC DE RAMASSAGE
Le bac de ramassage d'un volume de 50 litres est en tissu textile résistant. Le cadre en acier avec sa poignée procure de la stabilité et permet un transport agréable.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 410 ou notre site Internet **stihl.fr**.

① S'applique aux RLE 240 et RLA 240

SCARIFICATEURS ET ACCESSOIRES

- Pour les utilisateurs particuliers et professionnels
- Pour le dégagement du feutre du gazon et de la mousse
- Pour l'amélioration de la qualité du gazon
- Grande maniabilité

RL 540

149,0 cm³ · 2,2 kW · 33,0 kg②

Scarificateur thermique puissant pour la scarification de grandes superficies. Largeur de travail de 38 cm, 7 doubles lames.

	Référence
RL 540	**6290 011 3105**

RLA 240

36 V · 15,0 kg③

Scarificateur compact à batterie pour scarifier et démousser de petites surfaces de gazon. Réglage centralisé de la profondeur de travail via une molette sur le carter, guidon réglable en hauteur sur 4 positions, largeur de travail 34 cm, 16 couteaux. Rouleau de scarification et bac de ramassage de 50 litres compris.

	Référence
RLA 240 sans batterie ni chargeur	**6291 011 6600**
Pack RLA 240 avec AK 30 et AL 101	**6291 200 0004**

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr.**

② Poids net, sans les consommables
③ Poids sans batterie
④ Explication des symboles à la page 410

RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Scarificateur électrique compact pour la scarification et le ratissage des petites superficies. Largeur de travail de 34 cm, 20 lames. Rouleau de scarification et bac de ramassage compris.

	Référence
RLE 240	**6291 011 5610**

RLE 540

230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Scarificateur électrique efficace pour la scarification et le ratissage de superficies moyennes. Largeur de travail de 38 cm, 7 doubles lames.

	Référence
RLE 540	**6290 011 5610**

AFK 050

Bac de ramassage de 50 l

	Référence
Pour RL 540 et RLE 540	**6910 700 9601**

POUR UNE PELOUSE EN BONNE SANTÉ

Scannez le QR code pour découvrir pourquoi et comment scarifier sa pelouse.

	Référence	Pour une superficie allant jusqu'à ... (m²)	Largeur de travail (cm)	Plage de profondeur de travail (mm)	Bac de ramassage
SCARIFICATEUR THERMIQUE					
RL 540	**6290 011 3105**	2.000	38	25, réglable sur 6 niveaux	○
SCARIFICATEURS À BATTERIE					
RLA 240	**6291 011 6600**	–	34	-7,5 à +7,5 Centralisé, en continu	●
Pack RLA 240 avec AK 30 + AL 101	**6291 200 0004**	250	34	-7,5 à +7,5 Centralisé, en continu	●
SCARIFICATEURS ÉLECTRIQUES					
RLE 240	**6291 011 5610**	500	34	-7,5 à +7,5 Centralisé, en continu	●
RLE 540	**6290 011 5610**	800	38	25, réglable sur 6 niveaux	○

	Type de moteur / Système de batterie STIHL	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale/ Régime nominal (kW)	Puissance nominale (W)/ Régime nominal (tr/min)	Poids (kg)	Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	Facteur d'incertitude niveau de pression sonore ① (dB(A))	Vibrations ahw (m/s²)	Facteur d'incertitude ① (m/s²)	Réglage de la profondeur de travail sur le guidon / carter	Rouleau de scarification
SCARIFICATEUR THERMIQUE												
RL 540	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	34,0②	94	81	2	4,12	2,06	●/–	–
SCARIFICATEURS À BATTERIE												
RLA 240	AK SYSTEM	–	–	900 / 3.650	15,0③	92	75	3	4,8	2,4	–/●	●
Pack RLA 240 avec AK 30 + AL 101	AK SYSTEM	–	–	900 / 3.650	16,3④	92	75	3	4,8	2,4	–/●	●
SCARIFICATEURS ÉLECTRIQUES												
RLE 240	–	–	–	1.500 / 4.100	16,0	95	79	3	5,2	2,08	–/●	●
RLE 540	–	–	–	1.600 / 2.840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	●/–	–

● De série
○ Montable après-coup (accessoires)

Types de moteur

SC = SmartChoke
OHV = Soupapes en tête

① Facteur d'incertitude conformément à la directive RL 2006/42/EG
② Poids net, sans les consommables
③ Poids sans batterie
④ Poids avec batterie, sans chargeur

COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 STIHL MOTEUR 2 TEMPS À BALAYAGE STRATIFIÉ
Le moteur 2-temps STIHL est à la fois puissant et économique. La séparation des gaz d'échappement et des gaz frais minimise les pertes de balayage, augmente les performances et réduit en même temps la consommation.

02 STIHL M-TRONIC
Avec la technologie M-Tronic, la gestion du moteur est entièrement électronique et s'affranchit des réglages manuels. Une seule position de démarrage pour un démarrage rapide et simplifié. Le moteur s'adapte automatiquement et constamment à l'évolution des conditions de travail ainsi qu'à l'environnement. Le système contrôle en permanence le point d'allumage et le dosage du carburant garantissant une puissance moteur optimale et surtout une excellente accélération.

CONFORT

03 STIHL ERGOSTART
Assure un démarrage confortable et sans effort. Un ressort entre la poulie de lancement et le vilebrequin prend en charge le travail au lancement.

04 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL
Permet un travail plus confortable. Ses éléments tampons et amortisseurs réduisent les vibrations. Disponible avec un silentbloc (1 point) de série et avec quatre silentblocs (4 points) à partir de la FS 311.

05 POIGNÉE ADVANCE GRIP
Nouvelles poignées de commande ergonomiques pour un travail sans fatigue. Position de la poignée réglable pour plus de confort à l'utilisation.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 410 ou notre site Internet **stihl.fr**.

ÉLIMINER LA BROUSSAILLE SANS DIFFICULTÉ.

Coupe-bordures et débroussailleuses thermiques **208**
Coupe-bordures et débroussailleuses à batterie **218**
Coupe-bordures électriques **222**
Débroussailleuses thermiques à dos **224**
Accessoires pour coupe-bordures et débroussailleuses **226**
Outils de coupe et fils de coupe **234**
Accessoires pour outils de coupe **242**

COUPE-BORDURES THERMIQUES

- Appareils pour particuliers
- Pour le fauchage de petits terrains et les travaux de finition
- Pour l'entretien des bordures
- Légers, maniables et faciles à démarrer

FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW • 4,2 kg ⓘ

Le coupe-bordures FS 38 est idéal pour les petits travaux d'entretien occasionnels autour de la maison et du jardin. Équipé du moteur 2-temps à balayage stratifié et d'une largeur de coupe de 38 cm, il vous apportera performance et économie. C'est le coupe-bordures le plus léger de la gamme STIHL et le n°1 des ventes en France.

	Référence
FS 38	**4140 012 2353**

FS 40

27,2 cm³ • 0,7 kW • 4,4 kg ⓘ

Convient aux petites surfaces et aux travaux de finition. Facile à démarrer avec sa procédure simplifiée et disposant d'une largeur de coupe de 38 cm. Équipé du moteur 2-temps à balayage stratifié.

	Référence
FS 40	**4144 011 2309**

PAGE **407**

CARE & CLEAN KIT FS

Kit de nettoyage et d'entretien pour débroussailleuses STIHL. Disponible en version standard et en version Plus.

R = Poignée ronde

ⓘ Poids réservoir vide, sans outils de coupe et protection

FS 50

27,2 cm³ • 0,8 kW • 4,4 kg ⓘ

Le FS 50 est le coupe-bordures thermique le plus puissant de la gamme STIHL avec une largeur de coupe de 420 mm. Il vous séduira en plus par son confort, grâce à sa poignée SoftGrip agréable au toucher (réglable sans outil) et sa procédure de démarrage simplifiée. Le FS 50 est équipé d'une tête faucheuse AutoCut C 6-2. Le fil se règle automatiquement par simple pression au sol ! Plus besoin d'ouvrir la tête pour ajuster la longueur du fil. Le FS 50 est également disponible avec l'ErgoStart pour un démarrage sans effort dans sa version FS 50 C-E.

	Référence
FS 50	**4144 011 2314**
Autre version :	
FS 50 C-E	**4144 011 2315**

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr.**

DÉBROUS-SAILLEUSES THERMIQUES POUR MAISONS ET JARDINS

- Fauchage et entretien de petits terrains et de pelouses
- Éclaircissage des broussailles
- Fauchage des mauvaises herbes

FS 55

27,2 cm³ • 0,75 kW • 4,9 kgⓘ

La débroussailleuse thermique FS 55 vous sera d'une aide précieuse dans les endroits difficiles d'accès autour de la maison et du jardin. Elle conviendra parfaitement au fauchage de petites surfaces de pelouse. C'est la débroussailleuse thermique STIHL la plus légère (4,9 kg). Son moteur à balayage stratifié de dernière génération garantit des performances optimales et beaucoup de puissance, tout en économisant jusqu'à 20 % de carburant. Pour faciliter le démarrage de l'appareil, nous avons placé une pompe d'amorçage pour alimenter le carburateur en carburant par simple pression du pouce. Equipée d'un guidon avec deux poignées et livrée avec un harnais simple, un couteau à herbe 8 dents et une tête de coupe Trimcut 32-2.

VISUEL NON CONTRACTUEL

	Référence
FS 55	**4140 200 0548**
Autre version :	
FS 55 R	**4140 200 0549**

FS 56

27,2 cm³ • 0,8 kW • 5,1 kgⓘ

Idéale pour les petites surfaces et pelouses, la débroussailleuse thermique FS 56 propose de nombreux équipements pratiques et de confort comme par exemple : un guidon avec dégagement col de cygne pour un fauchage optimal, une procédure de démarrage simplifiée, une poignée SoftGrip et un moteur à balayage stratifié. Elle garantit d'excellents résultats. Livrée avec un harnais double et une tête de coupe AutoCut C 26-2.

VISUEL NON CONTRACTUEL

	Référence
FS 56	**4144 200 0204**

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
R = Poignée ronde

ⓘ Poids réservoir vide, sans outils de coupe et protection

FS 70 C-E

27,2 cm³ • 0,9 kW • 5,4 kgⓘ

À l'aise dans toutes les situations comme : le fauchage de grandes étendues d'herbes hautes, le nettoyage de petits vergers et parcelles ou encore l'éclaircissage des broussailles et autres buissons ligneux. Son guidon avec dégagement col de cygne et son harnais double offrent un vrai confort de travail. Au-delà de son design et de sa facilité de démarrage (STIHL ErgoStart), la FS 70 C-E a été conçue comme une pro : avec son piston à double segments, son réducteur muni de deux roulements à billes pour un meilleur rendement et une longévité accrue. Livrée avec un couteau à herbe à 8 dents et une tête de coupe AutoCut C 26-2.

VISUEL NON CONTRACTUEL

	Référence
FS 70 C-E	**4144 200 0205**
Autre version :	
FS 70 RC-E	**4144 200 0206**

DÉBROUS-SAILLEUSES THERMIQUES POUR PARCS ET DOMAINES

- Robustes, puissantes et polyvalentes
- Pour faucher de grandes surfaces
- Pour l'élimination des mauvaises herbes
- Convient également pour les taillis et les broussailles très denses en sous-bois

FS 91

28,4 cm³ · 0,95 kW · 5,8 kg①

Débroussailleuse pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, guidon col de cygne, poignée de commande avec bouton d'arrêt, moteur 4-MIX® pour plus de couple et économiser du carburant, arbre d'entraînement rigide, harnais double. Livrée avec le couteau taillis 250-3.

VISUEL NON CONTRACTUEL

	Référence
FS 91	**4180 200 0545**

Autre version :

FS 91 R	**4180 200 0686**

FS 94 C-E

24,1 cm³ · 0,9 kW · 4,9 kg①

Débroussailleuse particulièrement légère et confortable. Excellent ratio poids / puissance : 900 W pour moins de 5 kg. Diamètre de coupe 420 mm en fil et 230 mm en couteau. Système STIHL ErgoStart. Équipée de la fonction STIHL ECOSPEED pour gérer avec précision la puissance de la machine et la consommation de carburant. Livrée avec un couteau à herbe 4 dents et une tête AutoCut 25-2, ainsi qu'un harnais double.

VISUEL NON CONTRACTUEL

	Référence
FS 94 C-E	**4149 200 0097**

Autre version :

FS 94 RC-E	**4149 200 0083**

CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT C DANS LE NOM DES MACHINES

De nombreux appareils STIHL sont équipés de série de caractéristiques de confort particulières : elles sont reconnaissables au C dans le nom du produit, par ex. FS 261 C-E. Le E correspond ici à STIHL ErgoStart.

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
R = Poignée ronde

FS 111

31,4 cm³ · 1,05 kW · 5,8 kg①

Débroussailleuse puissante pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, double poignée, poignée de commande avec bouton d'arrêt, moteur 4-MIX® avec grand réservoir pour une longue durée de fonctionnement, arbre d'entraînement rigide, harnais double. Livrée avec le couteau taillis 250-3.

VISUEL NON CONTRACTUEL

	Référence
FS 111	**4180 200 0603**

FS 131

36,3 cm³ · 1,4 kW · 5,8 kg①

Débroussailleuse particulièrement puissante pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, double poignée, poignée de commande avec bouton d'arrêt, moteur 4-MIX® avec grand réservoir pour une longue durée de fonctionnement, arbre d'entraînement rigide, harnais double. Livrée avec le couteau taillis 250-3.

VISUEL NON CONTRACTUEL

	Référence
FS 131	**4180 200 0570**

Autre version :

FS 131 R	**4180 200 0680**

NOS SOLUTIONS POUR ÉLIMINER EFFICACEMENT LES MAUVAISES HERBES

Nous vous proposons plusieurs solutions pour éliminer efficacement et sans se fatiguer l'herbe et les mauvaises herbes sur différentes surfaces. Vous pouvez choisir entre l'accessoire réciprocateur RG pour débroussailleuse ou le réciprocateur à batterie RGA 140 STIHL. Nous vous proposons également le réciprocateur RG-KM un outil à rapporter pour votre moteur CombiSystème thermique ou à batterie.

Réciprocateur RG-KM pour moteurs CombiSystèmes page 135.
Réciprocateur à batterie RGA 140 page 222.
Réciprocateur RG pour débroussailleuse page 227.

① Poids réservoir vide, sans outils de coupe et protection
② Explication des labels de contrôle à la page 419

FS 240 C-E

37,7 cm³ · 1,7 kW · 7,1 kg①

②

Puissante et polyvalente la débroussailleuse FS 240 exécute sans trop d'efforts des travaux de fauchage et de nettoyage délicats. Elle peut s'utiliser sur de grandes surfaces d'herbes épaisses et éliminer les broussailles et haies épineuses. Dotée d'un équipement complet : système anti-vibrations STIHL, réglage du guidon sans outil, harnais double. Livrée avec le couteau taillis 250-3.

	Référence
FS 240 C-E	**4147 200 0359**

Autre version :

FS 240 R	**4147 200 0385**
FS 240	**4147 200 0356**

FS 261 C-E

41,6 cm³ · 2,0 kW · 7,8 kg①

②

Débroussailleuse performante et robuste, idéale pour les travaux de tonte exigeants ou sur de grandes surfaces. Également parfaite pour exécuter des travaux de fauchage délicats. Diamètre de coupe 300 mm en outil métallique et 520 mm en fil. Avec système anti-vibrations 1-point, système d'aide au démarrage STIHL ErgoStart, guidon à double poignée ADVANCE Grip ergonomique avec zones de préhension confortables et repose-pouce pour un travail sans fatigue, position du guidon réglable sans outil. Livrée avec le couteau taillis 300-3 et un harnais Universel ADVANCE.

	Référence
FS 261 C-E	**4147 200 0589**

DÉBROUS-SAILLEUSES POUR TRAVAUX PAYSAGERS ET FORESTIERS

- Pour les professionnels chargés de l'entretien des forêts, des espaces verts et des bords de route
- Des machines professionnelles, robustes, puissantes et conçues pour durer
- Pour éliminer les ronciers et les broussailles
- Pour les travaux en forêt
- Pour le traitement de grandes surfaces

FS 311

36,3 cm³ • 1,4 kW • 7,2 kg①

Pour une utilisation intense et régulière. Elle offre une parfaite ergonomie grâce à un niveau de vibrations très bas (système anti-vibrations STIHL 4 points), et un harnais haut de gamme (Universel ADVANCE PLUS). Livrée avec le couteau taillis 300-3.

	Référence
FS 311	**4180 200 0595**

FS 361 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW • 8,6 kg①

②

Pour une utilisation intense et régulière. Diamètre de coupe 300 mm en outil métallique et 520 mm en filaire. Elle offre une parfaite ergonomie grâce à son guidon à double poignée ADVANCE Grip ergonomique avec zones de préhension confortables et repose-pouce et à la position réglable du guidon. Niveau de vibrations très bas (système anti-vibrations STIHL 4 points), livrée avec harnais haut de gamme (Universel ADVANCE PLUS) et un démarrage simplifié (STIHL ErgoStart). Equipée d'un nouveau réducteur à point graissant et du STIHL M-Tronic 3.0, la FS 361 C-EM vous apportera performance et fiabilité. Livrée avec le couteau taillis 300-3.

	Référence
FS 361 C-EM	**4147 200 0605**

HARNAIS HAUTE TECHNOLOGIE OFFRANT UN EXCELLENT CONFORT POUR LES TRAVAUX EXIGEANTS EN FORÊT

Pour les travaux de débroussaillage longs et exigeants en forêt, utilisez le harnais forestier **ADVANCE X-TREEm** ! Réglable à la taille de l'utilisateur, il assure une répartition optimale de la charge entre les épaules et les hanches, protégeant ainsi efficacement vos muscles et vos articulations. Les matériaux respirants et les larges zones de ventilation garantissent un excellent confort pendant l'utilisation.

Retrouvez le harnais forestier ADVANCE X-TREEm à la page 229

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① Poids réservoir vide, sans outils de coupe et protection
② Explication des labels de contrôle à la page 419

FS 411 C-EM

41,6 cm³ • 2,0 kW • 8,7 kg①

②

Parfaite pour exécuter des travaux de fauchage et de nettoyage délicats. C'est la machine référente chez les professionnels des espaces verts. Equipée d'un nouveau réducteur à point graissant et du STIHL M-Tronic 3.0, la FS 411 C-EM vous apportera performance et fiabilité. Dans sa version filaire, le diamètre de coupe passe à 520 mm, ce qui génère 20 % minimum de rendement supplémentaire. Système anti-vibrations à 4 points, système de démarrage simplifié STIHL ErgoStart, guidon à double poignée ADVANCE Grip ergonomique avec zones de préhension confortables et repose-pouce pour un travail sans fatigue, position du guidon réglable sans outil, moteur 2-temps à balayage stratifié. Livrée avec harnais Universel ADVANCE PLUS

	Référence
FS 411 C-EM avec tête faucheuse AutoCut 46-2	**4147 200 0619**
FS 411 C-EM avec couteau à taillis 300-3	**4147 200 0615**

FS 461 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW • 8,7 kg①

②

Pour le fauchage exigeant de surfaces étendues d'herbes tenaces. Equipée d'un nouveau réducteur à point graissant et du STIHL M-Tronic 3.0, la FS 461 C-EM vous apportera performance et fiabilité. Dans sa version filaire, le diamètre de coupe passe à 520 mm, ce qui génère 20 % minimum de rendement supplémentaire. Système anti-vibrations à 4 points, système de démarrage simplifié STIHL ErgoStart, guidon à double poignée ADVANCE Grip ergonomique avec zones de préhension confortables et repose-pouce pour un travail sans fatigue, position du guidon réglable sans outil, moteur 2-temps à balayage stratifié. Livrée avec harnais Universel ADVANCE PLUS.

	Référence
FS 461 C-EM avec tête faucheuse AutoCut 46-2	**4147 200 0639**
FS 461 C-EM avec couteau à taillis 300-3	**4147 200 0633**
FS 461 C-EM avec couteau Duro Broyeur 270-2	**4147 200 0634**

UN TRAVAIL EFFICACE ET RAPIDE GRÂCE AU LARGE DIAMÈTRE DE FAUCHAGE

Grâce à leur grand diamètre de fauchage allant jusqu'à 520 mm, les débroussailleuses professionnelles FS 361 C-EM, FS 411 C-EM et FS 461 C-EM permettent à l'utilisateur de gagner en efficacité et en rapidité, notamment lors du fauchage de grandes étendues.

FS 561 C-EM : LE PLUS GRAND DIAMÈTRE DE FAUCHAGE DE SA CATÉGORIE

Quel que soit votre domaine d'utilisation (entretien paysager, forestier ou des routes, sylviculture...), les débroussailleuses STIHL vous garantissent une fiabilité et une puissance à l'épreuve de vos travaux exigeants. Dotées de nombreux équipements de confort, les débroussailleuses thermiques FS 511 et FS 561 impressionnent par leur large diamètre de fauchage de 560 mm. Avec le diamètre de fauchage le plus grand du marché, la FS 561 assure ainsi un fauchage rapide et un rendement jusqu'à 17 % plus efficace (par rapport à un diamètre de fauchage de 480 mm).

FS 511 C-EM

51,6 cm³ • 2,4 kW • 10,2 kg①

Pour l'entretien professionnel des espaces verts. Equipée d'un réducteur à point graissant et du STIHL M-Tronic 3.0, la FS 511 C-EM vous apportera performance et fiabilité. Diamètre de coupe 350 mm en outil métallique et 560 mm en filaire. Système anti-vibrations à 4 points amélioré offrant 30 % de vibrations de moins que la FS 510, système de démarrage simplifié STIHL ErgoStart, guidon à double poignée ADVANCE Grip ergonomique avec zones de préhension confortables et repose-pouce pour un travail sans fatigue, position du guidon réglable sans outil, moteur 2-temps à balayage stratifié. Livrée avec harnais forestier ADVANCE.

	Référence
FS 511 C-EM avec couteau à taillis 350-3	**4148 200 0204**
FS 511 C-EM avec couteau Duro Broyeur 320-2	**4148 200 0215**

FS 561 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW • 10,2 kg①

La plus puissante des débroussailleuses STIHL ! Equipée d'un réducteur à point graissant et du STIHL M-Tronic 3.0, la FS 561 C-EM vous apportera performance et fiabilité. Diamètre de coupe 350 mm en outil métallique et 560 mm en filaire. Système anti-vibrations à 4 points amélioré offrant 30 % de vibrations de moins que la FS 560, système de démarrage simplifié STIHL ErgoStart, guidon à double poignée ADVANCE Grip ergonomique avec zones de préhension confortables et repose-pouce pour un travail sans fatigue, position du guidon réglable sans outil, moteur 2-temps à balayage stratifié. Livrée avec harnais universel ADVANCE PLUS.

	Référence
FS 561 C-EM avec couteau à taillis 350-3	**4148 200 0214**
FS 561 C-EM avec couteau Duro Broyeur 320-2	**4148 200 0209**
FS 561 C-EM avec couteau Duro Broyeur 320-2 et harnais X-treem	**4148 200 0213**

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① Poids réservoir vide, sans outils de coupe et protection
② Explication des labels de contrôle à la page 419

GÉREZ VOTRE FLOTTE D'APPAREILS FACILEMENT AVEC STIHL CONNECTED

De grandes équipes de travail et un large parc d'appareils peuvent être difficiles à piloter. Simplifiez votre travail quotidien et gérez votre flotte de machines et vos équipes facilement et efficacement avec STIHL connected.

SMART CONNECTOR

Les avantages pour vous:

- Etre informé en temps réel de la durée de fonctionnement quotidienne et totale de chaque appareil③
- Connaître le dernier emplacement connu de chaque machine
- Ne jamais oublier d'appareil sur le lieu de travail grâce à la fonction pratique "Nearby" pour connaître les machines à proximité
- Garder une vue d'ensemble des événements à venir, arrivés à échéance et terminés (l'entretien de chaque machine par exemple) et envoyer directement toutes les données de maintenance à votre revendeur agréé via STIHL connected.
- Gérer efficacement ses équipes et sa flotte de machines via le portail STIHL connected.

Retrouvez plus d'informations sur STIHL connected à la page 333

SMART CONNECTOR 2 A

Les avantages pour vous:

- Une installation et une mise en service faciles, et un couplage simple sans numérisation
- Une vue sur l'état de l'appareil directement sur l'appareil, via un bouton ou un affichage LED
- Un enregistrement précis du temps de fonctionnement et de la vitesse de vos appareils
- Une meilleure qualité des données et des données supplémentaires sur vos appareils
- La possibilité d'identifier les appareils manuellement à l'aide d'un bouton et de documenter les erreurs
- L'affichage d'un message d'erreur de l'unité de contrôle en cas de problème

③ Nécessite une synchronisation matin et soir via l'application STIHL connected ou la STIHL connected Box

COUPE-BORDURES ET DÉBROUS-SAILLEUSES À BATTERIE

- Pour les jardiniers amateurs et les professionnels de l'entretien des espaces verts
- Travaillez avec une totale liberté de mouvement
- Conviennent aux travaux dans les endroits sensibles au bruit tels que les zones résidentielles, les hôpitaux, les cimetières et les écoles

FSA 30

10,8 V • 0,13 kW① • 2,1 kg② ④

AS SYSTEM

Premier coupe-bordures à batterie AS SYSTEM, pour les travaux de coupe et de nettoyage simples autour de la maison. Compact, avec indicateur d'état de charge, manche télescopique, poignée ronde réglable sans outils, barre d'écartement pliable, angle de travail réglable. Changement de la tête de coupe facile (entre la PolyCut 3-2 et la tête de coupe pivotante pour une coupe verticale des bords). Emplacement pour 6 lames de rechange directement sur l'appareil. Fonctionne avec la batterie lithium-ion AS 2.

	Référence
FSA 30 sans batterie ni chargeur	**FA10 011 5700**
Pack FSA 30 avec AS 2 et AL 1	**FA10 011 5710**

LE CONSEIL DU PRO

FAITES TREMPER VOS FILS ET COUTEAUX POLYCUT NEUFS !

Idéalement, il est conseillé de laisser tremper les fils de coupe et couteaux en plastique PolyCut neufs dans l'eau 24 heures avant utilisation. Cela améliorera leur flexibilité et leur garantira une meilleure durabilité. Pour utiliser vos couteaux PolyCut encore plus longtemps, n'hésitez pas à les retourner dès qu'un côté est usé.

TÊTES FAUCHEUSES POLYCUT

À PARTIR **DE LA PAGE 236**

R = Poignée ronde

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS !

FSA 45

18 V • 0,13 kW① • 2,3 kg③ ④

AI

Même les plus petits travaux ont besoin d'outils performants. Ce coupe-bordures garantit un rapport performance / prix imbattable en 18 V. La batterie intégrée au design de l'appareil lui offre une ergonomie et un équilibre parfaits. Outil polyvalent car il se transforme simplement et sans outils en dresse-bordures. Sa tête faucheuse PolyCut 2-2 est équipée de 2 couteaux mobiles et rétractables en plastique, très résistants et faciles à remplacer. Ce même outil peut aussi se transformer en tête fil pour un travail plus précis. C'est donc l'outil indispensable pour vos travaux de finition et pour vos bordures. Durée de charge de la batterie 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Diamètre de coupe 230 mm.

	Référence
FSA 45	**4512 011 5700**

FSA 60 R

36 V • 0,50 kW① • 3,1 kg② ④

AK SYSTEM AK 20

Coupe-bordures à batterie au design moderne pour l'entretien des pelouses. Diamètre de coupe 350 mm. Poignée de commande ergonomique, poignée ronde, manche robuste en aluminium. Étrier de protection pour un travail de précision autour des obstacles tels que les arbres et arbustes. Muni de la tête fil AutoCut C 6-2. Disponible en accessoire, la tête PolyCut 6-2 dotée de couteaux en plastique vous fera gagner en autonomie.

ACCESSOIRE : **HARNAIS**

Voir page 228

	Référence
FSA 60 R sans batterie ni chargeur	**FA04 011 5700**
Pack FSA 60 R avec AK 20 et AL 101	**FA04 011 5740**

FSA 57

36 V • 0,28 kW① • 2,7 kg②

AK SYSTEM AK 30

Coupe-bordures à batterie très léger et facile d'utilisation pour l'entretien des pelouses et bordures aux abords de la maison. Diamètre de coupe 280 mm, longueur du manche réglable sur simple pression d'un bouton et réglage de la poignée sans outils. Étrier de protection pour un travail de précision autour des obstacles tels que les arbres et arbustes. Poignée SoftGrip avec une troisième gâchette de sécurité au niveau de la commande. Tête faucheuse AutoCut C 3-2 avec fil rechargeable de l'extérieur sans outils. Disponible en accessoire, la tête PolyCut 3-2 dotée de couteaux en plastique vous fera gagner en autonomie.

	Référence
FSA 57 sans batterie ni chargeur	**4522 011 5730**
Pack FSA 57 avec AK 10 et AL 101	**4522 011 5740**

FSA 80

36 V • 0,8 kW① • 4,9 kg② ④

AK SYSTEM AK 30

Débroussailleuse à batterie la plus puissante de la gamme AK SYSTEM, avec de très bonnes performances de coupe pour faucher l'herbe dans le jardin et autour de la maison. Guidon à double poignée ergonomique avec réglage de la vitesse sur 2 niveaux (ECO et niveau 2), position du guidon réglable sans outil, détection de l'outil de coupe monté et ajustement de la vitesse de rotation. Livrée avec le couteau à herbe 230-2 (large choix d'outils de coupe disponible en accessoires). Livrée avec harnais double.



	Référence
FSA 80 sans batterie ni chargeur avec coute à herbes 230-2	**FA08 011 5700**
Pack FSA 80 avec AK 30 et AL 101	**FA08 011 5710**
Autre version :	
FSA 80 R sans batterie ni chargeur	**FA08 011 5720**
Pack FSA 80 R avec AK 30 et AL 101	**FA08 011 5730**

① Vous trouverez d'autres valeurs comparatives avec les débroussailleuses thermiques à la page 232
② Poids sans batterie, avec outils de coupe et protection
③ Poids batterie incluse
④ Explication des symboles à la page 410

FSA 86 R

36 V • 0,50 kW① • 3,2 kg②

AP SYSTEM AP 200 S

Coupe-bordures à batterie performant et au design moderne pour le nettoyage le long d'obstacles tels que les arbres et arbustes. Diamètre de coupe 350 mm. Poignée ronde ergonomique, manche robuste en aluminium, étrier de protection. Muni de la tête faucheuse à fil AutoCut C 6-2. À titre d'alternative, la tête faucheuse PolyCut 6-2 dotée de couteaux en matière plastique est disponible comme accessoire.

ACCESSOIRE : **HARNAIS**

Voir page 228

	Référence
FSA 86 R sans batterie ni chargeur	**FA05 011 5700**

FSA 135

36 V • 1,0 kW① • 4,9 kg③

EC MOTOR ④ IPX4

AP SYSTEM AP 500 S

⑤

Débroussailleuse à batterie robuste et puissante avec logement pour batterie AP dans l'appareil. Pour faucher l'herbe et les broussailles dans les environnements sensibles au bruit. Diamètre de coupe 260 mm avec couteau à herbe, diamètre de coupe max 420 mm avec outil à fil. Poignée de commande ergonomique avec sélection du régime sur trois niveaux et affichage à LED ainsi que réglage du régime en continu. Equipée d'un guidon en col de cygne pour un plus grand confort et d'un filtre à air pour une longue durée de vie accrue. Livrée avec un harnais double et une tête AutoCut C 26-2. Polyvalente grâce à la large gamme d'outils de coupe STIHL. Emplacement pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter de la machine.

	Référence
FSA 135 sans batterie ni chargeur	**FA01 200 0025**
Autre version :	
FSA 135 R sans batterie ni chargeur	**FA01 200 0029**

FSA 120

36 V • 0,8 kW① • 5,2 kg②

EC MOTOR ④ IPX4

AP SYSTEM AP 300 S

Débroussailleuse à batterie puissante avec d'excellentes performances de coupe, conçue pour faucher efficacement de grandes superficies, y compris dans les zones sensibles au bruit. Bon rendement grâce au large diamètre de coupe (380 mm en outil filaire), guidon à double poignée ergonomique avec réglage de la vitesse sur 2 niveaux (ECO et niveau 2), position du guidon réglable sans outil, équilibre parfait pour plus de confort lors du travail, détection de l'outil de coupe monté et ajustement de la vitesse de rotation. Livrée avec le couteau à herbe 230-2 (large choix d'outils de coupe disponible en accessoires). Emplacement pour le Smart Connector sur le carter. Livrée avec harnais double.

	Référence
FSA 120 sans batterie ni chargeur avec couteau à herbes 230-2	**FA08 200 0000**
Autre version :	
FSA 120 R sans batterie ni chargeur avec AutoCut 27-2	**FA08 200 0005**

FSA 200

36 V • 1,6 kW① • 5,7 kg②

EC MOTOR ④ IPX4

AP SYSTEM AP 500 S

La plus puissante des débroussailleuses à batterie STIHL ! Conçue pour les professionnels travaillant dans les zones sensibles au bruit. Large diamètre de coupe allant jusqu'à 450 mm (avec tête faucheuse à fil) pour un travail rapide et efficace. Guidon à double poignée ergonomique avec réglage de la vitesse sur 3 niveaux et écran LED, position du guidon réglable sans outil, système anti-vibrations AV professionnel, filtre à air pour une longue durée de vie. Livrée avec le couteau à herbe 260-2 (large choix d'outils de coupe disponible en accessoires). Emplacement pour le Smart Connector 2 A sur le carter. Livrée avec harnais double.

	Référence
FSA 200 sans batterie ni chargeur avec PolyCut 28-2	**FA03 200 0001**
FSA 200 sans batterie ni chargeur avec couteau taillis 250-3	**FA03 200 0003**
Autre version :	
FSA 200 R sans batterie ni chargeur avec AutoCut C 26-2	**FA01 200 0007**

R = Poignée ronde

① Vous trouverez d'autres valeurs comparatives avec les débroussailleuses thermiques à la page 232
② Poids sans batterie, avec outils de coupe et protection
③ Poids sans batterie, outils de coupe et protection

PAGE 401

SYSTÈME MODULABLE ADVANCE X-FLEX

Le système modulable ADVANCE X-Flex facilite le travail des professionnels avec les débroussailleuses STIHL grâce à l'association de la ceinture avec le harnais FS ADVANCE X-Flex

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2025

FSA 400

PARFAITE POUR UNE UTILISATION SOUS LA PLUIE
LA PLUS PUISSANTE DES DÉBROUSSAILLEUSES
À BATTERIE STIHL

AP SYSTEM AP 500 S

FSA 400

36 V • 2,0 kW① • 7,1 kg②

EC MOTOR ④ IPX4

Débroussailleuse à batterie robuste, silencieuse et très puissante pour les professionnels de l'entretien du jardin, du paysage et des forêts ainsi que pour les communes. Large gamme d'outils de coupe à fil et en métal. Diamètre du cercle de coupe avec outil filaire 520 mm. Guidon à double poignée ergonomique réglable sans outils, poignée multifonctionnelle à un main avec réglage de la vitesse et affichage LED. Système anti-vibration STIHL. Emplacement prévu pour le Smart Connector 2 A.

	Référence
FSA 400 sans batterie ni chargeur avec couteau taillis 300-3	**FA09 200 0014**
FSA 400 sans batterie ni chargeur avec couteau duro-broyeur et harnais X-TREEm	**FA09 200 0024**
FSA 400 sans batterie ni chargeur avec PolyCut 48-2	**FA09 200 0023**
FSA 400 sans batterie ni chargeur avec AutoCut 46-2	**FA09 200 0022**

④ Explication des symboles à la page 410
⑤ Explication des labels de contrôle à la page 419

GÉREZ EFFICACEMENT VOTRE FLOTTE DE MACHINES AVEC LE SMART CONNECTOR 2 A ET STIHL CONNECTED

Compatible avec les machines FSA 135, FSA 200 et RGA 140, le Smart Connector 2 A vous fournit des données fiables et précises sur les appareils équipés, comme le numéro de série, la durée de fonctionnement ou le régime moteur. Les données collectées sont transférées vers le cloud STIHL grâce à la STIHL connected box. Ces données sont ensuite disponibles sur le portail et l'application STIHL connected pour être analysées et vous aider à optimiser votre parc de machines.

Retrouvez plus d'informations sur la gestion de flotte via STIHL connected à partir de la page 333
Retrouvez le Smart Connector 2 A à la page 334

COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES

- Maniement simple et confortable
- Pour utilisation occasionnelle autour de la maison et dans votre jardin
- Parfaits pour les endroits sensibles au bruit tels que les zones résidentielles

RGA 140

36 V · 1,0kW[1] · 6,4 kg[2]

IPX4

AP SYSTEM AP 300 S

Puissant réciprocateur à batterie pour une élimination mécanique professionnelle des mauvaises herbes. Logement pour batterie AP dans l'appareil, poignée de commande ergonomique avec sélection du régime sur trois niveaux et affichage à LED ainsi que réglage du régime en continu, guidon en col de cygne, harnais double, filtre à air pour une longue durée de vie. Ce réciprocateur robuste permet d'éliminer efficacement et sans se fatiguer l'herbe et les mauvaises herbes sur différentes surfaces, telles que le gravier ou les surfaces imperméabilisées. Emplacement pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter de la machine.

	Référence
RGA 140 sans batterie ni chargeur	**FA02 200 0006**

① Vous trouverez d'autres valeurs comparatives avec les débroussailleuses thermiques à la page 232
② Poids sans batterie, avec lame et capot protecteur

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS !

FSE 31

230 V · 245 W · 2,2 kg[3]

Coupe-bordures très léger et silencieux. Avec poignée en étrier, réglable sans outil, tête faucheuse orientable. Diamètre de coupe de 245 mm.

	Référence
FSE 31	**4815 011 4100**

FSE 71

230 V · 540 W · 4,0 kg[3]

Coupe-bordures de haute qualité composé de nombreux éléments de confort et de sécurité comme une poignée SoftGrip agréable au toucher, l'outil de coupe AutoCut C 5-2 et un disjoncteur thermique de sureté. Diamètre de coupe de 350 mm.

	Référence
FSE 71	**4809 011 4123**

FSE 52

230 V · 500 W · 2,2 kg[3]

Le FSE 52 est idéal pour les petits travaux d'entretien occasionnels autour de la maison et du jardin. Doté d'un grand confort d'utilisation grâce, par exemple, à son tube télescopique et à sa poignée réglable en plusieurs positions pour s'adapter à chaque morphologie. C'est aussi un outil polyvalent car il se transforme rapidement et sans outils en dresse-bordures. La tête peut pivoter jusqu'à 90 degrés. Diamètre de coupe de 300 mm.

	Référence
FSE 52	**4816 011 4100**

FSE 81

230 V · 1.000 W · 4,7 kg[3]

Sa puissance de 1000 W est comparable aux coupe-bordures thermiques les plus puissants du marché. Le FSE 81 est équipé d'un variateur de puissance pour s'adapter à chaque type de végétation et ainsi mieux gérer les projections. Il est également équipé d'un dispositif pratique de maintien du câble électrique qui évite tout risque de débrancher inopinément le câble de l'appareil en marche. Diamètre de coupe de 350 mm.

	Référence
FSE 81	**4809 011 4124**

FSE 60

230 V · 540 W · 3,9 kg[3]

Pour le fauchage et l'entretien de petites surfaces. Il est équipé de la tête faucheuse AutoCut C 5-2 qui permet de recharger le fil sans ouvrir la tête de coupe. Le fil sort automatiquement en frappant légèrement la tête sur le sol. Diamètre de coupe de 350 mm.

	Référence
FSE 60	**4809 011 4122**

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr.**

③ Poids sans câble, avec outils de coupe et protection
④ Explication des symboles à la page 410
⑤ Explication des labels de contrôle à la page 419

DÉBROUS-SAILLEUSES THERMIQUES À DOS

- Pour un fauchage efficace et une grande liberté de mouvement sur les talus à forte pente
- Particulièrement adaptée aux vignes, vergers et pâturages de montagne
- Système de portage confortable

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS !

FR 131 T

36,3 cm³ • 1,4 kW • 9,6 kg ⓘ

Pour un fauchage efficace et une grande liberté de mouvement sur les talus. Transport et stockage aisés grâce à son tube démontable. Combinable avec HL-KM, HT-KM, FH-KM, BG-KM, BF-KM et FCB-KM.

	Référence
FR 131 T	**4180 200 0586**

FR 410 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW • 10,7 kg ⓘ

Très puissante pour venir à bout des terrains difficilement praticables. Équipée du système STIHL ErgoStart. Le harnais haute qualité permet un travail avec un maximum de confort et inclut un sac à dos. Innovation STIHL, la poignée de démarrage est extra longue et accessible sans déposer la machine au sol.

	Référence
FR 410 C-E	**4147 200 0363**

LE CONSEIL DU PRO

Le saviez-vous ? La débroussailleuse à dos FR 131 T n'est pas seulement idéale pour les travaux de fauchage, elle peut également être combinée avec les outils CombiSystèmes HL-KM, HT-KM, FH-KM, BF-KM et FCB-KM pour la taille des haies, l'élagage, le fauchage, le sarclage, l'entretien des bordures et comme souffleur.

Vous trouverez des informations plus précises sur les possibilités de combinaison au chapitre CombiSystèmes et MultiSystèmes à partir de la page 130.

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
T = Tube démontable

F = STIHL Démarrage électrique
M = STIHL M-Tronic

ⓘ Poids réservoir vide, sans outils de coupe et protection

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE PAR SIMPLE PRESSION SUR UN BOUTON

FR 460 TC-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW • 10,9 kg ⓘ

Extrêmement puissante, la FR 460 TC-EM a deux atouts majeurs comparé à la FR 410 C-E : elle bénéficie du système STIHL M-Tronic 3.0 et de la fonction tube démontable pour faciliter le transport et le stockage.

	Référence
FR 460 TC-EM	**4147 200 0364**

FR 460 TC-EFM

45,6 cm³ • 2,2 kW • 11,6 kg ⓘ

La FR 460 TC-EFM, déjà équipée du système M-Tronic 3.0, se dote en plus d'un système de démarrage électrique STIHL. Elle vient compléter la gamme des débroussailleuses à dos STIHL. Vous pouvez affronter les pentes, les talus et autres terrains escarpés sans peur de devoir redémarrer la machine au sol. Le démarrage complémentaire est prévu en tirant sur le STIHL ErgoStart en cas de températures inférieures à 0°C ou lors du premier démarrage de la journée.

	Référence
FR 460 TC-EFM	**4147 200 0372**

ACCESSOIRES POUR COUPE-BORDURES ET DÉBROUS-SAILLEUSES

- Accessoires visant à faciliter le travail et à optimiser la protection
- Harnais et ceintures, protège-mains, outils rapportés, capots de protection

NOUVEAU

POIGNÉE DE COMMANDE UPGRADE KITS ADVANCE GRIP

Poignée de commande particulièrement ergonomique pour un travail polyvalent avec les débroussailleuses STIHL. Différentes positions des mains pour un travail sans fatigue dans différentes applications. Avec repose-pouce confortable. Mélange de matériaux durs et souples avec des surfaces de préhension confortables pour un toucher agréable, une utilisation facile et une bonne adhérence.

Upgrade Kit ADVANCE Grip		Référence
1	Poignée de commande pour FS 261 ①	**4147 007 4701**
2	Poignée de commande pour FS 361, FS 461, FS 411 ①	**4147 007 4702**
4	Poignée de commande pour FS 511, FS 561 ①	**4148 007 4704**

PROTÈGE-MAINS POUR TRAVAUX DE BROYAGE

Protège-mains pratique. Ne convient pas aux versions K et aux nouvelles poignées ADVANCE Grip.

	Référence
Pour FS 261, FS 311, FS 361, FS 411, FS 461, FS 511 et FS 561	**4147 790 9102**

ARCEAU

Accessoire pratique qui maintient une distance de sécurité entre votre appareil et les obstacles lors du débroussaillage, afin de ne pas les endommager.

	Référence
Pour FSE 52	**4816 713 3400**
Pour FSA 90 R, FSA 90	**4863 713 3400**

SAC À DOS POUR OUTILS ADVANCE

Pour transporter aisément les outils. Avec deux compartiments. Facile à fixer sur les harnais universels et forestiers.

	Référence
Pour harnais universels et forestiers de la série ADVANCE. Ne se monte pas sur le Harnais forestier ADVANCE X-TREEm.	**4147 881 5700**

JEU DE REMBOURRAGES D'APPUI

Rembourrage d'appui avec adaptateur de ceinture pour la fixation du rembourrage d'appui à la ceinture pour batterie avec harnais, au système de portage AP ou au système de portage AR L. Non compatible avec le système modulable ADVANCE X-Flex.

	Référence
Pour BGA 100, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R et RGA 140	**0000 007 1045**

REMBOURRAGE D'APPUI SUPPLÉMENTAIRE AVEC CROCHET DE CONFORT

Pour équiper tous les harnais FS de la série ADVANCE sans crochet de confort.

	Référence
	4147 740 2502

RECIPROCATEUR RG

Accessoire pour débroussailleuses. Pour éliminer efficacement l'herbe et les mauvaises herbes sur différentes surfaces, telles que le gravier ou les surfaces imperméabilisées. Permet un fauchage avec de faibles projections, par exemple le long des rues ou d'îlots de circulation. Outil de coupe puissant avec une très faible tendance à l'obturation avec des déchets de coupe, changement de lame facile et rapide.

	Référence
Pour FS 91, FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R et FSA 200	**4180 740 5101**

ACCESSOIRE : JEU DE LAMES RG

Composé de deux lames de remplacement et d'une plaque de roulement.

	Référence
Pour RG et RG-KM	**4180 007 4100**

PAGE 18

INTÉRESSÉ PAR NOS SERVICES POUR VOS APPAREILS STIHL ?

Les appareils STIHL sont soumis à une utilisation intensive. Prolongez la durée de vie de votre appareil STIHL et préservez ses performances grâce à nos différentes offres de service et d'entretien.

Scannez le QR code pour trouver un revendeur spécialisé STIHL près de chez vous, obtenir des conseils personnalisés et découvrir les forfaits d'entretien proposés.

① Pour plus d'informations sur les appareils compatibles, rapprochez vous de votre revendeur spécialisé le plus proche

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS !

HARNAIS SIMPLE

Équipement de série de la plupart des débroussailleuses STIHL. Pour un travail en toute sécurité.

	Référence
Pour FS 38, FS 40, FS 50, HL et HT	**4130 710 9000**

SANGLE DE POITRINE

Pour tous les harnais universels de la série ADVANCE. Permet de bien maintenir les bretelles en place.

	Référence
Pour tous les harnais universels de la série ADVANCE	**0000 790 7700**

HARNAIS

Idéal pour pour un travail confortable.

Avec œillets de fixation à clips

	Référence
Pour FSA 60 R, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56 et HLA 66	**4852 007 1000**

Sans œillet de fixation à clips

Pour toutes les FS et FSA avec boucle de suspension	**4119 710 9012**

SYSTÈME MODULABLE ADVANCE X-FLEX

Silbermedaille 2023 ①

POUR UN TRAVAIL CONFORTABLE AVEC VOTRE DÉBROUSSAILLEUSE

L'association de la ceinture ADVANCE X-Flex avec le harnais FS de la même gamme permet de travailler confortablement en toute sécurité dans les zones fortement sollicitées, grâce notamment au rembourrage latéral et aux éléments de fixation ergonomiques. Les différents accessoires ADVANCE X-Flex, à fixer sur la ceinture ou le harnais, permettent également de conserver tout l'équipement jugé nécessaire à portée de main.

Retrouvez tous les accessoires du système modulable ADVANCE X-Flex à la page 402

HARNAIS

	HARNAIS DOUBLE	HARNAIS UNIVERSELS	ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE PLUS ORANGE DE SIGNALISATION
Caractéristiques et équipements	Avec rembourrage		Ergonomique, confortable, léger, extensible pour inclure une sangle pectorale et un sac à dos à outils.			
			Taille unique	Version XXL pour utilisateurs > 1,80 m	Avec crochet de confort	Avec orange de signalisation, bandes réfléchissantes et crochets de confort
Tour de poitrine (cm)	99 – 145		99 – 140	99 – 150	99 – 140	99 – 140
Tour de taille (cm)	–		95 – 144	95 – 155	95 – 144	95 – 144
Longueur dans le dos (cm)	–		56	63	56	56
Compatible avec les machines	FS 55 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140		FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140
Référence	**4119 710 9001**		**4147 710 9002**	**4147 710 9004**	**4147 710 9014**	**0000 710 9000**

	! ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE X-TREEm
HARNAIS FORESTIERS	Permet une grande liberté de mouvement grâce à la plaque de jambe suspendue librement. Ergonomique pour une utilisation en forêt avec une scie circulaire, très légère, extensible pour inclure un sac à dos à outils.			
	Taille unique	Version XXL pour utilisateurs > 1,80 m	Avec crochet de confort	Longueur réglable Partie arrière② pour répartir la charge entre les hanches et les épaules
	99 – 144	99 – 155	99 – 144	99 – 155
	90 – 135	100 – 150	90 – 135	95 – 160
	56	61	56	52 – 64
	FS 91 – FS 561	FS 91 – FS 561	FS 91 – FS 561	FS 89 – FS 561, FSA 135 – FSA 400
	4147 710 9003	**4147 710 9009**	**4147 710 9015**	**0000 710 9001**

	KIT FS ADVANCE X-FLEX
SYSTÈME MODULABLE	Permet plus de confort pendant le travail grâce aux bretelles et à la ceinture rembourrées, à laquelle peuvent être fixés des accessoires pratiques grâce au système de clips.
	Kit comprenant une ceinture ADVANCE X-Flex (taille M) et un harnais FS ADVANCE X-Flex (taille M-L)
	99 – 144
	89 – 143 cm
	52 – 64
	FS 91 – FS 561, toutes les FSA, RGA 140
	0000 007 4802

! Jusqu'à épuisement des stocks !

① Médaille d'argent demopark – Innovations 2023
② La partie arrière de l'ADVANCE X-TREEm est compatible avec la ceinture ADVANCE X-Flex, voir page 402

	Référence	Cylindrée (cm³)	Puissance mécanique (kW)	Puissance électrique (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore① (dB(A))	Niveau de puissance acoustique① (dB(A))	Niveau de vibration à gauche/à droite② (m/s²)	Moteur STIHL (2-temps/4-MIX®) Système de batterie STIHL	Longueur totale sans outils de coupe (cm)	Diamètre de coupe (mm)	Outil de coupe standard	Arbre d'entraînement dans le tube	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ErgoStart	Démarrage électronique STIHL	STIHL M-Tronic	STIHL Smart Connector 2 A	Décompression automatique	Poignée multifonction	Poignée ronde / Double poignée / Poignée SoftGrip	Poignée ADVANCE Grip	Réglage de la poignée sans outil	Accessoire de fauchage / broyage / sciage	Harnais simple	Harnais	Harnais Universel Advance Plus	Harnais universel ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS orange fluorescent	Harnais forestier ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm	Système d'assistance
COUPE-BORDURES THERMIQUES																										**HARNAIS**					
FS 38	**4140 012 2353**	27,2	0,65	–	–	4,2③	94	105	8,0 / 8,0	2-temps	147	380	AutoCut C 6-2	flexible	–	○	–	–	–	–	●	–/–/●	–	–	●/–/–	○	–	–	–/–/–	–/–/–	–
FS 40	**4144 011 2309**	27,2	0,7	–	–	4,4③	94	104	7,0 / 6,4	2-temps	145	380	AutoCut C 6-2	flexible	–	○	–	–	–	–	●	–/–/●	–	–	●/–/–	○	–	–	–/–/–	–/–/–	–
FS 50	**4144 011 2314**	27,2	0,8	–	–	4,4③	93	105	6,0 / 5,7	2-temps	145	420	AutoCut C 6-2	flexible	–	○	–	–	–	–	●	–/–/●	–	●	●/–/–	○	–	–	○/–/–	–/–/–	–
FS 50 C-E	**4144 011 2315**	27,2	0,8	–	–	4,5③	93	105	6,0 / 5,7	2-temps	145	420	AutoCut C 6-2	flexible	–	●	–	–	–	–	●	–/–/●	–	●	●/–/–	○	–	–	○/○/○	–/–/–	–
DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES POUR MAISONS ET JARDINS																										**HARNAIS**					
FS 55 R	**4140 200 0549**	27,2	0,75	–	–	4,4③	96	106	8,5 / 8,5	2-temps	170	420	TrimCut 32-2	flexible	–	○	–	–	–	–	●	●/–/–	–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–	–
FS 55	**4140 200 0548**	27,2	0,75	–	–	4,9③	96 94	106 104	6,8 / 5,6 6,8 / 5,6	2-temps	170	420 230	Couteau herbes 8 dents + TrimCut 32-2	flexible	–	○	–	–	–	–	●	–/●/–	–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–	–
FS 56	**4144 200 0204**	27,2	0,8	–	–	5,1③	93	107	4,7 / 3,8	2-temps	170	420	AutoCut C 26-2	flexible	–	○	–	–	–	–	●	–/●/–	–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–	–
FS 70 RC-E	**4144 200 0206**	27,2	0,9	–	–	4,8③	94	104	7,6 / 6,0	2-temps	170	420	AutoCut C 26-2	flexible	–	●	–	–	–	–	●	●/–/–	–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–	–
FS 70 C-E	**4144 200 0205**	27,2	0,9	–	–	5,4③	94	104	6,6 / 6,6 7,0 / 5,5	2-temps	170	230 420	Couteau herbes dents + AutoCut 26-2	flexible	–	●	–	–	–	–	●	–/●/–	–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–	–
DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES POUR PARCS ET DOMAINES																										**HARNAIS**					
FS 91 R	**4180 200 0686**	28,4	0,95	–	–	5,8③	96	107	5,1 / 5,0	4-MIX®	180	420	AutoCut C 26-2	rigide	1-point	–	–	–	–	●	●	–/●/–	–	●	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○	–
FS 91	**4180 200 0545**	28,4	0,95	–	–	5,8③	94	104	5,0 / 4,3	4-MIX®	180	250	Couteau à taillis 250-3	rigide	1-point	–	–	–	–	●	●	–/●/–	–	●	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○	–
FS 94 RC-E	**4149 200 0083**	24,1	0,9	–	–	4,6③	93	108	6,1 / 6,1	2-temps	178	230	AutoCut 27-2	rigide	1-point	●	–	–	–	–	●	●/–/–	–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	○/○/○	–
FS 94 C-E	**4149 200 0097**	24,1	0,9	–	–	4,9③	93 93	108 107	4,7 / 4,0 4,3 / 3,5	2-temps	178	230 230	AutoCut 27-2 + Couteau à herbes 4 dents	rigide	1-point	●	–	–	–	–	●	–/●/–	–	–	●/–/–	–	○	●	○/○/○	○/○/○	–
FS 111	**4180 200 0603**	31,4	1,05	–	–	5,8③	95	105	5,0 / 4,4	4-MIX®	180	230	Couteau à taillis 250-3	rigide	1-point	–	–	–	–	●	●	–/●/–	–	●	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○	–
FS 131 R	**4180 200 0680**	36,3	1,4	–	–	5,8③	98	109	6,2 / 6,2	4-MIX®	180	420	AutoCut C 26-2	rigide	1-point	–	–	–	–	●	●	–/●/–	–	●	●/–/○	–	–	●	○/○/○	○/○/○	–
FS 131	**4180 200 0570**	36,3	1,4	–	–	5,8③	97	106	3,7 / 3,4	4-MIX®	180	250	Couteau à taillis 250-3	rigide	1-point	–	–	–	–	●	●	–/●/–	–	●	●/–/○	–	–	●	○/○/○	○/○/○	–
FS 240 C-E	**4147 200 0359**	37,7	1,7	–	–	7,1③	99	110	4,7 / 4,0	2-temps	180	250	Couteau à taillis 250-3	rigide	1-point	●	–	–	–	–	●	–/●/–	–	●	●/–/○	–	–	●	○/○/○	○/○/○	–
FS 240 R	**4147 200 0385**	37,7	1,7	–	–	7,1③	99	110	4,7 / 4,0	2-temps	180	250	Couteau à taillis 250-3	rigide	1-point	●	–	–	–	–	●	–/●/–	–	●	●/–/○	–	–	●	○/○/○	○/○/○	–
FS 240	**4147 200 0356**	37,7	1,7	–	–	7,1③	99	110	4,7 / 4,0	2-temps	180	250	Couteau à taillis 250-3	rigide	1-point	–	–	–	–	–	●	–/●/–	–	●	●/–/○	–	–	●	○/○/○	○/○/○	–
FS 261 C-E	**4147 200 0589**	41,6	2,0	–	–	7,8③	99	109	5,0 / 5,9	2-temps	180	300	Couteau à taillis 300-3	rigide	1-point	●	–	–	–	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○	–	–	●	○/○/○	○/○/○	–
DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES POUR TRAVAUX PAYSAGERS ET FORESTIERS																										**HARNAIS**					
FS 311	**4180 200 0595**	36,3	1,4	–	–	7,2③	98	107	2,9 / 2,9	4-MIX®	180	300	Couteau à taillis 300-3	rigide	4-points	–	–	–	–	●	●	–/●/–	–	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○	–
FS 361 C-EM	**4147 200 0366**	37,7	1,7	–	–	8,6③	100	110	2,6 / 2,7	2-temps	179	300	Couteau à taillis 300-3	rigide	4-points	●	–	●	–	–	●	–/●/–	–	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○	–
FS 411 C-EM	**4147 200 0619** **4147 200 0615**	41,6	2,0	–	–	8,7③	100 99	110 109	1,9 / 2,3 2,6 / 2,4	2-temps	179	520 300	AutoCut 46-2 Couteau à taillis 300-3	rigide	4-points	●	–	●	–	–	●	–/●/–	–	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○	–
FS 461 C-EM	**4147 200 0639** **4147 200 0633** **4147 200 0634**	45,6	2,2	–	–	8,7③	101 101 101	110 110 110	1,9 / 2,7 2,4 / 2,3 2,4 / 2,3	2-temps	179	520 300 300	AutoCut 46-2 Couteau à taillis 300-3 Couteau Duro Broyeur 270-2	rigide	4-points	●	–	●	–	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○ ○/●/○ ○/○/○	○/○/○ ○/○/○ ○/○/●	–
FS 511 C-EM	**4148 200 0204** **4148 200 0215**	51,6	2,4	–	–	10,2③	101 101	112 114	3,0 / 3,0 3,0 / 3,0	2-temps	176	350 350	Couteau à taillis 350-3 Couteau Duro Broyeur 320-2	rigide	4-points	●	–	●	–	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○	–	–	○	○/○/○	●/○/○	–
FS 561 C-EM	**4148 200 0214** **4148 200 0209** **4148 200 0213**	57,1	2,8	–	–	10,2③	102	112	3,3 / 3,3	2-temps	176	350	Couteau à taillis 350-3 Couteau Duro Broyeur 320-2	rigide	4-points	●	–	●	–	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○	–	–	○	○/○/○ ○/○/○ ○/○/○	○/●/○ ○/●/○ ○/○/●	–

● De série
○ Montable après-coup (accessoires)
2-temps = moteur 2-temps à balayage strafiè

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

M = STIHL M-Tronic
R = Poignée ronde

① Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) avec outillage standard
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s² avec outillage standard
③ Poids réservoir vide, sans outils de coupe et protection

	Référence	Cylindrée (cm³)	Puissance mécanique (kW)	Puissance électrique (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore ① (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ① (dB(A))	Niveau de vibration à gauche/à droite ② (m/s²)	Moteur STIHL (2-temps/4-MIX®) Système de batterie STIHL	Longueur totale sans outils de coupe (cm)	Diamètre de coupe (mm)	Outil de coupe standard	Arbre d'entraînement dans le tube	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ErgoStart	Démarrage électronique STIHL	STIHL M-Tronic	STIHL Smart Connector 2 A	Décompression automatique	Poignée multifonction	Poignée ronde / Double poignée / Poignée SoftGrip	Poignée ADVANCE Grip	Réglage de la poignée sans outil	Accessoire de fauchage / broyage / sciage	HARNAIS: Harnais simple	Harnais	Harnais Universel Advance Plus	Harnais universel ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS orange fluorescent	Harnais forestier ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm	Système d'assistance
COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE																										**HARNAIS**					
FSA 30 ④	**FA10 011 5700**	–	0,13 ⑥	0,24	10,8	2,1 ⑧	76	89	1,5 / 1,9	AS SYSTEM	116	230	PolyCut 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
Pack FSA 30 ④ avec AS 2 + AL 1	**FA10 011 5710**	–	0,13 ⑥	0,24	10,8	2,3 ⑨	76	89	1,5 / 1,9	AS SYSTEM	116	230	PolyCut 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
! **FSA 45** ④	**4512 011 5700**	–	0,13 ⑥	0,24	18	2,3 ⑦	80	94	1,7 / 4,9	–	110	≤ 250	PolyCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 57 ③	**4522 011 5730**	–	0,28 ⑥	0,4	36	2,7 ⑦	74	89	4,0 / 4,0	AK SYSTEM	149	280	AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 57 ③ avec AK 10 + AL 101	**4522 011 5740**	–	0,28 ⑥	0,4	36	2,7 ⑦	74	89	4,0 / 4,0	AK SYSTEM	149	280	AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 60 R ⑤	**FA04 011 5700**	–	0,50 ⑥	0,65	36	3,1 ⑧	77	91	3,7 / 2,0	AK SYSTEM	168	350	AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	–	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
Pack FSA 60 R ⑤ avec AK 20 + AL 101	**FA04 011 5740**	–	0,50 ⑥	0,65	36	4,3 ⑨	77	91	3,7 / 2,0	AK SYSTEM	168	350	AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	–	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 80 R ⑤	**FA08 011 5720**	–	0,8 ⑥	1,0	36	4,8 ⑧	81	94	5,2 / 2,9	AK SYSTEM	178	380	AutoCut 27-2	rigide	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●	●/-/-	●	–	–	-/-/-	-/-/-	–
Pack FSA 80 R ⑤ avec AK 30 + AL 101	**FA08 011 5730**	–	0,8 ⑥	1,0	36	6,1 ⑨	81	94	5,2 / 2,9	AK SYSTEM	178	380	AutoCut 27-2	rigide	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●	●/-/-	●	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 80 ⑤	**FA08 011 5700**	–	0,8 ⑥	1,0	36	4,9 ⑧	81	94	2,4 / 1,4	AK SYSTEM	178	230	Couteau à herbes 230-2	rigide	–	–	–	–	–	–	–	-/●/-	–	●	●/-/-	–	–	●	-/-/-	-/-/-	–
Pack FSA 80 ⑤ avec AK 30 + AL 101	**FA08 011 5710**	–	0,8 ⑥	1,0	36	6,2 ⑨	81	94	2,4 / 1,4	AK SYSTEM	178	230	Couteau à herbes 230-2	rigide	–	–	–	–	–	–	–	-/●/-	–	●	●/-/-	–	–	●	-/-/-	-/-/-	–
FSA 86 R ⑤	**FA05 011 5700**	–	0,50 ⑥	0,65	36	3,2 ⑧	77	91	3,7 / 2,0	AP SYSTEM	173	350	AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	–	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 120 R ⑤	**FA08 200 005**	–	0,8 ⑥	1,0	36	5,0 ⑧	81	94	5,8 / 2,8	AP SYSTEM	179	230	AutoCut 27-2	rigide	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●	●/-/-	●	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 120 ⑤	**FA08 200 0000**	–	0,8 ⑥	1,0	36	5,2 ⑧	81	94	3,3 / 2,1	AP SYSTEM	179	230	Couteau à herbes 230-2	rigide	–	–	–	–	–	–	–	-/●/-	–	●	●/-/-	–	–	●	-/-/-	-/-/-	–
FSA 135 R ⑤	**FA01 200 0029**	–	1,0 ⑥	1,2	36	4,3 ⑩	80	92	3,7 / 1,8	AP SYSTEM	183	420	AutoCut C 26-2	rigide	–	–	–	–	o	–	–	●/-/-	–	–	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 135 ⑤	**FA01 200 0025**	–	1,0 ⑥	1,2	36	4,9 ⑩	80	92	2,9 / 2,0	AP SYSTEM	188	420	AutoCut C 26-2	rigide	–	–	–	–	o	–	–	-/●/-	–	●	●/-/●	–	–	●	o/o/o	-/-/o	–
FSA 200 R ⑤	**FA03 200 0007**	–	1,6 ⑥	2,0	36	4,8 ⑩	80	94	2,8 / 1,6	AP SYSTEM	181	450	AutoCut 26-2	rigide	–	–	–	–	o	–	–	●/-/-	–	●	●/-/-	●	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 200 ⑤	**FA03 200 0001** **FA03 200 0003**	–	1,6 ⑥	2,0	36	5,7 ⑩	87 85	98 106	2,5 / 1,8 2,2 / 1,8	AP SYSTEM	181	250	PolyCut 28-2 Couteau à taillis 250-3	rigide	4-points	–	–	–	o	–	–	-/●/-	–	●	●/-/●	–	–	●	o/o/o	-/-/o	–
FSA 400 ⑤ fauchage NOUVEAU	**FA09 200 0014**	–	2,0 ⑥	2,5	36	7,1 kg	83	96	2,4 / 1,6	AP SYSTEM	179	300	Couteau à taillis 300-3	rigide	4-points	–	–	–	o	–	–	-/●/-	–	●	●/●/●	–	–	–	o/●/o	-/-/-	–
FSA 400 ⑤ avec harnais X-TREEm NOUVEAU	**FA09 200 0024**	–	2,0 ⑥	2,5	36	7,1 kg	83	96	2,4 / 1,6	AP SYSTEM	179	300	Couteau taillis 300-3	rigide	4-points	–	–	–	o	–	–	-/●/-	–	●	●/●/●	–	–	–	o/o/o	-/-/●	–
FSA 400 ⑤ fauchage NOUVEAU	**FA09 200 0023**	–	2,0 ⑥	2,5	36	7,1 kg	85	97	2,4 / 1,8	AP SYSTEM	179	365	PolyCut 48-2	rigide	4-points	–	–	–	o	–	–	-/●/-	–	●	●/●/●	–	–	–	o/●/o	-/-/-	–
FSA 400 ⑤ fauchage NOUVEAU	**FA09 200 0022**	–	2,0 ⑥	2,5	36	7,1 kg	83	96	2,7 / 1,6	AP SYSTEM	179	520	AutoCut 46-2	rigide	4-points	–	–	–	o	–	–	-/●/-	–	●	●/●/●	–	–	–	o/●/o	-/-/-	–
RGA 140 ⑤	**FA02 200 0006**	–	1,0 ⑥	1,2	36	6,4 ⑪	81	93	2,3 / 2,4	AP SYSTEM	183	230	Réciprocateur RG	rigide	–	–	–	–	o	–	–	-/●/-	–	●	●/-/-	–	–	●	o/o/o	-/-/o	–
COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES																										**HARNAIS**					
FSE 31	**4815 011 4100**	–	–	–	230	2,2 ③	82	92	1,2 / 1,8	–	110	245	Tête faucheuse avec bobine de fil de coupe	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSE 52	**4816 011 4100**	–	–	–	230	2,2 ③	83	94	3,0 / 4,5	–	131	300	AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSE 60	**4809 011 4122**	–	–	–	230	3,9 ③	83	94	3,9 / 3,6	–	153	350	AutoCut C 6-2	flexible	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	–	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
! **FSE 71**	**4809 011 4123**	–	–	–	230	4,0 ③	82	93	4,0 / 2,8	–	153	350	AutoCut C 6-2	flexible	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	–	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSE 81	**4809 011 4124**	–	–	–	230	4,7 ③	83	93	5,7 / 3,6	–	153	350	AutoCut C 6-2	flexible	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	–	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES À DOS																										**HARNAIS**					
! **FR 131 T**	**4180 200 0586**	36,3	1,4	–	–	9,6 ④	97	107	2,2 / 2,2	4-MIX®	280	420	Couteau à taillis 250-3	rigide	●	–	–	–	–	●	●	●/-/-	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	●
FR 410 C-E	**4147 200 0363**	41,6	2,0	–	–	10,7 ④	100	108	3,7 / 3,7	2-temps	280	420	AutoCut 27-2	rigide	●	●	–	–	–	–	●	●/-/-	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	●
FR 460 TC-EM	**4147 200 0364**	45,6	2,2	–	–	10,9 ④	100	109	3,6 / 3,3	2-temps	280	420	AutoCut 36-2	rigide	●	●	–	●	–	–	●	●/-/-	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	●
FR 460 TC-EFM	**4147 200 0372**	45,6	2,2	–	–	11,6 ④	99	109	3,6 / 3,5	2-temps	280	420	AutoCut 36-2	rigide	●	●	●	●	–	–	●	●/-/-	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	●

! Jusqu'à épuisement des stocks !
● De série
o Montable après-coup (accessoires)
2-temps = moteur 2-temps à balayage strafiè

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart
F = Démarrage électronique STIHL

M = STIHL M-Tronic
R = Poignée ronde
T = Tube démontable

① Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) avec outillage standard
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s² avec outillage standard

③ Poids réservoir vide, sans outils de coupe et protection
④ Régime fixe
⑤ Régime réglable en continu
⑥ Puissance mécanique comme valeur de comparaison avec les débroussailleuses thermiques

⑦ Poids batterie incluse
⑧ Poids sans batterie, avec outils de coupe et protection
⑨ Poids avec batterie, sans chargeur
⑩ Poids sans batterie, outils de coupe et protection
⑪ Poids sans batterie avec lame et capot protecteur

OUTILS DE COUPE ET FILS DE COUPE

- Outils de coupe et fils de coupe très variés pour différents types d'utilisation
- Pour des travaux allant du simple fauchage au défrichage
- Fils de coupe fabriqués dans un matériau résistant à l'abrasion et d'une élasticité longue durée
- Fils de coupe de diamètres, sections et formes différents

HERBE SUR LES BORDURES

Tête faucheuse TrimCut
À deux fils, pour couper et faucher l'herbe. Il est possible de recharger le fil par l'extérieur ou en enlevant la bobine. Réglage manuel du fil.

Tête faucheuse AutoCut
À deux fils, pour fauchage et nettoyage. Réglage automatique de la longueur du fil dès lors que la tête faucheuse entre en contact avec le sol.

Tête faucheuse SuperCut
À deux fils, pour fauchage et nettoyage. Réglage automatique de la longueur du fil pour une optimisation du travail.

Tête faucheuse PolyCut ①
Outil de coupe universel pour nettoyage et fauchage de surfaces étendues. Avec deux couteaux mobiles en plastique.

Tête faucheuse DuroCut
Avec deux ou quatre fils, pour les travaux de tonte et de débroussaillage même dans les herbes épaisses. Faible hauteur de coupe. Fil de coupe en matériau particulièrement résistant à l'abrasion et durable.

VÉGÉTATION DENSE

Couteau à herbes GrassCut
En acier. Modèles avec un nombre différent de lames et de dents pour le fauchage d'herbe et de roseaux épais et secs.

Couteau à taillis BrushCut
À trois dents, en acier, réversible. Pour la coupe de végétation enchevêtrée et ligneuse, de broussailles épaisses et haies épineuses.

ROSEAUX ET BROUSSAILLES

Lame de broyage ShredCut
À deux ailes, en acier, pour les coupes d'éclaircies et le broyage de buissons et de haies d'épines.

Scie circulaire WoodCut à dents pointues
Outil en acier, conçu en particulier pour les débroussailleuses de puissance moyenne. Pour broussailles noueuses et arbustes.

Scie circulaire WoodCut à dents douces
Outil en acier, conçu en particulier pour les débroussailleuses de puissance moyenne. Pour broussailles noueuses, arbustes. Accessoires de sciage et de défrichage.

Scie circulaire WoodCut au carbure
Outil spécial très robuste pour régions sableuses et sèches et pour la coupe à proximité du sol.

TAILLIS ET ARBUSTES

① Spécialement recommandé pour les débroussailleuses à batterie STIHL, pour une plus grande autonomie par charge de batterie

TÊTES FAUCHEUSES①

	Référence	Fils de coupe Diamètre② (mm)	Quantité recommandée de recharge de fil de coupe (m)	Forme des fils de coupe	FS 38, FS 40, FS 50	FS 55, FS 56, FS 70, KM 56	FS 94, KM 94	FS 91, FS 111, KM 111	FS 131, KM 131	FS 240	FS 261	FS 311	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 411 C-EM, FSA 400	FS 461 C-EM	FS 511, FS 561	FSA 30	FSA 57	FSA 60 , FSA 86	FSA 80, FSA 120	FSA 135 R, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	1/2 arbre FS-KM	FSE 52	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 410, FR 460, FR 131
TÊTE FAUCHEUSE TRIMCUT																								
TRIMCUT C 32-2	**4002 710 2198**	**2,4** / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠	–	●	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	●
TRIMCUT C 42-2	**4003 710 2122**	2,4 / **2,7** / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–		–	–	–
TRIMCUT C 52-2	**4005 710 2117**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	1 × 8	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–		–	–	–
TÊTE FAUCHEUSE AUTOCUT																								
AUTOCUT 2-2	**4008 710 2100**	**1,6**	1 × 5	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		●	–	–
AUTOCUT C 3-2	**4009 710 2100**	**1,6**	1 × 5	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–		●	–	–
AUTOCUT C 3-2	**4009 710 2106**	**2,0**	1 × 5	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–		–	–	–
AUTOCUT C 6-2	**4006 710 2126**	**2,0**	1 × 4	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–		–	●	–
AUTOCUT C 6-2	**4006 710 2140**	**2,4**	1 × 4	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–		–	●	–
AUTOCUT C 26-2	**4002 710 2169**	**2,4** / 2,7	1 × 7	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●		–	–	●
AUTOCUT 27-2	**4002 820 2302**	**2,4** / 2,7	2 × 3,5	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●		–	–	●
AUTOCUT 36-2	**4002 710 2170**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●		–	–	●
AUTOCUT 46-2	**4003 710 2115**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–		–	–	–
AUTOCUT 56-2	**4005 710 2107**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–		–	–	–
TÊTE FAUCHEUSE SUPERCUT																								
SUPERCUT 40-2	**4003 710 2142**	**2,4**	1 × 7,5	○□◔	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–		–	–	–
TÊTE FAUCHEUSE POLYCUT																								
POLYCUT 2-2③	**4008 710 2102**	**230**	2 × 0,15	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–
POLYCUT 3-2③	**4009 710 2104**	**230**	2 × 0,15	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–		–	–	–
POLYCUT 6-2③	**4006 710 2137**	**300**	2 × 0,2	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–		–	–	–
POLYCUT 18-2③	**4002 820 2320**	**330**	1 × 0,3	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–		–	–	–
POLYCUT 28-2③	**4002 820 2300**	**365**	1 × 0,4	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●		–	–	–
POLYCUT 48-2③	**4003 710 2126**	**365**	1 × 0,4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–		–	–	–
TÊTE FAUCHEUSE DUROCUT																								
DUROCUT 5-2④	**4006 710 2131**	1,6 / 2,0 / 2,4 / **L**	2 × 0,2	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–		–	○	–
DUROCUT 20-2⑤	**4002 710 2182**	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / **XL**	2 × 0,2	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●		–	–	●
DUROCUT 40-4⑥	**4005 710 2114**	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / **XXL**	4 × 0,25	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–		–	–	–

● Recommandé
● Compatible
– Non compatible

① Uniquement autorisé avec protection
② Les chiffres en gras indiquent le diamètre de fil dont la tête de coupe est équipée d'origine
③ En alternative, peut être équipé de fils coupés

④ Comprend 6 morceaux de fil L
⑤ Comprend 12 morceaux de fil XL
⑥ Comprend 12 morceaux de fil XXL

○ Fil de coupe rond
□ Fil de coupe high-tech CF3 Pro cruciforme
◔ Fil de coupe rond et silencieux

□ Fil de coupe carré
⬠ Fil de coupe pentagonal

BOBINES AVEC PROTECTION MÉTALLIQUE POUR AUTOCUT

Bobines avec protection métallique pour têtes faucheuses AutoCut, pour une durée de vie deux fois plus longue par rapport à une bobine standard.

	Référence
Pour AutoCut 25-2 et 27-2	**4002 710 4321**
Pour AutoCut 36-2, 46-2 et 56-2	**4003 710 4310**

FILS DE COUPE

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
VUE D'ENSEMBLE DES TEINTES, ÉPAISSEURS ET APPLICATIONS DES FILS DE COUPE								
FILS DE COUPE RONDS Emploi universel pour les coupes de mise en forme et la tonte	●	●	●	●	●	●	●	●
FILS DE COUPE RONDS ET SILENCIEUX À utiliser avec les coupe-bordures développant peu de bruit	–	◔	◔	◔	◔	–	–	◔
FILS DE COUPE CARRÉS Pour une coupe efficace d'herbe et de mauvaises herbes épaisses et ligneuses	–	–	–	■	■	■	■	–
FILS DE COUPE PENTAGONAUX Emploi universel, haut rendement de coupe	–	–	–	⬟	⬟	⬟	–	–
FILS DE COUPE HIGH-TECH CF3 PRO Composés de trois plastiques différents donnant comme résultat flexibilité, robustesse et haut rendement de coupe	–	–	▬	▬	▬	▬	▬	–

FILS DE COUPE RONDS①

Référence	Diamètre (mm)	Longueur du rouleau (m)
0000 930 2284	1,4	16,0
0000 930 2334	1,6	19,0
0000 930 3638	1,6	100,0
0000 930 2335	2,0	14,0
0000 930 2336	2,0	60,0
0000 930 2337	2,0	119,0
0000 930 2338	2,4	14,0
0000 930 2339	2,4	41,0
0000 930 2340	2,4	83,0
0000 930 2246	2,4	253,0
0000 930 2341	2,7	9,0
0000 930 2343	2,7	65,0
0000 930 2227	2,7	208,0
0000 930 2542	3,0	162,0
0000 930 2543	3,0	271,0
0000 930 2569	3,3	573,0
0000 930 3607	4,0	27,0②
0000 930 3603	4,0	87,0②

FILS DE COUPE RONDS ET SILENCIEUX①

Référence	Diamètre (mm)	Longueur du rouleau (m)
0000 930 2415	1,6	19,0
0000 930 2416	2,0	14,0
0000 930 2418	2,0	60,0
0000 930 2419	2,4	14,0
0000 930 2421	2,4	83,0
0000 930 2535	2,4	253,0
0000 930 2422	2,7	9,0
0000 930 2423	2,7	65,0
0000 930 2414	2,7	208,0
0000 930 3708	4,0	27,0②

① Rouleaux
② Pour DuroCut

JEUX DE COUTEAUX EN PLASTIQUE

Huit couteaux en composite.

Pour PolyCut 2-2 et 3-2	Longuer totale du couteau 90 mm	Référence 4008 007 1000

Douze couteau en plastique.

Pour PolyCut 6-2 et 18-2	130 mm	4002 007 1020

Pour PolyCut 28-2 et 48-2	145 mm	4002 007 1000

Pour PolyCut 6-3, 7-3, 20-3 et 41-3	105 mm	4111 007 1001

BRINS POUR DUROCUT

48 fils par emballage.

	Référence
Pour DuroCut 5-2 et 20-2 Taille L, 2 mm, cranté	0000 930 3503
Pour DuroCut 20-2 et 40-4 Taille XL, 3 mm, cranté	0000 930 3504
Pour DuroCut 40-4 Taille XXL, 4 mm, cranté	0000 930 3505

FILS DE COUPE CARRÉS①

Référence	Diamètre (mm)	Longueur du rouleau (m)
0000 930 2640	2,4	41,0
0000 930 2641	2,4	83,0
0000 930 2612	2,4	253,0
0000 930 2613	2,4	420,0
0000 930 2642	2,7	32,0
0000 930 2643	2,7	65,0
0000 930 2616	2,7	208,0
0000 930 2617	2,7	347,0
0000 930 2644	3,0	53,0
0000 930 2619	3,0	162,0
0000 930 2620	3,0	271,0
0000 930 2645	3,3	38,0
0000 930 2622	3,3	137,0
0000 930 2623	3,3	228,0

FILS DE COUPE PENTAGONAUX①

0000 930 3340	2,4	48,0
0000 930 3341	2,4	97,0
0000 930 3339	2,4	291,0
0000 930 3343	2,7	77,0
0000 930 3303	2,7	215,0
0000 930 3344	3,0	58,0
0000 930 3305	3,0	203,0
0000 930 3306	3,0	339,0

FILS DE COUPE HIGH-TECH CF3 PRO CRUCIFORMES①

Référence	Diamètre (mm)	Longueur du rouleau (m)
0000 930 4318	2,0	45,0
0000 930 4319	2,0	91,0
0000 930 4300	2,4	35,0
0000 930 4303	2,4	70,0
0000 930 4313	2,4	212,0
0000 930 4320	2,4	345,0
0000 930 4301	2,7	26,0
0000 930 4304	2,7	53,0
0000 930 4314	2,7	172,0
0000 930 4321	2,7	280,0
0000 930 4302	3,0	21,0
0000 930 4305	3,0	43,0
0000 930 4315	3,0	134,0
0000 930 4322	3,0	215,0
0000 930 4311	3,3	34,0
0000 930 4316	3,3	113,0
0000 930 4323	3,3	180,0

OUTILS DE COUPE EN MÉTAL

	Référence	Alésage (mm)	FS 55, FS 56, FS 70, KM 56	FSA 80, FSA 120	FS 94, KM 94	FS 91, FS 111, KM 111	FS 131, KM 131	FS 240	FS 261	FS 311	FS 361	FS 411, FS 461	FS 511, FS 561	FR 131	FR 410, FR 460	FSA 90	FSA 135, FSA 200	FSA 135 R
COUTEAU À HERBES GRASSCUT①																		
230 mm (2 dents)	**4001 713 3805**	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
260 mm (2 dents)	**4001 713 3812**	25,4	●	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
230 mm (4 dents)	**4001 713 3801**	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
230 mm (4 dents)	**4000 713 3801**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
230 mm (8 dents)	**4001 713 3803**	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
255 mm (8 dents)	**4000 713 3802**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
250 mm (32 dents anti-projections)②	**4001 713 3813**	25,4	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
250 mm (32 dents anti-projections)②	**4000 713 3812**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
250 mm (40 dents)③	**4001 713 3806**	25,4	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
250 mm (40 dents)③	**4000 713 3806**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
COUTEAU À TAILLIS BRUSHCUT①																		
250 mm (3 F)	**4112 713 4100**	25,4	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
300 mm (3 F)	**4119 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
350 mm (3 F)	**4110 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
350 mm "Renforcé" (3 F)③	**4000 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
LAME DE BROYAGE SHREDCUT④⑤																		
270 mm (2 F)	**4000 713 3903⑧**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
320 mm (2 F)	**4000 713 3902⑨**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
SCIE CIRCULAIRE WOODCUT À DENTS POINTUES⑤⑥																		
200 mm (80 Z)	**4112 713 4201**	25,4	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
200 mm (44 Z)	**4000 713 4200**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
225 mm (48 Z)	**4000 713 4205**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–
SCIE CIRCULAIRE WOODCUT À DENTS DOUCES⑤⑥																		
200 mm (22 Z)	**4112 713 4203**	25,4	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
200 mm (22 Z)	**4119 713 4200**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
225 mm (24 Z)	**4000 713 4201**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–
250 mm (26 Z)	**4000 713 4204**	20,0	CARBURE			–	–	–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–
200 mm (22 Z) HP⑦	**4001 713 4203**	25,4	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
200 mm (22 Z) HP⑦	**4000 713 4203**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–
225 mm (22 Z) HP⑦	**4000 713 4202**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–

● Recommandé
– Non compatible

F = branches
Z = dents

① Uniquement autorisé avec protection
② Branches rotatives
③ Très résistant, longue durée de vie
④ Uniquement autorisé avec protection contre le broyage
⑤ Homologation uniquement pour FS avec guidon à double poignée
⑥ Autorisé uniquement avec un arrêt, voir page 243
⑦ HP = hautes performances (20 % de performances de coupe en plus)
⑧ Existe également en lot de 10 pièces (4000 713 3953)
⑨ Existe également en lot de 10 pièces (4000 713 3951)

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS !

UPGRADE KIT 1 GRASSCUT 250-32

Pour convertir les débroussailleuses avec tête faucheuse à fil en débroussailleuses avec couteau à herbe GrassCut 250-32 à faible projection, y compris avec tous les accessoires et le capot de transport.

Contient :
1 × GrassCut 250-32 (diamètre 25,4 mm)
1 × Protection de transport pour outil métallique
1 × Disque porteur
1 × Plateau de pression
1 × Écrou de raccordement

Pour FSA 135, FS 89, FS 91, FS 94, FS 111, FS 131, FS 200, FS 240, FR 131 T, FR 410, FR 460 et FS-KM

Référence **4001 007 1003**

LE CONSEIL DU PRO

La projection de cailloux ou de chutes de coupe lors de travaux de tonte avec une débroussailleuse dans des lieux publics peut s'avérer un problème délicat. STIHL à la solution pour vous : le couteau à herbe à faible projection 250-32 réduit à trois mètres la distance de sécurité par rapport aux obstacles et aux véhicules. Grâce à la forme particulière de ses dents, le risque de projectiles expulsés est réduit au minimum. Le résultat : davantage de sécurité, un confort de travail maximal et un excellent rapport temps/rendement.

ACCESSOIRES POUR OUTILS DE COUPE

- Limes et capots de protection
- Pour différents types d'usage

LIMES PLATES

Pour affûter les couteaux taillis et les lames de scie circulaires à dents pointues

	Référence
200 mm	**0814 212 3310**

MANCHES DE LIMES

PEFC ①

Manche en bois pour toutes limes triangulaires, plates, rondes et hexagonales.

	Référence
Pour limes de 4,0 à 5,5 mm	**0811 490 7860**

FH 3
Manche à 2 composants.

Pour limes plates jusqu'à 150 mm	**0000 881 4503**

PORTE-LIME AVEC LIME RONDE

Pour lame de scie circulaire à dents douces.

	Référence
	5605 750 4343

GABARIT D'AFFÛTAGE

Pour couteau à taillis

	Référence
Trois dents coudées	**4020 890 5500**

OUTIL À AVOYER

Pour lame de scie circulaire à dents douces.

	Référence
	4020 893 5000

PROTECTION CONTRE L'USURE

À visser dans la zone d'usure principale pour une durée de vie prolongée de la tête faucheuse. Comprend les vis nécessaires.

	Référence
Pour DuroCut 20-2	**4005 007 1002**

Pour PolyCut 28-2 et 48-2	**4003 007 1001**

Référence	Diamètre de coupe max. (fil/métal) (mm)	FS 55	FS 56, FS 70	FS 240	FS 91, FS 111, FS 131, FS-KM	FSA 135	FR 410, FR 460	FS 94	FS 261 C-E, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 461 C-EM, FSA 400	FS 311 C-EM	FS 511 C-EM, FS 561 C-EM	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90	FSA 80, FSA 120, FSA 80 R, FSA 120 R.	FSA 200
CAPOTS DE PROTECTION UNIVERSELS POUR TÊTES FAUCHEUSES À FIL ET OUTILS EN MÉTAL															
4119 007 1027	420 / 260	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
4180 007 1028	420 / 260	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
CAPOTS DE PROTECTION POUR OUTILS EN MÉTAL															
4863 710 8100	– / 260	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
4119 710 8103	– / 250	●	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
4144 710 8116	– / 230	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
4180 710 8106	– / 250	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●
4148 710 8105	– / 350	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
4147 710 8115	– / 300	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–
4147 710 8116	– / 270	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
4148 710 8106	– / 320	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●
CAPOTS DE PROTECTION POUR TÊTES FAUCHEUSES À FIL ET POLYCUT															
4144 710 8117	420 / –	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4147 710 8100	480 / –	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
4863 710 8120	380 / –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
4180 007 1030	420 / –	–	–	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
4148 710 8104	560 / –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
4147 710 8112	520 / –	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
4144 710 8127	380 / –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
FA05 710 8100	350 / –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
FA03 710 8100	450 / –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
CAPOTS DE PROTECTION POUR KIT DE BROYAGE (COUTEAU DE BROYAGE, CAPOT DE PROTECTION ET PIÈCES DE FIXATION)															
4147 007 1023	– / 270	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–
4148 007 1012	– / 320	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
CAPOTS DE PROTECTION POUR SCIES CIRCULAIRES (BUTÉE ET CAPOT DE PROTECTION POUR LAMES DE SCIE CIRCULAIRE) ①															
4147 007 1008 ②	– / 200	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4147 710 8210	– / 200	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
4147 710 8211	– / 225	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
4148 710 8202	– / 225	–	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●
4148 710 8203	– / 250	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–
4117 710 8200	– / 200	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

① Autorisé(e) uniquement pour les débroussailleuses FS à double poignée

② La transformation n'est possible qu'en combinaison avec la bague de protection 4147 717 2701 (fournie)

③ Explication des labels de contrôle à la page 419

MOTOBINEUSES EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 LAMES DE BINAGE
Présentent une forme développée spécialement pour le binage, bêchent le sol très efficacement en effectuant une série de mouvements optimisés.

02 RÉGLAGE CENTRAL DU GUIDON
Permet d'ajuster la barre du guidon sur le côté et en hauteur au moyen d'un levier de réglage rapide ou de rabattre le guidon pour transporter et stocker la motobineuse.

03 ÉPERON DE FREINAGE ORIENTABLE À 180°
Permet de déterminer la profondeur du binage ainsi que la vitesse à laquelle la motobineuse avance. Simplifie le binage dans les passages étroits et les virages serrés. Facilement accessible, réglage en hauteur aisé et parfaitement fixé pour éviter sa perte.

CONFORT

04 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS
Intégré dans le dispositif de fixation de la barre du guidon, il réduit les vibrations sur la barre, ce qui diminue également les efforts pour guider l'appareil sur une période prolongée.

05 UTILISATION SIMPLIFIÉE DE L'ACCÉLÉRATEUR
Assure une utilisation efficace de l'appareil : toutes les motobineuses se manœuvrent avec les deux poignées. L'accélérateur se trouve à portée de main et permet d'utiliser le variateur de régime avec le pouce pendant la conduite. Vous pouvez ainsi parfaitement doser la puissance pendant le binage.

06 POSITION DE NETTOYAGE
Permet de nettoyer ainsi que de monter et démonter très facilement les lames de binage.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 410 ou notre site Internet **stihl.fr**.

UN SOL BIEN AÉRÉ ET BIEN ENTRETENU.

Motobineuses et accessoires **246**

MOTOBINEUSES ET ACCESSOIRES

- Pour les agriculteurs, maraichers, paysagistes et jardiniers
- Pour un binage demandant peu d'efforts
- Faciles et confortables à utiliser
- Performantes et à faibles vibrations

MH 445 R

139 cm³ • 2,2 kW • 37,0 kg ①

Motobineuse puissante et très maniable, permettant la marche arrière pour travailler dans des espaces très exigus. Grand confort de travail pour bêcher avec peu d'efforts. Peu de vibrations grâce au système anti-vibrations intégré. Avec des roues d'appui intégrées pour un transport aisé.

	Référence
MH 445 R	**6241 011 3914**

MH 600

212 cm³ • 4,4 kW • 66,0 kg ①

Motobineuse robuste pour des applications très exigeantes : creuser des sols denses et massifs ainsi que retourner la terre sur de grandes superficies. Grâce aux deux marches avant et à la marche arrière, la machine est très confortable à manier. La motobineuse peut être facilement déplacée grâce à son axe de roue.

	Référence
MH 600	**6250 011 3915**

MH 585

149 cm³ • 2,3 kW • 44,0 kg ①

Motobineuse performante adaptée aussi bien aux massifs qu'aux vastes étendues. Grand confort d'utilisation pour un binage avec peu d'efforts. Faibles vibrations grâce au système anti-vibrations intégré.

	Référence
MH 585	**6241 011 3922**

Autre version :

MH 560	**6241 011 3940**

MH 700

252 cm³ • 5,2 kW • 124,0 kg ①

Motobineuse très puissante d'une grande largeur de travail pour les champs de grande superficie. La vitesse d'entraînement peut être sélectionnée individuellement via deux marches avant ainsi qu'une marche arrière. Largeur de travail réglable, guidon avec réglage sur le côté et en hauteur pour s'adapter à la taille de l'utilisateur et à l'application, roue de transport repliable à l'avant, filtre à bain d'huile pour le travail dans des environnements poussiéreux. Pneumatiques 16" pour le transport de la motobineuse compris dans la livraison.

	Référence
MH 700	**6251 011 3910**

JEU DE ROUES EN FER

Roues en fer particulièrement robustes pour les travaux exigeants et les sols difficiles.

	Référence
AMR 031 pour MH 560 et MH 585	**6906 710 0917**
AMR 060 pour MH 600	**6906 710 0922**
AMR 070 pour MH 700	**6906 710 0924**

CHARRUE-BUTTOIR

Charrue-buttoir pour tracer des sillons pour la culture maraîchère.

	Référence
AHK 701 réglable, pour MH 560 et MH 585	**6906 710 1132**
AHK 702 fixe, pour MH 560 et MH 585	**6906 710 1137**
AHK 800 réglable, pour MH 600 et MH 700	**6906 710 1142**

ÉLARGISSEMENT DU JEU DE FRAISES AHV 600

Augmente la largeur de travail à 60 cm. Avec renforts de protection latéraux.

	Référence
Pour MH 445 R	**6906 710 0311**

PROTECTION AGS 100

Protège le carter de de votre motobineuse.

	Référence
Pour toutes les motobineuses	**6906 820 1305**

POIDS SUPPLÉMENTAIRES AZG 030

Facilite le travail des sols difficiles. 2 x 9.0 kg

	Référence
Pour MH 560 et MH 585	**6906 820 0111**

	Référence	Largeur de travail (cm)	Jeu de fraises (Ø en cm)	Entraînement	Contenance du réservoir (l)	Type de moteur	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale (kW)	Régime de service (tr/min)	Poids① (kg)	Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	Facteur d'incertitude niveau de pression sonore② (dB(A))	Vibrations ahw (m/s²)	Facteur d'incertitude② (m/s²)	Système anti-vibrations	Réglage centralisé du guidon	Position de nettoyage	Vis sans fin
MOTOBINEUSES																			
MH 445 R	**6241 011 3914**	45	30	1V + 1R	0,9	STIHL EVC 200	139	2,2	3.100	37,0	93	80	2	5,5	2,2	●	●	●	●
MH 585	**6241 011 3922**	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3	2.900	44,0	93	79	2	5,0	2,5	●	●	●	●
MH 600	**6250 011 3915**	79	31	2V + 1R	3,6	STIHL EVC 600	212	4,4	3.600	66,0	101	87	2	6,9	2,8	–	●	●	–
MH 700	**6251 011 3910**	121	36	2V + 1R	4,0	STIHL EVC 700	252	5,2	3.600	124,0	100	86	2	6,9	2,8	–	●	●	–

● De série

Types de moteur

SC = SmartChoke
OHV = Soupapes en tête
R = Marche arrière

① Poids net, sans les consommables

② Facteur d'incertitude conformément à la directive RL 2006/42/EG

TARIÈRES EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 MOTEUR 4-MIX® STIHL
Il allie les avantages d'un moteur à 2-temps et d'un moteur à 4-temps avec une faible consommation, réduction des gaz d'échappement, pas de vidange d'huile nécessaire. Niveau sonore raisonnable. Excellente capacité d'entraînement et couple de rotation élevé.

CONFORT

02 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL
Il garantit une réduction considérable des vibrations, ce qui rend le travail plus confortable et moins fatigant.

03 POIGNÉE MULTIFONCTION
Tous les éléments de commande du moteur sont intégrés à la poignée gauche. Il suffit de presser les éléments de commande pour piloter l'appareil.

04 LARGE REMBOURRAGE D'APPUI
Pendant le forage, il repose sur le corps ou la jambe, offrant ainsi un confort élevé et un guidage stable et exact de la tarière.

SÉCURITÉ

05 FREIN DE MÈCHE QUICKSTOP
Le frein de mèche QuickStop STIHL avec levier de déclenchement stoppe la transmission lorsque la mèche se bloque dans le sol. Il sert également à dévisser facilement les mèches coincées dans le sol.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 410 ou notre site Internet **stihl.fr**.

UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE EN PROFONDEUR.

Tarières et accessoires **250**
Tarières manuelles et accessoires **252**

TARIÈRES ET ACCESSOIRES

- Utilisation polyvalente : permet le forage pour le jardinage, l'aménagement paysager, l'agriculture ou la construction
- Permet le forage du sol pour placer des clôtures, planter des semis ou des arbres et prélever des échantillons de terre
- Mèches, rallonges de tube, rembourrages d'appui et mandri

BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW • 10,0 kg①

Tarière puissante avec frein de mèche QuickStop, idéale pour de nombreuses applications comme l'aménagement des paysages. Elle est équipée du moteur 4-MIX® STIHL, du système anti-vibrations STIHL, d'une poignée multifonction maniable à une main, d'un filtre à air longue durée et d'un large rembourrage d'appui pour plus de confort pendant l'utilisation. Mèche non incluse.

	Référence
BT 131	**4313 011 2120**

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr.**

	Référence	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Pour tarière	Applications
ACCESSOIRES POUR TARIÈRES					
MÈCHES À TERRE	**4404 680 2004**	40	695	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Pour tous types de sols.
	4404 680 2006	60			
	4404 680 2009	90			
	4404 680 2012	120			
	4404 680 2015	150			
	4404 680 2020	200			
	4404 680 2030	300	750		
MÈCHES À TERRE HÉLICOÏDALE	**4311 680 2515**	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Mèche cylindrique spécialement conçue pour le forage de plantations.
MÈCHES À TERRE CŒUR	**4404 680 1900**	260	660	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Mèche spéciale servant à ameublir le sol pour planter des végétaux à enracinement traçant.
RALLONGES DE TUBE	**4313 680 2300**	–	250	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Pour rallonger la tarière en cas de trous d'alésage profonds.
	4311 680 2350	–	450		
MANDRIN	**4311 680 4010**	–	–	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Pour mèches hélicoïdales jusqu'à Ø 13 mm. Pour l'utilisation de mèches avec raccord cylindrique.

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR **DE LA PAGE 338**

	Référence	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW)	Poids① (kg)	Niveau de pression sonore② (dB(A))	Niveau de puissance acoustique② (dB(A))	Niveau de vibration gauche/droite③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-temps/4-MIX®)	Vitesse de rotation de la broche (min⁻¹)	Soupape de décompression automatique	Filtre à air longue durée	Frein de mèche QuickStop	Blocage de démarrage/blocage de marche arrière
TARIÈRE④													
BT 131⑤	**4313 011 2120**	36,3	1,4	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX®	200	•	•	•	•

• De série
2-temps = moteur 2-temps à balayage strafiè

① Poids réservoir vide, sans outil de forage
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Mèche non incluse
⑤ Large rembourrage d'appui

TARIÈRES MANUELLES ET ACCESSOIRES

- Pour les charpentiers et les artisans, les employés communaux et le personnel des services d'aménagement du paysage
- Pour le forage dans le bois, l'installation de clôtures et de bancs et la restauration de constructions en bois
- Pour le forage de plantations, pour la conception de jardin et la plantation de plantes herbacées vivaces
- Vaste gamme d'accessoires pratiques

JEUX DE PIÈCES

	Référence
Pour le forage de trous de plantations	**4314 007 1001**
Pour le forage dans le bois, sans outil (non illustré)	**4314 007 1000**

MANDRIN À CLÉ

Ouverture	Référence
13 mm	**4314 680 4001**

ADAPTATEUR (non illustré)

	Référence
Pour le forage de plantations.	**4314 682 3900**

PAGE **389**

DYNAMIC DURO

Les gants de protection en cuir de vachette sont non seulement confortables et agréables à porter mais aussi extrêmement résistants et protègent selon les normes EN 388 et EN ISO 21420.

MÈCHES À BOIS

Durcies et polies sur le côté avec hélice de traction et taraud ébaucheur. Avec raccord à 6 pans.

Longueur	Ø	Référence
320 mm	**13 mm**	**4314 682 5013**
460 mm	**19 mm**	**4314 682 5019**
460 mm	**22 mm**	**4314 682 5022**
460 mm	**25 mm**	**4314 682 5025**

MÈCHES À PLANTATIONS

Tête interchangeable et filetage de raccord M14.

Longueur	Ø	Référence
76 mm	**3"**	**4314 680 1903**
102 mm	**4"**	**4314 007 1004**
127 mm	**5"**	**4314 680 1905**

POMPES À EAU EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 MOTEUR STIHL EHC
Les pompes à eau STIHL sont équipées d'un moteur thermique 4-temps puissant et fiable.

02 LUBRIFICATION AUTOMATIQUE
Lorsque le niveau d'huile de chaîne est insuffisant pour un fonctionnement en toute sécurité, le moteur s'éteint automatiquement.

03 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS
Des éléments tampons et amortisseurs réduisent les vibrations sur l'ensemble de la machine et garantissent un fonctionnement fluide, même à un régime élevé.

CONFORT

04 CHÂSSIS ROBUSTE
Le châssis robuste garantit la bonne stabilité de la pompe à eau quelle que soit la surface, protégeant ainsi le moteur.

05 DESIGN COMPACT
La conception compacte permet un transport facile et un stockage peu encombrant des pompes à eau.

06 ENTRETIEN FACILE
Le filtre à air et les composants importants sont facilement accessibles pour un entretien simple et rapide

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Vous trouverez des explications et indications complémentaires à partir de la page 410 ou sur notre site Internet **www.stihl.fr**.

DÉPLACER FACILEMENT DE GRANDES QUANTITÉS D'EAU.

Pompes à eau **256**

POMPES À EAU

- Pour les agriculteurs et propriétaires de plantations
- Permet de puiser l'eau des rivières, lacs ou puits pour irriguer les petites et moyennes cultures
- Pompes à eau auto-amorçantes avec raccords de 50,8 mm, 76,2 mm et 101,6 mm

VEUILLEZ RESPECTER LES RÈGLEMENTATIONS LOCALES RELATIVES AU PRÉLÈVEMENT D'EAU DANS LES EAUX DE SURFACE.

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr.**

WP 300

212 cm³ • max. 37 m³/h • 26,0 kg①

Pompe à eau thermique auto-amorçante avec raccord de 50,8 mm. Moteur 4-temps STIHL puissant permettant une capacité de débit maximale de 37 m³/h. Châssis robuste pour une bonne stabilité sur différents types de surface en toute sécurité et une protection optimale du moteur. Filtre intégré pour protéger la pompe à eau de la saleté et des particules pouvant être aspirées en même temps que l'eau. Tuyaux d'aspiration et de refoulement non inclus.

	Référence
WP 300	**VB03 011 2000**

WP 600

212 cm³ • max. 63 m³/h • 29,0 kg①

Pompe à eau thermique auto-amorçante avec raccord de 76,2 mm. Moteur 4-temps STIHL puissant permettant une capacité de débit maximale de 63 m³/h. Châssis robuste pour une bonne stabilité sur différents types de surface en toute sécurité et une protection optimale du moteur. Filtre intégré pour protéger la pompe à eau de la saleté et des particules pouvant être aspirées en même temps que l'eau. Tuyaux d'aspiration et de refoulement non inclus.

	Référence
WP 600	**VB04 011 2000**

WP 900

252 cm³ • max. 94 m³/h • 38,0 kg①

Pompe à eau thermique auto-amorçante avec raccord de 101,6 mm. Moteur 4-temps STIHL puissant permettant une capacité de débit maximale de 94 m³/h. Châssis robuste pour une bonne stabilité sur différents types de surface en toute sécurité et une protection optimale du moteur. Filtre intégré pour protéger la pompe à eau de la saleté et des particules pouvant être aspirées en même temps que l'eau. Tuyaux d'aspiration et de refoulement non inclus.

	Référence
WP 900	**VB05 011 2000**

POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ

Pour plus de flexibilité dans les applications possibles, les tuyaux d'aspiration et de refoulement ne sont pas inclus avec les pompes à eau STIHL. Les tuyaux sélectionnés doivent être indéformables, résistants à la pression, et leur diamètre doit correspondre au raccord disponible sur la machine (50,8 mm, 76,2 mm ou 101,6 mm) . Un filtre est également nécessaire pour le tuyau d'aspiration.

Référence		Type de moteur	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale (kW)	Régime de service (tr/min)	Capacité du réservoir (l)	Poids① (kg)	Raccord du tuyau (mm)	Capacité de débit maximale (m³/h)	Puissance de sortie maximale (l/min)	Hauteur d'élévation totale maximale (m)	Hauteur d'aspiration maximale (m)	Pression d'élévation maximale (bar)	Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	Facteur d'incertitude niveau de pression sonore② (dB(A))
POMPES À EAU																
WP 300	**VB03 011 2000**	STIHL EHC 605	212	4,4	3.600	3,6	26,0	50,8	37	615	33	7	3	101	86	2
WP 600	**VB04 011 2000**	STIHL EHC 605	212	4,4	3.600	3,6	29,0	76,2	63	1.050	31	7	3	103	87	3
WP 900	**VB05 011 2000**	STIHL EHC 705	252	5,2	3.400	4,0	38,0	101,6	94	1.565	34	6,5	3	105	89	3

① Poids réservoir vide
② Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG

ATOMISEURS EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 MOTEUR 2-TEMPS STIHL
Puissant, économique et fiable, le moteur 2-temps à balayage stratifié STIHL réduit les émissions de gaz d'échappement ainsi que la consommation de carburant.

02 SYSTÈME DE TRANSFORMATION 2-EN-1
Multifonctionnel, l'appareil SR 450 passe du mode pulvérisation au mode épandage de poudre en un tour de main, sans kit de montage et sans manipulation technique particulière.

CONFORT

03 RÉSERVOIR AVEC GRANDE OUVERTURE DE REMPLISSAGE
Cette grande ouverture permet de remplir le réservoir rapidement et proprement. Il est facilement accessible et donc facile à nettoyer.

04 SYSTÈME DE DOSAGE À PORTÉE DE MAIN
Sur le modèle SR 450, le grand levier de dosage, permettant aussi bien la pollinisation que l'épandage de granulés, est placé juste au-dessous de la poignée de commande. Non seulement vous actionnez et coupez le flux de poudre en un seul geste, mais vous pouvez également réguler le débit souhaité avec une grande précision, grâce aux positions intermédiaires du levier.

05 POIGNÉE MULTIFONCTION À UNE MAIN
Sur la poignée se trouvent les éléments de commande du moteur ainsi que ceux de la valve régulatrice de l'alimentation en produit de traitement. En plus des fonctions de commande du moteur, vous pouvez actionner et couper confortablement et rapidement le débit du produit avec une seule main.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 410 ou notre site Internet **stihl.fr**.

ENTRETIEN ET TRAITEMENT DES SURFACES AGRICOLES.

Atomiseurs et accessoires **260**
Pulvérisateurs et accessoires **262**

ATOMISEURS ET ACCESSOIRES

- Pour une utilisation en culture fruitière, maraîchère et viticole
- Pour l'épandage de liquides, granulés et semences
- Ergonomique et sans effort
- Idéal pour les cultures verticales

SR 200

27,2 cm³ · 10,0 l · 7,8 kg ⓘ

Petit par sa taille, grand par sa performance. Le SR 200 affiche un poids record de moins de 8 kg. Son ambition : demeurer l'atomiseur le plus léger du marché. Grâce à la grande vitesse de sortie d'air, vous disposez d'un grand rayon d'action pour la pulvérisation de produits phytosanitaires. Idéal pour les particuliers qui souhaitent traiter, protéger et désinfecter les arbres fruitiers, légumes et pieds de vignes. Equipé de 3 grilles de dérivations : large jet, à 45° et grille de déviation double.

	Référence
SR 200	**4241 011 2601**

SR 430

63,3 cm³ · 14,0 l · 12,2 kg ⓘ

Le SR 430 est un atomiseur puissant pour l'épandage de produits phytosanitaires liquides sur de grandes surfaces. En offrant une portée horizontale de 14,5 m pour une portée verticale équivalente, l'appareil fait face à toutes les situations. Equipé du système anti-vibrations STIHL, travaillez efficacement tout en ménageant vos efforts.

	Référence
SR 430	**4244 011 2600**

SR 450

63,3 cm³ · 14,0 l · 12,8 kg ⓘ

Modèle semblable au SR 430. Il se différencie néanmoins par son système de transformation 2-en-1 permettant en plus de la pulvérisation de produits liquides, de poudrer et d'épandre des granulés sur de grandes surfaces de culture.

	Référence
SR 450	**4244 011 2641**

CEINTURE

Pour répartir le poids entre hanches et épaules, assure ainsi un confort de port optimal.

	Référence
Pour SR 200, SR 430 et SR 450	**4203 710 9102**

KIT POMPE DE BRASSAGE

Augmente la quantité d'épandage lors de la pulvérisation verticale. Idéal pour une pulvérisation efficace à mi-hauteur. Mélange également le liquide dans le réservoir.

	Référence
Pour SR 430, SR 450	**4244 007 1004**
Pour SR 200 (non illustré)	**4241 007 1006**

PAGE 408

SERVICE KITS

Effectuez vous-même la maintenance de votre machine avec les Service Kits STIHL. Une maintenance régulière et proactive vous permet d'augmenter la durée de vie de votre appareil et d'optimiser ses performances.

JEU DE BUSES ULV

Pour l'épandage de très petites quantités de liquide.

	Référence
Pour SR 430, SR 450	**4244 007 1022**

LE CONSEIL DU PRO

Les cultures des grandes surfaces, dont les jeunes plants, les plants de légumes, les plantes ornementales, les arbustes et les petits arbres, se traitent idéalement par pulvérisation. Cela permet de procéder à un épandage précis, sans impact sur les plantes voisines. Les cultures de grandes surfaces telles que les grands plants de légumes, les vignes, les arbustes et les arbres sont traitées avec un atomiseur. Le moteur thermique met en mouvement la turbine et génère un courant d'air qui fait tourbillonner les pales. Le liquide est alors injecté dans le flux d'air, faisant passer le produit sous les feuilles.

	Référence	Cylindrée (cm³)	Capacité de réservoir (l)	Poids① (kg)	Niveau de pression sonore② (dB(A))	Niveau de puissance acoustique② (dB(A))	Valeur de vibrations③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-temps / 4-MIX®)	Débit max. de l'air④ (m³/h)	Portée horizontale max. (m)	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	Système de filtre à air longue durée	Fonction de poudrage	Poignée multifonction
ATOMISEURS⑤															
SR 200	**4241 011 2601**	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-temps	780	9,0	●	–	–	–	●
SR 430	**4244 011 2600**	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-temps	1.300	14,5	●	●	●	–	●
SR 450	**4244 011 2641**	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-temps	1.300	14,5	●	●	●	●	●

● De série

2-temps = moteur 2-temps à balayage strafiè

① Poids réservoir vide, complet
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Sans système de soufflage
⑤ Veillez à utiliser les atomiseurs conformément à la réglementation nationale

PULVÉRISATEURS ET ACCESSOIRES

- Pulvérisateurs manuels pour une utilisation autour de la maison et du jardin ainsi que sur des surfaces cultivées de taille moyenne
- Pulvérisateur sans fil pour le jardinage, l'aménagement paysager, la culture de fruits et légumes et la viticulture
- Pour soigner individuellement vos plantes et épandre précisément produits phytosanitaires et engrais liquides
- Optimal pour l'utilisation sur des cultures de grande surface

SG 11

1,5 l · 0,46 kg ①

Pulvérisateur manuel ergonomique pour l'épandage de produits phytosanitaires liquides. Pompe facile à manœuvrer pour un travail confortable. De série avec buse à cône creux.

	Référence
SG 11	**4255 019 4910**

SG 31

5,0 l · 1,8 kg ①

Pulvérisateur manuel pour utilisateurs particuliers. Simple à utiliser grâce à la grande ouverture de remplissage et à la vanne d'arrêt ergonomique avec tuyau télescopique. De série avec buse à cône creux et buse à jet plat.

	Référence
SG 31	**4255 019 4930**

SG 51

12,0 l · 4,5 kg ①

Pulvérisateur dorsal manuel de capacité intermédiaire. Il convient aux professionnels comme aux particuliers. Design compact et fonctionnel. Possibilité de montage du levier à droite ou à gauche. Harnais ergonomique pour un grand confort. Équipé d'une position de transport pour la lance. La pompe est intégrée à l'intérieur de la cuve pour une plus longue durée de vie. Pistolet ergonomique avec vanne d'arrêt et manomètre intégré. Hauteur env. 50 cm, largeur env. 50 cm, profondeur env. 22 cm.

	Référence
SG 51	**4255 019 4950**

SG 71

18,0 l · 4,8 kg ①

Pulvérisateur dorsal pour applications professionnelles. Confort de travail optimal grâce à la possibilité d'un montage du levier de pompage d'un côté comme de l'autre et grâce aux réglages de la longueur comme de la largeur. Sangles de haute qualité et plaque dorsale moulée offrant un confort optimal. Vanne d'arrêt ergonomique avec manomètre. Hauteur env. 50 cm, largeur env. 50 cm, profondeur env. 22 cm.

	Référence
SG 71	**4255 019 4970**

SGA 85

36 V · 17,0 l · 6,2 kg ②

Pulvérisateur à batterie pratique pour l'application d'herbicides, de pesticides et de fongicides en agriculture, horticulture, culture fruitière et viticulture. Particulièrement puissant avec sa pompe à membrane qui peut délivrer une pression de service de 6 bars. Lance en laiton avec buse réglable du cône creux au jet plein, réglage continu de la pression par commande rotative pendant le travail, grande ouverture du réservoir pour un remplissage facile de ce dernier, support pour un rangement sûr de la lance. Système de portage ergonomique et confortable grâce aux larges sangles rembourrées et au renfort lombaire. Nombreux accessoires et buses disponibles, pour une grande variété d'utilisations et d'applications.

	Référence
SGA 85 sans batterie ni chargeur	**4854 011 7000**

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr.**

① Poids sans contenu
② Poids sans batterie et à vide

③ Explication des symboles à la page 410

	Référence	Tension nominale (V)	Capacité de réservoir (l)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore ⑤ (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ⑤ (dB(A))	Niveau de vibration droite ⑥ (m/s²)	Système de batterie STIHL	Manomètre
PULVÉRISATEURS MANUELS ⑤									
SG 11	**4255 019 4910**	–	1,5	0,46 ①	–	–	–	–	–
SG 21	**4255 019 4921**	–	3,0	1,2 ①	–	–	–	–	–
SG 31	**4255 019 4930**	–	5,0	1,8 ①	–	–	–	–	–
SG 51	**4255 019 4950**	–	12,0	4,5 ①	–	–	–	–	●
SG 71	**4255 019 4970**	–	18,0	4,8 ①	–	–	–	–	●
PULVÉRISATEUR À BATTERIE ⑤									
SGA 85	**4854 011 7000**	36	17,0	6,2 ②	66,0	77,0	0,9	AP SYSTEM	●

	Référence	Adapté aux pulvérisateurs	Angle de pulvérisation/ Type de jet ⑥	Matière	Pression de pulvérisation optimale (bar)	Application
ACCESSOIRES POUR PULVÉRISATEURS						
TUBE TÉLESCOPIQUE	**4255 500 0900**	SG 51, SG 71, SGA 85 (Longueur 52 – 90 cm)	–	Plastique	–	Télescopique à réglage continu, étend la portée de travail jusqu'à 90 cm.
PROTECTION ANTI-ÉCLABOUSSURES	**4255 500 5800**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	Plastique	–	Réduit la surface d'attaque du vent et permet ainsi de limiter la dérive. Évite le contact du liquide pulvérisé avec les plantes avoisinantes.
BUSE DOUBLE	**4255 500 8500**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	85°	Plastique	2,0	Maintien constant de la pression souhaitée (selon le champ d'application), avec un écart de ± 10 %. La pression continue permet de réduire les fluctuations du débit et offre ainsi un résultat de travail optimal.

	Référence	Adapté aux pulvérisateurs	Angle de pulvérisation/ Type de jet ⑥	Matière	Pression de pulvérisation optimale (bar)	Application
ACCESSOIRES POUR PULVÉRISATEURS						
SOUPAPES DE PRESSION	**4255 500 7403**	SG 31, SG 51, SG 71 (Coloris jaune)	–	Plastique	1,0	Maintien constant de la pression souhaitée (selon le champ d'application), avec un écart de 10 %. La pression continue permet de réduire les fluctuations du débit et offre ainsi un résultat de travail optimal.
	4255 500 7404	SG 31, SG 51, SG 71 (Coloris rouge)			1,5	
	4255 500 7405	SG 31, SG 51, SG 71 (Coloris bleu)			2,0	
KIT DE BUSES	**4255 007 1000**	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80° 85°	Plastique	–	Composé de deux buses à jet plat pour le traitement des surfaces et de deux buses à cône creux pour la pulvérisation de plantes isolées. (Un adaptateur est requis pour le montage sur le SG 11, SG 21, SG 51, SG 71 et SGA 85.)
BARRE D'IRRIGATION	**4255 500 9702**	SG 51, SG 71, SGA 85 (Longueur 100 cm)	80°	Laiton	2,0	Barre de pulvérisation dotée de trois buses à jet plat pour l'épandage de produits phytosanitaires sur des surfaces étendues. Avancement de travail rapide grâce à l'étendue de son champ d'action.
BUSE À JET PLAT 80-04	**4255 502 1700**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	Laiton	2,0	Buse à jet plat à grand calibre pour les applications de surfaces. Particulièrement adaptée aux travaux de désherbage nécessitant une pulvérisation à grosses gouttes – pour le montage sur SG 51, SG 71 et SGA 85, un adaptateur de buse est nécessaire – référence 4255 500 2800.)
FILTRE FIN 100 M POUR VANNE D'ARRÊT	**4255 502 0701**	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	–	Plastique	–	Filtre fin pour vanne d'arrêt. Empêche l'obturation des buses à faible débit.
BUSE RÉGLABLE	**4255 700 6302**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	0–90°	Laiton	2,0	La buse réglable en laiton permet de régler le volume de jet de cône creux à jet plein. Pour une pulvérisation optimale même dans des conditions changeantes ou lors d'applications diverses.
BUSE À JET PLAT 65-0025	**4255 502 1701**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	75°	Laiton	2,0	Buse à jet plat de petit calibre et faible débit pour des produits devant être pulvérisés sur de petites surfaces et de manière ciblée. (Pour le montage sur SG 51, SG 71 et SGA 85, un adaptateur de buse sera nécessaire.)
BUSE À CÔNE CREUX 2,5 mm	**4255 700 6303**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	65°	Laiton	2,0	Buse de gros calibre spéciale pour les débits élevés.
BUSE À CÔNE PLEIN	**4255 700 6304**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	60°	Laiton	2,0	Buse à cône plein à débit réduit. Idéale pour le dosage précis des produits de traitement contre les morsures de gibier et les herbicides. (Un adaptateur est nécessaire pour le montage sur le SG 21, SG 51, SG 71 et SGA 85.)
ADAPTATEUR DE BUSE	**4255 500 2800**	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	–	Plastique	–	Nécessaire au montage d'une buse à jet plat, d'une buse à cône plein ou du kit de buses sur l'appareil.

● De série

① Poids sans contenu
② Poids sans batterie et à vide
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s²

⑤ Veillez à utiliser les atomiseurs conformément à la réglementation nationale
⑥ Vous trouverez de plus amples informations dans le glossaire à la page 413

NETTOYAGE ET PLUS

SOUFFLEURS

ASPIRO-SOUFFLEURS

BALAYEUSES

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

BROYEURS DE JARDIN

SOUFFLEURS EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 STIHL ELASTOSTART
La poignée spéciale assure un démarrage régulier sans à-coups, compensant les pointes de puissance et préservant les articulations de l'utilisateur.

02 FILTRE HD2
Protège le moteur même des particules de poussière les plus fines, lui assurant ainsi une longue durée de vie. Fabriqué dans un matériau spécial, il se nettoie facilement – par ex. avec le VarioClean ECO STIHL et de l'eau chaude.

CONFORT

03 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL
Permet un plus grand confort de travail. Les éléments tampons et amortisseurs réduisent la transmission des vibrations du moteur vers les mains et les bras.

04 EXCELLENTE MANIABILITÉ
La manette de gaz peut être bloquée en position de puissance maximum. Une simple pression du pouce arrête le moteur. L'appareil est ensuite automatiquement prêt à redémarrer.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 410 ou notre site Internet **stihl.fr**.

FAÎTES PLACE NETTE AVEC NOS APPAREILS POLYVALENTS.

Souffleurs et accessoires **270**
Aspiro-souffleurs et accessoires **284**
Balayeuses **289**
Nettoyeur à pression à batterie et nettoyeurs haute-pression à batterie **292**
Nettoyeurs haute-pression classe compacte et moyenne **294**
Accessoires pour nettoyeurs haute-pression classe compacte et moyenne **298**
Nettoyeurs haute-pression classe professionnelle **302**
Accessoires pour nettoyeurs haute-pression classe professionnelle **304**
Détergents pour nettoyeurs à pression et haute-pression **306**
Aspirateurs eau et poussière **311**
Aspirateur à main à batterie et aspirateurs eau et poussière à batterie **313**
Accessoires pour aspirateurs eau et poussière **315**
Compresseur à batterie **320**

SOUFFLEURS THERMIQUES

- Pour particuliers, jardiniers, paysagistes et municipalités
- Solutions à main ou à dos selon vos besoins
- Particulièrement puissants, efficaces même pour l'élimination des feuilles mortes humides
- Un grand confort de travail

BG 56

13 N① • 4,1 kg②

Une efficacité à vous couper le souffle. Le BG 56 est le plus petit des souffleurs thermiques STIHL. Idéal pour le nettoyage autour de la maison et du jardin. Il propulse un débit d'air de 730 m³/h et atteint une vitesse de 230 km/h. Equipé du moteur 2-temps à balayage stratifié, d'une buse ronde et d'une procédure de démarrage simplifiée.

	Référence
BG 56	**4241 011 1750**

MODÈLE SILENCIEUX

BG 66-D

10 N① • 4,5 kg②

Le BG 66 est équipé d'un tube silencieux qui offre un niveau sonore relativement faible tout en assurant un soufflage performant. Idéal pour le nettoyage autour de la maison et du jardin sans gêner vos voisins. Équipé d'une buse ronde, d'un moteur 2-temps à balayage stratifié et d'une procédure de démarrage simplifiée.

	Référence
BG 66-D	**4241 011 1747**

BG 86

15 N① • 4,4 kg②

Le BG 86 dispose d'un souffle d'air très puissant (plus de 300 km/h) pour le nettoyage de grandes surfaces recouvertes de feuilles mortes et d'herbes. Equipé du système anti-vibrations STIHL pour un plus grand confort de travail et d'une buse ronde et plate. Convient également dans un environnement très poussiéreux grâce au filtre HD2 qui filtre les poussières les plus fines.

	Référence
BG 86	**4241 011 1753**

C = Version confort
D = Pot catalytique
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Démarrage électrique

BR 200

12 N① • 5,7 kg②

Le BR 200 est un souffleur haut de gamme pour les particuliers. Sa taille compacte et son poids léger permettent aux jardiniers amateurs de travailler avec un minimum de fatigue tout en profitant d'une grande facilité d'utilisation : moteur à balayage stratifié, système anti-vibrations STIHL professionnel, harnais ergonomique et procédure de démarrage simplifiée. Débit d'air 680 m³/h et 215 km/h.

	Référence
BR 200	**4241 011 1605**

BR 450

28 N① • 10,6 kg②

Le BR 450 est un souffleur à dos professionnel puissant. Il nettoie les grandes surfaces encombrées par l'herbe coupée, les déchets, les feuilles mortes avec une grande efficacité. C'est un appareil très facile à démarrer et très confortable grâce à son système anti-vibrations STIHL qui atténue les vibrations dans le dos. Équipé du système d'ajustement du tube et de la poignée de commande sans outils : une innovation STIHL !

	Référence
BR 450	**4244 011 1635**

DÉMARRAGE FACILE VIA UN BOUTON

BR 450 C-EF

28 N① • 11,5 kg②

Le démarrage électrique, une nouvelle dimension de confort : pour démarrer et/ou arrêter le souffleur BR 450 C-EF, il suffit d'une simple pression sur la poignée multifonction. Une fois le souffleur posé sur votre dos, inutile de le déposer au sol pour le redémarrage. La batterie se recharge automatiquement lorsque le souffleur est en service. Le BR 450 C-EF se différenciera de tous les souffleurs avec son système d'ajustement du tube et de la poignée de commande sans outils : une innovation STIHL !

	Référence
BR 450 C-EF	**4244 011 1632**

① Force de soufflage en Newton (N)
② Poids réservoir vide, complet



MODÈLE SILENCIEUX

BR 500

22 N① • 10,4 kg②

Souffler avec puissance sans faire de bruit… c'est un compromis difficile mais pas impossible surtout avec le souffleur à dos BR 500. Il est équipé d'un tube silencieux qui offre un faible niveau sonore. C'est le souffleur à dos le plus silencieux de la gamme STIHL. Il offre un maximum de confort grace à son moteur 4-MIX® STIHL, son système anti-vibrations STIHL et son harnais haut de gamme ergonomique. Un souffleur idéal pour de longues séquences de travail.

	Référence
BR 500	**4282 200 0020**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS !

BR 550

27 N① • 10,1 kg②

Le BR 550 offre un excellent ratio de puissance et de confort. Avec moteur 4-MIX® STIHL, système anti-vibrations STIHL pour de longues séquences de travail et harnais haut de gamme ergonomique pour un maximum de confort.

	Référence
BR 550	**4282 200 0019**

BR 700

35 N① • 10,9 kg②

Parmi les plus puissants de sa catégorie et du marché. Il est doté de nombreux équipements de confort : système anti-vibrations STIHL pour de longues séquences de travail, un harnais haut de gamme ergonomique associé à une ceinture abdominale pour un maximum de confort et un système d'ajustement du tube et de la poignée de commande sans outils.

	Référence
BR 700	**4282 200 0021**

BR 800 C-E

41 N① • 11,7 kg②

Souffleur à dos STIHL le plus puissant. Démarrage pratique sur le côté pour un redémarrage confortable, même avec l'appareil placé sur le dos. Position de la manette réglable sans outil, tube de soufflage réglable en continu. Poignée SoftGrip, système anti-vibrations STIHL, larges bretelles ergonomiques, sangle de hanche, sangle de poitrine, moteur 4-MIX® STIHL, système de démarrage simplifié, manette de gaz verrouillable avec bouton d'arrêt, poignée de transport. C'est la référence ultime dans le domaine du soufflage.

	Référence
BR 800 C-E	**4283 011 1603**

NOUVEAU - BUSE RÉGLABLE

La buse 2-en-1 permet de passer facilement et rapidement d'un grand diamètre de buse à un diamètre plus petit. Selon la tâche, vous disposez soit d'une vitesse d'air plus élevée soit d'un volume d'air plus élevé pour travailler plus efficacement. Buse adaptable sur les souffleurs à dos BR 700, BR 800 et BGA 300.

Scannez le QR code pour plus d'informations.

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR **DE LA PAGE 338**

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

① Force de soufflage en Newton (N)
② Poids réservoir vide, complet

SOUFFLEURS À BATTERIE

- Idéal pour les travaux de nettoyage dans les zones sensibles au bruit telles que les zones résidentielles ou à proximité des écoles et hôpitaux
- Souffleurs silencieux
- Sans câble et sans gaz d'échappement

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS !

BGA 45

18 V • 5 N① • 2,2 kg②

Tous les travaux, même les plus petits, ont besoin d'outils performants. Buse ronde, batterie lithium-ion intégrée (45 Wh) avec indicateur d'état de charge. Durée de charge de la batterie 210 min / 300 min (80 % / 100 %).

	Référence
BGA 45	**4513 011 5900**

NOUVEAU
BGA 30

10,8 V • 5 N① • 1,5 kg③

Souffleur à batterie léger avec des performances de soufflage optimales pour le nettoyage des surfaces pavées de petite à moyenne taille, telles que les terrasses, garages et balcons. La force de soufflage réglable le rend idéal pour différentes applications. Changement rapide et sans outil entre une buse longue et une buse courte. Manipulation facile grâce à son faible poids, facile à utiliser. Convient pour une utilisation dans des environnements sensibles au bruit.

	Référence
BGA 30 sans batterie ni chargeur	**BA08 011 5900**
Pack BGA 30 avec 2 × AS 2 et AL 1	**BA08 011 5910**

NOUVEAU
BGA 50

36 V • 11 N① • 2,2 kg③

Souffleur à batterie compact, polyvalent et facile à utiliser pour les zones de petite à moyenne taille telles que les allées, trottoirs et pelouses. Agréable à utiliser grâce à un bon équilibre et un faible poids. Puissance constante quelle que soit l'autonomie restante de la batterie. Puissance de soufflage variable pour l'élimination contrôlée des feuilles, de l'herbe, du papier et de divers déchets. Rangement peu encombrant grâce au tube de soufflage démontable sans outil.

	Référence
BGA 50 sans batterie ni chargeur	**BA05 011 5900**
Pack BGA 50 avec AK 20 et AL 101	**BA05 011 5910**

① Force de soufflage en Newton (N)
② Poids batterie incluse
③ Poids sans batterie

BGA 60
LE PLUS PUISSANT DES SOUFFLEURS À BATTERIE AK SYSTEM

RÉGLAGE EN CONTINU DE LA FORCE DE SOUFFLAGE
La force de soufflage peut être réglée en continu selon les besoins. En mode boost, le BGA 60 gagne jusqu'à 30 % de puissance supplémentaire par rapport au BGA 50.

TUBE DE SOUFFLAGE FACILEMENT RÉGLABLE EN LONGUEUR
Le tube de soufflage peut facilement et rapidement être ajusté en longueur, jusqu'à + 16 cm.

PROTECTION DE LA BUSE
La bague métallique à l'extrémité de la buse la protège des chocs et de l'usure.

RÉGULATION EFFICACE DE LA PUISSANCE
Particulièrement économe en énergie, le moteur EC STIHL régule constamment la puissance de votre appareil afin que cette dernière soit optimale selon le niveau de batterie.

36 V • 15 N① • 2,3 kg③

Idéal pour souffler feuilles, papiers et autres déchets autour de la maison. Puissance réglable en continu avec fonction BOOST supplémentaire pour jusqu'à 30 % de puissance de soufflage en plus par rapport au BGA 50. Moteur EC puissant et durable, buse ronde, tube de soufflage réglable en longueur avec bague métallique pour protéger l'extrémité de la buse de l'usure.

	Référence
BGA 60 sans batterie ni chargeur	**BA04 011 5900**
Pack BGA 60 avec AK 30 S et AL 101	**BA04 011 5940**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS !

BGA 57

36 V • 9 N① • 2,3 kg③

Souffleur à batterie agréablement silencieux, idéal pour regrouper les feuilles, l'herbe, le papier et autres déchets éparpillés autour de la maison. Buse ronde, poignée SoftGrip et tube de soufflage réglable sur trois niveaux en longueur, pour une adaptation optimale à la taille de l'utilisateur. Buse plate pour augmenter la vitesse de l'air (disponible en accessoire).

	Référence
BGA 57 sans batterie ni chargeur	**4523 011 5960**
Pack BGA 57 avec AK 20 et AL 101	**4523 011 5970**

BGA 86

36 V • 15 N① • 2,8 kg③

Souffleur à batterie confortable à utiliser, puissant pour une utilisation professionnelle, en particulier dans les zones du centre-ville comme les aires de jeux et les parkings. Pour enlever les feuilles, les déchets verts et la saleté. Buse ronde, poignée SoftGrip, longueur du tube de soufflage réglable sur trois niveaux, réglage variable de la force de soufflage. Buse plate pour augmenter la vitesse de l'air disponible comme accessoire.

	Référence
BGA 86 sans batterie ni chargeur	**BA02 011 5900**

④ Explication des symboles à la page 410

AP SYSTEM AR 3000 L

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS !

BGA 100

36 V • 17 N① • 2,5 kg②

IPX4 ③

Souffleur à batterie agréablement silencieux, léger et puissant pour une utilisation professionnelle, en particulier dans les zones urbaines sensibles au bruit. Buse ronde, poignée SoftGrip, quatre niveaux de puissance dont la fonction BOOST, tube de soufflage réglable selon trois niveaux de longueur, œillet d'accrochage pour rembourrage d'appui (accessoire). Buse plate pour une vitesse de l'air plus élevée disponible comme accessoire. Alimentation par batterie via câble de raccordement ainsi que ceinture avec batterie, système de portage AP ou batterie AR dorsale.

	Référence
BGA 100 sans batterie ni chargeur	**4866 011 5900**

ACCESSOIRE :
NOUVEAU
JEU DE SANGLES DE TRANSPORT

Voir page 280

AP SYSTEM AP 300 S

NOUVEAU –
DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2025

BGA 160

36 V • 21 N① • 2,6 kg②

IPX4 ③

Souffleur à batterie puissant pour les applications exigeantes et professionnelles. Puissance constante quel que soit le niveau de charge de la batterie. Appareil court et compact avec tube de soufflage incliné pour une maniabilité exceptionnelle et un travail sans fatigue. Réduction significative des fréquences aïgues désagréables lors de travaux dans des environnements sensibles au bruit. Emplacement prévu pour le Smart Connector 2A.

	Référence
BGA 160 sans batterie ni chargeur	**BA09 011 5900**

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr.**

① Force de soufflage en Newton (N)
② Poids sans batterie
③ Explication des symboles à la page 410

AVEC SYSTÈME DE PORTAGE CONFORTABLE

AP SYSTEM AR 3000 L

BGA 200

36 V • 21 N① • 3,2 kg②

IPX4 ③

Souffleur à batterie agréablement silencieux pour une utilisation professionnelle en milieu urbain et dans les zones sensibles au bruit. Le mode « porté main » est idéal pour les endroits étroits et exigus, tandis que pour les grandes surfaces ou des utilisations prolongées, le BGA 200 peut être aisément fixé sur le système de portage spécialement conçu à cet effet. Selon les besoins, il est possible de passer rapidement du mode « porté main » au mode « portage » et le BGA 200 devient ainsi un appareil flexible 2-en-1. La forme courbée du BGA 200 limite les effets de torsion ou de basculement malgré le puissant flux d'air, ce qui soulage le poignet. La deuxième poignée et l'accélérateur fixe apportent un confort supplémentaire. Une simple pression d'un bouton permet d'adapter aisément la longueur du tube de soufflage aux différentes situations, comme le nettoyage de coins par exemple. Le système de portage confortable, disponible en option, se fixe au niveau des hanches à la ceinture des batteries dorsales AR.

	Référence
BGA 200 sans batterie ni chargeur	**BA01 200 5900**
BGA 200 sans batterie ni chargeur, avec système de portage confortable	**BA01 200 0000**

ACCESSOIRE : SYSTÈME DE PORTAGE CONFORTABLE

Permet d'utiliser le BGA 200 de différentes manières : porté en main ou bien accroché dans le support positionné sur le côté du corps. Simplifie considérablement le travail pendant les longues périodes d'utilisation. Nécessite un système de transport pour les batteries dorsales AR. Non compatible avec la ceinture de batterie ou le système de transport AP. Batterie AR et système de support pour batterie AR non inclus.

	Référence
Pour BGA 200	**BA01 490 0400**

NOUVEAU

BGA 250

LE PLUS PUISSANT DES SOUFFLEURS À BATTERIE EMBARQUÉE STIHL

AP SYSTEM AP 300 S

ACCESSOIRE :
NOUVEAU
JEU DE SANGLES DE TRANSPORT

Voir page 280

36 V • 26 N① • 2,7 kg②

IPX4 ③

Le plus puissant des souffleurs à batterie embarquée STIHL, avec une puissance constante quel que soit le niveau de charge de la batterie. Idéal pour les travaux de nettoyage rapides en jardinage et en aménagement paysager. Excellente maniabilité et travail sans fatigue grâce à la conception courte et compacte de l'appareil et au positionnement central de la batterie sous la poignée. Réduction significative des fréquences aïgues désagréables lors de travaux dans des environnements sensibles au bruit. Emplacement prévu pour le Smart Connector 2A.

	Référence
BGA 250 sans batterie ni chargeur	**BA06 011 5900**

ACCESSOIRE :
ADA 1000

Voir page 280

AP SYSTEM AR 3000 L

BGA 300

36 V • 26 N① • 7,4 kg②

IPX4 ③

Souffleur dorsal à batterie STIHL puissant ! Idéal pour les professionnels de l'entretien du paysage et les municipalités. Particulièrement silencieux grâce au Système Silencieux STIHL, le BGA 300 convient parfaitement à une utilisation dans les zones sensibles au bruit. Pouvant atteindre une vitesse d'air jusqu'à 86 m/s en mode boost, il nettoie sans problème les feuilles lourdes et mouillées. Le BGA 300 bénéficie en plus d'une excellente gestion de sa puissance, d'un confort de travail particulièrement élevé grâce au système de portage ergonomique avec ceinture abdominale et d'une prise en main facile. Emplacement prévu pour le Smart Connector 2 A dans le carter de la machine. Peut être utilisé avec une batterie dorsale AR L ou l'adaptateur à double emplacement pour batterie ADA 1000. Batterie et adaptateur non inclus.

	Référence
BGA 300 sans batterie ni chargeur	**BA03 011 5910**

SOUFFLEURS ÉLECTRIQUES

- Pour un usage autour de la maison et au jardin
- Parfaits pour les travaux réguliers sur votre propriété
- Fonctionnement très silencieux
- Soufflage puissant

BGE 71

230 V · 1,1 kW · 9 N① · 3,0 kg②

Puissance dispensée aussi longtemps que vous le souhaitez. Le travail sollicite donc très peu la force des bras. Un kit en option permet de le transformer en aspirateur pour encore plus de polyvalence.

	Référence
BGE 71	**4811 011 1544**

BGE 81

230 V · 1,4 kW · 12 N① · 3,3 kg②

Il est parfaitement adapté pour le nettoyage de surfaces plus étendues. Un appareil complet pour une satisfaction garantie : poignée SoftGrip pour une prise en main agréable, variateur de vitesse et manette de gaz blocable pour toujours avoir le contrôle de la machine avec précision.

	Référence
BGE 81	**4811 011 1552**

LE CONSEIL DU PRO

Vous pouvez très facilement transformer votre souffleur électrique en aspiro-broyeur vous permettant de broyer les feuilles mortes pendant l'aspiration pour les acheminer dans un sac de ramassage. Vous pourrez ainsi répartir immédiatement les feuilles mortes broyées pour le mulching. Pour cela, il vous suffit de vous procurer le kit d'aspiration pour souffleurs électriques, disponible sur la page de droite.

① Force de soufflage en Newton (N)
② Poids sans câble

ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

- Pour étendre les possibilités d'utilisation
- Augmente le confort de travail



KITS D'ASPIRATION

Permet de transformer le souffleur en aspiro-souffleur.

	Référence
Pour BG 56 et BG 86	**4241 700 2200**

Permet de transformer le souffleur électrique en un aspiro-souffleur électrique.

Pour BGE 71 et BGE 81	**4811 700 2201**

KIT DE NETTOYAGE POUR GOUTTIÈRES

Tube de soufflage d'environ 3 m.

	Référence
Pour BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71, BGE 81, SH 56, SH 86, SHE 71 et SHE 81	**4241 007 1003**

POIGNÉE À DEUX MAINS

Pour un travail moins fatigant, les forces de recul étant réparties sur les deux bras. Particulièrement recommandée pour l'utilisation des buses coudées.

	Référence
Pour BR 450, BR 500, BR 700, BR 800 et BGA 300	**4282 790 1700**

PAGE 408
SERVICE KITS

Effectuez vous-même la maintenance de votre machine avec les Service Kits STIHL. Une maintenance régulière et proactive vous permet d'augmenter la durée de vie de votre appareil et d'optimiser ses performances.

CEINTURE

Pour répartir le poids de l'appareil uniformément au niveau des hanches. Rembourrage matelassé.

	Référence
Pour BR 450	**4203 710 9102**
Pour BR 500 et BR 550	**4282 710 9101**

SANGLE DE POITRINE

Permet de bien maintenir les bretelles en place.

	Référence
Pour BR 200, BR 450, BR 500, BR 550, BR 700 et BGA 300	**0000 790 7700**

ADA 1000

1,9 kg①

Adaptateur permettant de loger et d'utiliser deux batteries AP (passage automatique à la deuxième batterie lorsque la première est vide). Batteries AP non fournies.

	Référence
Pour BGA 300②	**6909 400 4300**

JEU DE REMBOURRAGES D'APPUI

Rembourrage d'appui avec adaptateur de ceinture pour la fixation du rembourrage d'appui au système de portage, à la ceinture pour batterie ou à la sangle de hanche de la batterie dorsale. Non compatible avec le système modulable ADVANCE X-Flex.

	Référence
Pour BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R et RGA 140	**0000 007 1045**

NOUVEAU JEU DE SANGLES DE TRANSPORT

Sangle de maintien pour soulager les bras pendant le travail.

	Référence
Pour BGA 160 et BGA 250	**BA06 710 9000**

POUR UN TRANSPORT ET UN STOCKAGE PRATIQUES

VOIR **PAGE 390**

① Poids sans batterie
② L'intégralité des fonctionnalités ne peut être utilisée qu'avec le BGA 300.1 (BA03 011 5910). Avec BGA 300.0 (BA03 011 5900), l'adaptateur ne permet pas de passer automatiquement à la deuxième batterie lorsque la première est déchargée. Identifiez votre modèle grâce aux données figurant sur la plaque signalétique de votre appareil.

	Référence	Forme	Pour souffleur	Applications
BUSES PLATES				
	4866 701 8301	droite	BGA 57, BGA 86, BGA 100	Facilite l'élimination des déchets à souffler lourds ou humides grâce à la grande vitesse de l'air.
	4282 708 6340	courbe	BR 430, BR 500, BR 600	Permet de travailler sur des surfaces étendues grâce à un souffle d'air formant un large éventail, propulsé parallèlement vers le sol.
	4282 708 6304	courbe	BR 700, BR 800, BGA 300	
BUSE RÉGLABLE				
NOUVEAU③	**0000 700 6300**	droite / courbe	BR 700, BR 800, BGA 300	Pour s'adapter aux différentes tâches de nettoyage, basculez rapidement d'une configuration favorisant une vitesse d'air élevée à une autre favorisant un volume d'air élevé.
BUSE RONDE COURBÉE				
	4282 708 6303	courbe	BR 800	Rallonge le tube de soufflage du BG 800 par rapport à la buse droite fournie en série. Pour économiser vos efforts, nous vous recommandons d'utiliser la double poignée 4282 790 1700.

③ Disponible à partir du printemps 2025

		Référence	Cylindrée (cm³)	Tension nominale (V)	Puissance absorbée (kW)	Poids (kg)	Force de soufflage① (N)	Vitesse d'air max. (m/s) avec buse ronde / plate	Débit d'air (m³/h) avec buse ronde / plate	Niveau de pression sonore② (dB(A))	Niveau de puissance acoustique② (dB(A))	Niveau de vibration droite③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-temps/4-MIX®) / système de batterie STIHL	Buse ronde / plate	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart / ErgoStart	Démarrage sur le côté STIHL	Démarrage électronique STIHL	Sangle pour poitrine / ceinture	Kit aspiration	Pot catalytique	STIHL Smart Connector 2 A
SOUFFLEURS THERMIQUES																						
BG 56		**4241 011 1750**	27,2	–	–	4,1④	13	71 / –	700 / –	90	104	8,6	2-temps	● / ○	–	○ / –	–	–	– / –	○	–	–
BG 66-D		**4241 011 1747**	27,2	–	–	4,5④	10	62 / –	630 / –	86	97	6,9	2-temps	● / –	–	○ / –	–	–	– / –	–	●	–
BG 86		**4241 011 1753**	27,2	–	–	4,4④	15	76 / 89	755 / 620	92	105	1,6	2-temps	● / ●	●	● / –	–	–	– / –	○	–	–
BR 200		**4241 011 1605**	27,2	–	–	5,7④	12	67 / –	680 / –	96	103	3,0	2-temps	● / –	●	– / –	–	–	○ / –	–	–	–
BR 450		**4244 011 1635**	63,3	–		10,6④	28	99 / –	1090 / –	102	109	2,5	2-temps	● / –	●	– / –	–	–	○ / ○	–	–	–
BR 450 C-EF		**4244 011 1632**	63,3	–	–	11,5④	28	99 / –	1.090 / –	102	109	2,5	2-temps	● / –	●	– / ●	–	●	○ / ○	–	–	–
BR 500		**4282 200 0020**	64,8	–	–	10,4④	22	93 / –	925 / –	90	100	1,4	4-MIX®	● / ○	●	– / –	–	–	○ / ○	–	–	–
BR 550	!	**4282 200 0019**	64,8	–	–	10,1④	27	113 / –	930 / –	98	107	1,6	4-MIX ®	● / –	●	– / –	–	–	● / ●	–	–	–
BR 700		**4282 200 0021**	64,8	–	–	10,9④	35	88 / –	1.550 / –	101	109	2,5	4-MIX®	● / ○	●	– / –	–	–	○ / ●	–	–	–
BR 800 C-E		**4283 011 1603**	79,9	–	–	11,7④	41	97 / –	1.700 / –	104	112	3,5	4-MIX®	● / –	●	– / ●	●	–	● / ●	–	–	–
SOUFFLEURS À BATTERIE																						
BGA 30	NOUVEAU	**BA08 011 5900**	–	10,8	–	1,5⑤	5	43 / 40	430 / 425	75	86	0,5	AS SYSTEM	● / ●	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
Pack BGA 30 avec 2 × AS 2 + AL 1	NOUVEAU	**BA080 11 5910**	–	10,8	–	1,7⑦	5	43 / 40	430 / 425	75	86	0,5	AS SYSTEM	● / ●	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 45	!	**4513 011 5900**	–	18	–	2,2⑤	5	44 / –	420 / –	76	87	3,2	Gamme AI	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 50	NOUVEAU	**BA05 011 5900**	–	36	–	2,2⑥	11	55 / –	770	78	88	0,6	AK SYSTEM	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
Pack BGA 50 avec AK 20 + AL 101	NOUVEAU	**BA05 011 5910**	–	36	–	3,4⑦	11	55 / –	770	78	88	0,6	AK SYSTEM	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 57	!	**4523 011 5960**	–	36	–	2,3⑥	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	AK SYSTEM	● / ○	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
Pack BGA 57 avec AK 20 + AL 101	!	**4523 011 5970**	–	36	–	3,5⑦	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	AK SYSTEM	● / ○	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 60		**BA04 011 5900**	–	36	–	2,3⑥	15⑨	69⑨ / –	780⑨ / –	76	89	1,2	AK SYSTEM	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
Pack BGA 60 avec AK 30 + AL 101		**BA04 011 5940**	–	36	–	3,5⑦	15⑨	69⑨ / –	780⑨ / –	76	89	1,2	AK SYSTEM	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 86		**BA02 011 5900**	–	36	–	2,8⑥	15	69 / 76	780 / 710	79	90	0,5	AP SYSTEM	● / ○	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 100		**4866 011 5900**	–	36	–	2,5⑥	17⑨	75⑨ / 81	840⑨ / 760	80	90	0,9	AP SYSTEM	● / ○	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 160	NOUVEAU⑩	**BA09 011 5900**	–	36	–	2,6⑥	21⑨	78⑨ / –	970⑨ / –	82	90	0,7	AP SYSTEM	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 200		**BA01 200 5900** **BA01 200 0000**	–	36	–	3,2⑥	21⑨	84⑨ / –	940⑨ / –	80	91	0,7	AP SYSTEM	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 250	NOUVEAU	**BA06 011 5900**	–	36	–	2,7⑥	26⑨	85⑨ / –	1.040⑨ / –	84	92	0,9	AP SYSTEM	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 300		**BA03 011 5910**	–	36	–	7,4⑥	26⑨	86⑨ / –	970⑨ / –	84	94	0,2	AP SYSTEM	● / ○	–	– / –	–	–	○ / ●	–	–	○
SOUFFLEURS ÉLECTRIQUES																						
BGE 71		**4811 011 1544**	–	230	1,1	3,0⑧	9	– / 70	– / 485	85	100	1,0	–	– / ●	–	– / –	–	–	– / –	○	–	–
BGE 81		**4811 011 1552**	–	230	1,4	3,3⑧	12	– / 82	– / 565	89	103	4,1	–	– / ●	–	– / –	–	–	– / –	○	–	–

● De série
○ Montable après-coup (accessoires)
2-temps = moteur 2-temps à balayage strafiè

! Jusqu'à épuisement des stocks !

C = Version confort
D = Pot catalytique
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Démarrage électrique

① Force de soufflage en Newton (N)
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Poids réservoir vide, complet
⑤ Poids batterie incluse
⑥ Poids sans batterie
⑦ Poids avec batterie, sans chargeur
⑧ Poids sans câble
⑨ En boost
⑩ Disponible à partir du printemps 2025



ASPIRO-SOUFLEURS ET ACCESSOIRES

- Souffle et broie les feuilles et déchets verts
- Pour les particuliers et les professionnels

TUBE DE SOUFFLAGE ET SAC DE RAMASSAGE INCLUS

SH 56

27,2 cm³ • 5,4 kg①

Pour l'aspiration des feuilles mortes, herbes coupées et déchets de taille des haies. L'aspiro-souffleur STIHL SH 56 avale feuilles et déchets de coupe en un clin d'œil avant de tout broyer grâce à ses 3 couteaux en acier. Cette technique permet de réduire le volume de feuilles par 14. Le sac de ramassage de 45 l de grande capacité permet un travail efficace sans interruption. Pratique, vous pouvez utiliser ce matériau broyé directement comme compost. Le SH 56 se transforme rapidement et sans outil en souffleur.

	Référence
SH 56	**4241 011 0928**
Autre version :	
SH 56 C-E	**4241 011 0929**

TUBE DE SOUFFLAGE ET SAC DE RAMASSAGE INCLUS

SH 86 C-E

27,2 cm³ • 5,8 kg①

Idéal pour le nettoyage de grandes superficies. Le SH 86 est également utilisable comme souffleur. Pour plus de confort, ce modèle est équipé du système ElastoStart, du système anti-vibrations STIHL et de buses ronde et plate. Inclut un couteau de broyage en acier haute qualité pour broyer les déchets (45 l).

	Référence
SH 86	**4241 011 0933**

C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

① Poids réservoir vide, complet
② Poids sans batterie, en mode aspiration

AK SYSTEM
AK 20

TUBE DE SOUFFLAGE ET SAC DE RAMASSAGE INCLUS

SHA 56

36 V • 4,2 kg②

Premier aspiro-souffleur-broyeur à batterie de la gamme de produits STIHL. Appareil pratique 2-en-1 permettant aussi bien d'aspirer les feuilles mortes et les restes de taille des haies que de souffler les feuilles ou les morceaux de papier pour les regrouper. La transformation d'aspiro-broyeur en souffleur est particulièrement facile et ne nécessite aucun outil. Très bonne ergonomie dans les deux modes de travail grâce à la poignée rotative avec variateur de vitesse. En mode aspiro-broyeur : poignée supplémentaire à l'avant, couteaux de broyage en métal et harnais rembourré. Le sac de ramassage est suspendu au tube d'aspiration et sa forme asymétrique laisse toute la place nécessaire pour les jambes. Sac de ramassage à portage dorsal disponible comme accessoire. En mode souffleur avec buse ronde et tube de soufflage avec longueur réglable sur deux niveaux. Buse plate pour augmenter la vitesse de l'air disponible comme accessoire.

	Référence
SHA 56 sans batterie ni chargeur	**SA02 011 7100**
Pack SHA 56 avec AK 20 et AL 101	**SA02 200 0005**

ACCESSOIRE : KIT D'ASPIRATION

Sac de ramassage de 45 litres à porter en bandoulière. Réduit le poids de l'appareil pour un travail sans fatigue. Kit comprenant le sac de ramassage, un coude et l'adaptateur. Montage sans outil.

	Référence
Pour SHA 56	**SA02 007 1000**

AP SYSTEM
AP 300 S

NOUVEAU

SHA 140

36 V • 5,1 kg②

IPX4

Aspiro-broyeur à batterie puissant pour un usage professionnel. Lame de broyage en métal et sac de ramassage de 55 litres pour un travail efficace. Réglage de la puissance d'aspiration en continu pour travailler efficacement sur différentes surfaces. Puissance d'aspiration qui reste constante dans ses performances, quel que soit le niveau de remplissage du sac de ramassage (qui peut être retiré et vidé sans outils). La fonction Boost peut être activée à l'aide du levier de vitesses. Particulièrement silencieux pour un fonctionnement sans protection auditive. Facile à nettoyer grâce au tube d'aspiration amovible sans outils.

	Référence
SHA 140 sans batterie ni chargeur	**SA07 011 7100**

PRÊT À L'EMPLOI EN UN TOUR DE MAIN

Que vous utilisiez le SHA 56 comme aspiro-broyeur ou comme souffleur, la poignée rotative offre une ergonomie remarquable dans les deux cas et donc un confort de travail encore plus grand. Pour transformer l'aspiro-broyeur en souffleur, et inversement, aucun outil n'est nécessaire, il suffit de tourner la poignée à 180° pour que le SHA 56 vous offre une prise en main confortable. Le variateur de vitesse disposé sur la poignée permet de régler progressivement la force d'aspiration ou de soufflage du SHA 56. Spécialement pour le mode aspiro-broyeur, la poignée coudée supplémentaire sur le SHA 56 fournit une prise en main encore plus confortable.

③ Explication des symboles à la page 410

TUBE DE SOUFFLAGE ET SAC DE RAMASSAGE INCLUS

SHE 71

230 V • 1,1 kW • 4,1 kgⒹ

Silencieux, il avale feuilles et déchets de coupe en un clin d'œil avant de tout broyer. Cela permet de réduire le volume de feuilles pour un rapport de 10 à 1.

	Référence
SHE 71	**4811 011 0819**

TUBE DE SOUFFLAGE ET SAC DE RAMASSAGE INCLUS

SHE 81

230 V • 1,4 kW • 4,5 kgⒹ

Pour les grandes surfaces et les zones autour de la maison. Régulation continue du régime, manette de gaz, poignée en caoutchouc, buse plate, dispositif de soufflage.

	Référence
SHE 81	**4811 011 0840**

		Référence	Cylindrée (cm³)	Tension nominale (V)	Puissance absorbée (kW)	Poids (kg), accessoires compris	Niveau de pression sonore① (dB(A))	Niveau de puissance acoustique① (dB(A))	Niveau de vibration gauche/droite⑧ (m/s²)	Moteur STIHL (2-temps/4-MIX®)/ Système de batterie STIHL	Débit d'air (m³/h) en mode aspiration	Force de soufflage⑨ (N)	Vitesse maxi. de l'air (m/s) avec buse ronde/buse plate	Débit d'air (m³/h) avec buse ronde/buse plate	Volume du sac de ramassage (l)	Fonction soufflage / aspiration	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Buse ronde / plate	Vitesse réglable en continu	Pompe à carburant manuelle
ASPIRO-BROYEURS THERMIQUES																						
SH 56		**4241 011 0928**	27,2	–	–	5,4④	92	104	9,6 / 7,6	2-temps	710	13	71 / –	700 / –	45	●/●	–	○	–	●/○	●	●
SH 56 C-E		**4241 011 0929**	27,2	–	–	5,4④	92	104	8,6 / 7,2	2-temps	710	13	71 / –	700 / –	45	●/●	–	–	●	●/○	●	●
SH 86		**4241 011 0932**	27,2	–	–	5,8④	91	103	2,7 / 1,8	2-temps	770	15	76 / 89	755 / 620	45	●/●	●	●	–	●/●	●	●
ASPIRO-BROYEUR À BATTERIE																						
SHA 56	en mode aspiration	**SA02 011 7100**	–	36	–	4,2⑤	83	94	0,8 / 0,8	AK SYSTEM	510	–	–	–	40	●/●	–	–	–	–	●	–
	en mode soufflage					3,2⑤	81	94	1,1⑧ / –		–	8	56 / 61	560 / 490	–	●/●				●/○		
Pack SHA 56 avec AK 20 + AL 101	en mode aspiration	**SA02 200 0005**	–	36	–	5,4⑥	83	94	0,8 / 0,8	AK SYSTEM	510	–	–	–	40	●/●	–	–	–	–	●	–
	en mode soufflage					4,4⑥	81	94	1,1⑧ / –		–	8	56 / 61	560 / 490	–	●/●				●/○		
SHA 140 NOUVEAU	en mode aspiration	**SA07 011 7100**	–	36	–	5,1⑤	83	96	0,6 / 0,7	AP SYSTEM	910	–	–	–	55	–/●	–	–	–	–	●	–
ASPIRO-BROYEURS ÉLECTRIQUES																						
SHE 71		**4811 011 0819**	–	230	1,1	4,1⑦	85	100	1,2 / 0,8	–	540	9	– / 70	– / 537	45	●/●	–	–	–	–/●	–	–
SHE 81		**4811 011 0840**	–	230	1,4	4,5⑦	88	103	5,6 / 2,6	–	610	12	– / 82	– / 607	45	●/●	–	–	–	–/●	●	–

● De série
○ Montable après-coup (accessoires)
2-temps = moteur 2-temps à balayage strafiè
C = Version confort
E = STIHL ErgoStart

① Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Force de soufflage en Newton (N)
④ Poids réservoir vide, complet
⑤ Poids sans batterie
⑥ Poids avec batterie, sans chargeur
⑦ Poids sans câble
⑧ En boost
⑨ Uniquement en combinaison avec le kit d'aspiration (SA02 007 1000)

BUSE PLATE COURBE

Permet un travail à grande échelle grâce au flux d'air large et parallèle au sol.

	Référence
Pour SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 et SHE 81	**4241 708 6302**

KIT DE NETTOYAGE POUR GOUTTIÈRES

Pour éliminer la saleté et les feuilles mortes. Tube de soufflage d'environ 3 m.

	Référence
Pour BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71, BGE 81, SH 56, SH 86, SHE 71 et SHE 81	**4241 007 1003**

NOUVEAU

HOUSSE DE SAC DE RAMASSAGE

Protège de l'humidité lorsque vous travaillez avec des feuilles ou des résides végétaux mouillés.

	Référence
Pour SH 56, SH 86, SHA 56Ⓓ, SHA140, SHE 71 et SHE 81	**SA07 820 4800**

PAGE 408

SERVICE KITS

Effectuez vous-même la maintenance de votre machine avec les Service Kits STIHL. Une maintenance régulière et proactive vous permet d'augmenter la durée de vie de votre appareil et d'optimiser ses performances.

BALAYEUSES EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 BARRE D'ÉTANCHÉITÉ ET FILTRE À AIR
Permettent de retenir les particules les plus fines pendant le balayage.

02 SYSTÈME DE BALAYAGE STIHL MULTICLEAN
Permet aux balayeuses d'absorber les salissures les plus diverses, même les déchets lourds et humides ainsi que les canettes et les bouteilles en plastique. Le rouleau de balayage supplémentaire du modèle STIHL MultiClean PLUS absorbe également les poussières fines.
La saleté est absorbée devant l'appareil, ce qui empêche les déchets de s'accumuler sous celui-ci.

03 MATÉRIAUX RÉSISTANTS ET DURABLES
Les brosses en nylon résistantes à l'usure sont garanties par STIHL pour une durée de quatre ans.

CONFORT

04 BAC DE RAMASSAGE PRATIQUE
Recueille un grand volume de déchets tout en prenant peu de place. L'appareil peut être placé et stocké à la verticale sur le bac, permettant ainsi de gagner de la place sans laisser échapper de saleté.

05 RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR ET DISPOSITIF D'ABAISSEMENT DES BROSSES
Permet d'adapter les balayeuses aux sols les plus divers. Les balais qui dépassent sur les côtés et le dispositif d'abaissement des brosses assurent un nettoyage parfait des murs et des rebords.

06 GUIDON ERGONOMIQUE RÉGLABLE EN HAUTEUR
Le poids léger et le guidon ergonomique assurent une manipulation facile et agréable.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 410 ou notre site Internet **stihl.fr**.

BALAYEUSES

- Pour les particuliers et les professionnels
- Pour le nettoyage de chemins, parkings ou voies d'accès
- Balayage des saletés grossières, fines, lourdes et humides
- Avec système de balayage STIHL MultiClean et MultiClean PLUS

KG 550

Capacité de réservoir 25 l • Largeur de balayage 55 cm • 6,0 kg

Balayez et ramassez en une seule opération. Le choix idéal pour les travaux en extérieur aux abords de la maison. Les deux brosses avant décollent et absorbent la saleté dès qu'elle se trouve devant l'appareil, de sorte que les détritus ne peuvent pas rester coincés sous la machine. Le système de débrayage automatique des brosses en marche arrière évite qu'une rotation en sens inverse éjecte un détritus.

	Référence
KG 550	**4860 019 4705**

KG 770

Capacité de réservoir 40 l • Largeur de balayage 77 cm • 15,0 kg

Parfaitement adaptée aux grandes superficies telles que les cours d'école, les stations-services et les entrepôts. Système de balayage MultiClean PLUS, réglage centralisé de la hauteur sur 7 positions, processus de balayage sans poussière, dispositif de maintien des poils, poignée ergonomique réglable en hauteur sur 2 positions, rouleau de guidage latéral, peut être rangée debout pour gagner de la place, poils en nylon à faible usure.

	Référence
KG 770	**4860 019 4707**

AP SYSTEM AP 200

KGA 770

36 V • Capacité de réservoir 40 l • Largeur de balayage 77 cm • 17,0 kg①

Balayeuse à batterie dotée du système MultiClean PLUS : 2 brosses circulaires avant et un balai brosse intérieur qui sont actionnés par la batterie. Elles tournent toujours à une vitesse optimale pour ramasser toutes les saletés, même les plus fines jusque dans les coins et même lorsque l'appareil est immobile. Idéale pour le nettoyage de grandes surfaces aussi bien en intérieur qu'en extérieur comme les cours d'école, les stations services, les magasins et entrepôts.

	Référence
KGA 770 sans batterie ni chargeur	**4860 011 4704**

BATTERIES ADAPTÉES ET AUTRES ACCESSOIRES
À PARTIR **DE LA PAGE 42**

	Référence	Capacité de réservoir (l)	Largeur de balayage (cm)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore③ (dB(A))	Niveau de puissance acoustique③ (dB(A))	Pour surfaces allant jusqu'à... (m²)	Principe de balayage	Réglage centralisé de la hauteur	Protection sur les engrenages	Barre d'étanchéité et filtre à air	Dispositif d'abaissement des brosses	Guidon ergonomique	Moteur à batterie (balais circulaires et rouleaux de balayage)	Intérieur : Pavé autobloquant / chape de ciment étanche	Extérieur : Asphalte / béton lavé / pavé autobloquant / pierres composites
BALAYEUSES																	
KG 550	**4860 019 4705**	25	55	–	6,0	–	–	300	MultiClean	●	–	–	–	–	–/–	–/–	●/●/●/●
KG 770	**4860 019 4707**	40	77	–	15,0	–	–	1.500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	–/–	●/●	●/●/●/●
BALAYEUSE À BATTERIE																	
KGA 770	**4860 011 4704**	40	77	36	17,0①	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●

● De série

① Poids sans batterie
② Explication des symboles à la page 410
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 RÉGLAGE DE LA PRESSION / DU DÉBIT ET MANOMÈTRE
La pression de service et le débit de l'eau peuvent être ajustés en continu au travail de nettoyage à effectuer. Le manomètre sur l'appareil indique la pression actuellement réglée.

02 POMPE EN LAITON AVEC PISTON À REVÊTEMENT CÉRAMIQUE
Les pistons à revêtement céramique rendent la pompe très robuste et assurent une longue durée de vie.

03 MOTEUR À INDUCTION SANS BROSSE
Les moteurs à induction sans brosse installés dans les nettoyeurs haute-pression STIHL sont particulièrement robustes et de grande longévité.

04 FLEXIBLE HAUTE-PRESSION À TRESSE MÉTALLIQUE
Le flexible haute-pression renforcé par un treillis en acier est particulièrement robuste et convient pour une utilisation dans les conditions les plus rudes.

CONFORT

05 ENROULEUR INTÉGRÉ
Les modèles PLUS disposent d'un enrouleur intégré pour ranger le flexible haute-pression en toute simplicité et sécurité. La poignée de l'enrouleur peut être repliée pour le transport et le stockage.

06 RÉSERVOIR DE DÉTERGENT INTÉGRÉ AVEC RÉGLAGE DU DOSAGE
Les appareils disposent d'un réservoir intégré de 2 l pour l'utilisation de détergent. Le dosage du détergent se fait à l'aide du contrôleur de dosage.

07 PISTOLET CONFORTABLE AVEC RACCORD RAPIDE ANTI-VRILLE ET TUBE EN ACIER ORIENTABLE
Le raccord rapide anti-vrille permet un montage et un démontage rapide du pistolet et du flexible haute-pression. Grâce au tube en acier orientable, la direction du jet haute-pression peut à tout moment être adaptée de façon optimale à la tâche de nettoyage à effectuer.

08 POIGNÉE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM
Poignée télescopique rétractable de haute qualité pour un transport confortable et un rangement peu encombrant.

09 COMPARTIMENT DE RANGEMENT INTÉGRÉ POUR LES BUSES
Le compartiment de rangement pratique permet de conserver les buses bien protégées et en toute sécurité.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 410 ou notre site Internet **stihl.fr**.

NETTOYEUR À PRESSION À BATTERIE ET NETTOYEURS HAUTE-PRESSION À BATTERIE

- Nettoyage divers : des meubles et outils de jardin aux terrasses et murs de la maison
- Peut être utilisé sans raccordement à l'électricité ni à l'eau
- Pratique à utiliser et facile à ranger

AS SYSTEM AS 2

NOUVEAU
RCA 20

10,8 V • max. 24 bar • max. 230 l/h • 1,3 kg①

Nettoyeur à pression sans fil et compact pour des applications diverses autour de la maison. Utilisation facile et pratique à déplacer. Faible poids pour un travail confortable et particulièrement polyvalent, même d'une seule main. Indépendant des raccordements d'eau grâce au tuyau d'aspiration inclus. Buse 4-en-1 pour passer de la buse à jet plat à la buse rotative, à la buse à jet étroit et à la buse d'arrosage en fonction de la tâche de nettoyage. Passage facile d'une application à l'autre. Comprend un sac de rangement avec de nombreux accessoires. Facile à transporter et à stocker.

Contient :
1 × RCA 20
1 × buse 4-en-1
1 × rallonge de tuyau de pulvérisation
1 × tuyau d'aspiration avec filtre
1 × réservoir d'eau pliable
1 × kit de pulvérisation de produit de nettoyage
1 × sac de rangement

	Référence
RCA 20 sans batterie ni chargeur	**RA02 011 7600**

Contenu du pack :
1 × contenu du pack ci-dessus
2 × batteries lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × chargeur standard AL 1

Pack **RCA 20** avec 2 × AS 2 + AL 1	**RA02 011 7610**

NOUVEAU ACCESSOIRE : BROSSE DE LAVAGE ROTATIVE

Ø 15,5 cm. Pour le nettoyage efficace de surfaces délicates, avec couronne rotative de brosse et angle de travail réglable.

	Référence
Pour RCA 20	**RA02 500 5900**

AUTRES ACCESSOIRES
À PARTIR **DE LA PAGE 298**

① Poids sans batterie ni chargeur
② Explication des symboles à la page 410

AK SYSTEM AK 20

NOUVEAU
REA 60 PLUS

36 V • max. 130 bar • max. 270 l/h • 6,5 kg①

IPX5

Nettoyeur haute-pression à batterie compact et portable. Peut être utilisé sans raccordement électrique ni eau grâce à sa batterie AK SYSTEM et au fonctionnement par aspiration (via un tuyau d'aspiration en option). Moteur EC silencieux et puissant avec pompe haute-pression robuste et tête de pompe en aluminium. Réglage continu de la pression. Buse 3-en-1 avec dispositif de dosage pour détergent, buse rotative et buse à jet plat. Raccord rapide anti-vrille et enrouleur de tuyau intégré avec flexible haute-pression de 5 m. Rangement peu encombrant et sûr des accessoires directement sur le nettoyeur haute-pression.

	Référence
REA 60 PLUS sans batterie ni chargeur	**RA01 011 7600**

NOUVEAU ACCESSOIRE : CHARIOT AVEC RÉSERVOIR D'EAU

Structure robuste en acier, bidon d'eau de 20 litres, tuyau d'aspiration de 0,5 m. Permet de faire fonctionner un nettoyeur haute-pression à batterie de manière autonome sans raccordement d'eau ni d'électricité. Permet aussi de transporter facilement l'appareil et le réservoir d'eau.

	Référence
Pour REA 60 et REA 100	**RA01 500 9800**

AP SYSTEM AP 300 S

NOUVEAU
REA 100 PLUS

36 V • max. 150 bar • max. 300 l/h • 6,7 kg①

IPX5

Particulièrement mobile et flexible, son fonctionnement sur batterie et par aspiration d'eau vous permet d'effectuer des travaux de nettoyage même lorsque vous ne disposez pas d'un raccordement en électricité ou en eau. Seule une source d'eau est nécessaire. Utilisable sur tous types de surfaces grâce au réglage continu de la pression, compact et maniable, enrouleur intégré avec flexible haute-pression de 6 m, longue durée de vie grâce au moteur EC sans balais et à la pompe en aluminium. Changement de buse rapide sans outil grâce à la buse 3-en-1.

	Référence
REA 100 PLUS sans batterie ni chargeur	**RA01 011 7610**

NOUVEAU ACCESSOIRE : TUYAU D'ASPIRATION

Tuyau de 5 m de long. Pour l'approvisionnement en eau sans pression provenant de citernes et de citernes. Filtre à eau intégré.

	Référence
Pour REA 60 et REA 100	**RA01 500 0500**

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION CLASSE COMPACTE

- Pour les travaux de nettoyage aux abords de la maison et dans le jardin①
- Pour le mobilier de jardin, les escaliers, chemins et terrasses sales
- Appareils d'entrée de gamme compacts, confortables et performants
- Avec des détails astucieux et un équipement de haute qualité

RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Nettoyeur haute-pression pratique et léger avec enrouleur de tuyau pour une manipulation et un rangement du tuyau simples. Fonction CONTROL avec réglage de la pression par appui sur un bouton et affichage LED de la pression directement sur le pistolet. Rangement des accessoires directement sur le nettoyeur haute-pression.

	Référence
RE 100 PLUS CONTROL	**RE02 011 4529**

RE 110 PLUS

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 20,3 kg

Nettoyeur haute-pression robuste avec moteur à induction, pompe en aluminium de haute qualité et enrouleur de flexible pour un plus grand confort d'utilisation. Design compact avec poignée télescopique en aluminium. Compartiment de rangement rabattable sur le côté avec rangement intégré des buses et des câbles d'alimentation. Avec buse rotative, buse à jet plat réglable et dispositif de pulvérisation de détergent. Flexible haute-pression d'une longueur de 8 m avec raccord rapide. Utilisation pour nettoyage de vélos, motos, mobilier de jardin, terrasses, outils de jardin, tous types de voitures, escaliers extérieurs et murets.

	Référence
RE 110 PLUS	**4950 011 4533**

RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Appareil portatif particulièrement compact et léger pour faciliter le transport et le gain de place. Livré avec pompe haute-pression en aluminium robuste, buse rotative, buse plate réglable et dispositif de pulvérisation de détergent. Rangement des accessoires directement sur le nettoyeur haute-pression. Raccord rapide du flexible au nettoyeur et au pistolet. Utilisation pour nettoyage de vélos, mobilier de jardin, terrasses et motos.

	Référence
RE 80 X	**RE02 011 4505**

RE 90

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Nettoyeur haute-pression léger et confortable avec pompe haute-pression en aluminium robuste, buse rotative, buse plate réglable et dispositif de pulvérisation de détergent. Espace de rangement pour le pistolet et ses accessoires directement sur l'appareil. Raccord rapide du flexible au nettoyeur et au pistolet. Utilisation pour nettoyage de vélos, motos, mobilier de jardin, terrasses, outils de jardin et voitures compactes.

	Référence
RE 90	**RE02 011 4540**

X = Version portable

① Veuillez respecter les prescriptions locales en vigueur concernant les autorisations pour le nettoyage de véhicules

RE 100 PLUS CONTROL

RÉGLAGE ET AFFICHAGE DE LA PRESSION

Le niveau de pression optimal peut être réglé directement sur le pistolet pour chaque situation de nettoyage.

AFFICHAGE DE LA PRESSION
L'affichage LED informe l'utilisateur de la pression actuellement sélectionnée.

INITIALISATION ET ÉTABLISSEMENT DE LA CONNEXION
La connexion est établie en sans-fil entre le pistolet et le nettoyeur haute-pression. La pression souhaitée peut être réglée directement sur le pistolet.

RÉGLAGE DE LA PRESSION
Trois niveaux de pression différents peuvent être sélectionnés sur simple pression d'un bouton.

BUSE 3-EN-1

Le nettoyage devient ultra simple grâce à la buse 3-en-1 qui permet de permuter entre buse à jet plat, buse rotative et buse pour pulvérisation de détergent en un seul mouvement.

BUSE ROTATIVE
Pour éliminer les salissures tenaces sur les surfaces non délicates.

BUSE POUR PULVÉRISATION DE DÉTERGENT
Pour nettoyer directement avec un mélange d'eau et de détergent, provenant du réservoir de détergent du nettoyeur haute-pression.

BUSE À JET PLAT
Buse standard pour nettoyer les saletés diverses sur différents types de surface.

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION CLASSE MOYENNE

- Pour un usage professionnel ou des travaux exigeantes autour de la maison
- Détails bien pensés et équipement de haute qualité
- La pression de service pouvant atteindre 150 bars permet d'éliminer les saletés les plus résistantes

RE 120 PLUS

Max. 160 bar • max. 480 l/h • 21,2 kg

Nettoyeur haute-pression puissant avec moteur à induction, pompe en aluminium de haute qualité et enrouleur de flexible pour un plus grand confort d'utilisation. Design compact avec poignée télescopique en aluminium. Compartiment de rangement rabattable sur le côté avec rangement intégré des buses et des câbles d'alimentation. Pistolet haute-pression avec poignée SoftGrip et lance de pulvérisation particulièrement longue pour une utilisation confortable et moins fatigante. Avec buse rotative, buse à jet plat réglable et dispositif de pulvérisation de détergent. Flexible haute-pression d'une longueur de 9 m avec raccord rapide. Utilisation pour nettoyage de vélos, motos, mobilier de jardin, terrasses, outils de jardin, tous types de voitures, escaliers extérieurs et murets.

	Référence
RE 120 PLUS	**4950 011 4550**

RE 130 PLUS

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Nettoyeur haute-pression particulièrement puissant et durable, comprenant de nombreux équipements. Moteur à induction, pompe en aluminium de haute qualité et flexible haute-pression avec renforcement en acier. Design compact avec poignée télescopique en aluminium. Compartiment de rangement rabattable sur le côté avec rangement intégré des buses et des câbles d'alimentation. Pistolet haute-pression avec poignée SoftGrip et lance de pulvérisation particulièrement longue pour une utilisation confortable et moins fatigante. Avec buse rotative, buse à jet plat réglable et dispositif de pulvérisation de détergent. Flexible haute-pression de 9 m, résistant, avec renforcement en acier et raccord rapide. Avec enrouleur de flexible pour un plus grand confort d'utilisation. Utilisation pour nettoyage de vélos, motos, mobilier de jardin, terrasses, outils de jardin, tous types de voitures, escaliers extérieurs et murets.

	Référence
RE 130 PLUS	**4950 011 4560**

X = Version portable

RE 150 PLUS

Max. 180 bar • max. 610 l/h • 31,0 kg

Nettoyeur haute-pression performant et durable avec enrouleur de flexible, manivelle escamotable et flexible haute-pression renforcé à l'acier de 12 m, pompe haute-pression en laiton. Réglage de la pression et du débit avec manomètre, réservoir intégré avec dispositif de dosage pour détergent, buse à jet plat réglable, buse rotative en céramique résistante à l'usure, raccord rapide anti-vrille sur le pistolet, espace de rangement pour buses. Utilisation pour nettoyage de maisons, façades, piscines, grandes terrasses, véhicules tous terrains.

	Référence
RE 150 PLUS	**RE01 011 4512**

RE 170 PLUS

Max. 180 bar • max. 640 l/h • 31,0 kg

Nettoyeur haute-pression particulièrement robuste et performant avec enrouleur (PLUS) pour un plus grand confort d'utilisation. Enrouleur avec guide-flexible, manivelle escamotable et flexible haute-pression renforcé à l'acier de 12 m, pompe haute-pression en laiton avec pistons en acier inoxydable avec revêtement en DLC innovant et résistant à l'usure (revêtement de carbone de type diamant), réglage de la pression et du débit avec manomètre. Réservoir intégré avec dispositif de dosage pour détergent, buse à jet plat réglable, buse rotative en céramique résistante à l'usure, raccord rapide anti-vrille sur le pistolet, espace de rangement pour buses.

	Référence
RE 170 PLUS	**RE01 011 4541**

PAGE **301**

PLUS DE PORTÉE SUR DE GRANDES SURFACES GRÂCE AUX EXTENSIONS

ACCESSOIRES POUR RE 80 X - RE 170 ET REA 60 - REA 100

- Pour étendre les possibilités d'utilisation
- De nombreuses solutions vous facilitant la tâche
- Accessoires pour tâches de nettoyage spécifiques

BROSSE ROTATIVE

Pour le nettoyage en douceur de surfaces plus grandes et délicates (par exemple : terrasses avec revêtement en bois ou en pierre, façades, portes de garage). Selon vos besoins, elle peut être montée directement sur le pistolet, sur la lance de pulvérisation ou sur la lance télescopique STIHL. Remplacement facile de la brosse. Largeur de travail d'environ 30 cm. Des brosses souples sont également disponibles en accessoires pour nettoyer les installations solaires, les surfaces de fenêtres, les volets roulants, les jardins d'hiver et les surfaces peintes ou en plastique.

	Référence
Pour RE 80 – RE 170 et REA 60 – REA 100	**4910 550 3400**

NOUVEAU ACCESSOIRE : BROSSE DE RECHANGE

Brosses de rechange pour le nettoyage des terrasses avec revêtements en bois ou en pierre ainsi que des façades. Inclus avec le rouleau à brosses rotatif.

	Référence
Pour rouleau à brosses rotatif	**4910 500 3400**

NOUVEAU ACCESSOIRE : BROSSES SOUPLES COMPLÉMENTAIRES

Brosses souples pour nettoyer les installations solaires, les surfaces de fenêtres, les volets roulants, les jardins d'hiver, les surfaces peintes ou en plastique. Convient pour rouleau à brosses rotatif.

	Référence
Pour rouleau à brosses rotatif	**4910 500 3410**

BROSSE DE LAVAGE ROTATIVE

Ø 15,5 cm. Pour le nettoyage efficace de surfaces délicates, avec couronne rotative de brosse et angle de travail réglable.

	Référence
Pour RE 150 – RE 170	**4910 500 5900**
NOUVEAU Pour RE 80 – RE 140 et REA 60 – REA 100	**4910 500 5911**

NETTOYEURS DE SURFACE

RA 90

Ø 25,5 cm. Pour un nettoyage rapide et sans éclaboussures des surfaces moyennes. Avec réglage de la pression.

	Référence
Pour RE 80 – RE 170 et REA 60 – REA 100	**4910 500 3904**

RA 110

Ø 31 cm. Pour un nettoyage rapide et sans éclaboussures des grandes surfaces. Avec réglage de la pression.

	Référence
Pour RE 80 – RE 170 et REA 60 – REA 100	**4910 500 3903**

BROSSE DE LAVAGE

Largeur env. 28,5 cm. Pour le nettoyage de surfaces délicates. Avec rebord en caoutchouc intégré pour racler l'eau.

	Référence
Pour RE 80 – RE 170 et REA 60 – REA 100	**4910 500 6000**

KIT DE NETTOYAGE VOITURE

Composé d'une brosse de lavage, d'une buse auto et d'une buse coudée à 90°.

	Référence
Pour RE 90 – RE 130, avec raccord encliquetable (pour les modèles avant 2022)	**4910 500 6100**
Pour RE 80 – RE 170, avec raccord à baïonnette (pour les modèles à compter de 2022)	**4910 500 6101**
NOUVEAU Pour REA 60 – REA 100	**4910 500 6112**

PARE-ÉCLABOUSSURES

S'adapte facilement à la lance du nettoyeur haute-pression pour protéger l'utilisateur et la zone environnante des éclaboussures d'eau sale provoquées par la pression du nettoyeur. Les poils longs et flexibles permettent une protection optimale même lors d'un travail dans les zones difficiles d'accès comme les coins ou les bords.

	Référence
Pour RE 80 – RE 170 et REA 60 – REA 100	**4910 550 9000**

TUYAU TEXTILE AVEC ENROULEUR

Longueur 12 m. Flexible basse-pression avec cassette pour un enroulement et un déroulement confortables et un rangement permettant de gagner de la place. Rangement possible directement sur l'appareil. Température maximale d'arrivée d'eau : 20 °C. Pour fixer la cassette sur le nettoyeur haute-pression, le porte-flexible est nécessaire.

	Référence
Pour RE 110 PLUS – RE 170	**4910 500 8600**

ACCESSOIRE : PORTE-FLEXIBLE

Associé au porte-flexible, le flexible textile plat avec cassette peut être rangé directement sur l'appareil.

	Référence
Pour RE 110 – RE 140	**4950 790 5400**
Pour RE 150 et RE 170 (non illustré)	**RE01 790 5400**



UN NETTOYAGE PLUS EFFICACE GRÂCE À DES ACCESSOIRES PRATIQUES

Nettoyage en profondeur ou simple entretien ? Que vous souhaitiez désencrasser les meubles de jardin, les marches d'escalier, l'allée ou la terrasse, nous vous proposons la solution de nettoyage la plus adaptée à vos besoins. Découvrez la large gamme d'accessoires et de détergents STIHL

De nombreux détergents et produits de nettoyage, à retrouver à partir de la page 306.

① Respecter les prescriptions du fournisseur d'eau local. Si cela est exigé, utiliser un dispositif conforme de séparation du système lors du raccordement au réseau d'eau potable (par exemple, un clapet anti-retour).
② La rallonge de flexible haute-pression ne s'enroule pas sur l'enrouleur

BUSE À MOUSSE

Puissance de nettoyage élevée grâce à une mousse longue durée. Orientation réglable du jet de pulvérisation et de l'angle de pulvérisation. Avec système de dosage et grande ouverture de remplissage.

	Référence
Pour RE 80 – RE 140 PLUS et REA 60 – REA 100	**4910 500 9600**

LANCE LONGUE, COUDÉE

Longueur 1,08 m. Lance coudée robuste avec buse pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès.

	Référence
Pour RE 80 – RE 170 PLUS	**4910 500 1900**

RALLONGE DE LANCE

Longueur 43 cm.

	Référence
Pour RE 80 – RE 170 et REA 60 – REA 100	**4910 500 0901**

CLAPET ANTI-RETOUR AVEC RACCORDS ¾" INCLUS"①

Empêche le retour de l'eau du nettoyeur haute-pression dans le réseau d'eau potable.

	Référence
Pour RE 80 – RE 170, RCA 20 et REA 60 – REA 100	**4900 500 5700**

RALLONGES POUR TUYAUX HAUTE-PRESSION②

Pour un périmètre d'action plus étendu, raccordement facile.

	Référence
Longueur 7 m, tresse textile Pour RE 80 – RE 130 et REA 60 – REA 100	**4910 500 0801**
Longueur 9 m, tresse métallique Pour RE 80 – RE 170 et REA 60 – REA 100	**4910 500 0802**
Longueur 20 m, tresse métallique Pour RE 150 et RE 170	**4910 500 0803**

LANCE TÉLESCOPIQUE

Pour le nettoyage de surfaces hors de portée de l'utilisateur ou difficiles à atteindre, par exemple les façades, balcons (extérieurs et inférieurs), toits de maisons basses, hangars, garages, véhicules utilitaires de grande taille... Longueur variable de 1.5 m à 4 m. Raccord à baïonnette à utiliser avec les nettoyeurs haute-pression STIHL et les accessoires pour nettoyeurs haute-pression STIHL.

	Référence
Pour RE 80 – RE 170 et REA 60 – REA 100	**4910 550 3500**

DISPOSITIF DE SABLAGE HUMIDE

Longueur 4 m. Pour le sablage humide des murs et pièces métalliques. Résultats optimaux avec l'abrasif de sablage STIHL SB 90.

	Référence
Pour RE 80 – RE 170	**4910 500 1800**

PACK DE NETTOYAGE DE CANALISATIONS

Longueur 15 m. Convient aussi aux conduits de faible diamètre. Buse comprise.

	Référence
Pour RE 80 – RE 170	**4910 500 8000**

DISPOSITIF D'AUTO-ALIMENTATION

Longueur 3 m. Pour un approvisionnement en eau sans pression provenant de citernes et de réservoirs d'eau de pluie. Utilisation d'un filtre à eau recommandée.

	Référence
Pour RE 80 – RE 462	**4910 500 0500**

FILTRE À EAU

Protège la pompe des impuretés provenant de l'arrivée d'eau. Raccord ¾".

	Référence
Pour RE 80 – RE 170 et REA 60 – REA 100	**4910 500 5400**

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION CLASSE PROFESSIONNELLE

- Pour les exploitations agricoles, les communes, les exploitations forestières et l'industrie du bâtiment
- Pour les tâches de nettoyage les plus dures et en conditions extrêmes avec utilisation quotidienne prolongée
- Avec unité pompe-moteur à longue durée de vie et nécessitant peu d'entretien
- Ergonomie de première classe avec de nombreux accessoires de série

RE 232

Max. 200 bar • max. 660 l/h • 36,0 kg

Le nettoyeur d'entrée de gamme idéal pour les professionnels. Dispositif de pulvérisation ergonomique professionnel STIHL, flexible haute-pression renforcé à l'acier de 10 m, aspiration et dosage externes du détergent, fixation pour câble électrique, support de pistolet de pulvérisation pratique.

	Référence
RE 232	**4788 012 4500**

RE 272 PLUS

Max. 200 bar • max. 620 l/h • 42,0 kg

Nettoyeur avec moteur à régime lent, livré avec enrouleur avec fonction supplémentaire d'enroulage pour un plus grand confort d'utilisation. Flexible haute-pression renforcé à l'acier de 15 m, tube en acier supplémentaire équipé d'une buse ronde, pistons à revêtement en céramique à faible usure, dispositif de pulvérisation ergonomique professionnel STIHL. Réservoir à détergent, réglage de la pression et du débit, manomètre, grand filtre à eau intégré de série. Conception verticale pour limiter les risques de casse.

	Référence
RE 272 PLUS	**4788 012 4512**

PRODUITS D'ENTRETIEN ET DÉTERGENTS
À PARTIR **DE LA PAGE 306**

RE 282 PLUS

Max. 200 bar • max. 760 l/h • 42,0 kg

Nettoyeur haute-performance avec un guide enrouleur de flexible pour un plus grand confort d'utilisation. Moteur à régime lent. Flexible haute-pression renforcé à l'acier de 15 m, tube en acier supplémentaire équipé d'une buse rotative, tension secteur 400 V, pistons à revêtement en céramique résistants à l'usure, dispositif de pulvérisation ergonomique professionnel STIHL, réservoir à détergent, fonction de réglage de la pression et du débit, manomètre, grand filtre à eau intégré.

	Référence
RE 282 PLUS	**4788 012 4521**

RE 362

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 72,0 kg

Le nettoyeur STIHL RE 362 devient le meilleur outil face aux applications les plus rudes en combinant longévité et ergonomie optimale. Avec son design robuste, il est équipé d'un moteur triphasé à régime de rotation lent, d'une pompe en laiton ainsi que de pistons céramiques garantissant une grande longévité. Le guidon est rabattable pour un transport facile et un stockage à faible encombrement. Pour plus d'efficacité et de polyvalence, l'appareil dispose de deux réservoirs à détergent de 2,5 l avec passage de l'un à l'autre par bouton de commutation.

	Référence
RE 362	**4780 012 4510**

RE 362 PLUS

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 79,0 kg

Nettoyeur avec enrouleur de flexible intégré pour un rangement optimal de son flexible. Longueur 15 m pour un large rayon d'action. Inclut 2 lances avec turbo-buse et buse à jet plat à pression variable. Pour plus d'efficacité et de polyvalence, l'appareil dispose de deux réservoirs à détergent de 2,5 l avec passage de l'un à l'autre par bouton de commutation.

	Référence
RE 362 PLUS	**4780 012 4518**

RE 462 PLUS

Max. 250 bar • max. 1.130 l/h • 83,0 kg

Le nettoyeur STIHL RE 462 PLUS est le plus puissant des nettoyeurs électriques de la gamme STIHL. Il élimine les saletés les plus tenaces. Pour un usage intensif et quotidien. Avec son moteur à régime de rotation lent, sa pompe en laiton, ses pistons céramiques et son système d'arrêt moteur temporisé, c'est l'appareil « made by STIHL » fait pour durer. Pour plus d'efficacité et de polyvalence, l'appareil dispose de deux réservoirs à détergent de 2,5 l avec passage de l'un à l'autre par bouton de commutation.

	Référence
RE 462 PLUS	**4780 012 4501**

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr.**

ACCESSOIRES POUR RE 232 – RE 462

- Pour un équipement complémentaire des appareils professionnels
- Buses spéciales, brosses de lavage et autres accessoires pour tâches de nettoyage spécifiques

BROSSE DE LAVAGE

Équipement professionnel, embout de brosse interchangeable, angle de travail réglable, poils naturels, raccord rapide.

	Référence
Pour RE 232 – RE 462	**4925 500 5900**

LANCES

Droite, sans buse①. Avec raccord rapide.

Pour RE 232 – RE 462

Longueur	Référence
35 cm	**4925 500 0960**
50 cm	**4925 500 0961**
107 cm	**4925 500 0962**
180 cm	**4925 500 0963**
250 cm	**4925 500 0964**

LANCE COUDÉE

Coudée, sans buse①. Avec raccord rapide.

Pour RE 232 – RE 462

Longueur	Référence
107 cm	**4925 500 1900**

LANCES ROTATIVES

Modèle fin. Pour lutter contre les salissures les plus tenaces, jet fin à rotation rapide efficace sur les surfaces étendues, raccord rapide.

	Référence
W12 040 Pour RE 232, RE 272	**4925 500 8304**
W12 050 Pour RE 282	**4925 500 8306**
W11 060 Pour RE 362	**4925 500 8301**

BUSES ROTATIVES (TURBO-BUSES)

Pour lutter contre les salissures les plus tenaces. Jet fin à rotation rapide, pour les surfaces étendues.

	Référence
W12 040 Pour RE 232, RE 272	**4900 500 1641**
W12 050 Pour RE 282	**4900 500 1649**
W11 055 Pour RE 462	**4900 500 1651**
W11 060 Pour RE 362	**4900 500 1662**

① Utilisation de l'embout protecteur de buse recommandée

ADAPTATEUR RACCORD À VIS / RACCORD RAPIDE

Adaptateur pour brancher les lances / accessoires avec raccord à vis au dispositif professionnel de pulvérisation avec raccord rapide.

	Référence
	4925 500 6700

BUSE À MOUSSE

Puissance de nettoyage élevée grâce à une mousse longue durée. Orientation réglable du jet de pulvérisation et de l'angle de pulvérisation. Avec système de dosage et grande ouverture de remplissage.

	Référence
Pour RE 232 – RE 462	**4925 500 9600**

BROSSE DE LAVAGE POUR SURFACES ÉTENDUES②

Largeur 25 cm. Montage facile sur les lances droites ou coudées, poils naturels.

	Référence
Pour RE 232 – RE 462	**4900 500 3011**

RALLONGES DE FLEXIBLE HAUTE-PRESSION③

Pour augmenter votre champ d'action. Utilisation uniquement avec un adaptateur. En tresse métallique renforcée.

DN 06, M24 × 1,5 Pour RE 232 – RE 282

Longueur	Référence
10 m	**4925 500 0840**
20 m	**4925 500 0841**

DN 08, M27 × 1,5 Pour RE 362 – RE 462

10 m	**4925 500 0842**
15 m	**4925 500 0843**
20 m	**4925 500 0844**

ADAPTATEUR HAUTE-PRESSION

Pour le raccord de tuyaux haute-pression.

	Référence
M24 × 1,5 Pour RE 232 – RE 282	**4925 503 0800**
M27 × 1,5 Pour RE 362 – RE 462	**4925 503 1205**

② En association avec les lances haute-pression
③ La rallonge de tuyau haute-pression ne s'enroule pas sur l'enrouleur de tuyau
④ Nettoyeur haute-pression à raccorder au réservoir d'eau potable uniquement avec un clapet anti-retour

SETS DE NETTOYAGE DE CANALISATIONS

Grande souplesse même dans les conduites étroites. Buse et raccord rapide compris.

Pour RE 232 – RE 462

Longueur	Référence
10 m	**4925 500 8000**
20 m	**4925 500 8001**

DISPOSITIF D'AUTO-ALIMENTATION

Longueur 3 m. Pour un approvisionnement en eau sans pression provenant de citernes et de réservoirs d'eau de pluie. Utilisation d'un filtre à eau recommandée.

	Référence
Pour RE 80 – RE 462	**4910 500 0500**

KITS DE SABLAGE HUMIDE

Pour éliminer sans peine les salissures des murs, la peinture ou la rouille des pièces métalliques. Raccord rapide, pour abrasif de sablage STIHL SB 90.

	Référence
Taille des buses 05 Pour RE 232 – RE 282	**4925 500 1800**
Taille des buses 06 Pour RE 462	**4925 500 1801**
Taille des buses 07 Pour RE 362	**4925 500 1802**

FILTRES À EAU

¾". Protège la pompe des impuretés provenant de l'arrivée d'eau.

	Référence
Pour RE 232 – RE 282	**4900 500 5405**

	Référence
Pour RE 362 – RE 462	**4900 500 5401**

CLAPET ANTI-RETOUR AVEC RACCORDS ¾" INCLUS④

Empêche le retour de l'eau du nettoyeur haute-pression dans le réseau d'eau potable.

	Référence
Pour RE 232 – RE 282	**4900 500 5700**

	Référence
Pour RE 362 – RE 462	**4900 500 5701**

DÉTERGENTS POUR NETTOYEURS À PRESSION ET NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

- Parfaitement adaptés aux nettoyeurs STIHL
- Le détergent adapté à chaque tâche de nettoyage
- Abrasif de sablage pour les salissures les plus tenaces

DÉTERGENT POUR JANTES CR 100

Pour éliminer sans peine les salissures particulièrement tenaces. Pour toutes les jantes en acier et en alliage léger.

	Référence
500 ml	**0782 516 9400**

DÉTERGENT POUR PIERRES ET FAÇADES CS 100

Pour les surfaces dures en pierre, les façades, les surfaces en béton, en bois ou carrelées. Élimine efficacement les dépôts verts, les salissures dues aux émissions de gaz d'échappement, la suie et la poussière.

	Référence
5 l	**0782 516 9500**

SHAMPOING-CIRE POUR VÉHICULES CC 100

Pour l'élimination des salissures typiques de la route telles que le sel, la poussière, les restes d'insectes sur les véhicules de toutes sortes. Moussant, ingrédients haute qualité à base de cire, brillance éclatante, effet nacré durable.

	Référence
1 l	**0782 516 9300**
5 l	**0782 516 9301**

DÉTERGENT UNIVERSEL CU 100

Pour l'élimination en douceur des salissures les plus diverses des surfaces dures dans toute la maison et le jardin. Convient aux surfaces vernies, métallisées, en pierre, en plastique et en verre.

	Référence
1 l	**0782 516 9100**
5 l	**0782 516 9101**

DÉTERGENT UNIVERSEL PROFESSIONNEL CP 200

Pour les utilisations professionnelles et toutes les surfaces dures, à l'exception des textiles. Élimine les résidus de saleté les plus tenaces, comme les salissures dues aux émissions de gaz d'échappement, la suie, la poussière, les résidus légers d'huile et de graisse et les restesd'insectes. Valeur pH de la solution à 1 % : 8,2.

	Référence
1 l	**0782 516 9200**
10 l	**0782 516 9201**

ABRASIF DE SABLAGE SB 90

Pour sablage humide de surfaces robustes comme les murs ou le métal. Élimine la rouille ou les peintures anciennes, sans silicone, pour tous les dispositifs de sablage humide STIHL.

	Référence
Seau, 25 kg	**0797 010 2052**

LORS DE L'UTILISATION DE PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN À L'EXTÉRIEUR, VEILLEZ À RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS LOCALES EN MATIÈRE D'EAUX USÉES.

UTILISER UN DÉTERGENT AVEC VOTRE NETTOYEUR HAUTE-PRESSION

Pour un travail encore plus efficace, combinez un produit de nettoyage à votre nettoyeur haute-pression STIHL. Versez simplement le détergent dans le kit de pulvérisation fourni ou dans le réservoir de l'appareil (en fonction du modèle).

APPLICATION DU DÉTERGENT

À propos : STIHL propose en accessoire une buse en mousse spéciale pour améliorer les performances de nettoyage. La formation de mousse, la contrôlabilité et l'adaptabilité de la forme du jet améliorent l'application du détergent et donc la qualité du nettoyage.

Retrouvez nos buses à mousse à la page 305

		Référence	Pression de service (bar)	Pression max① (bar)	Débit d'eau min. (l/h)	Débit d'eau max. (l/h)	Température max. d'arrivée d'eau (°C)	Poids (kg)	Puissance absorbée (kW)	Niveau de pression sonore② (dB(A))	Niveau de puissance acoustique② (dB(A))	Valeur de vibrations③ (m/s²)	Système de batterie STIHL	Longueur du câble (m)	Tension (V/phases/Hz)	Régime (min⁻¹)	Kit de vaporisation de détergent/réservoir pour détergent/aspiration externe du détergent	Réservoir pour détergent, transparent (l)	Système de dosage du détergent	Flexible haute-pression (longueur en m)	Flexible haute-pression avec renforcement en acier	Pistolet confort avec lance rotative et SoftGrip	Tête de pompe en aluminium/tête de pompe en laiton/Pistons en céramique	Réglage de la pression/du débit sur l'appareil/le pistolet	Manomètre	Arrêt moteur temporisé	Poignée télescopique en aluminium	Capot rabattable pour rangement des buses	Raccord rapide pour flexible haute-pression	Tambour enrouleur de flexible haute-pression intégré	Raccord anti-vrille sur le pistolet	Buse rotative séparée / buse multifonction avec buse rotative intégrée
NETTOYEUR À PRESSION À BATTERIE ET NETTOYEURS HAUTE-PRESSION À BATTERIE																																
RCA 20	NOUVEAU	**RA02 011 7600**	–	24	140	230	40	1,3⑧	0,18	73	84	≤ 2,5	AS SYSTEM	–	10,8	14.000	●/–/–	0,4	●	–	–	–	●/–/–	–/●⑦	–	–	–	–	–	–	●	–/●
RCA 20 avec 2 × AS 2 + AL 1	NOUVEAU	**RA02 011 7610**	–	24	140	230	40	1,5⑧	0,18	73	84	≤ 2,5	AS SYSTEM	–	10,8	14.000	●/–/–	0,4	●	–	–	–	●/–/–	–/●⑦	–	–	–	–	–	–	●	–/●
REA 60 PLUS	NOUVEAU	**RA01 011 7600**	100	130	240	270	40	6,5⑧	1,0	72	85	≤ 2,5	AK SYSTEM	–	36	10.500	–/–/●	–	–	5	–	–	●/–/–	●/–	–	–	–	–	●	●	●	–/●
REA 100 PLUS	NOUVEAU	**RA01 011 7610**	125	150	270	300	40	6,7⑧	1,3	75	87	≤ 2,5	AP SYSTEM	–	36	11.900	–/–/●	–	–	6	–	–	●/–/–	●/–	–	–	–	–	●	●	●	–/●
NETTOYEURS HAUTE-PRESSION CLASSE COMPACTE④																																
RE 80 X		**RE02 011 4505**	90	120	330	430	40	7,0⑨	1,7	80	91	≤ 2,5	–	5	230/1~/50	20.000	●/–/–	0,5	–	5	–	–	●/–/–	–/–	–	–	–	–	●	–	●	●/–
RE 90		**RE02 011 4540**	100	130	350	440	40	8,0⑨	2,1	80	90	≤ 2,5	–	5	230/1~/50	21.000	●/–/–	0,5	–	6	–	–	●/–/–	–/–	–	–	–	–	●	–	●	●/–
RE 100 PLUS CONTROL		**RE02 011 4529**	110	150	350	450	40	9,0⑨	2,1	80	89	≤ 2,5	–	5	230/1~/50	20.000	–/●/–	0,5	–	7	–	–	●/–/–	–/●	–	–	–	–	●	●	●	–/●
RE 110 PLUS		**4950 011 4533**	110	150	380	430	40	20,3⑨	1,7	73	85	≤ 2,5	–	5	230/1~/50	2.850	●/–/–	0,5	–	8	–	–	●/–/–	–/–	–	–	●	●	●	●	●	●/–
RE 120 PLUS		**4950 011 4550**	125	160	400	480	40	21,2⑨	2,1	74	86	≤ 2,2	–	5	230/1~/50	2.850	●/–/–	0,5	–	9	–	●	●/–/–	–/–	–	–	●	●	●	●	●	●/–
RE 130 PLUS		**4950 011 4560**	135	170	420	500	40	21,2⑨	2,3	74	86	≤ 2,2	–	5	230/1~/50	2.850	●/–/–	0,5	–	9	●	●	●/–/–	–/–	–	–	●	●	●	●	●	●/–
NETTOYEURS HAUTE-PRESSION CLASSE MOYENNE④																																
RE 150 PLUS		**RE01 011 4502**	140	180	540	610	60	31,0⑨	2,9	72	85	≤ 2,5	–	5	230/1~/50	2.850	–/●/●	2	●	12	●	●	–/●/–	●/–	●	–	●	●	●	●	●	●/–
RE 170 PLUS		**RE01 011 4531**	150	180	570	640	60	31,0⑨	3,3	72	85	≤ 2,5	–	5	230/1~/50	2.850	–/●/●	2	●	12	●	●	–/●/●⑥	●/–	●	–	●	●	●	●	●	●/–
NETTOYEURS HAUTE-PRESSION CLASSE PROFESSIONNELLE④																																
RE 232		**4788 012 4500**	145	200	590	660	60	36,0⑨	3,3⑤	76	90	≤ 2,5	–	5	230/1~/50	2.800	–/–/●	–	●	10	●	●	–/●/–	–/–	–	–	–	–	–	–	●	○/–
RE 272 PLUS		**4788 012 4512**	150	200	560	620	60	42,0⑨	3,0⑤	72	87	≤ 2,5	–	5	230/1~/50	1.450	–/●/●	2,5	●	15	●	●	–/●/●	●/–	●	–	–	–	–	●	●	–/●
RE 282 PLUS		**4788 012 4521**	160	200	700	760	60	42,0⑨	3,5⑤	73	88	≤ 2,5	–	5	400/3~/50	1.450	–/●/●	2,5	●	15	●	●	–/●/●	●/–	●	–	–	–	–	●	●	–/●
RE 362		**4780 012 4510**	180	250	1.000	1.080	60	72,0⑨	6,3⑤	76	88	≤ 2,5	–	5	400/3~/50	1.450	–/●/●	2,5 + 2,5	●	10	●	●	–/●/●	●/●	●	–	–	–	–	–	●	○/–
RE 362 PLUS		**4780 012 4518**	180	250	1.000	1.080	60	79,0⑨	6,5⑤	76	88	≤ 2,5	–	5	400/3~/50	1.450	–/●/●	2,5 + 2,5	●	15	●	●	–/●/●	●/●	●	–	–	–	–	●	●	–/●
RE 462 PLUS		**4780 012 4501**	220	250	1.050	1.130	60	83,0⑨	7,4⑤	75	87	≤ 2,5	–	5	400/3~/50	1.450	–/●/●	2,5 + 2,5	●	20	●	●	–/●/●	●/●	●	●	–	–	–	●	●	–/●

● De série
● Montable après-coup (accessoires)

X= Version portable

① Pression maximale du système autorisée
② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (à partir de RE 100), avec buse plate
④ Veillez à utiliser les nettoyeurs haute-pression STIHL conformément à la réglementation locale concernant les eaux usées
⑤ L'installation électrique sur le lieu d'utilisation doit être adaptée à cette puissance
⑥ Pistons en acier inoxydable avec revêtement innovant et extrêmement robuste (revêtement en carbone semblable au diamant) pour une protection maximale contre l'usure
⑦ Mode normal et mode ECO
⑧ Poids sans batterie ni chargeur
⑨ Poids avec batterie, sans chargeur
⑩ Poids, prêt à l'emploi

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 SYSTÈME MULTI-FILTRE
Le système multi-filtre permet de filtrer parfaitement aussi bien les grosses particules de poussière que les particules fines. Le filtre est lavable, hygiénique et préserve l'environnement.

02 FONCTION DE SOUFFLAGE
La fonction de soufflage convient pour les endroits difficiles d'accès. Pour ce faire, le tuyau d'aspiration est alors branché sur le raccord d'air sortant.

03 ASPIRATION HUMIDE ET SÈCHE
Les aspirateurs eau et poussière de STIHL conviennent aussi bien au nettoyage de surfaces humides que sèches. Le nouveau SEA 20 est réservé exclusivement à une utilisation sur surfaces sèches.

CONFORT

04 BUSE POUR SOLS INVERSABLE
Lorsque vous passez d'un tapis à un sol lisse, le sélecteur au pied de la buse pour sols vous permet de passer de l'un à l'autre facilement.

05 RANGEMENT INTÉGRÉ DES ACCESSOIRES
Selon le modèle, les nombreux accessoires peuvent être rangés dans un compartiment intégré ou sur les supports prévus à cet effet. Avec en plus un support pour tuyau d'aspiration et câble d'alimentation secteur.

06 DISPOSITIF D'ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE/ PRISE ÉLECTRIQUE
L'aspirateur démarre et s'arrête automatiquement via l'outil électrique raccordé à la prise électrique.

07 NETTOYAGE DU FILTRE
Performances optimales garanties en continu grâce au nettoyage rapide et simple du filtre.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 410 ou notre site Internet **stihl.fr**.

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

- Aspirateurs eau et poussière convenant aux particuliers pour le nettoyage à proximité des habitations, mais aussi aux professionnels des ateliers de production, des services de nettoyage et des activités industrielles
- Large gamme d'accessoires de qualité
- Nouveau : découvrez nos aspirateurs eau et poussière à batterie, voir page 313

SE 33

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Pour le nettoyage de surfaces sèches et humides autour de la maison ainsi que le nettoyage de la voiture. Utilisation polyvalente grâce à une large gamme d'accessoires. Embouts interchangeables pour un changement facilité entre aspiration de liquides et aspiration de poussières. Fonction soufflage en branchant le tube d'aspiration sur la sortie d'air, tube d'aspiration en deux parties pour une bonne ergonomie. Zone de rangement des accessoires directement sur l'appareil, buse étroite, palette d'aspirateur pour le sol, flexible de 2 m de long.

	Référence
SE 33	**SE01 012 4400**

SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

L'aspirateur eau et poussière SE 62 convient pour le nettoyage de votre voiture, garage, cave et atelier. Avec un seul appareil vous aspirez la poussière ou les liquides. Vous disposez également de la fonction soufflage pour encore plus de polyvalence de nettoyage. L'appareil propose également le système de nettoyage du filtre pour une aspiration toujours optimale. Particulièrement maniable grâce à ses roulettes pivotantes.

	Référence
SE 62	**4784 012 4400**

E = Démarrage automatique / prise

SE 62 E

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

L'aspirateur eau et poussières SE 62 E convient pour le nettoyage de votre voiture, garage, cave et atelier. Particulièrement recommandé pour les bricoleurs. Il est notamment équipé de la fonction synchronisation électrique (E) avec prise de branchement pour les outils électroportatifs comme des scies, perceuses ou rabots. Avec un seul appareil vous aspirez la poussière, les liquides et disposez également de la fonction soufflage pour encore plus de polyvalence dans votre nettoyage. L'appareil propose également le système de nettoyage du filtre pour une aspiration toujours optimale.

	Référence
SE 62 E	**4784 012 4404**

SE 122

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Le SE 122 possède une puissance d'aspiration élevée. Il élimine tous les déchets : fins ou gros, secs ou humides et même les liquides. Cet aspirateur est idéal pour le nettoyage des petites surfaces en milieu professionnel. Il propose une grande capacité de réservoir de 30 L. Son système de nettoyage du filtre sans ouverture de la cuve permet une aspiration continue toujours optimale. Utilisation possible sans sac.

	Référence
SE 122	**4774 012 4400**

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA **PAGE 315**

SE 122 E

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Le SE 122 E possède une puissance d'aspiration élevée. Équipement complet : avec variateur de régime pour s'adapter à tous les supports et système d'arrêt temporisé pour un travail impeccable. Il est notamment équipé de la fonction synchronisation électrique (E) avec prise de branchement pour les outils électroportatifs comme des scies, perceuses ou rabots.

	Référence
SE 122 E	**4774 012 4400**

E = Démarrage automatique / prise

ASPIRATEURS À MAIN À BATTERIE ET ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE À BATTERIE

- Nettoyage des surfaces dans la maison, le garage, l'atelier ou la voiture
- Travail silencieux, polyvalent et confortable grâce à l'utilisation de la batterie

BUSES ET SAC DE RANGEMENT INCLUS

AS SYSTEM AS 2

SEA 20

10,8 V • 1,1 kg①

Aspirateur à main à batterie, pratique pour aspirer et nettoyer les petites surfaces sèches à l'intérieur d'un garage, d'un atelier ou d'une automobile. Livré avec un sac de rangement pour simplifier le rangement de l'aspirateur et de ses accessoires. Compartiment amovible pour faciliter le nettoyage et l'élimination des déchets aspirés. Buse pour joints et buse universelle avec embout brosse amovible pour couvrir les applications les plus variées. La solution de verrouillage permet un fonctionnement continu sans devoir appuyer constamment sur le levier de commutation. Très bon rendement de filtration grâce au système de filtre à deux niveaux. L'affichage LED de l'état de charge de la batterie peut se faire à tout moment par simple pression du bouton.

Contient :
1 × SEA 20
1 × embout pour joints
1 × embout universel avec brosse amovible
1 × tube de rallonge de 49 cm
1 × tuyau d'aspiration
1 × sac

	Référence
SEA 20 sans batterie ni chargeur②	**SA03 011 7300**

Contenu du pack :
1 x contenu du pack ci-dessus
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × chargeur standard AL 1

Pack SEA 20 avec AS 2 et AL 1	**SA03 011 7310**

ACCESSOIRE : FILTRE PET

Filtre PET lavable pour une durée de vie plus longue ou en pièce de rechange.

	Référence
Pour SEA 20, lavable	**SA03 080 1900**

ACCESSOIRE : PACK EMBOUTS

Pour le nettoyage des endroits étroits ou difficiles d'accès, comme les rainures d'un radiateur par exemple.

Contenu:
1 × adaptateur
2 × rallonges de tube
3 × embouts
1 × sac de rangement

	Référence
Pour SEA 20	**SA03 007 1000**

① Poids sans batterie ni buses
② Buses et sac de rangement inclus
③ Explication des symboles à la page 410

AK SYSTEM AK 20

NOUVEAU
SEA 60 L

36 V • max. 200 mbar • 3.240 l/min • 7,5 kg①

Aspirateur à batterie puissant pour nettoyer les surfaces humides et sèches. Puissance d'alimentation réglable sur deux niveaux pour une autonomie ou une puissance d'aspiration plus élevée. Certifié pour la classe de poussière L. Les accessoires sont intégrés dans le boîtier pour une commutation rapide et facile entre les buses de sol, les buses universelles et les buses pour fentes. Tuyau d'aspiration rotatif de 2,2 m de long. Tube d'aspiration en deux parties.

Contient :
1 × SEA 60 L
1 × tuyau d'aspiration 2,2 m
1 × buse de sol
1 x tube d'aspiration en 2 parties
1 × buse universelle
1 × suceur plat
1 x adaptateur universel pour outils électriques

	Référence
SEA 60 L sans batterie ni chargeur②	**SA04 011 7300**

AP SYSTEM AP 200 S

NOUVEAU
SEA 100 L

36 V • max. 210 mbar • 3.300 l/min • 7,5 kg①

Aspirateur à batterie puissant pour nettoyer les surfaces humides et sèches. Puissance d'alimentation réglable sur deux niveaux pour une autonomie ou une puissance d'aspiration plus élevée. Certifié pour la classe de poussière L. Les accessoires sont intégrés dans le boîtier pour une commutation rapide et facile entre les buses de sol, les buses universelles et les buses pour fentes. Tuyau d'aspiration rotatif de 2,4 m de long avec revêtement antistatique. Tube d'aspiration en deux parties.

Contient :
1 × SEA 100 L
1 × tuyau d'aspiration de 2,4 m avec équipement antistatique
1 × buse de sol
1 x tube d'aspiration en 2 parties
1 × buse universelle
1 × suceur plat
1 x adaptateur universel pour outils électriques

	Référence
SEA 100 L sans batterie ni chargeur②	**SA04 011 7310**

① Poids sans batterie ni buses
② Buses incluses
③ Explication des symboles à la page 410

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

- Accessoires pour utilisations les plus diverses
- Embouts variés
- Tubes de rallonge et adaptateurs
- Tuyaux d'aspiration

SACS À POUSSIÈRE

Boîte de 5 unités en papier.

	Référence
Filtre PET lavable pour SE 33, SEA 60 et SEA 100	**SE01 500 9000**

Boîte de 5 unités en non tissé stable et résistant.

Pour SE 62, SE 62 E	**4901 500 9004**
Avec fermeture anti-poussière pour SE 122 E	**4901 500 9007**

ÉLÉMENTS DE FILTRE

	Référence
Filtre pour SEA 20, lavable	**SA03 080 1900**

	Référence
Filtre PET lavable pour SE 33, SEA 60 et SEA 100	**SE01 703 5900**

Papier résistant pour SE 62 – SE 122 E	**4709 703 5900**
Non-tissé en PET lavable et résistant, parfait pour l'aspiration humide, pour les modèles SE 122 – SE 122 E	**4742 703 5900**

Pour une aspiration humide prolongée et régulière. En inox, pour SE 62 – SE 122 E	**4901 501 0900**

EMBOUT POUR RAINURES
(Raccordement Ø 36 mm)

Longueur 300 mm. Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès. En plastique.

	Référence
Pour SE 33 – SE 133 ME	**4901 502 2200**

EMBOUT D'ASPIRATION POUR RADIATEURS
(Raccordement Ø 36 mm)

Pour le nettoyage des murs, des stores vénitiens et des radiateurs. Composé d'un embout à rainure et d'une brosse spéciale.

	Référence
Pour SE 33 – SE 133 ME	**4901 500 2610**

PINCEAU D'ASPIRATION
(Raccordement Ø 36 mm)

Largeur 70 mm. Par exemple pour robinets et claviers. Rotatif, avec brosses en nylon.

	Référence
Pour SE 33 – SE 133 ME	**4901 502 2900**

EMBOUT D'ASPIRATION UNIVERSEL
(Raccordement Ø 36 mm)

Largeur 115 mm. En plastique avec brosse pour peluches, convient parfaitement pour les sièges automobiles.

	Référence
Pour SE 33 – SE 133 ME	**4901 502 2300**

BEC OBLIQUE EN CAOUTCHOUC
(Raccordement Ø 36 mm)

Longueur 185 mm. Pour l'aspiration de surfaces délicates.

	Référence
Pour SE 33 – SE 133 ME	**4901 502 2400**

EMBOUT À BROSSE
(Raccordement Ø 36 mm)

Longueur 230 mm. Pour le nettoyage de surfaces délicates, par exemple les meubles capitonnés.

	Référence
Pour SE 33 – SE 133 ME	**4901 502 2600**

PALETTE POUR ASPIRATION HUMIDE
(Raccordement Ø 36 mm)

Largeur 300 mm. Pour aspiration humide.

	Référence
Für SE 33 – SE 133 ME	**4901 500 7200**

EMBOUT POUR RAINURES
(Raccordement Ø 36 mm)

Longueur 920 mm. Pour le nettoyage de chaudières ou de fours . En métal.

	Référence
Pour SE 33 – SE 133 ME	**4901 502 2201**

PALETTE UNIVERSELLE
(Raccordement Ø 36 mm)

Largeur 400 mm. Aspiration humide / à sec. Réglable en hauteur.

	Référence
Pour SE 33 – SE 133 ME	**4901 500 2705**

PALETTE COMBINÉE POUR SOLS
(Raccordement Ø 36 mm)

Largeur 280 mm. Avec sélecteur au pied pour les surfaces lisses ou moquettes.

	Référence
Pour SE 33 – SE 122 E	**4901 500 2503**

PALETTE ALUMINIUM
(Raccordement Ø 36 mm)

Largeur 330 mm. Pour aspiration humide. Fixation pour brosses amovibles.

	Référence
Pour SE 62 – SE 133 ME	**4901 500 2700**

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr.**

PALETTE SPÉCIALE GRANDE SURFACE
(Raccordement Ø 36 mm)

Largeur 450 mm. Pour surfaces étendues. En aluminium, réglable en hauteur, avec embout interchangeable.

	Référence
Avec embout-brosse Pour SE 62 – SE 133 ME	**4901 500 2710**
Avec embout en caoutchouc pour l'aspiration de liquides Pour SE 62 – SE 133 ME	**4901 500 2711**

KIT DE NETTOYAGE AUTO

Pour nettoyer les surfaces dans les véhicules. Suceur plat (300 mm), brosse aspirante, brosse et suceur pour tissus d'ameublement.

	Référence
Pour SE 33 – SE 133 ME	**4901 500 9500**

ADAPTATEUR POUR OUTILS ÉLECTRIQUES
(Raccordement Ø 36 mm)

Pour raccorder le tuyau d'aspiration à un outil électroportatif. Raccord rapide.

	Référence
Pour SE 122 – SE 133 ME	**4901 500 7301**

FLEXIBLES D'ASPIRATION AVEC ADAPTATEUR

	Référence
Ø 32 mm x 3,5 m, Pour SE 33 – SE 62 E©	**4901 500 0518**
Ø 36 mm × 3,0 m, Pour SE 122 – SE 133 ME	**4901 500 0504**

Avec adaptateur pour outils électriques.

Ø 27 mm x 3,5 m, Pour SE 33 – SE 62 E	**4901 500 0520**

Ø 27 mm x 3,5 m, Pour SE 122 – SE 133 ME	**4901 500 0503**

RALLONGE DE TUYAU

1 pièce de 500 mm de longueur en acier inoxydable Pour SE 62 – SE 133 ME	**4786 503 1600**
2 pièces de 500 mm de longueur en aluminium Pour SE 33 – SE 133 ME	**4901 503 1610**
2 pièces de 500 mm de longueur en plastique Pour SE 62	**4901 503 1600**

PAGE 406

VARIOCLEAN ECO

Le nettoyant spécial VarioClean ECO composé à 92% d'ingrédients d'origine naturelle permet de nettoyer efficacement les filtres lavables en PET et PTFE. Vaporisez simplement le nettoyant sur le filtre, laissez agir 5 minutes puis rincez à l'eau et séchez. VarioClean ECO est disponible sous deux format : 150 ml et 500 ml.

		Référence	Puissance absorbée max. (kW)	Dépression max. (mbar)	Débit (l/min)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore① (dB(A))	Tension (V/phases / Hz)	Tension nominale (V)	Capacité de la cuve (l)	Longueur du tuyau d'aspiration (m)	Diamètre interne du flexible (mm)	Longueur du câble (m)	Système de batterie STIHL	Aspiration eau/poussière au choix	Dispositif d'enclenchement automatique/prise (E)	Système multi-filtre	Dispositif de nettoyage du filtre automatique/manuel	Préfiltre/Élément filtrant en papier/non-tissé	Sac de rangement	Sac filtrant papier/non-tissé	Tube manuel à raccord rapide	Dispositif d'aspiration plastique/inox	Équipement antistatique	Buse pour sols activable	Buse universelle/pour joints	Adaptateur pour outils électriques	Réglage de la puissance	Démarrage sans à-coups	Système d'arrêt temporisé
ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE																													
SE 33		**SE01 012 4400**	1,4	210	3.600	5,4④	73	220 – 240 / 1~ / 50 – 60	–	12	2,0	32	4,0	–	●	–	–	-/-	-/-/●	–	●/-	–	●/-	–	●	-/●	–	–	–	–
SE 62		**4784 012 4400**	1,4	210	3.600	7,5④	71	220 – 240 / 1~ / 50 – 60	–	20	2,5	32	5,7	–	●	–	●	-/●	-/●/-	–	-/●	●	●/-	–	●	●/●	–	–	–	–
SE 62 E		**4784 012 4403**	1,4	210	3.600	8,0④	71	220 – 240 / 1~ / 50 – 60	–	20	3,5	32	5,7	–	●	●	●	-/●	-/●/-	–	-/●	●	-/●	–	●	●/●	●	–	–	–
SE 122		**4774 012 4400**	1,5	250	3.600	12,1④	65	220 – 240 / 1~ / 50 – 60	–	30	3,0	36	8,2	–	●	–	●	-/●	-/-/●	–	-/●	●	-/●	●	●	●/●	–	–	–	–
SE 122 E		**4774 012 4405**	1,5	250	3.600	12,3④	65	220 – 240 / 1~ / 50 – 60	–	30	3,0	36	8,2	–	●	●	●	-/●	-/-/●	–	-/●	●	-/●	●	●	●/●	●	●	●	●
ASPIRATEURS À MAIN À BATTERIE ET ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE À BATTERIE																													
SEA 20		**SA03 011 7300**	0,11	80	1.026	1,1②	68	–	10,8	0,8	0,5 – 1,5	29	–	AS SYSTEM	–	–	●	–	●/●/-	●	●/-	–	●/-	–	–	●/●	–	–	–	–
Pack SEA 20 avec AS 2 + AL 1		**SA03 011 7310**	0,11	80	1.026	1,3③	68	–	10,8	0,8	0,5 – 1,5	29	–	AS SYSTEM	–	–	●	–	●/●/-	●	●/-	–	●/-	–	–	●/●	–	–	–	–
SEA 60 L	**NOUVEAU**	**SA04 011 7300**	0,45	200	3.240	7,5②	68	–	36	12	2,2	37	–	AK SYSTEM	●	–	●	–	-/-/●	–	-/●	–	●/-	–	●	●/●	●	●	–	–
SEA 100 L	**NOUVEAU**	**SA04 011 7310**	0,5	210	3.300	7,5②	69	–	36	12	2,4	37	–	AP SYSTEM	●	–	●	–	-/-/●	–	-/●	–	●/-	●	●	●/●	●	●	–	–

● De série

E = Démarrage automatique / prise

① Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Poids sans batterie ni buses
③ Poids batterie incluse, sans chargeur ni buses
④ Poids, prêt à l'emploi

COMPRESSEUR À BATTERIE

- Pour gonfler et dégonfler des produits gonflables et pneus
- Utilisation nomade
- Ergonomique grâce aux emplacements de rangement prévus et à son écran digital

LOT DE TUYAUX ET D'EMBOUTS FOURNIS

AS SYSTEM AS 2

NOUVEAU

KOA 20

10,8 V • 1,5 kg①

Compresseur à batterie compact pour gonfler efficacement les pneus et gonfler/dégonfler rapidement les équipements de sport et de loisirs. Affichage numérique pour définir la pression cible, basculer entre les fonctions pression et volume et afficher l'état de charge. Support en caoutchouc pour un meilleur confort et moins de vibrations. Stockage des tuyaux et adaptateurs de valves directement sur le compresseur.

Contient :
1 × KOA 20
1 × tuyau de volume
1 × tuyau de pression
3 × adaptateurs

	Référence
KOA 20 sans batterie ni chargeur	**SA06 011 8200**

Contenu du pack :
1 x contenu du pack ci-dessus
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × chargeur standard AL 1

Pack KOA 20 avec AS 2 et AL 1	**SA06 011 8210**

		Référence	Pression max. (pompe haute pression) (bar)	Débit volumétrique maximum (pompe volumétrique) (l/min)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore fonction volume® (dB(A))	Niveau de puissance acoustique fonction volume® (dB(A))	Tension nominale (V)	Système de batterie STIHL
COMPRESSEUR À BATTERIE									
KOA 20	NOUVEAU	**SA06 011 8200**	10,3	360	1,5①	77 / 82	85 / 90	10,8	AS SYSTEM
Pack KOA 20 avec AS 2 + AL 1	NOUVEAU	**SA06 011 8210**	10,3	360	1,7②	77 / 82	85 / 90	10,8	AS SYSTEM

① Poids sans batterie
② Poids avec batterie, sans chargeur
① Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 3,0 dB(A)

PERFORMANT TOUT SIMPLEMENT.

Des broyeurs de jardin pour toutes les exigences **324**

Broyeurs de jardin et accessoires **326**

BROYEURS DE JARDIN EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 TECHNOLOGIE DE RENVOI BRS
Le sens de rotation des lames de broyage peut être modifié via un bouton de sélection. Dans le mode de fonctionnement vers la droite, les matières dures comme les branches, sont broyées, alors qu'en mode de fonctionnement vers la gauche, les restes de plantes sont transformés en une masse compostable. Cette différenciation en fonction de la matière à broyer permet de parfaitement ménager les lames.

02 LAME « SANDWICH »
Permet de parfaitement broyer les matières tout en produisant peu de vibrations. Les lames ventilées et les embouts déchiqueteurs qui équipent également le broyeur améliorent le résultat de broyage.

CONFORT

03 ORIFICE DE REMPLISSAGE EXTRA-LARGE
Pour un remplissage pratique de matériaux volumineux, souples et branchés.

04 ENTONNOIR DE REMPLISSAGE INSONORISÉ
Réduit les nuisances sonores pendant le broyage.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 410 ou notre site Internet **stihl.fr**.

DES BROYEURS DE JARDIN POUR TOUTES LES EXIGENCES

Sélectionner le broyeur le plus adapté à son usage signifie dans un premier temps **choisir entre un broyeur thermique ou électrique.** Puis d'autres facteurs tels que le volume de travail, la nature des végétaux à broyer (tendres / durs) ou le diamètre maximal des branches à réduire en morceaux seront pris en compte. Le choix se portera sur un broyeur thermique si les quantités de végétaux à traiter sont importantes. Leur moteur à essence particulièrement performant leur assure une réserve de puissance suffisante pour broyer également de grosses branches. Les broyeurs électriques sont adaptés à des travaux variés en raison de la large gamme de produits. Du broyage occasionnel de petites quantités de déchets verts au broyage régulier de branches importantes, il existe un modèle approprié à chaque usage. STIHL propose également des modèles peu bruyants pour les interventions dans des zones sensibles au bruit.

BROYEURS	TYPE DE VÉGÉTAUX À BROYER		QUANTITÉS À TRAITER	
	MÉLANGÉ	DUR	MÉLANGÉ	DUR
BROYEURS THERMIQUES				
GH 370 S	•	•	–	▬▬▬▬▬
GH 460	•	•	▬▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬▬▬
GH 460 C	•	•	▬▬▬▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬▬▬▬
BROYEURS ÉLECTRIQUES				
GHE 135 L	–	•		▬▬▬▬
GHE 140 L	–	•		▬▬▬▬▬
GHE 105	•	•	–	▬▬▬
GHE 150	•	•	▬	▬▬▬▬
GHE 250 S	•	•	▬▬	▬▬▬▬
GHE 250	•	•	▬▬▬	▬▬▬
GHE 260	•	•	▬▬▬	▬▬▬▬
GHE 355	•	•	▬▬▬▬	▬▬▬▬
GHE 420	•	•	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬

Le modèle S est particulièrement adapté aux branchages.

• Fleurs broyées, feuillages, fines brindilles, etc.
• Branches, brindilles, chutes de haies et d'écorce, etc.

GAGNEZ DU TEMPS LORS DU JARDINAGE !

Scannez le QR code pour découvrir comment réutiliser durablement vos déchets verts.

BROYEURS ET ACCESSOIRES

- Pour les jardiniers amateurs et les paysagistes
- Pour le broyage des déchets durs et souples
- Avec des moteurs puissants
- Lames et systèmes de hachage efficaces
- Grande variété de modèles – appareils silencieux

GH 370 S ①

196 cm³ • 3,4 kW

Broyeur thermique puissant pour le broyage de grandes quantités de branches épaisses. Aucune prise électrique requise, grande mobilité.

	Référence
GH 370 S	**6001 200 0010**

GH 460 C

352 cm³ • 6,5 kW

Broyeur thermique puissant adapté à un grand volume de travail pour les branchages de gros calibre et les matériaux souples. Ne nécessite pas de raccordement électrique. Idéal pour les volumes de déchets à broyer particulièrement importants. Avec système à 2 chambres, système de broyage à double plaque et interrupteur de sécurité One Click/One Turn. Équipé de pneumatiques pour un transport aisé.

	Référence
GH 460 C	**6012 200 0016**
Autre version :	
GH 460	**6012 200 0011**

C = Version confort
L = Silencieux
S = Hachage

① Particulièrement adapté aux branchages
② Uniquement adapté aux matières à broyer dures

GHE 105 ①

230 V • 2,2 kW

Broyeur électrique compact équipé d'un moteur efficace pour les travaux de broyage occasionnels de branchages de moyen calibre et de matériaux souples. Avec raccordement électrique et ouverture en forme de trèfle.

	Référence
GHE 105	**6007 011 1175**

GHE 140 L ②

230 V • 2,5 kW

Broyeur électrique compact rabattable équipé d'un moteur puissant pour les travaux de broyage occasionnels de branchages de moyen calibre. Avec raccordement électrique, ouverture en forme de trèfle, bac de ramassage intégré et technique de rouleaux silencieuse. Appareil pliable pour un encombrement particulièrement faible et un transport aisé.

	Référence
GHE 140 L	**6013 011 1130**
Autre version :	
GHE 135 L ②	**6013 011 1120**

GHE 150 ①

230 V • 2,5 kW

Broyeur électrique compact équipé d'un moteur puissant pour les travaux de broyage occasionnels de branchages de moyen calibre. Avec raccordement électrique, système de broyage à double plaque et ouverture en forme de trèfle.

	Référence
GHE 150	**6008 011 1130**

GHE 250

230 V • 2,5 kW

Broyeur électrique équipé d'un moteur puissant pour les travaux de broyage réguliers de branchages de moyen calibre et de matériaux souples. Idéal pour de plus grands volumes de déchets à broyer. Avec raccordement électrique et système de broyage à double plaque.

	Référence
GHE 250	**6008 011 1030**

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr.**

GHE 355

400 V · 2,5 kW

Broyeur électrique équipé d'un moteur puissant pour les travaux de broyage réguliers de branchages de moyen calibre et de matériaux souples. Idéal pour de plus grands volumes de déchets à broyer. Avec raccordement électrique, système de broyage à double plaque et système d'inversion.

	Référence
GHE 355	**6011 011 1020**

BAC DE RAMASSAGE POUR COPEAUX AHB 050

Bac de ramassage pour copeaux de 50 litres, stable.

	Référence
Pour GH 370 S, GHE 105, GHE 150, GHE 250 et GHE 355	**6903 760 2546**

NETTOYER

GHE 420

400 V · 3,8 kW

Broyeur électrique équipé d'un moteur puissant pour les travaux de broyage réguliers de branchages de gros calibre et de matériaux souples. Idéal pour les grands volumes de déchets à broyer. Avec raccordement électrique, système à 2 chambres, système de broyage à double plaque et interrupteur de sécurité One Click/One Turn.

	Référence
GHE 420	**6012 200 0009**

Référence	Ø max. des branches (mm)	Type de moteur	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale (W)	Puissance nominale (kW)	Régime de service (tr/min)	Tension nominale	Outils de coupe (régime nominal)	Poids (kg)	Taille de l'appareil (cm)	Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	Facteur d'incertitude niveau de pression sonore® (dB(A))	Système à 2 chambres	Système de broyage à double plaque	Système d'inversion	Ouverture en forme de trèfle	Interrupteur de sécurité One Click / One Turn
BROYEURS THERMIQUES																		
GH 370 S①	**6001 200 0010**	35	STIHL EVC 1000	196	–	3,4	2.400	–	Multi-Cut 370	34④	140	104	94	3	–	●	–	–	–
GH 460	**6012 200 0011**	60	B&S Serie 850 EXi OHV RS	190	–	3,4	2.740	–	Multi-Cut 450	61④	137	104	96	3	●	●	–	–	●
GH 460 C	**6012 200 0016**	75	STIHL EVC 2000	352	–	6,5	2.560	–	Multi-Cut 450	82④	137	104	94	3	●	●	–	–	●
BROYEURS ÉLÉCTRIQUES																		
GHE 105①	**6007 011 1175**	35	–	–	2.200	–	–	230 V~	Multi-Cut 103 (2.800 U/min)	19	97	102	92	3	–	–	–	●	–
GHE 135 L②	**6013 011 1120**	35	–	–	2.300	–	–	230 V~	Rotor (40 U/min)	23	96	94	87	3	–	–	–	●	–
GHE 140 L②	**6013 011 1130**	40	–	–	2.500	–	–	230 V~	Rotor (40 U/min)	24	96	93	85	3	–	–	–	●	–
GHE 150①	**6008 011 1130**	35	–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 150 (2.800 U/min)	26	114	99	89	2	–	●	–	●	–
GHE 250	**6008 011 1030**	35	–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 250 (2.800 U/min)	27	143	103	92	3	–	●	–	–	–
GHE 250 S①	**6008 011 1140**	35	–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 150 (2.800 U/min)	27	143	100	90	3	–	●	–	–	–
GHE 260	**6008 011 1035**	35	–	–	2.900	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 250 (2.780 U/min)	27	143	102	89	3	–	●	–	–	–
GHE 260 S①	**6008 011 1150**	40	–	–	2.900	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 150 (2.780 U/min)	27	143	101	91	3	–	●	–	–	–
GHE 355	**6011 011 1020**	35	–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 355 (2.750 U/min)	31	141	100	94	3	–	●	●	–	–
GHE 420	**6012 200 0009**	50	–	–	3.000	–	–	230 V~	Multi-Cut 450 (2.800 U/min)	53	137	106	98	4	●	●	–	–	●

● De série

Types de moteur
B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
OHV = Soupapes en tête
C = Version confort
L = Silencieux
S = Hachage

① Particulièrement adapté aux branchages
② Uniquement adapté aux matières à broyer dures
③ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG
④ Poids net, sans les consommables

ACCESSOIRES

SOLUTIONS INTELLIGENTES

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

TRANSPORT ET STOCKAGE

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES FORESTIERS

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

GÉREZ VOTRE TRAVAIL QUOTIDIEN AVEC EFFICACITÉ GRÂCE À STIHL CONNECTED

GESTION INTELLIGENTE DE VOTRE FLOTTE D'APPAREILS

Avec STIHL connected, nous avons créé pour vous une solution numérique qui vous permet d'organiser votre parc d'appareils de manière intelligente et efficace. Connectez vos appareils et batteries à l'aide de Smart Connectors ou d'une connectivité intégrée, et recevez des informations pertinentes comme les heures de fonctionnement de vos machines, leur emplacement et les maintenances à venir.

La **STIHL connected Box** transmet de manière fiable et automatique les données de vos appareils et batteries au STIHL Cloud.

Avec l'**application STIHL connected**, vous pouvez suivre votre parc d'appareils à tout moment pendant vos déplacements. Il transmet également les données de vos appareils et batteries en réseau au STIHL Cloud et constitue donc un complément à la STIHL connected Box.

Le **portail STIHL connected** est l'outil numérique basé sur le Cloud pour gérer votre flotte d'appareils. Remplacez le stylo et le papier ou les listes Excel stockées localement et contrôlez votre flotte intelligemment et en ligne.

GESTION DE FLOTTE ET D'ÉQUIPES

Gérez votre inventaire de manière intuitive et numérique pour tous les fabricants, organisez vos employés et appareils en équipes de travail et attribuez-leur des rôles et droits de manière centralisée.

VUE D'ENSEMBLE ET RECHERCHE DE MACHINES

Visualisez le dernier emplacement connu de vos machines et sachez toujours lesquelles se trouvent à proximité grâce à la fonction Nearby. Exploitez les heures de fonctionnement fournies et analysez l'utilisation, l'usure, les coûts ou la consommation d'énergie des appareils.

PARAMÈTRES DE FLOTTE ET ENTRETIEN

STIHL connected vous notifie des maintenances à effectuer sur votre parc d'appareils, conserve les rapports de tests au format numérique et créé un fichier machine transparent. Ceci vous aide à conserver une flotte de machines toujours testées et sécurisées conformément à la réglementation.

Scannez le QR code pour télécharger l'application STIHL connected.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

ÉQUIPÉS POUR L'AVENIR AVEC NOS SOLUTIONS INTELLIGENTES.

STIHL connected 333

ADVANCE ProCOM 336

BIEN DÉBUTER

01
ENREGISTREZ-VOUS ET INSTALLEZ L'APPLICATION STIHL CONNECTED

Pour utiliser les fonctionnalités de STIHL connected, commencez par vous inscrire sur **app.stihl.com**.

02
AJOUTEZ VOS APPAREILS DANS STIHL CONNECTED

Ajoutez des appareils équipés de Smart Connectors ou de batteries en réseau à votre flotte numérique via l'application STIHL connected. L'application vous guide étape par étape tout au long du processus d'installation.

03
COMMENCEZ

Pendant que vous travaillez comme d'habitude, STIHL connected enregistre les données de vos appareils et batteries en réseau. Dès que vos appareils et batteries sont à portée Bluetooth de votre STIHL connected Box ou de votre smartphone, les données sont transmises au STIHL Cloud.

04
CONSULTEZ LES DONNÉES

Vous pouvez consulter les données d'utilisation de votre flotte soit dans l'application STIHL connected, soit sur le portail STIHL connected.

SMART CONNECTOR

Solution de base pour la mise en réseau des machines thermique, électriques et à batterie. Une fois placé à l'extérieur de l'appareil et connecté à STIHL connected, le Smart Connector enregistre et transmet les heures de fonctionnement via Bluetooth® à l'application STIHL connected ou à la STIHL connected Box. Le Smart Connector peut également être utilisé avec des appareils d'autres fabricants.

Lot	Référence
1 pièce	**0000 400 4900**
10 pièces	**0000 400 4903**

SMART CONNECTOR INTÉGRÉ

Certains appareils professionnels STIHL (RMA 756 V, RMA 750 V und RMA 7 RV) disposent d'un Smart Connector intégré. Connecté à l'électronique de l'appareil, il enregistre entre autres les données de temps de fonctionnement et de vitesse, à retrouver ensuite sur le portail STIHL connected. Vous pouvez utiliser le bouton et l'affichage LED sur l'élément de commande de l'appareil pour savoir s'il y a une notification concernant votre appareil, par exemple si une maintenance est nécessaire. Certains appareils iMOW® (iMOW® 7 PRO) disposent également d'une connectivité à STIHL connected. De cette manière, plusieurs utilisateurs peuvent gérer, configurer et contrôler simultanément un ou plusieurs appareils individuels dans STIHL connected.

SMART CONNECTOR 2 A

Compatible avec une sélection de machines à batterie professionnelles STIHL, le Smart Connector 2 A fournit des données fiables et précises sur les appareils équipés. La LED et le bouton permettent de vérifier en un coup d'œil le statut de la machine, si un entretien est nécessaire par exemple ou si un dysfonctionnement est survenu. Ceci permet de mieux planifier les maintenances et d'optimiser l'utilisation de sa flotte de machines. Les données collectées sont accessibles dans l'application et le portail STIHL connected.

Lot	Référence
1 Stück	**CA01 400 4900**

CONNECTED BOX

La connected Box transfère rapidement et de manière fiable les données de fonctionnement enregistrées de vos outils et batteries en réseau vers le STIHL Cloud. Les données sont alors disponibles dans STIHL connected App ou sur STIHL connected Portal. La STIHL connected Box existe en deux versions : fixe avec option de connexion au réseau local (LAN) et au réseau sans fil (Wi-Fi) ou mobile avec option de connexion au réseau local (LAN), au réseau sans fil (Wi-Fi) et au réseau de téléphonie mobile①.

	Référence
connected Box	**CE02 400 9600**
connected mobile Box	**CE02 400 9800**

① Un abonnement de téléphonie mobile spécifique est nécessaire.

05
OPTIMISEZ VOTRE FLOTTE

Vous pouvez utiliser les données de STIHL connected pour optimiser votre parc d'appareils et de batteries. Par exemple, vous pouvez facilement identifier les appareils qui ont de faibles durées de fonctionnement ou qui nécessitent une maintenance urgente par exemple.

Pour plus d'informations sur nos services, vous pouvez demander un rendez-vous avec votre revendeur spécialisé STIHL directement dans l'application ou le portail STIHL connected. Le journal d'entretien de la machine sera alors automatiquement créé dans l'application ou le portail.

06
DÉVELOPPEZ VOTRE ÉQUIPEMENT PETIT À PETIT

Commencez avec quelques machines connectées afin de constater par vous-même la valeur ajoutée que vous offre STIHL connected. Puis équipez progressivement votre flotte, en installant par exemple la STIHL connected Box, pratique pour les grands parcs de machines pour synchroniser plusieurs outils automatiquement.

Installée dans un endroit central, comme l'atelier par exemple, elle transmet 24 heures sur 24 les données d'utilisation enregistrées de vos appareils et batteries directement au STIHL Cloud. Les données sont ensuite accessibles sur le portail et l'application STIHL connected. Elle vous permet donc de garder une vue d'ensemble sur votre flotte, même si celle-ci est composée de nombreuses machines.

		NOUVEAU AP 200 S	AP 300 S	AP 500 S	NOUVEAU AR 2000 L	NOUVEAU AR 3000 L
DONNÉES DISPONIBLES						
ANALYSE						
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	Indique la quantité d'énergie utilisée par la batterie	✓	✓	✗	✓	✓
TEMPS DE FONCTIONNEMENT PAR JOUR	Affiche les heures de fonctionnement par jour.	✓	✓	✓②	✓	✓
HISTORIQUE D'UTILISATION	Indique quand la batterie ou le parc de batteries a été utilisé	✓	✓	✓②	✓	✓
LOCALISATION ET IDENTIFICATION						
DERNIÈRE POSITION CONNUE	Indique à partir de quel emplacement les données des batteries ont été reçues et synchronisées pour la dernière fois.	✓	✓	✓	✓	✓
FONCTION « NEARBY »	L'application STIHL connected affiche toutes les batteries qui se trouvent à portée Bluetooth.	✓	✓	✓	✓	✓
IDENTIFICATION PAR LED	Permet d'identifier une batterie en faisant clignoter ses LED via l'application STIHL connected.	✓	✓	✗	✓	✓
ÉTAT DE LA BATTERIE						
CYCLES DE CHARGE	Indique combien de fois une batterie a déjà été chargée.	✓	✓	✗	✓	✓
ÉTAT DE CHARGE	Affiche la charge restante de la batterie.	✓	✓	✓	✓	✓
ÉTAT DE LA BATTERIE	Affiche les performances actuelles de la batterie par rapport aux performances lorsqu'elle est neuve.	✓	✓	✗	✓	✓
ÉTAT DE CHARGE	Indique si la batterie est en charge, en utilisation ou en veille.	✓	✓	✗	✓	✓
DÉTECTION DE TEMPÉRATURE	Indique si la batterie est trop chaude/froide pour (dé) charger.	✓	✓	✗	✓	✓

② Nécessite une synchronisation matin et soir via l'application STIHL ou connected ou la STIHL connected Box

ADVANCE PROCOM

COMMUNIQUER INTELLIGEMMENT, EFFICACEMENT ET CONFORTABLEMENT

Avec le système de communication STIHL ADVANCE ProCOM, vous parlez clairement et efficacement tout en travaillant, même dans les environnements bruyants. Jusqu'à 15 casques peuvent être connectés directement sur le même réseau. L'isolation phonique et acoustique particulièrement élevée atténue nettement le bruit des machines. Grâce à la connexion Bluetooth®, vous pouvez également utiliser de nombreuses fonctions du smartphone. ADVANCE ProCOM combine une technologie complexe avec une logique de fonctionnement simple et une manipulation particulièrement confortable. Jugez par vous-même !

VARIANTES DE CONCEPTION :

CASQUE DE PROTECTION AUDITIVE ADVANCE PROCOM

Référence
0000 884 0544

JEU DE PROTÈGE-OREILLES ADVANCE PROCOM

Référence
0000 889 8011

CASQUE ADVANCE X-VENT PROCOM

Référence
0000 888 0813

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les variantes à partir de la page 376

① Se monte sur tous les casques de la série ADVANCE ainsi que sur le casque FUNCTION Basic grâce aux adaptateurs
② Explication des labels de contrôle à la page 419

LES FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES :

TECHNIQUE

La technologie Intercom Mesh permet de connecter jusqu'à 16 personnes en réseau.

Connexion directe entre les casques, chacun agissant comme amplificateur du signal de communication.

La gestion intelligente du bruit permet d'entendre un son extérieur sans enlever ou éteindre le casque. Une simple pression sur un bouton active le micro externe qui restituera le son dans les oreillettes.

Pour une isolation phonique et acoustique extrêmement élevée.

Grâce à la classe de protection IP 64, la sueur, la saleté et la pluie ne peuvent pas endommager le système électrique du casque.

CONFORT

Une logique de fonctionnement simple grâce à des boutons ergonomiques et faciles à distinguer.

Passez des appels téléphoniques via la connexion Bluetooth® avec le smartphone.

Possibilité de coupler des radios portatives via Bluetooth® pour étendre la portée et communiquer avec les utilisateurs qui ne portent pas de protections ADVANCE ProCOM.

DIVERTISSEMENT

La radio FM intégrée permet de se divertir pendant le travail, sans passer par le smartphone.

Les assistants vocaux du smartphone peuvent être utilisés en appuyant sur un bouton du casque.



POUR UNE UTILISATION OPTIMALE : L'APPLICATION ADVANCE PROCOM

Disponible pour iOS et Android, l'application ADVANCE ProCOM permet le paramétrage avancé du casque ProCOM (sensibilité du microphone, retour de voix, création de groupes privés, changement de canaux de communication...).

Fonctionnalités de l'application :

- Affichage de l'état de charge du casque ADVANCE ProCOM
- Activation des sons ambiants
- Réglage du microphone
- Conversations avec jusqu'à 15 autres participants et création de groupes privés
- Utilisation de la radio FM

Scannez le QR code pour télécharger l'application STIHL ADVANCE ProCOM !

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS

PRENDRE SOIN DE SES MACHINES GOUTTE APRÈS GOUTTE.

Carburants et lubrifiants pour moteurs à 2-temps et 4-MIX® 340

Carburants et lubrifiants pour moteurs à 4-temps 345

Accessoires pour carburants et lubrifiants 346

MULTIOIL BIO
Huile composée à 90% à partir de matières premières renouvelables.

MOTOMIX ECO 20
Réduit les émissions de CO_2 d'au moins 25% par rapport à un carburant EN228 E0.



VARIOCLEAN ECO
Labellisé par ECOCERT comme "écodétergent".

HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE BIOPLUS
Récompensée par le label environnemental européen, testée selon la norme de l'OCDE 301 B.

CARBURANTS, LUBRIFIANTS ET DÉTERGENTS : LA R&D SE CONCENTRE SUR DES INGRÉDIENTS DURABLES

Dans le cadre de la Recherche et du Développement des matériels d'exploitation et des détergents STIHL, nous travaillons en permanence sur une gamme toujours plus large de produits durables. Sélectionner des ingrédients issus de ressources renouvelables et réduire les émissions de CO_2 sont des composantes essentielles de nos activités de développement.

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS POUR MOTEURS À 2-TEMPS ET 4-MIX®

- Carburants et lubrifiants de première qualité pour des performances parfaites
- Propriétés de lubrification optimales
- Combustion avec peu de résidus

CARBURANT SPÉCIAL MOTOMIX

Test ④
kwf

Carburant pré-mélangé (1 : 50) pour tous les moteurs à 2-temps et 4-MIX® STIHL. Performance optimale, excellentes propriétés de démarrage à froid, accélération maximale sur toute la plage de régime, fonctionnement parfait même en cas d'inversion soudaine des gaz. Ne contient pas d'éthanol et pratiquement sans oléfines ou composés aromatiques pour une utilisation simple et un ménagement du moteur grâce à de faibles émissions. Durée de stockage élevée, jusqu'à 5 ans①. Avec l'huile Premium HP Ultra STIHL pour une lubrification exceptionnelle du moteur et une propreté maximale, pour une performance optimale et une longue durée de vie. Performance maximale fiable : chaque moteur à 2-temps et 4-MIX® STIHL est parfaitement adapté au carburant MotoMix, toutes les utilisations possibles sont contrôlées dans le cadre de tests complets.

Format	Référence
5 l	**0781 999 6301**
20 l③	**0781 999 6004**

ACCESSOIRE : SYSTÈME DE REMPLISSAGE POUR CARBURANT

Pour remplir facilement les appareils à moteur STIHL. Pour bidon combiné STIHL et bidon d'essence STIHL, jusqu'à 5 l max., utilisable pour toutes les ouvertures de réservoir Ø > 23,5 mm.

Référence
0000 890 5005

① Dans des conditions de stockage appropriées : stocker dans un endroit bien ventilé, maintenir le contenant fermé de manière étanche, conserver au frais (max. 20°C), au sec et à l'abri de la lumière.
② Biocarburant respectant la directive sur les énergies renouvelables (RED, directive (UE) 2018/2001) Annexe IX
③ Autres récipients sur demande
④ Explication des labels de contrôle à la page 419

NOUVEAU
CARBURANT SPÉCIAL MOTOMIX ECO 20

Test ④
kwf

Carburant spécial (pré-mélangé, 1:50) pour tous les moteurs STIHL 2 temps et 4-MIX® avec 20 % de matières premières biogéniques②. Comme le mélange de carburant éprouvé MotoMix STIHL, il assure une puissance optimale, un excellent démarrage à froid, une accélération maximale sur toute la plage de vitesse et un comportement de fonctionnement parfait des outils thermiques, mais il permet également de réduire les émissions de CO_2 de 8% par rapport à un carburant EN228 E0. Ne contient pas d'éthanol et pratiquement sans oléfines ou composés aromatiques. Durée de stockage élevée jusqu'à 5 ans①. Avec l'huile Premium HP Ultra STIHL pour une lubrification exceptionnelle du moteur et entièrement synthétique pour une performance optimale et une longue durée de vie. Performance maximale fiable : chaque moteur à 2-temps et 4-MIX® STIHL est parfaitement adapté au carburant MotoMix ECO, toutes les utilisations possibles sont contrôlées dans le cadre de tests complets②. Le bidon de MotoMix ECO est composé d'au moins 50% de matières recyclées.

Format	Référence
5 l	**0781 999 6305**
20 l	**0781 999 6306**
200 l	**0781 999 6308**

LE CONTENANT EST ÉGALEMENT IMPORTANT !

STIHL mise sur des ingrédients durables pour ses produits, mais aussi pour leur contenant. Par exemple, le bidon du carburant spécial MotoMix ECO et le flacon du nettoyant VarioClean ECO sont constitués d'au moins 50 % de recyclat, c'est-à-dire de matériau issu d'un processus de recyclage. De cette façon, les ressources peuvent être préservées et un nouveau plastique peut être produit en recyclant le plastique jeté.

LES AVANTAGES DE NOS CARBURANTS SPÉCIAUX

Nos carburants spéciaux **MotoMix** et **MotoMix ECO** ont été largement testés par nos soins et sont parfaitement adaptés aux machines thermiques STIHL (moteurs 2-temps ou 4-MIX®). Pré-dosés en huile Premium HP Ultra STIHL, ils garantissent une excellente lubrification du moteur, une protection contre son usure, une accélération maximale et des performances inégalées.

Pratiquement exempts d'éthanol, de composés aromatiques et d'oléfines, ces carburants contribuent à protéger les moteurs de vos machines STIHL. Ces deux carburants spéciaux peuvent être stockés pendant 5 ans①.

Remarque : pour les moteurs à 4-temps, nous recommandons le carburant spécial **Moto4Plus** STIHL.

HUILES MOTEUR 2-TEMPS

HUILE MOTEUR À 2-TEMPS HP SUPER

Huile synthétique à faible émission de fumée conçue pour tous les moteurs STIHL lubrifiés par mélange. Aptitude exceptionnelle au démarrage et combustion avec faible émission de fumée. JASO-FD, ISO-L-EGD, rapport de mélange 1 : 50.

Format	Référence
100 ml (Pour 5 l)	**0781 319 8052**
1 l (Pour 50 l)	**0781 319 8053**
1 l (Pour 50 l), flacon doseur	**0781 319 8054**
5 l (Pour 250 l)	**0781 319 8055**
10 l (Pour 500 l)	**0781 319 8056**

HUILE MOTEUR À 2-TEMPS HP ULTRA

Huile entièrement synthétique pour utilisation prolongée dans des conditions très exigeantes. Propriétés lubrifiantes exceptionnelles, combustion avec peu de résidus, particulièrement pauvre en soufre, JASO-FB, ISO-L-EGB, rapport de mélange 1 : 50.

Format	Référence
100 ml (Pour 5 l)	**0781 319 8612**
1 l (Pour 50 l), flacon doseur	**0781 319 8061**

500 h avec HP Ultra

LE CONSEIL DU PRO

Toutes les huiles moteur STIHL ont été conçues pour les moteurs STIHL lubrifiés par mélange et ont été testées en utilisation prolongée dans des conditions extrêmes. Vous avez ainsi la garantie d'une adéquation optimale entre moteur et carburant. Grâce aux dépôts minimes de l'huile HP Super, les moteurs peuvent atteindre une durée de vie nettement plus longue. Avec l'huile HP Ultra, cette performance est encore améliorée grâce à un graissage incomparable.

	Performance de lubrification	Propreté	Protection contre les dépôts	Protection anti-corrosion	Miscibilité jusqu'à une teneur en éthanol de 25 %①	Caractéristiques particulières	Recommandation
HUILES MOTEUR À 2-TEMPS							
HP SUPER	++	+++	+++	++	ja	Faible émission de fumée, très bonne caractéristique de mélange	Huile moteur Premium pour une longue durée de vie
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	ja	Combustion sans cendre	La meilleure huile moteur STIHL pour la propreté et la longévité du moteur

\+ Adapté
++ Bien Adapté
+++ Très bien Adapté

① Respecter le mode d'emploi de l'appareil concerné
② Testé selon la norme OCDE 301 B, récompensé par l'Ecolabel européen

HUILES DE CHAÎNES ADHÉSIVES

HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE FORESTPLUS

À base d'huiles minérales de très grande qualité. Lubrification fiable, pas de résinification, même en cas d'utilisations prolongées.

Format	Référence
1 l	**0781 516 6001**
5 l	**0781 516 6002**
20 l	**0781 516 6006**
200l	**0781 516 6003**

HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE SYNTHPLUS

Lubrifiant haute performance partiellement synthétique. Excellente protection contre l'usure et la résinification après de longues périodes d'inutilisation. Capacité d'écoulement jusqu'à -25°C, composé d'huiles de premier raffinage.

Format	Référence
1 l	**0781 516 2000**
3 l	**0781 516 2012**
5 l	**0781 516 2002**
60 l	**0781 516 2005**
200 l	**0781 516 2006**

HUILE DE CHAÎNE ADHÈSIVE BIOPLUS

④ ②

Huile à base végétale avec d'excellentes propriétés de lubrification et d'adhérence. Récompensée entre autres par un label environnemental européen, testée selon la norme de l'OCDE 301 B. Le bidon de BioPlus est composé de 25% de matières recyclées.

Format	Référence
1 l	**0781 516 3001**
5 l	**0781 516 3004**
20 l	**0781 516 3007**
60 l	**0781 516 3009**
200 l	**0781 516 3010**

HUILES DE CHAÎNES ADHÉSIVES STIHL : POUR UN TRAVAIL EFFICACE

Les huiles de chaînes adhésives STIHL sont soumises à des tests internes et externes complets afin de garantir une compatibilité parfaite avec toutes nos tronçonneuses et chaînes. Elles assurent également :

- **Une lubrification optimale**, afin de réduire au minimum le frottement entre la chaîne et le guide-chaîne
- **Une protection efficace contre la corrosion** de la chaîne
- **Une protection contre la résinification de l'outil de coupe lorsque** la tronçonneuse est stockée pendant une longue période
- **Un effet refroidissant** pour empêcher la chaîne de surchauffer
- **Une excellente adhésion** entre la chaîne et le guide-chaîne

	Type d'huile	Performance de lubrification	Particularité	Conservation (années)③	Capacité d'écoulement en cas de froid jusqu'à ... (°C)
HUILES DE CHAÎNES ADHÉSIVES					
FORESTPLUS	Minérale	bonne	–	3	-15
SYNTHPLUS	Synthétique et minérale	très bonne	Huile haute performance	7	-25
BIOPLUS	Végétale	bonne	Récompensée par l'Ecolabel européen	4	-20

③ Dans des conditions de stockage appropriées : stocker dans un contenant fermé de manière étanche, conserver au frais (max. 20°C), au sec et à l'abri de la lumière.
④ Explication des labels de contrôle à la page 419

MULTIOIL BIO

Huile multifonction polyvalente. Peut être utilisée comme lubrifiant (par exemple avec la GTA 26), protection contre la corrosion, protection contre la rouille et huile dégrippante. Non utilisable comme huile de chaîne pour tronçonneuse. Composée de matières à 90% d'origine végétale. A base d'huile naturelle, ne résinifie pas.

	Référence
50 ml	**0782 516 8500**
150 ml	**0782 516 8504**

GRAISSE MULTI-USAGE

Graisse multi-usage pour lubrifier toutes les transmissions des taille-haies et des tronçonneuses.

Tube, 80 g
Référence
0781 120 1109

Tube, 225 g
Référence
0781 120 1110

SUPERLUB

Graisse de transmission haute performance pour débroussailleuses, perches d'élagage et tarières.

Tube, 80 g
Référence
0781 516 1102

Tube, 225 g
Référence
0781 516 1104

POMPE À GRAISSE

Pour une lubrification ultraprécise.

Référence
1108 890 2500

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr.**

① Dans des conditions de stockage appropriées : stocker dans un contenant fermé de manière étanche, conserver au frais (max. 20°C), au sec et à l'abri de la lumière.

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS POUR MOTEURS À 4-TEMPS

- Optimisation du fonctionnement des appareils
- Lubrification optimale de tous les composants et faible consommation

MOTO4PLUS

Le Moto4Plus est un carburant prêt à l'emploi destiné aux moteurs à 4-temps. Ne contient pas d'éthanol et pratiquement sans oléfines ou composés aromatiques. Grâce à sa formule unique « Made by STIHL », il augmente les performances et la longévité du moteur. Le Moto4Plus assure un démarrage très facile après un remisage hivernal ou après une longue période d'inutilisation. Pratique, ce carburant garantit une qualité stable pendant 5 ans①. Disponible en 5 l, 20 l et en formats professionnels de 60 l et 210 l. Performance maximale fiable : chaque moteur à 4-temps STIHL est parfaitement adapté au carburant Moto4Plus, toutes les utilisations possibles sont contrôlées dans le cadre de tests complets.

Format	Référence
20 l	**0781 989 7301**
60 l	**0781 989 0193**
210 l	**0781 989 0134**

SAE 30

Huile moteur haute performance pour toutes les conditions d'utilisation dans un jardin, avec des huiles de base et des additifs de qualité supérieure pour une lubrification optimale et une faible consommation, API SJ/CF.

Format	Référence
600 ml	**0781 309 2002**
1,4 l	**0781 309 2003**

ACCESSOIRES POUR CARBURANTS ET LUBRIFIANTS

- Transport facilité des carburants et lubrifiants
- Remplissage propre des appareils
- Un équipement fiable pour les particuliers et les professionnels

BIDON D'ESSENCE

Réservoirs de tailles et couleurs variées. Homologation ONU.

	Référence
transparent	
3 l	**0000 881 0204**
5 l	**0000 881 0202**
5 l avec bec verseur automatique	**0000 881 0236**
10 l	**0000 881 0212**
Orange	
5 l	**0000 881 0200**

GOBELET DE MESURE

Pour la préparation de mélanges de carburants.

	Référence
Pour mélanges jusqu'à 5 l	**0000 881 0186**
Pour mélanges jusqu'à 25 l	**0000 881 0182**

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr.**

BIDON COMBINÉ

Standard

Bidon double pour 5 l de carburant et 3 l d'huile de chaîne adhésive. Homologation ONU.

	Référence
Orange	**0000 881 0111**
Transparent	**0000 881 0120**

Pro

Modèle professionnel avec deux étuis supplémentaires pour outil et système de remplissage (ces derniers ne sont pas fournis).

Orange	**0000 881 0113**
Transparent	**0000 881 0123**

Petit

Bidon double de petite taille pour 3 l de carburant et 1,5 l d'huile de chaîne adhésive. Homologation ONU, tuyaux de sortie compris, bidon adapté aux systèmes de remplissage STIHL.

Orange	**0000 881 0124**

ACCESSOIRE : BEC VERSEUR

Noir, avec bouchon.

Référence
0000 881 0128

SYSTÈME DE REMPLISSAGE POUR HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE

Pour remplir facilement les appareils sans trop-plein. Pour toutes les ouvertures de réservoir Ø > 23,5 mm.

Référence
0000 890 5004

SYSTÈME DE REMPLISSAGE POUR CARBURANT

Pour remplir facilement les appareils à moteur STIHL. Pour bidon combiné et bidon d'essence STIHL, jusqu'à 5 l max., utilisable pour toutes les ouvertures de réservoir Ø > 23,5 mm.

Référence
0000 890 5005

BIDON EN MÉTAL

Réservoir 20 l avec homologation ONU.

Référence
0000 881 0205

ACCESSOIRE : BEC VERSEUR FLEXIBLE (NON ILLUSTRÉ)

Référence
0000 881 0211

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE EN DÉTAIL

FONCTIONNALITÉ

01 FIBRES HAUTE TECHNOLOGIE
Ces matériaux développés par nos soins protègent de manière fiable des épines, de l'eau, du vent et du froid sans faire de compromis en matière de thermorégulation et de confort.

02 CONCEPT SOPHISTIQUÉ
Ces vêtements techniques répondent intelligemment aux besoins des utilisateurs, par exemple en proposant un réglage individuel des aérations ou des tissus spéciaux robustes au niveau des parties exposées comme les genoux ou les coudes.

CONFORT

03 ENTRETIEN ET CONFORT
Les vêtements de protection anti-coupures STIHL sont lavables à 60 degrés et peuvent être essorés à maximum 400 tours par minute. Les huiles et résines sont ainsi plus faciles à éliminer. Les matériaux utilisés sèchent rapidement et garantissent un confort optimal grâce aux fibres élastiques. Les tissus utilisés sont agréables au toucher et certifiés Oeko-Tex® Standard 100.

04 GAMME DE TAILLES ÉTENDUE CHEZ STIHL
Les pantalons sont également disponibles avec des longueurs de jambe petites ou grandes. Des ajustements confortables qui s'adaptent parfaitement au corps sont disponibles lors de la sélection. Les vêtements de la gamme ADVANCE et les modèles de ceintures réglables sont aussi adaptés aux femmes.

SÉCURITÉ

05 RENFORTS ANTI-COUPURES ET COULEURS DE SIGNALISATION
Les renforts anti-coupures exclusifs offrent une protection optimale, même sur des vêtements légers et sont contrôlés régulièrement par des instituts européens certifiés conformément à des prescriptions internes exhaustives. À cela s'ajoutent la concertation étroite avec nos fournisseurs de longue date et l'application stricte d'audits réguliers chez ces derniers. La proportion élevée d'orange de signalisation et d'éléments réfléchissants assure que vous soyez visibles même dans de mauvaises conditions de luminosité. Les matières extérieures offrent une très bonne protection UV.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 410 ou notre site Internet **stihl.fr**.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Vêtements forestiers et pantalons à renforts anti-coupures **351**

Vêtements de travail pour débroussailleuses et taille-haies **364**

Vêtements de signalisation à haute visibilité et anti-coupures **366**

Vêtements de pluie et vêtements fonctionnels **368**

Guide des tailles **370**

Chaussures de sécurité sans renforts anti-coupures **372**

Chaussures avec renforts anti-coupures **373**

Visières intégrales, ensembles casques, lunettes et gants **376**

CLASSES DE PROTECTION ANTI-COUPURES EN ISO 11393	Pantalons à renforts anti-coupures et jambières de protection (selon le modèle)	Chaussures en cuir avec renforts anti-coupures (selon le modèle)	Bottes en caoutchouc avec renforts anti-coupures (selon le modèle)	Vestes avec renforts anti-coupures (selon le modèle)	Gants à renforts anti-coupures (selon le modèle)
NIVEAU DE PROTECTION/ CLASSE 0 (≙ 16 m/s①)	–	–	–	–	•
NIVEAU DE PROTECTION/ CLASSE 1 (≙ 20 m/s①)	•	•	•	•	•
NIVEAU DE PROTECTION/ CLASSE 2 (≙ 24 m/s①)	•	•	–	–	–
NIVEAU DE PROTECTION/ CLASSE 3 (≙ 28 m/s①)	–	–	•	–	–

REMARQUE

L'équipement de protection individuelle ne peut garantir une protection absolue contre les blessures. Il ne remplace pas non plus une technique de travail sûre. Vous devez par conséquent impérativement respecter les notices d'utilisation des équipements de protection et des appareils à moteur ainsi que les prescriptions applicables sur la prévention des accidents.
L'institut KWF recommande une classe anti-coupures 1 pour les travaux en forêt effectués par des personnes formées.②

VÊTEMENTS FORESTIERS ET PANTALONS À RENFORTS ANTI-COUPURES

- Pour les particuliers et les professionnels forestiers.
- Pour une protection optimale lors de la coupe de bois, de la sylviculture et des travaux forestiers
- Confort de port grâce à des matières innovantes et une finition soignée

SÉRIE FUNCTION

Les vêtements forestiers de la série FUNCTION ont été spécialement développés pour les utilisateurs occasionnels.

La série FUNCTION répond cependant aussi aux exigences des professionnels en matière de sécurité et de confort. Ils offrent une bonne protection anti-coupures et diverses solutions pratiques comme un grand nombre de poches et des aérations confortables.

NOUVEAU

VESTE FUNCTION CORE③

Veste légère, respirante et résistante. Confort de port élevé grâce au matériau de ventilation sous les aisselles et au matériau élastique aux coudes et sur les côtés. Largeur des manches réglable, grande poche poitrine zippée et deux poches latérales. Orange de signalisation et éléments réfléchissants pour une bonne visibilité. En partie fabriqué à partir de matériaux recyclés.

	Taille	Référence
Veste	**XS – 3XL**	**0088 335 14..**

NOUVEAU

PANTALON / SALOPETTE FUNCTION CORE③

Mélange de matières fonctionnelles qui allie liberté de mouvement et confort. Pantalon léger et agréable à porter. Régule la température corporelle grâce à sa doublure intérieure respirante et au matériau d'aération à l'arrière des cuisses. Protection des reins, taille élastique et poches pratiques. Des éléments réfléchissants et des inserts asymétriques en anthracite, noir et orange de signalisation garantissent une bonne visibilité. Matériau en partie fabriqué à partir de polyester recyclé.

Classe anti-coupures 1, Design A (EN ISO 11393)

	Taille	Référence
Pantalon	**XS – 3XL** **XS-6 – XL-6** **S+6 – XL+6**	**0088 342 29..**
Salopette	**XS – 3XL** **XS-6 – XXL-6**	**0088 388 13..**

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr.**

.. Les derniers chiffres de votre taille sont disponibles dans le tableau des tailles à la page 370

① Les vitesses de chaîne dans les conditions de test ne peuvent pas être transférées 1:1 dans la pratique. (La vitesse maximale de la chaîne d'une tronçonneuse ne peut pas être utilisée ici.)
② Vous trouverez des explications complémentaires sur la zone de protection anti-coupures à la page 415
③ D'après le label KWF

VESTE FUNCTION ERGO

Dans une matière particulièrement robuste pour une longue durée de vie. Design moderne et attrayant. Coloris vert olive, orange de signalisation et noir, empiècements élastiques, dispositifs de ventilation, poche de premiers secours, deux poches de poitrine zippées, renforts au niveau des coudes, bandes réfléchissantes et proportion élevée de coloris de signalisation pour une meilleure visibilité, logo STIHL de grande taille au dos.

	Taille	Référence
Veste	**XS – XXL**	**0088 335 06..**

PANTALON FUNCTION ERGO

Matière thermoactive très confortable, coloris anthracite, noir et orange de signalisation. Liberté de mouvement au niveau du fessier et de l'entrejambe, protège-reins, protection contre les épines à l'avant et à l'arrière de la jambe. Matière thermoactive à l'arrière de la cuisse.

Classe anti-coupures 1, Design A (EN ISO 11393)

	Taille	Référence
Pantalon	**XS – 3XL** **M-6 – XL-6** **M+6 – XL+6**	**0088 342 10..**

Les derniers chiffres de votre taille sont disponibles dans le tableau des tailles à la page 370

SÉRIE DYNAMIC

Les vêtements forestiers de la gamme DYNAMIC offrent aux professionnels une protection optimale, ainsi qu'une grande liberté de mouvement. Ceci grâce à la combinaison de matières très résistantes, de renforts anti-coupures testés et d'empiècements élastiques.

NOUVEAU

VESTE DYNAMIC DUROTEC②

Veste de travail légère pour toute l'année avec un confort de port élevé. Pour les utilisateurs particuliers et les professionnels. Idéale pour travailler en forêt, en agriculture ou dans les parcs. Matériaux fonctionnels à la fois robustes et flexibles pour une grande liberté de mouvement et une longue durée de vie. Régule la température corporelle. Avec ouvertures de ventilation zippées réglables. Quatre poches pratiques. Excellente visibilité grâce à l'orange de signalisation et aux détails réfléchissants.

	Taille	Référence
Veste	**XS – 3XL**	**0088 335 13..**①

NOUVEAU

PANTALON / SALOPETTE DYNAMIC DUROTEC②

Pantalon de protection contre les coupures, pour tous types de travaux à la tronçonneuse. Ajustement optimal à l'utilisateur (y compris pour les femmes) grâce à la taille réglable individuellement et aux tissus élastiques. Confort élevé et respirant. Protection contre les épines et l'abrasion au niveau du bas de la jambe. Dans les variantes Design A, l'ensemble de protection contre les coupures est fixé élastiquement au haut du pantalon pour une liberté de mouvement optimale. Ouvertures d'aération avec fermetures éclair pour une bonne régulation de la température corporelle. Poches pratiques. Excellente visibilité grâce à l'orange de signalisation et aux détails réfléchissants.

Classe anti-coupures 1, Design A (EN ISO 11393)

	Taille	Référence
Salopette	**XS – 3XL**	**0088 388 12..**①

Classe anti-coupures 2, Design A (EN ISO 11393)

	Taille	Référence
Pantalon	**XS – 3XL**	**0088 342 27..**①

PAGE 402

UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE POUR LE TRAVAIL EN FORÊT

Facilitez les travaux d'entretien en forêt, grâce au système modulable ADVANCE X-Flex. Avec sa ceinture spéciale qui permet de fixer des accessoires, il permet de garder à portée de main de nombreux outils.

① Disponible sur mesure, référence ..99
② D'après le label KWF
③ Explication des labels de contrôle à la page 419

SÉRIE ADVANCE

Les vêtements forestiers et d'élagage de la série ADVANCE avec protection anti-coupures certifiée sont fabriqués à partir de fibres haute technologie particulièrement légères qui garantissent un faible poids, une excellente thermorégulation et une protection optimale contre l'eau et le froid. Les aérations pratiques et les poches bien pensées offrent un confort supplémentaire. Les pantalons et les vestes de la série ADVANCE peuvent être associés de manière flexible.

PARTICULIÈREMENT ADAPTÉE AUX TRAVAUX D'ÉTÉ

VESTE ADVANCE X-VENT

Veste pour travaux forestiers légère et hautement thermo-active, convient particulièrement aux températures estivales ou aux activités très physiques. Doublure en maille filet argentée au dos, sous les bras et dans les poches pour une aération optimale. Hydrofuge et non salissante, proportion élevée d'orange de signalisation, détails réfléchissants, deux poches de poitrine, une poche arrière, une poche manche et une poche intérieure. Protection contre l'abrasion au niveau des épaules, logo STIHL de grande taille au dos.

	Taille	Référence
Veste	**S – XXL**	**0088 335 10..**

PARTICULIÈREMENT ADAPTÉS AUX TRAVAUX D'ÉTÉ

PANTALON / SALOPETTE ADVANCE X-LIGHT

Matière avec renforts anti-coupures ultra légère et hautement thermoactive développée en exclusivité pour STIHL : AVERTIC™ pro lite. Le poids du pantalon est inférieur à 1kg sur une taille M. Tissu particulièrement aéré à l'arrière des jambes, optimal pour les jours chauds, entrejambe élastique en ProElast, poches refermables, salopette avec longue fermeture éclair pour l'enfiler et la retirer facilement, détails réfléchissants pour une meilleure visibilité.

Classe anti-coupures 1, Design A (EN ISO 11393)

	Taille	Référence
	S – 3XL	
Pantalon	**S-6 – XL-6**	**0088 342 14..** ①
Salopette	**S – 3XL**	**0088 388 05..** ①

.. Les derniers chiffres de votre taille sont disponibles dans le tableau des tailles à la page 370

① Disponible sur mesure, référence ..99
② Explication des labels de contrôle à la page 419

NOUVEAU

VESTE ADVANCE SHELLTEC②

Veste pour de travail légère, respirante et déperlante pour le travail en forêt et l'aménagement paysager par températures plus fraîches. Matière élastique pour une grande liberté de mouvement, ouvertures d'aération réglables avec fermetures éclair sous les aisselles. Coudes préformés avec protection contre les épines et l'abrasion. 2 poches poitrine, 2 poches latérales, 1 poche sur la manche. Excellente visibilité grâce à l'orange de signalisation et aux détails réfléchissants.

	Taille	Référence
Veste	**XS – 3XL**	**0088 335 15..**

NOUVEAU

PANTALON ADVANCE FLEXTEC②

Pantalon de protection contre les coupures, idéal pour les travaux forestiers et l'entretien des arbres professionnel. Excellent niveau de confort grâce au matériau de protection contre les coupures AVERTIC™ pro lite+ particulièrement léger et respirant développé exclusivement pour STIHL. Il est relié élastiquement au tissu extérieur du pantalon. Largeur de taille réglable, ouvertures d'aération avec fermeture éclair. Nombreuses poches plates avec zips. Protection contre les tiques avec guêtre respirante. Matériaux robustes et hydrofuges. Excellente visibilité grâce à l'orange de signalisation et aux détails réfléchissants.

Classe anti-coupures 1, Design A (EN ISO 11393)

	Taille	Référence
Pantalon	**XS – 3XL** **XS-6 – XL-6** **S+6 – XL+6**	**0088 342 30..**①

Classe anti-coupures 1, Design C (EN ISO 11393)

Pantalon	**XS – 3XL**	**088 342 26..**

.. Les derniers chiffres de votre taille sont disponibles dans le tableau des tailles à la page 370

① Disponible sur mesure, référence ..99
② D'après le label KWF
③ Explication des labels de contrôle à la page 419

VESTE ADVANCE X-TREEm

③

Avec de nombreux détails judicieux : empiècements en matière ProElast hautement élastique pour une liberté de mouvement et une capacité thermoactive optimales. Coloris noir et signalisation orange avec éléments réfléchissants. Manches amovibles, matériau d'espacement au niveau des épaules et orifices d'aération réglables pour un climat corporel agréable. Protection contre l'abrasion grâce aux fibres céramiques au niveau des coudes. Zone extérieure des épaules avec protection contre l'abrasion DotGrip. Grande visibilité grâce à une proportion élevée d'orange de signalisation. Deux poches de poitrine, une poche intérieure et une poche manche.

	Taille	Référence
Veste	**S – XXL**	**0088 335 08..**

PANTALON ADVANCE X-TREEm

③

Un niveau de confort extrêmement élevé pour un pantalon à renforts anti-coupures ProElast hautement élastique permettant de réduire la fatigue. Convient parfaitement à l'élagage et l'usage professionnel dans des conditions extrêmes. Coloris noir et signalisation orange avec éléments réfléchissants. Doublure intérieure douce à séchage rapide. Convient parfaitement aux travaux forestiers grâce à des matières robustes, non salissantes et hydrofuges à l'avant des jambes et au niveau du fessier. Protection contre les tiques grâce à une guêtre hautement thermoactive à attacher à la chaussure. Protection contre l'abrasion avec empiècements revêtus de céramique. Matière AVERTIC™ pro lite légère et thermoactive, avec renforts anti-coupures testés. Poches plates zippées au niveau de la hanche, du fessier et de la cuisse. Orifices d'aération avec fermeture éclair pour la régulation du climat corporel. Bretelles incluses.

Classe anti-coupures 1, Design A (EN ISO 11393)

	Taille	Référence
Pantalon	**XS – 3XL**	**0088 342 16..**①

IDÉAL POUR UN USAGE OCCASIONNEL

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS !

JAMBIÈRES CHAPS 270°

Matière extérieure : 65 % polyester, 35 % coton;
Doublure intérieure : 100 % polyester

Coloris anthracite et orange de signalisation, aspect jeans. Confort renforcé grâce à la ceinture élastique, légère et thermoactive, ouvertures en Y pour l'enfiler et l'enlever rapidement, logo STIHL réfléchissant à droite, zone de renforts anti-coupures étendue (Design B).

Classe anti-coupures 1, Design B (EN ISO 11393)

Longueur	Référence
85 cm①	**0088 521 0301**
90 cm①	**0088 521 0302**
95 cm①	**0088 521 0303**
100 cm①	**0088 521 0304**

NOUVEAU

PROTECTION DES JAMBES FUNCTION CORE 270°

Tissu extérieur : 100% polyester recyclé,
Tissu extérieur noir : 55% Elastomultiester T400® /
45% polyester, doublure : 100% polyester recyclé Protection anti-coupures : 100% polyester recyclé.

Jambières pratiques pour les utilisations occasionnelles à la tronçonneuse ou pour changer d'utilisateur facilement par temps chaud. Enfilez simplement les jambières par-dessus votre pantalon de travail et fermez les sangles élastiques. Légères et respirantes. Avec poche sur la cuisse et bandes réfléchissantes. Peuvent facilement être combinées à la veste FUNCTION Core.

Classe de protection contre les coupures 1, version B (EN ISO 11393)

Longueur	Référence
85 cm①	**0088 521 0401**
90 cm①	**0088 521 0402**
95 cm①	**0088 521 0403**
100 cm①	**0088 521 0404**
105 cm①	**0088 521 0405**

KIT FUNCTION MS

LUNETTES DE PROTECTION FUNCTION SLIM
(verre transparent)

GANTS FUNCTION SENSOTOUCH
(Taille : L = 10)

PROTECTION AUDITIVE TIMBERSPORTS® EDITION
(SNR 28, (H: 35; M: 24; L: 17))

CHAPS 270°
Taille : 75-112 cm
Longueur : 95 cm
Classe de protection anti-coupures 1, Design B, EN ISO 11393)

Kit essentiel③ pour tronçonner par exemple son bois de chauffe, confortablement et en toute sécurité. Les jambières Chaps sont très pratiques car s'enfilent par dessus n'importe quel pantalon, sans même avoir à retirer les chaussures.

Référence
0000 885 9000

IDÉAL POUR UN USAGE OCCASIONNEL

JAMBIÈRES INTÉGRALES PROTECT MS 360°

Renforts : 85 % polyester, 15 % coton
Matière extérieure et doublure intérieure : 100 % polyester

Matière thermoactive à l'arrière de la cuisse, fermeture zippée en haut et doublure lisse pour un enfilage et une fermeture en quelques secondes, genou préformé pour un confort accru. Coloris orange de signalisation.

Classe anti-coupures 1, Design C (EN ISO 11393)
Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)

Taille	Longueur	Référence
XS – M	**90 cm**①	**0088 508 0000**
L – XXL	**100 cm**①	**0088 508 0001**

PROTÈGE-BRAS PROTECT MS

100 % polyester

Manchette protège-bras pour les travaux à la tronçonneuse. Coloris orange de signalisation. Grand confort, thermoactif grâce aux empiècements en matière spéciale de ventilation. Poignet confortable, trou pour le pouce intégré permettant une meilleure fixation. Unité de livraison : 1 paire.

Classe anti-coupures 1 (d'après EN ISO 11393)②

Référence
0088 544 0010

UTILISABLE ÉGALEMENT POUR LES TRAVAUX DE JARDIN

PANTALON D'ÉLAGAGE X-CLIMB

Matière extérieure : 89 % polyester, 11 % élasthanne
Doublure intérieure : 100 % polyester

Pantalon d'élagage robuste sans renforts anti-coupures, idéal pour travailler avec une scie à main. Élastique et thermoactif, étanche au niveau des genoux, protection contre les épines et l'humidité au bas des jambes, non salissant, orifices d'aération avec fermetures éclair à l'arrière, protège-reins, crochet pour fixation aux lacets, poches pouvant se fermer, détails réfléchissants. Peut aussi être utilisé en tant que pantalon de jardinage.

Taille	Référence
XS – XXL	**0088 494 00..**

JAMBIÈRES FS

65 % polyester, 35 % coton

Coloris noir, protection thermoactive anti-chocs brevetée④ pour des applications extrêmes lors de travaux avec une débroussailleuse, à glisser dans la poche intérieure des jambes dans pantalons Protect FS, TriProtect FS et MultiProtect HS.

Longueur	Référence
50 cm	**0000 885 1801**

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr.**

.. Les derniers chiffres de votre taille sont disponibles dans le tableau des tailles à la page 370

① Mesure depuis la ceinture jusqu'à l'ourlet en bas des jambes

② Respect des exigences essentielles en matière de santé et de sécurité, conformément au règlement (UE) 2016/425
③ D'autres équipements de protection individuelle peuvent être nécessaires en fonction de l'utilisation.
④ Brevet EP 2465369 B1 - breveté dans plusieurs pays européens

			Référence	Tailles	Coloris	Design anti-coupures/ Classe anti-coupures	Poids approx. (kg) pour la taille M	Renforts anti-coupures développés en exclusivité pour STIHL	Ceinture de pantalon élastique	Orifices d'aération/Fermetures éclair d'aération/Matière spéciale de ventilation	Boutons pour bretelles①/ Passants pour bretelles	Slim Fit/Regular Fit	Matière extérieure élastique/ Empiècements élastiques/ Empiècements en ProElast	Robustesse de la matière extérieure	Imprégnation anti-salissure et hydrofuge	Thermoactivité	Protection contre le froid	Label de contrôle③	Matière
SÉRIE FUNCTION																			
	VESTE FUNCTION CORE	NOUVEAU	**0088 335 14..**	XS – 3XL	● ● ●	–	0,5	–	–	–/–/●									Tissu extérieur : anthracite/orange haute visibilité : 100 % polyester (recyclé), noir : 100 % polyester Doublure : 100 % polyester (recyclé)
	PANTALON FUNCTION CORE	NOUVEAU	**0088 342 29..**	XS – 3XL, XS-6 – XL-6, S+6 – XL+6	● ● ●	A / 1	1,2	–	●	–/–/●	●/●	–/●	–/●/–	++	+	++	+	Brevet en cours	
	SALOPETTE FUNCTION CORE	NOUVEAU	**0088 388 13..**	XS – 3XL, XS-6 – XXL-6	● ● ●	A / 1	1,4	–	●	–/–/●									
	VESTE FUNCTION UNIVERSAL	!	**0088 335 07..**	S – XXL	● ● ●	–	0,6	–	–	–/–/●	–/–								Anthracite, orange de signalisation : 100 % polyester Noir : 65 % polyester, 35 % coton Doublure intérieure : 100 % polyester
	PANTALON FUNCTION UNIVERSAL	!	**0088 342 15..**	XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6	● ● ●	A / 1	1,25	–	●	–/–/●	●/–	–/●	●/–/–	++	–	++	+		
	SALOPETTE FUNCTION UNIVERSAL	!	**0088 388 06..**	XS – 3XL, S-6 – XXL-6	● ● ●	A / 1	1,3	–	●	–/–/●	–/–								
	VESTE FUNCTION ERGO		**0088 335 06..**	XS – XXL	● ● ●	–	0,7	–	–	–/–/●	–/–								Matière extérieure : 65 % polyester, 35 % coton orange de signalisation :70 % polyester, 30 % coton Doublure intérieure : 100 % polyester
	PANTALON FUNCTION ERGO		**0088 342 10..**	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6	● ● ●	A / 1	1,4	●	●	–/●/–	●/–	–/●	–/●/–	++	–	++	+		
SÉRIE DYNAMIC																			
	VESTE DYNAMIC VENT	!	**0088 335 05..**	XS – XXL	● ● ●	–	0,6	–	–	●/–/–	–/–								Matière extérieure 1 : 100 % polyester orange de signalisation : 70 % polyester, 30 % coton Matière extérieure 2 : 93 % polyamide, 7 % polyuréthane Doublure intérieure : 100 % polyester
	PANTALON DYNAMIC VENT	!	**0088 342 22..**	XS – XXL, M-6 – XL-6	● ● ●	A / 1	1,1	●	●	–/●/–	●/–	–/●	–/●/–	++	+	+++	–		
	VESTE DYNAMIC	!	**0088 335 09..**	XS – 3XL	● ●	–	0,7	–	–	–/●/–	–/–								Matière extérieure 1: 50 % polyamide, 50 % coton orange de signalisation : 70 % polyester, 30 % coton Matière extérieure 2: 93 % polyamide, 7 % polyuréthane Doublure intérieure : 100 % polyester
	PANTALONN DYNAMIC	!	**0088 342 17..**	XS – 3XL	● ●	A / 2	1,5	–	●	–/–/–	●/–	–/●	–/●/–	+++	++	++	++		
	VESTE DYNAMIC DUROTEC	NOUVEAU	**0088 335 13..**	XS – 3XL, 99	● ●	–	0,7	–	–	●/●/–	–								Tissu extérieur : orange haute visibilité : 92 % polyester, 8 % élasthanne, noir : 93 % polyamide, 7 % polyuréthane Doublure : 100 % polyester (recyclé)
	PANTALON DYNAMIC DUROTEC	NOUVEAU	**0088 342 27..**	XS – 3XL, 99	● ●	A / 2	1,5	–	●	–/●/–	●	–/●	●/●/●	+++	++	++	+	Brevet en cours	Matériau extérieur : orange de signalisation, devant : 100 % polyester, Arrière orange de signalisation : 92% PES, 8% élasthanne, Protection contre l'abrasion : 68 % PES, 32 % polyamide Doublure : 100 % polyester (recyclé)
	SALOPETTE DYNAMIC DUROTEC	NOUVEAU	**0088 388 12..**	XS – 3XL, 99	● ●	A / 1	1,6	●	●	–/●/–	–								

● Disponible
– Non disponible

! Jusqu'à épuisement des stocks !

\+ Bon
++ Très bon
+++ Excellent

.. Les derniers chiffres composant la référence correspondante à votre taille sont disponibles dans le tableau des tailles à la page 370

① Pour les modèles sans boutons, veuillez utiliser les bretelles à clips
② Seulement à l'entrejambe
③ Explication des labels de contrôle à la page 419

			Référence	Tailles	Coloris	Design anti-coupures/ Classe anti-coupures	Poids approx. (kg) pour la taille M	Renforts anti-coupures développés en exclusivité pour STIHL	Ceinture de pantalon élastique	Orifices d'aération/Fermetures éclair d'aération/Matière spéciale de ventilation	Boutons pour bretelles①/ Passants pour bretelles	Slim Fit/Regular Fit	Matière extérieure élastique/ Empiècements élastiques/ Empiècements en ProElast	Robustesse de la matière extérieure	Imprégnation anti-salissure et hydrofuge	Thermoactivité	Protection contre le froid	Label de contrôle③	Matière
SÉRIE ADVANCE																			
	VESTE ADVANCE X-VENT		**0088 335 10..**	S – XXL	● ●	–	0,45	–	–	–/–/●	–/–	●/–	●/–/–	++	+	+++	–		**ADVANCE X-VENT** Matière extérieure : 100 % polyester
	VESTE ADVANCE X-SHELL	!	**0088 335 12..**	XS – XXL	● ●	–	0,7	–	–	–/–/–	–/–	●/–	●/–/–	+++	+++	++	+++		**ADVANCE X-SHELL** Matière extérieure : 100 % polyester Membrane : polyuréthane
	PANTALON ADVANCE X-LIGHT		**0088 342 14..**	S – 3XL, S-6 – XL-6	●	A / 1	0,99	●	●	–/–/●	●/–	●/–	●/–/●②	+	++	+++	–		**ADVANCE X-LIGHT** Matière extérieure : 75 % polyester, 20 % polyamide, 5 % polyuréthane Doublure intérieure : 100 % polyester
	SALOPETTE ADVANCE X-LIGHT		**0088 388 05..**	S – 3XL	●	A / 1	1,2	●	●	–/–/●	–/–	●/–	●/–/●②	+	++	+++	–		
	PANTALON ADVANCE X-FLEX	!	**0088 342 12..**	XS – 3XL, S-6 – XL-6	● ●	A / 1	1,3	●	●	–/●/–	●/–	●/–	●/–/●②	+++	+++	+++	–		**ADVANCE X-FLEX** Matière extérieure : 89 % polyester, 11 % élasthanne Doublure intérieure : 100 % polyester
	VESTE ADVANCE SHELLTEC	NOUVEAU	**0088 335 15..**	XS – 3XL	● ●	–	0,8	–	–	–/●/–	–	●/–	●/●/–	+++	+++	++	+++	Brevet en cours	**ADVANCE SHELLTEC** Tissu extérieur : 100 % polyester Doublure : 100 % polyester (recyclé)
	PANTALON ADVANCE FLEXTEC	NOUVEAU	**0088 342 30..**	XS – 3XL, XS-6 – XL-6, S+6 – XL+6	● ●	A / 1	1,3	●	●	–/●/–	●/●	●/–	●/●/●	+++	+++	+++	+	Brevet en cours	**ADVANCE FLEXTEC** Tissu extérieur : 89 % polyester, 11 % élasthanne Doublure : 100 % polyester (recyclé)
			0088 342 26..	XS – 3XL	● ●	C / 1	1,3	●	●	–/●/–	●/●								
	VESTE ADVANCE X-TREEm		**0088 335 08..**	XS – XXL	● ●	–	0,65	–	–	–/●/–	–/–	●/–	●/–/●	++	+++	+++	+		**ADVANCE X-TREEm** Matière extérieure : 80 % polyester, 15 % polyamide, 4 % élasthanne, 1 % céramique Doublure intérieure : 66 % polypropylène, 34 % polyester
	PANTALON DVANCE X-TREEm		**0088 342 16..**	XS – 3XL	● ●	A / 1	1,2	●	●	–/●/–	–/●								

● Disponible
– Non disponible

! Jusqu'à épuisement des stocks !

\+ Bon
++ Très bon
+++ Excellent

.. Les derniers chiffres composant la référence correspondante à votre taille sont disponibles dans le tableau des tailles à la page 370

① Pour les modèles sans boutons, veuillez utiliser les bretelles à clips
② Seulement à l'entrejambe
③ Explication des labels de contrôle à la page 419

VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR DÉBROU-SSAILLEUSES ET TAILLE-HAIES

- Pour la protection lors de l'entretien des espaces verts
- Grand confort
- Qualité exceptionnelle avec de nombreux avantages

PANTALON DE PROTECTION POUR TRAVAUX À LA DÉBROUSSAILLEUSE PROTECT FS

Matière extérieure : 65 % polyester, 35 % coton,
Doublure intérieure : 100 % polyester

Pantalon avec protection anti-chocs thermoactive. Coloris vert, longs orifices d'aération à l'arrière du pantalon, passants pour bretelles FS, nombreuses poches très pratiques.

Taille	Référence
XS – 3XL	**0088 458 00..**

SE COMBINE BIEN AVEC LA VESTE ADVANCE X-SHELL

PANTALON DE PROTECTION POUR TRAVAUX À LA DÉBROUSSAILLEUSE TRIPROTECT FS

Matière extérieure : 65 % polyester recyclé, 35 % coton bio,
Doublure intérieure : 100 % polyester

Triple fonction de protection : protection contre les chocs, les épines et l'humidité. Grande thermoactivité, fermetures éclair d'aération à l'arrière de la cuisse, deux poches à fermeture éclair sur les hanches, poches arrière et poche pour mètre pliant à droite, poche sur les cuisses avec emplacement pour téléphone portable à gauche.

Taille	Référence
XS – 3XL	**0088 458 01..**

Accessoires correspondants : **Bretelles FS, Jambières FS**

.. Les derniers chiffres de votre taille sont disponibles dans le tableau des tailles à la page 370

SE COMBINE BIEN AVEC LA VESTE ADVANCE X-SHELL

PANTALON DE PROTECTION POUR TRAVAUX AU TAILLE-HAIE MULTIPROTECT HS

Matière extérieure : 65 % polyester, 35 % coton,
Doublure intérieure : 100 % polyester

Idéal pour les travaux avec des taille-haies. Coloris tourbe, la matière stretch offre un confort idéal et une liberté de mouvement optimale, étanche au niveau des genoux et de l'ourlet, matière extérieure d'aspect délavé, longues fermetures d'aération zippées à l'arrière des jambes, jambe détachable pour pantalon ¾, protège-reins.

Taille	Référence
XS – 3XL	**0088 459 01..**

Accessoires correspondants : **Bretelles FS, Jambières HS 2-en-1, Jambières FS**

JAMBIÈRES FS

65 % polyester, 35 % coton

Coloris noir, protection thermoactive anti-chocs pour des applications extrêmes lors de travaux avec une débroussailleuse, à glisser dans la poche intérieure des jambes.

Longueur	Référence
50 cm	**0000 885 1801**

JAMBIÈRES HS 2-EN-1

100 % polyester

Coloris noir. Protection efficace contre les blessures par coupure et pincement causées par les taille-haies. Uniquement en combinaison avec le pantalon de protection pour travaux au taille-haie MultiProtect HS.

Longueur	Référence
65 cm	**0000 885 2200**

BRETELLES

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel)

Coloris orange. Avec clips en métal avec doublure en matière plastique.



Longueur	Largeur	Référence
110 cm	**4 cm**	**0000 884 1510**

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel), rabats : cuir

Coloris noir. Avec des boutons.



Longueur	Largeur	Référence
110 cm	**5 cm**	**0000 884 1579**

VÊTEMENTS DE SIGNALISATION À HAUTE VISIBILITÉ ET ANTI-COUPURES

- Vêtements de coupe et haute visibilité pour travaux à la tronçonneuse au-dessus de la hauteur de la ceinture
- Vêtements de signalisation à haute visibilité pour les travaux sur les lignes de chemin de fer, en zone urbaine ou en bords de routes
- Vêtements de signalisation à haute visibilité pour le travail avec débroussailleuses ou tronçonneuses

ADAPTÉE AUX TRAVAUX D'ÉTÉ

VESTE DE SIGNALISATION VENT

Matière extérieure : 100 % polyester

Veste de signalisation légère, élastique et hautement thermoactive, convient aux températures estivales et aux activités très physiques. Tissu fonctionnel Mag Cool, coloris noir avec légère protection contre les épines et l'abrasion, deux poches de poitrine, ajustement parfait avec élastique de maintien à la taille, bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité.

Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)

Taille	Référence
XS – XXL	**0088 326 01..**

VESTE DE SIGNALISATION ANTI-COUPURES PROTECT MS

Matière extérieure et doublure intérieure : 100 % polyester

Veste de signalisation légère et thermoactive qui offre une bonne liberté de mouvement. Coloris orange et jaune de signalisation et noir. Matière extérieure et doublure intérieure : 100 % polyester. Protection contre les épines au niveau des coudes et des épaules. Matière de ventilation au niveau des bras. Deux poches de poitrine zippées, orifice de sortie pour harnais au niveau du dos avec renforts anti-coupures ADVANCE thermoactifs sur la poitrine, les épaules, les bras et le ventre.

Classe anti-coupures 1, Design B (EN ISO 11393)
Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)

Taille	Référence
XS – XXL	**0088 326 04..**①

CHANGEMENT D'UTILISATEUR FACILE

JAMBIÈRES INTÉGRALES PROTECT MS 360°

Renforts : 85 % polyester, 15 % coton, Matière extérieure et doublure intérieure : 100 % polyester

Permet de changer d'utilisateur facilement. Matériau de ventilation à l'arrière de la cuisse, zip supérieur fermé et doublure lisse pour un enfilage et une fermeture rapides, genoux préformés pour plus de confort. Orange de signalisation.

Classe anti-coupures 1, Design C (EN ISO 11393)
Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)

Taille	Longueur	Référence
XS – M	**90 cm**②	**0088 508 0000**
L – XXL	**100 cm**②	**0088 508 0001**

LE CONSEIL DU PRO

LA **CLASSE 3 DE HAUTE VISIBILITÉ** (ISO 20471) EST ATTEINTE EN COMBINANT :

	VESTE PROTECT MS	VESTE VENT
COMBINAISONS POUR LESQUELLES LA CLASSE 3 EST ATTEINTE		
PANTALON ANTI-COUPURES ET DE SIGNALISATION PROTECT MS	•	•
JAMBIÈRES INTÉGRALES PROTECT MS 360°	•	•

PANTALON DE SIGNALISATION ANTI-COUPURES PROTECT MS

Matière extérieure et doublure intérieure : 100 % polyester, matériau robuste : 65 % polyester et 35 % coton

Pantalon de protection robuste composé de plusieurs matériaux fonctionnels. Coloris orange et jaune de signalisation et noir. Matériau de ventilation à l'arrière de la cuisse, matériau robuste au niveau des genoux et de la partie inférieure des jambes. Deux poches latérales, une poche arrière, une poche pour mètre pliant, protège-reins, plastron au dos pour une protection contre l'hypothermie.

Classe anti-coupures 1, Design A (EN ISO 11393)
Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)

Taille	Référence
S – 3XL	**0088 399 01..**①

HAUT DE SALOPETTE

Matière extérieure et doublure intérieure : 100 % polyester

Haut de salopette à boutonner avec poche avant et protection des reins pour pantalon Protect MS. Coloris orange et jaune de signalisation, noir.

Taille unique	Référence
	0088 522 0010

.. Les derniers chiffres de votre taille sont disponibles dans le tableau des tailles à la page 370

① Disponible sur mesure, référence ..99
② Mesure depuis la ceinture jusqu'à l'ourlet en bas des jambes
③ Explication des labels de contrôle à la page 419

VÊTEMENTS DE PLUIE ET VÊTEMENTS FONCTIONNELS

- Protection contre la pluie, le vent et la neige
- Vêtements fonctionnels thermoactifs parfaits pour des travaux physiques difficiles
- Évacuation de l'humidité

VÊTEMENTS DE PLUIE RAINTEC

3 3

Avec coutures soudées et fermetures éclair hydrofuges. Coloris noir et orange de signalisation, passepoil réfléchissant, EN 343 classe 3 pour la thermo-activité : RET < 10 m2 PA/W, charges d'eau : ≥ 10.000 mm.

Matière extérieure : 75 % polyester, 25 % polyuréthane, Membrane: 100 % polyuréthane, doublure intérieure : 100 % polyester

② kwf

Longues fentes de ventilation sous les bras, proportion élevée d'orange de signalisation, grand logo STIHL réfléchissant dans le dos, col softshell réglable en largeur, capuche repliable avec visière

	Taille	Référence
Veste	**S – XXL**	**0088 554 01..**

Matière extérieure : 70 % polyester, 30 % polyamide, membrane: 100 % polyuréthane

② kwf

Fermetures zippées d'aération au niveau des cuisses, fermeture éclair latérale pour un enfilage plus facile, orifices d'aération au niveau des hanches pour atteindre le pantalon de travail, protection éprouvée contre les épines grâce à ACTION ARCTIC dans les zones les plus exposées, poche pratique au niveau de la cuisse.

Hose	**S – XXL**	**0088 352 00..**

.. Les derniers chiffres de votre taille sont disponibles dans le tableau des tailles à la page 370

VESTE DE PLUIE DUROFLEX

Matière extérieure : 100 % polyester, Revêtement : 100 % polyuréthane

4 1

② kwf

En matière étanche, élastique et résistante. Coloris orange de signalisation. Proportion élevée d'orange de signalisation. Charges d'eau : ≥ 5.000 mm. Thermoactive grâce aux orifices d'aération au niveau des manches, ainsi que sur la partie avant et arrière. Capuche repliable.

COMPATIBLE AVEC LE PANTALON DE PLUIE RAINTEC

	Taille	Référence
Veste	**S – XXL**	**0088 554 02..**

VESTE POLAIRE DYNAMIC

Matière extérieure : 97 % polyester, 3 % polyamide

② kwf

Veste en polaire douce et très élastique. Couleurs : noir et orange de signalisation. Tissu respirant et à séchage rapide, rapide, idéal comme couche intermédiaire. Protection légère contre les épines et l'abrasion, poche poitrine avec fermeture éclair et passe-pouce, motif réfléchissant de tronçonneuse.

	Taille	Référence
Veste	**S – XXL**	**0088 353 00..**

① Produit biocide
② Explication des labels de contrôle à la page 419

VÊTEMENTS DE CONFORT ADVANCE

Matière extérieure : 60 % polyester, 34 % polyamide, 6 % élasthanne

Température corporelle optimale et séchage rapide grâce à l'évacuation de l'humidité corporelle vers l'extérieur, zones fonctionnelles sans coutures et système antibactérien et anti-odeurs avec ions d'argent①. La coupe moulante empêche la pénétration des tiques. Avec motif de tronçonneuse cousu pour le t-shirt manches longues. Protection UV EN 13758-1 : 50+.

Tested kwf ② OEKO-TEX STANDARD 100

T-shirt de confort manches longues avec zip et passe-pouce.

T-shirt de confort, manches longues	**S – XXL**	**0000 888 60..**

Tested kwf ② OEKO-TEX STANDARD 100

Arrière de la jambe et fessier avec zone fonctionnelle chauffante.

Pantalon de confort, long	**S – XXL**	**0000 888 59..**

T-SHIRT FONCTIONNEL DYNAMIC MAG COOL

Matière extérieure : 100 % polyester

OEKO-TEX STANDARD 100 ②

T-shirt fonctionnel avec impression graphique MS 661 C-M. Hautement fonctionnel, évacue l'humidité du corps, thermoactif, à séchage rapide, inodore.

	Taille	Référence
Coloris noir, imprimé argenté	**S – XXL**	**0088 302 00..**
② kwf **Coloris orange de signalisation, imprimé noir**	**S – XXL**	**0088 302 01..**

GUIDES DES TAILLES - JAMBIÈRES CHAPS 270

CHAPS 270° / FUNCTION CORE 270°

Taille (référence)	..01	..02	..03	..04	..05
Longueur du début de l'entrejambe jusqu'au sol en cm 1	85	90	95	100	105
Tour de taille en cm 3	65 – 92	70 – 102	75 – 112	81 – 124	87 – 135

GUIDES DES TAILLES - JAMBIÈRES CHAPS 360

CHAPS 360° / PROTECT MS 360°



Taille (référence)	XS - M (..00)	L - XXL (..01)
Longueur du début de l'entrejambe jusqu'au sol en cm 1	90	100
Tour de taille en cm 3	75 – 120	80 – 130

COMMENT COMMANDER

1. Choisir votre vêtement.
2. Utiliser les tableaux pour déterminer la taille qui vous convient.
3. Compléter la fin de la référence avec votre taille :
   Tailles normales
   XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
   Tailles courtes
   (jambes plus courtes de 6 cm)
   S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17
   Tailles longues
   (jambes plus longues de 6 cm)
   S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26
4. Important : les dimensions indiquées sont les mesures du corps. Les vêtements finis varient de ses mesures pour ajouter de l'aisance.

Les tailles indiquées sont calculées pour les hommes. Nous recommandons aux femmes de choisir une taille en-dessous de leur taille habituelle.

LES MESURES POUR BIEN CHOISIR SON VÊTEMENT

1 Taille
Du haut de la tête jusqu'à la plante des pieds

2 Tour de poitrine
Au niveau de la partie la plus forte de la poitrine

3 Tour de taille
A A Pour les salopettes et vestes : tour de taille au niveau du nombril
B Pour les pantalons et chaps : tour de taille au niveau de la ceinture

4 Tour de hanches
Au niveau de la partie la plus forte des hanches

5 Longueur de coupe
De l'entrejambe jusqu'au sol

6 Tour de cuisse
Au niveau de la partie la plus forte de la cuisse

7 Longueur des bras
De la base de l'épaule au coude jusqu'à l'articulation, mesurée avec le bras plié
Longueur de la veste
Du col à l'ourlet

8 Circonférence du mollet
Partie la plus forte du mollet

9 Hauteur
Hauteur souhaitée sans ceinture. Mesuré sur le côté du corps, depuis le sol jusqu'au niveau de la ceinture.

GUIDES DES TAILLES

Vêtements de protection Taille (référence)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Vêtements fonctionnels Taille (référence)	XS (..44)	S (..48)	M (..52)	L (..56)	XL (..60)	XXL (..64)	3XL (..68)
Taille en cm 1	170 – 176	172 – 178	174 – 180	176 – 182	178 – 184	180 – 186	182 – 188
Tour de poitrine en cm 2	76 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124	124 – 132
Tour de taille en cm 3	62 – 70	70 – 78	78 – 86	86 – 96	96 – 106	106 – 116	116 – 126
Tour de hanches en cm 4	76 – 82	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122	122 – 128
Longueur de coupe en cm 5	79	80	81	82	83	84	85

GUIDES DES TAILLES SPÉCIALES (JAMBES COURTES)

Vêtements de protection Taille (référence)	XS-6 (..12)	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)
Taille en cm 1	164 – 170	166 – 172	168 – 174	170 – 176	172 – 178	174 – 180
Tour de poitrine en cm 2	78 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124
Tour de taille en cm 3	66 – 74	74 – 82	82 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120
Tour de hanches en cm 4	76 – 82	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122
Longueur de coupe en cm 5	73	74	75	76	77	78

GUIDES DES TAILLES SPÉCIALES (JAMBES LONGUES)

Vêtements de protection Taille (référence)	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Taille en cm 1	178 – 184	180 – 186	182 – 188	184 – 190
Tour de poitrine en cm 2	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116
Tour de taille en cm 3	68 – 76	76 – 84	84 – 94	94 – 104
Tour de hanches en cm 4	80 – 86	86 – 102	102 – 108	108 – 114
Longueur de coupe en cm 5	86	87	88	89

CHAUSSURES DE TRAVAIL SANS RENFORTS ANTI-COUPURES

- Pour un maintien stable et une protection sûre avec semelle à profil antidérapant et coque en acier
- Pour les travaux en extérieur ou en atelier
- Confort optimal, protection contre les blessures

CHAUSSURES BASSES DE SÉCURITÉ WORKER S2

Matières extérieures thermoactives en cuir nubuck et garniture textile de haute qualité. Confort optimal grâce au bord de tige rembourré, à la semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs et à la semelle intérieure ergonomique et remplaçable. Faible poids. Bandes réfléchissantes circulaires de couleur orange. Semelle à profil antidérapant, à gros crampons, résistant aux huiles et aux carburants, conformément à la norme EN ISO 20345 S2. Autorisées pour la confection de semelles orthopédiques conformément à la Règle DGUV 112-191.

Taille	Référence
39 – 48	**0088 530 02..**

CHAUSSURES HAUTES DE SÉCURITÉ WORKER S3

Matières extérieures particulièrement thermoactives en cuir nubuck et garniture textile de haute qualité. Confort élevé grâce au bord de tige rembourré, à la semelle intermédiaire absorbante en PU, à la semelle intérieure amovible et confor- table, à la protection contre les perforations ainsi qu'au poids minime. Matières réfléchissantes circulaires de couleur orange et semelle à profil, à gros crampons, résistante aux huiles et aux carburants, conformément à la norme EN ISO 20345 S3. Autorisées pour la confection de semelles orthopédiques conformément à la Règle DGUV 112-191.

Taille	Référence
39 – 48	**0088 489 01..**

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille : 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

CHAUSSURES AVEC RENFORTS ANTI-COUPURES

- Pour une protection adaptée aux travaux à la tronçonneuse
- Avec coque en acier et renforts anti-coupures
- Pour une bonne stabilité et un bon maintien du pied

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS !

CHAUSSURES FUNCTION POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE

Chaussures montantes pour les travaux à la tronçonneuse, classe anti-coupure 1. Matière extérieure en cuir de vachette hydrofuge. Grand confort grâce à la doublure textile thermoactive avec bord de tige rembourré, lacets robustes avec crochets servant de tire- lacets, protection des pointes contre l'usure et l'abrasion, semelle intermédiaire absorbante en PU, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille	Référence
39 – 47	**0088 532 04..**

NOUVEAU –
DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2025

CHAUSSURES EN CUIR POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE FUNCTION ACTIVE

Tige en daim de haute qualité associée à une membrane imperméable et respirante. Des passants textiles sur le rabat et le col facilitent l'enfilage. Confort de port et de roulement élevé. Robuste et durable grâce à la pointe en PU et à la protection des bords. Semelle profilée antidérapante et résistante aux carburants avec semelle intermédiaire en acier comme protection contre les perforations, protection des orteils avec capuchon en acier. Support antidérapant sur troncs ou branches grâce à la barre centrale spéciale. Autorisées pour la confection de semelles orthopédiques conformément à la règle DGUV 112-191.

Taille	Référence
37 – 47	**0088 532 06..**

① Explication des labels de contrôle à la page 419

CHAUSSETTES « WORKER »

UNISEXE

32 % viscose, 18 % laine (mérinos), 18 % polyacrylique, 18 % polyamide, 12 % coton, 2 % élasthanne

Pour encore plus de confort avec vos chaussures de travail STIHL, adoptez les chaussettes « WORKER » en mélange de laine mérinos. Thermorégulatrices et confortables, elles intègrent une protection contre les tiques. La technologie Cell-Tech assure un excellent amorti et un soulagement des points de pression.

Gris foncé / noir / orange

Taille	Référence
35 – 38	**0421 500 1538**
39 – 42	**0421 500 1542**
43 – 46	**0421 500 1546**

CHAUSSURES DYNAMIC S3 POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE

Matériau supérieur en cuir nubuck de haute qualité, particulièrement hydrofuge et tanné. Utilisation universelle, en raison de la protection contre les perforations S3, même sur les chantiers. Adaptées à l'utilisation de tronçonneuses car anti-coupures Classe 1. Matière intérieure particulièrement thermoactive pour une bonne évacuation de l'humidité, bord de tige rembourré, lacets robustes avec crochets servant de tire-lacets, œillets souples, semelle intérieure amovible et ergonomique, semelle intermédiaire en acier pour protéger des perforations, protection des pointes contre l'usure et l'abrasion, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant. Autorisées pour la confection de semelles orthopédiques conformément à la Règle DGUV 112-191.

Taille	Référence
38 – 48	**0088 532 01..**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS !

CHAUSSURES DYNAMIC GTX POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE

Matière extérieure en cuir hydrofuge, combinée à une membrane imperméable et thermoactive GORE-TEX® Extended Comfort. Confort accru grâce à la semelle intérieure ergonomique, œillets de lacets souples, protection des pointes contre l'usure et l'abrasion, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant, dispositifs réfléchissants pour une meilleure visibilité. Autorisées pour la confection de semelles orthopédiques conformément à la Règle DGUV 112-191.

Taille	Référence
38 – 48	**0088 532 02..**

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille :
38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

CHAUSSURES ADVANCE GTX POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE

Matière extérieure en daim de qualité supérieure et particulièrement hydrofuge, pour les travaux professionnels à la tronçonneuse sur les coteaux et pour l'entretien des arbres. Lacets robustes avec crochets servant de tire-lacets, œillets souples, membrane GORE-TEX® étanche et particulièrement thermoactive. Semelle intérieure ergonomique de qualité supérieure, amovible et particulièrement absorbante, protection supplémentaire contre l'humidité et l'usure avec un bord en caoutchouc rehaussé, semelle intermédiaire absorbante en PU, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil spécial antidérapant. Autorisées pour la confection de semelles orthopédiques conformément à la Règle DGUV 112-191.

Taille	Référence
39 – 48	**0088 532 03..**

RÈGLE 112-191 DE LA DGUV

STIHL vous offre un vaste choix de chaussures de travail avec ou sans renforts anti-coupures. Toutes nos chaussures se caractérisent par une protection testée et un confort de port élevé. D'autre part, les modèles sélectionnés sont autorisés pour la confection d'une semelle orthopédique sur mesure conformément à la Règle 112-191 de la DGUV. Vous pouvez donc, selon vos besoins, faire confectionner une semelle orthopédique sans que la chaussure ne perde sa certification.

BOTTES FUNCTION EN CAOUTCHOUC

Bottes en caoutchouc naturel fabriquées à la main, pour les travaux à la tronçonneuse, anti-coupure Classe 1. Semelles à profil en caoutchouc, à gros crampons et auto-nettoyantes, bonne adhérence. Tige en textile réglable à lacets, convient également aux mollets très forts, poids réduit grâce à une tige rabaissée, semelle adaptée aux crampons, profil au centre, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille	Référence
39 – 47	**0088 493 01..**

BOTTES FORESTIÈRES EN CAOUTCHOUC

Bottes en caoutchouc naturel, faites à la main, pour travaux à la tronçonneuse, anti-coupure Classe 3. Semelles à profil en caoutchouc, à gros crampons et auto-nettoyantes, bonne adhérence. Tige en caoutchouc à lacets, bandes réfléchissantes, profil au centre, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille	Référence
38 – 48	**0088 493 00..**

	Référence	Hauteur de tige en cm (env.)	DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249	Poids (kg) dans la pointure 42 par paire (env.)	Classe de renforts anti-coupures	Cuir de vachette de qualité supérieure	Étanche	Semelle à gros crampons auto-nettoyante	Semelle intérieure orthopédique	Coque en acier	Semelle intermédiaire en acier	Grand confort de déroulement du pied	Label de contrôle②	Possibilité de mettre des crampons	Adaptée aux crampons	Protection de la cheville
CHAUSSURES DE TRAVAIL SANS RENFORTS ANTI-COUPURES																
CHAUSSURES BASSES DE SÉCURITÉ WORKER S2	**0088 530 02..**①	–	●/–/S2	1,0	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–
CHAUSSURES HAUTES DE SÉCURITÉ WORKER S3	**0088 489 01..**①	–	●/–/S3	1,3	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
CHAUSSURES POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE AVEC RENFORTS ANTI-COUPURES																
CHAUSSURES EN CUIR POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE FUNCTION ACTIVE NOUVEAU	**0088 532 06..**	21	●/●/S3	2,2	1	–	●	●	●	●	●	●	✓	–	–	●
CHAUSSURES FUNCTION EN CUIR !	**0088 532 04..**	20	●/●/S2	1,9	1	●	–	●	●	●	–	●	✓	–	–	●
CHAUSSURES DYNAMIC S3 EN CUIR	**0088 532 01..**①	20	●/●/S3	2,0	1	●	–	●	●	●	●	●	✓	–	–	●
CHAUSSURES DYNAMIC GTX EN CUIR !	**0088 532 02..**①	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	–	●	✓	–	–	●
CHAUSSURES ADVANCE GTX	**0088 532 03..**①	20	●/●/S2	2,5	2	●	●	●	●	●	–	●	✓	–	●	●
BOTTES FUNCTION EN CAOUTCHOUC	**0088 493 01..**	32	●/●/S2	2,9	1	–	●	●	–	●	–	●	–	●	–	–
BOTTES FORESTIÈRES EN CAOUTCHOUC	**0088 493 00..**	35	●/●/S2	3,1	3	–	●	●	–	●	–	●	✓	●	–	–

● De série
– Non disponible

① Autorisé pour la confection de semelles orthopédiques conformément à la Règle DGUV 112-191
② Explication des labels de contrôle à la page 419

! Jusqu'à épuisement des stocks !

VISIÈRES INTÉGRALES ET PROTECTIONS DE LA TÊTE, LUNETTES ET GANTS

- Protection de la tête face aux chocs
- Protection auditive contre les nuisances sonores du moteur
- Protection des yeux face aux projections grâce aux visières et lunettes
- Protection des mains grâce aux gants de travail et anti-coupures

PROTECTIONS AUDITIVES

	BOUCHONS D'OREILLES	CASQUE DE PROTECTION AUDITIVE						
	GSS	CONCEPT	CONCEPT 24	CONCEPT 24 F	CONCEPT 28	TIMBERSPORTS® EDITION		DYNAMIC SOUND
Protection auditive	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)	SNR 26 (H: 32; M: 23; L: 15)	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15)	SNR 24 (H: 31; M: 21; L: 14)	SNR 28 (H: 31; M: 27; L: 18)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 28 (H: 34; M: 26; L: 18)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)
Avantages	• En mousse PU de forme conique avec une très bonne protection auditive • Matière douce, épouse agréablement le conduit auditif • Deux paires par boîte	• Très léger • Facilement réglable • Oreillettes en mousse pour plus de confort • Coquilles/arceau pivotant	• Particulièrement solide et stable. • Arceau en métal assurant une bonne aération et oreillettes en mousse pour plus de confort	• Arceau rembourré et oreillettes en mousse pour plus de confort • Pliable pour un stockage et transport peu encombrant	• Particulièrement solide et stable. • Arceau en métal assurant une bonne aération et oreillettes en mousse pour plus de confort • Protection auditive élevée	• Design TIMBERSPORTS® • Arceau rembourré et oreillettes en mousse pour plus de confort • Protection auditive élevée • Existe en version adulte et en version enfant		• Protection auditive polyvalente • Utilisation des fonctions du smartphone via Bluetooth® • Entrée AUX séparée • Autonomie de la batterie jusqu'à 38 heures
Bluetooth®	–	–	–	–	–	–		●
Référence	**0000 886 0411**	**0000 884 0539**	**0000 884 0541**	**0000 884 0542**	**0000 884 0543**	**Pour adultes 0000 884 0546**	**Pour enfants 0000 884 0547**	**0000 884 0519**

TOUS LES CASQUES DE PROTECTION AUDITIVE STIHL RÉPONDENT AUX EXIGENCES DE SÉCURITE DÉFINIES PAR LA NORME EN 352.

ADVANCE PROCOM

COMMUNICATION INTELLIGENTE, EFFICACE ET CONFORTABLE

Avec le système de communication STIHL ADVANCE ProCOM, vous parlez clairement et efficacement tout en travaillant, même dans les environnements bruyants. Sa technologie permet une connexion en réseau jusqu'à 16 personnes, afin que les utilisateurs soient en contact direct. Chacun des casques joue un rôle de relais, permettant à l'équipe de couvrir de grandes zones. L'isolation phonique et acoustique particulièrement élevée atténue nettement le bruit des machines. Grâce à la connexion Bluetooth®, vous pouvez également utiliser de nombreuses fonctions du smartphone. ADVANCE ProCOM combine une technologie complexe avec une logique de fonctionnement simple et une manipulation particulièrement confortable. Jugez par vous-même !

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)①

PROTECTION AUDITIVE ADVANCE PROCOM

Référence
0000 884 0544

Autre version :

Ensembles casques avec ADVANCE ProCOM à partir de la page 380
Jeu de protège-oreilles ADVANCE ProCOM à la page 384

● De série
– Non disponible

① Lors de l'utilisation de la variante de casque de protection auditive ADVANCE ProCOM

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr.**

VISIÈRES INTÉGRALES

SÉRIE	FUNCTION		DYNAMIC		
	FUNCTION GSS PC	**FUNCTION GSS PA**	**DYNAMIC GPC**	**DYNAMIC GPA**	**DYNAMIC SOUND PA**
Protection auditive	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)①	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)①	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)①	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)①	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)①
Certification / Norme	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352
Avantages	• Visière intégrale avec écran en polycarbonate PC • Avec protection anti-UV • Double arceau② • Livrée avec quatre bouchons d'oreilles	• Visière intégrale avec grille en nylon (polyamide PA) • Double arceau② • Livrée avec quatre bouchons d'oreilles	• Visière intégrale avec écran en plastique (polycarbonate PC) • Avec protection anti-UV • Visière agrandie avec revêtement anti-buée • Protège-front supplémentaire	• Visière intégrale avec grille en nylon (polyamide PA) • Arceau légèrement rembourré • Visière agrandie • Protège-front supplémentaire	• Visière intégrale avec grille en nylon (polyamide PA) • Protège-oreilles avec Bluetooth® pour utiliser les fonctions du smartphone sans sortir l'appareil de la poche
Bluetooth®	–	–	–	–	✓
Référence	**0000 884 0255**	**0000 884 0252**	**0000 884 0253**	**0000 884 0254**	**0000 884 0537**

– Non disponible

① Une protection oculaire (lunettes de protection selon la norme EN 166) doit être portée en complément pour tous les travaux effectués avec une débroussailleuse, un coupe-bordures, un souffleur / atomiseur ou une découpeuse à disque !
② Protège l'arrière de la tête, empêche les glissements, coupe réglable individuellement

PROTECTION DE LA TÊTE

SÉRIE	FUNCTION	DYNAMIC	
	FUNCTION BASIC	**DYNAMIC ERGO**	**DYNAMIC X-ERGO**
Casque : tour de tête (cm), équipement intérieur	53 – 66, 6-points	52 – 61, 6-points	52 – 61, 6-points
Poids (g)	695	762	840
Protection auditive	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)
Visière intégrale, passage de la lumière	Grille en nylon, 55 %	Grille en nylon, 45 %	Grille métallique, 60 %
Certification / Norme	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Équilibre	+	++	++
Fonctionnalité	+	++	+++
Certification①	–	kwf	kwf
Bluetooth®	–	–	–
ENSEMBLES DE CASQUES – Avantages	• Particulièrement adapté à un usage occasionnel et privé • Visière agrandie avec protège-front supplémentaire et gouttière • Arceau anti-transpiration	• Pour les particuliers et professionnels • Arceau avec réglage à molette • Visière réglable • Bandeau anti-transpiration en similicuir • Casque conçu en mettant l'accent sur l'ergonomie : les muscles du cou sont protégés grâce à une meilleure répartition du poids, même en position de stationnement • La position de stationnement particulièrement compacte de la visière et de la protection auditive permet d'éviter de se coincer dans les branches	• Pour les particuliers et professionnels • Arceau avec réglage à molette • Visière réglable • Bandeau anti-transpiration en matériau fonctionnel • Casque conçu en mettant l'accent sur l'ergonomie : les muscles du cou sont soulagés grâce à une répartition optimisée du poids, même lorsque la visière et la protection auditive sont en position de stationnement • La position de stationnement particulièrement compacte de la visière et de la protection auditive permet d'éviter de se coincer dans les branches
Référence	**0000 888 0810**	**0000 888 0808**	**0000 888 0807**
ACCESSOIRES②			
Couvre-nuque	o	o	o
Lunettes de sécurité intégrées	–	–	o③
Rallonge de visière	–	–	–
Sangle jugulaire	–	o	o
Casque de protection auditive DYNAMIC Sound	–	–	–
Jeu de protège-oreilles ADVANCE ProCOM	–	–	–

o Optionnel
– Non disponible

! Jusqu'à épuisement des stocks !

\+ Normal
++ Bon
+++ Très bon

① Explication des labels de contrôle à la page 419
② Informations complémentaires sur les accessoires pour ensembles casques à partir de la page 384
③ Avec dispositif de clip pour les lunettes de protection DYNAMIC Light Plus (voir page 387)

CARACTÉRISTIQUES DE LA VUE

GRILLE EN NYLON

- Le matériau flexible réduit le risque de casse et augmente la durée de vie
- À des températures particulièrement froides, le givre peut facilement fragiliser la grille
- La transmission lumineuse moyenne assure une bonne visibilité

GRILLE EN ACIER

- Transmission lumineuse supérieure à celle des grilles en nylon
- Moins de gêne visuelle
- La visière peut facilement être redressée

GRILLE EN MÉTAL GRAVÉ

- Transmission lumineuse supérieure à celle des autres visières grillagées
- Grille en acier à ressort antirouille et très robuste
- Moins de gêne visuelle



POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT

MESUREZ VOTRE TOUR DE TÊTE AU POINT LE PLUS HAUT AU-DESSUS DE VOS OREILLES.

SÉRIE	ADVANCE					
	ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-CLIMB	ADVANCE X-VENT SOUND	ADVANCE X-VENT PROCOM	ADVANCE X-VENT AVEC COUVRE-NUQUE
Casque : tour de tête (cm), équipement intérieur	53 – 64, 6-points	53 – 64, 6-points	50 – 63, 6-points	53 – 64, 6-points	53 – 64, 6-points	53 – 64, 6 points
Poids (g)	861	845	849	935	945	500
Protection auditive	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L:16)	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)	SNR 30 (H : 34 ; M : 27 ; L : 19)
Visière intégrale, passage de la lumière	Grille métallique, 70 %	Grille en métal gravé, 85 %	Grille en nylon, 55 %	Grille en acier à ressorts, 85 %	Grille en acier à ressorts, 85 %	Grille en acier à ressorts, 75 – 80 %
Certification / Norme	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Équilibre	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Fonctionnalité	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Certification①	●	●	●	●	●	●
Bluetooth®	○	○	○	●	●	○
Avantages	• Pour une utilisation professionnelle en forêt • Arceau avec réglage à molette et grandes ouvertures d'aération pour un confort optimal • Répartition optimale du poids • Autocollants réfléchissants pour plus de sécurité et une bonne visibilité • Particulièrement bien ventilé • Visière et protection auditive faciles à utiliser • Polyvalent, grâce à divers accessoires	• Pour une utilisation professionnelle en forêt • Arceau avec réglage à molette et grandes ouvertures d'aération pour un confort optimal • Autocollants réfléchissants pour plus de sécurité et une bonne visibilité • Particulièrement bien ventilé • Visière et protection auditive faciles à utiliser • Polyvalent, grâce à divers accessoires	• Casque d'escalade universel pour les travaux dans les arbres et au sol • Arceau avec réglage à molette et grandes ouvertures d'aération pour un confort optimal • Mentonnière avec fermeture magnétique automatique • Autocollants réfléchissants pour plus de sécurité et une bonne visibilité • Confort de port élevé	• Pour une utilisation professionnelle en forêt • Arceau avec réglage à molette et grandes ouvertures d'aération pour un confort optimal • Autocollants réfléchissants pour plus de sécurité et une bonne visibilité • Equipé d'une protection auditive électronique : écoutez de la musique et passez des appels téléphoniques	• Pour une utilisation professionnelle en forêt • Arceau avec réglage à molette et grandes ouvertures d'aération pour un confort optimal • Autocollants réfléchissants pour plus de sécurité et une bonne visibilité • Equipé d'une protection auditive électronique : communication de haute qualité avec plusieurs participants, fonction d'écoute ambiante	• Pour une utilisation professionnelle en forêt • Arceau avec réglage à molette et grandes ouvertures d'aération pour un confort optimal • Autocollants réfléchissants pour plus de sécurité et une bonne visibilité • Couvre nuque pour se protéger de la pluie
Référence	**0000 888 0801**	**0000 888 0802**	**0000 888 0812**	**0000 888 0806**	**0000 888 0813**	**0000 888 0805**
ACCESSOIRES②						
Couvre-nuque	○	○	○	○	○	●
Lunettes de sécurité intégrées	○	○	–	○	○	○
Rallonge de visière	○	○	–	○	○	○
Sangle jugulaire	○	○	●	○	○	○
Casque de protection auditive DYNAMIC Sound	○	○	–	●	○	○
Jeu de protège-oreilles ADVANCE ProCOM	○③	○③	○	○	●	○

ENSEMBLES DE CASQUES

● De série
○ Optionnel
– Non disponible

\+ Normal
++ Bon
+++ Très bon

① Explication des labels de contrôle à la page 419
② Informations complémentaires sur les accessoires pour ensembles casques à partir de la page 384
③ Le jeu de protège-oreilles ADVANCE ProCOM se monte sur tous les casques de la série ADVANCE ainsi que le FUNCTION Basic à l'aide de l'Adaptateur ProCOM FUNCTION Basic

ACCESSOIRES POUR CASQUES

JEU DE PROTÈGE-OREILLES ADVANCE PROCOM

①②

Les protège-oreilles ADVANCE ProCOM sont à la fois une protection auditive et une solution de communication innovante, répondant aux besoins des professionnels de l'exploitation forestière et de l'entretien des arbres. Leur technologie permet une connexion en réseau jusqu'à 16 personnes, afin que les utilisateurs soient en contact direct. Chacun des casques joue un rôle de relais, permettant à l'équipe de couvrir de grandes zones. L'insonorisation acoustique et la bonne qualité vocale garantissent une nette réduction du bruit des machines aux alentours et une communication facile et claire même dans des environnements bruyants. Les fonctions du smartphone peuvent être utilisées via la connexion Bluetooth®, qui rend également possible l'intégration d'appareils radio classiques dans la communication via le casque ADVANCE ProCOM, permettant de communiquer si besoin avec des utilisateurs ne disposant pas de cette protection auditive.

EN 352, SNR 31 (H : 36 ; M : 29 ; L : 21)①

	Référence
Pour les casques ADVANCE Oreillettes ADVANCE ProCOM et DYNAMIC Light	**0000 889 8011**

Autre version :

Retrouvez les supports de protection auditive ADVANCE ProCOM à la page 376

Retrouvez les ensembles casques avec ADVANCE ProCOM à partir de la page 380

① En combinaison avec tous les casques de la série ADVANCE
② Explication des labels de contrôle à la page 419

COUVRE-NUQUE

Prévient efficacement la pénétration de pluie, de neige ou de petites particules de saletés par le dessus.

	Référence
Pour les casques FUNCTION Universal, DYNAMIC Light et ADVANCE X-Climb	**0000 884 0435**
Pour les casques DYNAMIC Ergo et X-Ergo	**0000 889 8009**
Pour les casques ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound et X-Vent ProCOM	**0000 889 8006**

SANGLE JUGULAIRE

Pour une fixation sûre de l'ensemble casque sur la tête. Évite le glissement de l'ensemble casque lorsque vous vous baissez ou en cas de travail dans des peuplements forestiers denses. Pour les ensembles casques de la gamme ADVANCE.

	Référence
Pour les casques de la série ADVANCE Vent et X-Vent	**0000 889 8007**

RALLONGE DE VISIÈRE

Pour protéger la zone de la gorge contre la projection de particules de saletés, comme des copeaux de bois. Convient pour les ensembles casques de la série ADVANCE.

	Référence
Pour les casques de la série ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound et X-Vent ProCOM	**0000 889 8008**

LUNETTES DE PROTECTION

SÉRIE		FUNCTION			DYNAMIC						
			FUNCTION SLIM		DYNAMIC CONTRAST				DYNAMIC LIGHT PLUS		
Coloris des verres	LUNETTES DE PROTECTION	○	●	○	●	●	●	○	●	●	○
Applications		Emploi universel	Idéales en cas de fort ensoleillement	Idéales en cas de lumière faible	Rehaussement de contraste très élevé	Rehaussement de contraste élevé	Idéales en cas de fort ensoleillement	Idéales en cas de lumière faible	Rehaussement de contraste très élevé	Idéales en cas de fort ensoleillement	Idéales en cas de lumière faible
Certification / Norme		EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Classe de résistance balistique		F (45 m/s)	F (45 m/s)		F (45 m/s)				F (45 m/s)		
Protection latérale		•	•		•				•		
Anti-rayures		•	•		•				•		
Anti-buée		–	–		•				•		
Protection UV 100 %		•	•		•				•		
Référence		**0000 884 0367**	**0000 884 0378**	**0000 884 0377**	**0000 884 0363**	**0000 884 0364**	**0000 884 0365**	**0000 884 0366**	**0000 884 0372**	**0000 884 0371**	**0000 884 0370**

SÉRIE		ADVANCE			TIMBERSPORTS®			POUR LES PORTEURS DE LUNETTES
		ADVANCE SUPER FIT			TIMBERSPORTS® EDITION			ULTRASONIC
Coloris des verres	LUNETTES DE PROTECTION	●	●	○	●	●	○	○
Applications		Rehaussement de contraste élevé	Idéales en cas de fort ensoleillement	Idéales en cas de lumière faible	Idéales en cas de fort ensoleillement	Idéales en cas de fort ensoleillement, revêtement miroir	Idéales en cas de lumière faible	Idéales pour l'utilisation de tronçonneuse de sauvetage, découpeuse à disque, en cas de lumière faible et dans des conditions poussiéreuses
Certification / Norme		EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Classe de résistance balistique			F (45 m/s)			F (45 m/s)		B (120 m/s)
Cadre réglable			–			–		•
Protection latérale			•			•		•
Anti-rayures			•			•		•
Anti-buée			•			•		•
Protection UV 100 %			•			•		•
Référence		**0000 884 0373**	**0000 884 0374**	**0000 884 0375**	**0000 884 0380**	**0000 884 0381**	**0000 884 0379**	**0000 884 0359**

LUNETTES DE PROTECTION TIMBERSPORTS® EDITION

Ces lunettes de protection aux couleurs des TIMBERSPORTS® sont conçues pour être portées aussi bien pour réaliser des travaux nécessitant une protection oculaire que pour des activités de loisir, comme la pratique d'un sport. Elles se distinguent par une excellente protection contre les UV et un traitement anti-buée, anti-salissures et anti-rayures. Leurs branches fines et flexibles n'exercent pas de pression sur l'oreille et permettent de porter ces lunettes sous des protège-oreilles. Les lunettes de protection TIMBERSPORTS® EDITION sont disponibles en version transparente, teintée et miroir argenté.

● De série
– Non disponible

GANTS DE TRAVAIL

SÉRIE	FUNCTION					DYNAMIC					ADVANCE
	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION UNIVERSAL	FUNCTION DUROGRIP	FUNCTION THERMOGRIP	FUNCTION PROTECT MS	DYNAMIC DURO	DYNAMIC SENSOLIGHT	DYNAMIC VENT	DYNAMIC THERMOVENT	DYNAMIC PROTECT MS	ADVANCE ERGO MS
Matière	Maille avec immersion nitrile	Cuir de vachette dos en toile	Maille avec immersion latex	Maille avec immersion latex	Cuir de vachette Dos textile	Cuir de vachette	Cuir synthétique dos textile	Cuir synthétique dos textile	Cuir de chèvre dos textile	Cuir de vachette dos textile	Cuir de vachette dos textile
Certification / Norme	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420
Niveaux de performance selon EN 388 : Abrasion/Coupure/Déchirure/ Perforation/Coupure ISO	4/1/2/1/X	3/1/3/3/X	2/1/2/1/X	2/2/4/1/X	2/1/3/2/X	2/1/3/2/X	1/1/1/2/X	2/1/2/1/X	2/1/2/2/X	3/1/2/2/X	2/1/3/1/X
Niveaux de performance selon la norme EN 511 : résistant au froid de convection / résistant au froid de contact / imperméable à l'eau	–	–	–	1/2/X	–	–	–	–	1/1/X	–	–
Coupe	+++	+	++	++	+	++	++	++	+++	++	+++
Sensibilité	+++	+	+	+	+	+	+++	++	+++	++	+++
Résistance	+	++	+++	+++	+++	+++	++	–	++	+++	++
Protection contre le froid	–	–	++	+++	++	–	–	–	++	++	–
Fermeture poignets	Élastique	Revers ouvert	Élastique	Élastique	Élastique	Revers ouvert	Élastique, Fermeture Velcro	Élastique, Fermeture Velcro	Élastique	Élastique	Élastique, Fermeture Velcro
Particularités	Permet l'utilisation d'écrans tactiles	Revers long	Bonne adhérence, bonne protection contre l'humidité	Bonne adhérence, bonne protection contre l'humidité et le froid	Anti-coupures Classe 0 ; Design A	Tout cuir	Léger, bandes réfléchissantes	Léger, respirant et permet l'utilisation d'écrans tactiles	Thermoactif, Hydrofuge	Anti-coupures Class 1 ; Design A	Thermoactif, bandes réfléchissantes
Référence	M = 9 **0088 611 1509** L = 10 **0088 611 1510** XL = 11 **0088 611 1511**	Taille unique **0088 611 1410**	S = 8 **0088 611 1008** M = 9 **0088 611 1009** L = 10 **0088 611 1010** XL = 11 **0088 611 1011**	S = 8 **0088 611 1208** M = 9 **0088 611 1209** L = 10 **0088 611 1210** XL = 11 **0088 611 1211**	S = 8 **0088 610 0408** M = 9 **0088 610 0409** L = 10 **0088 610 0410** XL = 11 **0088 610 0411**	S = 8 **0088 611 1308** M = 9 **0088 611 1309** L = 10 **0088 611 1310** XL = 11 **0088 611 1311**	S = 8 **0088 611 0808** M = 9 **0088 611 0809** L = 10 **0088 611 0810** XL = 11 **0088 611 0811**	S = 8 **0088 611 1708** M = 9 **0088 611 1709** L = 10 **0088 611 1710** XL = 11 **0088 611 1711**	S = 8 **0088 611 0508** M = 9 **0088 611 0509** L = 10 **0088 611 0510** XL = 11 **0088 611 0511**	S = 8 **0088 610 0308** M = 9 **0088 610 0309** L = 10 **0088 610 0310** XL = 11 **0088 610 0311**	S = 8 **0088 611 1608** M = 9 **0088 611 1609** L = 10 **0088 611 1610** XL = 11 **0088 611 1611**

GANTS DE PROTECTION

GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID

GANTS À RENFORTS ANTI-COUPURES

+ Bon
++ Très bon
+++ Excellent
– Non disponible

CHAQUE CHOSE À SA PLACE.

Transport et stockage 391

Mallette de rangement pour batteries taille S

Mallette de rangement pour batteries taille M

Mallette de rangement pour batteries taille L

MALLETTES DE RANGEMENT (SYSTAINER3 SYSTEM)

Pour un grand gain de place et un stockage protégé lors du transport des batteries, chargeurs et accessoires. Les mallettes sont conçues pour s'empiler et se fixer entre elles. Ces mallettes s'intègrent parfaitement dans le système bott vario³.

Avec emplacement thermoformé pour 2 batteries AP et un chargeur AL.

Mallette de rangement pour batteries	Dimension (L x h x P)	Référence
S	**40 × 13 × 30 cm**	**0000 882 9703**

Avec emplacement thermoformé pour 6 batteries AP et 1 chargeur AL.

M	**40 × 23 × 30 cm**	**0000 882 9704**

Avec tapis antidérapant, par exemple pour 1 batterie AR L et 1 système de portage ou pour les batteries AP.

L	**40 × 43 × 30 cm**	**0000 882 9705**

SUPPORT POUR BATTERIES

Pour un transport simple et pratique de jusqu'à six batteries AP. Batteries AP non fournies.

Dimensions (L x h x P)	Référence
29 × 21 × 32 cm	**4850 490 0600**

NOUVEAU

SAC COMBINÉ BATTERIE/HUILE

Sac compartimenté permettant de transporter jusqu'à 4 batteries AP ou AK, 1 litre d'huile de chaîne ainsi que des outils et pièces détachées. Le matériau robuste du sac le protège de l'eau et de la saleté. Peut être porté en bandoulière. Le contenu illustré n'est pas livré avec le sac.

Dimensions (L x h x P)	Référence
37 × 17 × 19 cm	**0000 881 0301**

SAC DE TRANSPORT

Sac léger et résistant pour le transport et le rangement du moteur et des outils CombiSystèmes FS-KM ou HL-KM. Convient pour KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 et BGA 100, chacun avec batterie et chargeur.
Le contenu illustré n'est pas livré avec le sac.

Dimensions (L x h x P)	Référence
124 × 24 × 37 cm	**0000 881 0507**

SAC POUR TRONÇONNEUSE ÉDITION TIMBERSPORTS®

Sac aux couleurs de STIHL TIMBERSPORTS® pour le stockage et le transport d'une tronçonneuse et de ses accessoires. Matériau robuste et hydrofuge, plaque à l'intérieur pour plus de stabilité, poches intérieures pour ranger des accessoires comme des batteries, chargeurs, chaînes, sprays de marquage... Convient pour une machine avec son guide allant jusqu'à 50 cm. Le contenu illustré n'est pas livré avec le sac.

Dimensions (L x h x P)	Référence
95 × 43 × 30 cm	**0000 900 4300**



OUTILLAGE ET ACCESSOIRES FORESTIERS

- Pour l'entretien privé et professionnel du jardin et de la forêt
- Pour un travail rapide et efficace
- Accessoires utiles pour un usage quotidien

DES OUTILS MANUELS POUR TOUS LES DÉFIS.

Outillage et accessoires forestiers 393

Système modulable ADVANCE X- FLEX 402

NOUVEAU

SÉCATEUR À BATTERIE ASA 20

BIEN PLUS QU'UNE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE.

10,8 V • 0,8 kg ①

Sécateur sans fil pour un entretien simple, pratique et surtout sans effort des arbres, buissons, arbustes, plantes ornementales et vignes. Coupe sans effort et de manière nette des branches allant jusqu'à 25 mm de diamètre. Vitesse de fermeture rapide, coupe progressive pour un travail précis, deux largeurs d'ouverture de lame différentes pour une grande efficacité même lors de la coupe de branches fines. Écran LCD, poignée ergonomique, excellent équilibre, outil d'entretien intégré pour un entretien simple et rapide.

ASA 20 sans batterie ni chargeur — Référence **VA05 011 6200**

Contenu du pack :
1 × sécateur à batterie ASA 20
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10.8 V
1 × chargeur standard AL 1

Pack ASA 20 avec AS 2 et AL 1 — **VA05 011 6210**

PAGE 344

MULTIOIL BIO

Huile multifonction polyvalente, par exemple pour l'entretien des lames du sécateur sans fil ASA 20. Disponible en 50 ml et 150 ml.

		Référence	Longueur (cm)	Poids (kg)	Ø de branche jusqu'à (mm)	Nombre de largeurs d'ouverture de lame différentes	Coupe progressive	Viticulture ②	Arboriculture fruitière ③	Aménagement paysager ④	Entretien de jardins et de parcs ⑤	Système de batterie STIHL
SÉCATEUR À BATTERIE												
ASA 20	NOUVEAU	**VA05 011 6200**	32	0,8	25	2	●	+	+	+	+	AS SYSTEM
Pack ASA 20 avec AS 2 et AL 1	NOUVEAU	**VA05 011 6210**	32	1,0	25	2	●	+	+	+	+	AS SYSTEM

● De série
\+ Adapté

① Poids sans batterie
② Taille de vignes
③ Taille de formation, recépage et taille de fructification
④ Taille et recépage (plantes et fleurs)
⑤ Taille et recépage (arbuste et haies)
⑥ Explication des labels de contrôle à la page 419
⑦ Explication des symboles à la page 410

SÉCATEURS

		Référence	Longueur (cm)	Poids (g)	Ø de branche jusqu'à (mm)	Viticulture ②	Arboriculture fruitière ③	Aménagement paysager ④	Entretien de jardins et de parcs ⑤	Label de contrôle ⑥	Avantages
BYPASS ①											
FELCO F 6		**0000 881 8501**	20	210	20	+++	++	+++	++	·	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève
FELCO F 8		**0000 881 8503**	21	245	25	+++	+++	++	+++	·	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève
FELCO F 9 (pour gauchers)		**0000 881 8504**	21	245	25	+++	+++	++	+++	·	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève
FELCO F 2		**0000 881 8500**	22	240	25	++	++	++	+++	·	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève
FELCO F 7		**0000 881 8502**	21	290	25	+++	+++	++	+++	·	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève, manche tournant

\+ Adapté
++ Bien Adapté
+++ Très bien Adapté

① Plus d'informations sur la taille avec un outil à enclume ou bypass à partir de la page 415
② Taille de vignes
③ Taille de formation, recépage et taille de fructification

ÉBRANCHEUR

		Référence	Longueur (cm)	Poids (g)	Ø de branche jusqu'à (mm)	Viticulture ②	Arboriculture fruitière ③	Aménagement paysager ④	Entretien de jardins et de parcs ⑤	Label de contrôle ⑥	Avantages
BYPASS ①											
PB 10		**0000 881 3669**	60	1.000	35	+++	+++	++	++		Tête de coupe tirante, amortisseurs préservant les articulation, cannelures sur la contre-lame
PB 11		**0000 881 3670**	75	1.150	35	+++	+++	++	++		Tête de coupe tirante, amortisseurs préservant les articulation, cannelures sur la contre-lame
PB 20		**0000 881 3664**	80	1.125	42	++	++	++	++		Tête de coupe tirante, amortisseurs préservant les articulations
PB 30		**0000 881 6500**	83	1.695	50	+++	+++	++	+++		Tête de coupe tirante, amortisseurs préservant les articulations, cannelures sur la contre-lame
ENCLUME ①											
PB 25		**0000 881 3653**	80	1.245	40	–	++	–	++		Amortisseurs préservant les articulations
PB 35		**0000 881 3665**	80	1.460	48	–	+++	–	+++		Amortisseurs préservant les articulations

④ Taille et recépage (plantes et fleurs)
⑤ Taille et recépage (arbuste et haies)
⑥ Explication des labels de contrôle à la page 419

CISAILLE À HAIES PH 10

54 cm, 1.050 g. Pour des haies et des buissons tendres à très durs. Tranchants à revêtement spécial protégés contre la corrosion, de forme ondulée, avec rainures à sève, réglage sans outil des raccords de lame, poignée en bois de hêtre, amortisseur butoir.

Référence
0000 881 3671

OUTIL D'AFFÛTAGE 3-EN-1

Utilisable avec les ébrancheurs, sécateurs, hachettes et haches, ainsi que les couteaux et ciseaux ménagers. Design ergonomique pour une utilisation facile et un résultat d'affûtage professionnel. Ne convient pas au sécateur sans fil ASA 20.

Référence
0000 881 9801

PIERRE À AIGUISER ET À AFFÛTER

Pour ébrancheurs, sécateurs, taille-haies ainsi que pour l'affûtage fin de fauchards, d'écorçoirs et de haches. Deux faces avec grain grossier et grain fin, utilisable avec de l'eau et de l'huile. Ne convient pas au sécateur sans fil ASA 20.

Référence
0000 881 6001

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr.**

① Explication des labels de contrôle à la page 419

SCIE PR 40 CT

40 cm, 520 g. Scie professionnelle pour manche télescopique, lame résistante en acier au carbone (chromage dur), tranchant hautes performances avec interstices permettant d'empêcher tout coincement. L'écorçoir évite d'abîmer l'écorce, le crochet maintient la scie pendant la coupe. Avec étui pour un rangement en toute sécurité.

Référence
0000 881 4141

MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR PR 40 CT

184 – 456 cm. Manche ovale en aluminium hautement résistant avec levier de serrage et crans d'arrêt pour un réglage en continu de la longueur. Position des charges lourdes. Longue isolation en caoutchouc pour protéger contre le froid et une prise ferme garantie.

Référence
0000 881 4113

SCIE PR 38 CT

40 cm, 400 g. Scie d'ébranchage de qualité supérieure. Lame de scie en chrome dur avec interstices, crochet, boutoir servant d'écorçoir.

Référence
0000 881 3672

MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR PR 38 CT

175 – 320 cm, réglage progressif. Pour des travaux jusqu'à 5 m de hauteur. Tube en aluminium robuste en deux parties Ø 30 mm / 27 mm. Tendeur excentré en acier extrêmement robuste, facile à retendre, poignée en caoutchouc pour une prise parfaite.

Référence
0000 881 6101

SCIES D'ÉLAGAGE

Pour un ébranchage rapide et précis. Triple denture japonaise, acier chromé trempé par impulsion, lame de scie conique, poignée SoftGrip ergonomique à 2 composants, protection anti-corrosion, avec étui pour montage des deux côtés, pour droitiers et gauchers.

Avec lame de scie droite pour une utilisation universelle dans les travaux d'horticulture et d'aménagement paysager.

	Référence
PR 24, lame de scie 24 cm, 305 g, Ø de branche jusqu'à 100 mm	**0000 881 8701**
PR 33, lame de scie 33 cm, 370 g, Ø de branche jusqu'à 150 mm	**0000 881 8702**

Avec lame de scie courbée pour un sciage sans pression, notamment pour les travaux d'entretien des arbres.

	Référence
PR 27 C, lame de scie 27 cm, 358 g, Ø de branche jusqu'à 120 mm	**0000 881 8703**
PR 33 C, lame de scie 33 cm, 391 g, Ø de branche jusqu'à 150 mm	**0000 881 8704**

SCIE PLIANTE PR 16

Pour un ébranchage rapide et précis. Triple denture japonaise, acier chromé trempé par impulsion, lame de scie conique, poignée SoftGrip ergonomique, lame de scie rabattable, protection anti-corrosion.

	Référence
Lame de scie 16 cm, 160 g, Ø de branche jusqu'à 65 mm	**0000 881 8700**

AUTRES ACCESSOIRES COMME LES KITS D'AFFÛTAGE ET LES LIMES POUR CHAÎNES DE TRONÇONNEUSES

À PARTIR **DE LA PAGE 74**

Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr.**

① Explication des labels de contrôle à la page 419

COINS D'ABATTAGE EN POLYAMIDE

Résistants aux chocs même à basses températures. En polyamide, structure de surface empêchant le coin de sauter, en trois longueurs pour bois moyen et épais ainsi qu'avec angle plus important.

	Référence
19 cm	**0000 881 2212**
23 cm	**0000 881 2213**
25 cm	**0000 881 2214**

COINS D'ABATTAGE ET À REFENDRE EN ALUMINIUM

Avec tranchant fin et lame fine pour une bonne pénétration dans le bois. Deux versions pour troncs de diamètres moyens et grands, écaille de retenue, nervure de guidage, côté calage lisse pour faciliter le placement d'un deuxième coin dans le trait d'abattage, alliage d'aluminium de très grande qualité.

	Référence
24 cm, 800 g	**0000 881 2223**
26 cm, 1.000 g	**0000 881 2224**

COIN D'ABATTAGE EN ALUMINIUM

Avec denture pour une tenue optimale dans le bois.

	Référence
12 × 4 cm, 190 g	**0000 881 2201**

COIN D'ABATTAGE EN ALUMINIUM

Forgé avec bois et anneau.

	Référence
980 g	**0000 890 9200**

NOUVEAU

COIN D'ABATTAGE MÉCANIQUE (NON ILLUSTRÉ)

Pour l'abattage d'arbre moyens 60-70 cm de diamètre. S'utilise avec une boulonneuse (couple max 650 Nm)

	Référence
Poids : 1,35 kg **Force de pression max : 15 T** **Hauteur de levage : 35 mm**	**7014 881 2201**

COIN À REFENDRE VRILLÉ EN ALUMINIUM

Efficacité maximale grâce à sa forme rotative. Nervure de guidage et griffes de retenue pour une tenue exceptionnelle, même dans le bois gelé, forgé pour une excellente stabilité avec un poids réduit, surface de frappe circulaire pour une répartition optimale de la force.

	Référence
22 cm, 920 g	**0000 881 2221**

SAPIE À MAIN

Pour prendre et déplacer le bois de chauffe, les petits troncs d'arbres et les morceaux de bois. Manche en frêne, forme allemande.

	Référence
35 cm, 500 g	**0000 881 2800**

SAPIE EN ALUMINIUM

Permet de prendre et de déplacer les petits troncs d'arbre et morceaux de bois tout en ménageant son dos. Alliage d'aluminium hautement résistant avec poignée en matière plastique. Bonne prise grâce à un crochet supplémentaire à l'extrémité de la poignée.

	Référence
70 cm, 580 g	**0000 881 2805**

LEVIERS D'ABATTAGE

Pour faire basculer l'arbre par-dessus la charnière dans la direction souhaitée. Avec crochet tourne-bille pour faire tourner les troncs. En alliage d'acier spécial.

	Référence
76 cm, env. 1.800 g	**0000 881 2701**
130 cm, env. 3.400 g	**0000 881 2700**

CROCHET DE LEVAGE FP 10

Sert à soulever, transporter et poser le bois empilé.

	Référence
	0000 881 4401

CROCHET DE TIRAGE FZ 10

Pour tirer des troncs d'arbre, avec pointe affûtée pour se planter facilement dans le tronc. Acier trempé de très grande qualité, poignée confort.

	Référence
	0000 881 2907

PINCE MANUELLE FP 20

Pour déplacer le bois, avec poignée pliée. Pointes trempées.

	Référence
20 cm d'ouverture	**0000 881 3005**

SERPE SUISSE

Convient pour l'entretien des jeunes pousses et pour tailler les pousses basses. Avec poignée de protection en cuir.

	Référence
Longueur totale de 44 cm, 32 cm de longueur de lame, 650 g	**0000 881 3400**

	Référence	Longueur (cm)	Poids de la tête (g)	Matériau du manche de hache	Label de contrôle④	Travaux d'élagage	Travaux d'abattage	Travaux de fendaison faciles et moyennement difficiles (bois d'allumage, longueur de 30 cm)	Travaux de fendaison moyennement difficiles et difficiles (longueur 35 cm, Ø jusqu'à 50 cm)	Fendaison de pièces en mètre et du bois lourd (le cas échéant avec coins à refendre)	Abattage avec coin (aluminium ou plastique)
CLASSIQUE											
HACHETTE DE BÛCHERON AX 6											
	0000 881 1969	40	600	Frêne	–	+	–	+	–	–	–
HACHE DE BÛCHERON AX 10											
	0000 881 1971	60	1.000	Frêne	–	++	+	+	–	–	+
HACHE DE BÛCHERON AX 16 S											
	0000 881 1957	70	1.550①	Hickory		++	++	++	+	–	+
HACHES À REFENDRE Leur tête en forme de coin garantit une fente optimale en un minimum d'efforts.											
HACHETTE À REFENDRE AX 13 C											
	0000 881 1914	50	1.250②	Frêne		+	–	++	–	–	+
HACHE À REFENDRE AX 28 CS											
	0000 881 2014	80	2.800①	Hickory		+	–	+++	+++	–	+
MERLINS Tête forgée et bec recourbé. Surface de frappe extra grande pour enfoncer en toute sécurité les coins en aluminium et en plastique.											
MERLIN AX 30 C											
	0000 881 2009	85	3.000	Frêne	–	–	–	++	+++	+++	++
MERLIN AX 33 CS											
	0000 881 2011	90	3.300①	Hickory		–	–	++	+++	+++	+++
LIGHT											
HACHETTE DE BÛCHERON AX 6 P③											
	0000 881 6801	37	640	Polyamide		++	–	+	–	–	–
HACHE DE BÛCHERON AX 15 P											
	0000 881 6701	73	1.450	Polyamide		++	++	++	+	–	–
HACHE À REFENDRE AX 20 PC											
	0000 881 6602	75	1.950	Polyamide		+	+	+++	++	–	+

\+ Adapté
++ Bien Adapté
+++ Très bien Adapté
– Non recommandé

① Douille de protection de 300 g comprise
② Cet outil peut bénéficier d'un manche de rechange adaptable avec douille de protection – disponible chez votre revendeur STIHL spécialisé
③ Avec tire-clou
④ Explication des labels de contrôle à la page 419

DÉCAMÈTRES FORESTIERS

Avec enrouleur automatique, boîtier métallique résistant.

Longueur	Référence
15 m	**0000 881 0800**
20 m	**0000 881 0804**
25 m	**0000 881 0801**

CEINTURES PORTE-OUTILS EN CUIR

Cuir de vachette extrêmement robuste, env. 3 mm d'épaisseur. Fermeture à doubles trous.

Coloris	Largeur	Longueur	Référence
●	**4 cm**	**125 cm**	**0000 881 0602**
●	**4 cm**	**125 cm**	**0000 881 0600**

PAGE 72

CHEVALET EN BOIS

Le chevalet de sciage en bois léger STIHL vous aide à scier du bois de chauffage de manière sûre et efficace. La règle graduée par tranches de 5 cm et 10 cm permet de couper votre bois à la bonne taille pour votre poêle ou votre cheminée. Pendant le sciage, la bande intégrée permet de fixer solidement le bois à couper afin qu'il ne glisse pas. Chevalet pliable.

BOMBES AÉROSOL ECO

Coloris de marquage longue durée de grande qualité et résistant au gel, avec pigment lumineux intense et grand pouvoir couvrant. Liants fabriqués à partir de matières premières 100 % renouvelables, visibilité permanente même sur des surfaces humides et gelées, pratiquement inodore.

Bombe aérosol, 500 ml

Coloris	Référence
●	**0000 881 1787**
●	**0000 881 1789**
●	**0000 881 1790**
●	**0000 881 1791**
●	**0000 881 1792**
○	**0000 881 1793**

CRAIES DE MARQUAGE MARKER PRO

Coloris de marquage longue durée de grande qualité et résistant au gel, avec pigment lumineux intense et grand pouvoir couvrant. Visibilité permanente même sur des surfaces humides et gelées, pratiquement inodore.

Longueur 12 cm, 12 craies par boîte

Coloris	Référence
●	**0000 881 1500**
●	**0000 881 1501**
●	**0000 881 1502**
●	**0000 881 1503**
●	**0000 881 1504**

PORTE-CRAIE

Coloris orange de signalisation. Blocage métallique de craie, boîtier en matière plastique anti-chocs très robuste (ABS), pour craies de diamètre Ø 11 – 12 mm. Peut être combiné avec le support pour porte-craie du système modulable ADVANCE X-Flex.

Référence
0000 881 1602

SYSTÈME MODULABLE ADVANCE X-FLEX

Silbermedaille 2023 ①

Conçu pour les professionnels de la forêt, des municipalités ou de l'aménagement paysager, le système modulable ADVANCE X-Flex de STIHL permet de garder à portée de main le matériel nécessaire pour travailler. Chaque utilisateur est libre d'associer les ceintures, harnais, sacoches et autres accessoires comme il le souhaite selon la tâche à effectuer et ses préférences, pour une flexibilité maximale.

HARNAIS ADVANCE X-FLEX

Complète la ceinture, en permettant notamment de supporter des charges plus lourdes. Confort de port élevé grâce au rembourrage et à la longueur de sangle réglable. Fixation des accessoires possible grâce au système de clips. Bonne visibilité grâce au orange de signalisation.

Référence
0000 790 5801

CEINTURE ADVANCE X-FLEX

Ceinture abdominale rembourrée avec œillets de suspension pour le harnais ADVANCE X-Flex, le harnais FS ADVANCE X-Flex ou encore le harnais HT ADVANCE X-TREEm. Inclut une zone d'accrochage pour les sacoches et accessoires ADVANCE X-Flex, grâce au système de clips développé par STIHL.

Taille	Tour de taille	Référence
S	**78 – 127 cm**	**0000 710 9102**
M	**89 – 143 cm**	**0000 710 9103**
L	**98 – 177 cm**	**0000 710 9104**

SYSTÈME INNOVANT DE CLIPS STIHL

Tous les accessoires du système modulable ADVANCE X-Flex se fixent rapidement et facilement à la ceinture grâce à des clips métalliques développés spécialement par STIHL. Pratique : les clips métalliques sont disponibles séparément pour équiper vos sacs existants et les fixer eux aussi à la ceinture. Tous les accessoires ADVANCE X-Flex sont déjà équipés de clips.

ACCESSOIRES ADVANCE X-FLEX

① Médaille d'argent demopark – Innovations 2023

Optimisez votre travail grâce au système modulable ADVANCE X-Flex et à ses nombreux accessoires pratiques et ergonomiques. Grâce au système de clips intégrés STIHL, ces derniers se fixent facilement à la ceinture et restent à portée de main.

		Référence	Description	Forestiers	Débroussailleuses
ACCESSOIRES ADVANCE X-FLEX					
SACOCHE UNIVERSAL		**0000 882 6100**	Peut accueillir chaînes de remplacement, sprays et craies de marquage, petits outils, boissons	o	o
ETUI POUR COINS D'ABATTAGE		**0000 882 6200**	Peut accueillir 2 coins de tailles différentes. Les coins sont calés indépendamment l'un de l'autre.	o	–
PORTE-CRAIE		**0000 881 1603**	Accueille la craie lors du transport et offre une grande liberté de mouvement lors du marquage.	o	–
PORTE-OUTIL		**0000 882 6300**	Permet d'accrocher un outil en toute sécurité.	o	–
PORTE-MÈTRE RUBAN		**0000 881 0702**	Accueille le mètre ruban pendant le transport et offre une grande liberté de mouvement lors de la mesure.	o	–
PORTE-COMPAS FORESTIER		**0000 882 6400**	Garantit une excellente liberté de mouvement grâce à la fixation coudée.	o	–
SUPPORT RADIO		**0000 882 6600**	Permet d'utiliser la radio depuis votre poche. Compatible avec différents modèles de radio.	o	o
SACOCHE À SMARTPHONE		**0000 882 6700**	Convient à de nombreux modèles de smartphones. La boucle intégrée permet de sortir le smartphone facilement, même avec des gants.	o	o
POCHETTE AP ADVANCE X-FLEX		**0000 491 0300**	Accueille une batterie AP en toute sécurité grâce à un élastique.	o	o
POCHETTE AP AVEC CÂBLE DE CONNEXION ADVANCE X-FLEX		**0000 440 5100**	Accueille une batterie AP en toute sécurité et permet de connecter directement des appareils compatibles alimentés par batterie.	o	o
CLIPS MÉTALLIQUES		**0000 740 8800**	2 pièces Permet d'accrocher les sacoches et autres accessoires.	o	o
SUPPORT VENTRAL		**0000 490 1800**	1 paire Permet d'augmenter le confort de la ceinture.	o	o

● De série
– Ne convient pas

DÉTERGENTS

- Formule qui convient à toutes les tâches de nettoyage
- Protection parfaite contre la corrosion
- Lubrifiants efficaces pour différents champs d'application

SUPERCLEAN

Spray multifonction : dissolution de la résine et des salissures, lubrifiant et protection anti-corrosion. Pour dispositifs de coupe, couteaux de taille-haies et tronçonneuses.

	Référence
Bombe aérosol, 50 ml	**0782 420 1001**
Bombe aérosol, 300 ml	**0782 420 1002**

MULTICLEAN

Détergent universel pour les surfaces en plastique, métal, caoutchouc et peintes. Élimine en profondeur et en douceur même la saleté la plus tenace. Très bonne comptabilité aux matériaux.

	Référence
Flacon pulvérisateur, 500 ml	**0782 516 8200**

MULTISPRAY

Huile multifonction pour lubrifier, dissoudre les salissures et les éléments coincés et protéger de la corrosion. Aérosol de contact.

	Référence
Bombe aérosol, 50 ml	**0730 411 7002**
Bombe aérosol, 400 ml	**0730 411 7000**

ENTRETIEN ET MAINTENANCE.

Détergents **405**

Care & Clean Kits **407**

Service Kits **408**

VARIOCLEAN ECO

ECODETERGENT

Nettoyant spécial composé à 92 % d'ingrédients d'origine naturelle. Permet de nettoyer efficacement les résidus d'huile, de graisse, de résines ou de déchets verts des outils et accessoires de coupe STIHL. Efficace également sur les filtres à air (HD2 STIHL, métalliques, PA, PET et PTFE). Les flacons pulvérisateurs sont composés d'au moins 50% de matières recyclées.

	Référence
Flacon pulvérisateur, 150 ml	**0782 516 8003**
Flacon pulvérisateur, 500 ml	**0782 516 8004**

LE NETTOYANT VARIOCLEAN ECO STIHL A ÉTÉ LABELISÉ « ÉCODÉTERGENT » PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION INTERNATIONAL INDÉPENDANT ECOCERT GREENLIFE.①

DÉTERGENTS	DOMAINES D'APPLICATION	ACTION: Spray de contact	Huile de dégrippage	Protection anti-corrosion	Lubrifiant	ÉLIMINE: Huile	Bio-huile	Résine	Restes de colle	Rouille	Goudron	Saleté	Tâches d'herbe	CONSIGNES D'UTILISATION
SUPERCLEAN	Dispositifs de coupe, lames de taille-haies et chaînes de tronçonneuses	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	●	–	Vaporiser les outils de coupe après chaque utilisation. Actionner brièvement les lames du taille-haie après les avoir vaporisées.
MULTISPRAY	Machines	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	–	–	Vaporiser les outils et les frotter avec des chiffons.
MULTICLEAN	Surfaces en plastique, en métal, en caoutchouc et peintes	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	Vaporiser MultiClean sur un chiffon en microfibre par exemple, et essuyer la surface.
VARIOCLEAN ECO	Filtres à air, accessoires de coupe, couteaux, lames de scies circulaires et carters de machines	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	Vaporiser les outils, les rincer à l'eau pendant 3 à 5 minutes et les sécher avec des chiffons. Les protéger ensuite contre la corrosion avec le SuperClean ou le MultiSpray.

! Jusqu'à épuisement des stocks !

● Adapté

① Label « écodétergent » ECOCERT disponible sur **detergents.ecocert.com**
② Explication des labels de contrôle à la page 419

CARE & CLEAN KITS

- Des kits de nettoyage et d'entretien conçus prendre soin efficacement de vos machines
- Pour des performances optimisées en permanence et une longue durée de vie de vos machines STIHL

CARE & CLEAN KIT iMOW® ET TONDEUSES

Kit de nettoyage et d'entretien pour iMOW® et tondeuses à gazon. Pour un nettoyage efficace du carter du robot ou de la tondeuse et de la station de base iMOW®.

Standard	
1 × MultiClean, 500 ml	
1 × brosse de nettoyage avec racloir	Référence
1 × chiffon en microfibres (gris)	**0782 516 8600**

CARE & CLEAN KIT MS

Kit de nettoyage et d'entretien pour les tronçonneuses STIHL. Pour un nettoyage efficace et en douceur de l'outil de coupe, du filtre à air HD2 et du carter moteur.

Version standard	
1 × VarioClean Eco, 150 ml	Référence
1 × Brosse de nettoyage spéciale rainures	**0782 516 8606**
Version Plus	
1 × VarioClean Eco, 500 ml	
1 × Brosse de nettoyage spéciale rainures	
1 × Sac de lavage en microfibre pour filtres HD2	**0782 516 8607**

CARE & CLEAN KIT HS

Kit de nettoyage et d'entretien pour les taille-haies et taille-haies sur perche STIHL.

Version Plus	
1 × SuperClean, 300 ml	
1 × Graisse multi-usage, 80 g	**0782 516 8604**

CARE & CLEAN KIT FS

Pour l'entretien des débroussailleuses.

! **Version standard**	
1 × MultiSpray, 50 ml	Référence
1 × SuperLub, 40 g	**0782 516 8601**
Version Plus	
1 × MultiSpray, 400 ml	
1 × SuperLub, 80 g	
1 × VarioClean, 500 ml	**0782 516 8602**

CARE & CLEAN KITS : PRENEZ SOIN DE VOTRE MACHINE STIHL ET ELLE NE VOUS LAISSERA PAS TOMBER !

Nettoyer et entretenir régulièrement sa machine prolonge sa durée de vie et optimise ses performances. Les Care & Clean Kits contiennent les essentiels pour le nettoyage et l'entretien de vos machines STIHL. Disponibles sur stihl.fr et chez les revendeurs spécialisés STIHL.

SERVICE KITS

- Pour une maintenance régulière et proactive plus facile
- Pour protéger l'appareil et augmenter sa durée de vie

SERVICE KITS

Effectuez vous-même la maintenance de votre machine avec les Service Kits STIHL. Un entretien régulier préserve votre machine et optimise sa performance, sa fiabilité et sa durabilité. Pratique : pas besoin d'outil supplémentaire à part la clé multiple de votre machine STIHL.

Service Kit	Référence	Compatible avec
TRONÇONNEUSES		
9	**1139 007 4100**	MS 181, MS 211
11	**1140 007 4101**	MS 261
12	**1140 007 4102**	MS 241, MS 362 (à partir de 2018)
13	**1140 007 4103**	MS 271, MS 291, MS 311 (à partir de 2014)
14	**1142 007 4101**	MS 462
15	**1143 007 4100**	MS 231, MS 251
16	**1144 007 4101**	MS 661
17	**1147 007 4101**	MS 500i
DÉCOUPEUSES À DISQUE		
32	**4224 007 4100**	TS 700, TS 800
35	**4238 007 4102**	TS 410, TS 420, TS 440
SOUFFLEURS ET BROYEURS		
36	**4241 007 4100**	BG 56, BG 66, BG 86 (jusqu'à 2012), SH 56, SH 86 (jusqu'à 2012)
37	**4241 007 4101**	BG 86 (à partir de 2013), SH 86 (à partir de 2013)
38	**4244 007 4100**	BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450

Service Kit	Référence	Compatible avec
SOUFFLEURS ET BROYEURS		
39	**4282 007 4100**	BR 500, BR 550, BR 600, BR 700
40	**4283 007 4101**	BR 800
TAILLE-HAIES		
34	**4237 007 4100**	HS 82, HS 87
46	**4140 007 4102**	HS 45 2-MIX
DÉBROUSSAILLEUSES, PERCHES D'ÉLAGAGE, TAILLE-HAIES SUR PERCHE ET AUTRES MACHINES		
26	**4144 007 4100**	FC 56, FC 70, FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, HT 56, KM 56
31	**4180 007 4103**	BT 131, FB 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 130, HT 131, HT 132, HT 133, KM 131
41	**4147 007 4102**	FR 410, FR 460, FR 480, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS411, FS 460, FS 461
44	**4148 007 4100**	FS 490, FS 491, FS 510, FS 511, FS 560, FS 561
47	**4140 007 4103**	FS 38 (2-MIX), FS 55 (2-MIX)
48	**4149 007 4102**	FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94

PAGE 18

INTÉRESSÉ PAR NOS OFFRES DE SERVICES POUR VOTRE MACHINE STIHL ?

Prolongez la durée de vie de votre appareil STIHL et préservez ses performances grâce à nos différentes offres de service et d'entretien. Scannez le QR code pour trouver un revendeur spécialisé STIHL près de chez vous et découvrir les forfaits d'entretien proposés.

TECHNOLOGIE DE POINTE EN DÉTAIL.

APPAREILS À BATTERIE

Modèles à batterie
Les appareils STIHL qui bénéficient d'une technologie à batterie innovante sont signalés par un symbole de batterie. Ce symbole comprend également la désignation correspondante du type de batterie et indique ainsi le système de batteries auquel un produit appartient. Seules des cellules de lithium sélectionnées sont utilisées dans les batteries STIHL. Ces dernières peuvent être rechargées complètement jusqu'à 2.500 fois (pour la batterie AP 500 S), avec une perte de capacité minimale. Le marquage exact désigne le type de batterie, le champ d'application et la puissance de la batterie.

Les appareils de la gamme AI disposent d'une batterie lithium-ion inamovible et se chargent avec un bloc d'alimentation. Pour plus de confort, l'état de charge est affiché au moyen de plusieurs LED.

Tous les modèles AS SYSTEM sont équipés d'une cellule lithium-ion de type AS. Pour plus de confort, l'état de charge peut être affiché sur simple pression d'un bouton et au moyen de plusieurs LED.

Dans les appareils AK SYSTEM, la batterie utilisée est une batterie lithium-ion de type AK, utilisable avec tous les appareils de ce système. Pour plus de confort, l'état de charge est affiché au moyen de plusieurs LED.

Les appareils à batterie AP SYSTEM sont particulièrement puissants et destinés à un usage professionnel quotidien, par exemple pour l'entretien des paysages, des jardins et des arbres. Les batteries rechargeables AP et AR L, qui sont compatibles avec les outils AP SYSTEM, offrent une puissance supplémentaire et de longues durées d'utilisation. Vous trouverez un aperçu des batteries recommandées pour les appareils AP SYSTEM à la page 36 – 41

Système de charge rapide des batteries
La méthode de charge des chargeurs rapides réduit le temps de charge total jusqu'à 30% par rapport à un chargeur conventionnel avec le même courant de charge. De plus, le processus garantit une charge douce qui ne surcharge pas la batterie.

Clé d'activation
Les appareils avec batterie intégrée ne peuvent être mis en service qu'avec une clé d'activation. Ils peuvent facilement être nettoyés, stockés et transportés.

Puissance constante
Performance constante quel que soit le niveau de charge de la batterie. Contrairement à d'autres, les appareils à batterie STIHL avec PUISSANCE CONSTANTE conservent des performances constantes et élevées à mesure que la batterie se décharge pendant le travail.

Power Boost
Augmentation maximale des performances. Grâce à l'électronique intelligente, les appareils et les batteries STIHL communiquent entre eux. Si l'appareil et la batterie sont équipés de la fonction POWER BOOST, la batterie fournit toujours de manière indépendante la puissance maximale possible pour l'application choisie. Pour garantir une durée de vie optimale de la batterie, l'appareil ajuste temporairement les performances en cas d'utilisation trop intensive.

Moteur électrique STIHL (EC)
Le moteur EC STIHL qui équipe l'ensemble des produits à batterie STIHL est très économe en énergie, presque inusable et ne nécessite aucune maintenance. De type Brushless, c'est-à-dire sans balais donc sans frottements, le moteur exploite de façon optimale l'énergie de la batterie pour une performance impressionnante. Il offre également un vrai confort de travail car il procure un faible niveau sonore et de faibles vibrations. Vous êtes assuré que votre appareil dispose constamment de la puissance optimale, et ce de manière constante, tout au long de l'utilisation de la batterie.

Utilisation en cas de pluie
Les appareils à batterie AP SYSTEM STIHL sont conçus pour les utilisateurs professionnels et pour un usage quotidien, même en cas d'intempéries. Tous les produits portant ce signe peuvent donc aussi être utilisés en cas de pluie. La protection contre les projections d'eau est prouvée par des tests internes élaborés et exigeants.

Certification IPX4
Protection contre les projections d'eau. Les classes de protection IPX définissent la protection contre l'humidité des appareils électriques ou électroniques. Le test de protection contre l'humidité est défini en différentes étapes. IPX4 teste la protection contre les projections d'eau de tous les côtés. Les outils à batterie certifiés IPX4 sont donc conçus pour une utilisation quotidienne, même sous la pluie.

Longévité de la batterie
Très longue durée de vie de la batterie. Les batteries STIHL de la gamme AP SYSTEM sont extrêmement durables et résistantes. Elles sont conçues pour répondre à des exigences particulièrement élevées, notamment celles des professionnels. Outre leur conception particulièrement robuste, les cellules de la batterie, dotée d'une technologie spéciale, se montrent elles aussi extrêmement durables. Ces batteries STIHL peuvent être chargées plus rapidement et plus souvent que la moyenne grâce à leur électronique intelligente.

Utilisation sans protection auditive
Les appareils à batterie sont parfaitement adaptés à une utilisation dans des zones sensibles au bruit. Retrouvez toutes les indications dans le mode d'emploi.

TRONÇONNEUSES ET PERCHES D'ÉLAGAGE

TRONÇONNEUSES THERMIQUES

Levier de commande universel
Les commandes principales telles que les positions de starter à froid, à chaud, la position marche et la position d'arrêt sont toutes regroupées sur le même levier pour une manipulation simple et pratique d'une seule main.

Chauffage électrique de la poignée
Le chauffage électrique de la poignée permet à l'utilisateur de garder les mains chaudes, d'avoir une meilleure prise en main et donc un grand confort d'utilisation en hiver. Les films chauffants, situés dans la poignée circulaire et la poignée arrière, peuvent être activés au besoin pour maintenir les poignées sèches et chaudes.

Chauffage électrique de carburateur
Le chauffage électrique de carburateur est doté d'un détecteur thermique de gestion des commandes marche/arrêt pour réduire les risques de panne liés au gel du carburateur en hiver.

Design ergonomique de la poignée
Facilite le maniement de la tronçonneuse dans n'importe quelle position de travail.

Nervure de visée
La nervure de visée a été intégrée au design de la tronçonneuse afin d'assurer un meilleur contrôle de la direction de chute en coupe d'abattage.

Filtre HD2
Les pores du filtre HD2 en polyéthylène sont jusqu'à 70 % plus fins que ceux d'un filtre en non-tissé ou polyamide. Il peut ainsi filtrer les poussières les plus fines. Il est de plus oléophobe et hydrophobe. La cartouche de filtre rond en PET à fermeture rapide permet un montage / démontage sans outil et en un tour de main.

Protège-main arrière
Protège l'arrière de la main de l'utilisateur contre d'éventuels retours de branchages ou de bouts de chaîne si celle-ci venait à rompre ou sauter.

Compensateur
Assure un mélange carburant/air constant, même en cas d'encrassement du filtre à air.

Système de filtre à air longue durée
Les tronçonneuses STIHL sont dotées d'un système de filtration d'air à long terme quand elles sont équipées à la fois de la pré-séparation et d'un filtre à air HD2. La durée de vie du filtre est donc considérablement plus longue que celle des systèmes de filtration classiques. Ce système de filtre à air à longue durée de vie assure la longévité du moteur et empêche l'usure prématurée du piston et du cylindre, ainsi que l'encrassement de la préparation du mélange.

Piston en magnésium
Pour la première fois au monde, STIHL a monté un piston en magnésium dans la MS 400 C-M. Il pèse 20 grammes de moins qu'un piston comparable en aluminium, ce qui correspond à une réduction de poids de 25 % sur ce seul composant central. L'utilisation de ce matériau léger, associée à la conception légère et cohérente de la MS 400 C-M, permet d'avoir un moteur d'un poids de seulement 5,8 kg et assure ainsi un rapport poids/puissance extrêmement faible, inférieur à 1,5 kg/kW. Parallèlement, ce nouvel élément confère à la machine une vitesse maximale très élevée, ce qui se traduit positivement sur la progression du travail lors de l'ébranchage.

Pompe d'amorçage à carburant
Lorsque le soufflet de pompe est actionné, la chambre de contrôle du carburateur se remplit de carburant. Ainsi, lors du démarrage, suffisamment de carburant est immédiatement disponible pour la création d'un mélange réactif de carburant et d'air. Ce dispositif permet de réduire sensiblement le nombre de sollicitations nécessaires au lancement du moteur.

Pompe à huile à débit réglable
Découper des longueurs et des types de bois différents selon des techniques de travail diverses exige des quantités d'huile différentes. La pompe à huile à débit réglable permet un dosage exact et précis de la quantité d'huile requise selon les besoins.

Tendeur de chaîne latéral
Le tendeur de chaîne latéral permet de tendre la chaîne facilement.

Repère de perçage
Sur les modèles de la gamme Travaux Forestiers, le prolongement du guide est matérialisé par une ligne en relief présente sur le carter de lanceur. Elle permet un meilleur contrôle de la coupe notamment dans le cadre d'un perçage.

Moteur STIHL 2-temps à balayage stratifié
Le moteur STIHL 2-temps à balayage stratifié est à la fois puissant et économique. Le gaz d'échappement est séparé du gaz frais, minimisant les pertes de mélange, c'est-à-dire la part du mélange non brûlée. Ceci augmente les performances et réduit la consommation.

Système anti-vibrations STIHL
Des zones tampons placées aux endroits stratégiques réduisent la répercussion des vibrations du moteur et de la chaîne dans les poignées de l'appareil. De ce fait, la tronçonneuse fonctionne de façon plus stable. L'utilisateur ménage ainsi ses forces et peut travailler plus longtemps.

STIHL ElastoStart
La pression de compression provoque des mouvements par à-coup au lancement des moteurs à combustion. L'amortisseur de la poignée de lancement STIHL ElastoStart absorbe et renvoie de la puissance durant la compression. Ceci permet un lancement plus régulier.

STIHL ErgoStart
La traction régulière au niveau du cordon de lancement tend le ressort contre la pression de compactage. Ceci évite les contraintes dues aux mouvements par à-coup. Le ressort libère l'énergie accumulée sur le vilebrequin dès que la pression de compression maximale est dépassée et que le piston se déplace à nouveau vers le bas. Le moteur démarre de manière fiable et permet une vitesse de démarrage environ ²/₃ plus lente.

Injection STIHL
La technologie d'injection permet une utilisation très simple de votre machine. Le levier combiné n'est plus nécessaire, l'arrêt se fait uniquement par un bouton-poussoir. La gestion du moteur entièrement électronique avec une commande cartographique assistée par des capteurs garantit de très bonnes performances et une bonne accélération du moteur dans toutes les conditions d'utilisation. Le boîtier électronique calcule en temps réel la quantité exacte de carburant nécessaire et le moment d'allumage idéal. L'injection s'effectue par une soupape d'injection, directement dans le carter. Des capteurs mesurent la pression atmosphérique, la température intérieure et extérieure et transmettent les informations à l'unité de commande. Cela permet de déterminer de manière optimale la quantité de carburant et le calage de l'allumage à l'aide des valeurs déterminées. Cela garantit à votre appareil un rapport poids-puissance largement supérieur à celui des moteurs sans injection.

Tendeur de chaîne rapide STIHL
Grâce au tendeur de chaîne rapide STIHL, vous pouvez en toute simplicité et sans outil tendre la chaîne de votre tronçonneuse. Il suffit pour cela de desserrer le couvercle de pignon et de tourner la molette supérieure jusqu'à ce que la tension idéale soit atteinte.

STIHL M-Tronic
La gestion moteur entièrement électronique régule ce dernier en permanence, quels que soient le régime, le point d'allumage et le dosage du carburant, et en tenant compte des conditions extérieures, comme la température, l'altitude et la qualité du carburant. Elle assure une puissance optimale en permanence, un régime constant et un très bon comportement à l'accélération. Avec M-Tronic, le réglage manuel du carburateur devient inutile. Le dispositif STIHL M-Tronic ne requiert alors pour le démarrage à froid qu'une position de démarrage supplémentaire sur le levier. Dès que la machine est démarrée, vous pouvez immédiatement l'utiliser à pleine puissance. La quantité de carburant nécessaire est calculée avec précision par le système et adaptée en conséquence. Sinon, démarrez comme d'habitude en position I. Comme le M-Tronic enregistre les réglages de la dernière utilisation, la machine dispose d'une puissance maximale à chaque démarrage effectué dans les mêmes conditions extérieures.

Levier de commande avec fonction Stop à retour automatique
À l'arrêt, le levier de commande revient de lui-même en position de fonctionnement. Il est alors possible de redémarrer directement un appareil encore chaud.

Réservoir de carburant transparent
Le réservoir de carburant transparent permet un contrôle rapide et facile du niveau de carburant sans avoir à ouvrir le réservoir.

Préfiltration
La pré-séparation des tronçonneuses STIHL sert à pré-purifier l'air et soulage ainsi sensiblement les systèmes de filtration. L'air aspiré est d'abord mis en rotation par le ventilateur. Les particules les plus grosses et les plus lourdes sont ainsi rejetées vers l'extérieur. L'air pré-purifié est ensuite acheminé derrière la roue du ventilateur via le canal de pré-séparation vers le filtre à air, par exemple le filtre à air HD2 pour la tronçonneuse.

Bouchons de réservoir ouvrables sans outil
Ces bouchons spéciaux, ne nécessitant pas d'outil, permettent une ouverture et fermeture simple et rapide du réservoir.

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES

Protection anti-surcharge
En cas de surcharge, le moteur électrique s'arrête automatiquement pour se protéger des éventuels dommages dus à la surchauffe. Les modèles MSE 230 et MSE 250 disposent d'une surveillance électronique de la température du moteur. Si celle-ci est trop élevée, une LED rouge indique l'état correspondant. Après environ une minute, le moteur est refroidi et la LED s'éteint. La tronçonneuse peut être redémarrée. Sur les appareils MSE 141 à MSE 210, il s'agit d'un disjoncteur de surcharge qui prend la forme d'un bouton rouge.

DISPOSITIFS DE COUPE

CHAÎNES DE TRONÇONNEUSES

Rivets trempés
Les boulons-rivet des chaînes STIHL sont trempés par induction, ce qui engendre une modification des caractéristiques du métal. Les boulons deviennent ainsi plus durs et plus résistants.

Alésages d'articulation lisses
Un dispositif d'estampage spécial rend les alésages d'articulation ultra-lisses. Ce procédé améliore la mobilité de la chaîne et accroît sa longévité.

Couche de chrome dur
Les dents de coupe STIHL sont fabriquées en acier spécial. Les platines sont également chromées par électrolyse, ce qui leur assure une plus grande résistance à l'usure. Ainsi les dents de coupe restent tranchantes plus longtemps.

Étirage
Les chaînes de tronçonneuse STIHL sont soumises à une tension constante et élevée à la fin du cycle de production. Cet « étirage » réduit au maximum les risques d'allongement de la chaîne lors de la première utilisation, augmente sa durée de vie et réduit ses risques d'usure.

Système de lubrification Oilomatic STIHL
Les fines rainures des maillons d'entraînement recueillent l'huile de chaîne et la répartissent dans les articulations de la chaîne. Les maillons d'entraînement sont en outre munis de chaque côté de multiples renfoncements dans lesquels vient se déposer l'huile. Cela permet de mieux répartir celle-ci sur les surfaces de glissement des guides et accroît de 10 % la lubrification par rapport aux guides non pourvus de renfoncements bilatéraux.

GUIDES

Tête du guide-chaîne interchangeable
En cas d'usure, la tête du guide-chaîne ainsi que le roulement (Rollomatic ES et Rollomatic ES Light) peuvent entièrement être remplacés.

Guide-chaîne Light (allégé)
Les guides Light P04 et Rollomatic ES Light se distinguent par leur conception. Pour le guide Light 04, de grandes plaques d'acier soudées électriquement sont découpées et pulvérisées avec du polyamide renforcé de fibres de verre. Le corps du Rollomatic E Light est composé de plaques en acier évidées et soudées à l'arc. Une résine polyamide renforcée de fibres de verre est injectée dans les évidements, ce qui rend les guides particulièrement légers. Pour le modèle ES Light, les évidements sont fraisés puis soudés avec un procédé laser spécial. On obtient ainsi un guide stable et flexible à la fois. Les deux conceptions offrent des réductions de poids sensibles et un meilleur équilibre de la tronçonneuse.

Longueur du guide
La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée et varie selon le modèle de tronçonneuse.

Système STIHL Ematic
Le système Ematic STIHL permet de réduire jusqu'à 50 % la consommation d'huile de chaîne (en comparaison aux guides conventionnels sans système Ematic) selon le dispositif de coupe et le type de bois. Le système se compose du guide STIHL Ematic ou Ematic S, de la chaîne STIHL Oilomatic et d'une pompe à huile à débit réglable et économique. Ainsi l'huile de chaîne adhésive atteint sans pertes les endroits nécessitant une lubrification.

Pignon de renvoi avec roulement à billes fermé
Cette protection hermétique empêche la pénétration de salissures. La réserve de lubrifiant étant prévue pour toute la durée de vie du guide-chaîne, aucun entretien supplémentaire n'est nécessaire. La longévité du roulement dépasse de jusqu'à 80 % celle des roulements ouverts équipés d'un trou de lubrification. Le pignon de renvoi est changeable.

TAILLE-HAIES ET TAILLE-HAIES SUR PERCHE

Butée de protection vissée
Cet élément en T en tôle d'acier est fixé par deux vis au bout de la barre de coupe. Il empêche la lame de toucher le sol ou le mur et peut être facilement remplacé lorsqu'il est usé.

Mécanisme allégé
Le magnésium est un composant important des appareils à moteur STIHL. Il pèse environ 30 % de moins que l'aluminium et démontre une grande résistance par rapport à son poids. Contrairement à d'autres métaux, le magnésium peut être moulé sous pression au millimètre, par exemple pour les carters de moteurs. C'est le matériau parfait pour développer et construire un système de transmission robuste mais plus léger. Il est également recyclable, c'est-à-dire que les pièces usées peuvent être fondues puis réutilisées, sans perte de qualité.

Pompe d'amorçage à carburant
Lorsque le soufflet de pompe est actionné, la chambre de contrôle du carburateur se remplit de carburant. Ainsi, lors du démarrage, suffisamment de carburant est immédiatement disponible pour la création d'un mélange réactif de carburant et d'air. Ce dispositif permet de réduire sensiblement le nombre de sollicitations nécessaires au lancement du moteur.

STIHL ErgoStart
Le système STIHL ErgoStart réduit de deux tiers la vitesse et la force de lancement nécessaire pour démarrer le moteur. C'est un ressort à spirale placé entre le lanceur et le vilebrequin qui lance le moteur. Vous ne subissez plus les compressions du moteur, c'est le ressort qui en fait son affaire.

Bouchons de réservoir ouvrables sans outil
Ces bouchons spéciaux, ne nécessitant pas d'outil, permettent une ouverture et fermeture simple et rapide du réservoir.

TAILLE-HAIES

Poignée tournante multifonction
La poignée de commande tournante offre une position de travail adaptée à chaque type d'utilisation dans le but de renforcer le confort d'utilisation.

Coupes de rabattage :
HS 82 R et HSA 130 R
Version R pour les coupes de rabattage volumineuses et le défrichage de grandes haies épaisses :
- Grand écart entre les dents
- Hauteur des dents supérieure
- Réducteur spécifique pour offrir une grande puissance de coupe

Coupe de mise en forme :
HS 82 T et HSA 130 T
Version T pour les coupes de mise en forme et tailles de précision parfaites :
- Petit écart entre les dents
- Hauteur des dents inférieure
- Réducteur spécifique offrant une très haute cadence de coupe

TAILLE-HAIES SUR PERCHE

Longueur de tube adaptée
Les taille-haies sur perche équipés d'un long tube sont particulièrement adaptés aux haies hautes et larges. Les versions K, plus courtes, sont munies d'une gaine sur le tube en guise de poignée et sont particulièrement adaptées à la taille des haies basses.

STIHL ECOSPEED
Avec la fonction ECOSPEED, vous pourrez faire tourner votre taille-haies sur perche à un régime économique. Tournez tout simplement la molette en direction du signe moins pour réduire le régime moteur. Votre taille-haies sur perche tourne ainsi en charge partielle, mais peut cependant retourner en pleine charge à tout moment en actionnant la manette de gaz. Le régime en charge partielle réduit la consommation, permettant ainsi un temps de travail prolongé avec un seul plein.

Système de réglage rapide de la barre de coupe
La barre de coupe peut être réglée dans deux directions à différents niveaux allant jusqu'à 130° (HL 91), jusqu'à 145° (HL 94, HLA 135), jusqu'à 115° (HLA 66, HLA 86), jusqu'à 135° (HLA 56), et jusqu'à 125° (HLE 71). Elle peut être rabattue et immobilisée parallèlement à la tige pour le transport.

Poignée ronde
La poignée ronde en plastique durable offre une grande liberté de mouvement et un maniement simple du taille-haie, même dans les endroits étroits ou peu accessibles.

COMBISYSTÈMES ET MULTISYSTÈMES

Décompression automatique
(pour moteurs 4-MIX® STIHL)
Le système de décompression réduit la pression de compactage au démarrage et, par conséquent, la force de traction nécessaire sur le cordon de lancement. Le moteur peut être alors démarré simplement et sans effort.

Poignée ronde (R) avec limiteur de course
Le limitateur de course de la poignée circulaire veille à ce que les pieds et les jambes de l'utilisateur restent à distance des lames et de la tête faucheuse.

Raccord à accouplement rapide avec vis papillon
Ce raccord rapide exclusif permet de raccorder ou séparer les moteurs et outils combinés, rapidement et sans outil.

DÉCOUPEUSES À PIERRE ET DÉCOUPEUSES À DISQUE

Moteur STIHL 2-temps à balayage stratifié
Le moteur STIHL 2-temps à balayage stratifié est à la fois puissant et économique. Le gaz d'échappement est séparé du gaz frais, minimisant les pertes de mélange, c'est-à-dire la part du mélange non brûlée. Ceci augmente les performances et réduit la consommation.

STIHL ElastoStart
La pression de compression provoque des mouvements par à-coups au lancement des moteurs à combustion. L'amortisseur de la poignée de lancement ElastoStart absorbe et renvoie de la puissance durant la compression. Ceci permet un lancement plus régulier.

DÉCOUPEUSES À PIERRE

Protection en caoutchouc
Lors de la coupe, quand la profondeur de coupe maximale est atteinte, le carter du moteur est protégé par un pare-chocs de protection en caoutchouc.

DÉCOUPEUSES À DISQUE

Commande électronique d'alimentation en eau
L'utilisateur peut régler le débit d'eau au moyen de boutons de commande lorsque le moteur est en marche. L'alimentation en eau est ensuite tantôt coupée ou déclenchée automatiquement, en fonction de la vitesse de rotation du disque. La quantité d'eau peut être réglée par simple pression sur les boutons +/- . On empêche ainsi la dissémination des particules de poussière. La fonction mémoire s'assure après le redémarrage du moteur que le réglage de débit d'eau effectué lors de la précédente utilisation soit automatiquement appliqué. Cela évite d'avoir à refaire les réglages et permet une reprise du travail même après une longue pause.

Tendeur de courroie semi-automatique
Desserez puis resserrez les écrous du lanceur et la courroie se tend automatiquement. Cela permet d'allonger la durée de vie des courroies et des roulements.

Système de filtre à air longue durée avec préfiltration cyclonique
Grâce à la préfiltration cyclonique innovante, plus besoin de nettoyer les filtres quotidiennement. La durée de vie des filtres est prolongée. Ce système permet d'éliminer dès le 1er niveau de filtration environ 80 % des particules de poussière contenues dans l'air aspiré. À la différence des systèmes conventionnels, ces poussières ne sont pas recueillies dans le filtre en mousse, mais séparées par effet cyclone et rejetées dans l'air.

Kit de montage avec système d'attache rapide
Pour un montage et démontage rapide, facile et sans outil de la découpeuse à disque sur le chariot de guidage.

Segment de protection pour découpeuse à disque
Le segment de protection protège les autres segments d'une usure excessive lors de la séparation sur l'asphalte au niveau des soudures laser qui relient les segments avec la lame en acier. Il permet également d'éviter l'usure inégale à gauche et à droite du segment, de sorte à empêcher un coincement du disque dans la coupe.

Injection STIHL
La technologie d'injection permet une utilisation très simple de votre machine. Le levier combiné n'est plus nécessaire, l'arrêt se fait uniquement par un bouton-poussoir. La gestion du moteur entièrement électronique avec une commande cartographique assistée par des capteurs garantit de très bonnes performances et une bonne accélération du moteur dans toutes les conditions d'utilisation. Le boîtier électronique calcule en temps réel la quantité exacte de carburant nécessaire et le moment d'allumage idéal. L'injection s'effectue par une soupape d'injection, directement dans le carter. Des capteurs mesurent la pression atmosphérique, la température intérieure et extérieure et transmettent les informations à l'unité de commande. Cela permet de déterminer de manière optimale la quantité de carburant et le calage de l'allumage à l'aide des valeurs déterminées. Cela garantit à votre appareil un rapport poids-puissance largement supérieur à celui des moteurs sans injection.

Fermeture du réservoir sans outil
Le couvercle du réservoir s'ouvre facilement en appuyant et en tournant, même avec des gants. Sa conception et le système d'étanchéité double le sécurisent contre toute ouverture inopinée, empêchant la pénétration de salissures dans le réservoir de carburant.

Frein de disque QuickStop
En cas de rebond, le frein de disque QuickStop arrête en une fraction de seconde la rotation du disque. Le capot de protection de la découpeuse peut ainsi être ouvert intégralement et en toute sécurité dans une grande variété de configurations de travail.

Réglage de la profondeur
Pour un réglage précis de la profondeur de coupe depuis le levier supérieur.

ROBOTS TONDEUSES, TONDEUSES, TRACTEURS DE PELOUSE ET SCARIFICATEURS

TONDEUSES À GAZON MANUELLES

Embrayage / frein de lame
L'accouplement de frein de lame est équipé sur les modèles haut de gamme des tondeuses thermiques. Il découple la lame du moteur, de sorte que l'entraînement de la tondeuse puisse être utilisé lorsque la lame ne fonctionne pas. Le bac de ramassage peut également être vidé sans avoir à redémarrer le moteur. De plus, l'accouplement de frein de lame procure une protection efficace du vilebrequin.

Guidon confort EasyBac
Pour une utilisation ergonomique, il est possible de régler le guidon confort sans outil, en fonction de la taille de l'utilisateur. La barre du guidon est rabattable, ce qui permet de transporter plus facilement les tondeuses et de gagner de la place pour leur stockage. Grâce à son design spécifique, le bac de ramassage peut être retiré facilement.

Multi-lame
La forme de la lame du multi-lame permet de ramasser, de projeter ou de pailler la matière coupée. Un changement de lame n'est donc pas nécessaire. La lame coupe l'herbe et la dirige dans le courant d'air ou la répartit régulièrement sur le sol lors du paillage.

Indicateur de niveau de remplissage
Le flux d'air produit par la lame soulève l'indicateur du niveau de remplissage. Une fois le bac rempli, le flux d'air est stoppé. Si le flux d'air est trop faible, l'indicateur du niveau de remplissage repasse sur la position de repos, ce qui indique que le bac de ramassage doit être vidé. La fonction illimitée de l'indicateur du niveau de remplissage est disponible uniquement lorsque le flux d'air est optimal. Des facteurs extérieurs tels qu'un gazon humide, dense ou haut, des niveaux de coupe bas, l'encrassement ou autres peuvent entraver le flux d'air et le fonctionnement de l'indicateur de niveau de remplissage.

Poignée SoftGrip Super
La poignée ergonomique SoftGrip Super assure une tonte confortable grâce à sa prise en main agréable et réduit la fatigue.

Traction à roues Vario
La vitesse de la traction à roues peut être réglée indépendamment du régime du moteur. Ainsi, la puissance de ramassage et de coupe reste constante. L'entraînement se fait en continu par un levier sur le bras.

TRACTEURS DE PELOUSE

Amortisseur de vibrations torsionnelles
L'amortisseur réduit les vibrations, non seulement sur le siège mais aussi au niveau du volant et du marchepied.

DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES

Soupape de décompression
(pour moteurs 4-MIX® STIHL)
Le système de décompression réduit la pression de compactage au démarrage et, par conséquent, la force de traction nécessaire sur le cordon de lancement. Le moteur peut être alors démarré simplement et sans effort.

STIHL ECOSPEED
Avec la fonction ECOSPEED, vous pourrez faire tourner votre débroussailleuse à un régime économique. Tournez tout simplement la molette en direction du signe Moins pour réduire le régime maximal du moteur. Votre débroussailleuse tourne ainsi en charge partielle, mais peut retourner au besoin en mode plein gaz à tout moment en actionnant la manette. Le régime en charge partielle réduit la consommation ou l'énergie absorbée, permettant ainsi un temps de travail prolongé avec un seul plein ou une seule charge de batterie.

Double poignée ergonomique
La double poignée, permettant un mouvement naturel lors des travaux de fauchage, constitue toujours le choix idéal lors du fauchage de surfaces étendues. Associée au harnais universel ADVANCE PLUS, au harnais forestier ADVANCE PLUS ou au système modulable ADVANCE X-Flex (page 229) le confort de travail n'en sera que meilleur.

Fils de coupe
Les fils de coupe sont disponibles dans des géométries et des diamètres différents selon les domaines d'application. Sur le fil silencieux, une rainure hélicoïdale incorporée dans le fil de coupe réduit le bruit. Le creux dans la surface du fil interrompt la circulation de l'air, produit des tourbillons et diminue le sifflement rendant ainsi le fauchage beaucoup plus silencieux.

Réglage du guidon confort sans outil
Pour une utilisation ergonomique, il est possible de régler le guidon confort sans outil, en fonction de la taille de l'utilisateur. La barre du guidon est rabattable, ce qui permet de transporter plus facilement les débroussailleuses et de gagner de la place pour leur stockage.

Moteur STIHL 2-temps à balayage stratifié
Le moteur STIHL 2-temps à balayage stratifié est à la fois puissant et économique. Le gaz d'échappement est séparé du gaz frais, minimisant les pertes de mélange, c'est-à-dire la part du mélange non brûlée. Ceci augmente les performances et réduit la consommation.

Moteur 4-MIX® STIHL
Le moteur 4-MIX® STIHL réunit les avantages du moteur 2-temps et du moteur 4-temps : faible consommation de carburant, émissions de gaz d'échappement réduites, sonorité agréable, puissance et couple élevés.

Démarrage électronique STIHL
À des températures au-dessus de 0 °C, il permet de redémarrer confortablement l'appareil placé dans le dos en appuyant sur un bouton.

STIHL M-Tronic
La gestion moteur entièrement électronique régule ce dernier en permanence, quels que soient le régime, le point d'allumage et le dosage du carburant, et en tenant compte des conditions extérieures, comme la température, l'altitude et la qualité du carburant. Elle assure une puissance optimale en permanence, un régime constant et un très bon comportement à l'accélération. Avec M-Tronic, le réglage manuel du carburateur devient inutile. Le dispositif STIHL M-Tronic ne requiert alors pour le démarrage à froid qu'une position de démarrage supplémentaire sur le levier. Dès que la machine est démarrée, vous pouvez immédiatement l'utiliser à pleine puissance. La quantité de carburant nécessaire est calculée avec précision par le système et adaptée en conséquence. Sinon, démarrez comme d'habitude en position I. Comme le M-Tronic enregistre les réglages de la dernière utilisation, la machine dispose d'une puissance maximale à chaque démarrage effectué dans les mêmes conditions extérieures.

MOTOBINEUSES

Système anti-vibrations
Le système anti-vibrations est intégré à la fixation de la barre. Il réduit les vibrations sur la barre, ce qui diminue également la force à appliquer pour guider l'appareil.

Lames de broyage
Les lames de broyage présentent une forme développée tout spécialement et creusent le sol de manière optimale et efficiente.

TARIÈRES

Poignée multifonction
La poignée multifonction ergonomique est intégrée au cadre de poignée de l'outil de forage. Le bouton d'arrêt, le ralenti et l'accélération sont activés d'une seule main.

Frein de mèche QuickStop
Lorsque la mèche se bloque dans le sol, le frein QuickStop est actionné au niveau de la cuisse de l'utilisateur, immobilisant instantanément la tarière. Il fait également office d'élément de verrouillage anti-retour. Ainsi, lorsqu'un outil de forage reste coincé dans le sol, il suffit de le dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le sortir du trou.

Moteur 4-MIX® STIHL
Le moteur 4-MIX® STIHL réunit les avantages du moteur 2-temps et du moteur 4-temps : faible consommation de carburant, émissions de gaz d'échappement réduites, sonorité agréable, puissance et couple élevés.

POMPES À EAU

Moteur STIHL EHC
Les pompes à eau STIHL sont équipées de moteurs à essence 4-temps STIHL EHC puissants et fiables.

Capteur d'huile
Lorsque le niveau d'huile de chaîne est insuffisant pour un fonctionnement en toute sécurité, le moteur s'éteint automatiquement.

Système anti-vibrations
Des éléments tampons et amortisseurs réduisent les vibrations sur l'ensemble de la machine et garantissent un fonctionnement fluide, même à un régime élevé.

ATOMISEURS ET PULVÉRISATEURS

Protection anti-éclaboussures
- Réduit la surface d'attaque du vent et permet ainsi de limiter la dérive (par exemple vers les plantes voisines)
- Permet une pulvérisation ciblée dans les cultures denses
- Angle de pulvérisation de 80°

Buse double
- Pulvérisation efficace sur de plus grandes surfaces
- Deux buses réglables l'une par rapport à l'autre
- Traitement possible de 2 rangées parallèles avec des pesticides
- Angle de pulvérisation jusqu'à 85°

Barre de pulvérisation
- Pulvérisation efficace sur de grandes surfaces
- Travail rapide et efficace grâce à une grande largeur de travail
- Avec trois buses à jet plat en laiton
- Chaque buse pulvérise avec un angle de 80°, pour une distribution uniforme des produits phytosanitaires
- Largeur 100 cm

Buse à jet plat
- Pour les pulvérisations de surface et en bande
- Adaptée aux parterres de fleurs, à la culture fruitière ou maraîchère en serres ou jardins
- Idéale pour traiter les surfaces avec des insecticides, herbicides ou fongicides

Buse à cône creux
- Pour le traitement des buissons, des arbres et de plantes isolées
- Idéale pour l'épandage ciblé d'insecticides, d'herbicides et de fongicides pour les plantes isolées du jardin
- Le liquide peut être pulvérisé autant sur le dessus que sur le dessous des feuilles et plantes

Buse réglable
- S'adapte à des conditions variables et à diverses applications
- Angle de pulvérisation à réglage variable pour un type de jet optimal, du jet plein (0°) au cône creux (90°)

0–90°

Buse à cône plein
- Pour traiter les plantes isolées
- Idéale pour un dosage précis, par exemple pour les produits anti-nuisibles ou les herbicides
- Adaptée à l'application d'agents de séparation pour la construction

Système anti-vibrations STIHL
Le système antivibratoire STIHL réduit la transmission des vibrations du moteur au niveau du dos grâce à 4 ressorts en acier. Cela permet de ménager les muscles de votre dos. Il en résulte un grand confort de travail.

SYSTÈMES DE NETTOYAGE

SOUFFLEURS

Pot catalytique
Il réduit sensiblement le taux d'hydrocarbures nocifs des gaz d'échappement.

Pompe d'amorçage à carburant
Pour les souffleurs STIHL équipés de la pompe à carburant, le dispositif de démarrage est simplifié. Lorsque le soufflet de pompe est actionné, la chambre de contrôle du carburateur se remplit de carburant. Ainsi, lors du démarrage, suffisamment de carburant est immédiatement disponible pour la création d'un mélange réactif de carburant et d'air. Ce dispositif permet de réduire sensiblement le nombre de sollicitations nécessaires au lancement du moteur.

STIHL ElastoStart
La pression de compression provoque des mouvements par à-coups au lancement des moteurs à combustion. L'amortisseur de la poignée de lancement ElastoStart absorbe et renvoie de la puissance durant la compression. Ceci permet un lancement plus régulier.

Démarrage électronique STIHL
Le démarrage électronique permet de redémarrer confortablement le moteur placé dans le dos en appuyant sur un bouton.

ASPIRO-SOUFFLEURS

Couteau de broyage
Le couteau de broyage en acier haut de gamme, présent dans les modèles SH 56 et SH 86, broie efficacement les feuilles et déchets végétaux aspirés.

BALAYEUSES

Principe de balayage intelligent : le système de balayage STIHL MultiClean PLUS
Le système MultiClean PLUS STIHL est la combinaison de 2 brosses et d'un rouleau complémentaire à l'intérieur de l'appareil pour un nettoyage en profondeur des poussières les plus fines.

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

Poignée télescopique en aluminium
La poignée télescopique en aluminium permet un transport et un rangement plus pratiques ainsi qu'un gain de place.

Raccord anti-vrille du flexible
Empêche la torsion du flexible haute-pression. Le flexible haute-pression est ainsi toujours utilisable dans toute sa longueur.

Double support de lance
Pour un rangement pratique sur l'appareil des deux lances munies d'une buse à jet plat et d'une buse rotative.

Capot frontal rabattable
Les supports de buse intégrés sous le capot frontal assurent le stockage propre de la buse rotative et de la buse à jet plat. Les deux buses sont ainsi rapidement à portée de main en cas de besoin.

Manomètre
Grâce au manomètre, il est très simple de vérifier la pression, à tout moment.

Modèles PLUS
Les versions avec « PLUS » dans le nom du modèle disposent d'un enrouleur intégré pour le rangement confortable du flexible haute-pression. La poignée de la manivelle peut être repliée pour le transport et le rangement.

Système de dosage du détergent
Grâce à ce système de dosage, il est possible d'obtenir le mélange idéal d'eau et de détergent. Cela préserve l'environnement tout en étant très économique. Tous les modèles disposant d'un réservoir pour détergent peuvent aspirer le détergent contenu dans un réservoir externe.

Arrêt de sécurité
Pour les nettoyeurs haute-pression équipés d'un dispositif d'arrêt de sécurité, la connexion au secteur est automatiquement coupée dès lors que l'appareil sous tension n'a pas été utilisé depuis 30 minutes.

Tuyau textile plat avec enrouleur
Tuyau basse-pression léger et flexible pour raccorder le nettoyeur haute-pression au robinet d'alimentation en eau. Grâce à son enrouleur, le tuyau peut non seulement être facilement enroulé et déroulé, mais également directement stocké sur la machine pour un meilleur gain de place. Votre nettoyeur haute-pression est ainsi toujours prêt à l'emploi.

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

Adaptateur pour outils électriques
Grâce à cet adaptateur, un outil électrique peut être directement relié au tuyau d'aspiration. Poussières et autres déchets sont alors immédiatement aspirés pendant les travaux de perçage, de sciage ou de meulage.

Tube en acier inoxydable à raccord rapide
Le raccord rapide standard permet de fixer rapidement le tuyau d'aspiration au tube.

Système multi-filtre
L'association élément de filtre/sac filtrant augmente encore le degré de filtration.

Système d'arrêt temporisé
Lorsque l'aspirateur est allumé par enclenchement automatique, celui-ci fonctionne encore quelques instants après l'arrêt de l'appareil électrique. Ceci permet l'évacuation des copeaux résiduels du tuyau.

Démarrage sans à-coups
Le démarrage sans à-coups limite la consommation d'électricité nécessaire au démarrage et assure une meilleure longévité du moteur.

Aspirateur avec filtre à poussière classe L : pour poussières légèrement dangereuses
Afin de minimiser les risques pour votre santé et de répondre aux exigences de protection de l'environnement, STIHL propose des aspirateurs professionnels équipés d'un filtre à poussière qui filtre les poussières légèrement dangereuses de l'air. Les aspirateurs équipés d'un filtre à poussière de classe L selon CEI/EN 60335-2-69 conviennent par exemple. Sont concernés : poussière domestique, sable, plâtre, chaux. Ces poussières sont générées par exemple lors du nettoyage des bâtiments.

Aspirateur avec filtre de classe de poussière M : pour poussières moyennement dangereuses
Afin de minimiser les risques pour votre santé et de répondre aux exigences de protection de l'environnement, STIHL propose des aspirateurs professionnels équipés d'un filtre à poussière qui filtre les poussières moyennement dangereuses de l'air. Les aspirateurs équipés d'un filtre de classe de poussière M selon CEI/EN 60335-2-69 protègent contre les risques causés par la poussière de bois et de métal ainsi que les particules de peinture. Ces poussières sont générées par exemple dans les ateliers de menuiserie, de peinture ou de serrurerie.

BROYEURS DE JARDIN

Technologie de renvoi BRS
Le sens de rotation des lames de broyage peut être modifié avec un bouton de sélection. Dans le mode de fonctionnement vers la droite, les matières dures, comme les branches, sont broyées, alors qu'en mode de fonctionnement vers la gauche, les restes de plantes sont transformés en une masse compostable. Grâce à ce traitement différencié des matières à broyer, les lames sont ménagées.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

Le règlement (UE) 2016 / 425 relatif aux équipements de protection individuelle
Les produits EPI STIHL répondent aux exigences de santé et de sécurité du règlement (UE) 2016 / 425. Les produits EPI sont classés en trois catégories de risque :

Catégorie 1 : Les EPI protégeant contre les risques minimes
Catégorie 2 : Les EPI protégeant contre les risques non couverts par la catégorie 1 ou 3
Catégorie 3 : Les EPI protégeant contre les risques pouvant entraîner des conséquences graves telles que la mort ou des dommages irréversibles

Les EPI de la catégorie 3 (y compris protections auditives et anti-coupures) sont soumis à un contrôle annuel par l'organisme notifié (le numéro d'identification suit le marquage CE).

Protection anti-coupure EN ISO 11393
Le renfort anti-coupures STIHL est principalement composé de matériaux anti-coupures développés en exclusivité pour STIHL. Les vêtements anti-coupures STIHL sont testés par les instituts européens les plus renommés, SMP ou KWF. Constitués de plusieurs épaisseurs, les renforts sont légers et thermoactifs. Si une chaîne de tronçonneuse entre en contact avec ce renfort, les fibres de ce dernier se déchirent individuellement, bloquant ainsi instantanément son pignon. La chaîne s'immobilise et le risque de blessure est considérablement diminué. Les produits à renforts anti-coupures de ce catalogue sont signalés par les pictogrammes suivants :

testé selon la norme EN ISO 11393

Remarque importante :
Un équipement de protection individuelle ne peut garantir une protection absolue contre les blessures. Il ne remplace pas non plus une technique de travail sûre. Vous devez par conséquent impérativement respecter les notices d'utilisation pour les équipements de protection et les appareils à moteur, ainsi que les prescriptions nationales de prévention des accidents.

Zones de protection pour les vêtements à renforts anti-coupures
Les zones de protection anti-coupures des vêtements de protection contre les coupures sont représentées par les icônes suivantes selon la norme EN ISO 11393. Il existe différentes classes de protection anti-coupures (la vitesse de la chaîne indiquée n'est qu'un paramètre dans le test selon la norme EN ISO 11393 et ne correspond pas nécessairement à une tronçonneuse portative utilisée à la même vitesse de chaîne) :
Classe 0 (16 m/s)
Classe 1 (20 m/s)
Classe 2 (24 m/s)
Classe 3 (28 m/s)
Le KWF (comité allemand pour les travaux du bois et la technologie forestière) recommande la protection anti-coupures de classe 1 pour les travaux forestiers effectués par du personnel qualifié.

Vous trouverez un aperçu général des caractéristiques principales des produits à la page 360.

Design A **Design B** **Design C**
Face avant / arrière

Design B
En haut : face arrière, en bas : face avant (avec protection ventrale supplémentaire)

Zones de protection des bottes de sécurité pour tronçonneuse

Zones de protection anti-coupures EN ISO 11393 pour les gants
Type 1 : Matériau de protection anti-coupures dans les deux gants (gauche et droit) pour protéger l'utilisateur lors du travail avec une tronçonneuse.

Type 2 : Matériau de protection anti-coupures dans le gant gauche pour protéger l'utilisateur lors du travail avec une tronçonneuse, gant droit sans matériau de protection anti-coupures.

Design A : voir illustration

Design B : voir illustration

La norme EN ISO 20471 relative aux vêtements haute visibilité
La norme spécifie la surface minimale pour la couleur d'avertissement (visibilité de jour) et les bandes rétro-réfléchissantes (visibilité de nuit) et les divise en trois classes, la classe 3 ayant l'effet d'avertissement le plus élevé. Combinés, la veste et le pantalon améliorent la classe de protection en augmentant la surface de la couleur de signalisation et de matériau rétro-réfléchissant. Exemple :

2 = Coloris de signalisation et matière rétro-réfléchissante : ici EN ISO 20471 classe 2

Protection anti-pluie EN 343
Lors de vos travaux en plein air, les vêtements de protection de pluie STIHL vous assurent une protection contre le vent et les précipitations, tout en vous offrant un grand confort grâce au tissu respirant, laissant la transpiration s'évaporer. La norme EN 343 définit ces deux paramètres avec les valeurs imperméable (le nombre supérieur) et respirant (le nombre inférieur). Chacun de ces paramètres est classifié selon 4 catégories, la classe 4 étant celle qui offre le plus grand degré de protection. Les coutures sont soudées de manière hermétique.
Exemple :

X = Imperméable
X = Respirant

Protection UV
L'indice de protection UV (UPF) indique le temps durant lequel l'utilisateur vêtu de textiles anti-UV ou de vêtements de protection avec anti-UV peut rester au soleil sans subir de dommages cutanés. L'UPF est similaire à l'indice de protection des crèmes solaires (SPF). Une personne ayant un type de peau 1 protégée par une matière textile de 20 UPF pourra multiplier par 20 son temps d'exposition sans subir de dommages cutanés, quelle que soit l'intensité lumineuse. L'échelle de la norme EN 13758-2 indique des valeurs de protection allant jusqu'à 40 UPF. L'échelle de la norme UV Standard 801 indique des valeurs plus élevées encore.

Valeur SNR
Simplified Noise Reduction (réduction du bruit simplifié) indique l'atténuation générale qu'une protection auditive peut offrir sur des fréquences pertinentes. Plus la valeur SNR est élevée, plus la protection auditive est élevée. Pour les appareils à moteur STIHL, la valeur d'isolation acoustique M est déterminante.

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES FORESTIERS

Coupe à l'enclume
La lame coupante et la large contre-lame sont placées côte à côte. La large contre-lame est donc appelée « enclume ». Le bois mort et le bois dur sont très faciles à couper, car les forces transversales ne jouent quasiment aucun rôle. Pour le bois frais et tendre, le dessous de l'écorce peut s'arracher avant la coupe.

Coupe au bypass
Avec ce principe, la lame et la contre-lame passent rapidement l'une contre l'autre. La coupe obtenue est lisse et régulière, sans écraser la matière à couper. La coupe au bypass est généralement à privilégier pour la verdure. Les outils de coupe à l'enclume doivent plutôt être utilisés pour les travaux plus longs sur du bois dur, en raison des efforts de coupe plus importants.

Douille de protection et plaque de sécurité vissée
L'association d'une longue douille de protection en acier, d'une clavette annulaire, d'une plaque de sécurité et d'une vis de sécurité solidarise complètement les différentes parties, formant ainsi une véritable unité. Ce système de raccordement extrêmement fiable offre de gros avantages :
- Une très grande longévité de l'outil
- Une sécurité de travail très élevée

STIHL PRÈS DE CHEZ VOUS

Qu'il s'agisse de tronçonner, tondre, faucher, tailler, nettoyer ou découper, STIHL séduit tous ses utilisateurs grâce à ses outils d'une qualité et d'une fiabilité sans failles. Et pour que votre enthousiasme pour les produits STIHL persiste, vous pouvez les trouver sur notre site Internet **stihl.fr** et chez votre revendeur spécialisé le plus proche.

Votre revendeur spécialisé STIHL

Qu'il s'agisse d'un conseil pour un achat, l'utilisation d'une machine ou du service après-vente, vous serez toujours entre de bonnes mains chez votre revendeur spécialisé STIHL. Il saura vous aider à choisir l'appareil le mieux adapté à vos besoins, vous donner de précieux conseils sur l'utilisation de ce dernier et vous offrira un SAV professionnel. Vous pourrez ainsi profiter le plus longtemps possible de vos machines STIHL.

Des pièces de rechange STIHL d'origine

Une fiabilité maximale, même en cas de sollicitations extrêmes, est chose toute naturelle pour les appareils à moteur STIHL. Et si d'aventure votre appareil venait à tomber en panne, le service après-vente STIHL tient à votre disposition les pièces de rechange originales STIHL. L'utilisation de pièces d'origine contribue de manière décisive aux performances, à la sécurité et à la longévité des produits STIHL. **En règle générale, les pièces de rechange d'origine d'un modèle sont livrables jusqu'à dix ans après l'arrêt de sa production.** Elles sont reconnaissables à l'inscription STIHL ou encore au S stylisé se trouvant sur lesdites pièces de rechange.

La qualité contrôlée STIHL

Le haut standard de qualité des appareils à moteur STIHL est garanti par des contrôles de qualité sévères, intervenant aux différentes étapes de la production au sein de l'entreprise. STIHL est ainsi en mesure de répondre aux exigences des normes mondiales ISO 9001 et ISO 14001 en vigueur sur la gestion de la qualité et de l'environnement. STIHL travaille sans cesse au perfectionnement de tous ses appareils, c'est pourquoi nos produits sont susceptibles d'être modifiés quant à leur forme, leur technique et leur équipement.

Pour votre sécurité

Tous les produits peuvent, s'ils ne sont pas utilisés conformément aux instructions, constituer une source de danger pour l'utilisateur et/ou son entourage (personnes ou animaux), ou provoquer des dommages matériels. Veuillez donc lire attentivement le manuel d'utilisation en entier avant la première mise en marche et/ou l'utilisation de l'appareil et vous conformer aux consignes de sécurité.

Protection de notre marque

Nous souhaitons en priorité offrir à nos clients des produits de qualité et fiables. Nos produits sont, par conséquent, protégés par les marques déposées suivantes de ANDREAS STIHL AG & Co. KG :

Logo STIHL

Logo de pièce de rechange STIHL

Combinaison de couleurs orange / gris

LES PRODUITS STIHL FONT RÉGULIÈREMENT L'OBJET DE TESTS MENÉS PAR DES ORGANISMES NATIONAUX ET ÉTRANGERS INDÉPENDANTS

Nous soumettons volontairement nos produits à ces contrôles parce que nous considérons qu'ils s'inscrivent dans la lignée de nos propres programmes de tests. Nous accordons une grande valeur au jugement de ces instances indépendantes, ce qui est aussi dans l'intérêt de nos clients. Ces différentes institutions confirment, en accordant leurs labels de contrôle, le niveau de qualité élevé et la technique exemplaire des produits STIHL. Vous trouverez des informations supplémentaires sur le respect des directives patronales 2002/44/EG sur **www.stihl.com/vib**.

EXPLICATIONS DES LABELS DE CONTRÔLE

Vous trouverez les conditions d'essai concernant les labels de contrôle sur les sites Internet indiqués :

« Sécurité testée » sans obligation – confirmée par un organisme notifié. À l'aide du label GS, il est possible de déterminer quel organisme a procédé aux tests, par exemple le TÜV. Retrouvez plus d'informations sur **www.tuv.com/gs-zeichen.**

La distinction DLG est attribuée au terme d'un essai complet réalisé par DLG selon des critères d'évaluation indépendants et reconnus pour les produits agricoles. Les caractéristiques essentielles d'une machine ou installation complète reconnue par DLG ont fait l'objet d'une évaluation neutre. Retrouvez plus d'informations sur **www.dlg.org**.

Le Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. (comité pour les travaux du bois et la technologie forestière) attribue le label de contrôle « KWF-Profi » aux équipements techniques forestiers qui répondent aux plus hautes exigences du travail forestier professionnel en matière de rentabilité, de sécurité au travail, d'ergonomie et de respect de l'environnement. Le label « KWF-Standard » est attribué aux produits adaptés à des usages non forestiers, tels que l'agriculture, l'aménagement des espaces verts ou les petites exploitations de bois de chauffage. Les produits portant le label de couleur bleue « KWF-Test » sont ceux pour lesquels des caractéristiques techniques données ont été testées et ont répondu aux exigences posées. Retrouvez plus d'informations sur **www.kwf-online.de**.

Le certificat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, soit Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières) est une marque transparente et indépendante qui garantit la gestion durable de la forêt dont le bois ou les produits à base de bois sont issus. Des organismes de certification indépendants veillent au contrôle du respect des prescriptions relatives au label forestier. Les entreprises utilisant du papier certifié PEFC démontrent ainsi leur engagement pour l'environnement et leur responsabilité dans le cadre de l'utilisation de la matière première brute incontournable qu'est le bois. Retrouvez plus d'informations sur **www.pefc-france.org.**

Le label écologique de l'UE, établi en 1992, reçoit l'aide de la Commission européenne, de tous les états membres de l'UE ainsi que de l'Espace économique européen. Ce label permet au consommateur européen de reconnaître à la « fleur » qu'il s'agit d'un produit de haute qualité, respectueux de l'environnement et certifié par des organismes nationaux indépendants des différents États membres. Retrouvez plus d'informations sur **www.eu-ecolabel.de**.

L'organisme de certification international indépendant ECOCERT Greenlife labélise les nettoyants écologiques avec le label « écodétergent ». Retrouvez plus d'informations sur **www.ecocert.com**.

Toutes les chaussures et les vêtements GORE-TEX® portent la garantie à vie Guaranteed to Keep You Dry™ pour les propriétés imperméables, coupe-vent et respirantes de leurs produits. Retrouvez plus d'informations sur **www.gore-tex.de**.

Pour les produits portant le label Oeko-Tex®, seules des matières textiles testées et certifiées avec succès selon la norme Oeko-Tex® Standard 100 ont été utilisées. Les produits portant le label Oeko-Tex® ont été testés et certifiés avec succès selon la norme Oeko-Tex® Standard 100. La norme Oeko-Tex® Standard 100 est un système de test et de certification mondial pour les produits textiles bruts, intermédiaires et finis. Les tests de polluants comprennent entre autres des substances interdites et réglementées ainsi que des matières chimiques nocives pour la santé. Retrouvez plus d'informations sur **www.oeko-tex.com**.

Ce sigle indique des vêtements de protection anti-coupures pour les utilisateurs de tronçonneuses à main selon les normes EN ISO 11393 et EN 17249.

Ce label est attribué aux vêtements à haute visibilité testés selon la norme EN ISO 20471.

REMARQUES GÉNÉRALES

1. Retrouvez tous les prix sur notre site Internet **stihl.fr**.
2. Ce catalogue annule et remplace tous les catalogues précédents.
3. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au niveau de la forme, de la technique, de l'équipement et du prix.
4. Les tronçonneuses et autres appareils motorisés de STIHL sont reconnaissables à la combinaison de couleur orange / gris.
5. Cet ouvrage et l'ensemble de son contenu sont protégés par la loi relative à la propriété intellectuelle. Tous droits réservés, en particulier le droit à la reproduction, traduction et au traitement à l'aide de systèmes électroniques.

Ce catalogue contient un grand nombre de combinaisons de machines et d'outils adaptés recommandées par STIHL. Celles-ci se trouvent dans la notice d'utilisation de votre appareil. Vous pouvez obtenir des conseils personnalisés pour les combinaisons les mieux adaptées à vos besoins auprès de votre revendeur spécialisé STIHL.

STIHL vous informe sur les contrefaçons : **https://www.stihl.fr/fr/actualites/communiques/contrefacon-copie-illicite**

ANDREAS STIHL SAS
Z. I. Nord de Torcy
BP 11
F. 77201 Marne-la-Vallée Cedex 01
www.stihl.fr

Assistance en ligne et numéro de service après-vente :
Site web: https://support.stihl.com/fr-fr/contact/
Téléphone: 0801 90 22 14

JUSQU'À **12** MOIS
D'EXTENSION DE GARANTIE

Enregistrez votre machine STIHL dans les 30 jours suivant son achat pour profiter d'une extension de garantie gratuite ! Non cumulable avec l'offre d'extension de garantie STIHL.

Pour enregistrer une machine STIHL et retrouver les conditions de cette offre, rendez-vous sur : **https://www.stihl.fr/fr/services/enregistrer-mon-produit**

RESTONS EN CONTACT **#STIHL**

DEMANDEZ-NOUS CONSEIL :

0421 070 6017. M145. L24. Konradin. Imprimé en Allemagne © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2024. Imprimé sur du papier certifié PEFC. Le certificat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes/Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières) est une marque qui garantit la gestion durable de la forêt dont le bois ou les produits à base de bois sont issus. Elle vise à protéger les écosystèmes forestiers pour les générations futures. Des organismes de certification indépendants veillent au contrôle du respect des prescriptions relatives au label forestier. Les entreprises utilisant du papier certifié PEFC démontrent ainsi leur engagement pour l'environnement et leur responsabilité dans le cadre de l'utilisation de la matière première brute incontournable qu'est le bois. Pour plus d'informations, consultez le site **www.pefc-france.org.**

PEFC
PEFC/04-31-0845