

# MT8091XE

### 9.7" TFT 觸控螢幕人機介面



#### 特點

- 9.7" 1024 x 768 TFT LCD, LED 背光
- 無風扇冷卻系統
- 內建 512 MB 快閃記憶體
- 支援 USB Host
- COM2 及 COM3 RS-485 2W 支援 MPI 187.5K 同時間請擇一使用
- CAN Bus 支援 CANopen 通訊協議
- 内建電源隔離
- NEMA4 / IP65 前面板防護等級

顯示	顯示器	9.7" TFT		
	解析度	1024 x 768		
	亮度 (cd/m²)	350		
	對比度	500:1		
	背光類型	LED		
	背光壽命	>30,000 小時		
	色彩	262K		
觸控面板	類型	四線電阻式		
<b>赒</b> ′ 型似	觸控精確度	動作區 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2%		
記憶體	快閃記憶體 (Flash)	512 MB		
記息短	動態記憶體(RAM)	256 MB		
處理器		32 bits RISC Cortex-A8 1GHz		
	SD卡	N/A		
	USB Host	USB 2.0 x 1		
	USB Client	N/A		
	乙太網路	10/100 Base-T x 1		
	序列埠	Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W		
輸出入介面		Con.B: COM1 RS-232		
	RS-485 雙重隔離保護	N/A		
	CAN Bus	Yes		
	HDMI	N/A		
	聲音輸出	N/A		
	影像輸入	N/A		
萬年曆		內建		
	輸入電源	24±20%VDC		
	電源隔離	内建		
동당시로	消耗電流	500mA@24VDC		
電源	耐電壓	500VAC (1 分鐘)		
	絕緣阻抗	超過 50MΩ at 500VDC		
	抗震動	10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)		
規格	PCB 塗層	Yes		
	外殼材質	工業塑膠		
	外形尺寸 WxHxD	260.6 x 203.1 x 36.5 mm		



# MT8091XE

	開孔尺寸	250 x 192 mm		
	重量	約 0.85 kg		
	安裝方式	面板安裝, VESA 壁掛架 75 x 75 mm		
操作環境	防護等級	UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel		
	儲存環境溫度	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)		
	操作環境溫度	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)		
	相對環境濕度	10%~90% (非冷凝)		
認證	CE	CE marked		
	UL	cULus Listed		
軟體		EasyBuilder Pro V5.00.01 或更新版本		

## 軟體功能

77/152-77/10	
工程檔案上限	64MB
歷史資料上限	120MB
圖庫內嵌工程檔案	✓
PLC TAG 資訊內嵌工程檔案	✓
工程檔案保護功能	✓
進階安全模式	✓
配方資料庫/配方檢視	✓
操作記錄 / 操作記錄檢視	✓
電子郵件	✓
VNC	✓
媒體播放器	✓
聲音輸出	N/A
影像輸入	N/A
USB 攝像頭	✓
流動塊物件	✓
複合式多功能按鈕	✓
圓盤曲線圖	✓
圖片檢視	✓
檔案瀏覽器	✓
配方匯入/匯出	✓
CAN Bus	✓
USB 線下載	N/A
USB 碟下載	✓
Ethernet 下載	✓
使用者自訂開機畫面	✓
EasySystemSetting	✓




## MT8091XE


## 外形尺寸图



Top View




Front View



a. 保險絲

- b. VESA 75 mm 固定孔
- C. 電源接口
- d. Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W, CAN Bus
- e. Con.B: COM1 RS-232
- f. USB Host
- g. 乙太網路



Bottom View

#### 訂購資訊

#### ☐ MT8091XE:

9.7" 1024 x 768 TFT LCD HMI, 內建 512 MB flash memory / 256 MB DDR3 RAM

#### □ RP0080900 (包裝內附)

PET V1.0 透明保護貼

#### 腳位定義

Con.B: COM1 [RS232] 9 針 D 型 公座

PIN#	Symbol	COM1 [RS232]	
1	不使用		
2	RxD	Received Data	
3	TxD	Transmitted Data	
4	不使用		
5	GND	Ground	
6	不使用		
7	RTS	Ready to send output	
8	CTS	Clear to send input	
9	不使用		

Con.A: COM2 [RS485] / COM3 [RS485] / CAN Bus 9 針 D 型 母座

PIN#	Symbol	COM2 [RS485]		COM3	CAN
		2W	4W	[RS485]	Bus
1	Rx-	Data-	Rx-		
2	Rx+	Data+	Rx+		
3	Тх-		Tx-		
4	Tx+		Tx+		
5	GND	Ground			
6	Data-			Data-	
7	CAN_L				CAN_L
8	CAN_H				CAN_H
9	Data+			Data+	

Contact: WEINTEK LABS., INC. TEL: +886-2-22286770 Web:www.weintek.com

MT8091XE1\_DataSheet\_CHT\_20160324