

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

S530511

Димер девиатор 40-600VA, алуминий



Заглавна страница

Range of product	Odace
Тип продукт или компонент	Димер
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Предоставено оборудване	#N/A
Тип опаковка	Покритие боя
Приложение на устройството	Resistive load Inductive load
Допълнителна информация	2-wire connection

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Превключвателни възможности	Девиаторен
Начин на монтаж	С винтове By claws
Цветови нюанс	Алуминий
Тип управление	Ротативен тип с натискане
Тип товар	Халогенна лампа ниско напрежение с феромагнитен трансформатор: 40...600 VA 230 V AC халогенна лампа: 40...600 W Лампа с нажежаема жичка: 40...600 W
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC 50 Hz
Тип защита	Предпазител 6,3 A 5 x 20 mm
Номер на клеморед	4 с винтови клеми
Вид глава на болт	Pozidriv No 1
Капацитет на крайници	1.5...2.5 mm ² за Твърд 1.5...2.5 mm ² за Заседнал 1.5...2.5 mm ² за Гъвкав
Захват на проводника	8 mm
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	49,5 mm
Дълбочина на свързване	29,3 mm
Тегло на продукта	0,093 kg

Околна среда

Температура на околния въздух за складиране	-5...50 °C
Температура на околния въздух при работа	5...35 °C
Стандарти	2006/95/EEC EN 60669-2-1 2004/108/EC
Степен на защита IK	IK02
Степен на защита IP	IP20

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------