

ISA RS232 seriell kortadapter med 2 portar och 16550 UART

Produkt ID: ISA2S550



StarTech.coms ISA-baserade RS232 seriellt kort (16550 UART) kan installeras i ett ISA-moderkort för att lägga till två RS232 seriella COM-portar, med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 460,8Kbps för optimala prestanda i seriella enheter.

ISA seriell kortadapter innehåller drivrutiner för DOS®, Windows® och Linux och har en komplett inbyggt bygelsats för enkel inställning och stor kompatibilitet.

En kostnadseffektiv lösning för anslutning av seriemodem, POS-enheter, PDA-enheter, digitalkameror, skrivare, ISDN-terminaladapttrar m.m. till ett system. ISA-seriekortet täcks av StarTech.coms livstidsgaranti med gratis livstids teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- **Tillverkning** (CNC-maskineri, utrustning för processkontroll, streckkodsläsare, seriella skrivare)

- **POS** (kredit/betalkortsläsare, kvittoskrivare, streckkodsläsare, kassaapparater, våg)
- **Konsumenter** (modem, PDA:er, digitala kameror, skrivare)
- **Säkerhet** (UPS-kontroll, tillgång till knappsats, videokameror, kortläsare, modem)
- **Casino** (videoterminal för lotteri, spelmaskin)
- **Miljökontroll** (ljussättning, temperatur, klockor)
- **Hälsovård** (patientövervakningsutrustning, skötarstation, modem)
- **Hotellreception** (seriella skrivare, streckkodsläsare, tangentbord, mus, kvittoskrivare, kredit/betalkortsläsare)
- **Hotellbransch/restaurang** (kreditkort/betalkortsläsare, seriella skrivare)
- **ISDN nätverksarbete**

Funktioner

- Stöder COM1-COM7 och IRQ 3,4,5,9,10,11,12,15 -inställningar för varje port
- Komplet bygelsats för att säkerställa kompatibilitet med i stort sett alla PC-system.
- Stödjer RS-232-gränssnitt

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	2
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	ISA
Korttyp	Standardprofil
Porttyp	Inbyggd på kort
Chipset-ID	ASIX - MCS9820CV

Prestanda

Seriellt protokoll	RS-232
Maximal överföringshastighet	460.8 kbps

	FIFO	16 Bytes
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - ISA (16-bit)
	Externa portar	2 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	DOS, Windows 95, 98, ME; Windows XP (32-bit, 64-bit), Windows Vista (32-bit, 64-bit); Linux 2.4.x
Miljö	Drifttemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Luftfuktighet	5~85 % RH
Utseende	Produktlängd	0.0 in [0.0 cm]
	Produktbredd	0.0 in [0.0 cm]
	Produkthöjd	0.0 in [0.0 cm]
	Produktvikt	0.0 oz [0.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.0 in [15.2 cm]
	Paketets bredd	0.9 in [24.0 mm]
	Paketets höjd	5.5 in [14.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	0.3 lb [0.1 kg]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - I/O-KORT
		1 - Instruktionsblad
Warranty		

Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.