

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 1,8 m – mDP a VGA 1920x1200
- Nero

ID prodotto: MDP2VGAMM6B



Il cavo convertitore attivo Mini DisplayPort a VGA da 1,8 m, codice prodotto MDP2VGAMM6B, consente di collegare direttamente un dispositivo con tecnologia Mini DisplayPort (ad esempio un dispositivo Macbook® o Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP) a un monitor o a un proiettore VGA senza bisogno di ulteriori adattatori o cavi, una soluzione conveniente per utilizzare un computer Mini DisplayPort con un monitor o un proiettore VGA.

Il cavo adattatore è compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt I/O. Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200, è possibile convertire una sorgente video DisplayPort in VGA senza rinunciare alla qualità del video.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di utilizzare il monitor VGA come display secondario collegato a un'uscita Mini DisplayPort
- Consente il collegamento di un computer Mini DisplayPort a un proiettore VGA per presentazioni o meeting in sale riunioni o auditorium
- Consente il collegamento di un dispositivo con display VGA esistente (monitor, proiettore) a un

dispositivo dotato di uscita DisplayPort (PC, laptop, Mac, Ultrabook)

Caratteristiche

- **CAVO MINI DISPLAYPORT A VGA:** il cavo mDP 1.2 (HBR2) a VGA da 1,8m consente di collegare un display/proiettore VGA con risoluzioni 1920x1200 o 1080p a 60 Hz; DPCP e HDCP 1.4 - Il Pass-through EDID e DDC garantisce la compatibilità tra sorgente e display
- **COMPATIBILITÀ HOST:** il convertitore digitale ad analogico attivo supporta sorgenti mDP/mDP++ come MacBook Thunderbolt 1 e 2, MacBook Air e Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, desktop (AMD FirePro/NVIDIA Quadro), laptop, computer mini-ITX, Intel NUC e dock
- **CAVO PER DISPLAY INTEGRATO:** il cavo mini DisplayPort a VGA dispone di un design sottile e flessibile con chip adattatore video integrato nel connettore VGA per ridurre l'ingombro e consentire un'installazione ordinata in ufficio o nell'home office
- **MAGGIORE PRODUTTIVITÀ:** Questo cavo adattatore display mDP a VGA consente di collegare un monitor/proiettore VGA o un secondo display ad una workstation - Cavo VGA con fermo a vite per evitare che si scolleghi accidentalmente - Connettori placcati in oro
- **FACILE DA USARE:** senza bisogno di software o driver, il cavo convertitore mini DP a VGA funziona con qualsiasi sistema operativo, tra cui Windows, Ubuntu e macOS; compatibile con i dispositivi mini DP come i PC Microsoft Surface o i MacBook TB1/TB2

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	VGA
Audio	No
ID chipset	Analogix - 9832

Prestazioni

Lunghezza max cavo	6.0 ft [1.8 m]
Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 / 1080p (Output)
Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p (Input)

Specifiche audio	VGA - No Audio Support
MTBF	1,449,804 ore

Connettore/i

Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	40% ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]
Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
Larghezza prodotto	1.3 in [3.4 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	3.8 oz [109.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22.2 cm]
Larghezza del Pacco	7.8 in [19.7 cm]
Altezza del Pacco	0.8 in [2.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.2 oz [119.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella
confezione

1 - Cavo adattatore Mini DisplayPort a VGA

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.