

7" dotykový TFT LCD panel 800x480 (154,08 x 85,92mm), CANbus, RS485, USB UniStream™

Objednací kód: U-USP-070-B08

Display: Dotykový

I/O: Žádné

Ostatní: Programovací USB, SD karta

Velikost Displeje: 7"

Integrovaná komunikace: Ethernet

UniCloud: Lze po zakoupení licence



Popis

7" dotykový TFT LCD panel UniStream™, 800x480 (154,08 x 85,92mm), 2x Ethernet, 2x USB, mikro USB, SD karta

Příslušenství



CPU procesor pro panely UniStream™

U-USC-P-B10



Komunikační modul 1x RS232

U-UAC-01RS2



Komunikační modul 1x RS232, 1xRS485

U-UAC-02RSC



Komunikační modul 2x RS232

U-UAC-02RS2



Rozšiřující modul Wide, 10 digitálních vstupů, 2 analogové vstupy, 2 Teplotní vstupy RTD/TC společně s analogovými, 8 Reléových výstupů, 2 Tranzistorové výstupy, 2 Analogové výstupy

U-UIS-WCB1



Rozšiřující modul Wide, 10 digitálních vstupů, 2 analogové vstupy, 2 Teplotní vstupy RTD/TC společně s analogovými, 8 transistorových výstupů NPN, 2 Tranzistorové výstupy PNP, 2 Analogové výstupy

U-UIS-WCB2



Rozšiřující modul, 16 Digitálních Reléových výstupů

U-UID-0016R



Rozšiřující modul, 16 Digitálních Transistorových výstupů

U-UID-0016T



Rozšiřující modul, 16 Digitálních vstupů

U-UID-1600



Rozšiřující modul, 4 Analogové vstupy/2 Analogové výstupy

U-UIA-0402N



Rozšiřující modul 4 RTD vstupy pro PT100, NI100, NI120

U-UIS-04PTN



Rozšiřující modul 4 RTD vstupy pro PT1000, NI1000

U-UIS-04PTKN



Rozšiřující modul, 6 Analogových výstupů

U-UIA-0006



Rozšiřující modul, 8 Analogových vstupů

U-UIA-0800N



Rozšiřující modul, 8 Digitálních vstupů/8 Reléových výstupů

U-UID-0808R



Rozšiřující modul, 8 Digitálních vstupů/8 Transistorových výstupů

U-UID-0808T



Rozšiřující modul, 8 Digitálních vstupů/8 Transistorových výstupů, HS

U-UID-0808THS



Rozšiřující modul 8 termočlánekovými vstupy

U-UIS-08TC



Rozšiřující sada na krátkou vzdálenost s napájením (125 cm) max 16 modulů

U-UAG-XKP125



Rozšiřující sada na krátkou vzdálenost s napájením (300 cm) max 16 modulů

U-UAG-XKP300



Rozšiřující sada na krátkou vzdálenost (125 cm) max 8 modulů

U-UAG-XK125



Rozšiřující sada na krátkou vzdálenost (300 cm) max 8 modulů

U-UAG-XK300



Rozšiřující sada pro větší vzdálenost s napájením (1200 cm) max 16 modulů

U-UAG-XKPL1200



Rozšiřující sada pro větší vzdálenost s napájením (1500 cm) max 16 modulů

U-UAG-XKPL1500



Rozšiřující sada pro větší vzdálenost s napájením (2000 cm) max 16 modulů

U-UAG-XKPL2000



Rozšiřující sada pro větší vzdálenost s napájením (3000 cm) max 16 modulů

U-UAG-XKPL3000



Rozšiřující sada pro větší vzdálenost s napájením (600 cm) max 16 modulů

U-UAG-XKPL600



Široký rozšiřující modul, 16 Digitálních vstupů/16 Reléových výstupů, v sestavě započítáván jako 1,5 modulu

U-UID-W1616R



Široký rozšiřující modul, 16 Digitálních vstupů/16 Tranzistorových výstupů, v sestavě započítáván jako 1,5 modulu

U-UID-W1616T

UniStream IO, 8AI,NO ISO HART



U-UIA-0800NH