



Professionaalne tester ülitäpse mõõtmise ja sisseehitatud printeriga.

FUNKTSIOONID

Täiustatud testimisfunktsioonid

- **6/12 V aku ja 24 V aku** (2 x 12 V): testib pinget ja laadimisolekut.
- **12 V paketi test:** kuni 6 paralleelselt ühendatud akut.
- **12/24 V starter:** testib käivituspinget.
- **12/24 V generaator :** testib tühikäigu ja koormuse pingeid ning lainetuse voolu koormuse korral.

Tulemuste väljatrükk, kasutades sisseehitatud termoprinterit.

KOHENE ANALÜÜS

- Käivitusvõimsus
- Laadimisseisund ja aku seisund (%) (SOC ja SOH)
- Aku sisemine takistus

AKUTEHNOLOOGIAD

- Ühildub **3 tüüpi akudega** pliiakud **7 kuni 240 Ah:**
- VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI suletud akud
- STANDARD LIQUID akud
- START / STOP akud (EFB / AGM)

■ Tööpiirkonnad :

EN1: 25 > 2830 CCA

EN2: 25 > 2710 CCA

DIN: 25 > 1685 CCA

SAE: 25 > 3000 CCA

JIS: Jaapani aku

IEC: 25 > 1985 CCA (rahvusvaheline standard)

CA/MCA: 25 > 3600 CCA (mereakud)



Eemaldatav kaabel
ref. 056510

Komplektis 1 rulli
trükipaberiga
(lai paber - 2 tolli).

Ref. roll: 056237 - 056633

ULTRA-PRECISE

- Integreeritud temperatuuriandur välistemperatuuri automaatseks kompenseerimiseks.
- Dünaamiline takistuse mõõtmine hindab koormuse all olevat sisetakistust, et diagnoosida täpselt aku seisundit, näidates usaldusväärset tulemust, mida ei moonuta:
 - pinnakoormus
 - parasiitne energiatarve (tuled, erinevad märgutuled jne)
 - kontaktvigu (klemmide/otsakute oksüdatsioon, lahtised otsakud).

PRAKTIKA

- Isoleeritud klambrid
- Suur 2,8-tolline värviline ekraan paremaks analüüsiks
- Reguleeritav ekraani heledus
- Täielik katseprotokoll koos kuupäeva, kellaaja ja nimega
- Mitmekeelne kasutajaliides (10 keelt)
- Tagasipoolsuskaitse
- ABS korpus (happekindel) + löögikaitse
- Toide: 6 x 1,5 V-AA patareid (kaasas) või 18650 liitiumpatarei (ei ole kaasas).

SOFTWARE HALDAMINE

Tarkvara (saadaval aadressil www.gys.fr) võimaldab teil kiiresti ja lihtsalt importida testija andmeid arvutisse.



			TEST				TEMPERATURE COMPENSATION				
			Battery A	Battery V							
	6 V 12 V (parallel) 24 V (2 x 12 V)	7 > 240 Ah	•	• min 1.5 V	12 / 24 V	1 s	instant	•	280 x 140 x 75	180	0.7