



- **152 cm (60 inch) Bilddiagonale**
- **WXGA Auflösung 1.366 x 768 Pixel**
- **Helligkeit 700 cd/m²**
- **Rahmenbreite 4,1 und 2,4 mm (6,5 mm zwischen zwei Modellen)**
- **24/7 Dauerbetrieb**
- **Gewicht 45 kg (mit PN-ZB02)**
- **Vollflächige LED Hintergrundbeleuchtung**
- **Modul Slot System**

Egal ob als Digital-Signage-Werbefläche, Informationsterminal, oder einfach für gute Unterhaltung – mit dem LC-Display PN-V601 setzt Sharp neue Maßstäbe in der Multi-Screen-Anwendung. Der professionelle LCD-Monitor verfügt über einen Gehäusesteg von lediglich 6,5 mm Breite (zwischen zwei Modellen) und gewährleistet somit ein nahezu durchgehendes Bild bei Videowall-Darstellungen. Mit einer Bilddiagonalen von 152 cm deckt der PN-V601 mehr Bildfläche ab als kleinere Modelle und verursacht somit weniger Linien bei Splitwänden.

LCD Panel Daten

- LCD: **TFT-LCD**
- Bildgröße (mm): **1.524 mm diagonal (60")**
- Native Auflösung: **WXGA 1366 x 768 pixel**
- LCD Farben: **max. 16.7 Million (8 bit)**
- Helligkeit: **700 cd/m²**
- Kontrast: **2400:1**
- Bezel H / V (mm): **6.5 mm (4.1; 2.2 mm)**
- Zugriffszeit (ms): **6**
- Betrachtungswinkel: **H/V 176°**

PC-Eingänge

- Full-HD (1920x1080): ✓
- UXGA 1600x1200: ✓
- SXGA+ 1400x1050: ✓
- SXGA 1280x1024: ✓
- WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768: ✓
- XGA 1024x768: ✓
- SVGA 800x600: ✓
- Mac Kompatibel: ✓

Daten-Eingänge

- DVI-D Eingang/Ausgang: **yes (mit Option PN-ZB02)**
- HDMI: ✓
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): ✓

Video-Eingänge

- FBAS (RCA/BNC): **yes BNC (mit Option PN-ZB02)**
- S-Video (Y/C): **yes (mit Option PN-ZB02)**
- DVI-D / DVI-I: ✓/no (mit Option PN-ZB02)
- Komponent (RCA/BNC): **yes BNC (mit Option PN-ZB02)**
- HDMI: ✓
- HDCP Kompatibel: ✓

Steuerung

- RS232C: ✓
- LAN: **yes (mit Option PN-ZB02)**

Audio-Eingänge

- Klinke (3.5 mm) Eingang/Ausgang: ✓/✗
- RCA-Stereo Eingang/Ausgang: ✓/yes (mit Option PN-ZB02)
- über HDMI: ✓
- Lautsprecher Ausgang (W RMS): **2x 10W; (mit Option AN-ZB02)**

Video / Farbstandards

- PAL 60/N/M: ✓/✓/✓
- SECAM: ✓
- NTSC (MHz) 3.58/ 4.43: ✓/✓
- DTV 480i/480p/540p: ✓/✓/✓
- 576i/576p: ✓/✓
- 720p/1.035i: ✓/✓
- 1080i/1080p: ✓/✓
- 1080/24p: ✓/✓

Installation

- Portrait / Landscape: ✓/✓
- Montage Lochabstand (mm): **VESA 200,4x M6 10mm 200x200,400x200**

Zubehör

- Fernbedienung / Bedienungsanleitung (CD-ROM): ✓/✓
- Netzkabel / PC Kabel: ✓/✓

Andere

- Spezial-Funktionen: **24/7 (Landscape 50.000h, Portrait 50.000h)**
Vollfächige LED Hintergrundbeleuchtung Control-Kit (mit Option PN-ZR01)
- EMV Class A: **This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.**
- Lüfter: ✔
- Bild-in-Bild (PiP): ✔
- Split Screen Funktion: **5x5 Interne Split Funktion**
- DSPA (Data Signal Power Auto): ✔
- Netzspannung (V) / Leistungsaufnahme, Standard (W) / Stand-by (W): **100-240V/480W**
- Wärmeabgabe (BTU / h): **1638**
- Abmessungen in mm (W x H x D): **1.335,9 x 754,2 x 149,3**
- Gewicht (kg): **45**
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W), IEC 62087 Ed. 2.0: **344.6**
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W), IEC 62087: **480**
- Leistungsaufnahme Bereitschaft (W), IEC 62301 Ed. 1.0: **0,502**
- Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W), IEC 62301 Ed. 1.0: **0**
- Verhältnis Spitzenluminanz, ohne obligatorischem Menü (%):
- Quecksilbergehalt (mg): **0**
- Vorhandensein von Blei: ✔