

Cámara WiFi-6 DUAL interior

Dos modos de uso*: Independiente o con Kit WiFi



Cámaras WiFi-6 con hasta 300m entre cámara y grabador + Modo repetidor



Comunicación WiFi "directa al router"



Alta calidad de imagen SuperHD 2K



Visión nocturna Dual
Modo infrarrojo o LED blanco



Audio bidireccional



Detección de movimiento
Filtro inteligente IA de humanos



Uso interior
Especial para montajes en techo



NV-DOM30-W6
App Eseecloud

La cámara CCTV Wifi te permite lograr un entorno más seguro para tu hogar o tu negocio, de una forma sencilla y profesional:

1. **Úsalo de inmediato:** Añádalo fácilmente a la app o al videograbador del kit.
2. **Sé un profesional:** Con funciones exclusivas de instalaciones profesionales.
3. **Advierte**:** Conecta un monitor o TV para mostrar la zona vigilada.
4. **Toma el control:** Visualiza en tu móvil en directo desde cualquier lugar.
5. **Verifica:** Comprueba que está ocurriendo si te llega un aviso en la app.
6. **Incluso de noche:** Visión nocturna dual inteligente, mediante infrarrojos, o bien en color con luz LED blanca que se activa por movimiento.
7. **Vigila por ti:** Recibe notificaciones si la cámara detecta movimiento.
8. **Reduce falsas alarmas** "no humanas" con su inteligencia artificial.
9. **Disuade:** Dispara un flash automático ante una detección de movimiento.
10. **Actúa:** Escucha lo que ocurre y habla desde la cámara en tiempo real.
11. **Revisa:** Accede a las grabaciones de la tarjeta de memoria desde cualquier lugar (tarjeta MicroSD no incluida) o graba directamente en el videograbador.

*Uso independiente o con Kit WiFi no simultáneo

ESPECIFICACIONES

Marca	Nivian
Modelo	NV-DOM30-W6
Gama	Professional Security 2K
Kits compatibles	NV-KIT1030W6 / NV-KIT1630W6 / NV-KIT430W / NV-KIT830W
Resolución	Vídeo principal: 2K Super HD (3MP 2304x1296) Vídeo secundario: SD (640x360)
Sensor de imagen	1/3" 3 Megapixel Progressive Scan Sensor
Procesado digital de imagen	Reducción digital de ruido en imagen 3D-DNR Compensación de contraluces BLC Inversión de imagen horizontal y vertical para instalación en cualquier posición Máscara de privacidad para evitar grabar la vía pública o zonas no deseadas.
Codificación de vídeo	Códec H.265+ (*80% de ahorro de espacio de grabación respecto a H.264)
Ángulo de visión	Lente 4 mm / Ángulo de visión diagonal 84°
Movimiento remoto	No disponible en este modelo
Visión nocturna	Visión con tecnología Dual basada en LED infrarrojo y LED blanco - Visión infrarroja con LEDs IR de 20m de alcance - Modo Color: Visión a todo color apoyada por foco LED de luz blanca. - Modo inteligente: Visión infrarroja en reposo y activación de LED blanco ante detecciones / Activación LED blanco: Manual, programada, por detección
Audio	Comunicación bidireccional entre cámara y aplicación móvil Micrófono y altavoz integrados con reducción de ruido ambiental y eco Modo sirena al detectar movimiento con posibilidad de grabar audios personalizados (no disponible emparejado con el kit)
Opciones de detección	Detección de movimiento con área de detección y sensibilidad configurable Detección inteligente de humanos para reducir falsas alarmas de otros tipos de movimiento Detección programable por calendario
Notificación eventos	Notificación Push en aplicación móvil con acceso directo al vídeo en tiempo real
Tipos de grabación	Continua 24h / Por eventos de detección / Programación por calendario
Almacenamiento de grabaciones	Ranura para tarjeta MicroSD, Max 256 GB (no incluida) Servicio de almacenamiento en la nube Eseecloud Cloud (bajo suscripción) Consulta y visualización de vídeos grabados desde aplicación móvil
Conexión a internet	WiFi DUAL 2.4 GHz / 5 GHz para conexión directa al router WiFi Puerto RJ45 para cable de red a router o switch / Alcance 100 m WiFi propietario 2.4 GHZ a través del videograbador (hasta 300m)
Funciones Smart Home	No disponibles en la Gama Profesional
Gestión remota	Aplicación EseeCloud
Configuración inicial	Método sencillo por escaneo de código QR Añadido a videograbador del kit mediante menú en pantalla
Uso ambiental	Apto para interior / -20° C ~ 50° C Especial para montaje en techo
Alimentación	Alimentador externo DC 12 V / 1 A (incluido)
Dimensiones / Peso	106 (Al) x 106 (An) x 100(Fo) mm / 216 g