

PRODUKTBLAD

Tekniska specifikationer: Power Supply 1U



Power Supply namn, artikelnummer och e-nummer

Power Supply namn, artikelnummer och e-nummer.

Namn	Artikelnummer	E-nummer
Power Supply 24V 15A 1U	1U01D10024P1501	52 135 17

Beskrivning

Power supply är ett rackmonterat nätaggregat.

Om

Produkten används när behov finns för att omvandla 230 V till 12 V eller 24 V men reservkraft vid strömbortfall inte behövs.

Lång livslängd, energieffektiv och support finns tillgänglig om något skulle krångla, nu eller om 10 år.

Vanliga användningsområden

Spänning, ström och effekt

Matningsspänning: 230 V AC - 240 V AC, 47 Hz-63 Hz.

Spänning ut: 27,3 V DC.

Strömuttag: 15 A

Larm

Larm ges på dubblerad summalarmsutgång för: Bortfall av spänning från nätaggregat efter utlöst lastsäkring.

Skydd

Skydd mot: Överspänning, övertemperatur och kortslutning.

Kapsling, utförande

Plåtlåda för montering i 19" rackstativ. Pulverlackad svart.

Mått, med och utan förpackning.

Mått, höjd x bredd x djup. ^a	Mått med förpackning.
44 x 244 x 280 mm.	110 x 490 x 340 mm

^aMått på produkt och förpackning kan skilja sig åt, det beror på att produkten kan ligga åt annat håll i förpackningen.

Höjdenheter, fläkt och IP-klass.

HE	Inbyggd fläkt	IP-klass
1		IP20

Vikt

Nettovikt och vikt med förpackning

Namn	Nettovikt	Vikt m förp.
Nätaggregat 24V 15A 1HE	2,5 kg	2,8 kg

Installationskrav

Enheten är avsedd för fast installation. Enheten skall installeras inomhus, miljöklass 1, omgivningstemperatur: +5°C till +40°C. Rekommenderad omgivningstemperatur är +15°C till +25°C (för optimal batterilivslängd).

Krav som produkten uppfyller

Produkten uppfyller följande krav.

EMC:	EMC Direktivet 2014/30EU
CE:	CE direktivet enligt 765/2008



NOTERA

Produkten ingår i elektriska system, omfattas av relevanta el- och säkerhetsdirektiv och är inte en maskin enligt Maskindirektivet (2006/42/EG).



Garanti

Produkten har två års garanti för tillverkningsfel. Batterier och förslitningsdelar omfattas ej av garanti.

Utbyggbar, tillval och tillbehör

Produkten kan utökas via [Redundancy Panel 1U](#)

Tillverkning, livslängd, miljöpåverkan och återvinning

Tillverkad av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produkten är designad och konstruerad för lång livslängd, vilket minskar miljöpåverkan över tid. Livslängden – utöver slitagedelar – påverkas bland annat av miljöfaktorer som omgivningstem-

peratur, oförutsedda belastningar (till exempel blixtnedslag), yttre åverkan och handhavandefel. Våra produkter är moduluppbyggda och kan därför enkelt demonteras och återvinnas. Lämna uttjänta produkter till närmaste återvinningsstation eller skicka dem tillbaka till tillverkaren för miljöriktig hantering.¹För mer information om återvinning och hantering av uttjänta produkter, kontakta din distributör.

Publiceringsdatum 2025-08-29

Ekodesignkrav enligt EU-förordning 2019/1782

Denna produkt uppfyller ekodesignkraven enligt [EU-förordning 2019/1782](#).

Ytterligare information om energiprestanda och återvinningsbarhet finns i manualen eller på milleteknik.se/ekodesign.

Nedanstående gäller hela produkten.



VIKTIGT

Förordningen är i första hand framtagen för konsumentprodukter. Milletekniks produkter är däremot utvecklade för professionell användning och industriella miljöer, vilket gör att de flesta av våra produkter inte påverkas direkt. Eftersom nätaggregat omfattas har vi ändå valt att öppet redovisa relevant information för de produkter som innehåller nätaggregat – så att våra kunder alltid kan känna trygghet i sitt val.

Benämning Svensk	Verkningsgrad (%) ^a	Standby-förbrukning, typisk (W):
Nätaggregat 24V 15A 1HE	87 %	< 0,5 W

^aVid nominell last.

Länkar

Produkter är föremål för uppdateringar, du hittar alltid den senaste informationen på www.milleteknik.se.

Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel.
Uppgifter uppdateras utan föregående meddelande.

¹Kostnader som uppkommer i samband med återvinning ersätts ej.