



make yourself at home

MIDEA PURE GLASS

2025

RÉSIDENTIEL MONOSPLIT

MIDEA PURE GLASS



Midea Pure Glass, à effet miroir, est un produit unique en son genre. Est un mélange exceptionnel de design, élégance et technologie de pointe. L'option idéale pour climatiser votre intérieur avec sophistication.



Caractéristiques

- Classe énergétique A+++ pour des économies d'énergie importantes.
- WiFi de série avec contrôle à distance via l'application SmartHome et compatibilité avec le contrôle vocal via Alexa et Google Home.
- Design élégant et moderne avec une finition en verre qui complète la décoration intérieure.
- Distribution uniforme de l'air grâce à la rotation de 180° des lames, évitant les courants directs et améliorant le confort.
- Revêtement Golden Fin™ résistant aux environnements salins, à la pluie et aux éléments corrosifs, augmentant la durabilité de l'équipement.
- Technologie Midea Proactive Pure qui réduit les odeurs, les polluants, les virus et les particules nocives.



RG10X1(G2HS)/BGEF
Télécommande incluse

Scannez le code QR
pour en savoir plus
et télécharger
la documentation:





Modèle ensemble		PURE GLASS 26(09)N8I-1	PURE GLASS 35(12)N8I-1	PURE GLASS 52(18)N8I-1
Code		13950439	13950440	13950441
Puissance frigorifique nominale (min./max.)	kW	2,63 (1,03 / 3,22)	3,51 (1,38 / 4,31)	5,27 (3,39 / 5,9)
Puissance calorifique nominale (min./max.)	kW	2,93 (0,82 / 3,37)	3,81 (1,07 / 4,38)	5,57 (3,1 / 5,85)
Puissance calorifique nominale à -7°C	kW	3,11	3,11	5,08
Consommation froid nominal (min./max.)	kW	600 (100 / 1.260)	900 (130 / 1.650)	1.600 (140 / 2.300)
Consommation chaud nominal (min./max.)	kW	623 (110 / 1.320)	950 (120 / 1.500)	1.680 (220 / 2.350)
Consommation chaud nominal à -7°C	kW	1.204	1.204	2.083
EER		4,38	3,9	3,29
COP		4,70	4,01	3,31
COP -7°C		2,58	2,58	2,44
SEER - Classification énergétique		8,8 - A+++	8,5 - A+++	6,3 - A++
SCOP - Classification énergétique		4,6 - A++	4,6 - A++	4,1 - A+
Unité intérieure		MXT-09N8-1	MXT-12N8-1	MXT-18N8-1
Code		13902166	13902167	13902168
Alimentation	V/ph/Hz	Avec la communication	Avec la communication	Avec la communication
Câble d'interconnexion	mm²	(4+T)x1,5	(4+T)x1,5	(4+T)x1,5
Largeur/hauteur/profondeur	mm	920 / 321 / 211	920 / 321 / 211	920 / 321 / 211
Poids net	kg	11,3	11,3	11,3
Débit d'air bas/moy/haut	m³/h	425 / 515 / 700	425 / 515 / 700	430 / 530 / 750
Pression sonore sil/bas/moy/haut	dB(A)	- / 21,5 / 32,5 / 40	- / 21,5 / 32,5 / 40	19 / 33,5 / 36,5 / 41,5
Puissance sonore	dB(A)	53	53	54
Unité extérieure		MOF-09N8D6	MOF-12N8D6	MOF-18N8D0
Code		13902153	13902154	13900079
Type compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif
Alimentation	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Câble d'alimentation	mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Intensité max.	A	12	12	13
Disjoncteur		D16	D16	D16
Largeur/hauteur/profondeur	mm	765 / 555 / 303	765 / 555 / 303	805 / 554 / 330
Poids net	kg	26,4	26,4	33,5
Débit d'air	m³/h	2.200	2.200	2.100
Pression sonore	dB(A)	53,5	53,5	54,5
Puissance sonore	dB(A)	58	62	63
Type de réfrigérant		R-32	R-32	R-32
GWP		675	675	675
Charge d'usine	kg	0,7	0,7	1,10
t eq CO ₂	t	0,47	0,47	0,74
Longueur préchargée	m	5	5	5
Charge additionnelle	kg/m	0,012	0,012	0,012
Diamètres frigorifiques gaz	pouce	3/8"	3/8"	1/2"
Diamètres frigorifiques liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"
Long. max. tubes totale/verticale	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20
T°C extérieure en mode chaud min./max.	°C	-15 / 30	-15 / 30	-15 / 24
T°C extérieure en mode froid min./max.	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50

Puissance frigorifique et calorifique. Consommation froid et chaud. Efficacité énergétique : Les coefficients énergétiques sont calculés dans des conditions standard. Les conditions réelles de fonctionnement dépendent du lieu d'installation de l'appareil et de l'utilisation qui en est faite.

Pression sonore : La mesure de la pression sonore se réalise dans une chambre anéchoïque à une distance de 1 m de la machine.

Charge additionnelle : La précharge initiale des machines Midea Pure Glass est valable pour les premiers 5 m (ligne liquide). Pour plus de distance, une charge additionnelle de 0,012 kg/m par mètre additionnel est nécessaire.

NOTE : Pour pouvoir réaliser l'installation de ces équipements, veuillez vérifier la législation en vigueur relative aux gaz réfrigérants.



make yourself at home



mideahvac.fr

© Midea 2025 all rights reserved

Frigicoll France SARL

Parc Silic - Immeuble Panama
45 rue de Villeneuve
94150 Rungis

☎ 09 80 80 15 14

✉ contact@frigicoll.fr

AKD Midea

(Centre de Formation et Showroom)
201 route de la Seds, Bâtiment D
13117 Vitrolles

 www.mideahvac.fr



Midea participe au programme de Certification EUROVENT. Les produits correspondent à ceux liés dans le Directoire EUROVENT de produits certifiés.



Edition 2025-02-1