



Dit toestel mag alleen door een erkend installateur worden aangesloten. Lees de veiligheidsvoorschriften.
The fitting of the appliance should only be carried out by a registered and qualified installer. Please read the safety regulations.
Cet appareil ne peut être installé que par un technicien gazier agréé. Lisez les instructions de sécurité.
Dieses Gerät darf nur von einem anerkannten Installateur angeschlossen werden! Bitte lesen Sie die Sicherheitsbestimmungen.

Vorbereidingen voor montage/Preparations for installation Préparation avant installation/Vorbereitung der Montage


Gebruikte pictogrammen/Pictograms used
Pictogrammes utilisés/Verwendete Piktogramme



Belangrijk om te weten/Important information
Important à savoir/Wichtig zu wissen




Elektrische aansluiting/Electrical connection
Branchement électrique/Elektrische anschluss



Vrije ruimte rondom toestel
Free space around appliance
Espace libre autour de l'appareil
Freier Raum rundum das Gerät

A (mm)	C (mm)	D (mm)
min. 550	min. 450	min. 40




Dit toestel moet altijd geaard zijn. / This appliance must be earthed.
Cet appareil doit être mis à la terre. / Dieses Gerät muß jederzeit geerdet sein.

De elektrische aansluiting moet voldoen aan de nationale en lokale voorschriften.
The electrical connection must comply with national and local regulations.
Le branchement électrique doit satisfaire aux prescriptions nationales et locales.
Der elektrische Anschluß muß den nationalen und kommunalen Vorschriften entsprechen.

Aansluitwaarden/Connected load/Charge connectée/Anschlussleistung



	L1 (W)	L2 (W)	L3 (W)	Total load (W)
IK2164_...	3600	3600	-	7200
IK2184_...	3600	3600	-	7200



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
IK2164_...	600	520	61	65
IK2184_...	800	520	61	65




Opbouw / Top installation

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
IK2164_...	560	600	490	50	61
IK2184_...	750	600	490	50	61





Vlak inbouw / Flush installation

	G (mm)	H (mm)	R (mm)	Z (mm)
IK2164_...	604	560	6	22
IK2184_...	804	750	6	27




Let op / Attention / Achtung

Het toestel dient van onderen geheel bereikbaar te zijn om te kunnen servicen.
The appliance must be fully accessible from below for servicing.
L'appareil doit être entièrement accessible par le bas pour pouvoir l'entretenir.
Um das Gerät warten zu können, muss es von unten vollständig zugänglich sein.



De serviceafdeling is alleen verantwoordelijk voor reparatie en onderhoud van de kookplaat. Raadpleeg uw gespecialiseerde dealer in keukenapparatuur voor de herinstallatie van de inbouwkookplaat.
The service department is only responsible for repair and maintenance of the hob. Consult your specialist dealer in kitchen appliances for reinstallation of the built-in hob.
Le service après-vente est uniquement responsable des réparations et de l'entretien de la table de cuisson. Consultez votre revendeur spécialisé en électroménager de cuisine pour la réinstallation de la table de cuisson encastrable.
Die Serviceabteilung ist ausschließlich für Reparaturen und Wartung des Kochfeldes zuständig. Für den Neueinbau des Einbaukochfeldes wenden Sie sich an Ihren Küchengerätefachhändler.



Bereikbaarheid!
Accessibility!
Accessibilité!
Zugänglichkeit!



Elektrische aansluiting/Electrical connection
Branchement électrique/Elektrische anschluss

L1 = Bruin/Brown/Marron/Braun
L2 = Zwart/Black/Noir/Schwarz

N1 = Blauw/Blue/Bleu/Blau
N2 = Grijs/Grey/Gris/Grau


⊕ Geel-Groen/Yellow-Green/Jaune-Vert/Gelb-Grün

2N 380-415V 50/60Hz - 2x 16A


2 fase - 1 nul / 2 phases - 1 neutral
2 Phasen - 1 Nullanschluss / 2 phases et 1 neutre

Aderdoorsnede
Cross sectional area
Fil diamètre
Aderquerschnitt

4x1,5mm² (<2m)



380-415V 2N ~ / 50-60Hz




2-2N 220-240V 50Hz - 2x 16A


2 fase - 2 nulle / 2 phases - 2 neutral
2 Phasen - 2 Nullanschlüsse / 2 phases et 2 neutres

Aderdoorsnede
Cross sectional area
Fil diamètre
Aderquerschnitt

5x1,5mm² (<2m)



220-240V 2 2N ~ / 50-60Hz



Only NL / Alleen NL

De 2 fasen van de kookgroep-automaat moeten door 1 aardlekschakelaar gevoed worden. Het is niet toegestaan om L1/N1 via een andere aardlekschakelaar te laten lopen dan L2/N2




1 1N 220-240V 50/60Hz - 1x 32A


1 fase - 1 nul / 1 phase - 1 neutral
1 Phase - 1 Nullanschluss / 1 phase et 1 neutre

Aderdoorsnede
Cross sectional area
Fil diamètre
Aderquerschnitt

3x4 mm² (<2m)



220-240V ~ / 50-60Hz





Raadpleeg de aansluitschema's op de achterzijde van het toestel/Maak de nodige doorverbindingen op het aansluitblok!

Consult the wiring diagrams on the back of the appliance/Make the required connections on the connecting block.

Consultez les schémas de raccordement situés derrière l'appareil/Effectuez les connexions nécessaires sur le bloc de raccordement !

Beachten Sie das Anschlussdiagramm auf der Rückseite des Geräts/Stellen Sie die erforderlichen Anschlussverbindungen am Anschlussblock her!






Plaats het toestel niet boven een vaatwasser of een niet geventileerde oven.

Do not place the appliance above a dishwasher or a non-ventilated oven.

Ne placez pas l'appareil au-dessus d'un lave-vaisselle ou d'un four non ventilé.

Stellen Sie das Gerät nicht über einer Spülmaschine oder einem nicht belüfteten Backofen auf.



* To reach the best hob performance, we advise a ventilation gap as large as possible.

Op onze website kunt u de meest recente versie van het installatievoorschrift vinden.

You can find the most recent version of the installation instructions on our website.

Die neueste Version der Installationsanleitung finden Sie auf unserer Website.

Vous pouvez trouver la version la plus récente des instructions d'installation sur notre site Web.



937464