

【JRA耐塩害仕様】	セット名称	GBSB22414MUBZ		×2	天理ビルトイン インバータ 同時ツイン
	仕様表	(室内ユニット) AID-GP1121BH			
	(室外機) ROA-RP2244HSZ (分岐管) RBC-TWP102				

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ)

【グリーン購入法適合】
(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	20.0 < 5.3 ~ 22.4 >		室内機	形 名		ROA-RP2244HSZ			
	頭 熱 比		-	0.80			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)			
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	2.80 / 2.80			外形寸法	高 さ	mm	1,550		
	中間冷房標準能力		kW	9.0				幅	mm	1,010		
暖房性能 (注1)	中間冷房中温能力		kW	9.5		室外機	総 質 量	奥 行	mm	370		
	最小冷房中温能力		kW	5.6				電 動 機	kg	141		
	定格暖房標準能力		kW	22.4 < 4.6 ~ 28.0 >			圧 縮 機	形 式		全密閉形		
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.45 / 3.45				圧縮機用電動機定格出力		kW	4.74	
通年エネルギー消費効率 (注5)	中間暖房標準能力		kW	10.1		機 外	極 数		4			
	最小暖房標準能力		kW	5.7			空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			
	最大暖房低温能力		kW	20.8			冷 媒 制 御		(冷)	電子制御弁		
							(暖)	電子制御弁				
電気消費特性 (注1)	APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	5.0 / 5.0		機 内	送風装置	送 風 機		プロペラファン		
	APF (JIS B 8616 : 2006)		-	4.5 / 4.5				標 準 風 量		m ³ /min	152.5	
	冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.13 / 3.13				電 動 機		kW	0.200+0.200	
								高 圧 スイ ッ チ		MPa	作動：4.15 復帰：3.20	
	電 源	冷 房	定格冷房標準	kW	7.14 / 7.14		低 圧 スイ ッ チ		MPa	-	-	
			中間冷房標準	kW	2.05 / 2.05		保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ			
			中間冷房中温	kW	1.75 / 1.75							
			最小冷房中温	kW	0.760 / 0.760							
	電 力	暖 房	定格暖房標準	kW	6.49 / 6.49		ケ ー ス ヒ ー タ		W	-		
			中間暖房標準	kW	1.98 / 1.98		定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	76		
最小暖房標準			kW	0.990 / 0.990		(注8)	(暖)	dB	77			
最大暖房低温			kW	8.60 / 8.60		運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	58			
運 転 電 流	(冷) (暖) (最大)			21.9 / 21.9	(注9)	(暖)	dB	61				
				19.9 / 19.9	IPコード		IPX4					
				29.3 / 29.3	法定冷凍トン		3.92					
					設計圧力		高 圧 部	MPa	4.15			
室内機	力 率		(冷) (暖)	%	94 / 94	低 圧 部		MPa	2.21			
	始 動 電 流		A	- / -		冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R32 ・ 5.20			
	形 名		AID-GP1121BH				冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	30		
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				冷 媒 追 加 量		g/m	主配管：40 分岐配管：40		
	外形寸法	高 さ	mm	275		冷 媒 配 管		室外機・分岐管間		mm	ガス側：φ25.4 液側：φ9.5	
		幅	mm	1,400				分岐管・室内ユニット間	mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5		
	奥 行	mm	925		最 大 実 長	m	100					
	総 質 量	kg	45		最 大 落 差	m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30					
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ				分岐配管長さの最大差	m	10			
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム				漏 電 遮 断 器	(注10)	40A、30mA 0.1sec以下			
ユニット	送 風 装 置	送 風 機	シロッコファン				電 源 配 線	線 径	電源線こう長(最大)(m)			
		風 量 (注6)	m ³ /min	32.0 / 29.0 / 27.0 / 25.0 / 23.0		単線1.6mm			- / -			
		電 動 機	kW	0.250		単線2.0mm			- / -			
		出 荷 時 機 外 静 圧	Pa	20.0		燃線3.5mm ²			- / -			
		機外静圧設定範囲 (注7)	Pa	20-30-40-50-65-80-100		燃線5.5mm ²			- / -			
		風 量 限 界 (下限)	m ³ /min	19.2		燃線8.0mm ²			24 / 24			
	風 量 限 界 (上限)	m ³ /min	36.2		燃線14.0mm ²	42 / 42						
	エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属				燃線22.0mm ²		66 / 66			
	運 転 調 整 装 置		(注4)	リモコンスイッチ					燃線38.0mm ²	114 / 114		
	ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)				連 絡 線		室外機・室内ユニット間	75 m以下 120 m以下	単線1.6mm×3本	
(注3)	定格騒音(音響パワーレベル) (注8)		急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	63 / 61 / 59 / 57 / 55		別ケーブル		燃線3.5mm2×2本 燃線3.5mm2×1本			
	運転音(音圧レベル) (注9)		急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	48 / 46 / 44 / 42 / 40		(電源線)：単線1.6mm×2本 (信号線)：燃線0.5mm2×2本					
	電 熱 装 置		取付不可				リ モ コ ン コ ー ド		(室内Aにのみ接続します) (500mまで) VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など			
							別 売 品	リモコン	RBC-AMSU52			

- (注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管〔配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m〕のときの値です。
< > 内は能力範囲を示します。
- (注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10％を超えないようにしてください。
- (注3) 同一室内ユニットを2台使用し、表示は室内ユニット1台あたりの値を示します。
- (注4) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
- (注5) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
(通称：省エネ法基準値)における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
- (注6) 定格風量は「急」です。
- (注7) 機外静圧を変更する場合は、現地に設定変更が必要です。
- (注8) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015に基づいた値です。
- (注9) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
- (注10) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。
- (注11) 別売品によっては、エアコン本体の外形寸法や外観、質量、運転音、性能特性が変化することがあります。

品 名	東芝パッケージエアコン仕様表 (空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ)	図 番	T2525063Z	O1	日本キヤリア株式会社
		セット名称	GBSB22414MUBZ	256	