

Aplique de leña IL desarrollado expresamente para ser instalado en chimeneas tradicionales preexistentes; mejora las prestaciones y la seguridad y aumenta la practicidad de uso. Ideal también para primeras instalaciones.

IL 75/58 5

STELLE



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Calefacción: por convección natural e irradiación, ventilación por convección forzada opcional
- Estructura: acero pintado con hogar cerrado
- Hogar: Aluker®
- Plano fuego: fundición
- Apertura: puerta de acero con vidrio cerámico autolimpiador resistente a 750°C. Apertura basculante
- Tirador: acero pintado con tirador atómico
- Aire primario: regulable manualmente
- Aire secundario: regulable manualmente
- Aire terciario: predeterminado y precalentado
- Regulación de humos: automático y regulable
- Salida de humos de serie posición: superior
- Combustible: leña

DETALLES TÉCNICOS

- Clase de eficiencia energética A+ (G → A++)
- Potencia nominal máx. kW 9,4
- Rendimiento potencia nominal % 86
- Consumo nominal máx. kg/h 2,5
- Apertura hogar (L) - Medidas para el paso de la leña mm 59
- Apertura hogar (H) - Medidas para el paso de la leña mm 33,5
- Boca del hogar (L) - Medidas mínimas boca revestimiento cm 75
- Boca del hogar (H) - Medidas mínimas boca revestimiento cm 58
- Peso kg 147
- Modelo IL 75/58

