

MODERN İŞ AKIŞLARI İÇİN KOMPAKT VE SEZGİSEL ÇOK İŞLEVİLİ BİR CİHAZ.

Küçük çalışma alanlarında kullanım kolaylığı sunan, sorunsuz ve hızlı baskı işlemleri için çok işlevli A4 renkli cihazlar.

i-SENSYS MF750 II Serisi



YÜKSEK KALİTELİ BASKILAR

Çok çeşitli renk seçeneklerine sahip tonerlerden yüksek kaliteli çıktılar üretin ve hem açık hem de koyu tonların mükemmel bir şekilde üretilmesiyle parlak, canlı baskılar elde edin.

SORUNSUZ KULLANICI DENEYİMİ

Sezgisel kullanıcı arayüzünü kullanarak çeşitli baskı ve tarama görevlerini kolaylıkla yerine getirin ve bir QR koduyla çevrimiçi kılavuzun dilediğiniz bölümüne hızlıca ulaşın. Yazılımı otomatik olarak indirip yükleyen Ana kurulum ile zamandan tasarruf edin.

360 DERECE GÜVENLİK

Güvenlik Ayarları Gezgini, güvenlik sızıntılarına ve siber tehditlere karşı koruma sağlamak için uygun güvenlik ayarlarını önerir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARINIZI İYİLEŞTİRİN

Toner kartuşları için geri dönüştürülmüş plastik ve karton ambalaj kullanan cihazları benimseyerek sürdürülebilirlik çalışmalarınızı geliştirin.

DAHA FAZLA ÜRETKENLİK

Hızlı baskı ve tarama ile iş birliğini ve üretkenliği güçlendirin. Çek ve fatura dahil olmak üzere küçük boyutlu belgeleri kolayca tarayın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ANA ÜNİTE	
Makine türü	Renkli Lazer Hepsini Bir Arada
Kullanılabilir işlevler	Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks
YAZICI	
Baskı hızı	Tek taraflı: Dakikada 33 sayfaya kadar (A4) Dakikada 60 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 29,5 görüntüye kadar (A4)
Baskı yöntemi	Renkli lazer baskı
Baskı çözünürlüğü	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
Isınma süresi	Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)
Yazıcı dilleri	i-SENSYS MF752Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Yazı tipleri	i-SENSYS MF752CdwII: 45 PCL yazı tipi i-SENSYS MF754CdwII: 45 PCL yazı tipi, 136 PostScript yazı tipi
Baskı kenar boşlukları	Üst, alt, sol ve sağdan 5 mm Üst, alt, sol ve sağdan 10 mm (Zarf)
Toner tasarruf modu	Var
Geliştirilmiş baskı özellikleri	Şifrelenmiş Güvenli Baskı Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Bulut Baskı (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Evrensel Yazdırma desteği iOS: AirPrint, Canon PRINT uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT uygulaması, IPP everywhere
FOTOKOPİ MAKİNESİ	
Fotokopi hızı	Tek taraflı (A4): Dakikada 33 sayfaya kadar Çift taraflı (A4): Dakikada 29 görüntüye kadar
İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)	ADF (A4): Renkli Yaklaşık 8,8 saniye veya daha az Siyah-Beyaz Yaklaşık 7,6 saniye veya daha az Düz Yatak (A4): Renkli Yaklaşık 9,4 saniye veya daha az Siyah-Beyaz Yaklaşık 8,3 saniye veya daha az
Fotokopi çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar
Fotokopi modları	Metin/Fotoğraf/Harita (Varsayılan), Metin/Fotoğraf/ Harita (kalite), Basılı Görüntü, Metin
Çift taraflı fotokopi	2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)
Çoklu fotokopi	999 fotokopiyeye kadar
Küçültme / Büyütme	%1'lik artışlarla %25-400
Diğer özellikler	Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Sıralama, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Netlik, Çerçeveyi Silme, Kimlik Kartı Fotokopisi, Pasaport Fotokopisi, Renk Modu, Rezerve fotokopi
TARAYICI	
Tür	Renkli
Tarama çözünürlüğü	Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar
Tarama hızı	Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 50 görüntü (300x300 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x300 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 100 görüntü (300x300 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 80 görüntü (300x300 dpi) Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 20 görüntü (300x600 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 80 görüntü (300x600 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi)
Renkli tarama derinliği	24 bit/24 bit (giriş/çıkış)
Gri tonlamalı	256 seviye
Uyumluluk	TWAIN, WIA, ICA
Maks. tarama genişliği	216 mm
E-postaya Tarama	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/ PDF/A-1b

i-SENSYS MF750 II Serisi

PC'ye Tarama	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/ PDF/A-1b
USB bellek anahtarına tarama	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/ PDF/A-1b
FTP'ye Tarama	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/ PDF/A-1b
Bulut Tarama ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	i-SENSYS MF754Cdw II: ITU-T.37
FAKS (Yalnızca i-SENSYS MF754Cdw II)	
Modem hızı	33,6 Kb/sn (Sayfa başına 3 saniyeye kadar ⁴)
Alma modu	Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel
Faks çözünürlüğü	Standart: 200 x 100 dpi Yüksek: 200 x 200 dpi Süper yüksek: 200 x 400 dpi Ultra yüksek: 400 x 400 dpi
FAKS belleği	512 sayfaya kadar ⁴
Hızlı arama	281 aramaya kadar
Grup aramaları/hedefler	Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef
Sıralı yayın	Maks. 310 hedef
Bellek yedeklemesi	Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme)
Çift taraflı faks	Var (Aktarma ve Alma)
Diğer özellikler	Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, Önizleme, TX Raporu, Sıralı Yayın
MEDYA KULLANIMI	
Tarayıcı türü	Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)
Kağıt girişi (Standart)	250 yaprak 50 yaprak 50 yaprak
Kağıt girişi (Opsiyonel)	550 yaprak
Maksimum kağıt girişi kapasitesi	850 yaprak
Kağıt çıkışı	150 yaprak
Medya türleri	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Delikli, Etiket, Kartpostal, Zarf
Medya boyutları	Kaset (Standart): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 98 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm. Kaset (Opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Özel boyutlar: Min. 100 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 48 x 85,0 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm
Medya ağırlıkları	Kaset (standart veya opsiyonel): 60 - 163 g/m ² (Kuşe kağıt ile 200 g/m ² 'ye kadar) Çok amaçlı tepsi: 60 - 176 g/m ² (Kuşe kağıt ile 200 g/m ² 'ye kadar) ADF: 50 - 105 g/m ²

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çift taraflı baskı	Otomatik Kaset: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Özel boyutlar: Min. 148 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm 60 - 200 g/m ²
ARAYÜZ VE YAZILIM	
Arayüz türü	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X sürüm 10.15 ve üzeri Linux ⁵
Ağ Protokolü	Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
	Tarama: Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma) Tarama Çekme: TCP/IP
	Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Yazılım ve yazıcı yönetimi	Güvenlik: TLS1.3, IPSec, IP adres filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): Altyapı Modu: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
	MF Scan Utility, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım Dış Güvenlik Denetim Sistemi (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) ile İş Birliği e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. Uygulama Kitaplığı
GENEL ÖZELLİKLER	
İşlemci Hızı	1.200 MHz
Bellek	1 GB
Depolama	4 GB
Kontrol paneli	12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran
Tepsilerle boyutlar (G x D x Y)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Kurulum alanı (G x D x Y)	625 mm x 1.117 mm x 990 mm
Ağırlık	i-SENSYS MF752Cdw II: Yaklaşık 23,30 Kg i-SENSYS MF754Cdw II: Yaklaşık 23,60 Kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - 80 BN (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç Tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.380 W Aktif Baskı: Yaklaşık 700 W Beklemede: Yaklaşık 24,0 W Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,30 kW/sa ⁹ (230 V) Lot26 yönetmeliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

i-SENSYS MF750 II Serisi

Gürültü Düzeyleri	Ses Basıncı ⁶ : Aktif: Tek taraflı 51 dB/Çift taraflı 51 dB (Siyah-Beyaz), 50 dB (Renkli) Beklemede: 29 dB Ses Gücü ⁶ : Aktif: 65 dB veya daha az Beklemede: 41 dB veya daha az
SARF MALZEMELERİ	
Kartuşlar	Kartuş 069 Siyah (2.100 sayfa ⁷) ⁸ Kartuş 069H Siyah (7.600 sayfa ⁷) ⁸ Kartuş 069 Açık Mavi (1.900 sayfa ⁷) ⁸ Kartuş 069H Açık Mavi (5.500 sayfa ⁷) ⁸ Kartuş 069 Macenta (1.900 sayfa ⁷) ⁸ Kartuş 069H Macenta (5.500 sayfa ⁷) ⁸ Kartuş 069 Sarı (1.900 sayfa ⁷) ⁸ Kartuş 069H Sarı (5.500 sayfa ⁷) ⁸
AKSESUARLAR/SEÇENEKLER	
Öğeler	i-SENSYS MF752Cdw II: KAĞIT BESLEYİCİ PF-K1 (550 yapraklık kaset) i-SENSYS MF754Cdw II: KAĞIT BESLEYİCİ PF-K1 (550 yapraklık kaset) TEL 6 Seti Uzun Kablosu (Telefon ahizesi)

Notlar:

- Üçüncü taraf bulut hizmetlerine abonelik gerekir ve abonelik, üçüncü tarafın hükümleri ve koşullarına tabidir.
- Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.
- MF Scan Utility veya Canon PRINT ile yapılan taramalar
- ITU-T Standart Tablo No. 1'e göre
- Yalnızca Web dağıtımı. Linux sadece yazdırmayı desteklemektedir.
- Beyan edilen gürültü emisyonu, ISO 7779 ile uyumludur.
- ISO/IEC 19798'e göre.
- Yazıcı, başlangıç kartuşları (siyah 2.100 sayfa, C/M/Y 1.100 sayfa) ile birlikte gelir.
- ABD ENERGY STAR® 3.2 sürümü uyarınca.

i-SENSYS MF750 II Serisi



Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
©Canon Europe N.V. 2025