



RENTAL SYSTEMS

CRS HUMIDIFICATEUR 500 M³/H - HUM-0500

FICHE TECHNIQUE



L'humidificateur 500m³ fournit une humidité relative optimale dans les bureaux, les entrepôts, les zones de production et autres lieux commerciaux. Ils sont faciles à installer et se branchent sur une prise de 220V. De plus, vous pouvez régler vous-même le niveau d'humidité.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids et dimensions

| | | |
|-------------------|----|-----|
| Poids maximum | kg | 20 |
| Longueur maximale | mm | 670 |
| Largeur maximale | mm | 600 |
| Hauteur maximale | mm | 300 |

Performances

| | | |
|---|-------------------|---------------------------|
| Capacité nominale de débit d'air | m ³ /h | 300 500 |
| Convient pour les espaces jusqu'à | | 500 |
| Type d'humidification | | Eau chaude |
| Hygrostat | | Digital |
| Modes de ventilation | | 4 |
| Unité capacité litres/24 heures (sur la base d'une humidité relative de 60% à 20°C) | | 25 °C / 20% RV 38 L / 24u |
| Niveau de pression acoustique à 1m | dBA | 30 / 40 |

Raccordements électriques

| | | |
|------------------------------------|----|-------|
| Courant électrique maximal | A | 0,22 |
| Puissance électrique maximale | kW | 0,05 |
| Tension de puissance | V | 230 |
| Fréquence de la tension électrique | Hz | 50 |
| Type de connecteur électrique | | Shuko |

Caractéristiques

| | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| Type de régulation | | Sélecteur de vitesse |
| Capacité du réservoir | L | 25 |

Conditions de manutention

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| Notes sur le transport | | Roues et poignées |
| Mobilité | | Mobile |
| Empilable | | Non |

Caractéristiques

Efficacité énergétique
Faible entretien
Faible bruit
Conseils d'experts
Solution rentable
Performance fiable

Applications

Bureaux
Administration
Hôtellerie et loisirs
Santé

Industrie
Education
Centre de données
Commerce de détail

Solutions de location
0800 23 555

Visitez notre site internet :
carrier.com

