



UniFlood C Pro

BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP

1835 lm – 50 W – –

Philips UniFlood C Pro, ön ve arka muhafazaları güzel bir şekilde birbirine bağlayan silindirik formu ve akıcı hatlarıyla benzersiz, sağlam bir zarafet sunar. Bu, her ögenin bir amacı olduğu kompakt bir mimari projektör aydınlatma tasarımıdır. Ön bölüm olağanüstü aydınlatma sağlarken arka bölüm tüm elektrikli bileşenleri muhafaza eder. İkisi arasındaki kanatçıklar ısıyı dağıtır ve aynı zamanda dekoratif bir unsur görevi görür.;Dış mekanda kullanım için sınıflandırılmış Philips UniFlood C Pro, bina cephesi, peyzaj ve dış mekan projektör aydınlatması uygulamaları için tasarlanmış, ekonomik mimari LED projektördür. Sağlam mekanik tasarımı ve yüksek verimliliğe sahip optikler projektörü çok katlı dış cepheler, köprüler, kent simgeleri ve anıtlar için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılar, bir dizi renk, çoklu dağınık lensler ve DMX512/RDM kontrol seçeneği sayesinde çok çeşitli konsept ve tasarımları sınırsız şekilde keşfetme özgürlüğüne sahiptir.

Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için

Ürün veri


Genel Bilgiler	
Işık kaynağı rengi	RGBW
Tertibat dahildir	Evet
Optik kapak/lens türü	GC [Clear glass]
Kontrol arabirimi	Dynamic DMX/RDM
Bağlantı	Boşta kablo uçları/kablolar ve 4 kutuplu 2 itmeli konektör
Kablo	3 kutuplu fişsiz 0,5 m uzunluğunda Kablo ve 4 kutuplu konektörlü 0,5 m uzunluğunda 2 Kablo

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
CE işareti	CE mark
Çalıştırma ve Elektrikle ilgili Bilgiler	
Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Faktörü (Min)	0.9


UniFlood C Pro

Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbon
Renk	Dark gray
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	NaN x NaN x NaN mm
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Initial luminous flux	1835 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	37 lm/W
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	-

Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	N.A.
Başlangıç giriş gücü	50 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Uygulama Koşulları	
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 to +50 °C
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	872016950471499
Sipariş ürün adı	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP
EAN/UPC - Ürün	8720169504714
Sipariş kodu	50471499
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	911401774893
Net Ağırlık (Parça Başı)	3,000 kg



Boyutlu çizim



BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP

