



Solution de remplacement 1:1 pour chaque projet où la lumière compte vraiment

CoreLine Tempo Large

CoreLine Tempo Large tient la promesse de la famille CoreLine avec des projecteurs innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. La gamme limitée d'options permet de trouver facilement la meilleure solution de remplacement « lux par lux » des lampes à décharge de 150 W, 250 W et 400 W. Le projecteur CoreLine Tempo Large propose des flux lumineux pour couvrir de nombreux domaines d'application ainsi qu'un choix d'optiques asymétriques et symétriques hautes performances.

L'installation est facilitée grâce à la lyre de montage universel en U et au connecteur rapide externe à 3 pôles. C'est une solution idéale pour les espaces extérieurs, pour les zones industrielles/commerciales, les parkings, etc...

Avantages

- Les mêmes niveaux d'éclairage que votre solution conventionnelle (lampe à décharge) existante tout en réalisant des économies d'énergie
- Finition robuste de haute qualité
- Facile à utiliser
- Option de gestion de la programmation et/ou de commande d'éclairage sans fil

CoreLine Tempo Large


Fonctions

- Toutes les distributions lumineuses standard de la plateforme LEDGine-O, flux lumineux de 16 000 lm à 30 000 lm
- Options de traitement bord de mer et de protection spéciale piscine disponibles
- Longue durée de vie de 100 000 heures, protection contre les surtensions intégrée, protection supplémentaire contre les surtensions en option, haute résistance aux chocs IK08, IP66
- Installation plug and play avec câble de 1 m et connecteur IP66, support horizontal pour montage sur herse
- Prêt à être connecté à Interact Sports, et Interact City au moyen d'un connecteur SR déporté

Application

- Gymnases polyvalents intérieurs et piscines
- Terrains de sports de loisirs extérieurs, par exemple terrains de basket, etc.
- Ports, aéroports, parkings

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



Coreline_tempo_large-BVP130-DP01.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP02.tif

CoreLine Tempo Large

Détails sur le produit



Coreline_tempo_large-BVP130-DP03.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP04.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP05.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP06.tif



Coreline_Tempo_Large-BVP125-DPP.TIF

CoreLine Tempo Large

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Fonctionnement et électricité	
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Verre plat
Couleur du corps	Gris
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection	IP66
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°
Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Données du produit	
Code famille de produits	BVP130

Informations générales

		Source lumineuse	
Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	remplaçable
8718699096397	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED260-4S	Oui
8718699096403	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED210-4S	Oui
8718699096410	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED160-4S	Oui
8718699096427	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	LED260-4S	Oui
8718699096434	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED210-4S	Oui
8718699096441	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED160-4S	Oui
8718699905231	BVP130 LED260-4S/730 S	LED260	Oui
8720169558984	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	LED300	-
8720169558991	BVP130 LED300-4S/740 S	LED300	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

CoreLine Tempo Large

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière		Température de couleur	
		du luminaire	Température de couleur	corrélée (nom.)	Flux lumineux
8718699096397	BVP130	52° x 102°	740 blanc	4000 K	26.000
	LED260-4S/74		neutre		lm
	0 PSU OFA52				
	ALU C1KC3				
8718699096403	BVP130	52° x 102°	740 blanc	4000 K	21.000 lm
	LED210-4S/74		neutre		
	0 PSU OFA52				
	ALU C1KC3				
8718699096410	BVP130	52° x 102°	740 blanc	4000 K	16.000 lm
	LED160-4S/74		neutre		
	0 PSU OFA52				
	ALU C1KC3				
8718699096427	BVP130	70° x 21°	740 blanc	4000 K	26.000
	LED260-4S/74		neutre		lm
	0 PSU S ALU				
	C1KC3 T35				
8718699096434	BVP130	70° x 21°	740 blanc	4000 K	21.000 lm
	LED210-4S/74		neutre		
	0 PSU S ALU				
	C1KC3				

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources		Type d'optique d'extérieur
		lumineuses		
8718699096397	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	80		Asymétrique
8718699096403	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	80		Asymétrique
8718699096410	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	60		Asymétrique
8718699096427	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	80		Symétrique
8718699096434	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	80		Symétrique

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	
8718699096397	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	182 W	
8718699096403	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	141 W	
8718699096410	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	109 W	

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière		Température de couleur	
		du luminaire	Température de couleur	corrélée (nom.)	Flux lumineux
8718699096441	BVP130	70° x 21°	740 blanc	4000 K	16.000 lm
	LED160-4S/74		neutre		
	0 PSU S ALU				
	C1KC3				
8718699905231	BVP130	70° x 21°	730 blanc	3000 K	26.000
	LED260-4S/73		chaud		lm
	0 S				
8720169558984	BVP130	52° x 102°	740 blanc	4000 K	30.000
	LED300-4S/7		neutre		lm
	40 OFA52				
8720169558991	BVP130	70° x 21°	740 blanc	4000 K	30.000
	LED300-4S/7		neutre		lm
	40 S				

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses		Type d'optique d'extérieur
8718699096441	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	60		Symétrique
8718699905231	BVP130 LED260-4S/730 S	-		Symétrique
8720169558984	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	-		Inclinaison de l'axe asymétrique d'Optiflux 52°
8720169558991	BVP130 LED300-4S/740 S	-		Symétrique




Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	
8718699096427	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	182 W	
8718699096434	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	141 W	
8718699096441	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	109 W	
8718699905231	BVP130 LED260-4S/730 S	191 W	

CoreLine Tempo Large


Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169558984	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	209 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169558991	BVP130 LED300-4S/740 S	209 W


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023660




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023663




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023662




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023665



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023664



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023661



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300057771



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300060476



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300060477



CoreLine Tempo Large

