



Ammattikäyttöön tarkoitettu testeri, jossa on erittäin tarkka mittausta ja sisäänrakennettu tulostin.

TOIMINNOT

Edistyneet testitoiminnot

- **6/12 V:n akku ja 24 V:n akku** (2 x 12 V): testaa jännitteen ja varaustilan.
- **12 V:n akkupakettitesti**: enintään 6 akkua kytketty rinnakkain.
- **12/24 V:n käynnistin**: testaa käynnistysjännitteen.
- **12/24 V:n vaihtovirtageneraattori**: testaa tyhjäkäynti- ja kuormitusjännitteen sekä kuormituksessa esiintyvän aaltoiluvirran.

Tulosta tulokset käyttämällä sisäänrakennettua lämpökirjoitinta.

VÄLITÖN ANALYYSI

- Käytettävissä oleva käynnistysteho
- Akun varaustila ja kunto (%) (SOC ja SOH)
- Akun sisäinen vastus

AKKUTEKNOLOGIAT

- Yhteensopiva **3 akkutyyppeä** lyijyakut **7 - 240 Ah**:
- VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI umpisäiliöakut
- STANDARD LIQUID-akut
- START / STOP-akut (EFB / AGM)

Käyttöalueet :

- EN1: 25 > 2830 CCA
- EN2: 25 > 2710 CCA
- DIN: 25 > 1685 CCA
- SAE: 25 > 3000 CCA
- JIS: Japanilainen akku
- IEC: 25 > 1985 CCA (kansainvälinen standardi)
- CA/MCA: 25 > 3600 CCA (merenkulkualan akku).

ULTRA-PRECISE

- Integroitu lämpötila-anturi ulkolämpötilan automaattista kompensointia varten.
- Dynaaminen vastusmittaus arvioi sisäisen vastuksen kuormitettuna akun kunnon tarkkaa diagnoosia varten ja näyttää luotettavan tuloksen, jota eivät vääristä:
- pintakuorma
- loistehonkulutus (valot, erilaiset merkkivalot jne.)
- kosketusviat (liittimien / korvakkeiden hapettuminen, löysät korvakkeet).

HARJOITUS

- Eristetyt puristimet
- Suuri 2,8 tuuman värinäyttö parempaan analysointiin
- Säädettävä näytön kirkkaus
- Täydellinen testiraportti päivämäärällä, kellonajalla ja nimellä
- Monikielinen käyttöliittymä (10 kieltä)
- Käännetyn napaisuuden suojaus
- ABS-kotelo (haponkestävä) + iskusuojaus
- Virransyöttö: 6 x 1,5 V-AA paristot (toimitetaan) tai 18650 litiumparisto (ei toimiteta).



Irrotettava kaapeli
ref. 056510

Toimitetaan kotelossa, jossa
on 1 rulla painopaperia
(leveä paperi - 2 tuumaa).
Viiterulla: 056237 - 056633.

OHJELMISTON HALLINTA

-ohjelmiston (saatavana osoitteesta
www.gys.fr) avulla voit tuoda
testaajan tiedot nopeasti ja helposti
tietokoneelle.



			TEST			 RESULT		 TEMPERATURE COMPENSATION	 mm	 cm	 kg	
	6 V 12 V (parallel) 24 V (2 x 12 V)	7 > 240 Ah	•	• min 1.5 V	12 / 24 V	1 s	instant	•	280 x 140 x 75	180	0.7	