




27" (68.5 cm) IPS-QHD-Monitor mit integrierter Windows Hello Kamera und Mikrofon, USB-C-Dock, KVM-Switch und höhenverstellbarem Standfuß

Der ProLite XUB2790QSUH ist ein erstklassiger 27" (68.5 cm) Desktop-Monitor für den professionellen und privaten Gebrauch. Er ist ideal für hybrides Arbeiten und Videokonferenzen geeignet, da er eine scharfe QHD-Auflösung mit der Farbgenauigkeit des IPS-Panels und innovativen Tools für die Zusammenarbeit kombiniert. Die integrierte Windows Hello 5-MP-Webcam mit Mikrofon sorgt für einfache und sichere Anmeldungen sowie mühelose virtuelle Meetings. Dank USB-C-Dock (65W PD), HDMI, DisplayPort und einem integrierten KVM-Switch wird die Einrichtung mehrerer Geräte und die Stromversorgung Ihres Laptops zum Kinderspiel. Funktionen wie die FlickerFree-Technologie und die Blaublichtreduktion schützen Ihre Augen an langen Arbeitstagen, während der ergonomische Standfuß mit Höhenverstellung, Dreh-, Schwenk- und Neigungsfunktion für ganztägigen Komfort sorgt. Ein USB-Hub, Lautsprecher und ein Kopfhöreranschluss machen den XUB2790QSUH zu einer Komplettlösung für Ihren Arbeitsplatz.



Einfache Steuerung mehrerer Geräte per KVM-Switch

Wechseln Sie mühelos zwischen mehreren Geräten hin und her mit nur einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus – für reibungsloses und effizientes Multitasking.



Einfacher Zugang mit Windows Hello-Kamera

Melden Sie sich mit der Gesichtserkennung schnell und sicher an, und genießen Sie dank der hochauflösenden Autofokus-Webcam kristallklare Videogespräche.



Erweitern Sie Ihren Blickwinkel mit WQHD

Die WQHD-Auflösung von 2560 x 1440 bietet bis zu 77 % mehr Bildschirmfläche als Full-HD. So haben Sie viel Platz für effizientes Multitasking, können mehr Inhalte gleichzeitig anzeigen und einfacher arbeiten, ohne ständig zwischen Fenstern wechseln zu müssen.



Höhenverstellbarer Standfuß für optimalen Komfort

Finden Sie ganz einfach die perfekte Bildschirmposition und behalten Sie den ganzen Tag über eine gesunde, bequeme Haltung bei. Dank des vollständig verstellbaren Standfußes können Sie den Monitor mühelos an Ihre Bedürfnisse anpassen. Heben oder senken Sie den Bildschirm, schwenken Sie ihn nach links oder rechts oder neigen Sie ihn, um Blendungen zu reduzieren und den optimalen Betrachtungswinkel zu finden. Ganz gleich, ob Sie arbeiten, designen oder an langen Videokonferenzen teilnehmen – diese Flexibilität hilft Ihnen, Nacken- und Rückenbelastungen zu reduzieren und verbessert sowohl Ihren Komfort als auch Ihre Produktivität über den gesamten Tag hinweg.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	dreiseitig rahmenloses Design
Bilddiagonale	27", 68.5cm
Panel-Technologie	IPS LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1300:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	0.4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 147kHz
Arbeitsfläche H x B	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.233mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x1 (v. 2.0) DisplayPort x1 (v. 1.4) USB-C x1 (2560x1440 @100Hz, DP Alt-mode, PD 65W)
USB HUB	x3 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 1x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja

03 FEATURES

KVM switch	ja
Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync - Unterstützung	ja
Extras	Integrierte 5-MP-Webcam mit Autofokus, Mikrofon und Sichtschutzklappe, kompatibel mit Windows Hello
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Signalauswahl/ Beenden (Eingang), + / Lautstärke, - / Eco, Menü, Ein/Aus

Einstellbare Parameter	Bildeinstellungen (Kontrast, Helligkeit, i-Style Colour, ACR, Eco, OD, X-Res Technologie), Bildeinstellungen (Blaulichtreduktion, Scharf und Weich, Videomodus einstellen), Farbeinstellungen (Gamma, 6-Achsen, Farbtemp.), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), OSD-Einstellungen (H.-Position, V.-Position, OSD-Zeit, OSD-Drehung, Sprache), Extra 1 (MBR, Adaptive Sync, USB-C, KVM, USB-BC), Extra 2 (Zurücksetzen, DDC/CI, Signalauswahl, HDMI-Bereich, Logo öffnen, LED, Informationen)
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten)
Höhenverstellbar	150mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	120°; 60° links; 60° rechts
Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	26W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT	*die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter www.epeat.net
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	613 x 414.5 (564.5) x 209.5mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	690 x 457 x 168mm

Gewicht (ohne
Verpackung)

6.4kg

Gewicht (inkl. Verpackung)

8.2kg

EAN code

4948570125524

09

KOMPATIBLES ZUBEHÖR

Halterungen / [MD BRPCV07](#)
Standfüße / Adapter



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED