

Chauffage électrique
PROCHAINEMENT



Eftair

Premier sèche-serviettes chaleur douce intégrant 3 protocoles de communication sans fil !



3 en 1
Triple connectivité



MYNEOMITIS application gratuite iOS/Android et pilotable par la voix



Compatible avec
Alexa d'Amazon



Eftair
sur le web



Garantie
3 ans

Garantie 3 ans



Sans
entretien



Chaleur
douce



Régulation
PID



Économies
garanties



Les + produits

- + Directement connectable à Internet au travers de la box de votre opérateur téléphonique, sans autre accessoire.
- + Connectable via une BOX IOT utilisant le Zigbee 3.0.
- + Pilotable à distance depuis votre smartphone, tablette ou PC et par commande vocale grâce à l'application gratuite MYNEOMITIS.
- + Soufflerie intelligente brevetée au design extra slim, parfaitement intégrée au sèche-serviettes.
- + Télécommande filaire avec grand écran rétro éclairé sur fond noir pour améliorer la lisibilité.
- + Auto-programmable avec double fonction d'optimisation (voir Pack innovation EcoSens page 10 et 11).
- + Détection d'occupation.
- + 7 modes de fonctionnement pour s'adapter à tous les besoins.
- + Boost manuel et automatique (Super Confort) : accélère la mise en chauffe de la salle de bains et permet le séchage rapide de serviettes.
- + Sauvegarde permanente de tous les réglages.

3 protocoles de communication performants en un seul produit pour garantir une parfaite interopérabilité !

Le Zigbee® 3.0 pour garantir un niveau d'interopérabilité avec d'autres produits équipés du même protocole.

Le WiFi® pour pouvoir se connecter directement à l'univers MYNEOMITIS.

Le Bluetooth® pour la configuration du produit sans être connecté à la box, il facilite et sécurise l'association du produit au cloud qu'il va rejoindre. Mais aussi pour le pilotage local (sans Internet) de l'appareil.

Caractéristiques techniques

- Corps de chauffe en acier recouvert de peinture époxy résistant à l'humidité.
- Collecteurs en forme de D, tubes droits de 22 mm de diamètre.
- 4 pattes de fixation murale brevetées, simples et rapides à installer : ajustables, réglables en profondeur, double verrouillage.
- Fluide caloporteur : eau glycolée de haute qualité, protection Hors-gel -20°C.
- Gabarit de perçage fourni.
- Soufflerie à turbine tangentielle de faible niveau sonore.
- Fonction post ventilation : pour préserver et optimiser la durée de vie du produit.
- Filtre anti-poussière, amovible et nettoyable.
- Dispositif anti-vibration.
- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par relais triac.
- Thermoplongeur équipé d'une double sécurité anti-surchauffe thermostat thermofusible.
- Sécurité anti-surchauffe.
- Fil pilote 6 ordres compatible avec les gestionnaires d'énergie.
- Fabriqué en France sur site certifié NF.
- NF Électricité Performance *** IP24, classe II.



Références	Puissances du sèche-serviettes puissances nominales de la soufflerie/ résistance PTC (W)	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs** (mm)	Répartition des tubes
EZRSEGBS0501	500 + 1000*	931	508	105	8/4/4
EZRSEGBS0701	700 + 1000*	1309	508	105	10/5/4/4
EZRSEGBS1001	1000 + 1000*	1687	558	105	10/6/6/4/4

*Résistance PTC à puissance auto-adaptative de 850W à 1000W selon environnement.

**Profondeur de l'appareil posé au mur : ajustable de 0 à 6mm.



Maitrise budgétaire



Efficience énergétique



Pilotable à distance



Soufflerie brevetée



4 fixations brevetées



Boost



Aide aux malvoyants



Sécurité enfants

En option

- 2 patères de suspension.

