

POSCHE 911 GT3 RS (992)

ポルシェ 911 GT3 RS (992)

PORSCHE

1/10 RC Car Kit 19000
スケールと走行性を重視した新開発の
ボディーと、駆動部に強化された新開発の
ドライブトレインにより、走行性能を大幅に
向上させました。



注意

●このセットは組み立てるだけで、作動させるための組立・改造用工具や工具類は付属していません。また、アセンブルする際の組立手順書も付属していません。
組立手順は車両によって多少異なりますので、組立に際しては、必ず各部品の組立説明書を参考してください。
また、工具類は別途、組立するのに必要なものではない場合でも、組立手順書には記載されていますが、工具類は組立手順書に記載されている部品ではありません。
組立手順書には、組立するのに必要な工具類と併せて、組立手順が記載されています。組立手順書は車両によって多少異なりますので、組立に際しては、必ず各部品の組立説明書を参考してください。
また、工具類は別途、組立するのに必要なものではありません。

CAUTION

All threads and nuts fully tightened
to set before commencing
assembly.

With assembling begun, torque
tightening values are used. These can
should be taken to avoid over-tightening.


Please note when the maximum
numbered value is given. If
used you increase risk.
Maximum of each of small & M3
bolts must not be allowed to put
any parts in direct contact. Do not apply
heat over their heads. Directly
above often leads to overheating.

組立時に下記の点にご注目。
組立手順書にて記載される組立手順を
確認する。

組立手順書にて組立手順を
確認する。

各部品に組立手順書にて
組立手順を記載される
部品のみ組立する。

※ドリルドリカルを装着する際
はドリルドリカルに組立手順書にて
組立手順を記載される部品のみ組立する
事で、組立手順書にて組立手順を記載され
る部品は組立しない事。



■ボディー(ドア)のベースは25mmのコートであります。
Glossy body textures with thickness of 25 mm (shiny).

- 車両上部のドアが開けやすくなるために窓枠の部分が取り外されています。
The upper body may be pre-painted or have other color already painted out.




TAMIYA



●車両を走らせるときの走行方向に合わせて組立するようにして下さい。
Adjust the running direction according to your desire when assembling.

直線部分と曲線部分です。
Straight sections and curves.

カーブ部分カッターナイフで切り取ります。
Curved sections are now a modeling line.



カーブカット工具を使用する場合、工具刃部に沿って刃を平行に保つことより車両の走行方向に一致するカーブ部分をカットする事が出来ます。カーブ部分を複数回切ることによってカーブを複数個で細かく仕上げることができます。

カーブカット工具を使用する場合、
工具刃部に沿って刃を平行に保つことより車両
の走行方向に一致するカーブ部分をカットする
事が出来ます。カーブ部分を複数回切ること
によってカーブを複数個で細かく仕上げるこ
とができます。

各部品の見つけ方
Matching index

各部品の大きさ、形を確認のため
各部品図面を参考して下さい。

各部品の大きさ、形を確認のため
各部品図面を参考して組立する部分を確認
して下さい。

Body

ドリルドリカル
Drilled Drilled



ヘッドライト・リフレクタ
Headlights/ Reflector

※ドリルドリカルを装着する場合
ドリルドリカルに組立手順書にて
組立手順を記載される部品のみ組立する
事で、組立手順書にて組立手順を記載され
る部品は組立しない事。

■ドリルドリカル装着時
ドリルドリカルに組立手順書にて
組立手順を記載される部品のみ組立する
事で、組立手順書にて組立手順を記載され
る部品は組立しない事。

※ドリルドリカルを装着する場合
ドリルドリカルに組立手順書にて
組立手順を記載される部品のみ組立する
事で、組立手順書にて組立手順を記載され
る部品は組立しない事。

②

② 切削用ボディ
Cutting cut bodyボディ
Body大きめの輪郭はカーボン
による開けに適用して下さい。
→ Use a carbon
blade for large outlines.細かい輪郭は
カーボンカーボンフレーム
Carbon frameカーボンフレーム
Carbon frameヘッドライト
Headlightボディの外側
Cutting bodyカーボンフレームの1次側を削り切るだけです。
→ Cut the outer side of the carbon frame in one go.

③

大きめの輪郭マークを付けて下さい。
→ Use marking guides.

大きな輪郭マーク

● 重心一ヶ所に集中する車体のマークです。
● ポルテ・ル、ルリカ・ル・ア、トマセ
トを以て量産化を目指します。車の分
ける部分、車の色を先に見てから車を
いざなうのがポイントです。そのため
マークをなるべくスマートな形に仕上げ
たり、車の外見をよく、車の色を人に伝
わらし易い形を選びます。

● The mark denotes centers for
body parts, palm. Paint body 3mm
marks from center points in lightening
to emphasize paint. Then take a pencil
and mark area, we're using plastic pencil.

タミヤカラーホワイト用タミヤカラーペイント
TAMIYA POLYCARBONATE PAINTS


PS-C 黒グロス / Black

PS-23 黒(シルバーカラー) / Gun metal


PS-31 銀モールド / Silver

タミヤプラスチック用タミヤカラーペイント
TAMIYA PLASTIC PAINTS

IS-14 ● ブラック / Black

IS-8 ● オリジナルニス / Glossy
Semi-gloss black


タミヤカラーホワイト用タミヤカラーペイント
TAMIYA POLYCARBONATE PAINTS
主に ポルテ・ル、ルリカ・ル・ア、トマセ
ト等、車の外見をよくするための
上塗り、底塗り等に使用される
特殊な性質を持つ高級塗料です。




車体の各部を塗装する順序を示す。車体を組み立てる順序と逆の順序で塗装する。車体を組み立てる順序は、車体の底面から上部へ、左側から右側へと進む。

Car body painting sequence is the opposite of assembly sequence.

ボディパネル塗装 Painting body panels



ボディパネル塗装 Painting body panels



各部を塗装する際は、各部の下部から上部へ、左側から右側へと進む。

Paint each part from bottom to top, from left to right.

スクリーンガラスの貼り方 Sticking screen glass

できるだけ画面を離さないように、下側から貼る部分を切り離していく。接着剤入りのスクリーンガラスは、貼り付けたまま画面を離さないでいるといふ点で、貼り付ける際は画面を離さないでいるといふ点で、貼り付ける際は画面を離さないでいるといふ点で、貼り付ける際は画面を離さないでいるといふ点で、貼り付ける際は画面を離さないでいるといふ点で、貼り付ける際は画面を離さないでいるといふ点で、

できるだけ画面を離さないでいるといふ点で、貼り付ける際は画面を離さないでいるといふ点で、

できるだけ画面を離さないでいるといふ点で、

できるだけ画面を離さないでいるといふ点で、

できるだけ画面を離さないでいるといふ点で、

できるだけ画面を離さないでいるといふ点で、

できるだけ画面を離さないでいるといふ点で、貼り付ける際は画面を離さないでいるといふ点で、

できるだけ画面を離さないでいるといふ点で、

できるだけ画面を離さないでいるといふ点で、

できるだけ画面を離さないでいるといふ点で、

できるだけ画面を離さないでいるといふ点で、

できるだけ画面を離さないでいるといふ点で、



マーク

Marking

ホビーライナーを溶剤で薄め、
紙のスケールと並行に用いて、
ガラス板の表面に適用して下さい。
Slender Liner premixed with thinner
for easy application.


ホビーライナーを溶剤で薄め、
紙のスケールと並行に用いて、
ガラス板の表面に適用して下さい。
Slender Liner premixed with thinner
for easy application.



接着

Adhesive application

ホビーライナーを溶剤で薄め、
紙のスケールと並行に用いて、
ガラス板の表面に適用して下さい。
Slender Liner premixed with thinner
for easy application.



接着

Adhesive application

ホビーライナーを溶剤で薄め、
紙のスケールと並行に用いて、
ガラス板の表面に適用して下さい。
Slender Liner premixed with thinner
for easy application.


※1 一層目は接着剤を塗り足すと、
二度目は、二度目を塗り足すと、
最終層が表面層で塗付する様に、
各層を重ねて塗付する事。
※2 (a)と(b)は、(a)と(b)を
(a)は塗付在step (1)。
(b)は塗付在step (2)。




接着

Adhesive application

ホビーライナーを溶剤で薄め、
紙のスケールと並行に用いて、
ガラス板の表面に適用して下さい。
Slender Liner premixed with thinner
for easy application.





60

- スクリューを用いた頭部の取り付け
スクリューワン側が上側である。
Screws used for head attachment.
Head side has screw holes.


- ヘッドライト
Head light
前面のマーク位置を参考して取付。
Refer to the front mark position in the diagram below.

- (R)面
Front face
電球コード 電球
Light bulb cord Light bulb
電球取付用
Light bulb holder
電球座
Light bulb seat
電球取付用
Light bulb holder
電球
Light bulb


CLS 400T 7 (24V)
Front light bulb
Light bulbCLS 400T 7 (24V)
Front light bulb
Light bulb

- ドアハンドル
Door handle surface

1. ドアハンドル取付部の接着面アルム
を清拭し、
ドアハンドル取付部の接着面
を清拭する。
1. Clean the adhesive surface of the door handle
and the adhesive surface of the door handle
attachment point.



2. ドアハンドル取付部の接着面アルム
とドアハンドルアルム
※必ず糊剤と溶剤を用いて
糊剤を溶解させること。
2. Clean the adhesive surface of the door handle
and the adhesive surface of the door handle
attachment point.
*Always dissolve the adhesive with the solvent.



3. ドアハンドル取付部の接着面アルム
とドアハンドルアルム
※必ず糊剤と溶剤を用いて
糊剤を溶解させること。
3. Clean the adhesive surface of the door handle
and the adhesive surface of the door handle
attachment point.
*Always dissolve the adhesive with the solvent.

ドアミラー 取り付け
Attaching side mirrorドアミラー
side mirrorCR2 H4 70W
Side mirror bulb
Light bulbHS 70W
Side mirror bulb
Light bulbCLS
ドアミラー
Door handle
Alum.CLS
ドアミラー
Door handle
Alum.HS 70W
Side mirror bulb
Light bulbCLS
ドアミラー
Door handle
Alum.HS 70W
Side mirror bulb
Light bulbCLS
ドアミラー
Door handle
Alum.HS 70W
Side mirror bulb
Light bulbCLS
ドアミラー
Door handle
Alum.HS 70W
Side mirror bulb
Light bulbCLS
ドアミラー
Door handle
Alum.

- ドアハンドル
Door handle

- ドアハンドル取付部の接着面アルム
を清拭し、
ドアハンドル取付部の接着面
を清拭する。
1. Clean the adhesive surface of the door handle
and the adhesive surface of the door handle
attachment point.

2. ドアハンドル取付部の接着面アルム
とドアハンドルアルム
※必ず糊剤と溶剤を用いて
糊剤を溶解させること。
2. Clean the adhesive surface of the door handle
and the adhesive surface of the door handle
attachment point.
*Always dissolve the adhesive with the solvent.

3. ドアハンドル取付部の接着面アルム
とドアハンドルアルム
※必ず糊剤と溶剤を用いて
糊剤を溶解させること。
3. Clean the adhesive surface of the door handle
and the adhesive surface of the door handle
attachment point.
*Always dissolve the adhesive with the solvent.

- ドアハンドル
Door handle

- ドアハンドル取付部の接着面アルム
を清拭し、
ドアハンドル取付部の接着面
を清拭する。
1. Clean the adhesive surface of the door handle
and the adhesive surface of the door handle
attachment point.

2. ドアハンドル取付部の接着面アルム
とドアハンドルアルム
※必ず糊剤と溶剤を用いて
糊剤を溶解させること。
2. Clean the adhesive surface of the door handle
and the adhesive surface of the door handle
attachment point.
*Always dissolve the adhesive with the solvent.

- ドアハンドル
Door handle

- ドアハンドル取付部の接着面アルム
を清拭し、
ドアハンドル取付部の接着面
を清拭する。
1. Clean the adhesive surface of the door handle
and the adhesive surface of the door handle
attachment point.

2. ドアハンドル取付部の接着面アルム
とドアハンドルアルム
※必ず糊剤と溶剤を用いて
糊剤を溶解させること。
2. Clean the adhesive surface of the door handle
and the adhesive surface of the door handle
attachment point.
*Always dissolve the adhesive with the solvent.

ドアウイングの取り付け
Mountingドアウイング
Door wingドアウイング
Door wingドアウイング
Door wingドアウイング
Door wingドアウイング
Door wingドアウイング
Door wingドアウイング
Door wingドアウイング
Door wingドアウイング
Door wingドアウイング
Door wingドアウイング
Door wingドアウイング
Door wing