

掛牆式分體空調機 (淨冷)



- 多種功能模式：
自動/製冷/抽濕/風扇
- LCD顯示屏無線遙控器
- Turbo速冷模式
- 睡眠模式
- 開關時間設定模式
- 多段風速調校
- 自動重新啟動功能
- 自動搖擺
- 高效能壓縮機
- 自動檢測系統

規格



型號	淨冷系列	能源標籤型號	YDEC09 / YDDC09	YDEC12 / YDDC12	YDEC18 / YDDC18	YDEC24 / YDDC24
		室內機型號	YDEC09	YDEC12	YDEC18	YDEC24
		室外機型號	YDDC09	YDDC12	YDDC18	YDDC24
效能	冷氣能量	英熱單位/小時 Btu/h	9110	12215	18425	24000
		千瓦 kW	2.67	3.58	5.40	7.03
	製冷季節性表現系數	CSPF	3.57	3.55	3.51	3.59
	能源效益	級別 Grade	2			
	送風量 (高 / 中 / 低)	立方米/小時 m ³ /h	560 / 480 / 360	780 / 660 / 560	1150 / 900 / 750	1050 / 900 / 750
	壓縮機類型		旋轉式			
電力資料	電源供應	伏特/相位/赫茲 V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50			
	冷氣輸入電量	瓦特 W	762	1030	1570	2000
	電流	安培 A	4.64	4.73	9.74	15.00
	供電來源		室內機			
外型尺寸及重量	闊x高x深	室內機 毫米 mm	845 x 289 x 209	970 x 300 x 224	1078 x 325 x 246	1078 x 325 x 246
		室外機 毫米 mm	776 x 540 x 320	776 x 540 x 320	899 x 596 x 378	955 x 700 x 396
	淨重	室內機 千克 Kg	10.5	13.5	17.0	16.5
		室外機 千克 Kg	30.0	31.5	43.0	58.0
	管道連接 (液體管/氣體管)	毫米 mm (吋 inch)	ø6.35 (1/4") / ø9.52 (3/8")	ø6.35 (1/4") / ø12.7 (1/2")	ø6.35 (1/4") / ø12.7 (1/2")	ø6.35 (1/4") / ø15.9 (5/8")

*製冷設計環境溫度: 室內27°C DB / 19°C WB & 室外 35°C DB / 24°C WB

*上述規格和設計如有變更,恕不另行通知。

*圖片只供參考