

Современный, стильный - Идеальный

Akuvox S539 - полностью настраиваемое решение для контроля доступа в многоквартирных домах, офисных зданиях, закрытых жилых комплексах и промышленных зданиях.

Основная информация

- Алюминиевая панель с 10-дюймовым сенсорным экраном;
- Операционная система Android;
- Широкоугольная камера: 120° (H), 72° (V);
- Двухсторонняя аудиосвязь через IP с эхоподавлением;
- Разнообразные методы доступа: лицо, карта, PIN-код, BLE и QR-код;
- Врезной и накладной монтаж;
- Соответствие стандартам SIP и ONVIF;



Физические параметры и питание

- Передняя панель: Алюминий
- Дисплей: 10-дюймовый IPS LCD
- Основная камера: 5 Мпикс., со Starlight
- Датчик света: Есть
- Датчик движения: Есть
- Порт Wiegand: Есть
- Порт RS485: Есть
- Линейный выход: Есть
- Считыватель RF-карт: 13.56МГц & 125кГц, NFC
- Реле: 3
- Входы: 3
- Микрофон: 2
- Динамик: 2
- Кнопка сброса: 1
- BLE: Есть
- Защита от демонтажа: Есть
- Порт Ethernet: 1xRJ45, 10/100Мбит/с, адаптивный
- 802.3at Power-over-Ethernet
- Питание: DC12V / 3A или DC24V / 1.5A
- Степень защиты IP: IP66
- Степень защиты IK: IK08
- Монтаж: Накладной или врезной
- Размеры: 363.5x179.8x30.8мм
- Рабочая влажность: 10~90%
- Рабочая температура: -30°C ~ +55°C
- Температура хранения: -30°C ~ +70°C

Akuvox
Open A Smart World

10/F, No.56 Guanri Road, Software Park II, Xiamen 361009, China
Tel: +86-592-2133061 Ext: 7694 Fax: +86-592-2133061
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com

Аудио

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Узкополосные кодеки: G.711a, G.711μ
- Широкополосный кодек: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Эхоподавление
- Активация голосом

Видео

- Матрица: 1/2.7", CMOS у основ. камеры
- Форматы: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Видеокодек: H.264
- Видео технология: HDR
- Разрешение: до 1920x1080
- Кадров/сек: 1080p – 30Fps
- Угол обзора: 120°(H) / 72°(V)
- Совместимость с компонентами сторонних систем, например, с NVR системами

Протоколы

- Поддержка протоколов: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Функции наблюдения

- Управление реле через DTMF
- Несколько методов проверки: лицо, карта, PIN, BLE, QR code
- Постоянная работа камеры
- Автоматический ночной режим со светодиодной подсветкой
- Автоматический баланс белого
- Минимальная освещённость: 0.1LUX

Обслуживание

- Управление по сети
- Анализ сетевого трафика
- Резерв. Копирование / Восст. настроек
- Экспорт журнала доступа
- Экспорт / Импорт списка доступа
- Обновление прошивки
- Системный журнал (включая журнал доступа)

Сферы применения

- Обеспечение контроля доступа жителям / посетителям объектов как, многоквартирные дома, офисные центры, поселения закрытого типа и промышленные территории