封面　胶装装订，彩色印刷，93*130MM，128g铜版

GOOLOO

Welcome Guide

Heavy Duty Car Jump Starter
GP200
Manual

www.gooloobox.com

1

Please read carefully before using it and please keep it in a safe place for you may need in future.



2

Product Layout



3

Operation Guidance

LCD Display Description:

1.The power display:
Press switch button ⏻ turn on the "BATTERY" display, it also shows the host power. Display XX%, indicates that the battery has XX% power remaining; Display "100%", means the full power; display "BATTERY LOW RECHARGE", indicating that the power is low, need to charge itself.
2.Charging product:
Power supply connected to home or car charger to charge itself, when display "CHARGING" and the indicator light flash, show that it is in normal charging.
3.LED lighting display:
The light switch 💡 can turn on/off and switch the three light modes: Flash light, Strobe light, and SOS Signal flash.
4.The output specifications:
The product has three out specification: 5V/1A USB and 5V/2A USB, and 12V/10A DC,every of them has a corresponding display, you can choose the right port for your device,connect the cable and press the power switch⏻.
5.Car boost display:
GP200 is equipped with a battery clamp, connect the red clamp to "+", the black clamp to "-"end of the battery.

4

Note:
1. If it displays "SHORT CIRCUIT IN JUMPING PORT", it indicates the short circuit of the device, that should be **forbidden** the boost operation, unplug the battery clamp and send professional personnel to check it.
2. If it displays "WARING CLAMPS REVERSED", it means the wrong connection between the clamp and the positive/negative of the battery.
3. If it displays "BATTERY LOW RECHARGE", indicates that the power of the device is too low to boost a engine, and should be used after recharged.
4. If it displays "JUMP START READY", indicates everything is correct and the boost operation can be started.
5. When it displays "PRESS BOOST BUTTON", Pls press the BOOST button to complete the boost operation **within 30S**.

Display Demonstration

5

How to Charge

1. Charged At Home
1). Plug the home adaptor into general socket.
2). Connect the other end of home adaptor to the 15V/1A input port.

2. Charged By Car
1). Plug the car adaptor into the socket of cigarette lighter.
2). Connect the other end of car adaptor to the 15V/1A input port.

How to Jump Start a Vehicle

Make sure it is over 60% charged.
If have not use it more than two months, should charge it first.

6

1. Connect the smart cable plug to jump starter.
2. Red clamp connect "+", black clamp connect "-".
3. Start the vehicle.
4. Remove the plug from the jump starter.
5. Remove the clamp from the battery.

Parts List

#	Part Name	Quantity
1	Host	1
2	Jump Cable Clamps	1
3	Cable A (Micro USB, Type-C, Apple)	1
4	Home Adapter	1
5	Car Adapter	1
6	Kit Bag	1
7	User Manual	1

7

Technical Specification

Input:	15V/1A
Output:	5V/2A; 5V/1A; 12V/10A
Capacity:	20800mAh/76.9Wh
Start Current:	500A
Peak Current:	1000A
Size:	186*93*42(mm)
Weight:	700g
Operating Temp:	-20℃～60℃/-4℉～140℉
Lifetime	>1000 cycles
Full Charging Time:	5 Hours

FAQ

Q1: What cars are GOOLOO® GP200 compatible with?
A: Gas engines up to 8L or diesel engines up to 6L.

8

Q2: What is GOOLOO® GP200 operating temperature and how to store it?
A: The car jump starter GP200 is lithium-ion, operating temperature is -20~60℃/-4~140 ?, if the ambient temperature is higher than 60℃/140 ?, the internal instruction of lithium-ion cells will be changed, it may swell and will be unsafe. So DO NOT store it in car for long time, especially in summer.

Q3: How to jump start a car with GP200 ?
A: 1). Make sure it is over 60% charged. If have not use it more than two months, should charge it first.
2). Turn on it and connected the red clamp to "+", the black clamp to "-" end of the car battery.
3). Start the car,unplug the jumper cables from the jump starter within 30 seconds, and remove the clamps from your car battery.

Q4: What should I do if GOOLOO® GP200 cannot start a car?
A: Recharge and fully charged it, try it again, make sure to wait 10 seconds between each jump attempt. If it still not works,
email us: fiona@gooloo.co,
within 12 months warranty period (Attach your order ID, it is necessary)

9

Q5: What should I do if the GOOLOO® GP200 cannot be charged?
A: Charge it with both a 15V wall charger and car charger, wait for about whole night. If it still not works,
email us: fiona@gooloo.co.
within 12 months warranty period (Attach your order ID, it is necessary)

Q6: What should I do if GOOLOO® GP200 cannot charge other devices?
A: Using a different charging cable to charge again, if it can work, must the cable defective, email us we will provide you a new cable, if is still not work,
email us: fiona@gooloo.co,
within 12 months warranty period (Attach your order ID, it is necessary).

Q7: Can the GOOLOO® GP200 charge other devices while it is being charged?
A: Yes.

Q8: Can GOOLOO® GP200 charges other devices while starting a car?
A: No.

Q9: If there is no response when pressing the switch button of GOOLOO® GP200,
how can I do?

10

A: Maybe it is cause by low voltage protection Plug the adaptor into the 15V/1A input port to activate.

Q10: How long the storage of battery will remain?
A: 6-12 months, however, we suggest to recharge it every 3 months.

Toxic and Harmful Substances

Composition and amount of toxic or harmful substance in GP200					
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

Indicate that the content of harmful substances in all homogeneous materials is all lower than the prescribed limit of MCV (the standard 2002/95/EC/Rohs)

Warning

1. Read the instruction manual carefully before using this unit.
2. Jump for 12V vehicles only, it would be hazard if for other jumping. It is forbidden to use for other machines such as aircraft, ship and so on.
3. Caution while using this unit.
4. Do Not use this unit if any cable clamp or cord is damaged.

11

5. Do Not use in place of a vehicle battery.
6. Do Not use as a battery charger.
7. Do Not remain the unit on car battery after cranking the car success.
8. Use the jumper cable provided with this unit only.
9. Make sure the blue plug of the jump cable is plugged fully into the jumping socket, otherwise, the blue plug would be melted.
10. Make sure all the battery connections are clean before jump starting, and make sure the battery clamps are well connected. If the battery terminals on the vehicle are dirty oroxidated, the power of the unit will be lessened.
11. Do Not jump start more than 3 times in a row. It could damage the unit by overheated. Give two minutes between attempts. The jumping cable can become overheated and detach as a safety measure.
12. Remove the product from the vehicle battery within 30seconds after jump start the engine. If not, it could lead to damage.
13. Do Not connect the two clamps together.
14. Only jump start when 3 to 4 indicator lights are illuminated.
15. Do Not use by young or infirm persons without supervision.
16. Do Not use as a toy.
17. Do Not allow the product to become wet.
18. Do Not immerse the product in water.
19. Do Not operate the product in explosive

12

atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.
20. Do Not modify or disassemble the unit. Only a repair technician may repair this unit.
21. Do Not expose product to extreme heat or fire.
22. Make sure someone should be within range of your voice or close enough to come to your aid when working with batteries.
23. Remove personal metal items like rings, bracelets, necklaces, etc, when using the unit.
24. Do Not drop unit. If unit received a sharp blow or is damaged in any other way, check it by a qualified battery technician.
25. Do Not store in locations where the temperature may exceed 70℃
26. Charge only at ambient temperature between 0℃ and 60℃.
27. Charge only using the charger provided with this unit.
28. Do Not use the unit to jump start a vehicle while charging the internal battery.
29. If this unit is leaking liquid dispose of at proper recycle facility immediately.
30. Under extreme conditions, the battery may leak. If a liquid is leaking from the unit Do Not handle with bare hands. In case of skin contact wash with soap and water immediately. If the liquid contacts to eyes, rinse eyes with cold running water for at least 10 minutes and get medical treatment immediately.

13

31. The unit contains the lithium based batteries, at end of the product life, dispose the unit according to local regulation.

Warranty Information

1. We offer a limited warranty for this product against any defects in material and workmanship for a period of 12 months from the purchase date by the end user(consumer). The conditions of the warranty are as follows:
2. The warranty is only valid upon presentation of the original receipt (from dealer/retailer) by the original purchaser with the product to be repaired or replaced.
3. The warranty is void if the serial number, date of purchase and label have been removed.
4. The warranty does not cover damage or product failure resulting from normal wear and tear, physical abuse, improper installation, misuse, modification or repairs by unauthorized third parties.
5. We do not assume responsibility for any loss or damage incurred during shipment or as a result of a force majeure.
6. We are not liable for any incidental or consequential damages arising from the use or misuse of this product.
7. All warranty claims are limited to repair or replacement of the defective product and at the sole discretion of us.

14

8. If we repair or replace the product, the product will be covered for the remaining time of the original warranty period. Repair or replacement may involve the use of reconditioned units which are equivalent in function. Replaced part or product becomes the property of us.
9. Consumable components such as batteries are not covered by the warranty.

15

Attention

- Do Not Submerge In Water
- Do Not Disassemble
- Do Not Dropping
- Advoid Extreme Temperatures
- Do Not Place Near or Into Fire

Overcharge/discharge Protection　Fuse Protection　Against-reverse Plug

Applied Standard: GB/T 18229-2000

16

Customer Service

- 12-Month Limited Warranty
- Lifetime Technical Service
- Feel Free to Contact Us
  fiona@gooloo.co
- For FAQ and More Information
  www.gooloobox.com

@gooloofans
@-Gooloofans
@gooloo-tech
@GoolooOfficial
@mygooloo
gooloo

17

GOOLOO

Thank You for Choosing !

Made in China

德语

GOOLOO

Willkommen Guide

Multifunktionale Auto-Starthilfe
GP200
Bedienungsanleitung

www.gooloobox.com

18

Bitte lesen Sie alle Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese Anleitung griffbereit als einfache Referenz auf.



19

A. PRODUKTENTWURF;



20

B. Bedienungsanleitung

1. Batterie und Ladeanzeiger:
Drücken den Schalter/Knopf, dann zeigt der Batterie-Indikator XX%. Dies bedeutet, dass die Batterie XX% Elektrizität hat. Beim Zeiger „100%" bedeutet es volle Leistung. Wenn GP200aufgeladen wird, zeigt der Ladeanzeiger „Aufladen". Beim Aufladen mit Elektrizität wird die aktuelle GP200 gezeigt; Wenn die GP200 nicht aufgeladen wird, drücken den Bildschirm-Schalter, wird „Batterie" erscheinen und zeigt das aktuelle GP200-Host die aktuelle Strommenge.
2.LED-Licht-Anzeiger:
Wenn Sie den Schalter des Master Lights der GP200 drücken, wird der Beleuchtungsmodus aktiviert. Basierend auf dem Beleuchtungsmodus, Blitz-Strobioskop-Modus; Basierend auf dem Blitzmodus kann der SOS-Modus durch das Drücken aktiviert werden.
3. Die Ausgangsschnittstelle und andere Eigenschaften beim Benutzen des Displays Wenn die Ausgangsschnittstelle benutzt wird, werden entsprechend die dazugehörigen Verwendungstipps auf dem LCD-Display gezeigt. Wenn auf dem LCD „Kurzschluss im Starthilfe-Port" gezeigt wird, deutet es auf einen Kurzschluss bei der Batteriehilfe hin. In dieser Situation ist ein Starten verboten. Man soll die Batterieklemme abtrennen und es von der qualifizierten Fachleuten überprüfen lassen. Wenn auf dem LCD „niedriger Batteriezustand" gezeigt wird, ist die Stromabgabe der GP200unterhalb 20 Prozent. Nach dem

21

Aufladen soll die GP200 in Betrieb gesetzt werden; Wenn auf dem LCD „Startfelle vorbereitet" oder „Drücken die Taste BOOST", ist die Batterieklemme richtig verbunden und können Sie die Taste BOOST zum Starten der Bedienung drücken.

Anweisungen zum Aufladen der GP200:
1. Stecken den Heim-Adapter in eine universelle Steckdose.
2. Verbinden den 15V 1A Eingangsport der GP200 mit dem anderen Ende des Heim-Adapters.
Oder
1. Stecken den Auto-Adapter in die Steckdose des Zigarettenanzünders.
2. Verbinden den 15V 1A Eingangsport der GP200 mit dem anderen Ende des Auto-Adapters.

22

Anweisungen für Starthilfe der 12V Fahrzeuge:
1.Sicherstellen, dass die Nummer der Indikatoren nicht weniger als 60% ist.
2.Verbinden die rote Klemme mit dem Pluspol (+) der Fahrzeugbatterie und die schwarze Klemme mit dem Minuspol (-) der Fahrzeugbatterie
3.Stecken die Leitung des Starthilfe-Kabels in die Starthilfe-Steckdose.
4.Starten das Fahrzeug.
5.Wenn das Fahrzeug gestartet wird, entfernen den Starthilfekabel von der GP200und trennen die rote und schwarze Klemme von den Batterieklemmen des Fahrzeugs.
6. Lassen den Motor des Fahrzeugs laufen

STARTEN
Anweisungen zum Aufladen des Handys oder Tablets:
1. Stecken den Schalter in den USB 5V Ausgangsport.
2. Wählen einen geeigneten Steckverbinder aus für Ihr Handy oder Tablet und verbinden Ihn mit Ihrem Handy oder Tablet.
3. Drücken den Schaltknopf zum Aufladen.

23

Zur Stromversorgung 12V Fahrzeugprodukte oder 12V elektronischen Produkte gesignet,(Wir liefern die 12V Zigarettenanzünder nicht.)
1.Stecken die optionale Schalter-Kabel in den 12V/10A Ausgangsport.
2.Verbinden den optionalen Schalter-Kabel mit 12V Fahrzeugprodukten und 12 V elektronischen Produkten.
3.Drücken den Schalterknopf zur Stromversorgung.

LED-Blinklicht:
Drücken den Schalter für 3 Sekunden zum Starten des LED-Blinklichts.
Das LED-Blinklicht verfügt über 4 Modi (normal, stroboskopisch, SOS, ausgeschaltet). Sie ersichnen in der Reihenfolge, wenn Sie leicht drücken.

24

C.Lieferumfang

#	Stückbeschreibung	Quantität
1	Host	1
2	Starthilfekabel mit Klemmen	1
3	Kabel A (Micro USB, Typ-C, Apple)	1
4	Heim-Adapter	1
5	Auto-Adapter	1
6	Werkzeugsache	1
7	Benutzerhandbuch	1

25

D.Technische Spezifikationen

Eingang:	15V/1A
Ausgang:	5V/2A; 5V/1A; 12V/10A
Batteriekapazität:	20800mAh/76.9Wh
Anlaufstrom:	500A
Spitzenstrom:	1000A
Ausmaß:	186*93*42(mm)
Gewicht:	700g
Betriebstemperatur:	-20～60℃/-4～140℉
Lebensdauer:	>1000 Zyklen
Zeit der vollen Aufladung:	5 Stunden

E.FAQ (häufig gestellte Fragen)

Q1: Mit welchen Autos ist GOOLOO® GP200 kompatibel?
A: Kompatibel mit 8L Benzin und 6L Dieselbetrieben Fahrzeugen.

Q2: Wie kann dieses Gerät ausgeschaltet werden?
A. Dieses Gerät wird sich automatisch ausschalten, wenn kein Aufladen erfolgt oder das Aufladen beendet wird.

26

Q3:Wie lange kann diese GP200 vollgeladen werden?
A: Kompatibel mit 8L Benzin und 6L Dieselbetrieben Fahrzeugen.

Q4: Wie lange ist die Lebensdauer der GP200?
A. Meistens 3-5 Jahren in einem normalen Zustand.

Q5:Wie lange hält die Batterie, nachdem sie vollgeladen wird?
A. 6-12 Monate. Allerdings schlagen wir Ihnen vor, alle drei Monate sie wieder aufzuladen.

F. Fehlerbehebung

Ergebnis	Ursache	Abhilfemaßnahmen
Der Umsprungsvorschub der GP200 ist aktiviert.	Plug the adaptor into the 15V 1A input port to activate	Stecken den Adapter in den 15V 1A Eingangsport zum aktivieren.

27

G. TOXISCHE UND SCHÄDLICHE SUBSTANZEN

Zusammensetzungen und Mängel der toxischen und schädlichen Substanzen in GP200					
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

Bedeutet, dass der Gehalt der gefährlichen Stoffe aller homogenen Materialien unterhalb des von dem Standard 2002/95/EC(Rohs) festgelegten MCV (Grenzwerts. ist.)

H. Warnungen

1. Immer sichersteilen, dass der blaue Stecker des Starthilfe-Kabels mit der Starthilfe-Steckdose fest in der GP200 ist, bevor eine Starthilfe für ein Fahrzeug geleistet wird. Ansonsten können die Folgen gebracht werden, der blaue Stecker kann sogar zerschmelzen.
2. Normalerweise drücken die Taste „BOOST" nicht, wenn der Starthilfe-Kabel mit Host verbunden ist.
3. Verbinden die beiden Klemmen nicht miteinander oder Verbinden sie nicht mit falschen Batterieklemmen, wenn der Indikator leuchtet. Ansonsten kann dies zur Beschädigung führen.
4.Immer überprüfen, ob die Starthilfe-Klemmen gut verbunden sind; Überprüfen, ob der Batteriestecker des Fahrzeugs verrostet oder schmutzig ist. Reinigen

28

es, bevor eine Starthilfe für das Fahrzeug geleistet wird. Wenn es noch andere Probleme gibt, überprüfen Ihr Fahrzeug.

Immer vorsichtig beim Benutzen dieses Geräts. Auf keinen Fall darf das Gerät bei einem Kind oder Säugling angewendet werden.
Benutzen das Gerät nicht als Spielzeug.
Wenn das Gerät nass wird, darf man es nicht benutzen.
Taschen das Gerät nicht ins Wasser ein.
Bedienen das Gerät nicht in explosionsgefährdeter Atmosphäre, beispielsweise in denen sich leicht entflammbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Verändern das Gerät nicht oder nehmen das Gerät nicht auseinander. Nur ein Reparaturtechniker darf dieses Gerät reparieren.
Setzen Sie das Gerät niemals extremer Hitze aus.
Die Ladung darf nur durch die Benutzung des mitgelieferten Ladegeräts mit diesem Gerät erfolgen.
Unter extremen Bedingungen kann ein eventuelles Auslaufen der Batterie vorkommen. Wischen Sie die Flüssigkeit vorsichtig mit einem Tuch ab. Wenn Sie merken, dass es die Flüssigkeit auf der Batterie gibt, sollen Sie einen Hautkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit der Haut oder mit Augen sofort mit sauberem Wasser spülen und eine ärztliche Hilfe suchen.
Am Ende seiner Lebensdauer soll das Gerät zum Schutz unserer Umwelt entsorgt werden.

29

I.GARANTIEINFORMATIONEN

1. Wir leisten eine Garantie für dieses Produkt auf Material- und Herstellungsfehler. Die Bedingungen für die Garantie sind wie folgendes:
2. Die Garantieleistung ist ausschließlich gegen eine originale Quittung (vom Händler/ Einzelhändler) durch den originalen Käufer mit dem zu reparierenden oder auszutauschenden Produkt gültig.
3. Die Garantie kann nicht geltend gemacht werden, wenn die Seriennummer verändert, unkenntlich gemacht oder zerstört wurde.
4. Die Garantie enthält nicht die Beschädigungen oder Produktfehler, die durch natürliche Abnützung, physische Misshandlung, unsachgemäße Installation, Missbrauch und die von unbefugten Dritten ausgeführten Änderungen oder Reparaturen verursacht werden.
5. Wir übernehmen keine Haftung für Verlust und Beschädigungen, die während der Lieferung vorkommen oder aus einer höheren Gewalt verursacht werden.
6. Wir übernehmen keine Haftung für Neben- und Folgeschäden, die durch die mißbräuchliche Nutzung des Produktes verursacht werden.
7. Alle Garantieleistungsansprüche beschränken sich auf Reparatur oder Austausch eines defekten Produktes und richten sich nach alleinigem Ermessen von uns.

30

8. Wenn das Produkt unter Garantie fällt, werden wir das Produkt reparieren oder ersetzen. Die Reparatur oder der Austausch kann die Benutzung des generalüberholten Gerätes betreffen, welches die entsprechende Funktion hat. Die ersetzten Teile oder Produkte gehören uns.
9. ersetzbaren/komponente wie Batterie fallen nicht in das Garantiebereich.

31

Kunden Service

- 12-monatige begrenzte Garantie
- Technischer Service für Lebensdauer
- Fühlen Sie sich frei uns zu kontaktieren
  devon@gooloo.co
- Für FAQ und mehr Informationen
  www.gooloobox.com

@gooloofans
@-Gooloofans
@gooloo-tech
@GoolooOfficial
@mygooloo
gooloo

32

GOOLOO

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

In China hergestellt

日语

GOOLOO

取扱説明書

カージャンプスターター
GP200

www.gooloobox.com

33

34

製品ライアウト:

35

操作ガイダンス:

1. バッテリーと充電表示:
タクトスイッチ⏻を押すと、バッテリーインジケーターXX%は、バッテリーの電力XX%を持っていることを示しています。100%は、その フルパワーを意味しています。充電中、は、現在のホストを電源を示していることを表示します。充電器を電で充分の状態、ディスプレイスクリーンが"BATTERY"を表示され、現在のホストを表示された電力が表示されます。
2. 充電製品:
充電器マスターライトスイッチを点灯状態で、ライト照明モード、FLASHLIGHTのモード、フラッシュエードに基づいて一定時間で3つのモードへ入ります。
3. ディスプレイを使用した出力インタフェースおよびその他の機能:
出力インタフェースの使用時には、LCDを表示上の対応インタフェースの指示信号として使用します。LCDは"SHORT CIRCUIT IN JUMPING PORT"と表示されると、バッテリークリップが短絡していることを示します。この時間で始動を禁止し、バッテリークリップを使用。専門家に検査を依頼してください。LCDに"WARING CLAMPS REVERSED"と表示された場合は、バッテリクラップが逆転し、マークスを使用してバッテリ起動アルタのインタフェーニ反転に全体するお部分をこと を意味します。LCDディスプレイ「BATTERY LOW RECHARGE」の場合、各製品が電力が不足しているため始動できないことを意味するから、各製品が充電してから使用する必要があります。
4. 出力インタフェースの使用時には、LCDに表示されるUSB出力インタフェースの指示信号として使用します。LCDに"JUMP START READY"と表示されると、バッテリークリップが正しく接続されていることを示します。バッテリークリップが正しく接続されていれば、BOOSTボタンを押して操作を開始することができます。

36

本製品の充電方法:

1. 家庭用コンセントによると充電
ホームアダプタをコンセントやカソケットに接続します。
各製品の5V 1A入力ポートをホームアダプタの他端に接続します。

2. 車内充電（DC12V車用用）によると充電
シガーライターのソケットに車のアダプタを差し込みます。
各製品の5V 1A入力ポートをカーアダプターの他端に接続します。

本製品の使い方：

①ボタンのスイッチを押して、イジンジケーターがonで、残留以上を確認してください。
②ジャンプスタ-ターケーブルのクリップ（赤色）を充電ハッテリーの（+）端子に接続する。
③ジャンプスタートケーブルのクリップ（黒色）を車載バッテリー（-）端子に接続する。
④端子が一度接続するとジャンプスタートケーブルのコネクター（青色）を本体（DC12V出力端子）に接続する。

37

⑤セルモーターを回しエンジンを始動する。
エンジンが始動しなかった場合は、10秒以上待ってから再度セルモーターを回してください。
1 回限定始動してもエンジンがかからない場合は、使用をちゅうしてください。
⑥エンジンが始動したら、本体からジャンプスタートケーブルを外し、30秒以内に車載バッテリーに接続されたクリップを外す。
「マイナス（-）端子側のクリップ（黒色）を外してから、プラス（+）端子側のクリップ（赤色）を外してください。車内のエンジンを動かせる状態です。

付属品:

#	部品名	数量
1	本機	1
2	ジャンプ-ケーブル	1
3	ケーブル(Micro USB,タイプ-C,ライニング,アップル)	1
4	家-充電器	1
5	車-充電器	1
6	収納ケース	1
7	日本語版説明書	1

38

仕様:

入力:	15V/1A
出力:	5V/2A; 5V/1A; 12V/10A
容量:	20800mAh/76.9Wh
スタート電流	500A
ピーク　電流	1000A
サイズ:	186*93*42(mm)
重さ:	700g
動作保障温度:	-20～60℃/-4～140℉
チャージ時間:	5時間

よくある質問:

①車用のエンジンスタートは対応しない行うことができますか？
答え：車用のスタートの車用のバッテリー残量によって異なりますが、標準(Standard)は下の12ボルトガソリン、6BOLLは下の12ボルトガル、軽油ディーゼルは8ボルトです。
②本体の電源をonにするのはどうしたらいいですか？
答え：自動で電源を起動する回路を設置されていない為、自動的なくなり改善、電源スイッチが付けるシステムにしています。
③本体のフルを常に維持用ありますか？
答え：ラップ無点灯状態から起動用の充電器で約3時間です。

④本製品について、どうあれ？ありますか？
答え：6～12月間は使用しなくても大丈夫ですが、冷蔵庫は使えずにこれに対しては月の終わりで充電することを勧めします。

有毒有害物質:

有毒物質の含量及び有害物質の構成と要旨					
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

表示すべきものは均質な部分で、有害物質の含量は、欧州Rohs指令(MCV)を下回っています。

警告：

1. 初回使用の前に、説明書を読んでください。
2. 電圧の低い車、飛行機、船などに使用しないでください。
3. 子供が触れることのないようにしてください。
4.入力口と出力口を同時使用しないように注意してください。
5.製品に付属する充電器以外で使用しないでください。
6.製品を維持やこれ以外で改ない様に注意してください。
7.充電中に異常や故障があると思ったら、販売店に連絡してください。
8.製品の表面が汚にしたら、直ちに水で拭って石鹸に無機してください。
9.充電中や放電中に、製品が熱くなったり臭がでたりしたら、使用を中止してください。使用の続き、火災になる可能性があります。
10.充電可能製品を燃えやすい物の上におかないでください。（ハンドドタオル等）

11.各製品の動作保障温度は-20~60℃/-4F~140℉、湿度の少ない場通しの良い冷暗所（-20~60℃/-4F~140F）に保存してください。
12.各製品を安電しながら、使用しないでください。
13.車載充電器はバッ使用中です。ふが安定の場所や、高熱の為な場所で保管しないでください。
14.付属のUSBケットの充電用しないでください。
15.長期間使用しない場合は、使用方法によって、新しく保管する場合があります。内蔵バッテリーの劣化による不具合は、保証の対象外とします。
16.内蔵バッテリーの寿命が新しく低くなると、バッテリー充電が足りなすぎ、対応が遅くと適応できない、使えなくなん所になります。
17.通常の環境や未通によりを製品が使えます場合があります。切断面に本製品が入っている状態であっても、多様をさけて、をがかからないように注意してください。
18.各本に記載された使用以外はご使用しないでください。
19.各製品は防水性が保ではありません。各製品に水がかけられ、濡れる等してください。また、濡れたまで出しふかず冷蔵の中に入れないでください。濡れた状態で使用しないでください。
20.ちから切は、ドトーアの切は、通常は使用しません。製品に力をかけ、ねじ工以上のなるところ使用、ケーブル、変形、破損しないでください。
21.各製品使用前には、必ずデーアなどと、各部に異常がないか確認してください。
22.各製品は精密な電子回路を内蔵しております。ぶつけたり、落としたり、強い衝撃等与えたりしないよう、取り扱いには十分注意してください。故障、発熱の原因になります。ぶが一、ぶつけたり、落としたり、強い衝撃を与えてしまった場合は、必ず各部の異常を確認してください。

23.DC12V出力を使用する際に、プラス（+）、マイナス（-）を逆に接続しないでください。
24.各製品の分解、改造はしないでください。修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理したりしないでください。
25.使用しないときは、各製品を保管しないでください。
26.各製品のジャンプスタートケーブルの赤と黒のケーブルを接続（コードトリ）させないでください。回路がショートして、火災、やけどの原因になります。
27.各種バッテリーブ使用なと安全方法は、かはそうんしてくん等の安全方法に従ってください。各製品や車両が故障する恐れがあります。
28.対応機種以外には、必ずさんしてくん充ケーブルを使ってください。
29.リチウム電池を含めるので、当地の規制によって、廃棄してください。

保証：

1. 内科は、各製品の材料および製造上の欠陥について、期定保証を提供します。保証の条件は次のとおりです：
2. 保証は、ユーザ購入者がの元の領収書（オイ－ファ小の電表から）を提呈する、または製品を交換するときに、保証に従い有効とします。
3. シリアルナンバー、購入日、ラベルを削除した場合、保証は無効になります。
4. 通常の磨耗、破損、物理的な酷使、誤った取り付け、誤った使用、改造、または修理された第三者による設置または誤った取り付は保証にカバーされません。
5. 当社は、自然甲または不可抗力の結果として引き出した損失または損傷について、責任を負わないとします。
6. 当社は、各製品の使用または誤用に起因する偶発的または結果的な損害に対して責任を負わないとします。
7.すべての保証請求は、欠陥製品の修理または交換、および当社単独の裁量により解決されます。
8.当社が製品を修理または交換する場合、当初の保証期間の残りの期間を保証します。修理または交換には、機能が同等である修理されたユニットを使用することがあります。交換された部品または製品は私たちの所有となります。
9.バッテリなどの消耗部品は、保証の対象の箇所です。

注意：

1.国内や海外の場所での使用は禁止してください。
2.電圧の高さ、機器を使用しないでください。
3.改造、付属ケーブル、付属充電器を勝手させたり、無整をしないでください。
4.各種の使用は最低が-20~60℃の環境で行ってください。
5.充電可は製品も燃えやすい物の上におかないでください。（ハンドドタオル等）

6.すべての保証請求は、欠陥製品の修理または交換、および当社単独の裁量により解決されます。
7.当社が製品を修理または交換する場合、当初の保証期間の残りの期間を保証します。修理または交換には、機能が同等である修理されたユニットを使用することがあります。交換された部品または製品は私たちの所有となります。
8.バッテリなどの消耗部品は、保証の対象の箇所です。

カスタマーサービス：

- ご購入日より12月の保証期間です
- テクニカルサポート搭載
- 無料でお気配にお問い合わせください。
  hanzaki321@gooloo.co
- 本製品について、分からない点やご質問の場合は何なりとご上お問い合わせください。
  www.gooloobox.com

@gooloofans
@-Gooloofans
@gooloo-tech
@GooloooOfficial
@mygooloo
gooloo

45

GOOLOO

お買い上げいただけどうもありがとうございます！

中国製