



Opis produktu

BW440TPSN

BW440TPSN Enclosed Switch Disconnecter



Ogólne informacje

Typ produktu	BW440TPSN
Kod zamówieniowy	2CMA142409R1000
Numer EAN	7392696424097
Opis katalogowy	BW440TPSN Enclosed Switch Disconnecter

Opis

Encl. Switch Disconnecter, 4-p. 415V AC23 25A, 11kW. Plastic enclosure. IP65. Grey Side-operated handle. Interlocked cover. The enclosure of the ABB's side controlled enclosed switches is made of rigid polycarbonate. The enclosure is UV protected, and protected against low pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The enclosure is available in different colors, grey, yellow and white. The cable entries are threaded and have knock out holes for 2 parallel cables, both from top and bottom. Membrane grommets are included (IP54). The handle is padlockable and made for one padlock. The cover is interlocked. The switch is made for 5 wire system, and have a switchable neutral terminal and PE terminal. The terminals are easily accessible for easy installation.

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC340076D0201

Dane RoHS	1SCC340075D0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC340095D0201

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SCC340015C0201
Instrukcje i podręczniki	9AKK108467A6812
Rysunki mechaniczne	BAS2161368DM32.stp

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	acc. to IEC 60529 IP65
-----------------	------------------------

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	Bulgaria

Wymiary

Szerokość netto	138 mm
Wysokość netto	168 mm
Głębokość / długość netto	68 mm
Masa netto	0.41 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	ten pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	275 mm
Długość opakowania (poziom 1)	350 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	170 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	4.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696424097

Dane techniczne

Przekrój przewodu	0.75 ... 10 mm ²
Lokalizacja wejść kablowych	Top and/or Bottom
Ilość wyjść kablowych na stronę	2xM32 / 2xM32+M16

Dane montażowe- obwód główny (roboczy)	Screw Clamp 0.75 ... 10 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 1pc, 0.75 ... 10 mm ²
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	40 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 40 A
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529 IP65
Materiał kadłuba	Plastic
Kolor rączki	Szary
Rodzaj rączki	Side-operated handle
Wytrzymałość mechaniczna na uderzenia	Housing IK08
Maksymalna ilość zamontowanych styków pomocniczych	1 NO, 0 NC
Ilość zamontowanych styków pomocniczych	0 NO, 0 NC
Typ neutralny	Switchable Neutral
Ilość styków pomocniczych NC	0
Ilość styków pomocniczych NO	0
Liczba biegunów	4P
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 690 V
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 40 A (690 V) 25 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 25 A (500 V) 25 A (690 V) 16 A
Moc znamionowa AC- 23A (P_e)	(380 ... 415 V) 11 kW (500 V) 15 kW (690 V) 11 kW
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 690 V
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny Pozidriv 2
Normy	IEC 60947-1, -3
Momenty dokrecające	Obwód główny (roboczy) 1.2 N·m
Długość odizolowania przewodu	7 mm

Dane techniczne wg UL/CSA

Długość odizolowania przewodu	7 mm
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny Pozidriv 2
Momenty dokrecające	Obwód główny (roboczy) 1.2 N·m

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	1SCC340062D2702
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	Q 2CMT005069
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
ETIM 10	EC000216 - Switch disconnecter (AC)
UNSPSC	39122205
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5166 >> Safety switch
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki ogólnego przeznaczenia w obudowach → Enclosed Switch-Disconnectors

