

traulux *Simply Better...*

MONITORES INTERACTIVOS

SERIE PERFORMANCE



Compatibilidad Windows INK

RoHS FC CE



2 x
USB-C



OPS
(Windows / Google EDLA)



Android 13
8Gb RAM - 128Gb ROM



Recorte
avanzado



AirPlay, Miracast,
Chromecast, Webcast



Zero Bonding



Pizarra de 6 zonas



Multiventana
PIP (Picture in Picture)



Reconocimiento
escritura y formas



Inserción directa
en pizarra

MÓDULOS PC-OPS OPCIONALES

TLS124-i5

Procesador Intel i5 de 14ª generación
RAM: 8Gb (DDR5)
ROM: 256Gb NVMe
Intel® Iris® Xe Graphics
Intel VPU AI accelerator
Windows 11 PRO (Licencia Incluida)

TLS124-i7

Procesador Intel i7 de 14ª generación
RAM: 16 Gb (DDR5)
ROM: 512Gb NVMe
Intel® Iris® Xe Graphics
Intel VPU AI accelerator
Windows 11 PRO (Licencia Incluida)

TLS8195A

Android 13 Eight Core
RAM: 8 Gb (DDR4)
ROM: 128 Gb NVMe Mali
G57 Graphics
Google EDLA



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TRAULUX SERIE PERFORMANCE

CARACTERÍSTICAS DISPLAY	TRAULUX TX65P	TRAULUX TX75P	TRAULUX TX86P
Diagonal	65"	75"	86"
Tecnología visual	IPS D-LED (18 horas / 7 días de servicio continuado)		
Área activa (mm)	1428.48 (H) x 803.52 (V)	1428.48 (H) x 803.52 (V)	1428.48 (H) x 803.52 (V)
Ratio de aspecto	16:9	16:9	16:9
Contraste (Typ./Dyn)	1200:1 / 5000:1	1200:1 / 5000:1	1200:1 / 5000:1
Resolución	4K Ultra HD (3840 * 2160)	4K Ultra HD (3840 * 2160)	4K Ultra HD (3840 * 2160)
Brillo	450 cd/m2 (ajuste automático)	450 cd/m2 (ajuste automático)	450 cd/m2 (ajuste automático)
Tiempo de respuesta	5 ms	5 ms	5 ms
Ángulo de visión	178°	178°	178°
Programación hora de apagado	Sí	Sí	Sí
Programación auto apagado	Sí	Sí	Sí
Altavoces	2x20 Watt	2x20 Watt	2x20 Watt
Vidrio	Templado / 3,2 mm de grosor / Anti-reflectante / Anti Huellas / Ultra deslizante / Dureza 7 MOHS		
Bonding	Zero Bonding.	Zero Bonding.	Zero Bonding.
Vida del Panel LED	50,000 Horas	50,000 Horas	50,000 Horas
CONECTIVIDAD			
HDMI Entrada (2.1)	3 (2 lateral, 1 frontal)		
HDMI Salida (2.1)	1 (base)		
DisplayPort Entrada (1.2a)	1 (lateral)		
USB-B (Touch 3.0)	4 (3 lateral, 1 frontal)		
USB-A (2.0)	1 (lateral)		
USB-A (3.0)	4 (2 lateral, 2 frontal)		
USB-C	2 (1 lateral 15 W, 1 frontal 65W)		
VGA + Audio	1 (base)		
RJ45 LAN	2 In/Out (base)		
RS232	1 (base)		
Auriculares Salida	1 minijack 3,5 mm (base)		
Audio salida digital	1 SPDIF Óptico (base)		
Entrada de micro	1 (base)		
Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)		
Bluetooth	2.1+EDR/4.2/5.1.1		
Slot OPS	(JAE 80 pin)		
SD Card	1 Micro SD (base)		
LAN Control	Sí		
Wake on Lan	Sí		
INTERACTIVIDAD			
Tecnología	IR - Doble grueso		
Precisión táctil	1mm		
Tiempo de respuesta	5 ms		
Puntos táctiles	40 (20 escritura)		
Herramientas escritura	Lápiz o dedo		
Borrado con la palma	Sí		
ANDROID			
Procesador	Android 13, CPU: 8 Core (Quad core A73) + Quad coreA53) GPU MaliG52 MP8		
Memoria	RAM 8G, Flash 128GB		
Actualizaciones automáticas (OTA)	Sí		
Resolución interfaz	4K		
SOFTWARE			
Congelar imagen	Sí		
Icono Flotante y menús laterales	Sí		
Multiventana	4 (1 PIP)		
PIP (Picture in Picture)	Sí		
Pizarra "Infinita"	Sí (hasta 6 zonas independientes)		
Reconocimiento	Sí texto, líneas y formas (Off Line)		
Inserción en pizarra	Imágenes, video, PDF, diagrama flujo		
Herramientas en pizarra	Formas 2D3D / Tablas / Maths / Sticks		
Busqueda web directa pizarra	Sí (con inserción directa de imágenes)		
Capturadora de video	Sí		
Envío directo de archivos BYOD	Sí		
MDM Radix VISO Premium	Sí (pago por uso)		
Integración Google Drive / One Drive	Sí		
Recorte mano alzada	Sí		
Generador QR	Sí (Cloud encriptable)		
Protección visual	Sí (ajuste de brillo autom. y filtro azul)		
Mirroring Eshare PRO 4K	9 proyecciones simultáneas, Hot Spot (2,4 Gb / 5 gb) Android, iOS, Chrome, Ubuntu, Windows, MAC O.S		
Miracast, Chromecast, Airplay	Sí		
Web cast	Sí, Windows, Mac OS		
ACCESORIOS INCLUIDOS			
Soporte de pared	Sí		
Lápices doble punta	2		
Control remoto	1		
Cable USB-C (Thunderbolt 3)	1		
Cable de alimentación	1 x 3 m		
Cable HDMI	1 x 3 m		
Cable USB A-B	1 x 3 m		
DIMENSIONES / PESO			
VESA	600 x 400	800 x 400	800 x 600
Peso Neto / Bruto (kg ±2)	38 / 46	53 / 62	66 / 77
Dimensiones (An. x Prof. x Alt.)	1482 x 87 x 897 mm	1717 x 87 x 1032 mm	1962 x 88 x 1170 mm
Embalaje (An. x Prof. x Alt.)	1640 x 185 x 1010 mm	1860 x 185 x 1125 mm	2095 x 185 x 1265 mm
ELECTRICIDAD			
Voltaje	100 ~ 240V AC	100 ~ 240V AC	100 ~ 240V AC
Consumo estándar/máx/reposo	150W / 300W / <0.5W	190W / 380W / <0.5W	230W / 460W / <0.5W
GARANTÍA			
5 años In Situ con re-instalación (España / Portugal)			