

EN

 **PowerSafe Management**
Guarantees against short circuit and over-charging for your power bank and devices.

 **Customer Service**
For any question about the product, please contact us at service@energizerpowerpacks.com

©2014 Energizer, Energizer Character and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Ferretlich International Corp.

FR

 **Geniosent EnergyPacSafe**
Garantit contre les courts-circuits et la
surcharge pour votre batterie externe et vos
appareils.

 **Service client**
Pour toute question sur le produit,
veuillez nous contacter à
service@energizerpowerpacks.com

  **RoHS**   

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character et certains designs graphiques sont des marques
de commerce de Energizer Brands, LLC et de ses filiales associées, utilisées sous licence par
Tennivich International Corp.

UM-10_PPST500W2F_FR_11

ES



Gettione PowerSafe

Garantiza contra cortocircuitos y sobre carga para su banco de energía y dispositivos.



Servicio al Cliente

Para cualquier pregunta sobre el producto, por favor contáctenos a service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer, Energizer, Energizer Character y ciertos diseños gráficos son marcas comerciales de Energizer Brands, LLC y sus afiliados relacionados y se utilizan bajo licencia de Tenergy International Corp.

UM_2_PPST500W2F_E5_11

IT



Gestione PowerSafe

Garantisce la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi per la tua power bank e dispositivi.



Servizio Clienti

Per qualsiasi domanda sul prodotto,
contattaci a service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer, Energizer, Energizer Character e determinati design grafici sono marchi registrati di Energizer Brands, LLC e delle relative sussidiarie e sono utilizzati su licenza da TerniRich International Corp.

UM_2_PPST500W2F_IT_11



Stație de energie portabilă

Numar model: PPS1500W2F

Tip celulă: LiFePO4 Forat de fier litiu

Capacitate baterie: 40Ah/ 38.4V, 1536Wh

Intrare AC: 220V-240V, 50Hz/60Hz, 1500W

Ieșire AC: 2 x 220-240Vac 50Hz/60Hz (maxim 1800W)

Ieșire USB: 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (total 36W maxim)

Ieșire USB-C1: PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (maxim 20W)

Ieșire USB-C2: PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (maxim 100W)

Priză indicator auto: 12V/10A maxim

Intrare bypass maxim: 2200W

Intrare panou solar: XT60 12V-90V (maxim 1200W)

XPS: 0.01s

Lumină LED: 3W

Temperatură de operare: -10~40°C

Dimensiuni: 404(L)×218(W)×295(H) mm

Greutate: 18kg±0.5kg

Fabricat în China

Stație de energie portabilă

PPS1500W2F



Descărcați manualul

Conținutul pachetului :

Stație de energie portabilă x 1 Cablu de încărcare AC x 1

Manual de utilizare x 1



Портативная электростанция

PPS1500W2F



Портативная электростанция

Модель: PPS1500W2F
Тип аккумулятора: LiFePO4 литий-железо-фосфатный
Емкость аккумулятора: 40Ah / 28,46 / 1536Wh
Выход переменного тока: 220В-240В, 50/60Гц, 1500Вт
Выход переменного тока: 2 x 220-240В перем. тока, 50/60Гц (мощ. 1800 Вт)
Выход USB: 2 x 5В/3А, 9В/2А, 12В/1,5А (мощ. 36Вт)
Выход USB-C1: 20 В/3А, 9В/2А, 12В/1,5А (мощ. 20Вт, 20В/1А)
Выход USB-C2: 20 В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/5А (мощ. 100Вт)
Выход для автомобильного зарядного устройства: 12В/10А макс.
Выход обхода: 2200Вт макс.
Выход для солнечной панели: XT60 12В-90В (мощ. 1200Вт)
ИЭП (IPX): 0/0+
Световосодящая лампа: 3Вт
Рабочая температура: -10~40°C
Размеры: 404(Д)×218(Ш)×295(В) мм
Вес: 15кг±0,5кг
Сделано в Китае

Выход чистой синусоиды

Этот продукт генерирует чистую синусоиду, которая совместима с электроприборами переменного тока, работающими с синусоидальной формой волны (мощность <1800 Вт).
 Однако, продукт предназначен только для экстренных ситуаций.
 Он не может заменить стандартное питание постоянного или переменного тока для бытовых приборов или цифровых устройств.

Содержание упаковки:

Портативная электростанция x 1 Кабель для зарядки переменного тока
 Руководство пользователя x 1

Скачать руководство

RU



Prenosná elektrická stanica

PPS1500W2F



Stiahnuť príručku

ŠPECIFIKÁCIA:

Prenosná elektrická stanica

Model: PPS1500W2F

Typ bunky: LiFePO4 Litium-železo-sulfát

Kapacita batérie: 40Ah/ 38.4V, 1536Wh

Vstup AC: 220V~ 240V, 50Hz/60Hz, 1500W

Výstup AC: 2 x 220-240Vac 50Hz/60Hz (Max. 1800W)

Výstup USB: 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Celkom Max. 36W)

Výstup USB-C1: PD 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A (Max. 20W)

Výstup USB-C2: PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Max. 100W)

Výstup pre nabíjajúku batériu: 12V/10A Max.

Vstup bypass: Max. 2200W

Vstup solárneho panela: XT60 12V-90V (Max. 1200W)

UPS: 0.0s

LED svetlo: 3W

Prevádzková teplota: -10~40°C

Rozmery: 404(L)×218(W)×295(H) mm

Hmotnosť: 18kg±0.5kg

Vyrobené v Číne

Čistý sinový výstup

Tento produkt generuje čistú sinovú vlnu, ktorá je kompatibilná s elektrickými spotrebičmi na striedavý prúd, ktoré pracujú so sinovým tvorm vlnou (výkon <1800W).

Avšak produkt je určený iba na núdzové situácie. Nemôže nahradiť štandardné napájanie DC alebo AC pre domáce spotrebiče alebo digitálne produkty.

Obsah balenia :


1 AC nabíjací kábel x 1

Návod na použitie x 1



Prenosna električna postaja

PPS1500W2F



Specifikacija:

Prenosna električna postaja

Model ime: PPS1500W2F

Tip celice: LiFePO4 litij-železo-fosfat

Kapaciteta baterije: 40Ah/38,4V, 1536Wh

Vhod AC: 220V~240V, 50Hz/60Hz, 1500W

Izhod AC: 2x 220~240V: 50Hz/60Hz (največ 1800W)

Izhod USB 2: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (skupno največ: 36W)

Izhod USB-C1: PD 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (največ 20W)

Izhod USB-C2: 2x 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (največ 100W)

Izhod za polnjenje avtomobila: 12V/10A največ

Vhod Bypass: največ 2200W

Vhod za sončne panele: XT60 12V~90V (največ 1200W)

UPS: 0.01s

LED luč: 3W

Delovna temperatura: -10~40°C

Dimenzije: (40L)×218(W)×295(H) mm

Teža: 18kg±0.5kg

Izdelano na Kitajskem

Izhod čiste sinusne valovne oblike

Izdelek generira čisto sinusno valovno obliko, ki je združljiva z električnimi napravami na izmenični tok, ki delujejo na sinusno valovno obliko (moč <1800 W). Vendar pa je izdelek namenjen le za uporabo v nujnih primerih.

Ne more nadomestiti standardnega napajalnika na enosmerni ali izmenični tok gospodinskih aparatov ali digitalne izdelke.

Vsebina paketa :

Prenosna električna postaja x 1 AC Charging Cable x 1

Uporabniški priročnik x 1

DESCRIERE PRODUS

1. Ecran LCD
2. Comutator DC
3. Buton principal de pornire
4. Comutator pentru lumină
5. Comutator USB
6. Comutator AC
7. Port de încărcare AC
8. Intrare XT60
(Panoa solar și încărcare auto)
9. Buton de protecție împotriva supraîncălzirii
10. Interfașă pachet de baterii
11. Ventilatoare de răcire

1. Încărcare principală
2. Putere totală de intrare
3. Pachet suplimentar de baterii (S1, S2)
4. Pictogramă motor principal (M)
5. Procentul de putere
6. Indicator nivel de putere
7. Lumină LED
8. Putere totală de ieșire
9. Stare ieșire AC
10. Stare de intrare XT60
11. UPS
12. Timp de încărcare/descărcare
13. Temperatură internă/scurtu
14. Stare ventilator
15. USB-A
16. Stare ieșire încărcător auto (I2)
17. USB-A

The image contains three diagrams of the Xantrex XT60 power supply unit. The top-left diagram shows the front view with callouts 1 through 10. The top-right diagram shows the rear view with callouts 1 through 10. The bottom diagram shows the front view with callouts 1 through 17. The right side of the image contains a detailed schematic of the internal components with callouts 1 through 17.

Рисунок 1. Внешний вид и основные компоненты блока питания Xantrex XT60

OPIS IZDELKA

UVVEDBA ZASLONSKA VMESNIKA

1. LCD zaslón
2. Stikalo za enosmerni tok (DC)
3. Glavni gumb za vklop
4. Stikalo za luč
5. Stikalo za USB
6. Stikalo za izmenljivi tok (AC)
7. Priključek za polnjenje izmenljivega toka (AC)
8. X-T60 vhod
9. Sončna plošča in polnjenje avtomobila
10. Vmesnik za baterijski paket
11. Hladilni ventilatorji
12. Stanje vhodnega XT60
1. UPS
2. Čas polnjenja/izpraznjenja
3. Visoka/nizka temperatura
4. Stanje ventilatorja
5. USB-C
6. Stanje izhoda avtomobilske polnilca (12V)
7. USB-A

DESCRIEREA AFĂȘIRII ECRANULUI		INTRODUCEREA PRODUSULUI
Afișajul parțial: Când produsul este în stare de încălzire, bara de progres a încălzirii se rotește continuu sub forma unui marcator rotativ. În sensul aceluiași sens, la procentajul nivelului bateriei este trecut drept: când nivelul bateriei este scăzut, procentajul nivelului bateriei este scăzut. Afișajul complet: Când produsul este în stare de încălzire, bara de progres a încălzirii se rotește continuu sub forma unui marcator rotativ. În sensul aceluiași sens, la procentajul nivelului bateriei este trecut drept: când nivelul bateriei este scăzut, procentajul nivelului bateriei este scăzut. Afișajul complet: Când produsul este în stare de încălzire, bara de progres a încălzirii se rotește continuu sub forma unui marcator rotativ. În sensul aceluiași sens, la procentajul nivelului bateriei este trecut drept: când nivelul bateriei este scăzut, procentajul nivelului bateriei este scăzut.		Acest produs este un dispozitiv portabil de alimentare cu un pachet de baterii încorporat, cu funcție de încălzire funcționând. Include atât interfața de ieșire AC, cât și alte ieșiri. De asemenea, are funcții precum afișaj, controlul temperaturii, protecție și alarmă. În plus, acest produs poate fi încărcat prin rețeaua electrică AC, panouri solare și încălzire vehiculară. Poate fi utilizat cu o pabă la două pachete de baterii cu o capacitate maximă de 460Wh. Următoarele sunt caracteristicile principale ale acestui produs: • Emisat cu baterie LiFePO4, energia bateriei ajunge până la 1536Wh; la două combinații, capacitatea maximă poate ajunge la 460Wh, ceea ce poate satisface consumul zilnic al unei familii. • Ieșirea AC cu undă sinusoidală pură poate alimenta aproape toate echipamentele electronice zilnice și aparatele electrocasnice mici. • Tehnologia de încălzire rapidă bidirecțională permite încălzirea completă a produsului în termen de 15 ore. • O mare varietate de interfețe de ieșire, cum ar fi USB-A, Type-C, PD3.0, ieșire pentru încălzire de magistrală, etc., acceptă multe scenarii de aplicare diferite. • În modul UPS, timpul de comutare este mai de 10 ms, asigurând o comutare fără întreruperi. • Multiple mecanisme de protecție, cum ar fi protecția bateriei, a circuitului, a structurii, etc., garantează siguranța produsului.
FIȘA DE DEPURARE		
Fenomen	Cauză	Metodă de procesare
 Pictograma de ieșire de mai multe ieșiri și emisie sunet.	Ieșirea de ieșire de standard și este în surcucitură.	1. Decodificați dispozitivul și reponeri produsul. 2. Înlocuiți diferite echipamente electrice pentru a testa dispozitivul.
 Pictograma de ieșire de temperatură și emisie sunet.	Temperatura produsului este prea mare sau prea mică.	Scădeați dispozitivul și opriți alimentarea. Așteptați ca dispozitivul să ajungă la temperatura potrivită.
 Pictograma de încălzire la rețeaua AC și ieșire de produs nu poate fi încălzit.	Cablul de încălzire este conectat necorespunzător.	Verificați dacă conexiunile cablului și alimentarea cu energie a dispozitivului.
 Lumina parțială de ieșire.	Defecțiune parțială.	Încălzirea produsului cu o capacitate mai mică și o capacitate mai mare va depinde de produsul și o capacitate mai mare a bateriei (celulă cu diferență de potențial mare) are același nivel de produs este mai mic de 80%, apoi încercați-le.

ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ ЭКРАНА	ВВЕДЕНИЕ В ПРОДУКТ	
Индикатор питания: Когда продукт находится в состоянии зарядки, индикатор уровня заряда батареи непрерывно увеличивается по часовой стрелке, и процент уровня заряда батареи постепенно увеличивается, когда уровень заряда батареи достигает 0%, экран уровня заряда батареи немедленно отображает статус «зарядка в выводе». Когда продукт работает, на экране отображаются общая емкость мощности, общая выходящая мощность и курсор, соответствующий текущей выходной мощности. Индикатор тревоги: Подробности смотрите в следующей таблице устранения неисправностей.	Этот продукт представляет собой портативное энергетическое устройство с встроенным аккумуляторным блоком, содержащим функции зарядки/разрядки. Он включает интерфейс для подключения к другим устройствам и имеет такие функции, как дисплей, управление интерфейсом, защита и оптимизация. Кроме того, этот продукт может работать как с сетью переменного тока, содержащей панельки в автомобильном зарядном устройстве. Его можно использовать с двумя аккумуляторными блоками общей максимальной емкости до 46080Вт·ч. Основные характеристики этого продукта - Оснащен аккумулятором LiFePO₄, емкость которого достигает 15368Вт·ч, а после объединения максимальная емкость может достигать 46080Вт·ч, что способно удовлетворить ежедневное потребление данной семьи. - Выход переменного тока с чистой синусоидой может удовлетворять потребности практически всех бытовых электронных устройств и малой бытовой техники. - Применена автономная технология быстрой зарядки, которая позволяет полностью зарядить устройство за 1,5 часа. - Разнообразные выходные интерфейсы, такие как USB-A, Type-C, PD3.0, выход для зарядки в автомобиле и т.д., соответствуют многим различным сценариям использования. - В корпусе ИБП есть переключатели составляет менее 10 мм, что обеспечивает действительно бесшумное переключение. - Множество механизмов защиты, таких как защита аккумулятора, схемы, структуры и т.д., гарантируют безопасное использование.	
ЛИСТ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ		
Явление	Причина	Метод обработки
 Громкий шум на выходе питания и звук от зарядки	Выход превышает стандарт и превышает нормальное значение.	- Отключить устройство и перезапустить устройство. - Заменить разъемные электрические оборудование для проверки устройств.
 Температура продукта высокая, выход питания не соответствует норме и звук от зарядки	Температура продукта высокая, выход питания не соответствует норме и звук от зарядки	Снизить температуру и выключить питание. Если температура все еще высокая, не используйте соответствующий продукт.
 Полностью подключенные кабели не работают по часовой стрелке, зарядка не может завершиться	Кабели, зарядка плохо контактирует	Проверить состояние соединения кабелей и питание устройств.
 Параллельное включение нескольких устройств	Параллельная емкость	Зарядку проводить с меньшей емкостью. Если одновременно требуется большой емкости батареи (более разрядки в мощности между ними, время зарядки не будет составлять 80%), затем можно подключить их.

POPS ZOBRAZENIA NA OBRÁZKOVÉ		PREDSTAVENIE PRODUKTU
Zobrazenie nabíjačky: Kľed je produkt v stave nabíjania, ukazovateľ stavu batérie neprekrýva celú dĺžku v smere hodiny ručička a percento úrovně batérie sa postupne zvyšuje; kľed úrovni batérie produkту dosahuje 0 %, ikona percenta úrovni batérie začne blikat; Vstup výstupu a výstupu: Kľed produktu pracuje, na obrázok sa zobrazí celkový výkonový výkon, celkový výstupný výkon a kurzor z odpovedajúcej pracovnej oblasti. Výstražné upozornenie: Podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke na riešenie problému.		Tento produkt je prenosné napájacie zariadenie so zabudovanými batériami blokov s funkciami nabíjania/výbitia. Obsahuje rozhranie pre AC výstup a ďalšie výstupy, atď. Ma tiež funkcie ako displej, odovzdáva rozhrania, ochranu a alarm. Navyše, tento produkt je možné nabíjať z elektrickej siete, solárnych panelov a nabíjanim výstupom. Môže byť použitý i so dvoma batériami blokmi s maximálnou kapacitou 4608Wh. Hlavné vlastnosti tohto produktu sú nasledovné: • Je vybavený batériou LiFePO₄, ktorá má energetickú kapacitu až 1536Wh, a so spojením môže maximálna kapacita dosahovať 4608Wh, čo môže pokrývať AC výstup dostatočnej rodiny. • Čistý sinusový AC výstup dokáže vyhovieť takmer všetkým domcným elektronickým zariadeniam a malým domcným spotrebiteľom. • Dvojitelná technológia rýchleho nabíjania umožňuje úplne nabitie produktu do 1,5 hodín. • Veľká rozmanitosť výstupných rozhraní ako USB-A, Type-C, PD3.0, výstup pre nabíjanie auta, atď., vyhovie mnohým rôznym aplikáciovým scenárom. • V režime UPS je čas preklopenia menší ako 10ms, čo predstavuje skutočne bezproblémové prepájanie. • Viacero ochranných mechanizmov, ako sú batéria, obvod, štruktúra atď., zaručuje bezpečnosť produktu.
HÁROK NA RIEŠENIE PRÓBLÉMOV		
Jav	Prčina	Spôsob spracovania
Výška svetla nie je normálna Výstupní výkon alebo AC výstupní výkon je nízky	Výstup prekročil normu a zostal na druhej strane.	1. Odpojte zariadenie a reštartujte produkt. 2. Uverajte, či ste elektrické zariadenia na testovanie zapojili.
Ikona varovania o teplotě Nabíjacia sieť je príliš horúca	Teplota produkту je príliš vysoká Nabíjacia sieť je príliš horúca	Odpojte produkt od nabíjacej siete. Počkajte, kým produkt nedosiahne vhodnú teplotu.
Ikona pripojenia k sieti AC kábel a výrobok sa môžu rozcvičiť	Nabíjak kábel je zlomený	Skontrolujte stav pripojenia kábla a napájacieho zariadenia.
Parazitný výstup síla.	Parazitná parazitná energia.	Nabíjak produkt z nižšej kapacity batérie alebo výroby batérie s kapacitą teple dosiahnuť produktov nebudete mohli (ak je 80 %), potom ich znovu nabitie.

OPIS PRIKAZA ZASLONA		
Prihaja napajanje. Kaj je izdelek v stanju polnjenja, se vrstica napredovanja prikazuje neprekinjeno vrti v obliki kraljevine ure, odstopak ravni baterije pa se postopoma povečuje, ko je raven baterije dovolj. Odnos stopovka ravnih baterije vrtinca. Prilika vstaja in izhoda. Ko je izdelek deluje, bodo na zaslonu prikazana skupna hodna moč, skupna izhodna moč in kazalnik, ki ustreza delovnemu obdobju. Izločanje na alarm. Za podrobnosti si ogledajte naslednjo tabele za odpravljanje težav.		
LIST ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV		
Fenomen	Vzrok	Metoda obdelave
 Zgleda koma ulohda in ostaja mrtva.	Izloži preostala stanje in je v katerem stoku.	1. Izločite napajanje in zmože zadelate izdelek. 2. Zamenjajte izločilec električne naprave za prekus naprave.
 Komu opozorilo o izločilu naprave in ostalo mrtvo.	Temperaturni izdelek je prevelik ali prevelik.	Odstranite napajanje in izločite naprave. Počakajte, da izdelek doseže ustrešno temperaturo.
 Komu povesnice z AC omrežjem povzročijo in izločile in naprave ni napelje.	Kabel za polnjenje je slabo povezan.	Preverite stanje povezave kablja in napajanje naprave.
 Vseznaka koda ulohda.	Napajanje v vzpostavljeni povezavi.	Izdelek napeljuje z notranjo kapaciteto baterije ali izloči porazpore z višjo kapaciteto baterije (odloži vzroke v kapaciteti med temo, dnevno izločnika ni manjša od 80 %, nato pa jih poravnajo povzite).

PREDSTAVITVE IZDELKA	
Ta funkcije je prenosna naprava za napajanje z vgrajenimi baterijskim paketom s funkcijo polnjenja/praznjenja. Vključuje AC izhodni krmilnik in izhod itd. Prav tako ima funkcije, kot so prikaz, nadzor vmesnika, zaščita in alarm. Poleg tega se ta izdelek lahko združi preko omrežnega AC napajanja, sinhroniziranih pomenov in polnjenja v vozilih. Lahko se uporablja z 2-ja dvema baterijskimi paketoma z največjo kapaciteto 460Wh. Konecdele so glavne značilnosti tega izdelka: • Omrežen z LiFePO4 baterijskim posteljem, energija baterije je do 1536Wh, in po združitvi lahko največja kapaciteta doseže 460Wh, kar lahko zadostuje za dnevno porabo ene družine. • Izhod Csteiga sinujsnega vala na izmenični tok lahko zadostuje skoraj vsem vsakodnevnim elektronskim napravam in majhnim gospodarskim aparatom. • Uporabljena je tehnologija dveh dvosmernega napajanja, ki omogoča popolno polnjenje izdelka v 1,5 urah. • Velika izhodna vmesnikov, kot so USB-A, Type-C, PD3.0, izhod za polnjenje avtomobila itd., zadostuje za številne različne aplikativke scenariji. • V načinu UPS je čas preklopa manj kot 10 ms, kar omogoča resnično brezhibno preklapljanje. • Več zaščitnih mehanizmov, kot so zaščita baterije, vezja, strukture itd., zagotavljajo varnost izdelka.	
    	
    	

MOD OPS

Caracteristici UPS

Acest produs are funcția de sursă de alimentare neîntreruptibilă de rezervă (UPS). Prevedeți utilizarea utilitatii și operarea sunt următoarele:

După cum se arată în imaginea 1 de mai jos, atunci când produsul este conectat între priză de perete și aparatul electric, la surse de alimentare și comutatorul AC al produsului sunt în stare ON, produsul intră în modul de funcționare UPS. Măsurarea AC din priză alimentează aparatul electric prin circuitul de bypass și, de asemenea, încarcă produsul. În această stare de funcționare:

1. Puterea nominală a aparatului electric trebuie să fie mai mică de 1500W (doar 100V-220V), altfel protecția la supraîncălzire poate fi declanșată.
2. Puterea nominală a aparatului electric trebuie să fie mai mică de 1800W (doar 220V-240V), altfel protecția la supraîncălzire poate fi declanșată.

INCĂRCARE AUTO/VEHICULE

Când mașina este în proces de pornire, conectați portul de încărcare al mașinii la produs prin cablu de încărcare al mașinii pentru a încărca produsul. Metoda de încărcare este prezentată în imaginea 2 de mai jos.

Acest produs suportă încărcarea cu încărcător auto de 12V/24V, vă rugăm să acordați atenție următoarelor două puncte atunci când utilizați această metodă de încărcare:

1. Vă rugăm să efectuați încărcarea când mașina este pornită, altfel bateria mașinii se poate încălzi.
2. Puterea de încărcare a vehiculului este din obicei în intervalul de 90W-120W, iar timpul de încărcare este lung. Dacă este necesară încărcarea rapidă, se recomandă încărcarea la rețeaua electrică.

(Pic 1)

(Pic 2)

Atenție

1. Nu scurtcircuitați produsul. Pentru a evita scurtcircuitul, cablul produsului trebuie de toate obiectele metalice (de exemplu, mașină, mașină, etc.).
2. Nu încercați produsul în apă sau în aerul în flux, sau așteptați încălzirea. Plăcile de protecție de temperatură ambientale arde. Nu încercați produsul în limita distanței a șoareci.
3. Plăcile de protecție de temperatură arde la supraîncălzire.
4. Nu apăsați produsul sau încercați să-l apăsați.
5. Nu apăsați produsul. Nu apăsați obiectele pe el și nu permiți nimeni să apeseze sau să încerce să-l apese.
6. Pentru a evita avaria dispozitive electrice portabile, este posibil să nu puteți să setați mai mult decât dispozitive în moduri de încărcare. Consultati manualul de utilizare consumatorilor al acestor dispozitive pentru confirmare.
7. Vă rugăm să încercați acest produs deosebit de calm.
8. Nu încercați produsul sau produsul în condiții de aer condiționat sau alte obiecte.
9. Nu supraîncălziți acest produs.
10. Când este complet încărcat, deconectați produsul de la sursă de alimentare imediat.
11. Când încălziți produsul, cablul și dispozitivul de televizor, radio și alte echipamente pentru a evita încălzirea excesivă a radiatorilor.
12. Dacă nu intenționați să utilizați acest produs pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să deconectați cablu înainte de a-l depozita.

Acest produs NU este rezistent la apă. Vă rugăm nu să utilizați produsul în medii umede sau pluvii. Proziți și apă, sare, cărbun, aură, transpirații și alte lichide pot provoca o defecțiune.


Acest produs NU este rezistent la șocuri mecanice. Nu utilizați produsul în condiții de șocuri mecanice, cum ar fi pașii și deșchirări, deșchirare pentru produse de deșchirare.

РЕКВИЗЫ UPS

Функции UPS


Этот продукт обладает функцией резервного источника бесперебойного питания (ИБП). Следующие функции предоставляются при использовании и эксплуатации:

- Как показано на рисунке 1, тип, когда продукт подключен к сети настольной розетки, к компьютеру, к питанию и переносному АС на продукте находится в нормальном состоянии, продукт переходит в режим работы UPS, эффективность в режиме питания на аккумулятор через обмотку цепи, а также зарядки аккумулятора. 1. Нормальная мощность аккумулятора должна быть не менее 1500 Вт (только 100В-120В), в противном случае может сработать защита от перегрева.
- 2. Нормальная мощность аккумулятора должна быть не менее 1800 Вт (только 220В-240В), в противном случае может сработать защита от перегрева.



(Pic 1)

Как показано на рисунке 2, тип, когда питание от сети переменного тока на конце розетки отключено, байпасный выход внутри устройства перестает работать, устройство переключается на двухфазную инверторную схему в течение 10 мс, и схема включает питание электродвигателя для обеспечения непрерывной и нормальной работы прибора в процессе.




(Pic 2)

ЗАРЯДКА ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Когда автомобиль заводится, подключите порт для зарядки автомобиля к продукту через кабель для зарядки автомобиля, чтобы зарядить устройство. Следующие подопункты на изображении ниже:

- 1. Подключите кабель зарядки к порт зарядки на задней панели устройства.
- 2. Мощность зарядки от автомобиля обычно находится в диапазоне 900W-1200W, и время зарядки может отличаться. Если требуется быстрая зарядка, рекомендуется использовать зарядку от сети переменного тока.



Автомобильный кабель зарядки (не входит в комплект)

Предупреждение

- 1. Не допускайте короткого замыкания изделия, чтобы избежать повреждения или возгорания. Не допускайте попадания влаги, пыли, масла, бензина, топлива, масла, сточных вод и т.д. на изделие.
- 2. Не направляйте кабель и не удерживайте его от конца, вода или другие материалы. Держите его от источника тепла.
- 3. Не подвешивайте изделие на предметы, которые могут повредить изделие.
- 4. Не разрывайте изделие вдали от поверхности и пальца руки.
- 5. Не используйте изделие:
- 6. Не разрывайте изделие, не сдвигайте на его тяжелые предметы и не подвешивайте его сильным усилием.
- 7. Для зарядки инверторной портальной инверторной системы может потребоваться дополнительная информация для устройства. Обратитесь к руководству пользователя.
- 8. Держите изделие и кабель устройства от перегрева.
- 9. Не используйте изделие вблизи воды, например, в ванной комнате.
- 10. Не прикасайтесь к изделию, когда оно находится под напряжением.
- 11. При зарядке изделия держите его вдали от телевизора, радио и других оборудования, чтобы избежать помех.
- 12. Если вы не собираетесь использовать изделие в течение длительного времени, отключите кабель зарядки от изделия.

Этот продукт не является водонепроницаемым. Пожалуйста, не используйте его во влажной среде. Держите продукт, как кофе, чай, сок, кофе, но не используйте его при приеме пищи. Этот продукт НЕ является пыленепроницаемым. Не используйте его в пыльной среде, такой как пылесос и пыльная комната, так как это может вызвать помехи.



UPS REZIM

Funkcia produktu

Tento produkt má funkciu záložného neustrepujúceho napájania. Pokryje pre používateľa a prevádzkovateľa opticky sa nasledovne:

Ak je znázornené na obrázku 1 nižšie, keď je produkt prijímači mied, nastavenie záručnej a elektrickej spotreby a napájanie a spínanie AC produktu sú v zapnutom stave, produkt vstup do pracovného režimu UPS. Sietové napájanie zasahuje napájať elektrický systém, čo obzvlášť obchádzajúca a zároveň napája produkt. V tomto stave pracovný stav produktu.

1. Menovitý výkon elektrického spotrebiteľa musí byť nižší ako 1500W (len 100V-120V), inak môže byť spustená ochrana proti preťaženiu.

2. Menovitý výkon elektrického spotrebiteľa musí byť nižší ako 1800W (len 220V-240V), inak môže byť spustená ochrana proti preťaženiu.

(Pic 1)

Ak je znázornené na obrázku 2 nižšie, keď je sietové napájanie na zásuvkovom konci odpojený, obchádzkový výstup vo vnútri produktu prestane fungovať, produkt sa čerpá na objemový invertorový obvod do 10 ms a obvod zabezpečí napájanie elektrického zariadenia, aby sa zabezpečilo, že zariadenie bude počas toho procesu pracovať bez prerušenia a normalizácie.

(Pic 2)

NABÍJANIE AUTA/VOZIDLA

Keď je farba v sekcii Startovania, pripojte nabíjací port auta na auto a produkt nainštalujte nabíjaciu kábel, aby ste mohli nabíjať. Spôsob pripojenia je zobrazený na obrázku nižšie:

Tento produkt podporuje nabíjanie čas nabíjania 12V/24V, pri použití tejto metódy nabíjania bude nasledujúce dva body:

- Prosim, robte to, keď je auto nariadené, inak môže byť vybitá batéria auta.
- Nabíjací výkon kábelu je zvyčajne v rozsahu 90W-120W, a čas nabíjania je dlhý. Ak je potrebné rýchle nabíjanie, odporúča sa nabíjanie z AC siete.

Upozornenie

1. Neokrádajte produkt. Aby ste predišli zraneniu, uchovávajte produkt mimo dosahu všetkých komorových predmetov (osob, zvierat, spotrebou do vlny, dymu, ohňa a j.)
2. Neokrádajte produkt a neabizytajte ho do ohňa, vody, ani iných tekutín. Uchovávajte ho mimo vysokých teplot okolit. Nevýhľadajte produkt priamo do slnečného žiarenia.
3. Uchovávajte produkt mimo dosahu výšky a prachu, mŕtveho.
4. Neokrádajte ani neokrádajte tento produkt.
5. Neokrádajte produkt, neokrádajte ho, akékoľvek neprijateľné ani nevyužívajte súľmym nariadením.
6. Na nabíjanie motorových prevodových elektrických zariadení môže byť potrebné nainštalovať tento zariadenie do režimu nabíjania. Pre potvrdenie sa obráťte na príručný návod na použitie tejto jednotky.
7. Uchovávajte tento produkt mimo dosahu dieťa.
8. Neokrádajte produkt, udržiavajte, oddeľte a inými predmetmi.
9. Neokrádajte tento produkt.
10. Po úplnom nabíjaní odpojte produkt okamžite od zdroja napájania.
11. Pri nabití produktu toto produkt neokrádajte mimo dosahu bleskudara, ruda a iných zariadení, aby ste predišli nariadeniu požiaru.
12. Keď tento produkt nainštalujete požiarový dŕžák, čas, pred upludením ho odoberte od produktu.

Tento produkt nie je určený na nabíjanie. Neokrádajte ho neokrádajte v príslušnom prostredí. Dôrazne varujeme, aby ste, kým ide o súčasnú nabíjaciu jednotku. Tento produkt nie je určený na nabíjanie. Neokrádajte ho neokrádajte v príslušnom prostredí. Dôrazne varujeme, aby ste, kým ide o súčasnú nabíjaciu jednotku.

NAGNAPS

Funkcija UPS

Ta izdelek ima funkcijo rezervnega neprekinjenega napajanja. Naslednja so navodila za uporabo in previdnostni ukrepi:

- Kot je prikazano na sliki S1 spodaj, je ta izdelek povezan med steno in višično in električno napajanje, in sta napajanje in signalo za imenitno kodo (KC) na izdelku vtičnice (ON). Izdelek preide v način delovanja UPS. Omrežna napetost v vtičnici napaja izdelek priredbe kot pravega koda in hitro polni baterije. V tem delovnem stanju.
- 1. Nazivna moč električne naprave mora biti nižja od 1500W (gamo 100V~120V), sicer se lahko sproži zaščita pred preobremenitvijo.
- 2. Nazivna moč električne naprave mora biti nižja od 1800W (gamo 220V~240V), sicer se lahko sproži zaščita pred preobremenitvijo.

(Pic 1)

Kot je prikazano na sliki spodaj Pic.2, je ta omrežna napetost, izdelek preklopi na izmenično, izborno snovi izdelka izdeleka pravilne delovati, izdelek preklopi na dometno prevzemljivo vrsto je 10 ms, in vezje nato napaja električno napravo, s čimer se zagotovi, da naprava nemoteno deluje med procesom.

POLNJENJE AVTOMOBILA/AVOZILA

Ko se vozilo začne, poveljite polnjenje priključek v vozi in izdelek s kablom za polnjenje v avtomobilu, da napolnite izdelek. Način povezave je prikazan na sliki spodaj:

Ta izdelek podpira polnjenje s polnilnikom za avtomobile 12V/24V. Pri uporabi te metode polnjenja bodite pozorni na naslednje dve točki:

- Naredite to, ko je vozilo zagnano, sicer se lahko izprazni baterija vozila.
- Moj polnjenja v vozilu je običajno v razponu od 90W do 120W, čas polnjenja pa je dolga. Če je potrebno hitro polnjenje, priporočamo polnjenje iz omrežja AC.

Prosim, opozorilo:
Avtomobili, ki jih vključimo v paket!

Opozorilo

- Nemo poravnosti trženjskega načrta, hranite izdelek stran od vročinskih predmetov (kot: kovane, lence, moli itd.)
- Nego upoštevajte izdelek ali pa ne odberite v ognji, vodi ali druge tekočine. Hranite ga stran od vročih temperatur okolice. Ne spoustajte izdelek neposredno sončni svetlobi.
- Hranite izdelek stran od stvari in ljudi in pazite med.
- Na ravnanje ali ponovno sestavljanje tega izdelka.
- Na spočitje, ne poskušajte tesniti elektronske naprave izdelek in ne dovolite močnega udarca na ta izdelek.
- Za polnjenje nekaterih prevzemnih elektronskih naprav bodite morša moralno ne naprave napajati mestnosti v način polnjenja. Za pretovarje si oglejte ustrezno uporabniško priručnik naprave.
- Hranite ta izdelek izven doma ozračja.
- Ne pokrivajte izdelka s tujimi, oblačili in drugimi predmeti.
- Iz preteklenemu polnjenju tega izdelka.
- Ko je izdelek popolnoma napolnjen, ga takoj ločite od napajalnika.
- Med polnjenjem tega izdelka ga hranite stran od televizorja, radija in druge opreme, da se dogodne motenj radikalnih valov.
- Če tega izdelek ne boste uporabljali dlje časa, poskrbite, odklopite kabel, da prepreči škranje.

Ta izdelek NI odporen na prožino, ne uporabljate ga ne s hrustalci v vlažnem okolju. Del, vedno vzdržujte, čist, kavi, parni, moli in druge tekočine lahko povzročijo škranje.

Ta izdelek NI vzdržljiv na udarce. Ne uporabljajte ga s prevelikim pritiskom okolju, kot so padci.



Managementul PowerSafe

Garantează împotriva scurtcircuitului și supracălzirii pentru bateria mobilă și dispozitivele dumeavăstră.



Serviciu pentru clienți

Pentru orice întrebare despre produs, va rugăm să ne contactați la
service@energizerpowerpacks.com



©2024 Energizer. Energizer, caracteristica Energizer și anumite designuri grafice sunt mărci comerciale ale Energizer Brands, LLC și a subsidiarelor sale și sunt utilizate sub licență de TennRisc International Corp.

UM_2_PP15T50OW2F_10_11



Управление PowerSafe

Гарантирует защиту от короткого замыкания и перегрузки для вашего портативного аккумулятора и устройств.



Обслуживание клиентов

По любым вопросам о продукте, покупателю, свяжитесь с нами по адресу service@energizerpowerpacks.com








©2024 Энерджайзер, Энерджайзер, Энерджайзер Характер и определенные графические дизайны являются товарными знаками Энерджайзер Бранд, LLC и связанных дочерних предприятий и используются по лицензии Tattlerich International Corp.

UM_2_PP51500W2F_RU_13



PowerSafe riadenie

Zaručuje proti skratu a prebitiu pre váš
prenosný batériový bank a zariadenia.



Zákaznícka podpora

Pre akékoľvek otázky týkajúce sa produktu, nás
prosím kontaktujte na
service@energizerpowerpacks.com







©2024 Energizer. Energizer, Energizer charakter a určité grafické znaky sú ochranné
známky spoločnosti Energizer Brands, LLC a súvisiacich dŕžavných spoločností a sú používané
pod licenciou Tervitich International Corp.



Upravljanje PowerSafe

Zagotavlja zaščito pred kratkim in
prekomernim polnjenjem za vašo baterijsko
banko in naprave.



Storitve za stranke


Za vsa vprašanja o izdelku nas kontaktirajte na
service@energizerpowerpacks.com







©2024 Energiizer. Energiizer, Energiizer Iik in doleteni grafični dizajni so blagovne
znatke družbe Energiizer Brands, LLC in povezanih podružnic ter se uporabljajo na
podlagi licence podjetja Tennrich International Corp.


UM_2_PP5150W2F_2L_11




SQ




SR



SV




UK



1. AC (1)
2. AC (2)
3. AC (3)
4. AC (4)
5. AC (5)
6. AC (6)
7. AC (7)
8. AC (8)
9. AC (9)
10. AC (10)
11. AC (11)
12. AC (12)
13. AC (13)
14. AC (14)
15. AC (15)
16. AC (16)
17. AC (17)
18. AC (18)
19. AC (19)
20. AC (20)
21. AC (21)
22. AC (22)
23. AC (23)
24. AC (24)
25. AC (25)
26. AC (26)
27. AC (27)
28. AC (28)
29. AC (29)
30. AC (30)
31. AC (31)
32. AC (32)
33. AC (33)
34. AC (34)
35. AC (35)
36. AC (36)
37. AC (37)
38. AC (38)
39. AC (39)
40. AC (40)
41. AC (41)
42. AC (42)
43. AC (43)
44. AC (44)
45. AC (45)
46. AC (46)
47. AC (47)
48. AC (48)
49. AC (49)
50. AC (50)
51. AC (51)
52. AC (52)
53. AC (53)
54. AC (54)
55. AC (55)
56. AC (56)
57. AC (57)
58. AC (58)
59. AC (59)
60. AC (60)
61. AC (61)
62. AC (62)
63. AC (63)
64. AC (64)
65. AC (65)
66. AC (66)
67. AC (67)
68. AC (68)
69. AC (69)
70. AC (70)
71. AC (71)
72. AC (72)
73. AC (73)
74. AC (74)
75. AC (75)
76. AC (76)
77. AC (77)
78. AC (78)
79. AC (79)
80. AC (80)
81. AC (81)
82. AC (82)
83. AC (83)
84. AC (84)
85. AC (85)
86. AC (86)
87. AC (87)
88. AC (88)
89. AC (89)
90. AC (90)
91. AC (91)
92. AC (92)
93. AC (93)
94. AC (94)
95. AC (95)
96. AC (96)
97. AC (97)
98. AC (98)
99. AC (99)
100. AC (100)

The diagram shows the X-Tester 1000 device with the following numbered callouts:

- 1. AC input port (top left)
- 2. AC input port (top left)
- 3. Battery level indicator (top center)
- 4. Battery level indicator (top center)
- 5. Battery level indicator (top center)
- 6. Battery level indicator (top center)
- 7. AC output port (top right)
- 8. AC output port (top right)
- 9. DC output port (bottom right)
- 10. XT60 input/output port (bottom center)
- 11. Battery level indicator (bottom center)
- 12. Battery level indicator (bottom center)
- 13. Battery level indicator (bottom center)
- 14. Battery level indicator (bottom center)
- 15. Battery level indicator (bottom center)
- 16. Status for billboards (12V) (bottom center)
- 17. USB-A port (bottom center)

[illegible]

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДА

Овај производ је пронаоми изабран за најбољег у својој категорији батеријских пакетова функције универзалног. Умрежује као изолаци интерфејс за замишљену нулу (AC), што и друге функције, иди. Тогање има функције као што је приказ, контрола интерфејса, заштити и аларм. Овај производ се може пуњити помоћу кретања напредовање струје (AC), соларни панел и пуњење у осмоту. Све се користи за се два батеријска пакета са максималним капацитетом од 080Wh.

Напомена о главне карактеристике овог производа:

- Батеријска LiFePO4 батерија, енергија батерије износи до 1636Wh, а напон батерије је 12.8V.
- Максимални капацитет може достићи 4608Wh, што може задовољити дневну потрошњу иди породице.
- Потрошња енергије капацитета батерије (AC) може задовољити своју сврху енергетску опоруку и мале куће апарате.
- Савршена је димензија технологија брзог пуњења која омогућава потпуну напуну производа у року од 12-18 сати.
- Благодарући разноврсности интерфејса батерије као што су USB-A, Type-C PD3.0, капацитета за пуњење у осмоту иди, задовољава може различите сценарије примене.
- У случају рекинги, енергија преживљавања је мање од 10 ms, што омогућава праву безбедност.
- Имајући механизми заштите, као што су заштита батерије, кака, структур иди, гарантују безбедност производа.

Produkten är en portabel kraftkälla med ett inbyggt batteripack med tillhörande Laddningsfunktion. Den inkluderar både AC-utgångsgränssnitt och USB-utgång. Den har även funktioner som display, gränssnittskontroll, skydd och m.m. Dessutom kan denna produkt laddas med nätröstr, solarpaneler och dörsdörrsladd. Den kan användas med upp till två batteripack och en normal kapacitet på 460Wh.

Den frölade de viktigaste funktionerna hos denna produkt: tillfyller till EP04-batterier, batterieringen är upp till 1536Wh, och efter sammanslagning kan den maximala kapaciteten nå 460Wh, vilket kan möta en familjs dagliga konsumtion.


Den sinuvsåg AC-utgång kan uppfylla nästan all daglig elektronisk utrustning och små hushållsapparater.

Utvärds utsladdningsmekanism används för att ladda produkten fullt inom 1,5 timmar.

Start utbud av utgångsgränssnitt som USB-A, Type-C PD3.0, bidragsutgång till 220V, motor många olika användningsscenarier.

USP-läge är omkopplingslås mindre än 10ms vilket är en sömlös omkoppling.

Utvärds utsladdningsmekanism som batteri, krets, struktur etc. garanterar produktens säkerhet.



Овај произвођач има функцију резервног непрекидног напајања. Упутства за употребу и мере предострожности су сличне.

Како је приказано на слици 1, колпа, који је произвођач навео између уградње и електричне уградње, је напајање и произвођач за АЦ струју на произвођачу су у укупном ставу, произвођач узиме у рачун реди UPS-а АЦ мере у уградњи напајања електрични уређај преко обимног колпа и напаје пуну производњу. У овом радном стању.

1. Напајена снага електричног уређаја мора бити мања од 1500W (само 100V-120V) у протекном момен доћи до активирања заштите од претероптерећења.
2. Напајена снага електричног уређаја мора бити мања од 1800W (само 220V-240V) у протекном момен доћи до активирања заштите од претероптерећења.

(Pic 1)

Како што је приказано на слици 2, уколико се АЦ мерејак налази крај уградње унутрашњег произвођача, произвођач се налази на досмислено непрекидној мери уколико од 10 ms, а колпо обезбеђује напајање електричног уређаја како би се осигурало да уређај ради непрекидно и нормалном током процеса.

(Pic 2)

UPS-funktion

Denna produkt har funktionen av en reservkraftförsörjning utan avbrott. Användnings- och driftföreskrifterstärkare är följande:

Som visas i Bild 1 nedan, när produktionen är ansluten mellan vägguttaget och den elektriska apparaten, och produktens strömförsörjning är AC-brytare är PA-slag, såsom i UPS-arbetsläge. Enheten i UPS-arbetsläge. Enheten i UPS-arbetsläge strömtill den elektriska apparaten genom förtkopplingsapparatens och laddad även produkten. I detta arbetsläge gäller följande:

1. Den nominella effekten för den elektriska apparaten måste vara lägre än 1500W (endast 100V~240V), annars kan överlastskydd utlösas.
2. Den nominella effekten för den elektriska apparaten måste vara lägre än 1800W (endast 220V~240V), annars kan överlastskydd utlösas.

(Pic 1)

Som visas i Bild 2 nedan, när AC-nätet inte utgitts ändas kopplings bort, slutar bypass-utgången i produkten att fungera. Produkten byter till en bidirektionell omvandlingsenhet inom 10 ms, och kretsens utgångar förser den elektriska apparaten med ström för att säkerställa att den elektriska apparaten förblir oavbruten och fungerar normalt under processen.

(Pic 2)




Управљање PowerSafe

Уз pomoć zaštite od kratkog spoja i prekomernog puñanja za vaš puñanj i uñeñaje.


Korisnička podrška

Za sav pitañja u vezi sa proizvodima, molimo vas da nas kontaktirate na service@energizerpowerpacks.com

©2024 Energizer. Energizer, Energizer karakter i odreñeni grafički datiñaji su zaštitni znaci kompanije Energizer Bred; LLC u pomenim podruñjima i koriste se pod licencom. Tvañje Intermarketing Bred.



Fenomen	Orsak	Bearbetningsmetod
 Överskottet utgången bänkar och pipor.	Utgången överskrider kapaciteten på de kassettens.	1. Koppla bort enheten och dränera på ett 2. Byt ut olika kapacitet anordningar för att lösa problemen.
 Temperatursvängningar i bänkar och pipor.	Produkters temperatur är för hög eller för låg.	Ta bort enheten och stäng av strömmen. Vänta tills enheten har nått rumstemperatur.
 Ikonen för analysitet för AC-näts ström i bänkar och pipor.	Laddningskapaciteten är tillräckligt låg.	Kontrollera kabelns anslutningsstatus och strömtörsproppens status.
 Den parallella strömen bänkar.	Parallellt fel.	Ladda produkten med hjälp av batterikapacitet. eller ladda ur produkten med hjälp av batterikapacitet (till skillnad i) kapacitet mellan enheten och produkten är mindre än 80%, och använd dem sedan igen.



UPS-funktion

Denna produkt har funktionen av en reservkraftförsörjning utan avbrott. Användnings- och driftföreskrifterstärkare är följande:







Som visas i Bild 1 nedan, när produktionen är ansluten mellan vägguttaget och den elektriska apparaten, och produktens strömförsörjning är AC-brytare är PA-slag, som är produktens i UPS-arbetsläge. Enhetet i UPS-läge levererar ström till den elektriska apparaten genom förtkopplingsapparatens och laddar även produkten. I detta arbetsläge gäller följande:

1. Den nominella effekten för den elektriska apparaten måste vara lägre än 1500W (endast 100V~240V), annars kan överlastskydd utlösas.
2. Den nominella effekten för den elektriska apparaten måste vara lägre än 1800W (endast 220V~240V), annars kan överlastskydd utlösas.

(Pic 1)

Som visas i Bild 2 nedan, när AC-nätet inte utgitts eller kopplas bort, slutar bypass-utgången i produkten att fungera. Produkten byter till en bidirektionell omvandlingsenhet inom 10 ms, och kretsens utgång levererar den elektriska apparaten med ström för att säkerställa att den elektriska apparaten förblir oavbruten och fungerar normalt under processen.

(Pic 2)



Manufacturer's Name: TennRich International Corp.

Manufacturer's Address: 1-3, Alley 5, Lane 305, Sec 1, Shin Nan Road, Lu Chu District, Taoyuan City, Taiwan 338

Model number: PPS1500W2F

Equipment Model Designation: Energizer Portable Power Station

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation

We hereby confirm and assure that from this day on, the product by TennRich International Corp. are in compliance with the following safety certs:

The EMC Directive 2014/30/EU

EN 55032:2015/A1:2020;

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021;

EN 61000-3-3:2013/A2:2021;

EN 55035:2017/A11:2020

The LVD Directive

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

The RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015;

IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017

Test Report referenced

Report No	Tested By	Date
LCSA08204145E	Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.	Sep. 20, 2024
LCSA08204146S	Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.	Sep. 26, 2024
LCSA08204147R	Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.	Sep. 18, 2024

We, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Directive(s) and Standard(s).

Signature of Authorized Representative

Name/ Position: Jamal Chen/ Vice President

Issue Date: May. 9, 2025

Numele producătorului: TennRich International Corp.

Adresa producătorului: 1-3, Aleea 5, Strada 305, Secțiunea 1, Strada Shin Nan, Districtul Lu Chu, Orașul Taoyuan, Taiwan 338

Număr model: PPS1500W2F

Denumirea modelului echipamentului: Stație de alimentare portabilă Energizer

Prezenta declarație este emisă pe propria răspundere a producătorului.

Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene.

Prin prezenta confirmăm și garantăm că, începând de astăzi, produsul fabricat de TennRich International Corp. este conform cu următoarele standarde de siguranță:

Directiva EMC 2014/30/UE

EN 55032:2015/A1:2020

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A2:2021

EN 55035:2017/A11:2020

Directiva LVD

EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

Directiva RoHS (UE) 2015/863 de modificare a Anexei II la Directiva 2011/65/UE

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013 + AMD1:2017 CSV

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Raport de testare menționat

Nr. raport	Testat de	Data
LCSA08204145E	Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.	Sep. 20, 2024
LCSA08204146S	Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.	Sep. 26, 2024
LCSA08204147R	Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.	Sep. 18, 2024

Noi, subsemnații, declarăm prin prezenta că echipamentul specificat mai sus este conform cu Directiva(ele) și Standardul(ele) menționate mai sus.

Semnătura reprezentantului autorizat

Nume / Poziție: Jamal Chen / Vicepreședinte

Data emiterii: 9 mai 2025